

# lezione03

September 30, 2025

- 1 Fondamenti di programmazione
- 2 Canale A-L - Prof. Sterbini
- 3 AA 25-26
- 4 Lezione 3



## 5 RECAP lezione 2

- stringhe, stringhe multilinea, interpolazione
- variabili, riferimenti e namespace
- assegnamento
- conversione stringhe <-> numeri
- confronti

## 6 Operatori di assegnamento ‘potenziato’ precedendo = con l’operatore

Può far comodo modificare una variabile aggiungendole, sottraendole, moltiplicandola o dividendola per un valore - **A += 1 incremento** (come A = A+1 ma più compatto) - **A -= 2 decremento** (come A = A-2 ma più compatto) - **A \*= 3 moltiplicazione** (come A = A\*3 ma più compatto) - **A /= 4 divisione** (come A = A/4 ma più compatto)

```
[166]: # Esempio
A = 42
print(A)
A += 1
print('più 1', A)
A -= 12
print('meno 12', A)
A *= 10
print('per 10', A)
A /= 5
print('diviso 5', A)
A %= 7
print('il resto per 7', A)
A **= 2
print('elevato alla 2', A)
B = 'Paperino '
B += 'e Minnie'
print(B)
```

```
42
più 1 43
meno 12 31
per 10 310
diviso 5 62
il resto per 7 6
elevato alla 2 36
Paperino e Minnie
```

```
[158]: # Se applicati alle stringhe, gli assegnamenti potenziati '+= ' e '*='
# eseguono concatenazioni o ripetizioni
A = 'Paperoga '
print(A)
A += 'e Gastone | '
print(A)
A *= 3
print(A)
```

```
Paperoga
Paperoga e Gastone |
Paperoga e Gastone | Paperoga e Gastone | Paperoga e Gastone |
```

## 7 Assegnamenti multipli

In Python possiamo assegnare contemporaneamente più variabili in una sola istruzione “python  
A, B, C = 1, 2, 3

A contiene 1 B contiene 2 C contiene 3

Basta che il numero di espressioni calcolate a destra sia uguale al numero di variabili a sinistra

A destra può esserci un qualsiasi contenitore list/tuple/dict/set (vedi dopo)

## 8

```
[162]: # Esempio
L = 'Paperino e Minnie'.split()    # produce la lista ['Paperino', 'e', 'Minnie']
P, e, M = L                        # assegno i 3 elementi della lista a 3 variabili
print(P)                          # e le stampo
print(e)
print(M)
```

Paperino

e

Minnie

### 8.1 Sono ESTREMAMENTE COMODI per

- estrarre informazioni organizzate in una lista o tupla per **posizione**
- scambiare tra loro i valori di due o più variabili
- spaccettare i valori di ritorno di una funzione (lo vediamo dopo)

```
[208]: # ESEMPIO: spaccettiamo una lista che contiene i dati di una persona,
        # organizzati per posizione
        #         nome      cognome    età altezza figli
SCHEDA = ['Andrea', 'Sterbini', 64, 186, 2]
nome, cognome, eta, altezza, figli = SCHEDA
print('nome\t', nome)
print('cognome\t', cognome)
print('età\t', eta)
print('altezza\t', altezza)
print('figli\t', figli)
```

nome Andrea  
cognome Sterbini  
età 64  
altezza 186  
figli 2

```
[168]: # ESEMPIO: scambiamo due variabili
prima = 'Paperino'
seconda = 'Minnie'
prima, seconda = seconda, prima # scambio i valori
print(prima)
print(seconda)
```

Minnie  
Paperino

## 8.2 Come mai lo scambio funziona?

Se corrispondesse alla sequenza di istruzioni

```
prima = seconda
seconda = prima
```

otterremmo che in entrambe le variabili c'è 'Minnie'

```
[209]: prima = 'Paperino'
seconda = 'Minnie'
prima = seconda
seconda = prima
prima, seconda
```

[209]: ('Minnie', 'Minnie')

Invece quello che fa Python è: - PRIMA calcola l'espressione a destra della '=' ovvero **seconda, prima** che produce la coppia ('Minnie', 'Paperino') - poi assegna a ciascuna delle due variabili a sinistra dell' '=' i due valori della coppia

Dato che i due valori sono stati entrambi già letti dalle variabili, non si perdono e possono essere assegnati senza problemi

```
[215]: # Esempio contorto
A, B, C = 'uno', 'due', 'tre'

B, A, C, C, B, A = A, A, A, A, C, B      # solo gli ultimi 3 assegnamenti
↪hanno significato :-D

A, B, C                                  # non ci siamo persi nulla!
```

[215]: ('due', 'tre', 'uno')

## 8.3 Condizioni e percorsi alternativi

Per scegliere di eseguire parti diverse di codice in situazioni diverse si usa l'istruzione **if** e delle condizioni (booleane) che valgono **True** o **False**

**Sintassi:**

```
if condizione1:
    istruzioni eseguite se condizione1 è True
```

```

elif condizione2:          # sezione opzionale (e ripetibile + volte)
    istruzioni eseguite
    se condizione1 è False e condizione2 è True
else:                      # sezione opzionale
    istruzioni eseguite
    se sia condizione1 che condizione2 sono False

```

**NOTATE CHE:** il codice è organizzato in modo particolare, i blocchi di istruzioni sono **indentati** (spostati a destra) rispetto alla parola chiave che li introduce (if, elif, else)

## 8.4 Indentazione .... ma come mai?

In C/C++/Java usiamo le parentesi graffe { } per raggruppare i blocchi di codice e i punto-e-virgola ; per separare le istruzioni

Questo rende possibile scrivere codice molto disordinato e poco leggibile come questo su una sola riga

```

if(condizione1){istruzione1;istruzione2;istruzione3;}else{istruzione4;istruzione5;istruzione6;}

```

Negli anni si è diffuso uno stile di scrittura ordinato e più leggibile, come questo:

```

if (condizione1) { // con le strutture di controllo ben visibili
    istruzione1;   // con una istruzione per ciascuna riga
    istruzione2;   // commentata se serve, sulla stessa riga
} else {
    istruzione3;   // e ciascun blocco logico di istruzioni
    istruzione4;   // spostato un po' a destra per evidenziarlo
}

```

Questo stile *indentato* è molto leggibile e fa parte delle regole obbligatorie di scrittura del Python

E visto che ogni istruzione è su una riga diversa e i blocchi sono indentati, non c'è più bisogno di parentesi graffe e punto-e-virgola

## 9 Altrimenti possiamo usare l'istruzione match (simile allo switch/case di C/C++/Java)

Serve a confrontare un valore con più valori possibili, **esaminandone anche la struttura!**

```

match variabile:
    case valore1:          # match esatto
        istruzioni se variabile == valore1
    case valore2 | valore3: # match con più alternative
        istruzioni se variabile == valore2 OPPURE valore3
    case [x, y]:           # match strutturale
        istruzioni se variabile è una lista di 2 valori qualsiasi
        i valori x ed y vengono spaccettati e possono essere usati in questo blocco
    case _:                # caso di default
        istruzioni se variabile non è uguale a nessuno dei valori precedenti

```

**NOTA:** diversamente da C/C++/Java, non c'è bisogno di `break` alla fine di ciascun blocco perchè i diversi blocchi sono mutualmente esclusivi (ne viene eseguito solo uno oppure nessuno)

[FDPLEZ3](#)

### 9.1 Cosa stampa il programma ?



```
[174]: # soluzione
is_raining, got_umbrella, have_money = True, False, True
if not is_raining:                                # False
    print('go out')
elif not got_umbrella and have_money:             # True
    print('buy umbrella and go out')
elif got_umbrella:                                # non viene
    ↪esaminato
    print('go out since got umbrella')
else:                                              # non eseguito
```

```
print('stay home')
```

buy umbrella and go out

```
[176]: # soluzione
X = "Paperino ama Paperina".split()
match X:
    case 42:
        print("La risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e
↳ tutto quanto")
    case "Paperino ama Paperina":
        print("Ma anche Gastone?")
    case "Paperino" | "ama" | "Paperina":
        print("E Topolino ama Minnie")
    case [ soggetto, verbo, oggetto ]:
        print( f"{oggetto} è {verbo}to/a da {soggetto}" )
    case _:
        print( "Non ho capito cosa hai detto" )
```

Paperina è amato/a da Paperino

## 10 Cicli ed iterazione/ripetizione

### 10.1 Caso 1: quando *SAPETE QUANTE* iterazioni/ripetizioni dovete fare ALLORA è meglio usare il FOR

Sintassi:

```
# viene definita la variabile 'elemento' e gli viene
# via via assegnato il prox valore della sequenza
for elemento in sequenza:
    blocco di codice da ripetere
    per ciascun elemento della sequenza
else:
    # opzionale
    blocco che viene eseguito se si è completato il
    ciclo normalmente senza interruzioni (break) o errori
```

```
[2]: # ESEMPIO
for X in [1, 2, 3, 4]: # ripeto 4 volte, con X che prende i valori 1, 2, 3, 4
    print(X)          # l'istruzione print
```

1  
2  
3  
4

Nel corpo del ciclo posso usare le istruzioni

```
break    # per uscire immediatamente dal ciclo
          # e proseguire con le istruzioni DOPO
```

```
# tutto il blocco FOR
continue # per saltare al prossimo elemento della
# sequenza senza completare le altre istruzioni del blocco indentato
```

```
[3]: # ESEMPIO con break e continue (a seconda del valore)
for X in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:
    if X == 13:
        break          # esco se incontro il valore 13
    if X % 2 == 0:
        continue       # salto tutti i numeri pari
    print(X)
else:
    print('li ho stampati tutti') # solo se ho completato il FOR senza break
```

```
1
3
5
7
9
li ho stampati tutti
```

## 10.2 Come contare: con il generatore di sequenze `range`

E' un generatore di sequenze di interi, cioè un oggetto che fornisce un numero per volta | chiamandolo così | produce uno dopo l'altro la sequenza di valori|  
 |range(fine) | |0, 1, 2, 3, 4.... (fine-1)| |range(inizio, fine) | |inizio, inizio+1, ..., fine-1|  
 |range(inizio, fine, incremento) | |inizio, inizio+incremento, ..., fine-1|

In Python 3 ci sono moltissimi generatori, che riducono l'uso della memoria

**NOTATE CHE:** il valore di `fine` non viene mai prodotto, e che `range` si comporta proprio come una `slice`

```
[4]: ## range crea un oggetto che fornisce un nuovo valore ogni volta
      ## che gliene viene richiesto uno nuovo dal 'for' o da 'list'
      R = range(-12,-30,-3)
      print(R, type(R) )           # se lo stampo mi mostra che è un oggetto di tipo range
      ↪ 'range'
      for i in R:                   # se lo uso nel FOR mi genera i numeri 1...9
          print(i, end=' ')
      list(R)                       # e posso anche usarlo per costruire una lista di valori
```

```
range(-12, -30, -3) <class 'range'>
-12 -15 -18 -21 -24 -27
```

[4]: [-12, -15, -18, -21, -24, -27]



### 10.3 Caso 2: quando NON SAPETE QUANTE iterazioni/ripetizioni fare ALLORA è meglio usare WHILE

prima dobbiamo inizializzare le variabili usate nella condizione

`while` condizione\_vera:

*# blocco eseguito SOLO SE LA CONDIZIONE E' VERA*

blocco di codice da ripetere

*# FONDAMENTALE!!!! DA NON DIMENTICARE!!!*

aggiornate SEMPRE i dati della condizione

altrimenti il ciclo NON SI FERMA PIÙ

perchè la condizione resta sempre vera

`else:` *# parte opzionale (come per il for)*

blocco di codice eseguito solo se si termina il ciclo

perchè la condizione è diventata `False`

ovvero NON siamo usciti con `break`

codice a seguire

```
[69]: # ESEMPIO
X = 0                                     # all'inizio X vale 0
while X < 20:                             # ripeto ma solo se X è minore di 20
    X += 1                                # aggiorno la condizione incrementando X (conviene farlo
↳ subito)
    if X == 12:                            # quando arrivo a 12
        break                             # esco
    if X % 2 == 0:                         # altrimenti se X è pari
        continue                          # lo salto e passo al prossimo
    print(X, end=' ')                     # stampo X (seguito da spazio invece che da accapo)
else:                                     # se esco perchè X non è più < 20
    print('\nli ho stampati tutti')        # lo dico
print('\ninizio del codice seguente')     # e poi continuo
```

1 3 5 7 9 11

inizio del codice seguente

FDPLEZ3

#### 10.4 Quante stampe fa il programma ?



```
[194]: # Soluzione
# Quante volte il programma stampa qualcosa?
for X in range(50, -1, -7):           # 50, 43, 36, 29, 22, 15, 8, 1
    if X % 5 == 0:                   # salto 50, 15
        continue
    if X // 7 < 5:                   # quando X < 35=7*5 esco
        break
    print(X)                         # stampo solo 43 e 36
else:
    print("Ho finito")              # non lo stampo perchè sono
    ↳uscito con break
print("e ora basta")                # questo lo stampo, il for è
    ↳finito
```

36

e ora basta

```
[195]: # Soluzione
# Quante volte il programma stampa qualcosa?
N = 0
while 2**N < 5000:                                # fino a N==12 compreso
    if N % 3 == 0:                                # salto i multipli di 3 (0, 3, 6, 9, 12)
        N += 2                                    # e il valore seguente (1, 4, 7, 10)
    continue
    if N > 12:                                     # questo non succede mai
        break
    print(2**N, N)                                # stampo potenza e indice
    N += 1                                         # aggiorno N
else:
    print("Ho finito")                            # stampo, NON sono uscito col break
print("facciamo un intervallo?")                 # il while è finito, si stampa
```

4 2

32 5

256 8

2048 11

Ho finito

facciamo un intervallo?

## 11 I contenitori: liste, tuple, dizionari, insiemi

	tipo	parentesi	esempio	che fa	indicizzata?	modificabile?
<b>lista</b>	list	[]quadre	[1, 2, 3, 4]	lista di elementi eterogenei	indicizzata	modificabile
<b>tupla</b>	tuple	()tonde	(1, 2, 3, 4)	n-upla di elementi eterogenei	indicizzata	NONmodificabile
<b>insieme</b>	set	{ }graffe	{1, 2, 3}	insieme di elementi eterogenei immutabili senza ripetizioni	NON indicizzato e in ordine non fisso	modificabile
<b>dizionario</b>	dict	{ }graffe	{'a': 1, 'b': 2}	coppie chiave unica : valore	indicizzato sulle chiavi	modificabile

```
[70]: # Esempio: costruisco una lista
lista_valori = [2, 5, 7, 23, 45, 2, 7, 23, 'tre' ]
lista_valori
```

```
[70]: [2, 5, 7, 23, 45, 2, 7, 23, 'tre']
```

```
[71]: # costruisco una tupla con gli elementi della lista
tupla_valori = tuple(lista_valori)
tupla_valori
```

```
[71]: (2, 5, 7, 23, 45, 2, 7, 23, 'tre')
```

```
[72]: # costruisco un insieme con gli elementi della lista
set_valori = set(lista_valori)
set_valori # solo elementi unici in ordine non fisso
```

```
[72]: {2, 23, 45, 5, 7, 'tre'}
```

```
[85]: # costruisco un dizionario chiave (unica) -> valore
dizionario = { 'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 45: 17, (2,5):'paperino', 'c':␣
↳'Minnie'}
dizionario # le chiavi sono uniche ed appare l'ultima se ci sono doppioni
```

```
[85]: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 'Minnie', 45: 17, (2, 5): 'paperino'}
```

```
[86]: ## le liste sono indicizzate E **modificabili**
print(lista_valori[4]) # ne stampo uno (in posizione 4)
lista_valori[5] = 666 # cambio un elemento in posizione 5
print(lista_valori) # la lista è cambiata
```

```
45
```

```
[2, 5, 7, 23, 45, 666, 7, 23, 'tre']
```

```
[88]: ## gli insiemi NON sono indicizzati e sono **modificabili**
print(set_valori)
print(set_valori.pop()) # estraggo un elemento (a caso) con 'pop'
```

```
{7, 45, 'tre', 23, 666}
```

```
7
```

```
[89]: set_valori.add(666) # aggiungo un elemento
print(set_valori)
```

```
{45, 'tre', 23, 666}
```

```
[90]: # leggo l'elemento in posizione 4
set_valori[4] # ERRORE!!! gli insiemi NON sono indicizzati!
```

```
-----
```

```

TypeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[90], line 2
      1 # leggo l'elemento in posizione 4
----> 2 set_valori[4]                    # ERRORE!!! gli insiemi NON sono indicizzati!

TypeError: 'set' object is not subscriptable

```

```

[91]: ## le tuple sono indicizzate MA **immutabili**
print(tupla_valori[4]) # ne leggo un valore
tupla_valori[5] = 666   ### ma se provo a modificarla ERRORE!

```

45

```

-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[91], line 3
      1 ## le tuple sono indicizzate MA **immutabili**
      2 print(tupla_valori[4]) # ne leggo un valore
----> 3 tupla_valori[5] = 666   ### ma se provo a modificarla ERRORE!

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

```

```

[92]: # i dizionari sono indicizzati dalle chiavi e **modificabili**
print(dizionario)
print(dizionario.keys()) # estraggo le chiavi -> generatore
print(list(dizionario.keys())) # estraggo le chiavi -> lista

```

```

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 'Minnie', 45: 17, (2, 5): 'paperino'}
dict_keys(['a', 'b', 'c', 45, (2, 5)])
['a', 'b', 'c', 45, (2, 5)]

```

```

[93]: print(dizionario['a']) # stampo il valore associato alla chiave 'a'
dizionario['paperino'] = 42 # aggiungo una coppia chiave -> valore
dizionario[(2, 5)] = 3.14 # modifico una coppia chiave -> valore
del dizionario['c'] # elimino la coppia con chiave 'c'
print(dizionario) # il dizionario è cambiato

```

1

```

{'a': 1, 'b': 2, 45: 17, (2, 5): 3.14, 'paperino': 42}

```

```

[94]: dizionario['pluto'] # se la chiave non c'è ERRORE!!!

```

```

-----
KeyError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[94], line 1
----> 1 dizionario['pluto'] # se la chiave non c'è ERRORE!!!

KeyError: 'pluto'

```

```
KeyError: 'pluto'
```

```
[95]: # posso controllare se la chiave è presente con 'in'
print('pluto' in dizionario)
print(list(dizionario.values())) # e posso estrarre i soli valori
```

```
False
```

```
[1, 2, 17, 3.14, 42]
```

```
[96]: # Che succede se metto due volte la stessa chiave 'uno'?
print({ 'uno':1, 'due':2, 'uno':11 })
# appare solo l'ultimo valore perchè le chiavi sono UNICHE
print(dict([('a',3),(17,'paperino'), ('a',33)])) # conversione da lista di
↪ coppie a dict
```

```
{'uno': 11, 'due': 2}
```

```
{'a': 33, 17: 'paperino'}
```

```
[97]: # come stampare gli elementi dei diversi contenitori?
print(lista_valori)
for elemento in lista_valori:
    print(elemento, end=' ') # stampa seguita da spazio invece che '\n'
print('\t\tlista_valori')
```

```
[2, 5, 7, 23, 45, 666, 7, 23, 'tre']
```

```
2 5 7 23 45 666 7 23 tre          lista_valori
```

```
[98]: print(set_valori)
for elemento in set_valori:
    print(elemento, end=' ')
print('\t\tset_valori')
```

```
{45, 'tre', 23, 666}
```

```
45 tre 23 666          set_valori
```

```
[99]: print(tupla_valori)
for elemento in tupla_valori:
    print(elemento, end=' ')
print('\t\ttupla_valori')
```

```
(2, 5, 7, 23, 45, 2, 7, 23, 'tre')
```

```
2 5 7 23 45 2 7 23 tre          tupla_valori
```

```
[100]: # Python permette di eseguire più assegnamenti assieme
# e il metodo items dei dizionari produce ciascuna delle coppie (chiave, valore)
print(list(dizionario.items()))
for chiave, elemento in dizionario.items():
    print(chiave, elemento)
print(dizionario.items()) # produce un oggetto 'generatore' di coppie
```

```
print(list(dizionario.items())) # con list creo una lista che li contiene
```

```
[('a', 1), ('b', 2), (45, 17), ((2, 5), 3.14), ('paperino', 42)]
```

```
a 1
```

```
b 2
```

```
45 17
```

```
(2, 5) 3.14
```

```
paperino 42
```

```
dict_items([('a', 1), ('b', 2), (45, 17), ((2, 5), 3.14), ('paperino', 42)])
```

```
[('a', 1), ('b', 2), (45, 17), ((2, 5), 3.14), ('paperino', 42)]
```