Tabla	Campos	PK	FK
rol	id_rol, nombre, descripcion	id_rol	—
autor	id_autor, nombre, nacionalidad	id_autor	—
editorial	id_editorial, nombre	id_editorial	—
categoria	id_categoria, nombre	id_categoria	—
tipo_articulo	id_tipo, nombre	id_tipo	—
usuario	id_usuario, nombre, apellido, email, contrasena, estado, fecha_registro, id_rol	id_usuario	id_rol → rol(id_rol)
articulo	id_articulo, titulo, descripcion, imagen, precio, precio_oferta, destacado, disponible, fecha_alta, id_autor, id_editorial, id_categoria, id_tipo	id_articulo	id_autor → autor(id_autor) · id_editorial → editorial(id_editorial) · id_categoria → categoria(id_categoria) · id_tipo → tipo_articulo(id_tipo)
pedido	id_pedido, precio_pagado, fecha, id_usuario, id_articulo	id_pedido	id_usuario → usuario(id_usuario) · id_articulo → articulo(id_articulo) · UNIQUE (id_usuario, id_articulo)
favorito	id_usuario, id_articulo, fecha	(id_usuario, id_articulo)	id_usuario → usuario(id_usuario) · id_articulo → articulo(id_articulo)

Notación abreviada:

```
rol(id_rol, nombre, descripcion)
autor(id_autor, nombre, nacionalidad)
editorial(id_editorial, nombre)
categoria(id_categoria, nombre)
tipo_articulo(id_tipo, nombre)
usuario(id_usuario, nombre, apellido, email, contrasena, estado,
fecha_registro, #id_rol)
articulo(id_articulo, titulo, descripcion, imagen, precio, precio_oferta,
destacado, disponible, fecha_alta,
        #id_autor, #id_editorial, #id_categoria, #id_tipo)
favorito(#id_usuario, #id_articulo, fecha)
pedido(id_pedido, precio_pagado, fecha, #id_usuario, #id_articulo)
```

(# = clave foránea). El script completo está en `api/config/init.sql`.