

01)

```
lerDado(&ano);  
recebendoUmValor(&a);  
calcularIdade(ano, &idade);  
calcularAlgo(a, &b);  
somar(a, b, &c);  
fazAlgo(a, b, &c);  
getRA(&d);  
getValor(&e);
```

02)

a)

```
void retornandoUmNumero(int *a){  
    *a = 40;  
}
```

b)

```
void retornaValorAleatorio(int *valor){  
    srand(time(NULL));  
    *valor = rand() % 10;  
}
```

c)

```
void calcularIdade(int ano, int *idade){  
    *idade = 2019 - ano;  
}
```

d)

```
void calcularAno(int idade, int *ano){  
    *ano = 2019 - idade;  
}
```

e)

```
void somar(int a, int b, int *res){  
    *res = a + b;  
}
```

f)

```
void subtrair(int a, int b, int *res){  
    *res = a - b;  
}
```

03)

a)

```
void calcularQuadrado(int val, int *quad){  
    *quad = val * val;  
}
```

```
int main(){  
    int valor, quadrado;  
    scanf("%d", &valor);  
    calcularQuadrado(valor, &quadrado); // passa o endereço de quadrado  
    printf("%d ao quadrado = %d", valor, quadrado);  
}
```

b)

```
void converterCparaK(float c, float *k){  
    *k = c + 273.15f;  
}
```

```
int main(){  
    float celsius, kelvin;  
    scanf("%f", &celsius);  
    converterCparaK(celsius, &kelvin);  
    printf("%.2f Celsius = %.2f Kelvin", celsius, kelvin);  
}
```

c)

```
void multiplicar(int a, int b, int *res){  
    *res = a * b;  
}
```

```
int main(){  
    int valor1, valor2, resultado;  
    scanf("%d %d", &valor1, &valor2);  
    multiplicar(valor1, valor2, &resultado);  
    printf("%d x %d = %d", valor1, valor2, resultado);  
}
```

04)

a)

VARIÁVEL	ENDEREÇO
valor	55FF20
quadrado	55FF24

b)

VARIÁVEL	ENDEREÇO
celsius	55FF20
kelvin	55FF24

c)

VARIÁVEL	ENDEREÇO
valor1	55FF20
valor2	55FF24
resultado	55FF28