

(1)

```
#include <stdio.h>

int main()

{
    int age;
    printf ("HI, HOW OLD ARE YOU?");
    scanf ("%d", &age);

    printf ("\n\nWELCOME %d\n", age);
    printf ("LET'S BE FRIENDS!");

    return 0;
}
```

(2)

```
#include <stdio.h>

int main()

{
    printf ("%20d%10d%10d\n\n",2,4,8); //Right Align

    printf ("%20d%10d%10d\n\n",3,9,27); //Right Align

    printf ("%20d%10d%10d\n\n",4,16,64); //Right Align


    return 0;
}
```

(3)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float Time,Dis,Spd;
```

```
    printf("Enter The Travelled Distance(m)=");
```

```
    scanf ("%f",&Dis);
```

```
    printf ("Enter The Time Spent(s)=");
```

```
    scanf ("%f",&Time);
```

```
    Spd=Dis/Time;
```

```
    printf ("Your Average Speed Is=%f",Spd);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

(4)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int F,C;
```

```
    printf ("Enter The Fahrenheit Value =");
```

```
    scanf ("%d",&F);
```

```
    C = 5*(F-32)/9;
```

```
    printf ("Celsius Value Is =%d",C);
```

```
    return 0;
```

```
}
```





