

Subject :

Year .

Month .

Date .

Tables

Properties

۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۵:۴۰

موسی سلطانیان

3:30 - 1

کلاس : معماری

Roles

Name

UserRoles

User Id , Role Id

Users

first Name, Last Name, img, user Name, email, password hash,
phone Number, phone Verification

User Tokens

User Id, Login Provider, name, value

Product Category

Category Name, Parent Id

Products

Name, English Name, Price, Count, Brand Id, discount,
description, Product Category, img

Brands

Name

Purchase Cart Items

Purchase Cart Id, Product Id, Count

Purchase Carts

User Id, Created Date, is Open

* در هر Table ها برای Id و isLive وجود دارد که Id یکدست است.

Subject :

Year .

Month .

Date .

1. INSERT INTO brands(Name) VALUES ('Sony');

در تابل brands یک رکورد با ستون Name با مقدار Sony اضافه می کند.

2. INSERT INTO Products(Name, Count) VALUES ('laptop', 50);

در تابل products با ستون های Name, Count یک رکورد با مقدار laptop و 50 اضافه می کند.

3. SELECT LastName FROM Users WHERE FirstName = 'Nima';

در تابل Users، لیست نام رکوردهای که فرست نام آن Nima است را برگرداند.

4. SELECT * FROM Products;

تمام دیتاهای تمام ستون های تابل Products را برمی گرداند.

5. UPDATE Products SET Discount = 30 WHERE Name = 'Pen';

تابل Products را با قرار دادن مقدار 30 در ستون Discount برای رکوردی که Name = 'Pen' بروز رسانی می کند.

6. UPDATE Users SET PhoneVerification = 'True' WHERE Name = 'Nima';

تابل Users را با قرار دادن PhoneVerification = 'True' برای رکوردی که نام آن Nima است بروز رسانی می کند.

7. DELETE FROM Users WHERE Id = 3;

در تابل Users رکوردی که آیدی 3 دارد را حذف می کند.

8. DELETE FROM Brands WHERE Name = 'ASUS';

در تابل Brands رکوردی که نام آن ASUS است را حذف می کند.

Subject :

Year .

Month .

Date .

9. DELETE FROM Products WHERE Id = 5 ;

پیش Products، کو Id کی آوی 5 سے حذف کریں۔

10. DELETE FROM ProductCategory WHERE ParentId = 6 ;

پیش ProductCategory، کو ParentId کی آوی 6 سے حذف کریں۔