

GET

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7284/api/Students' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7284/api/Students

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Ayan",
    "age": 20
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Dana",
    "age": 21
  }
]
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu, 10 Sep 2026 17:55:48 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

200

OK

Media type

text/plain



Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 0,
    "name": "string",
    "age": 0
  }
]
```

POST

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7284/api/Students' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "Arman",
    "age": 22
  }'
```

Request URL

https://localhost:7284/api/Students

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 3, "name": "Arman", "age": 22 }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Thu, 10 Sep 2026 17:59:44 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type text/plain Controls Accept header. Example Value <pre>{ "id": 0, "name": "string", "age": 0 }</pre>	No links

GET id

1

GET id

1

GET id 1

Curl

curl -X 'GET' \
'https://localhost:7284/api/Students/1' \
-H 'accept: text/plain'

Request URL

https://localhost:7284/api/Students/1

Server response

Code	Details
200	Response body { "id": 1, "name": "Ayan", "age": 20 } Response headers content-type: application/json; charset=utf-8 date: Thu,10 Sep 2026 18:10:09 GMT server: Kestrel

Responses

Code	Description
200	OK Media type text/plain Controls Accept header. Example Value Schema { "id": 0, "name": "string", "age": 0 }

id 999

id * required

integer(\$int32)

(path)

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7284/api/Students/999' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7284/api/Students/999
```

Server response

Code	Details
404	Error: response status is 404

Undocumented

Response body

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.5",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "traceId": "00-98e9cdd3381dbb5fce06fc17643bf832-d1ce6a9664fb3381-00"
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/problem+json; charset=utf-8
date: Thu, 10 Sep 2026 18:12:56 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No link

Media type

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "age": 0
}
```

2.5 Контрольные вопросы

Что такое Web API?

Интерфейс, через который приложения обмениваются данными по HTTP, как правило в формате JSON.

Что такое HTTP-запрос?

Сообщение от клиента к серверу с указанием метода, адреса, заголовков и, возможно, тела с данными.

Что такое HTTP-ответ?

Сообщение от сервера к клиенту со статус-кодом, заголовками и, возможно, телом с данными.

Для чего используется метод GET?

Для получения данных с сервера без их изменения.

Для чего используется метод POST?

Для отправки данных на сервер с целью создания нового ресурса.

Что означает код 200 OK?

Запрос успешно обработан сервером.

Что означает код 404 Not Found?

Запрошенный ресурс не найден на сервере.

Что такое JSON?

Лёгкий текстовый формат обмена данными в виде пар «ключ-значение».

Что такое endpoint?

Конкретный адрес (URL) API, отвечающий за определённую операцию.

Для чего используется Swagger?

Для автоматической генерации документации API и удобного тестирования endpoints через браузер.