

Лабораторная работа 2

POST

POST /api/Tasks

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

application/json

```
{
  {
    "id": 1,
    "title": "Math",
    "description": "Math",
    "isCompleted": false
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Web",
    "description": "Web",
    "isCompleted": false
  },
  {
    "id": 3,
    "title": "OSINT",
    "description": "OSINT",
    "isCompleted": false
  }
}
```

Execute

Clear

Responses

GET

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7211/api/Tasks' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7211/api/Tasks
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Math",
    "description": "Math",
    "isCompleted": false
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Web",
    "description": "Web",
    "isCompleted": false
  },
  {
    "id": 3,
    "title": "OSINT",
    "description": "OSINT",
    "isCompleted": false
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 18 Sep 2026 12:29:14 GMT
server: Kestrel
```

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://localhost:7211/api/Tasks' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  {
    "id": 1,
    "title": "Math",
    "description": "Math",
    "isCompleted": false
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Web",
    "description": "Web",
    "isCompleted": false
  },
  {
    "id": 3,
    "title": "OSINT",
    "description": "OSINT",
    "isCompleted": false
  }
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7211/api/Tasks
```

Server response

GET id-2

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	3

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \nhttps://localhost:7211/api/Tasks/3' \n-H 'accept: text/plain'

Request URL

https://localhost:7211/api/Tasks/3

Server response

Code	Details
200	Response body {\n "id": 3,\n "title": "OSINT",\n "description": "OSINT",\n "isCompleted": false\n} Response headers content-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Fri, 18 Sep 2026 12:33:36 GMT\nserver: Kestrel

Responses

PUT

PUT

/api/Tasks/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	3

Request body

application/json

{\n "id": 3,\n "title": "OSINT",\n "description": "OSINT",\n "isCompleted": true\n}

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7211/api/Tasks/3' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 3,
    "title": "OSINT",
    "description": "OSINT",
    "isCompleted": true
  }'
```

Request URL

https://localhost:7211/api/Tasks/3

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 3, "title": "OSINT", "description": "OSINT", "isCompleted": true }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Fri, 18 Sep 2026 12:35:59 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

DELETE

DELETE /api/Tasks/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	3
(path)	

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://localhost:7211/api/Tasks/3' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

https://localhost:7211/api/Tasks/3

Server response

Code	Details
204 <i>undocumented</i>	Response headers <pre>date: Fri, 18 Sep 2026 12:37:02 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Что такое Web API?

Программный интерфейс для обмена данными между приложениями через HTTP, обычно в формате JSON.

Для чего используется атрибут [ApiController]?

Включает автоматическую валидацию модели и возврат 400 Bad Request при некорректных данных, а также автоматическое связывание параметров запроса упрощает написание Web API контроллеров.

Для чего используется [Route]?

Определяет шаблон URL-адреса, по которому доступен контроллер и его методы.

Чем отличаются методы GET и POST?

GET используется для чтения данных и не должен изменять состояние сервера; POST используется для создания нового ресурса и передаёт данные в теле запроса.

Чем отличаются PUT и DELETE?

PUT обновляет (полностью заменяет) существующий ресурс по его идентификатору; DELETE удаляет существующий ресурс по идентификатору.

Что означают HTTP-коды 200, 201, 400 и 404?

200 OK запрос успешно выполнен; 201 Created успешно создан новый ресурс; 400 Bad Request переданы некорректные или неполные данные; 404 Not Found запрошенный ресурс не найден.