

Практическое задание 2

GET

GET

/api/Students

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7131/api/Students' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7131/api/Students
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Alex",
    "group": "SE-301"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Anna",
    "group": "SE-302"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Max",
    "group": "SE-301"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 18 Sep 2026 11:13:55 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET id-2

GET

/api/Students/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(int32)	2
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7131/api/Students/2' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7131/api/Students/2
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 2,
  "name": "Anna",
  "group": "SE-302"
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 18 Sep 2026 11:19:32 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET id-99

GET

/api/Students/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id required	
integer(int32)	99
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'https://localhost:7131/api/Students/99' \n-H 'accept: text/plain'

Request URL

https://localhost:7131/api/Students/99

Server response

Code	Details
404	Error: response status is 404

Response body

```
{\n  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.5",\n  "title": "Not Found",\n  "status": 404,\n  "traceid": "00-f9b4db2554deb2d4ffdb68b9c701f2ed-03977330c983ef8b-00"\n}
```

Download

Response headers

content-type: application/problem+json; charset=utf-8\ndate: Fri, 18 Sep 2026 11:23:13 GMT\nserver: Kestrel

POST

Curl

curl -X 'POST' \n'https://localhost:7131/api/Students' \n-H 'accept: text/plain' \n-H 'Content-Type: application/json' \n-d '{\n "id": 4,\n "name": "John",\n "group": "SE-303"\n}'

Request URL

https://localhost:7131/api/Students

Server response

Code	Details
200	

Response body

```
{\n  "id": 4,\n  "name": "John",\n  "group": "SE-303"\n}
```

Download

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Fri, 18 Sep 2026 11:25:53 GMT\nserver: Kestrel

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{\n  "id": 0,\n  "name": "string",\n  "group": "string"\n}
```

Что такое Web API?

Программный интерфейс, позволяющий разным приложениям обмениваться данными по HTTP, обычно в формате JSON.

Для чего нужен ControllerBase?

Это базовый класс для Web API контроллеров (без поддержки представлений/Views); он даёт готовые методы вроде Ok(), NotFound(), CreatedAtAction() для формирования HTTP-ответов.

Что делает атрибут [ApiController]?

Включает поведение, специфичное для Web API: автоматическую проверку модели (400 Bad Request при невалидных данных), автоматическое связывание параметров из тела запроса и более строгую обработку маршрутов.

Для чего используется [Route]?

Задаёт шаблон URL-адреса, по которому доступен контроллер или конкретный метод например [Route("api/[controller]")] превращается в api/students.

В чем разница между GET и POST?

GET используется для получения (чтения) данных без изменения состояния сервера; POST используется для отправки данных на сервер с целью создания нового ресурса.

Что означает HTTP-код 404 Not Found?

Запрошенный ресурс с указанным идентификатором не найден на сервере.