

Get

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7119/api/Games' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7119/api/Games

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "The Witcher 3",
    "genre": "RPG",
    "price": 1999.99
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "FIFA 24",
    "genre": "Sports",
    "price": 2999.99
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu,10 Sep 2026 18:48:17 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type text/plain Controls Accept header. Example Value Schema <pre>[{ "id": 0, "title": "string", "genre": "string", "price": 0 }]</pre>	

 No links |

POST

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
'https://localhost:7119/api/Games' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Content-type: text/json' \
-d '{
  "id": 1,
  "title": "The Witcher 3",
  "genre": "RPG",
  "price": 1999.99
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7119/api/Games
```

Server response

Code

Details

201

Undocumented

Response body

```
{
  "id": 4,
  "title": "The Witcher 3",
  "genre": "RPG",
  "price": 1999.99
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu, 10 Sep 2026 18:51:23 GMT
location: https://localhost:7119/api/Games/4
server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "title": "string",
  "genre": "string",
  "price": 0
}
```

GET id 2

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7119/api/Games/2' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7119/api/Games/2
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 2,
  "title": "FIFA 24",
  "genre": "Sports",
  "price": 2999.99
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu, 10 Sep 2026 18:53:11 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

Links

Что такое Web API?

Программный интерфейс для обмена данными между приложениями по протоколу HTTP, обычно возвращающий данные в формате JSON.

В чём разница между HTTP Request и HTTP Response?

Request — это запрос, который отправляет клиент серверу (метод, URL, заголовки, тело); Response — это то, что сервер отправляет обратно клиенту (статус-код, заголовки, тело с результатом).

Для чего используется GET?

Чтобы получить данные с сервера, не изменяя их.

Для чего используется POST?

Чтобы отправить данные на сервер и создать новый ресурс.

Что означают 200 OK и 404 Not Found?

200 OK означает, что запрос успешно обработан и данные возвращены; 404 Not Found означает, что запрошенный ресурс с указанным идентификатором не существует на сервере.