

Comandos básicos de Git

Ordenados según el flujo de trabajo habitual

Configuración inicial

Comando	Qué hace	Ejemplos
<code>git config</code>	Configura tu identidad y tus preferencias.	<code>git config --global user.name "Juanan"</code> <code>git config --global user.email "tu@email.com"</code>
<code>git init</code>	Convierte la carpeta actual en un repositorio.	<code>git init</code>
<code>git clone</code>	Descarga una copia de un repositorio remoto.	<code>git clone https://github.com/user/repo.git</code>

Ciclo básico

Comando	Qué hace	Ejemplos
<code>git status</code>	Muestra qué archivos han cambiado y cuáles están preparados.	<code>git status</code>
<code>git add</code>	Prepara cambios para el commit (los pasa al <i>staging</i>).	<code>git add app.py</code> <code>git add .</code> todo
<code>git commit</code>	Guarda los cambios preparados como una versión.	<code>git commit -m "Añade endpoint de login"</code>
<code>git log</code>	Muestra el historial de commits.	<code>git log --oneline --graph</code>
<code>git diff</code>	Muestra las diferencias.	<code>git diff</code> sin preparar <code>git diff --staged</code> preparadas

Ramas

Comando	Qué hace	Ejemplos
<code>git branch</code>	Lista, crea o borra ramas.	<code>git branch</code> <code>git branch feature-x</code> <code>git branch -d feature-x</code> borrar
<code>git switch</code>	Cambia de rama (forma moderna).	<code>git switch main</code> <code>git switch -c feature-x</code> crea la rama y cambia a ella
<code>git checkout</code>	Forma clásica de cambiar de rama; también restaura archivos.	<code>git checkout -b feature-x</code>
<code>git merge</code>	Integra otra rama en la actual.	<code>git merge feature-x</code>

Remoto

Comando	Qué hace	Ejemplos
<code>git remote</code>	Gestiona los repositorios remotos.	<code>git remote -v</code> <code>git remote add origin <url></code>
<code>git push</code>	Sube tus commits al remoto.	<code>git push</code> <code>git push -u origin feature-x</code> la primera vez
<code>git pull</code>	Descarga los cambios del remoto y los integra (<code>fetch</code> + <code>merge</code>).	<code>git pull</code>
<code>git fetch</code>	Descarga los cambios sin integrarlos.	<code>git fetch origin</code>

Deshacer

Comando	Qué hace	Ejemplos
<code>git restore</code>	Descarta los cambios de un archivo, o lo saca del <i>staging</i> .	<code>git restore app.py</code> <code>git restore --staged app.py</code>
<code>git reset</code>	Mueve la rama a un commit anterior. Con <code>--hard</code> borra los cambios.	<code>git reset HEAD~1</code> deshace el último commit y conserva los cambios
<code>git revert</code>	Crea un commit nuevo que anula otro. Es seguro en ramas compartidas.	<code>git revert alb2c3d</code>
<code>git stash</code>	Guarda temporalmente los cambios sin hacer commit.	<code>git stash</code> <code>git stash pop</code> los recupera

Flujo típico

```
git switch -c feature-login      # nueva rama
# ... editas código ...
git status                      # qué ha cambiado
git add .                      # preparar
git commit -m "Login con JWT"   # guardar versión
git push -u origin feature-login # subir
```

reset vs revert : `reset` reescribe el historial y `revert` no lo toca. Si el commit ya está subido y otras personas trabajan sobre esa rama, usa `revert`. Con `reset + push --force` les rompes el historial.