

Comandos básicos de terminal Unix

Navegación y gestión de archivos y directorios

Navegación

Comando	Qué hace	Ejemplos
<code>pwd</code>	Muestra la ruta del directorio actual.	<code>pwd</code> → <code>/home/juanan</code>
<code>ls</code>	Lista el contenido de un directorio.	<code>ls</code> <code>ls -l</code> formato largo (permisos, tamaño, fecha) <code>ls -la</code> incluye ocultos
<code>cd</code>	Cambia de directorio.	<code>cd /var/log</code> <code>cd ..</code> sube un nivel <code>cd ~</code> va al home <code>cd -</code> vuelve al directorio anterior

Archivos y directorios

Comando	Qué hace	Ejemplos
<code>touch</code>	Crea un archivo vacío (o actualiza su fecha de modificación si ya existe).	<code>touch app.py</code>
<code>mkdir</code>	Crea directorios.	<code>mkdir src</code> <code>mkdir -p src/api/routes</code> crea toda la ruta
<code>cp</code>	Copia archivos o directorios.	<code>cp a.txt b.txt</code> <code>cp -r src/ backup/</code> -r para directorios
<code>mv</code>	Mueve o renombra archivos y directorios.	<code>mv old.txt new.txt</code> <code>mv app.py src/</code>
<code>rm</code>	Borra archivos. No hay papelera: es definitivo.	<code>rm notas.txt</code> <code>rm -i *.log</code> pide confirmación
<code>rm -r</code>	Borra un directorio y todo su contenido (puede pedir confirmación en archivos protegidos).	<code>rm -r build/</code>
<code>rm -rf</code>	Borra una carpeta con todos sus archivos y subcarpetas sin pedir confirmación . -r = recursivo · -f = forzar	<code>rm -rf node_modules/</code> <code>rm -rf dist/ build/</code>
<code>rmdir</code>	Borra un directorio solo si está vacío.	<code>rmdir tmp</code>
<code>ln</code>	Crea enlaces a archivos o directorios.	<code>ln -s /ruta/real enlace</code> enlace simbólico

Cuidado con `rm -rf`: no hay deshacer. Revisa la ruta antes de pulsar Enter (`pwd` y `ls` ayudan), evita usarlo con `sudo` salvo que sea imprescindible y ten especial cuidado con variables vacías: `rm -rf $DIR/` con `$DIR` vacío se convierte en `rm -rf /`.