

ONex ECstore 数据库字典

shopex 让互联网商业无处不在

ECstore 2.3.39 数据库词典

目录

sdb_aftersales_archive_return_product 售后申请	11
sdb_aftersales_return_product 售后申请	13
sdb_apiactionlog_apilog api 日志	15
sdb_archive_partition mysql 分区维护表	18
sdb_b2c_archive_delivery 发货/退货单表	19
sdb_b2c_archive_delivery_items 发货/退货单明细表	22
sdb_b2c_archive_order_delivery 发货/退货单	23
sdb_b2c_archive_order_items 订单明细表	24
sdb_b2c_archive_order_log 订单日志表	26
sdb_b2c_archive_order_objects 订单商品对象表	30
sdb_b2c_archive_order_pmt 订单与商品促销规则的关联表	31
sdb_b2c_archive_orders 订单主表	32
sdb_b2c_archive_orders_members 订单会员订单归档关联表	39
sdb_b2c_archive_reship 发货/退货单表	39
sdb_b2c_archive_reship_items 发货/退货单明细表	43
sdb_b2c_brand 商品品牌表	45
sdb_b2c_cart 购物车(废弃)	46
sdb_b2c_cart_objects 购物车	47
sdb_b2c_comment_goods_point 商品评分表	48

sdb_b2c_comment_goods_type 商品评论类型表	49
sdb_b2c_counter 计数器表(废弃)	50
sdb_b2c_counter_attach 计数器值关联表(废弃).....	51
sdb_b2c_coupons 优惠券表.....	51
sdb_b2c_delivery 发货/退货单表.....	53
sdb_b2c_delivery_items 发货/退货单明细表.....	57
sdb_b2c_dly_h_area 配送地区运费配置表(废弃)	59
sdb_b2c_dlycorp 物流公司表.....	60
sdb_b2c_dlytype 商店配送方式表.....	62
sdb_b2c_goods 商品主表	65
sdb_b2c_goods_cat 类别属性值有限表.....	75
sdb_b2c_goods_keywords 商品搜索关键字表.....	78
sdb_b2c_goods_lv_price 商品会员等级价格.....	79
sdb_b2c_goods_promotion_ref 商品与商品促销规则	80
sdb_b2c_goods_rate 相关商品表.....	82
sdb_b2c_goods_spec_index 商品规格索引表	82
sdb_b2c_goods_store_prompt	83
sdb_b2c_goods_type 商品类型表	84
sdb_b2c_goods_type_props 商品属性表	87
sdb_b2c_goods_type_props_value 商品类型扩展属性值表	89
sdb_b2c_goods_type_spec 商品规格表.....	90
sdb_b2c_goods_virtual_cat 商品虚拟分类表.....	91

sdb_b2c_member_addr	会员地址表	93
sdb_b2c_member_advance	会员预存款日志表	94
sdb_b2c_member_comments	咨询,评论,留言,短消息表	96
sdb_b2c_member_coupon	用户优惠券表	99
sdb_b2c_member_goods	收藏/缺货登记	101
sdb_b2c_member_lv	会员等级表	103
sdb_b2c_member_msg	信息表	107
sdb_b2c_member_point	积分历史日志表	109
sdb_b2c_member_pwdlog	忘记密码时临时秘钥表	110
sdb_b2c_member_signin	签到记录表	111
sdb_b2c_member_systmpl	会员消息模版表	112
sdb_b2c_members	会员信息主表	113
sdb_b2c_members_error	会员支付错误表	119
sdb_b2c_order_cancel_list		120
sdb_b2c_order_cancel_reason		121
sdb_b2c_order_coupon_user	优惠券使用记录	122
sdb_b2c_order_delivery	发货/退货单	123
sdb_b2c_order_delivery_time	自动确认收货	124
sdb_b2c_order_items	订单明细表	125
sdb_b2c_order_log	订单日志表	127
sdb_b2c_order_objects	订单商品对象表	131
sdb_b2c_order_pmt	订单与商品促销规则的关联表	132

sdb_b2c_orders 订单主表	133
sdb_b2c_products 商品货品表	140
sdb_b2c_reship 发货/退货单表	143
sdb_b2c_reship_items 发货/退货单明细表	147
sdb_b2c_sales_rule_goods 商品促销规则	149
sdb_b2c_sales_rule_order 订单促销规则	151
sdb_b2c_sell_logs 商品销售记录表	154
sdb_b2c_shop 绑定联通表	155
sdb_b2c_spec_values 商品规格值表	156
sdb_b2c_specification 商品规格表	157
sdb_b2c_type_brand 类型和品牌关联表	159
sdb_base_app_content app 资源信息表, 记录 app 的 service 信息	159
sdb_base_apps 系统应用表	161
sdb_base_cache_expires cache 的过期判断-全页缓存	164
sdb_base_crontab 定时任务表	165
sdb_base_files 上传文件存放表, 非图片	166
sdb_base_kvstore kvstore 存储表	167
sdb_base_network 网络互联表	169
sdb_base_queue 队列表	170
sdb_base_rpcpoll ec-rpc 连接池表	172
sdb_base_setting setting 存储表	174
sdb_base_syscache_resources kvstore 存储表	174

sdb_bmlink_link 外部链接表(包括订单外部链接和会员外部链接)	176
sdb_bmlink_list 站外推广连接表	177
sdb_content_article_bodys 文章节点表	178
sdb_content_article_indexs 文章主表.....	179
sdb_content_article_nodes 文章节点表	181
sdb_couponlog_order_coupon_ref 优惠券使用记录关联表	184
sdb_couponlog_order_coupon_user 优惠券使用记录.....	185
sdb_cps_adlink	187
sdb_cps_adlinkpic	188
sdb_cps_agreement.....	189
sdb_cps_bank	189
sdb_cps_info	190
sdb_cps_linklog.....	192
sdb_cps_setting	193
sdb_cps_thirdparty_orders.....	194
sdb_cps_usermonthprofit.....	195
sdb_cps_userorderprofit.....	197
sdb_cps_userpayaccount.....	199
sdb_cps_users.....	200
sdb_cps_userweb	202
sdb_dbeav_meta_register meta 注册主表	204
sdb_dbeav_meta_value_datetime meta 具体类型表(datetime 类型)	205

sdb_dbeav_meta_value_decimal meta 具体类型表(decimal 类型).....	206
sdb_dbeav_meta_value_int meta 具体类型表(intl 类型)	207
sdb_dbeav_meta_value_longtext meta 具体类型表(longtextl 类型).....	208
sdb_dbeav_meta_value_text meta 具体类型表(text 类型)	208
sdb_dbeav_meta_value_varchar meta 具体类型表(varchar 类型)	209
sdb_dbeav_recycle 回收站(废弃)	210
sdb_desktop_filter 后台搜索过滤器表	210
sdb_desktop_hasrole 后台权限, 角色和用户关联表	212
sdb_desktop_menus 后台菜单表.....	212
sdb_desktop_recycle 回收站表	215
sdb_desktop_roles 管理员角色表	216
sdb_desktop_tag finder tag(标签)表	216
sdb_desktop_tag_rel tag 和对象关联表.....	218
sdb_desktop_users 商店后台管理员表	219
sdb_ectools_analysis ectools app 统计表	220
sdb_ectools_analysis_logs ectools 统计日志.....	221
sdb_ectools_archive_order_bills 订单钱款单据主表	222
sdb_ectools_archive_payments 支付单表	224
sdb_ectools_archive_refunds 退款单表.....	228
sdb_ectools_currency 货币表	232
sdb_ectools_order_bills 订单钱款单据主表.....	233
sdb_ectools_payments 支付单表	235

sdb_ectools_refunds 退款单表.....	240
sdb_ectools_regions 地区表.....	244
sdb_emailsubs_emailaddr 用户邮件地址表.....	246
sdb_emailsubs_emailcont 订阅邮件表	247
sdb_emailsubs_emailtpl 邮件模板表.....	248
sdb_express_dly_center 发货地址表.....	249
sdb_express_print_tmpl 打印快递单模版	250
sdb_gift_cat 赠品类目表	251
sdb_gift_ref 赠品表.....	252
sdb_giftpackage_giftpackage.....	254
sdb_giftpackage_order_ref 礼包购买记录	256
sdb_image_image 图片表.....	257
sdb_image_image_attach 图片关联表.....	258
sdb_importexport_task 导出、导入任务表.....	259
sdb_logistictrack_logistic_log 物流跟踪表	262
sdb_openid_openid.....	263
sdb_operatorlog_logs 操作日志表.....	264
sdb_operatorlog_normallogs.....	265
sdb_operatorlog_register	266
sdb_pam_account 用户权限账户表.....	268
sdb_pam_auth 其他登录方式表.....	269
sdb_pam_bind_tag 绑定第三方平台	270

sdb_pam_log_desktop 后端用户登录记录	271
sdb_pam_log_site 前端用户登录记录	272
sdb_pam_members 前台会员用户表	273
sdb_pointprofessional_member_point_task 积分定时任务临时表	275
sdb_preparesell_prepare_order	276
sdb_preparesell_preparesell	278
sdb_preparesell_preparesell_goods	280
sdb_recommended_goods 商品推荐表, 用于订单数据统计计算	282
sdb_recommended_goods_period 商品推荐表, 用于前台显示调用	283
sdb_referrals_register_record	284
sdb_search_associate	285
sdb_search_delta	286
sdb_serveradm_xhprof xhprof	286
sdb_site_explorers site 地图表	287
sdb_site_link 前台链接表	288
sdb_site_menus 导航菜单表	289
sdb_site_modules 前台模块表	290
sdb_site_route_statics 静态路由表	291
sdb_site_seo 前台 SEO 配置表	292
sdb_site_themes 模板表	293
sdb_site_themes_file 模板文件表	294
sdb_site_themes_tmpl 页面模板表	295

sdb_site_widgets 挂件表.....	296
sdb_site_widgets_instance 挂件实例表.....	297
sdb_site_widgets_proinstance 后台挂件测试实例表(废弃)	300
sdb_starbuy_cancelorder.....	301
sdb_starbuy_count_member_buy.....	302
sdb_starbuy_promotions_type	302
sdb_starbuy_special	303
sdb_starbuy_special_goods.....	305
sdb_starbuy_special_remind	307
sdb_suitclient_server 套件联通产品表	308
sdb_system_matrixset.....	308
sdb_system_queue_mysql 队列-mysql 实现表	309
sdb_trustlogin_trustinfo.....	310
sdb_wap_explorers site 地图表.....	311
sdb_wap_menus 导航菜单表	312
sdb_wap_modules 前台模块表	313
sdb_wap_seo 前台 SEO 配置表.....	315
sdb_wap_themes 模板表	316
sdb_wap_themes_file 模板文件表	317
sdb_wap_themes_tmpl 页面模板表.....	318
sdb_wap_widgets 挂件表	319
sdb_wap_widgets_instance 挂件实例表.....	320

sdb_weixin_alert 告警消息	322
sdb_weixin_bind 微信公众账号绑定列表.....	323
sdb_weixin_menus 自定义菜单表.....	325
sdb_weixin_message 自动回复	328
sdb_weixin_message_image 图文消息.....	330
sdb_weixin_message_text 文字消息.....	331
sdb_weixin_safeguard 维权信息表.....	332

sdb_aftersales_archive_return_product 售后申请

售后申请

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
member_id	申请人	mediumint(8) unsigned	Y		N
return_id	退货记录流水号	bigint(20)	Y		Y

return_b n	退货记录流水 号标识	varchar(32)	N		N
title	售后服务标题	varchar(200)	Y		N
content	退货内容	longtext	N		N
type	售后服务类型 1:退货;2:换货;	enum('1','2')	Y		N
status	退货记录状态 1:未操作;2:审 核中;3:接受申 请;4:完成;5:拒 绝;6:已收货;7: 已质检;8:补差 价;9:已拒绝退 款;	enum('1','2','3','4','5','6',' 7','8','9')	Y		N
image_fil e	附件	varchar(255)	N		N
product_ data	退货货品记录	longtext	N		N
commen t	管理员备注	longtext	N		N
add_time	创建时间	int(10) unsigned	N		N

last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

sdb_aftersales_return_product 售后申请

售后申请

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
member_id	申请人	mediumint(8) unsigned	Y		N
return_id	退货记录流水号	bigint(20)	Y		Y
return_index	退货记录流水号标识	varchar(32)	N		N
title	售后服务标题	varchar(200)	Y		N
content	退货内容	longtext	N		N
type	售后服务类型 1:退货;2:	enum('1','2')	Y		N

	换货;				
status	退货记录状态 1:未操作;2:审核中;3:接受申请;4:完成;5:拒绝;6:已收货;7:已质检;8:补差价;9:已拒绝退款;	enum('1','2','3','4','5','6','7','8','9')	Y		N
image_file	附件	varchar(255)	N		N
product_data	退货货品记录	longtext	N		N
comment	管理员备注	longtext	N		N
add_time	创建时间	int(10) unsigned	N		N
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

sdb_apiactionlog_apilog api 日志

api 日志

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk ey
apilog_id	apilog_id	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
apilog	日志编号	varchar(32)	N		N
original_bn	单据号	varchar(50)	N		N
msg_id	msg_id	varchar(60)	N		N
task_name	任务名称	varchar(255)	N		N
calltime	请求时间	int(10) unsigned	N		N
status	状态 running:运	enum('running','success','fail','sending')	Y		N

	行 中;success: 成功;fail:失 败;sending: 发起中;				
worker	api 方法名	varchar(200)	N		N
param s	任务参数	longtext	N		N
callback_url	callback 地 址	longtext	N		N
msg	错误原因	text	N		N
log_type	日志类型 order:订单同 步日 志;goods:商 品同步日 志;member: 会员同步日 志;payments :支付方式同 步日	enum('order','goods ','member','payment s','coupon','other')	N		N

	志;coupon: 优惠券同步 日志;other: 其他同步日 志;				
api_type	同步类型 response:响 应;request: 请求;	enum('response','re quest')	Y		N
retry	重试次数	mediumint(8) unsigned	N		N
create_time	发起同步时 间	int(10) unsigned	N		N
last_modified	最后重试时 间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_status	status
ind_calltime	calltime

ind_api_type	api_type
--------------	----------

sdb_archive_partition mysql 分区维护表

mysql 分区维护表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk key
id	id	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	app 应用	varchar(32)	Y		N
table	分区表	varchar(255)	Y		N
method	method hash:hash;range: range;	enum('hash','range')	Y		N
nums	hash 分区数目	int(4)	N		N
expr	分区表达式	varchar(255)	Y		N
last	最后更新时间	int(10) unsigned	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_index	app table

sdb_b2c_archive_delivery 发货/退货单表

发货/退货单表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk
delivery_id	配送流水号	bigint(20) unsigned	Y		N
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	N		N
delivery_bn	配送流水号	varchar(32)	N		N
member_id	订货会员 ID	mediumint(8) unsigned	N		N

money	配送费用	decimal(20,3)	Y		N
is_protect	是否保价	enum('true','false')	Y		N
delivery	配送方式(货到付款、EMS...)	mediumint(8) unsigned	N		N
logi_id	物流公司 ID	varchar(50)	N		N
logi_name	物流公司名称	varchar(100)	N		N
logi_no	物流单号	varchar(50)	N		N
ship_name	收货人姓名	varchar(50)	N		N
ship_area	收货人地区	varchar(255)	N		N
ship_addr	收货人地址	text	N		N
ship_zip	收货人邮编	varchar(20)	N		N
ship_tel	收货人电话	varchar(50)	N		N
ship_mobile	收货人手机	varchar(50)	N		N

ship_email	收货人 Email	varchar(200)	N		N
t_begin	单据生成时间	int(10) unsigned	N		N
t_send	单据结束时间	int(10) unsigned	N		N
t_confirm	单据确认时间	int(10) unsigned	N		N
op_name	操作者	varchar(50)	N		N
status	状态 succ: 成功到达;failed:发货失败;cancel: 已取消;lost: 货物丢失;progress: 运送中;timeout: 超时;ready:	enum('succ','failed','cancel','lost','progress','timeout','ready')	Y		N

	准备发货;			
memo	备注	longtext	N	N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N	N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_logi_no	logi_no

sdb_b2c_archive_delivery_items 发货/退货单明细表

发货/退货单明细表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
item_id	序号	int(10) unsigned	Y		N
delivery_id	发货单号	bigint(20) unsigned	Y		N

order_item_id	发货明细订单号	mediumint(8) unsigned	N		N
item_type	商品类型 goods:商品;gift:赠品;pkg:捆绑商品;adjunct:配件商品;	enum('goods','gift','pkg','adjunct')	Y		N
product_id	货品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
product_bn	货品号	varchar(30)	N		N
product_name	货品名称	varchar(200)	N		N
number	发货数量	float	Y		N

sdb_b2c_archive_order_delivery 发货/退货单

发货/退货单

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
dlytype	单据类型 delivery:发货 单;reship: 退货单;	enum('delivery','reship')	Y		N
dly_id	关联单号	varchar(20)	Y		N
items	货品明细	text	N		N

sdb_b2c_archive_order_items 订单明细表

订单明细表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk key
item_id	订单明细 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
obj_id	订单明细对应的	mediumint(8) unsigned	Y		N

	商品对象 ID, 对应到 sdb_b2c_order_objects 表				
product_id	货品 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
type_id	商品类型 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
bn	明细商品的品牌名	varchar(40)	N		N
name	明细商品的名称	varchar(200)	N		N
cost	明细商品的成本	decimal(20,3)	N		N
price	明细商品的销售价(购入价)	decimal(20,3)	Y		N
g_price	明细商品的会员价原价	decimal(20,3)	Y		N
amount	明细商品总额	decimal(20,3)	N		N
score	明细商品积分	mediumint(8) unsigned	N		N
weight	明细商品重量	mediumint(8) unsigned	N		N

nums	明细商品购买数量	float	Y		N
sendnum	明细商品发货数量	float	Y		N
addon	明细商品的规格属性	longtext	N		N
item_type	明细商品类型 product:商品;pkg:捆绑商品;gift:赠品商品;adjunct:配件商品;	enum('product','pkg','gift','adjunct')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_item_bn	bn

sdb_b2c_archive_order_log 订单日志表

订单日志表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
log_id	订单日志 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
rel_id	对象ID	bigint(20) unsigned	Y		N
op_id	操作员 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
op_name	操作人名称	varchar(100)	N		N
alttime	操作时间	int(10) unsigned	N		N
bill_type	操作人员姓名 order: 订单支付;recharge: 预存款充值;join	enum('order','recharge','joinfee','prepaid_recharge')	Y		N

	fee:加盟 费;pre paid_r echar ge:消 费卡;			
behavior	日志记 录操作 的行为 create s:创 建;upd ates: 修 改;pay ments :支 付;refu nds:退 款;deli very:	enum('creates','updates','payments','re funds','delivery','reship','finish','cancel')	Y	N

	发货;reship:退货;finish:完成;cancel:取消;				
result	日志结果 SUCCESS:成功;FAILURE:失败;	enum('SUCCESS','FAILURE')	Y		N
log_text	操作内容	longtext	N		N
addon	序列化数据	longtext	N		N

sdb_b2c_archive_order_objects 订单商品对象表

订单商品对象表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
obj_id	订单商品对象 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
obj_type	对象类型	varchar(50)	Y		N
obj_alias	对象别名	varchar(100)	Y		N
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
bn	品牌名	varchar(40)	N		N
name	商品对象名字	varchar(200)	N		N
price	商品对象单价	decimal(20,3)	Y		N
amount	商品对象总金额	decimal(20,3)	Y		N
quantity	商品对象购买 量	float	Y		N
weight	总重量	mediumint(8) unsigned	N		N

score	获得积分	mediumint(8) unsigned	N		N
-------	------	--------------------------	---	--	---

- 索引

indexname	columns
ind_obj_bn	bn

sdb_b2c_archive_order_pmt 订单与商品促销规则的关联表

订单与商品促销规则的关联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
pmt_id	促销规则 id	int(8)	Y		N
order_id	订单 id	bigint(20) unsigned	Y		N
product_id	商品 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
pmt_type	优惠规则类型 order: 订	enum('order','goods','coupon')	Y		N

	单;goods: 商 品;coupon: 优惠券;				
pmt_amount	pmt_amount	decimal(20,3)	Y		N
pmt_tag	pmt_tag	longtext	N		N
pmt_memo	pmt_memo	longtext	N		N
pmt_description	pmt_description	longtext	N		N

sdb_b2c_archive_orders 订单主表

订单主表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
total_amount	商品默认	decimal(20,3)	Y		N

unt	货币总值				
final_amo unt	订单货币 总值, 包 含支付价 格,税等	decimal(20,3)	Y		N
pay_status	付款状态 0:未支 付;1:已支 付;2:已付 款至到担 保方;3:部 分付款;4: 部分退 款;5:全额 退款;	enum('0','1','2','3','4','5')	Y		N
ship_statu s	发货状态 0:未发 货;1:已发 货;2:部分 发货;3:部 分退货;4: 已退货;	enum('0','1','2','3','4')	Y		N

is_delivery	是否需要 发货	enum('Y','N')	Y		N
createtime	下单时间	int(10) unsigned	N		N
last_modified	最后更新时间	int(10) unsigned	N		N
payment	支付方式	varchar(100)	N		N
shipping_id	配送方式	mediumint(8) unsigned	N		N
shipping	配送方式	varchar(100)	N		N
member_id	会员用户名	mediumint(8) unsigned	N		N
status	订单状态 active:活 动订 单;dead: 已作 废;finish: 已完成;	enum('active','dead','finish')	Y		N
confirm	确认状态	enum('Y','N')	Y		N
ship_area	收货地区	varchar(255)	N		N
ship_name	收货人	varchar(50)	N		N

weight	订单总重量	decimal(20,3)	N		N
tostr	订单文字描述	longtext	N		N
itemnum	订单子订单数量	mediumint(8) unsigned	N		N
ip	IP 地址	varchar(15)	N		N
ship_addr	收货地址	text	N		N
ship_zip	收货人邮编	varchar(20)	N		N
ship_tel	收货电话	varchar(50)	N		N
ship_email	收货人email	varchar(200)	N		N
ship_time	配送时间	varchar(50)	N		N
ship_mobile	收货人手机	varchar(50)	N		N
cost_item	订单商品总价格	decimal(20,3)	Y		N
is_tax	是否要开发票	enum('true','false')	Y		N
tax_type	发票类型	enum('false','personal','co	Y		N

	false:不需 发 票;person al:个人发 票;compa ny:公司发 票;	mpany')			
tax_conte nt	发票内容	varchar(255)	N		N
cost_tax	订单税率	decimal(20,3)	Y		N
tax_comp any	发票抬头	varchar(255)	N		N
is_protect	是否还有 保价费	enum('true','false')	Y		N
cost_prote ct	保价费	decimal(20,3)	Y		N
cost_paym ent	支付费用	decimal(20,3)	N		N
currency	订单支付 货币	varchar(8)	N		N
cur_rate	订单支付	decimal(10,4)	N		N

	货币汇率				
score_u	订单使用积分	decimal(20,3)	Y		N
score_g	订单获得积分	decimal(20,3)	Y		N
discount	订单减免	decimal(20,3)	Y		N
pmt_goods	商品促销优惠	decimal(20,3)	N		N
pmt_order	订单促销优惠	decimal(20,3)	N		N
payed	订单支付金额	decimal(20,3)	N		N
memo	订单附言	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
mark_type	订单备注图标	varchar(2)	Y		N
mark_text	订单备注	longtext	N		N
cost_freight	配送费用	decimal(20,3)	Y		N
extend	订单扩展	varchar(255)	N		N
order_refe	订单来源	varchar(20)	Y		N

r					
addon	订单附属 信息(序列化)	longtext	N		N
source	平台来源 pc:标准平 台;wap:手 机触 屏;weixin: 微信商城;	enum('pc','wap','weixin')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_ship_status	ship_status
ind_pay_status	pay_status
ind_status	status
ind_disabled	disabled
ind_last_modified	last_modified
ind_createtime	createtime
idx_order_refer	order_refer

sdb_b2c_archive_orders_members 订单会员订单归档关联表

订单会员订单归档关联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
createtime	下单时间	int(10) unsigned	N		N
member_id	会员用户名	mediumint(8) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_createtime	createtime

sdb_b2c_archive_reship 发货/退货单表

发货/退货单表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk
reship_id	配送流水号	bigint(20) unsigned	Y		N
order_id	订单号	varchar(100)	N		N
reship_bn	退货流水号	varchar(32)	N		N
member_id	订货会员ID	mediumint(8) unsigned	N		N
money	配送费用	decimal(20,3)	Y		N
is_protect	是否保价	enum('true','false')	Y		N
delivery	配送方式 (货到付款、EMS...)	varchar(20)	N		N
logi_id	物流公司ID	varchar(50)	N		N
logi_name	物流公司名称	varchar(100)	N		N

logi_no	物流单号	varchar(50)	N		N
ship_name	收货人姓名	varchar(50)	N		N
ship_area	收货人地区	varchar(255)	N		N
ship_address	收货人地址	text	N		N
ship_zip	收货人邮编	varchar(20)	N		N
ship_tel	收货人电话	varchar(50)	N		N
ship_mobile	收货人手机	varchar(50)	N		N
ship_email	收货人Email	varchar(200)	N		N
t_begin	单据生成时间	int(10) unsigned	N		N
t_send	单据结束时间	int(10) unsigned	N		N
t_confirm	确认时间	int(10) unsigned	N		N

rm					
op_name	操作者	varchar(50)	N		N
status	状态 succ:成功 到 达;failed: 发货失 败;cancel: 已取 消;lost:货 物丢 失;progre ss:运送 中;timeou t:超 时;ready: 准备发货;	enum('succ','failed','cancel','lost', 'progress','timeout','ready')	Y		N
memo	备注	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_logi_no	logi_no

sdb_b2c_archive_reship_items 发货/退货单明细表

发货/退货单明细表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
item_id	发/退货单明细ID	int(10) unsigned	Y		N
reship_id	发/退货单ID	bigint(20) unsigned	Y		N
order_item_id	订单明细ID	mediumint(8) unsigned	N		N

item_type	退/换货 商品类型 goods: 商品; gift: 赠品; pkg: 捆绑商品; adjunct: 配件商品;	enum('goods','gift','pkg','adjunct')	Y		N
product_id	货品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
product_brand	货品品牌名	varchar(30)	N		N
product_name	货品名	varchar(200)	N		N
number	退/换货数量	float	Y		N

sdb_b2c_brand 商品品牌表

商品品牌表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
brand_id	品牌 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
brand_name	品牌名称	varchar(50)	Y		N
brand_url	品牌网址	varchar(255)	N		N
brand_desc	品牌介绍	longtext	N		N
brand_logo	品牌图片标识	varchar(255)	N		N
brand_keywords	品牌别名	longtext	N		N
brand_setting	品牌设置	longtext	N		N

disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
ordernum	排序	mediumint(8) unsigned	N		N
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_ordernum	ordernum

sdb_b2c_cart 购物车(废弃)

购物车(废弃)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
cart_id	序号	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y

member_iden t	会员 ident	varchar(50)	Y		Y
params	购物车对 象参数	longtext	Y		N

sdb_b2c_cart_objects 购物车

购物车

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
obj_ident	对象 ident	varchar(255)	Y		Y
member_ident	会员 ident,会员 信息和 serssion 生成的唯一值	varchar(50)	Y		Y
member_id	会员 id	int(8)	Y		Y
obj_type	购物车对象类型	varchar(20)	Y		N
params	购物车对象参数	longtext	Y		N
quantity	数量	float unsigned	Y		N
time	时间	int(10)	N		N

		unsigned			
--	--	----------	--	--	--

- 索引

indexname	columns
ind_member_id	member_id

sdb_b2c_comment_goods_point 商品评分表

商品评分表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
point_id	ID	mediumint(8)) unsigned	Y	auto_increment	Y
goods_point	分数	decimal(2,1)	N		N
comment_id	评论 ID	mediumint(8)) unsigned	N		N
type_id	评论类型	mediumint(8)) unsigned	Y		N

member_id	会员 ID	mediumint(8)) unsigned	N		N
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
display	前台是否 显示	enum('false', 'true')	N		N
addon	额外序列 化信息	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('false', 'true')	N		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_point_avg	goods_id type_id
---------------	------------------

sdb_b2c_comment_goods_type 商品评论类型表

商品评论类型表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
---------	----------	------	------	-------	------

type_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
name	评论类型 名称	varchar(100)	Y		N
addon	序列化	longtext	N		N

sdb_b2c_counter 计数器表(废弃)

计数器表(废弃)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
counter_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
counter_type	类型	varchar(50)	Y		N
counter_name	计数器名	varchar(30)	N		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

uni_value	counter_type	counter_name
-----------	--------------	--------------

sdb_b2c_counter_attach 计数器值关联表(废弃)

计数器值关联表(废弃)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
counter_value	计数值	int(10) unsigned	N		N
attach_id	关联 id	mediumint(8) unsigned	N		Y
counter_id	计数器 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

uni_value	counter_value
-----------	---------------

sdb_b2c_coupons 优惠券表

优惠券表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
cpns_id	优惠券方案 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
cpns_name	优惠券名称	varchar(255)	N		N
pmt_id	促销序号 (暂时废弃)	mediumint(8) unsigned	N		N
cpns_prefix	生成优惠券前缀/号码(当全局时为号码)	varchar(50)	Y		N
cpns_gen_quantity	获取的总数量	mediumint(8) unsigned	Y		N
cpns_key	优惠券生成的 key	varchar(20)	Y		N
cpns_status	优惠券方案状态	enum('0','1')	Y		N
cpns_type	优惠券类型 0:一张	enum('0','1')	Y		N

	无限使用;1:多张使用一次;				
cpns_point	兑换优惠券积分	mediumint(8) unsigned	N		N
rule_id	相关的订单促销规则 ID	int(8)	N		N
cpns_max_num	最大兑换数量	mediumint(8) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_cpns_prefix	cpns_prefix

sdb_b2c_delivery 发货/退货单表

发货/退货单表

- 表结构

colna	descri	type	n	extra	pk
-------	--------	------	---	-------	----

me	be		ul		ey
delive ry_id	配送流 水号	bigint(20) unsigned	Y	auto_in crement	Y
order_ id	订单号	varchar(100)	N		N
delive ry_bn	配送流 水号	varchar(32)	N		N
mem ber_id	订货会 员 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
mone y	配送费 用	decimal(20,3)	Y		N
is_pro tect	是否保 价	enum('true','false')	Y		N
delive ry	配送方 式(货 到付 款、 EMS...)	mediumint(8) unsigned	N		N
logi_i	物流公	varchar(50)	N		N

d	司 ID				
logi_n ame	物流公 司名称	varchar(100)	N		N
logi_n o	物流单 号	varchar(50)	N		N
ship_n ame	收货人 姓名	varchar(50)	N		N
ship_a rea	收货人 地区	varchar(255)	N		N
ship_a ddr	收货人 地址	text	N		N
ship_z ip	收货人 邮编	varchar(20)	N		N
ship_t el	收货人 电话	varchar(50)	N		N
ship_ mobil e	收货人 手机	varchar(50)	N		N
ship_e mail	收货人 Email	varchar(200)	N		N
t_begi	单据生	int(10) unsigned	N		N

n	成时间			
t_sen d	单据结 束时间	int(10) unsigned	N	N
t_conf irm	单据确 认时间	int(10) unsigned	N	N
op_na me	操作者	varchar(50)	N	N
status	状态 succ: 成功到 达;fail ed:发 货失 败;can cel:已 取 消;lost :货物 丢 失;pro gress:	enum('succ','failed','cancel','lost', 'progress','timeout','ready')	Y	N

	运送 中;time out: 超 时;rea dy:准 备发 货;				
memo	备注	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_logi_no	logi_no

sdb_b2c_delivery_items 发货/退货单明细表

发货/退货单明细表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk key
item_id	序号	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
delivery_id	发货单号	bigint(20) unsigned	Y		N
order_item_id	发货明细订单号	mediumint(8) unsigned	N		N
item_type	商品类型 goods:商品; gift:赠品; pkg:捆绑商品; adjunct:配件商品;	enum('goods','gift','pkg','adjunct')	Y		N

product_id	货品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
product_bn	货品号	varchar(30)	N		N
product_name	货品名称	varchar(200)	N		N
number	发货数量				

sdb_b2c_dly_h_area 配送地区运费配置表(废弃)

配送地区运费配置表(废弃)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
dha_id	dha_id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
dt_id	dt_id	mediumint(8)	N		N

		unsigned			
area_id	area_id	mediumint(6) unsigned	N		N
price	price	varchar(100)	N		N
has_cod	has_cod	tinyint(1) unsigned	Y		N
areaname_group	areaname_group	longtext	N		N
areaid_group	areaid_group	longtext	N		N
config	config	varchar(255)	N		N
expressions	expressions	varchar(255)	N		N
ordernum	ordernum	smallint(4) unsigned	N		N

sdb_b2c_dlycorp 物流公司表

物流公司表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
corp_id	物流公司 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
type	类型	varchar(6)	N		N
corp_code	物流公司代码	varchar(200)	N		N
name	物流公司	varchar(200)	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
ordernum	排序	smallint(4) unsigned	N		N
website	物流公司网址	varchar(200)	N		N
request_url	查询接口网址	varchar(200)	N		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_type	type
ind_disabled	disabled
ind_ordernum	ordernum

sdb_b2c_dlytype 商店配送方式表

商店配送方式表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
dt_id	配送 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
dt_name	配送方式	varchar(50)	N		N
has_cod	货到付款	enum('true','false')	Y		N
firstunit	首重	mediumint(8) unsigned	Y		N
continueunit	续重	mediumint(8) unsigned	Y		N
is_threshold	临界值 0:	enum('0','1')	N		N

	不启用;1:启用;				
threshold	临界值配置参数	longtext	N		N
protect	物流保价	enum('true','false')	Y		N
protect_rate	报价费率	float(6,3)	N		N
minprice	保价费最低值	float(10,2)	Y		N
setting	地区费用类型 0:指定配送地区和费用;1:统一设置;	enum('0','1')	N		N
def_area_fee	按地区设置配送费用时,是否启用默认配送费用	enum('true','false')	N		N
firstprice	首重费用	float(10,2)	N		N

continueprice	续重费用	float(10,2)	N		N
dt_discount	折扣值	float(10,2)	N		N
dt_expressions	配送费用 计算表达式	longtext	N		N
dt_useexp	是否使用 公式	enum('true','false')	N		N
corp_id	物流公司 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
dt_status	是否开启 0:关闭;1: 启用;	enum('0','1')	N		N
detail	详细描述	longtext	N		N
area_fee_conf	指定地区 配置的一 系列参数	longtext	N		N
ordernum	排序	smallint(4)	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled

sdb_b2c_goods 商品主表

商品主表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk ey
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
bn	商品编号	varchar(200)	N		N
name	商品名称	varchar(200)	Y		N
price	销售价	decimal(20,3)	Y		N
type_id	类型	mediumint(8) unsigned	N		N
cat_id	分类	mediumint(8) unsigned	Y		N
brand_id	品牌	mediumint(8) unsigned	N		N

marketable	上架	enum('true','false')	Y		N
store	库存	mediumint(8) unsigned	N		N
notify_num	缺货登记	mediumint(8) unsigned	Y		N
uptime	上架时间	int(10) unsigned	N		N
downtime	下架时间	int(10) unsigned	N		N
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N
p_order	排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
d_order	动态排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
score	积分	mediumint(8) unsigned	N		N
cost	成本价	decimal(20,3)	Y		N
mktprice	市场价	decimal(20,3)	N		N
weight	重量	decimal(20,3)	N		N
unit	单位	varchar(20)	N		N
brief	商品简介	varchar(255)	N		N
goods_type	销售类型 normal:	enum('normal','bind','gift')	Y		N

	普通商品;bind:捆绑商品;gift:赠品;				
image_default_id	默认图片	varchar(32)	N		N
udfimg	是否用户自定义图	enum('true','false')	N		N
thumbnail_pic	缩略图	varchar(32)	N		N
small_pic	小图	varchar(255)	N		N
big_pic	大图	varchar(255)	N		N
intro	详细介绍	longtext	N		N
store_place	库位	varchar(255)	N		N
min_buy	起定量	mediumint(8) unsigned	N		N
package_scale	打包比例	decimal(20,2)	N		N
package_unit	打包单位	varchar(20)	N		N

package_us e	是否开启 打包	enum('0','1')	N		N
score_settin g	score_set ting percent: 百分 比;numb er:实际值;	enum('percent','n umber')	N		N
store_prom pt	库存提示 规则	mediumint(8) unsigned	N		N
nostore_sell	是否开启 无库存销 售	enum('0','1')	N		N
goods_setti ng	商品设置	longtext	N		N
spec_desc	货品规格 序列化	longtext	N		N
params	商品规格 序列化	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N
rank_count	google	int(10) unsigned	Y		N

	page rank count				
comments_ count	评论次数	int(10) unsigned	Y		N
view_w_cou nt	周浏览次 数	int(10) unsigned	Y		N
view_count	浏览次数	int(10) unsigned	Y		N
count_stat	统计数据 序列化	longtext	N		N
buy_count	购买次数	int(10) unsigned	Y		N
buy_w_cou nt	购买次数	int(10) unsigned	Y		N
p_1	p_1	mediumint(8) unsigned	N		N
p_2	p_2	mediumint(8) unsigned	N		N
p_3	p_3	mediumint(8) unsigned	N		N
p_4	p_4	mediumint(8) unsigned	N		N

p_5	p_5	mediumint(8) unsigned	N		N
p_6	p_6	mediumint(8) unsigned	N		N
p_7	p_7	mediumint(8) unsigned	N		N
p_8	p_8	mediumint(8) unsigned	N		N
p_9	p_9	mediumint(8) unsigned	N		N
p_10	p_10	mediumint(8) unsigned	N		N
p_11	p_11	mediumint(8) unsigned	N		N
p_12	p_12	mediumint(8) unsigned	N		N
p_13	p_13	mediumint(8) unsigned	N		N
p_14	p_14	mediumint(8) unsigned	N		N
p_15	p_15	mediumint(8)	N		N

		unsigned			
p_16	p_16	mediumint(8) unsigned	N		N
p_17	p_17	mediumint(8) unsigned	N		N
p_18	p_18	mediumint(8) unsigned	N		N
p_19	p_19	mediumint(8) unsigned	N		N
p_20	p_20	mediumint(8) unsigned	N		N
p_21	p_21	varchar(255)	N		N
p_22	p_22	varchar(255)	N		N
p_23	p_23	varchar(255)	N		N
p_24	p_24	varchar(255)	N		N
p_25	p_25	varchar(255)	N		N
p_26	p_26	varchar(255)	N		N
p_27	p_27	varchar(255)	N		N
p_28	p_28	varchar(255)	N		N
p_29	p_29	varchar(255)	N		N
p_30	p_30	varchar(255)	N		N

p_31	p_31	varchar(255)	N		N
p_32	p_32	varchar(255)	N		N
p_33	p_33	varchar(255)	N		N
p_34	p_34	varchar(255)	N		N
p_35	p_35	varchar(255)	N		N
p_36	p_36	varchar(255)	N		N
p_37	p_37	varchar(255)	N		N
p_38	p_38	varchar(255)	N		N
p_39	p_39	varchar(255)	N		N
p_40	p_40	varchar(255)	N		N
p_41	p_41	varchar(255)	N		N
p_42	p_42	varchar(255)	N		N
p_43	p_43	varchar(255)	N		N
p_44	p_44	varchar(255)	N		N
p_45	p_45	varchar(255)	N		N
p_46	p_46	varchar(255)	N		N
p_47	p_47	varchar(255)	N		N
p_48	p_48	varchar(255)	N		N
p_49	p_49	varchar(255)	N		N
p_50	p_50	varchar(255)	N		N

- 索引

indexname	columns
uni_bn	bn
ind_p_1	p_1
ind_p_2	p_2
ind_p_3	p_3
ind_p_4	p_4
ind_p_5	p_5
ind_p_6	p_6
ind_p_7	p_7
ind_p_8	p_8
ind_p_9	p_9
ind_p_10	p_10
ind_p_11	p_11
ind_p_12	p_12
ind_p_13	p_13
ind_p_14	p_14
ind_p_15	p_15
ind_p_16	p_16
ind_p_17	p_17

ind_p_18	p_18
ind_p_19	p_19
ind_p_20	p_20
ind_p_23	p_23
ind_p_22	p_22
ind_p_21	p_21
ind_p_24	p_24
ind_p_25	p_25
ind_p_26	p_26
ind_p_27	p_27
ind_p_28	p_28
ind_p_29	p_29
ind_p_30	p_30
ind_p_31	p_31
ind_p_32	p_32
ind_p_33	p_33
ind_p_34	p_34
ind_p_35	p_35
ind_p_36	p_36
ind_p_37	p_37
ind_p_38	p_38

ind_p_39	p_39
ind_p_40	p_40
ind_p_41	p_41
ind_p_42	p_42
ind_p_43	p_43
ind_p_44	p_44
ind_p_45	p_45
ind_p_46	p_46
ind_p_47	p_47
ind_p_48	p_48
ind_p_49	p_49
ind_p_50	p_50
ind_frontend	disabled goods_type marketable
idx_goods_type	goods_type
idx_d_order	d_order
idx_goods_type_d_order	goods_type d_order
idx Marketable	Marketable

sdb_b2c_goods_cat 类别属性值有限表

类别属性值有限表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
cat_id	分类 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
parent_id	分类 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
cat_path	分类路径(从根至本结点的 路径,逗号分隔,首部有逗号)	varchar(100)	N		N
is_leaf	是否叶子结点 (true : 是 ; false : 否)	enum('true','false')	Y		N

type_id	类型序号	mediumint(9)	N		N
cat_name	分类名称	varchar(100)	Y		N
gallery_setting	商品分类设置	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N
p_order	排序	mediumint(8) unsigned	N		N
goods_count	商品数	mediumint(8) unsigned	N		N
tabs	子视图	longtext	N		N
finder	渐进式 筛选容器	longtext	N		N
addon	附加项	longtext	N		N
child_count	子类别 数量	mediumint(8) unsigned	Y		N
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_cat_path	cat_path
ind_disabled	disabled
ind_last_modify	last_modify

sdb_b2c_goods_keywords 商品搜索关键字表

商品搜索关键字表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		Y
keyword	搜索关键字	varchar(40)	Y		Y
refer	来源	varchar(255)	N		N
res_type	搜索结果类型	enum('goods','article')	Y		Y
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_b2c_goods_lv_price 商品会员等级价格

商品会员等级价格

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		Y
product_id	货品 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
level_id	会员等级 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
price	会员价	decimal(20,3)	Y		N

- 索引

indexname	columns
index_goods_id	goods_id
index_product_id	product_id
index_level_id	level_id

sdb_b2c_goods_promotion_ref 商品与商品促销规则

商品与商品促销规则

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
ref_id	商品与商品促销规则关联表	int(8)	Y	auto_increment	Y
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
rule_id	优惠规则 ID	int(8)	Y		N
tag_id	促销标签 id	mediumint(8) unsigned	Y		N
description	规则描述	text	N		N
member_lv_ids	会员级	varchar(255)	N		N

	别集合				
apply_platform	活动平台	varchar(255)	N		N
from_time	起始时间	int(10) unsigned	N		N
to_time	截止时间	int(10) unsigned	N		N
status	状态	enum('true','false')	Y		N
stop_rules_processing	是否排斥其他规则	enum('true','false')	Y		N
sort_order	优先级	int(10) unsigned	Y		N
action_solution	动作方案	text	Y		N
free_shipping	免运费	tinyint(1) unsigned	N		N

sdb_b2c_goods_rate 相关商品表

相关商品表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
goods_1	关联商品 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
goods_2	被关联商品 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
manual	关联方式 left: 单向;both:关联;	enum('left','both')	N		N
rate	关联比例	mediumint(8) unsigned	Y		N

sdb_b2c_goods_spec_index 商品规格索引表

商品规格索引表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
---------	----------	------	------	-------	------

type_id	商品类型 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
spec_id	规格 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
spec_value_id	规格值 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
product_id	货品 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_b2c_goods_store_prompt

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
prompt_id	商品库存 提示规则 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_by	排序	mediumint(8)	Y		N

		unsigned			
name	名称	varchar(100)	Y		N
default	是否默认	enum('0','1')	Y		N
values	规则值序列化	longtext	N		N

sdb_b2c_goods_type 商品类型表

商品类型表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	pk
type_id	类型序号	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
name	类型名称	varchar(100)	Y		N
floatstore	小数型库存	enum('0','1')	Y		N
alias	类型别名(分隔,前后)	longtext	N		N

is_physical	实体商品	enum('0','1')	Y		N
schem a_id	供应商序号	varchar(30)	Y		N
setting	类型设置	longtext	N		N
price	设置价格区间 ,用于列表页搜索使用	longtext	N		N
minfo	用户购买时所需输入信息的字段定义序列化数组方式 array(字段名,字段含义,类型 (input,select,radio))	longtext	N		N
params	参数表结构(序列化)	longtext	N		N

	array(参数 组名 =>array(参 数名 1=>别 名 1 别名 2, 参数名 2=> 别名 1 别名 2))				
tab	商品详情页 的自定义 tab 设置	longtext	N		N
dly_fu nc	是否包含发 货函数	enum('0','1')	Y		N
ret_fu nc	是否包含退 货函数	enum('0','1')	Y		N
reship	退货方式 disabled:不 允许退货 func:函数式 disabled:不 支持退	enum('disabled','func',' normal','mixed')	Y		N

	货;func:通过 函数退 货;normal: 物流退 货;mixed:物 流退货+函 数式动作;				
disabl ed	是否失效	enum('true','false')	N		N
is_def	是否系统默 认	enum('true','false')	Y		N
lastm odify	上次修改时 间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_disabled	disabled
--------------	----------

sdb_b2c_goods_type_props 商品属性表

商品属性表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
props_id	属性序号	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
type_id	类型序号	mediumint(8) unsigned	Y		N
type	展示类型	varchar(20)	Y		N
search	搜索方式	varchar(20)	Y		N
show	是否显示	varchar(10)	Y		N
name	类型名称	varchar(100)	Y		N
alias	别名	longtext	N		N
goods_p	商品位置	smallint(6)	N		N
ordernum	排序	int(10)	N		N
lastmodify	供应商最后更新时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname columns

ind_type_id type_id

sdb_b2c_goods_type_props_value 商品类型扩展属性值表

商品类型扩展属性值表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
props_value_id	属性值序号	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
props_id	属性序号	mediumint(8) unsigned	Y		N
name	类型名称	varchar(100)	Y		N
order_by	排序	int(11)	Y		N
alias	别名	varchar(255)	Y		N
lastmodify	最后更新时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_props_id props_id

sdb_b2c_goods_type_spec 商品规格表

商品规格表

- 表结构

colname	describe	type	nul l	extr a	pke y
spec_id	规格 ID	mediumint(8) unsigned	N		Y
type_id	类型 ID	mediumint(8) unsigned	N		Y
spec_style	渐进式搜索时的样式 select: 下拉;flat: 平面;disabled:禁用;	enum('select','flat','disabled')	Y		N
ordernum	ordernum	mediumint(8) unsigned	Y		N

sdb_b2c_goods_virtual_cat 商品虚拟分类表

商品虚拟分类表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
virtual_cat_id	虚拟分类 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
virtual_cat_name	虚拟分类名称	varchar(100)	Y		N
filter	过滤条件	longtext	N		N
addon	额外序列化值	longtext	N		N
type_id	商品类型 ID	int(10)	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N
parent_id	虚拟分类父 ID	mediumint(8) unsigned	N		N

cat_id	商品类别 ID	int(10)	N		N
p_order	排序	mediumint(8) unsigned	N		N
cat_path	类别路径(从根至本结点的 路径,逗号 分隔,首部 有逗号) 序 号(5 位),类 别号(6 位):.....	varchar(100)	N		N
child_count	虚拟自 分类数 量	mediumint(8) unsigned	N		N
url	url	varchar(200)	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_p_order	p_order
ind_cat_path	cat_path

sdb_b2c_member_addrs 会员地址表

会员地址表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
addr_id	会员地址ID	int(10)	Y	auto_increment	Y
member_id	会员ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
name	会员地址名称	varchar(50)	N		N
lastname	姓名	varchar(50)	N		N
firstname	姓名	varchar(50)	N		N
area	地区	varchar(255)	N		N

addr	地址	varchar(255)	N		N
zip	邮编	varchar(20)	N		N
tel	电话	varchar(50)	N		N
mobile	手机	varchar(50)	N		N
day	上门日期	varchar(255)	N		N
time	上门时间	varchar(255)	N		N
def_addr	默认地址	tinyint(1)	N		N

sdb_b2c_member_advance 会员预存款日志表

会员预存款日志表

• 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
log_id	日志 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
member_id	用户 id	mediumint(8) unsigned	Y		N
money	出入金额	decimal(20,3)	Y		N

message	管理备注	varchar(255)	N		N
mtime	交易时间	int(10) unsigned	Y		N
payment_id	支付单号	varchar(20)	N		N
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	N		N
paymethod	支付方式	varchar(100)	N		N
memo	业务摘要	varchar(100)	N		N
import_money	存入金额	decimal(20,3)	Y		N
explode_money	支出金额	decimal(20,3)	Y		N
member_advance	当前余额	decimal(20,3)	Y		N
shop_advance	商店余额	decimal(20,3)	Y		N
disabled	是否失	enum('true','fal	Y		N

	效	se')			
--	---	------	--	--	--

- 索引

indexname	columns
ind_mtime	mtime
ind_disabled	disabled

sdb_b2c_member_comments 咨询,评论,留言,短消息表

咨询,评论,留言,短消息表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
comment_id	评论 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
for_comment_id	对 m 的回复	mediumint(8)	N		N
type_id	名称	bigint(20) unsigned	N		N

product_id	货品 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
order_id	订单编号	bigint(20) unsigned	N		N
object_type	类型	enum('ask', 'discuss', 'buy', 'message', 'msg', 'order')	Y		N
author_id	作者 ID	mediumint(8)	N		N
author	发表人	varchar(100)	N		N
contact	联系方式	varchar(255)	N		N
mem_read_status	会员阅读标识	enum('false', 'true')	N		N
adm_read_status	管理员阅读标识	enum('false', 'true')	N		N
time	时间	int(10) unsigned	N		N
lastreply	最后回复时间	int(10) unsigned	N		N

reply_name	最后回复人	varchar(100)	N		N
inbox	收件箱	enum('true','false')	N		N
track	发件箱	enum('true','false')	N		N
has_sent	是否发送	enum('true','false')	N		N
to_id	目标会员序号ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
to_uname	目标会员姓名	varchar(100)	N		N
title	标题	varchar(255)	N		N
comment	内容	longtext	N		N
ip	ip 地址	varchar(15)	N		N
display	前台是否显示	enum('true','false')	N		N
gask_type	留言类型 针对订单留	varchar(50)	N		N

	言				
addon	序列化	longtext	N		N
p_index	弃用	tinyint(2)	N		N
disabled	是否失效	enum('false', 'true')	N		N

- 索引

indexname	columns
index_for_comment_id	for_comment_id

sdb_b2c_member_coupon 用户优惠券表

用户优惠券表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
memc_code	优惠券code	varchar(255)	Y		Y
cpns_id	会员优惠券 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N

member_id	会员 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
memc_gen_order id	优惠券产 生订单号	varchar(15)	N		N
memc_source	优惠券来 源(保留) a: 全体优惠 券;b:会员 优惠 券;c:Shop Ex 优惠券;	enum('a','b','c')	Y		N
memc_enabled	留做后用, 可单独取 消某些已 发放出的 优惠券	enum('true','false')	Y		N
memc_used_time s	已使用次 数	mediumint(9)	N		N
memc_gen_time	优惠券产 生时间	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N

		e')			
memc_isvalid	会员优惠券是否当前可用	enum('true','false')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_memc_gen_orderid	memc_gen_orderid

sdb_b2c_member_goods 收藏/缺货登记

收藏/缺货登记

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
gnotify_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
member_id	会员用	mediumint(8)	N		N

	户名	unsigned			
product_id	货品 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
goods_name	商品名称	varchar(200)	N		N
goods_price	销售价	decimal(20,3)	N		N
image_default_id	默认图片	varchar(32)	N		N
email	邮箱	varchar(100)	N		N
cellphone	手机号	varchar(20)	N		N
status	状态	enum('ready', 'send', 'progress')	Y		N
send_time	发送时间	int(10) unsigned	N		N
create_time	申请时间	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
remark	备注	longtext	N		N
type	类型,	enum('fav',	N		N

	收藏还是缺货	'sto')			
object_type	收藏的类型，goods	varchar(100)	N		N

sdb_b2c_member_lv 会员等级表

会员等级表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	pk ey
member_lv_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
name	等级名称	varchar(100)	Y		N
lv_logo	会员等级 LOGO	varchar(255)	N		N

dis_count	会员折扣率	decimal(5,2)	Y		N
pre_id	前一级别 ID	mediumint(9)	N		N
default_lv	是否默认	enum('0','1')	Y		N
deposit_freeze_time	保证金冻结时间	int(11)	N		N
deposit	所需保证金金额	int(11)	N		N
more_point	会员等级积分倍率	int(11)	N		N
lv_type	等级类型 retail:零售;wholesale:批发;dealer	enum('retail','wholesale','dealer')	Y		N

	r:代理;				
point	所需积分	mediumint(8) unsigned	Y		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
show_other_price	查阅其他会员等级价格	enum('true','false')	Y		N
order_limit	会员每次下单限制. 0 不限制 1 遵守批发规则中的最小起批数量和混批规则中的最小起	tinyint(1)	Y		N

	批数量/ 金额 2 此等级 会员每 次下单 必须达 到				
order_limit_price	每次下 单必须 达到的 金额	decimal(20,3)	Y		N
lv_remark	会员等 级备注	text	N		N
experience	经验值	int(10)	Y		N
expiretime	积分过 期时间	int(10)	Y		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_disabled	disabled
--------------	----------

ind_name	name
----------	------

sdb_b2c_member_msg 信息表

信息表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
msg_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
for_id	回复哪个信件	int(11)	N		N
from_id	发起会员 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
from_uname	发信者	varchar(100)	N		N
from_type	发信类型	int(11)	N		N
to_id	目标会员 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
to_uname	目标会员姓名	varchar(100)	N		N

subject	消息主题	varchar(100)	Y		N
content	内容	text	Y		N
order_id	订单 ID	bigint(20)	N		N
create_time	发送时间	int(10) unsigned	N		N
to_time	发送时间	int(10) unsigned	N		N
has_read	是否已读	enum('true','false')	N		N
keep_unread	保持未读	enum('true','false')	N		N
has_star	是否打上星标	enum('true','false')	N		N
has_sent	是否发送	enum('true','false')	N		N

- 索引

indexname columns

ind_to_id to_id has_read has_sent

ind_from_id from_id has_read has_sent

sdb_b2c_member_point 积分历史日志表

积分历史日志表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	积分日志 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
member_id	会员 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
point	积分阶段总结	int(10)	Y		N
change_point	改变积分	int(10)	Y		N
consume_point	单笔积分消耗的积分值	int(10)	Y		N
addtime	添加时	int(10)	Y		N

	间	unsigned			
expiretime	过期时	int(10)	Y		N
	间	unsigned			
reason	理由	varchar(50)	Y		N
remark	备注	varchar(100)	N		N
related_id	积分关	bigint(20)	N		N
	联对象 ID	unsigned			
type	操作类 型	tinyint(1)	Y		N
operator	操作员 ID	varchar(50)	N		N
status	同步 CRM 的 状态	enum('true','false')	Y		N

sdb_b2c_member_pwdlog 忘记密码时临时秘钥表

忘记密码时临时秘钥表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
pwdlog_id	ID	mediumint(8)) unsigned	Y	auto_increment	Y
member_id	会员 ID	mediumint(8)) unsigned	Y		N
secret	临时密钥	varchar(100)	Y		N
expiretime	过期时间	int(10) unsigned	N		N
has_used	是否使用过, 如果使用过将失效	enum('Y','N')	Y		N

sdb_b2c_member_signin 签到记录表

签到记录表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
member_id	会员 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
signin_date	签到日期	date	Y		Y
point	签到获得的 积分	mediumint(8) unsigned	Y		N
signin_time	签到时间	int(10)	Y		N

sdb_b2c_member_systmpl 会员消息模版表

会员消息模版表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
tmpl_name	模版名称	varchar(100)	Y		Y
content	模板内容	longtext	N		N
edittime	编辑时间	int(10)	Y		N
active	是否激活	enum('true', 'false')	N		N

sdb_b2c_members 会员信息主表

会员信息主表

- 表结构

colname	describe	type	nu ll	extra	pk ey
member_id	会员用户名	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
member_lv_id	会员等级	mediumint(8) unsigned	Y		N
crm_member_id	联通 CRM , 存储 CRM 的 member_id	mediumint(8) unsigned	N		N
name	姓名	varchar(50)	N		N
point	积分	int(10)	Y		N
lastname	姓氏	varchar(50)	N		N
firstname	名字	varchar(50)	N		N

area	地区	varchar(255)	N		N
addr	地址	varchar(255)	N		N
mobile	手机	varchar(50)	N		N
tel	固定电话	varchar(50)	N		N
email	EMAIL	varchar(200)	N		N
zip	邮编	varchar(20)	N		N
order_num	订单数	mediumint(8) unsigned	N		N
refer_id	来源 ID	varchar(50)	N		N
refer_url	推广来源 URL	varchar(200)	N		N
b_year	生年	smallint(5) unsigned	N		N
b_month	生月	tinyint(3) unsigned	N		N
b_day	生日	tinyint(3) unsigned	N		N
sex	性别 0: 女;1: 男;2:-;	enum('0','1','2')	Y		N
addon	会员额外 序列化信 息	longtext	N		N

wedlock	婚姻状况	enum('0','1')	Y		N
education	教育程度	varchar(30)	N		N
vocation	职业	varchar(50)	N		N
interest	扩展信息 里的爱好	longtext	N		N
advance	会员账户 余额	decimal(20,3) unsigned	Y		N
advance_freeze	会员预存 款冻结金 额	decimal(20,3)	Y		N
point_freeze	会员当前 冻结积分 (暂时停 用)	mediumint(8) unsigned	Y		N
point_history	会员历史 总积分 (暂时停 用)	mediumint(8) unsigned	Y		N
score_rate	积分折换 率	decimal(5,3)	N		N
reg_ip	注册时 IP	varchar(16)	N		N

	地址				
regtime	注册时间	int(10) unsigned	N		N
state	会员验证 状态	tinyint(1)	Y		N
pay_time	上次结算 时间	mediumint(8) unsigned	N		N
biz_money	上次结算 后到现在 的所有因 商业合作 (推广人, 代理)而 产生的可 供结算的 金额	decimal(20,3)	Y		N
fav_tags	会员感兴 趣的 tag	longtext	N		N
custom	用户可根 据自己的 需要定义 额外的会	longtext	N		N

	员注册信息,这里存的是序列化后的信息目前系统序列化进去的有： industry: 工作行业 company:工作单位 co_addr: 公司地址 salary:月收入				
cur	货币(偏爱货币)	varchar(20)	N		N
lang	偏好语言	varchar(20)	N		N
unreadmsg	未读信息	smallint(5) unsigned	Y		N

disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
remark	备注	text	N		N
remark_type	备注类型	varchar(2)	Y		N
login_count	login_count	int(11)	Y		N
experience	经验值	int(10)	N		N
foreign_id	foreign_id(弃用)	varchar(255)	N		N
resetpwd	找回密码 唯一标示	varchar(255)	N		N
resetpwdtime	找回密码 时间	int(10) unsigned	N		N
member_refer	会员来源 (弃用)	varchar(50)	N		N
source	平台来源 pc:标准 平 台;wap: 手机触 屏;weixin	enum('pc','wap','weixin','api')	N		N

	:微信商 城;api:AP I 注册;				
pay_passw ord	支付密码	varchar(32)	N		N
referrals_c ode	推荐二维 码	varchar(32)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_email	email
ind_regtime	regtime
ind_disabled	disabled

sdb_b2c_members_error 会员支付错误表

会员支付错误表

- 表结构

colname	describe	type	nul l	extr a	pke y
---------	----------	------	----------	-----------	----------

member_id	会员用户名	mediumint(8) unsigned	N		N
etime	错误时间	int(10) unsigned	Y		N
error_num	错误计数	mediumint(8) unsigned	N		N
type	错误类型 check:身份 验证 ;posswor d:支付密码;	enum('check','posswor d')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_createtime	member_id

sdb_b2c_order_cancel_list

- 表结构

colname	describe	type	nul l	extr a	pke y
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	N		Y

promotion_type	销售类型 normal: 普通订单;prepare:预售订单;	enum('normal','prepare')	N		N
canceltime	取消时间	int(10) unsigned	N		N
reason_desc	其他原因	varchar(150)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_canceltime	canceltime

sdb_b2c_order_cancel_reason

表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	N		Y
reason_type	取消原因 类型 0:	enum('0','1','2','3','4','5','6','7'))	Y		N

	不想要 了;1:支付 不成功;2: 价格较 贵;3:缺 货;4:等待 时间过 长;5:拍错 了;6:订单 信息填写 错误;7:其 它;				
reason_desc	其他原因	varchar(150)	N		N
cancel_time	取消时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_b2c_order_coupon_user 优惠券使用记录

优惠券使用记录

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
order_id	应用订单号	bigint(20) unsigned	Y		Y
cpns_id	优惠券方案 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
cpns_name	优惠券方案名称	varchar(255)	N		N
usetime	使用时间	int(10) unsigned	N		N
memc_code	使用的优惠券号码	varchar(255)	N		N
cpns_type	优惠券类型 0 全局 1 用户 2 外部优惠券 0:0;1:1;2:2;	enum('0','1','2')	N		N

sdb_b2c_order_delivery 发货/退货单

发货/退货单

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
---------	----------	------	------	-------	------

order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	Y		Y
dlytype	单据类型 delivery:发 货 单;reship: 退货单;	enum('delivery','reship')	Y		N
dly_id	关联单号	varchar(20)	Y		Y
items	货品明细	text	N		N

sdb_b2c_order_delivery_time 自动确认收货

自动确认收货

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	Y		Y
delivery_time	自动确认收货 时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_b2c_order_items 订单明细表

订单明细表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary key
item_id	订单明细 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
obj_id	订单明细对应的商品对象 ID, 对应到 sdb_b2c_order_objects 表	mediumint(8) unsigned	Y		N
product_id	货品 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N

type_id	商品类型 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
bn	明细商品的品 牌名	varchar(40)	N		N
name	明细商品的名称	varchar(200)	N		N
cost	明细商品的成本	decimal(20,3)	N		N
price	明细商品的销 售价(购入价)	decimal(20,3)	Y		N
g_price	明细商品的会 员价原价	decimal(20,3)	Y		N
amount	明细商品总额	decimal(20,3)	N		N
score	明细商品积分	mediumint(8) unsigned	N		N
weight	明细商品重量	mediumint(8) unsigned	N		N
nums	明细商品购买 数量	float	Y		N
sendn	明细商品发货	float	Y		N

um	数量				
addon	明细商品的规格属性	longtext	N		N
item_type	明细商品类型 product:商品;pkg:捆绑商品;gift:赠品商品;adjunct:配件商品;	enum('product','pkg','gift','adjunct')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_item_bn	bn

sdb_b2c_order_log 订单日志表

订单日志表

- 表结构

col na	describ e	type	n u	extra	p k
-----------	--------------	------	--------	-------	--------

me			ll		e y
log _id	订单日 志 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_ incre ment	Y
rel_ id	对象 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
op _id	操作员 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
op _na me	操作人 名称	varchar(100)	N		N
altr im e	操作时 间	int(10) unsigned	N		N
bill _ty pe	操作人 员姓名 order: 订单支 付;rech arge:预	enum('order','recharge','joinfee','pre paid_recharge')	Y		N

	存款充值;joinfee:加盟费;prepaid_recharge:消费卡;			
behavior	日志记录操作的行为 creates: 创建;updates: 修改;payments: 支付;refunds: 退款;delivery: 发货;recei	enum('creates','updates','payments','refunds','delivery','receive','reship','complete','finish','cancel')	Y	N

	ve:收货;reship:退货;complete:完成;finish:归档;cancel:取消;				
result	日志结果 SUCCESS:成功;FAILURE:失败;	enum('SUCCESS','FAILURE')	Y		N
log_text	操作内容	longtext	N		N
addon	序列化数据	longtext			

sdb_b2c_order_objects 订单商品对象表

订单商品对象表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
obj_id	订单商品 对象 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_id	订单 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
obj_type	对象类型	varchar(50)	Y		N
obj_alias	对象别名	varchar(100)	Y		N
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
bn	品牌名	varchar(40)	N		N
name	商品对象 名字	varchar(200)	N		N
price	商品对象 单价	decimal(20,3)	Y		N
amount	商品对象	decimal(20,3)	Y		N

	总金额				
quantity	商品对象 购买量	float	Y		N
weight	总重量	mediumint(8) unsigned	N		N
score	获得积分	mediumint(8) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_obj_bn	bn

sdb_b2c_order_pmt 订单与商品促销规则的关联表

订单与商品促销规则的关联表

- 表结构

colname	describe	type	nu ll	extr a	pke y
pmt_id	促销规则 id	int(8)	Y		Y

order_id	订单 id	bigint(20) unsigned	Y		Y
product_id	商品 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
pmt_type	优惠规则类型 order: 订单; goods: 商品; coupon: 优惠券;	enum('order','goods','coupon')	Y		Y
pmt_amount	pmt_amount	decimal(20,3)	Y		N
pmt_tag	pmt_tag	longtext	N		N
pmt_memory	pmt_memory	longtext	N		N
pmt_describe	pmt_describe	longtext	N		N

sdb_b2c_orders 订单主表

订单主表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		Y
total_amount	商品默认 货币总值	decimal(20,3)	Y		N
final_amount	订单货币 总值, 包 含支付价 格,税等	decimal(20,3)	Y		N
pay_status	付款状态 0:未支 付;1:已支 付;2:已付 款至到担 保方;3:部 分付款;4: 部分退 款;5:全额 退款;	enum('0','1','2','3','4','5')	Y		N
ship_status	发货状态	enum('0','1','2','3','4')	Y		N

	0:未发货;1:已发货;2:部分发货;3:部分退货;4:已退货;				
received_status	收货状态 0:未收货;1:已收货;	enum('0','1')	Y		N
is_delivery	是否需要发货	enum('Y','N')	Y		N
createtime	下单时间	int(10) unsigned	N		N
received_time	收货时间	int(10) unsigned	N		N
last_modified	最后更新时间	int(10) unsigned	N		N
payment	支付方式	varchar(100)	N		N
shipping_id	配送方式	mediumint(8) unsigned	N		N
shipping	配送方式	varchar(100)	N		N
member_id	会员用户	mediumint(8) unsigned	N		N

	名				
promotion_type	销售类型 normal:普通订 单;prepare:预售订 单;	enum('normal','prepare')	Y		N
status	订单状态 active:活 动订 单;dead: 已作 废;finish: 已完成;	enum('active','dead','finish')	Y		N
confirm	确认状态	enum('Y','N')	Y		N
ship_area	收货地区	varchar(255)	N		N
ship_name	收货人	varchar(50)	N		N
weight	订单总重 量	decimal(20,3)	N		N
tostr	订单文字 描述	longtext	N		N

itemnum	订单子订单数量	mediumint(8) unsigned	N		N
ip	IP 地址	varchar(15)	N		N
ship_addr	收货地址	text	N		N
ship_zip	收货人邮编	varchar(20)	N		N
ship_tel	收货电话	varchar(50)	N		N
ship_email	收货人email	varchar(200)	N		N
ship_time	配送时间	varchar(50)	N		N
ship_mobile	收货人手机	varchar(50)	N		N
cost_item	订单商品总价格	decimal(20,3)	Y		N
is_tax	是否要开发票	enum('true','false')	Y		N
tax_type	发票类型 false:不需发 票;personal:个人发	enum('false','personal','company')	Y		N

	票;company:公司发票;				
tax_content	发票内容	varchar(255)	N		N
cost_tax	订单税率	decimal(20,3)	Y		N
tax_company	发票抬头	varchar(255)	N		N
is_protect	是否还有保价费	enum('true','false')	Y		N
cost_protect	保价费	decimal(20,3)	Y		N
cost_payment	支付费用	decimal(20,3)	N		N
currency	订单支付货币	varchar(8)	N		N
cur_rate	订单支付货币汇率	decimal(10,4)	N		N
score_u	订单使用积分	decimal(20,3)	Y		N
score_g	订单获得积分	decimal(20,3)	Y		N

discount	订单减免	decimal(20,3)	Y		N
pmt_goods	商品促销 优惠	decimal(20,3)	N		N
pmt_order	订单促销 优惠	decimal(20,3)	N		N
payed	订单支付 金额	decimal(20,3)	N		N
memo	订单附言	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
displayonsite	displayon site	enum('true','false')	N		N
mark_type	订单备注 图标	varchar(2)	Y		N
mark_text	订单备注	longtext	N		N
cost_freight	配送费用	decimal(20,3)	Y		N
extend	订单扩展	varchar(255)	N		N
order_refer	订单来源	varchar(20)	Y		N
addon	订单附属 信息(序列化)	longtext	N		N
source	平台来源	enum('pc','wap','weixin')	N		N

	pc:标准平 台;wap:手 机触 屏;weixin: 微信商城;				
--	-----------------------------------------------	--	--	--	--

- 索引

indexname	columns
ind_ship_status	ship_status
ind_pay_status	pay_status
ind_promotion_type	promotion_type
ind_status	status
ind_disabled	disabled
ind_last_modified	last_modified
ind_createtime	createtime
idx_order_refer	order_refer

sdb_b2c_products 商品货品表

商品货品表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk key
product_id	货品 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
barcode	条码	varchar(128)	N		N
title	标题	varchar(255)	N		N
bn	货号	varchar(30)	N		N
price	销售价格	decimal(20,3)	Y		N
cost	成本价	decimal(20,3)	Y		N
mktprice	市场价	decimal(20,3)	N		N
name	货品名称	varchar(200)	Y		N
weight	单位重量	decimal(20,3)	N		N
unit	单位	varchar(20)	N		N
store	库存	mediumint(8) unsigned	N		N
store_place	库位	varchar(255)	N		N
freez	冻结库	mediumint(8)	N		N

	存	unsigned			
goods_type	销售类型 normal:普通商品;bind:捆绑商品;gift:赠品;	enum('normal','bind','gift')	Y		N
spec_info	物品描述	longtext	N		N
spec_desc	规格值,序列化	longtext	N		N
is_default	is_default	enum('true','false')	Y		N
qrcode_image_id	二维码图片 ID	varchar(32)	N		N
uptime	录入时间	int(10) unsigned	N		N

last_modify	最后修改时间	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
marketable	上架	enum('true','false')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_goods_id	goods_id
ind_disabled	disabled
ind_barcode	barcode
ind_bn	bn
idx_goods_type	goods_type
idx_store	store

sdb_b2c_reship 发货/退货单表

发货/退货单表

- 表结构

colna	descri	type	n	extra	pk
-------	--------	------	---	-------	----

me	be		ul		ey
reship_id	配送流水号	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_id	订单号	varchar(100)	N		N
reship_bn	退货流水号	varchar(32)	N		N
member_id	订货会员 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
money	配送费用	decimal(20,3)	Y		N
is_protect	是否保价	enum('true','false')	Y		N
delivery	配送方式(货到付款、EMS...)	varchar(20)	N		N
logi_i	物流公	varchar(50)	N		N

d	司 ID				
logi_n ame	物流公 司名称	varchar(100)	N		N
logi_n o	物流单 号	varchar(50)	N		N
ship_n ame	收货人 姓名	varchar(50)	N		N
ship_a rea	收货人 地区	varchar(255)	N		N
ship_a ddr	收货人 地址	text	N		N
ship_z ip	收货人 邮编	varchar(20)	N		N
ship_t el	收货人 电话	varchar(50)	N		N
ship_ mobil e	收货人 手机	varchar(50)	N		N
ship_e mail	收货人 Email	varchar(200)	N		N
t_begi	单据生	int(10) unsigned	N		N

n	成时间			
t_sen d	单据结 束时间	int(10) unsigned	N	N
t_conf irm	确认时 间	int(10) unsigned	N	N
op_na me	操作者	varchar(50)	N	N
status	状态 succ: 成功到 达;fail ed:发 货失 败;can cel:已 取 消;lost :货物 丢 失;pro gress:	enum('succ','failed','cancel','lost','progress','timeout','ready')	Y	N

	运送 中;tim eout: 超 时;rea dy:准 备发 货;				
mem o	备注	longtext	N		N
disabl ed	是否失 效	enum('true','false')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_logi_no	logi_no

sdb_b2c_reship_items 发货/退货单明细表

发货/退货单明细表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk key
item_id	发/退货 单明细 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
reship_id	发/退货 单 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
order_item_id	订单明 细 ID	mediumint(8) unsigned	N		N
item_type	退/换货 商品类 型 goods: 商 品;gift: 赠 品;pkg: 捆绑商 品;adju nct:配	enum('goods','gift','pkg','adjunct')	Y		N

	件商品;				
product_id	货品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
product_bn	货品品牌名	varchar(30)	N		N
product_name	货品名	varchar(200)	N		N
number	退/换货数量	float	Y		N

sdb_b2c_sales_rule_goods 商品促销规则

商品促销规则

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
rule_id	规则 id	int(8)	Y	auto_increment	Y
name	规则名称	varchar(255)	Y		N

description	规则描述	text	N		N
create_time	修改时间	int(10) unsigned	N		N
from_time	起始时间	int(10) unsigned	N		N
to_time	截止时间	int(10) unsigned	N		N
member_lv_ids	会员级别集合	varchar(255)	N		N
status	开启状态	enum('true','false')	Y		N
conditions	规则条件	longtext	Y		N
stop_rules_processing	是否排斥	enum('true','false')	Y		N
sort_order	优先级	int(10) unsigned	Y		N
action_solution	动作方案	longtext	Y		N
free_shipping	免运费	tinyint(1)	N		N

		unsigned			
c_template	过滤条件模板	varchar(100)	N		N
s_template	优惠方案模板	varchar(100)	N		N
apply_time	预过滤时间	int(10) unsigned	N		N
apply_platform	活动平台	varchar(255)	N		N

sdb_b2c_sales_rule_order 订单促销规则

订单促销规则

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
rule_id	规则 id	int(8)	Y	auto_increment	Y
name	规则名称	varchar(255)	Y		N

description	规则描述	text	N		N
from_time	起始时间	int(10) unsigned	N		N
to_time	截止时间	int(10) unsigned	N		N
member_lv_ids	会员级别集合	varchar(255)	Y		N
status	开启状态	enum('true','false')	Y		N
conditions	规则条件	longtext	Y		N
action_conditions	动作执行条件	longtext	N		N
stop_rules_processing	是否排斥	enum('true','false')	Y		N
sort_order	优先级	int(10) unsigned	Y		N
action_solution	动作方案	longtext	Y		N
free_shipping	免运费	enum('0','1','2')	N		N

	0:免运费;1:满足过滤条件的商品免运费;2:全场免运费;	')			
rule_type	rule_type N: 普通规则;C:优惠券规则;	enum('N','C')	Y		N
c_template	过滤条件模板	varchar(100)	N		N
s_template	优惠方案模板	varchar(255)	N		N
apply_platform	活动平台	varchar(255)	N		N

sdb_b2c_sell_logs 商品销售记录表

商品销售记录表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
log_id	销售日志 ID	mediumint(8)	Y	auto_increment	Y
member_id	会员 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
name	会员名称	varchar(50)	N		N
price	货品价格	decimal(20,3)	N		N
product_id	货品 ID	mediumint(8)	Y		N
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N

product_name	货品名称	varchar(200)	N		N
spec_info	商品规格	varchar(200)	N		N
number	商品购买数量	mediumint(8) unsigned	N		N
createtime	记录创建时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_goods_id	member_id product_id goods_id

sdb_b2c_shop 绑定联通表

绑定联通表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
shop_id	绑定联通	int(8)	Y	auto_increm	Y

	表			ent	
name	店铺名称	varchar(255)	Y		N
node_id	店铺对应的中心证书的节点	varchar(32)	N		N
node_type	对方节点类型	varchar(128)	N		N
status	绑定状态 bind:绑定;unbind:未绑定;	enum('bind','unbind')	N		N
node_api_v	对方 api 版本	varchar(8)	N		N

sdb_b2c_spec_values 商品规格值表

商品规格值表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
---------	----------	------	------	-------	---------

spec_value_id	规格值 ID	mediumint(8)) unsigned	Y	auto_increment	Y
spec_id	规格 ID	mediumint(8)) unsigned	Y		N
spec_value	规格值	varchar(100)	Y		N
alias	规格别名	varchar(255)	N		N
spec_image	规格图片	char(32)	N		N
p_order	排序	mediumint(8)) unsigned	Y		N

sdb_b2c_specification 商品规格表

商品规格表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
spec_id	规格 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
spec_name	规格名称	varchar(50)	Y		N

spec_show_type	显示方式 select: 下拉; flat: 平铺;	enum('select','flat')	Y		N
spec_type	类型 text: 文字; image: 图片;	enum('text','image')	Y		N
spec_memo	规格备注	varchar(50)	Y		N
p_order	排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N
alias	规格别名	varchar(255)	N		N

sdb_b2c_type_brand 类型和品牌关联表

类型和品牌关联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
type_id	商品类型 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
brand_id	品牌 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
brand_order	排序	mediumint(8) unsigned	N		N

sdb_base_app_content app 资源信息表，记录 app 的 service 信息

app 资源信息表, 记录 app 的 service 信息

- 表结构

colname	describe	type	nu ll	extra	pke y
---------	----------	------	----------	-------	----------

content_id	序号	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
content_type	service 类型 (service_category 和 service)	varchar(80)	Y		N
app_id	应用的 app_id	varchar(32)	Y		N
content_name	service category name - service id	varchar(80)	N		N
content_title	optname	varchar(100)	N		N
content_path	class name 只 有 type 为 service 才有	varchar(255)	N		N
ordernum	排序	smallint(4)	N		N
input_time	加载时间	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_content_type	content_type

sdb_base_apps 系统应用表

系统应用表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	primary
app_id	程序目录	varchar(32)	Y	Y
app_name	应用程序	varchar(50)	N	N
debug_mode	调试模式	enum('true','false')	N	N

app_c onfig	app_c onfig	text	N		N
status	状态 install ed:已 安装, 未启 动;res olved : 已配 置;sta rting: 正在 启 动;act ive:运 行 中;sto pping : 正在 关 闭;uni	enum('installed','resolved','starting','active','stopping','uninstalled','installing','broken','paused')	N		N

	nstall ed:尚 未安 装;ins tallin g:正 在安 装;br oken: 已损 坏;pa used: 已暂 停;			
webp ath	远程 地址	varchar(20)	N	N
descri ption	说明	varchar(255)	N	N
local_ ver	当前 版本	varchar(20)	N	N
remot	最新	varchar(20)	N	N

e_ver	版本				
author_name	作者名	varchar(100)	N		N
author_url	作者url	varchar(100)	N		N
author_email	作者邮件	varchar(100)	N		N
dbver	目前安装版本	varchar(32)	N		N
remote_config	远程配置信息	longtext			

sdb_base_cache_expires cache 的过期判断-全页缓存

cache 的过期判断-全页缓存

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
type	类型,目前两种 conf 和 db 两种	varchar(20)	Y		Y
name	缓存名称	varchar(255)	Y		Y
expire	最后更新时间	int(10) unsigned	Y		N
app	应用 ID	varchar(50)	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_name	name

sdb_base_crontab 定时任务表

定时任务表

- 表结构

colname	describe	type	nul l	extr a	pke y
---------	----------	------	----------	-----------	----------

id	定时任务 ID	varchar(100)	Y		Y
description	描述	varchar(255)	Y		N
enabled	开启	enum('true','false')	Y		N
schedule	规则	varchar(255)	Y		N
last	最后执行 时间	int(10) unsigned	Y		N
app_id	app 应用	varchar(32)	Y		N
class	定时任务 类名	varchar(100)	Y		N
type	定时器类 型 custom: 客户自定义; system: 系统内置;	enum('custom','system')	N		N

sdb_base_files 上传文件存放表, 非图片

上传文件存放表, 非图片

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
file_id	文件 ID	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
file_path	文件路径	varchar(255)	N		N
file_type	文件类型 private:私有;public:共有;	enum('private','public')	N		N
last_change_time	最后更改时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_base_kvstore kvstore 存储表

kvstore 存储表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	序号	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
prefix	kvstore 类型	varchar(255)	Y		N
key	kvstore 存储的键值	varchar(255)	Y		N
value	kvstore 存储值	longtext	N		N
dateline	存储修改时间	int(10) unsigned	N		N
ttl	过期时间,0 代表不过期	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname columns	
ind_prefix	prefix
ind_key	key

sdb_base_network 网络互联表

网络互联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
node_id	序号	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
node_name	名称	varchar(255)	Y		N
node_url	网址	varchar(100)	Y		N
node_api	api 地址	varchar(100)	Y		N
link_status	关联类型 active: 正常;group:维护;wait:	enum('active','group','wait')	Y		N

	等待对方确认...;				
node_detail	说明	varchar(255)	N		N
token	验证码	varchar(32)	N		N

sdb_base_queue 队列表

队列表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
queue_id	序号	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
queue_title	队列名称	varchar(50)	Y		N
status	状态 running: 运行	enum('running','hibernate','paused','failure')	Y		N

	中;hibernate: 休眠 中;paused:已 暂停;failure:执 行失败;				
worker	执行目标 (classname.m ethodname)	varchar(200)	Y		N
start_time	任务产生时间	int(10) unsigned	Y		N
worker_active	上次运行时间	int(10) unsigned	N		N
total	队列长度	mediumint(8) unsigned	N		N
remaining	剩余任务	mediumint(8) unsigned	N		N
cursor_id	执行游标	varchar(255)	Y		N
runkey	任务唯一标识	char(32)	N		N
task_name	永久任务名称	varchar(50)	N		N
param	参数 ,通常就是	longtext	Y		N

s	filter				
errmsg	错误信息	varchar(255)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_worker	worker
ind_worker_active	worker_active
ind_status	status

sdb_base_rpcpoll ec-rpc 连接池表

ec-rpc 连接池表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	序号	varchar(32)	N		N
process_id	进程序号	varchar(32)	N		N
type	类型 request:发出 请	enum('request','response')	N		N

	求;response: 接收的请求;				
calltime	请求或被请求 时间	int(10) unsigned	N		N
network	连接节点名称	mediumint(8) unsigned	N		N
method	同步的接口名 称	varchar(100)	N		N
params	请求和响应的 参数(序列化)	longtext	N		N
callback	回调地址	varchar(200)	N		N
callback_params	callback_params	text	N		N
result	请求响应的结果	text	N		N
fail_times	失败的次数	int(10)	Y		N
status	交互状态 succ:成功;failed:失败;	enum('succ','failed')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_rpc_task_id	id type process_id
ind_rpc_response_id	process_id

sdb_base_setting setting 存储表

setting 存储表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
app	app 名	varchar(50)	N		Y
key	setting 键值	varchar(255)	N		Y
value	setting 存储值	longtext	N		N

sdb_base_syscache_resources kvstore 存储表

kvstore 存储表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
---------	----------	------	------	-------	------

id	序号	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
type	kvstore 类 型	varchar(255)	Y		N
key	kvstore 存 储的键值	varchar(255)	Y		N
value	kvstore 存 储值	longtext	N		N
dateline	存储修改 时间	int(10) unsigned	N		N
ttl	过期时 间,0 代表 不过期	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname columns	
ind_prefix	type
ind_key	key

sdb_bdlink_link 外部链接表(包括订单外部链接和会员外部链接)

外部链接表(包括订单外部链接和会员外部链接)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
refer_id	首次来源 ID	varchar(50)	N		Y
refer_url	首次来源 URL	varchar(200)	N		N
refer_time	首次来源时间	int(10) unsigned	N		N
c_refer_id	本次来源 ID	varchar(50)	N		N
c_refer_url	本次来源 URL	varchar(200)	N		N
c_refer_time	本次来源时间	int(10) unsigned	N		N
target_id	target_type 所关联的数据 ID	varchar(32)	Y		Y
target_type	推广成功类型, 目前支持会员注册:member, 下单成功:order 两种	varchar(50)	Y		Y

sdb_bmlink_list 站外推广连接表

站外推广连接表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	序号	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
generatecode	投放链接	varchar(255)	N		N
time	创建时间	int(10) unsigned	N		N
user_id	创建用户id	mediumint(8) unsigned	N		N
validtime	有效期	int(10) unsigned	N		N

sdb_content_article_bodys 文章节点表

文章节点表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	自增 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
article_id	文章 id	mediumint(8) unsigned	Y		N
tpl_path	单独页模板	varchar(50)	N		N
content	文章内容	longtext	N		N
seo_title	SEO 标题	varchar(100)	N		N
seo_description	SEO 简介	mediumtext	N		N
seo_keywords	SEO 关键字	varchar(200)	N		N

goods_info	关联产品	longtext	N		N
hot_link	热词	longtext	N		N
length	内容长度	int(10) unsigned	N		N
image_id	图片 id	varchar(32)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_article_id	article_id

sdb_content_article_indexs 文章主表

文章主表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
article_id	文章 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
title	文章标题	varchar(200)	Y		N

platform	客户端 pc:电脑端;wap:移动端;	enum('pc','wap')	Y		N
type	文章类型 1:普通文章;2:单独页;3:自定义页面;	enum('1','2','3')	Y		N
node_id	节点	mediumint(8) unsigned	Y		N
author	作者	varchar(50)	N		N
pubtime	发布时间 (无需精确到秒)	int(10) unsigned	N		N
uptime	更新时间 (精确到秒)	int(10) unsigned	N		N
level	文章等级 1:普通;2:重要;	enum('1','2')	Y		N

ifpub	发布	enum('true','false')	Y		N
pv	pageview	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_node_id	node_id
ind_ifpub	ifpub
ind_pubtime	pubtime
ind_level	level
ind_disabled	disabled
ind_pv	pv

sdb_content_article_nodes 文章节点表

文章节点表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
node_id	节点 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
parent_id	父节点	mediumint(8) unsigned	Y		N
node_depth	节点深度	tinyint(1)	Y		N
node_name	节点名称	varchar(50)	Y		N
node_pagename	节点页面名	varchar(50)	N		N
node_path	节点路径	varchar(200)	N		N
seo_title	SEO 标题	varchar(100)	N		N
seo_description	SEO 简介	mediumtext	N		N
seo_keywords	SEO 关键字	varchar(200)	N		N
has_children	是否存	enum('true','fal	Y		N

	在子节点	se')			
ifpub	发布	enum('true','false')	Y		N
hasimage	图	enum('true','false')	Y		N
ordernum	排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
homepage	主页	enum('true','false')	N		N
uptime	修改时间	int(10) unsigned	N		N
tpl_path	单独页模板	varchar(50)	N		N
list_tpl_path	列表页模板	varchar(50)	N		N
content	文章内容	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_ordernum	ordernum

sdb_couponlog_order_coupon_ref 优惠券使用记录关联表

优惠券使用记录关联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	优惠券使用记录关联表 ID	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_id	应用订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
memc_code	使用的优惠券号码	varchar(255)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_cpnscode	memc_code

sdb_couponlog_order_coupon_user 优惠券使用记录

优惠券使用记录

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	ID	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_id	应用订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
cpns_id	优惠券方案 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
cpns_name	优惠券方案名称	varchar(255)	N		N
usetime	使用时	int(10)	N		N

	间	unsigned			
total_amount	订单金额	decimal(20,3)	Y		N
member_id	使用者	mediumint(8) unsigned	N		N
memc_code	使用的优惠券 号码	varchar(255)	N		N
cpns_type	优惠券 类型 0: 全局;1: 用户;2: 外部优 惠券;	enum('0','1','2'))	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_cpnsid	cpns_id
ind_cpnscode	memc_code
ind_cpnsname	cpns_name

sdb_cps_adlink

- 表结构

colname	description	type	null	extra	primary
link_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
url	推广链接地址	varchar(200)	Y		N
title	链接标题	varchar(200)	Y		N
addtime	添加时间	int(10) unsigned	Y		N
a_type	推广链接 类型 1: 图片;2: 文字;	enum('1','2')	Y		N
disabled	是否失效 false:有效;true: 无效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_addtime	addtime

sdb_cps_adlinkpic

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
pic_id	图片 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
link_id	推广链接 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
remote_img_url	远程图片地址	text	Y		N
width	图片宽度	int(10) unsigned	Y		N
height	图片高度	int(10) unsigned	Y		N
suffix	后缀	varchar(10)	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_link_id	link_id

sdb_cps_agreement

表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
agree_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
agreement	协议内容	text	Y		N
agree_type	协议类型 0: 加盟商;	enum('0')	Y		N

sdb_cps_bank

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
b_id	ID	mediumint(8)	Y	auto_increment	Y

		unsigned		nt	
b_name	银行名称	varchar(100)	Y		N
is_use	是否启用 false:停用;true:启用;	enum('false','true')	Y		N
disabled	是否失效 false:有效;true:无效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname columns

ind_disabled disabled

ind_is_use is_use

sdb_cps_info

- 表结构

colname	description	type	null	extra	primary
---------	-------------	------	------	-------	---------

info_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
title	文章标题	varchar(200)	Y		N
ifpub	发布状态 false:未发布; true:已发布;	enum('false','true')	Y		N
pubtime	发布时间	int(10) unsigned	Y		N
i_type	文章类型 1:公告;2:帮助;	enum('1','2')	Y		N
content	文章内容	text	Y		N
disabled	是否失效 false:有效; true:无效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname columns

ind_disabled disabled

ind_pubtime	pubtime
ind_i_type	i_type
ind_ifpub	ifpub

sdb_cps_linklog

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
linklog_id	ID	mediumint(8)) unsigned	Y	auto_increment	Y
refer_id	首次联盟 商户推广 ID	varchar(10)	Y		N
refer_url	首次来源 URL	varchar(200)	Y		N
refer_time	首次来源 时间	int(10) unsigned	Y		N
c_refer_id	本次联盟 商户推广 ID	varchar(10)	Y		N

c_refer_url	本次来源 URL	varchar(200)	Y		N
c_refer_time	本次来源 时间	int(10) unsigned	Y		N
target_id	会员 ID/ 订单 ID	varchar(32)	Y		N
target_type	类型标记	varchar(50)	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_target_id	target_id
ind_target_type	target_type
ind_refer_id	refer_id

sdb_cps_setting

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
skey	关键字	varchar(20)	Y		Y
value	保存数据	text	Y		N

sdb_cps_thirdparty_orders

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
src	来源	varchar(20)	Y		N
url	来源地址	text	Y		N
order_cost	订单金额	decimal(20,3)	Y		N
createtime	下单时间	int(10) unsigned	Y		N
status	状态 0: 新增;1:无 效;2:有 效;	enum('0','1','2')	Y		N
params	参数	text	Y		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_createtime createtime

sdb_cps_usermonthprofit

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
ump_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
u_name	用户名	varchar(50)	Y		N
state	发放状态 1:未发放;2:已发放;	enum('1','2')	Y		N
money_sum	佣金总额	decimal(20,3)	Y		N
cost_sum	订单总额	decimal(20,3)	Y		N
order_sum	订单量	mediumint(8) unsigned	Y		N

year	年份	mediumint(8) unsigned	Y		N
month	月份	mediumint(8) unsigned	Y		N
u_id	联盟商 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
disabled	是否失 效 false:有 效;true: 无效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_disabled	disabled
--------------	----------

ind_u_id	u_id
----------	------

ind_year	year
----------	------

ind_state	state
-----------	-------

ind_u_name	u_name
------------	--------

sdb_cps_userorderprofit

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
profit_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
u_name	联盟商 用户名	varchar(50)	Y		N
addtime	下单时 间	int(10) unsigned	Y		N
refer_url	来源地 址	text	Y		N
order_cost	订单金 额	decimal(20,3)	Y		N
money	佣金金 额	decimal(20,3)	Y		N
state	状态 0: 新增;1:	enum('0','1','2')	Y		N

	无效;2: 有效;				
u_id	联盟商 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
yam	订单完 成年月	mediumint(8) unsigned	Y		N
disabled	是否失 效 false:有 效>true: 无效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_disabled	disabled
--------------	----------

ind_addtime	addtime
-------------	---------

ind_uname	u_name
-----------	--------

ind_orderid	order_id
-------------	----------

ind_u_id	u_id
----------	------

ind_yam	yam
---------	-----

ind_state	state
-----------	-------

sdb_cps_userpayaccount

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
u_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
account	开户账号	varchar(100)	Y		N
acc_bank	开户银行	varchar(100)	Y		N
acc_bname	支行名称	varchar(100)	Y		N
acc_cname	公司名称	varchar(100)	Y		N
acc_person	开户人姓名	varchar(50)	Y		N
disabled	是否失效 false:有效;true:无效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled

sdb_cps_users

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
u_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
u_name	用户名	varchar(50)	Y		N
realname	联系人姓名	varchar(100)	Y		N
mobile	手机号码	varchar(30)	Y		N
tel	电话号码	varchar(30)	Y		N
email	邮箱	varchar(200)	Y		N
regtime	注册时间	int(10) unsigned	Y		N
reg_ip	注册 IP	varchar(16)	Y		N
history_profit	历史佣金总额	decimal(20,3)	Y		N
profit	尚未发放佣金	decimal(20,3)	Y		N
u_type	用户类型 0:个人;1:企业;	enum('0','1')	Y		N
union_id	联盟商推广	varchar(10)	Y		N

	ID				
question	安全问题	varchar(200)	Y		N
answer	安全答案	varchar(200)	Y		N
qq	QQ	varchar(100)	Y		N
msn	MSN	varchar(100)	Y		N
addr	地址	varchar(200)	Y		N
zipcode	邮编	varchar(10)	Y		N
identity_card	身份证号码	varchar(20)	Y		N
state	审核状态 0:审核中;1: 已通过;2:已 拒绝;	enum('0','1','2')	Y		N
disabled	是否失效 false:有 效>true:无 效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

ind_disabled	disabled
--------------	----------

ind_email	email
-----------	-------

ind_regtime	regtime
ind_u_name	u_name
ind_state	state

sdb_cps_userweb

- 表结构

colname	description	type	null	extra	primary
web_id	ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
u_id	联盟商 推广 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
webname	网站名称	varchar(100)	Y		N
webtype	网站类型 0:导 航站;1: 内容 站;2:论 坛;3:博	enum('0','1','2','3','4', '5')	Y		N

	客;4:wap 站点;5:其他;				
weburl	网站地址	text	Y		N
webinfo	网站简介	varchar(1000)	Y		N
visits	访问量	varchar(100)	Y		N
alex_rank	积分	varchar(100)	Y		N
disabled	是否失效 false:有效;true:无效;	enum('false','true')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled
ind_u_id	u_id

sdb_dbeav_meta_register meta 注册主表

meta 注册主表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
mr_id	meta id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
tbl_name	表名	varchar(100)	Y		N
pk_name	主表主键 名	varchar(255)	Y		N
col_name	字段名	varchar(100)	Y		N
col_type	字段类型	varchar(255)	Y		N
col_desc	字段描述	longtext	Y		N

- 索引

indexname	columns
idx_tbl_name	tbl_name
idx_col_name	col_name
idx_tbl_col	tbl_name col_name

sdb_dbeav_meta_value_datetime meta 具体类型表(datetime 类型)

meta 具体类型表(datetime 类型)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
mr_id	meta 注册 主表 id	mediumint(8) unsigned	Y		Y
pk	对应数据行 的主键值	mediumint(8) unsigned	Y		Y
value	meta 值	datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00'	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_value	value

sdb_dbeav_meta_value_decimal meta 具体类型表(decimal 类型)

meta 具体类型表(decimal 类型)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
mr_id	meta 注册主 表 id	mediumint(8) unsigned	Y		Y
pk	对应数据行 的主键值	mediumint(8) unsigned	Y		Y
value	meta 值	decimal(12,4) NOT NULL default '0.0000'	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_value	value

sdb_dbeav_meta_value_int meta 具体类型表 (intl 类型)

meta 具体类型表(intl 类型)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
mr_id	meta 注册主 表 id	mediumint(8) unsigned	Y		Y
pk	对应数据行的 主键值	mediumint(8) unsigned	Y		Y
value	meta 值	int(11) NOT NULL default '0'	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_value	value

sdb_dbeav_meta_value_longtext meta 具体类型表(longtextl 类型)

meta 具体类型表(longtextl 类型)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
mr_id	meta 注册主表 id	mediumint(8) unsigned	Y		Y
pk	对应数据行的主 键值	mediumint(8) unsigned	Y		Y
value	meta 值	longtext NOT NULL	Y		N

sdb_dbeav_meta_value_text meta 具体类型表(text 类型)

meta 具体类型表(text 类型)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
mr_id	meta 注册主表	mediumint(8)	Y		Y

	id	unsigned			
pk	对应数据行的主 键值	mediumint(8) unsigned	Y		Y
value	meta 值	text NOT NULL	Y		N

sdb_dbeav_meta_value_varchar meta 具体类型表(varchar 类型)

meta 具体类型表(varchar 类型)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
mr_id	meta 注册主 表 id	mediumint(8) unsigned	N		Y
pk	对应数据行的 主键值	mediumint(8) unsigned	Y		Y
value	meta 值	varchar(255) NOT NULL default "	Y		N

- 索引

indexname columns

ind_value value

sdb_dbeav_recycle 回收站(废弃)

回收站(废弃)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
item_id	item_id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
item_title	名称	varchar(200)	Y		N
item_type	类型	varchar(80)	Y		N
drop_time	删除时间	int(10) unsigned	Y		N
item_sdf	序列化数据	longtext	Y		N

sdb_desktop_filter 后台搜索过滤器表

后台搜索过滤器表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
filter_id	finder 过滤器 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
filter_name	过滤条件名称	varchar(20)	N		N
user_id	过滤器所属后台用户 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
model	过滤器对应的 model(表名)	varchar(100)	Y		N
filter_query	过滤器对应的过滤条件	text	N		N
ctl	过滤器对应的 controller(控制器)	varchar(100)	Y		N
app	过滤器对应的 app(应用)	varchar(50)	Y		N

act	过滤器对应的 act(方法)	varchar(50)	Y		N
create_time	过滤器创建时间	int(10) unsigned	Y		N

sdb_desktop_hasrole 后台权限, 角色和用户关联表

后台权限, 角色和用户关联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
user_id	后台用户 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
role_id	角色 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y

sdb_desktop_menus 后台菜单表

后台菜单表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
menu_id	后台菜单 ID	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
menu_type	菜单类型	varchar(80)	Y		N
app_id	所属 app(应用)ID	varchar(32)	Y		N
workground	顶级菜单	varchar(200)	N		N
menu_group	菜单组	varchar(200)	N		N
menu_title	菜单标题	varchar(100)	N		N
menu_path	菜单对应执行的 url 路径	varchar(255)	N		N
disabled	是否失	enum('true','false')	N		N

	效	e')			
display	是否显示	enum('true', 'false')	N		N
permission	权限,有 效显示 范围	varchar(80)	N		N
addon	额外信 息	text	N		N
target	跳转	varchar(10)	N		N
menu_order	排序	mediumint(8) unsigned	N		N
parent	父节点	varchar(255)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_menu_type	menu_type
ind_menu_path	menu_path
ind_menu_order	menu_order

sdb_desktop_recycle 回收站表

回收站表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
item_id	回收站表ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
item_title	名称	varchar(200)	N		N
item_type	类型	varchar(80)	Y		N
app_key	app(应用)ID	varchar(80)	Y		N
drop_time	删除时间	int(10) unsigned	Y		N
item_sdf	记录值,sdf序列化	longtext	Y		N
permission	相关权限	varchar(80)	N		N

sdb_desktop_roles 管理员角色表

管理员角色表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
role_id	管理员角色 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
role_name	角色名	varchar(100)	Y		N
workground	对应有权限的顶级菜单	text	N		N

sdb_desktop_tag finder tag(标签)表

finder tag(标签)表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
---------	----------	------	------	-------	---------

tag_id	tag ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
tag_name	标签名	varchar(20)	Y		N
tag_mode	标签类型 normal: 普通标 签;filter: 自动标 签;	enum('normal','filter')	Y		N
app_id	app(应 用)ID	varchar(32)	Y		N
tag_type	标签对应 的 model(表)	varchar(20)	Y		N
tag_abbr	标签备注	varchar(150)	Y		N
tag_bgcolor	标签背景 颜色	varchar(7)	Y		N
tag_fgcolor	标签字体 颜色	varchar(7)	Y		N
tag_filter	标签条件	varchar(255)	Y		N

rel_count	关联的个数	mediumint(8) unsigned	Y		N
-----------	-------	--------------------------	---	--	---

- 索引

indexname	columns
ind_type	tag_type
ind_name	tag_name

sdb_desktop_tag_rel tag 和对象关联表

tag 和对象关联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
tag_id	tag ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
rel_id	对象 ID	varchar(32)	Y		Y
app_id	app(应用)ID	varchar(32)	Y		N
tag_type	标签对应的 model(表)	varchar(20)	Y		N
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_desktop_users 商店后台管理员表

商店后台管理员表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
user_id	后台用户 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
status	启用	enum('0','1')	Y		N
name	姓名	varchar(30)	N		N
lastlogin	最后登录时间	int(10) unsigned	Y		N
config	配置信息	longtext	N		N
favorite	爱好	longtext	N		N
super	超级管理员	enum('0','1')	Y		N
lastip	上次登录 ip	varchar(20)	N		N
logincount	登录次数	mediumint(8) unsigned	Y		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

op_no	操作员 no	varchar(50)	N		N
memo	备注	text	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled

sdb_ectools_analysis ectools app 统计表

ectools app 统计表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary key
id	ectools 统计 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
service	对应的 service	varchar(100)	Y		N
interval	interval hour:hour;day:da	enum('hour','day', 'comment')	Y		N

	y;comment:执行监 控间隔时间;				
modi fy	最后修改时间	int(10) unsigned	Y		N

sdb_ectools_analysis_logs ectools 统计日志

ectools 统计日志

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	ectools 统计日志 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
analysis_id	ectools 统计 ID	mediumint(8) unsigned	Y		N
type	类型	mediumint(8) unsigned	Y		N
target	指标	mediumint(8) unsigned	Y		N
flag	标识	mediumint(8)	Y		N

		unsigned			
value	数据	float	Y		N
time	时间	int(10) unsigned	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_analysis_id	analysis_id
ind_type	type
ind_target	target
ind_time	time

sdb_ectools_archive_order_bills 订单钱款单据主表

订单钱款单据主表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	pk

rel_id	rel_id	bigint(20) unsigned	Y		N
bill_type	单据类型 payments: 付款 单;refunds: 退款单;	enum('payments','refunds')	Y		N
pay_object	支付类型 order:订单 支 付;recharge: 预存款充 值;joinfee:加 盟 费;prepaid_r echarge:消 费卡;	enum('order','recharge','joinfee','prepaid_recharge')	Y		N
bill_id	关联退款/付款单号	varchar(20)	Y		N
money	金额	decimal(20,3)	N		N

sdb_ectools_archive_payments 支付单表

支付单表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	pk
payment_id	支付单号	varchar(20)	Y		N
money	支付金额	decimal(20,3)	Y		N
cur_money	支付货币金额	decimal(20,3)	Y		N
member_id	会员用户名	varchar(100)	N		N
status	支付状态 succ: 支付成功;fail	enum('succ','failed','cancel','error','invalid','progress','timeout','ready')	Y		N

	ed:支 付失 败;can cel:未 支 付;err or:处 理异 常;inv alid:非 法参 数;pro gress: 已付款 至担保 方;tim eout: 超 时;rea dy:准 备中;			
pay_n	pay_n	varchar(100)	N	N

ame	ame				
pay_type	支付类型 online:在线支付;offline:线下支付;deposit:预存款支付;	enum('online','offline','deposit')	Y		N
t_payed	支付完成时间	int(10) unsigned	N		N
op_id	操作员	mediumint(8) unsigned	N		N
payment_id	支付单唯一编号	varchar(32)	N		N
account	收款账号	varchar(50)	N		N

bank	收款银行	varchar(50)	N		N
pay_account	支付账户	varchar(50)	N		N
currency	货币	varchar(10)	N		N
paycost	支付网 关费用	decimal(20,3)	N		N
pay_app_id	支付方式名称	varchar(100)	Y		N
pay_version	支付版本号	varchar(50)	N		N
ip	支付IP	varchar(20)	N		N
t_begin	支付开始时间	int(10) unsigned	N		N
t_confirm	支付确认时间	int(10) unsigned	N		N
memo	支付注释	longtext	N		N

return_url	支付返回地址	varchar(100)	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
trade_no	支付单交易编号	varchar(30)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled

sdb_ectools_archive_refunds 退款单表

退款单表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	pk
refund	退款单	varchar(20)	Y		N

_id	号				
money	money	decimal(20,3)	Y		N
cur_money	支付金额	decimal(20,3)	Y		N
member_id	会员用户名	varchar(100)	N		N
account	收款账号	varchar(50)	N		N
bank	收款银行	varchar(50)	N		N
pay_account	支付账户	varchar(50)	N		N
currency	货币	varchar(10)	N		N
paycost	支付网 关费用	decimal(20,3)	N		N
pay_type	支付类型 online	enum('online','offline','deposit')	Y		N

	:在线 支 付;offl ine:线 下支 付;de posit: 预存款 支付;			
status	支付状 态 succ: 支付成 功;fail ed:支 付失 败;can cel:未 支 付;err or:处 理异	enum('succ','failed','cancel','error','in valid','progress','timeout','ready')	Y	N

	常;invalid:非法参数;progress:处理中;timeout:超时;ready:准备中;				
pay_name	pay_name	varchar(100)	N		N
pay_ver	支付版本号	varchar(50)	N		N
op_id	操作员	mediumint(8) unsigned	N		N
refund_bn	退款唯一单号	varchar(32)	N		N
pay_app_id	支付方式	varchar(100)	Y		N

t_begi n	支付开 始时间	int(10) unsigned	N		N
t_paye d	支付完 成时间	int(10) unsigned	N		N
t_confi rm	支付确 认时间	int(10) unsigned	N		N
memo	备注	longtext	N		N
disabl ed	是否失 效	enum('true','false')	N		N
trade_ no	退款单 交易编 号	varchar(30)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled

sdb_ectools_currency 货币表

货币表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
cur_id	货币 ID	int(8)	Y	auto_increment	Y
cur_name	货币名称	varchar(20)	Y		N
cur_sign	货币符号	varchar(5)	N		N
cur_code	货币代码	varchar(8)	Y		N
cur_rate	汇率	decimal(10,4)	Y		N
cur_default	默认货币	enum('true','false')	Y		N

- 索引

indexname	columns
uni_ident_type	cur_code

sdb_ectools_order_bills 订单钱款单据主表

订单钱款单据主表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	pk
rel_id	rel_id	bigint(20) unsigned	Y		Y
bill_type	单据类型 payments: 付款 单;refunds: 退款单;	enum('payments','refunds')	Y		N
pay_object	支付类型 order:订单 支 付;recharge: 预存款充 值;joinfee:加 盟 费;prepaid_r echarge:消 费卡;	enum('order','recharge','joinfee','prepaid_recharge')	Y		N
bill_id	关联退款/付	varchar(20)	Y		Y

	款单号				
money	金额	decimal(20,3)	N		N

sdb_ectools_payments 支付单表

支付单表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
payment_id	支付单号	varchar(20)	Y		Y
money	支付金额	decimal(20,3)	Y		N
cur_money	支付货币金额	decimal(20,3)	Y		N
member_id	会员用户	varchar(100)	N		N

	名				
status	支付 状态 succ: 支付 成 功;fail ed:支 付失 败;ca ncel: 未支 付;err or:处 理异 常;inv alid: 非法 参 数;pr ogres s:已付	enum('succ','failed','cancel','error','invalid','progress','timeout','ready')	Y		N

	款至 担保 方;time out: 超 时;ready: 准备中;				
pay_name	pay_name	varchar(100)	N		N
pay_type	支付 类型 online:在线 支付;offline:线 下支 付;deposit: 预存 款支	enum('online','offline','deposit')	Y		N

	付;				
t_payed	支付 完成 时间	int(10) unsigned	N		N
op_id	操作 员	mediumint(8) unsigned	N		N
payment _bn	支付 单唯 一编 号	varchar(32)	N		N
account	收款 账号	varchar(50)	N		N
bank	收款 银行	varchar(50)	N		N
pay_acco unt	支付 账户	varchar(50)	N		N
currency	货币	varchar(10)	N		N
paycost	支付 网关 费用	decimal(20,3)	N		N
pay_app_	支付	varchar(100)	Y		N

id	方式 名称				
pay_ver	支付 版本 号	varchar(50)	N		N
ip	支付 IP	varchar(20)	N		N
t_begin	支付 开始 时间	int(10) unsigned	N		N
t_confirm	支付 确认 时间	int(10) unsigned	N		N
memo	支付 注释	longtext	N		N
return_url	支付 返回 地址	varchar(100)	N		N
disabled	是否 失效	enum('true','false')	N		N
trade_no	支付	varchar(30)	N		N

	单交易编号				
thirdparty_account	第三方支付账户	varchar(50)	N		N

- 索引

indexname **columns**

ind_disabled disabled

sdb_ectools_refunds 退款单表

退款单表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	pk
refund	退款单	varchar(20)	Y		Y

_id	号				
money	money	decimal(20,3)	Y		N
cur_money	支付金额	decimal(20,3)	Y		N
member_id	会员用户名	varchar(100)	N		N
account	收款账号	varchar(50)	N		N
bank	收款银行	varchar(50)	N		N
pay_account	支付账户	varchar(50)	N		N
currency	货币	varchar(10)	N		N
paycost	支付网 关费用	decimal(20,3)	N		N
pay_type	支付类型 online	enum('online','offline','deposit')	Y		N

	:在线 支 付;offl ine:线 下支 付;de posit: 预存款 支付;			
status	支付状 态 succ: 支付成 功;fail ed:支 付失 败;can cel:未 支 付;err or:处 理异	enum('succ','failed','cancel','error','in valid','progress','timeout','ready')	Y	N

	常;invalid:非法参数;progress:处理中;timeout:超时;ready:准备中;				
pay_name	pay_name	varchar(100)	N		N
pay_ver	支付版本号	varchar(50)	N		N
op_id	操作员	mediumint(8) unsigned	N		N
refund_bn	退款唯一单号	varchar(32)	N		N
pay_app_id	支付方式	varchar(100)	Y		N

t_begi n	支付开 始时间	int(10) unsigned	N		N
t_paye d	支付完 成时间	int(10) unsigned	N		N
t_confi rm	支付确 认时间	int(10) unsigned	N		N
memo	备注	longtext	N		N
disabl ed	是否失 效	enum('true','false')	N		N
trade_ no	退款单 交易编 号	varchar(30)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled

sdb_ectools_regions 地区表

地区表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
region_id	区域序号	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
local_name	地区名称	varchar(50)	Y		N
package	地区包的类别, 中国/外国等. 中国大陆的编号目前为mainland	varchar(20)	Y		N
p_region_id	上一级地区的序号	int(10) unsigned	N		N
region_path	序号层级排列结构	varchar(255)	N		N

region_grade	地区层级	mediumint(8) unsigned	N		N
p_1	额外参数 1	varchar(50)	N		N
p_2	额外参数 2	varchar(50)	N		N
ordernum	排序	mediumint(8) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_p_regions_id	p_region_id region_grade local_name

sdb_emailsubs_emailaddr 用户邮件地址表

用户邮件地址表

- 表结构

colname	describ	type	nul	extra	pke
---------	---------	------	-----	-------	-----

	e		l		y
ea_id	ID	mediumint(8)) unsigned	Y	auto_increment	Y
ea_email	EMAIL	varchar(200)	Y		N
member_id	会员 ID	mediumint(8)) unsigned	N		N
uname	用户名	varchar(100)	N		N

sdb_emailsubs_emailcont 订阅邮件表

订阅邮件表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
ec_id	ID	mediumint(8)) unsigned	Y	auto_increment	Y
ec_title	邮件标题	varchar(200)	N		N
ec_content	邮件内容	longtext	N		N
ec_addtime	邮件添加 时间	int(10) unsigned	N		N

ec_sendtime	邮件发送时间	int(10) unsigned	N		N
ec_ifsend	邮件是否已经发送	enum('0','1')	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_ec_addtime	ec_addtime
ind_ec_sendtime	ec_sendtime

sdb_emailsubs_emailtpl 邮件模板表

邮件模板表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
et_name	关键字	varchar(100)	Y		Y
et_content	邮件模板	longtext	N		N

sdb_express_dly_center 发货地址表

发货地址表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
dly_center_id	发货地址 ID	int(10)	Y	auto_increment	Y
name	发货地址名称	varchar(50)	Y		N
address	发货地址	varchar(200)	Y		N
region	地区	varchar(255)	N		N
zip	邮编	varchar(20)	N		N
phone	电话	varchar(100)	N		N
uname	姓名	varchar(100)	N		N
cellphone	手机	varchar(100)	N		N
sex	性别 female: 女	enum('female','male')	N		N

	性;male :男性;				
memo	备注	longtext	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

sdb_express_print_tmpl 打印快递单模版

打印快递单模版

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
prt_tmpl_id	打印快递单模版 ID	int(10)	Y	auto_increment	Y
prt_tmpl_title	单据名称	varchar(100)	Y		N
shortcut	是否启用 true:	enum('true','false')	N		N

	是;false :否;				
prt_tmpl_wid th	单据宽 度(mm)	tinyint(3) unsigned	Y		N
prt_tmpl_hei ght	单据高 度(mm)	tinyint(3) unsigned	Y		N
prt_tmpl_offs etx	打印偏 移 (左)mm	tinyint(4)	Y		N
prt_tmpl_offs ety	打印偏 移 (右)mm	tinyint(4)	Y		N
prt_tmpl_dat a	数据	longtext	N		N
disabled	是否失 效	enum('true','fal se')	Y		N

sdb_gift_cat 赠品类目表

赠品类目表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
cat_id	分类 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
cat_name	分类名称	varchar(100)	Y		N
p_order	排序	mediumint(8) unsigned	N		N
ifpub	是否发布	enum('true','false')	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

sdb_gift_ref 赠品表

赠品表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
---------	----------	------	------	-------	------

product_id	赠品 ID	mediumint(8) unsigned	Y		Y
bn	编号	varchar(200)	N		N
goods_id	商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
cat_id	分类	mediumint(8) unsigned	Y		N
name	赠品名称	varchar(200)	Y		N
member_lv_ids	会员等级 ID	varchar(255)	N		N
marketable	是否发布	enum('true','false')	N		N
consume_score	兑换所需 积分	mediumint(8) unsigned	N		N
from_time	兑换起始 时间	int(10) unsigned	N		N
to_time	兑换结束 时间	int(10) unsigned	N		N
order	排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
max_buy_store	每人最大 购买数量	mediumint(8) unsigned	Y		N

max_limit	赠品数量	mediumint(8) unsigned	N		N
real_limit	已赠送赠品数量	mediumint(8) unsigned	Y		N
brief	赠品简介	varchar(255)	N		N

- 索引

indexname	columns
index_gift	product_id

sdb_giftpackage_giftpackage

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	礼包 ID	mediumint(8)	N	auto_increment	Y
name	礼包名称	varchar(255)	Y		N
amount	礼包总价	decimal(20,3)	Y		N
store	礼包库存	mediumint(8)	N		N

freez	冻结库存	mediumint(8)	N		N
goods_count	礼包商品数	mediumint(10)	Y		N
type	类型	enum('1','2')	N		N
stime	开始时间	int(10) unsigned	N		N
etime	结束时间	int(10) unsigned	N		N
limitbuy_count	限购数量	mediumint(8)	N		N
weight	礼包重量	varchar(10)	N		N
score	积分	mediumint(8)	N		N
goods	goods	longtext	N		N
image	图片	varchar(32)	N		N
repeat	repeat	enum('true','false')	Y		N
alluser	alluser	enum('true','false')	Y		N
member_lv_ids	member_lv_ids	varchar(100)	Y		N
order	排序	mediumint(8)	N		N

intro	描述	longtext	N		N
-------	----	----------	---	--	---

- 索引

indexname columns

g_index name

sdb_giftpackage_order_ref 礼包购买记录

礼包购买记录

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	ID	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	Y		N
giftpackage_id	礼包 id	mediumint(8)	N		N
quantity	数量	float unsigned	N		N

member_id	会员 id	mediumint(8) unsigned	N		N
-----------	-------	-----------------------	---	--	---

sdb_image_image 图片表

图片表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
image_id	图片 ID	char(32)	Y		Y
storage	存储引擎	varchar(50)	Y		N
image_name	图片名称	varchar(50)	N		N
ident	ident	varchar(200)	Y		N
url	网址	varchar(200)	Y		N
l_ident	大图唯一标识	varchar(200)	N		N
l_url	大图 URL 地址	varchar(200)	N		N
m_ident	中图唯一标识	varchar(200)	N		N
m_url	中图 URL	varchar(200)	N		N

	地址				
s_ident	小图唯一标识	varchar(200)	N		N
s_url	小图 URL 地址	varchar(200)	N		N
width	宽度	mediumint(8) unsigned	N		N
height	高度	mediumint(8) unsigned	N		N
watermark	有水印	enum('true','false')	N		N
last_modified	更新时间	int(10) unsigned	Y		N

sdb_image_image_attach 图片关联表

图片关联表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
attach_id	图片关联表 ID	mediumint(8)) unsigned	Y	auto_increment	Y

target_id	对象 id- 外键	bigint(20)	Y		N
target_type	对象类型	varchar(20)	Y		N
image_id	图片的主 键-外键 关联 image 表	char(32)	Y		N
last_modified	更新时间	int(10) unsigned	Y		N

- 索引

indexname	columns
index_1	target_id target_type

sdb_importexport_task 导出、导入任务表

导出、导入任务表

- 表结构

colname	descri	type	nu	extra	pk
---------	--------	------	----	-------	----

	be		ll		ey
task_id	task_id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
name	任务名称	varchar(255)	Y		N
message	备注	varchar(255)	N		N
filetype	文件类型	varchar(20)	N		N
create_date	创建时间	int(10) unsigned	N		N
complete_date	完成时间	int(10) unsigned	N		N
type	任务类型 export:导出; import:导入;	enum('export','import')	N		N
status	任务状态 0:等待	enum('0','1','2','3','4','5','6','7','8')	N		N

	待执行;1:正在导出;2:导出成功;3:导出失败;4:正在导入;5:导入成功;6:导入失败;7:中断;8:部分导入;				
is_display	是否显示 0:隐藏;1:显示;	enum('0','1')	N		N
key	存储文件名称	varchar(255)	N		N

sdb_logistictrack_logistic_log 物流跟踪表

物流跟踪表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
dtline	最后拉取时间	int(10) unsigned	Y		N
delivery_id	关联单号	varchar(20)	Y		N
pulltimes	拉取次数	mediumint(8) unsigned	N		N
dly_corp	物流公司	varchar(200)	N		N
logistic_no	物流单号	varchar(64)	N		N
logistic_log	物流记录	text	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_delivery_id	delivery_id

sdb_openid_openid

表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
member_id	用户名	mediumint(8) unsigned	N		N
openid	openid	varchar(50)	N		Y
provider_openid	第三方标识	varchar(50)	N		N
provider_code	编码	varchar(50)	N		N
nickname	昵称	varchar(50)	N		N
realname	真实姓名	varchar(50)	N		N
email	EMAIL	varchar(200)	N		N
gender	性别 0:未知;1: 男;2:女;	enum('0','1','2')	N		N
address	地址	varchar(255)	N		N
avatar	头像	varchar(255)	N		N

sdb_operatorlog_logs 操作日志表

操作日志表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary key
id	id	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
username	操作员	varchar(50)	Y		N
realname	姓名	varchar(50)	Y		N
dateline	操作时间	int(10) unsigned	Y		N
operate_type	操作类型 normal: 普通 mem	enum('normal','members','goods','orders')	N		N

	bers:会员;goods:商品;orders:订单;				
operate_key	主关键字	varchar(255)	N		N
memo	操作内容	longtext	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_dateline	dateline
ind_username	username
ind_operate_key	operate_key

sdb_operatorlog_normallogs

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
---------	----------	------	------	-------	---------

id	id	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
username	操作员	varchar(50)	Y		N
module	模块	varchar(50)	Y		N
operate_type	操作类型	varchar(255))	Y		N
dateline	操作时间	int(10) unsigned	Y		N
memo	日志内容	longtext	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_dateline	dateline

sdb_operatorlog_register

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	id	int(10)	Y	auto_increment	Y

		unsigned		nt	
app	程序目录	varchar(50)	Y		N
ctl	控制器	varchar(50)	Y		N
act	动作	varchar(50)	N		N
method	提交方法 post:post 方法; get:get 方法;	enum('post','get')	Y		N
module	日志模块	varchar(255)	Y		N
operate_type	操作类型	varchar(255)	Y		N
template	模板	varchar(255)	N		N
param	参数	varchar(255)	N		N
prk	修改项唯一值	varchar(255)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_index	app ctl act

sdb_pam_account 用户权限账户表

用户权限账户表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
account_id	账户序号 ID	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
account_type	账户类型(会员和管理员等)	varchar(30)	N		N
login_name	登录用户名	varchar(100)	Y		N
login_password	登录密码	varchar(32)	Y		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
createtime	创建时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
-----------	---------

account	account_type login_name
---------	-------------------------

sdb_pam_auth 其他登录方式表

其他登录方式表

- I 表结构

colname	describ e	type	nul l	extra	pke y
auth_id	验证方式 序号 ID	mediumint(8)) unsigned	N	auto_increment	Y
account_id	账户序号 ID	mediumint(8)) unsigned	N		N
module_uid	来源的用户名	varchar(50)	N		N
module	验证方式 名称	varchar(50)	N		N
data	扩展信息	text	N		N

	序列化				
--	-----	--	--	--	--

- 索引

indexname columns

module_uid module module_uid

sdb_pam_bind_tag 绑定第三方平台

绑定第三方平台

- 表结构

colname	describ e	type	nul l	extra	pke y
id	ID	mediumint(8) unsigned	N	auto_increme nt	Y
tag_type	绑定平 台 weixin: 微信;	enum('weixin')	Y		N
open_id	绑定平 台唯一	varchar(100)	N		N

	ID				
tag_name	绑定平台的昵称	varchar(100)	N		N
member_id	绑定会员	varchar(32)	Y		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
create_time	创建时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
open_id	open_id

sdb_pam_log_desktop 后端用户登录记录

后端用户登录记录

- 表结构

colname	describe	type	nul	extra	pke
---------	----------	------	-----	-------	-----

			I		y
event_id	event_id	mediumint(8)) unsigned	N	auto_increment	Y
event_time	event_time	varchar(50)	N		N
event_data	event_data	varchar(500)	N		N
event_type	event_type	text	N		N

sdb_pam_log_site 前端用户登录记录

前端用户登录记录

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
event_id	event_id	mediumint(8)) unsigned	N	auto_increment	Y
event_time	event_time	varchar(50)	N		N

event_data	event_data	varchar(500)	N		N
event_type	event_type	text	N		N

sdb_pam_members 前台会员用户表

前台会员用户表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
member_id	账户序号 ID	mediumint(8) unsigned	N		Y
login_account	登录名	varchar(100)	Y		N
login_type	账户类型 local:用户名;mobile:手机	enum('local','mobile','email')	N		Y

	机;email :邮箱;				
login_password	登录密码	varchar(32)	Y		N
password_account	登录密码加密所用账号	varchar(100)	Y		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	N		N
loginstyle	登陆方式 信任登陆/普通登陆	varchar(100)	N		N
logindisplay	信任登陆只能修改一次用户名	varchar(100)	N		N
createtime	创建时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_pointprofessional_member_point_task 积分定时任务临时表

积分定时任务临时表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
member_id	member_id	mediumint(8) unsigned	Y		N
task_name	task_name	varchar(50)	Y		N
point	point	int(10)	Y		N
addtime	addtime	int(10) unsigned	Y		N
enddate	enddate	int(10) unsigned	Y		N
related_id	related_id	bigint(20) unsigned	N		N
task_type	task_type 1:购物 (订单) ;2:评论;3:管理员充值;	enum('1','2','3')	Y		N
remark	remark	varchar(100)	N		N

operator	operator	varchar(50)	N		N
status	status 0:未执行;1:已执行;	enum('0','1')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_task_type	task_type
ind_status	status

sdb_preparesell_prepare_order

表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	id	mediumint(8)	Y	auto_increment	Y
order_id	订单号	bigint(20) unsigned	N		N
member_id	会员用户名	mediumint(8) unsigned	N		N
prepare_id	预售 ID	mediumint(8)	N		N

product_id	货品 id	mediumint(8) unsigned	N		N
goodsname	商品名称	varchar(50)	N		N
goal	会员 email	varchar(50)	N		N
mobile	会员 mobile	varchar(50)	N		N
goodsurl	货品链接	varchar(100)	N		N
prepresell_p rice	预售价格	decimal(20,3)	N		N
promotion_p rice	销售价格	decimal(20,3)	N		N
preparename	规则名称	varchar(255)	Y		N
promotion_ty pe	规则类型	varchar(255)	Y		N
description	规则描述	text	N		N
status	状态	enum('true','false')	N		N
begin_time	预售订金开 始时间	int(10) unsigned	N		N
end_time	预售订金结 束时间	int(10) unsigned	N		N

begin_time_fi nal	尾款开始时间	int(10) unsigned	N		N
end_time_fin al	尾款结束时间	int(10) unsigned	N		N
remind_way	提醒方式	longtext	N		N
remind_time	提前提醒时间	int(10) unsigned	N		N
is_send	短信是否以发过	int(10) unsigned	N		N
remind_time_ send	提前提醒时间	int(10) unsigned	N		N
canceltime	超时时间	int(10) unsigned	N		N
initial_num	初始销售量	int(10) unsigned	N		N

sdb_prepresell_prepresell

表结构

colname	describ e	type	nul l	extra	pke y
prepare_id	规则 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y

goods_id	商品 id	bigint(20) unsigned	N		N
preparename	规则名称	varchar(255)	Y		N
description	规则描述	text	N		N
status	状态	enum('true','false')	N		N
begin_time	预售订 金开始 时间	int(10) unsigned	N		N
end_time	预售订 金结束 时间	int(10) unsigned	N		N
timeout	超时时间	int(10) unsigned	N		N
begin_time_final	尾款开 始时间	int(10) unsigned	N		N
end_time_final	尾款结 束时间	int(10) unsigned	N		N
remind_way	提醒方	longtext	N		N

	式				
remind_time	提前提醒时间	int(10) unsigned	N		N
remind_time_se nd	提前提醒时间	int(10) unsigned	N		N
promotion_type	规则类型	varchar(255)	Y		N

sdb_prepresell_prepresell_goods

表结构

colname	describ e	type	nul l	extra	pke y
id	id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increme nt	Y
prepare_id	规则 id	mediumint(8) unsigned	N		N
product_id	货品 id	mediumint(8) unsigned	N		N
prepresell_pric e	预售价 格	decimal(20,3)	N		N

promotion_price	销售价格	decimal(20,3)	N		N
preparename	规则名称	varchar(255)	Y		N
promotion_type	规则类型	varchar(255)	Y		N
description	规则描述	text	N		N
status	状态	enum('true','false')	N		N
begin_time	预售订金开始时间	int(10) unsigned	N		N
end_time	预售订金结束时间	int(10) unsigned	N		N
begin_time_final	尾款开始时间	int(10) unsigned	N		N
end_time_final	尾款结束时间	int(10) unsigned	N		N
timeout	超时时	int(10) unsigned	N		N

	间				
remind_way	提醒方式	longtext	N		N
remind_time	提前提醒时间	int(10) unsigned	N		N
remind_time_send	提前提醒时间	int(10) unsigned	N		N
initial_num	初始销售量	int(10) unsigned	N		N

sdb_recommended_goods 商品推荐表，用于订单数据统计计算

商品推荐表, 用于订单数据统计计算

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
primary_goods_id	主商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
secondary_goods_id	推荐商品 ID	varchar(200)	N		N

last_modified	最后更新 时间	int(10) unsigned	Y		N
---------------	------------	---------------------	---	--	---

- 索引

indexname	columns
ind_goods_id	primary_goods_id

sdb_recommended_goods_period 商品推荐表, 用于前台显示调用

商品推荐表, 用于前台显示调用

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
primary_goods_id	主商品 ID	bigint(20) unsigned	Y		N
secondary_goods_id	推荐商品 ID	varchar(200)	N		N
last_modified	最后更新 时间	int(10) unsigned	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_goods_id	primary_goods_id

sdb_referrals_register_record

- 表结构

colname	describ e	type	nul l	extra	pke y
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_increme nt	Y
reference_id	推荐人 id	mediumint(8) unsigned	Y		N
register_id	注册人 id	mediumint(8) unsigned	Y		N
regtime	注册时 间	int(10) unsigned	N		N
register_poin t	推荐人 获得的 积分	mediumint(8) unsigned	Y		N

referrals_code	使用的 二维码	varchar(32)	N		N
----------------	------------	-------------	---	--	---

sdb_search_associate

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	ID	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
words	联想词	varchar(50)	Y		N
type_id	ID	bigint(20) unsigned	N		N
from_type	来源	varchar(50)	N		N
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_last_modify	last_modify

sdb_search_delta

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	ID	bigint(20) unsigned	Y		Y
index_name	索引名称	varchar(50)	Y		Y
last_modify	更新时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_last_modify	last_modify

sdb_serveradm_xhprof xphrof

xphrof

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
run_id	run_id	varchar(100)	Y		Y
source	source	varchar(50)	N		N
app	app	varchar(30)	N		N

ctl	controller	varchar(100)	N		N
act	action	varchar(50)	N		N
request_uri	request_uri	varchar(255)	N		N
params	params	longtext	N		N
addtime	addtime	int(10) unsigned	N		N
wt	Wall Time	int(10) unsigned	N		N
mu	Memory Used	int(10) unsigned	N		N
pmu	PeakMemUse	int(10) unsigned	N		N

sdb_site_explorers site 地图表

site 地图表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	site 地图表 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	应用(app) 名	varchar(50)	Y		N
title	名称	varchar(100)	Y		N

path	路径	varchar(100)	Y		N
------	----	--------------	---	--	---

sdb_site_link 前台链接表

前台链接表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
link_id	链接 ID	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
link_name	链接名称	varchar(128)	Y		N
href	链接地址	varchar(255)	Y		N
image_url	图片地址	varchar(255)	N		N
orderlist	排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
hidden	隐藏 true:	enum('true','false')	Y		N

	是;false: 否;				
--	----------------	--	--	--	--

sdb_site_menus 导航菜单表

导航菜单表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	导航菜单表	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
title	标题	varchar(100)	Y		N
app	程序目录	varchar(50)	N		N
ctl	控制器	varchar(50)	N		N
act	动作	varchar(50)	N		N
custom_url	自定义链接	varchar(200)	N		N
display_order	排序	tinyint(4) unsigned	Y		N

target_blank	是否新 开窗口	enum('true','false')	Y		N
hidden	在菜单 上隐藏	enum('true','false')	Y		N
params	参数	longtext	N		N
config	配置	longtext	N		N
update_modified	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_site_modules 前台模块表

前台模块表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	模块 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	应用 (app)	varchar(50)	Y		N
ctl	控制器	varchar(50)	Y		N

path	路径标识	varchar(50)	Y		N
extension	扩展名	varchar(10)	N		N
title	名称	varchar(50)	Y		N
allow_menus	允许菜单	varchar(255)	Y		N
is_native	原生模块	enum('true','false')	Y		N
enable	启用	enum('true','false')	Y		N
use_ssl	是否使用 SSL	enum('true','false')	Y		N
update_modified	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_site_route_statics 静态路由表

静态路由表

- 表结构

colnam	describ	type	nul	extra	pke
--------	---------	------	-----	-------	-----

e	e		l		y
id	id	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
static	URL 规则	varchar(255)	Y		N
url	目标链接	varchar(255)	Y		N
enable	启用	enum('true','false')	Y		N

sdb_site_seo 前台 SEO 配置表

前台 SEO 配置表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	应用 (app)	varchar(50)	Y		N
ctl	控制器	varchar(50)	Y		N

		0)			
act	路径标识	varchar(50)	Y		N
title	名称	varchar(50)	Y		N
config	配置	longtext	N		N
param	参数	longtext	N		N
update_modified	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_site_themes 模板表

模板表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
theme	主题唯一英文名称	varchar(50)	Y		Y
name	主题名称	varchar(50)	N		N
stime	开始使用时间	int(10) unsigned	N		N
author	作者	varchar(50)	N		N

site	作者网址	varchar(100)	N		N
version	版本	varchar(50)	N		N
info	详细说明	varchar(255)	N		N
config	配置信息	longtext	N		N
update_url	更新网址	varchar(100)	N		N
is_used	是否启用	enum('true','false')	N		N

sdb_site_themes_file 模板文件表

模板文件表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	模板文件 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
filename	文件名	varchar(300)	N		N
filetype	文件扩展名	varchar(30)	N		N
fileuri	文件路径标识,包括	varchar(30)	N		N

	模板 名. theme:[filename]	0)			
version	版本号	int(11)	N		N
theme	模板名标识	varchar(50)	N		N
memo	备注	varchar(100)	N		N
content	文件内容	text	N		N

sdb_site_themes_tmpl 页面模板表

页面模板表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	页面模板 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
tmpl_type	对应前台页面标识符	varchar(20)	Y		N

tpl_name	名称	varchar(30)	Y		N
tpl_path	页面路径	varchar(100)	Y		N
theme	对应模板	varchar(20)	Y		N
rel_file_id	关联模板文件 表:sdb_site_themes_file	int(11)	Y		N

sdb_site_widgets 挂件表

挂件表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	挂件 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	如果是系统 挂件, 此字段 为应用名. 如	varchar(30)	Y		N

	果是模板挂件此字段为空				
theme	如果是模板级挂件, 此字段为模板名. 如果是系统挂件此字段为空	varchar(30)	Y		N
name	挂件名	varchar(30)	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_uniq	app theme name

sdb_site_widgets_instance 挂件实例表

挂件实例表

- 表结构

colname	describ	type	nul	extra	pke
---------	---------	------	-----	-------	-----

	e		l		y
widgets_id	挂件实例 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
core_file	挂件挂在 模版的页 面	varchar(50)	Y		N
core_slot	模版中提 供给挂件 位置序号	tinyint(3) unsigned	Y		N
core_id	位置的 ID	varchar(20)	N		N
widgets_type	所属挂件 的名称	varchar(30)	Y		N
app	所属的应 用	varchar(30)	N		N
theme	模版的名 称	varchar(30)	N		N
widgets_order	挂件顺序	tinyint(3) unsigned	Y		N
title	挂件自定义标题	varchar(100))	N		N

domid	挂件 id	varchar(100))	N		N
border	css border 页面路径	varchar(100))	N		N
classname	css class name	varchar(100))	N		N
tpl	模版的名 称	varchar(100))	N		N
params	配置参数	longtext	N		N
modified	修改时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_wgbase	core_file core_id widgets_order
ind_wginfo	core_file core_slot widgets_order

sdb_site_widgets_proinstance 后台挂件测试实例表(废弃)

后台挂件测试实例表(废弃)

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
widgets_id	widgets_id	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
level	实例类型 system:系统级;theme:模板级;	enum('system','theme')	Y		N
flag	flag	varchar(50)	Y		N
name	实例名称	varchar(30)	Y		N
memo	备注	varchar(254)	Y		N
widgets_type	挂件名	varchar(30)	Y		N
app	程序目录	varchar(30)	N		N

theme	模板目录	varchar(30)	N		N
title	title	varchar(100)	N		N
domid	domid	varchar(100)	N		N
border	border	varchar(100)	N		N
classname	classname	varchar(100)	N		N
tpl	tpl	varchar(100)	N		N
params	params	longtext	N		N
modified	modified	int(10) unsigned	N		N

sdb_starbuy_cancelorder

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
order_id	order_id	bigint(20) unsigned	N		N
canceltime	canceltime	int(10) unsigned	N		N

sdb_starbuy_count_member_buy

表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
cid	cid	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
special_id	规则 id	mediumint(8) unsigned	N		N
product_id	货品 id	mediumint(8) unsigned	N		N
member_id	会员 id	mediumint(8) unsigned	N		N
count	购买数量	mediumint(8) unsigned	N		N

sdb_starbuy_promotions_type

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
type_id	类型 id	mediumint(8)	Y	auto_increment	Y

		unsigned		nt	
name	类型名称	varchar(255)	Y		N
bydefault	是否系统默认	enum('true','false')	N		N

sdb_starbuy_special

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
special_id	规则 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
name	规则名称	varchar(255)	Y		N
description	规则描述	text	N		N
release_time	发布时间	int(10) unsigned	N		N
begin_time	开始时	int(10)	N		N

	间	unsigned			
end_time	结束时间	int(10) unsigned	N		N
status	状态	enum('true','false')	N		N
remind_way	提醒方式	longtext	N		N
remind_time	提醒时间	int(10) unsigned	N		N
limit	限购数量	int(10) unsigned	N		N
cdown	是否倒计时	enum('true','false')	N		N
timeout	超时时间	int(10) unsigned	N		N
initial_num	初始销售量	int(10) unsigned	N		N
type_id	促销类型	mediumint(8) unsigned	N		N
promotion_p	促销商	longtext	N		N

ro	品组合				
----	-----	--	--	--	--

sdb_starbuy_special_goods

表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
special_id	规则 id	mediumint(8) unsigned	N		N
product_id	货品 id	mediumint(8) unsigned	N		N
type_id	促销类型 id	mediumint(8) unsigned	N		N
promotion_price	促销价格	decimal(20,3)	N		N
release_time	发布时间	int(10) unsigned	N		N
begin_time	开始时间	int(10) unsigned	N		N

end_time	结束时间	int(10) unsigned	N		N
limit	限购数量	mediumint(8) unsigned	N		N
remind_way	提醒方式	longtext	N		N
remind_time	提醒提前时间	mediumint(8) unsigned	N		N
timeout	超时时间	mediumint(8) unsigned	N		N
cdown	是否显示倒计时	enum('true','false')	N		N
initial_num	初始销售量	mediumint(8) unsigned	N		N
status	状态	enum('true','false')	N		N
description	规则描述	text	N		N

sdb_starbuy_special_remind

表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
remind_id	remind_id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
member_id	member_id	mediumint(8) unsigned	N		N
product_id	product_id	mediumint(8) unsigned	N		N
goodsname	goodsname	varchar(50)	N		N
remind_way	remind_way	varchar(50)	N		N
goal	goal	varchar(50)	N		N
savetime	savetime	int(10) unsigned	N		N
remind_time	remind_time	int(10) unsigned	N		N
begin_time	begin_time	int(10) unsigned	N		N

sdb_suitclient_server 套件联通产品表

套件联通产品表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	产品 ID	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
url	url 地址	varchar(255)	Y		N
secret	私钥	varchar(32)	Y		N

sdb_system_matrixset

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
matrixset_id	matrixset_id	mediumint(8) unsigned	N	auto_increment	Y
node_id	node_id	varchar(20)	N		N
status	status active:active;dead	enum('active','dead')	N		N

	d:dead;				
api_url	api_url	varchar(100)	N		N
iframe_url	iframe_url	varchar(100)	N		N
token	token	varchar(100)	N		N
node_type	node_type	varchar(20)	N		N
shopname	shopname	varchar(20)	N		N

sdb_system_queue_mysql 队列-mysql 实现表

队列-mysql 实现表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	ID	bigint(20) unsigned	Y	auto_increment	Y
queue_name	队列标识	varchar(100)	Y		N

worker	执行任务类	varchar(100)	Y		N
params	任务参数	longtext	Y		N
create_time	进入队列的时间	int(10) unsigned	N		N
last_consume_time	任务开始执行时间	int(10) unsigned	N		N
owner_thread_id	mysql 进程 ID	int(11)	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_get	queue_name owner_thread_id

sdb_trustlogin_trustinfo

表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
---------	----------	------	------	-------	------

trust_id	信任 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
member_id	会员 id	mediumint(8) unsigned	N		N
openid	用户 openid	varchar(255)	Y		N
realname	用户真实 名称	varchar(255)	N		N
nickname	用户昵称	varchar(255)	N		N
avatar	头像	varchar(255)	N		N
url	链接	varchar(255)	N		N
gender	性别	varchar(255)	N		N
address	用户地址	varchar(255)	N		N
province	所在省级	varchar(255)	N		N
city	所在城市	varchar(255)	N		N

sdb_wap_explorers site 地图表

site 地图表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	site 地图表 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	应用(app) 名	varchar(50)	Y		N
title	名称	varchar(100)	Y		N
path	路径	varchar(100)	Y		N

sdb_wap_menus 导航菜单表

导航菜单表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	导航菜单表	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
title	标题	varchar(100)	Y		N
app	程序目录	varchar(50)	N		N
ctl	控制器	varchar(50)	N		N

act	动作	varchar(50)	N		N
custom_url	自定义 链接	varchar(200)	N		N
display_order	排序	tinyint(4) unsigned	Y		N
target_blank	是否新 开窗口	enum('true','false')	Y		N
hidden	在菜单 上隐藏	enum('true','false')	Y		N
params	参数	longtext	N		N
config	配置	longtext	N		N
update_modified	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_wap_modules 前台模块表

前台模块表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
---------	----------	------	------	-------	---------

id	模块 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	应用 (app)	varchar(50)	Y		N
ctl	控制器	varchar(50)	Y		N
path	路径标识	varchar(50)	Y		N
extension	扩展名	varchar(10)	Y		N
title	名称	varchar(50)	Y		N
allow_menus	允许菜单	varchar(255)	Y		N
is_native	原生模块	enum('true','false')	Y		N
enable	启用	enum('true','false')	Y		N
use_ssl	是否使用 SSL	enum('true','false')	Y		N
update_modified	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_wap_seo 前台 SEO 配置表

前台 SEO 配置表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	primary
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	应用 (app)	varchar(50)	Y		N
ctl	控制器	varchar(50)	Y		N
act	路径标识	varchar(50)	Y		N
title	名称	varchar(50)	Y		N
config	配置	longtext	N		N
param	参数	longtext	N		N
update_modified	更新时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_wap_themes 模板表

模板表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
theme	主题唯一英文名称	varchar(50)	Y		Y
name	主题名称	varchar(50)	N		N
stime	开始使用时间	int(10) unsigned	N		N
author	作者	varchar(50)	N		N
site	作者网址	varchar(100)	N		N
version	版本	varchar(50)	N		N
info	详细说明	varchar(255)	N		N
config	配置信息	longtext	N		N
update_url	更新网址	varchar(100)	N		N
is_used	是否启用	enum('true','false')	N		N

sdb_wap_themes_file 模板文件表

模板文件表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
id	模板文件 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
filename	文件名	varchar(300)	N		N
filetype	文件扩展名	varchar(30)	N		N
fileuri	文件路径标识,包括模板名. theme:[filename]	varchar(300)	N		N
version	版本号	int(11)	N		N
theme	模板名标识	varchar(50)	N		N
memo	备注	varchar(1024)	N		N

		0)			
content	文件内容	text	N		N

sdb_wap_themes_tmpl 页面模板表

页面模板表

- 表结构

colname	describe	type	nu ll	extra	pke y
id	页面模板 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increm ent	Y
tmpl_type	对应前台页面标示符	varchar(20)	Y		N
tmpl_name	名称	varchar(30)	Y		N
tmpl_path	页面路径	varchar(100)	Y		N
theme	对应模板	varchar(20)	Y		N
rel_file_i	关联模板文件	int(11)	Y		N

d	表:sdb_wap_theme s_file				
---	---------------------------	--	--	--	--

sdb_wap_widgets 挂件表

挂件表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pkey
id	挂件 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
app	如果是系统 挂件, 此字段 为应用名. 如 果是模板挂 件此字段为 空	varchar(30)	Y		N
theme	如果是模板 级挂件, 此字 段为模板名. 如果是系统	varchar(30)	Y		N

	挂件此字段 为空				
name	挂件名	varchar(30)	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_uniq	app theme name

sdb_wap_widgets_instance 挂件实例表

挂件实例表

- 表结构

colname	describ e	type	nul l	extra	pke y
widgets_id	挂件实例 ID	int(10) unsigned	Y	auto_incremen t	Y
core_file	挂件挂在 模版的页 面	varchar(50)	Y		N
core_slot	模版中提	tinyint(3)	Y		N

	供给挂件 位置序号	unsigned			
core_id	位置的 ID	varchar(20)	N		N
widgets_type	所属挂件 的名称	varchar(30)	Y		N
app	所属的应 用	varchar(30)	N		N
theme	模版的名 称	varchar(30)	N		N
widgets_order	挂件顺序	tinyint(3) unsigned	Y		N
title	挂件自定 义标题	varchar(100)	N		N
domid	挂件 id	varchar(100)	N		N
border	css border 页面路径	varchar(100)	N		N
classname	css class name	varchar(100)	N		N

tpl	模版的名 称	varchar(100)	N		N
params	配置参数	longtext	N		N
modified	修改时间	int(10) unsigned	N		N

- 索引

indexname	columns
ind_wgbase	core_file core_id widgets_order
ind_wginfo	core_file core_slot widgets_order

sdb_weixin_alert 告警消息

告警消息

- 表结构

colname	describ e	type	nul l	extra	pke y
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_incremen t	Y
appid	公众号	varchar(100	Y		N

	ID)			
errortype	错误编码	int(10)	Y		N
description	错误描述	longtext	Y		N
alarmContent	错误详情	longtext	N		N
timestamp	创建时间	int(10) unsigned	N		N

sdb_weixin_bind 微信公众账号绑定列表

微信公众账号绑定列表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk key
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
name	公众账号 名称	varchar(100)	Y		N
eid	微信公众 账号 api	varchar(100)	Y		N

	中标识				
weixin_id	原始 ID	varchar(100)	Y		N
weixin_account	微信号	varchar(20)	Y		N
status	状态 active:启用; disabled:禁用;	enum('active','disabled')	Y		N
weixin_type	微信账号 类型 subscription:订阅号; service:服务号;	enum('subscription','service')	Y		N
email	登录邮箱	varchar(30)	Y		N
avatar	头像	varchar(32)	N		N
url	接口配置 URL	varchar(100)	Y		N
token	接口配置 token	varchar(100)	Y		N
appid	AppId	varchar(100)	N		N

appsecret	AppSecret	varchar(100)	N		N
qr	二维码	char(32)	N		N

- 索引

indexname	columns
eid	eid

sdb_weixin_menus 自定义菜单表

自定义菜单表

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary key
menu_id	节点 id	mediumint(8) unsigned	Y	auto_increment	Y
parent_id	父节点	mediumint(8) unsigned	Y		N
menu_d	节点深度	tinyint(1)	Y		N

epth					
bind_id	公众账号 ID	int(10) unsigned	Y		N
menu_t heme	自定义菜单模板 1: 微信自定义菜单 1;2:微信自定义菜单 2;3:微信自定义菜单 3;	enum('1','2','3')	Y		N
menu_n ame	菜单名称	varchar(50)	Y		N
content _type	回复类型 msg_url: 自定义链接;msg_text: 文字消息;msg_i	enum('msg_url','msg_text','msg_image')	Y		N

	mage:图 文信息;				
msg_url	自定义链 接	text	N		N
msg_text	文字信息	int(10) unsigned	N		N
msg_image	图文信息	int(10) unsigned	N		N
menu_path	节点路径	varchar(200)	N		N
has_children	是否存在 子节点	enum('true','false')	Y		N
ordernum	排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
uptime	修改时间	int(10) unsigned	N		N
disabled	是否失效	enum('true','false')	Y		N

- 索引

indexname	columns
ind_disabled	disabled

ind_ordernum ordernum

sdb_weixin_message 自动回复

自动回复

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
bind_id	公众账号	int(10) unsigned	Y		N
message_id	消息名称	mediumint(8) unsigned	N		N
message_type	消息类型 text:文字;image:图片;customers:多	enum('text','image','customers')	Y		N

	客服;				
reply_type	自动回复 类型 attention:关注自 动回 复;message:消息 自动回 复;keywords:关 键词自动 回复;	enum('attention','message','keywords')	Y		N
keywords	关键词	text	N		N
keywords_rule	关键词匹 配规则 nequal: 完全匹 配;has: 包含;	enum('nequal','has')	N		N

sdb_weixin_message_image 图文消息

图文消息

- 表结构

colname	describe	type	nullable	extra	primary
id	节点 ID	int(10) unsigned	Y	auto_increment	Y
name	消息名称	varchar(255)	Y		N
title	图文消息标题	varchar(255)	N		N
description	图文消息描述	longtext	N		N
picurl	图文图片	varchar(32)	N		N
url	图片连接地址	text	N		N
parent_id	父节点	mediumint(8) unsigned	Y		N

message_depth	节点深度	tinyint(1)	Y		N
has_children	是否存在子节点	enum('true','false')	Y		N
ordernum	排序	mediumint(8) unsigned	Y		N
uptime	修改时间	int(10) unsigned	N		N
is_checked	发生此消息前是否需要验证绑定	enum('true','false')	N		N

sdb_weixin_message_text 文字消息

文字消息

- 表结构

colname	describ	type	nul	extra	pke
---------	---------	------	-----	-------	-----

	e		l		y
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_increme nt	Y
name	消息名 称	varchar(255)	Y		N
content	消息内 容	longtext	N		N
is_check_bind	发生此 消息前 是否需 要验证 绑定	enum('true','false')	N		N

sdb_weixin_safeguard 维权信息表

维权信息表

- 表结构

colname	describe	type	null	extra	pk ey
id	ID	int(10) unsigned	Y	auto_incre	Y

				ment	
appid	公众号 ID	varchar(100)	Y		N
openid	用户 ID	varchar(100)	Y		N
weixin_nick name	微信昵 称	varchar(100)	N		N
msgtype	通知类 型 request:用户 提交投 诉;conf irm:用 户确认 消除投 诉;reje ct:用户 拒绝消 除投诉;	enum('request','confir m','reject')	Y		N
status	处理状 态 1:待	enum('1','2','3')	Y		N

	处理;2: 处理 中;3:已 解决;				
feedbackid	投诉单 号	varchar(100)	Y		N
transid	交易订 单号	varchar(100)	N		N
reason	用户投 诉原因	text	N		N
solution	用户希 望解决 方案	text	N		N
extinfo	备注信 息+电 话	text	N		N
picurl	用户上 传的图 片凭证, 最多五 张	text	N		N

timestamp	创建时间	int(10) unsigned	N		N
-----------	------	------------------	---	--	---