

## 自定义key

key是在agent端进行添加的。

### vi zabbix\_agent.conf

```
#---该参数是允许zabbix server端在agent端远程执行命令
#---一般是不需要开启的
EnableRemoteCommands=1
UserParameter=test.tmp.log_cnt, cat /tmp/cc.log | wc -l
```

这样，我们就新加了一个key，名字为test.tmp.log\_cnt。（不一定非得是3段哦，可以4，5，6段都可以）

```
UserParameter=a.b.c.d[*], grep -c "$2" $1
```

带参数的key。最多能有9个参数，\$1~\$9。

如：a.b.c.d[/etc/passwd,root]，多个参数之间用逗号进行分隔。

最终执行的命令就是grep -c "root" /etc/passwd

### 通过下面的命令验证是否成功

zabbix\_get -s 10.35.10.203 -k test.tmp.log\_cnt

```
[root@zabbix alertscripts]# zabbix_get -s 10.35.10.203 -k test.tmp.log_cnt
1
```

key的名字的取值范围：

默认：0~9,a~z,A~Z,\_,-,. ,

如果需要使用特殊字符,在zabbix\_agentd.conf中增加

```
UnsafeUserParameters=1
```

在你key值后面的命令中如果用到了\$，那么就需要使用\$\$来替换。如

```
UserParameter=a.b.c.d, awk '{print $$2}' /etc/passwd
```