

雷铭智信 freemarker 自定义标签 使用手册

北京雷铭智信科技有限公司
刘振

2014-5-4 V1.0

一、 模板标签

文章标签

基本语法：

```
<#assign name =" articleTag ">
<#assign articleTag =newTag("${name}")>

<#assign      articleList=articleTag("{'name':'      国      内      新      闻
','page':true,'pagesize':'15','pageindex':'2','level':'all'}")>
```

属性	允许的值	说明
标签名	articleTag	文章标签
name	分页时固定写法 'name':\${catalogid}'	栏目名称，显示指定名称的栏目的列表， 可以为 ID 当 level 属性值为 self，name 值是文章名称/ID，返回单条文章
Level 分页时指定无效	root	站点一级栏目下文章，如果指定了 name 则此属性无效
	current	当前栏目的同级栏目中文章
	child	当前栏目下的子栏目中文章，默认属性
	self	获取文章本身
	all	获取当前栏目下包括子集的文章
count	1~n	整数，列表显示数目 不分页时默认 10 条
Order	is_top	置顶文章
	recent	配合新闻使用，最新新闻，按发布时间排序,默认
	top	头条文章
	pv	配合新闻使用，按点击率排序
page	ture/false	是否分页
pageindex	'pageindex':\${pageindex}'	page=true 有效

		索引固定写法 'pageIndex': '\${pageIndex}'
--	--	-------------------------------------

常用属性：

名称	代码	类型
文章 id	id	int
标题	title	varchar()
短标题	subtitle	varchar()
标题字体颜色	color	varchar()
缩略图	thumb	varchar()
标签	tags	varchar()
作者	author	varchar()
来源 id	sourceid	int
URL 路径	url	varchar()
宽度	weight	int
发布时间	published	datetime
浏览量	pv	int
是否允许评论	allowcomment	varchar()
摘要	digest	varchar()
栏目名	contentCat.name	varchar()

栏目标签

基本语法：

```
<#assign name =" catalogTag ">
<#assign catalogTag=newTag("${name}")>

<#assign catalogList=catalogTag('{level':'root', 'count':'10'}">
```

属性	允许的值	说明
标签名	catalogTag	文章标签
name		栏目名称，显示指定名称的栏目的列表，可以为 ID
level	root	站点一级栏目下文章，如果指定了 name 则此属性无效
	current	当前栏目的同级栏目
	child	当前栏目下的子栏目，默认属性
	self	获取栏目本身
count	1~n	整数，列表显示数目

常用属性：

名称	代码	类型
栏目 id	id	int
栏目名称	name	varchar()
别名	alias	varchar()
评论数	comments	int
浏览量	pv	int

广告标签

基本语法：

```
<#assign name ="advTag">
<#assign advTag =newTag("${name}")>
<#assign advList= advTag ({'name':'大冬瓜','count':'10'})>
```

属性	允许的值	说明
标签名	advTag	广告标签
name		指定广告位，可以为 ID
count	1~n	整数，列表显示数目

常用属性：

名称	代码	类型
广告 id	id	int
广告名称	adName	varchar()
图片上传地址	imgUrl	varchar()
高度	iheight	varchar()
宽度	iweight	varchar()
链接地址	urladress	varchar()
链链提示	urlpoint	varchar()
链链目标	urltarget	varchar()
文字内容	wordcontent	varchar()
文字大小	wordsize	varchar()
文字颜色	wordcolor	varchar()
广告位名	advertisingSpace.adName	varchar()

友情链接标签

基本语法：

```
<#assign name ="friendLinkTag">
<#assign friendLinkTag =newTag("${name}")>
<#assign friendLinkList= friendLinkTag ("{'name':'大冬瓜','count':'10'}")>
```

属性	允许的值	说明
标签名	advTag	广告标签
name		指定广告位，可以为 ID
count	1~n	整数，列表显示数目

常用属性：

名称	代码	类型
友情链接 id	id	int
网站名称	siteName	varchar()
网站地址	domain	varchar()
图标	logo	varchar()
站长邮箱	email	varchar()
描述	description	varchar()
链接类型	friendLinkCtg.friendlinkctgName	varchar()

区块数据标签

基本语法：

```
<#assign name ="sectionDataTag">
<#assign sectionDataTag=newTag("${name}")>
<#assign sectionDataList= sectionDataTag ("{'name':'大冬瓜','count':'10'}")>
```

属性	允许的值	说明
标签名	sectionDataTag	区块数据标签
name		指定区块，可以为 ID
count	1~n	整数，列表显示数目

常用属性：

名称	代码	类型
标题	title	varchar()
标题颜色	color	varchar()
内容地址	url	varchar()
缩略图	thumb	varchar()
描述	description	varchar()

投票标签

基本语法：

```
<#assign name ="voteTag">
<#assign voteTag =newTag("${name}")>
<#assign map= voteTag  ("{'contentid':'1'}")>
```

属性	允许的值	说明
标签名	voteTag	投票标签
contentid		文章 id

常用属性：

名称	代码	类型
投票 id	map.vote.id	int
投票类型	map.vote.votetype	varchar()
投票模式	map.vote.votepattern	varchar()
介绍	map.vote.voteintroduce	varchar()
描述	map.vote.description	varchar()

名称	代码	类型
文章 id	map.article.id	int
标题	map.article.title	varchar()
短标题	map.article.subtitle	varchar()
标题字体颜色	map.article.color	varchar()
缩略图	map.article.thumb	varchar()
标签	map.article.tags	varchar()
作者	map.article.author	varchar()
来源 id	map.article.sourceid	int
URL 路径	map.article.url	varchar()
宽度	map.article.weight	int
发布时间	map.article.published	datetime

浏览量	map.article.pv	int
是否允许评论	map.article.allowcomment	varchar()
摘要	map.article.digest	varchar()
栏目名	map.article.contentCat.name	varchar()

页面动态调用方式：

```
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.10.1.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="/lmcms/js/front.js"></script>
```

```
<div id='votecontent'></div>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    $(function(){
```

```
        Cms.voteList("votecontent",35);
```

```
    });
```

```
</script>
```

投票选项标签

基本语法：

```
<#assign name ="voteOptionTag">
<#assign voteOptionTag =newTag("${name}")>

<#assign voteOptionList= voteOptionTag  ("{'voteid':'1'}")>
```

属性	允许的值	说明
标签名	voteOptionTag	投票选项标签
voteid		投票 id

常用属性：

名称	代码	类型
选项名称	optionname	varchar()
选项链接	optionlink	varchar()
选项图片	optionimg	varchar()
初始票数	optiontotal	Int

组图标签

基本语法：

```
<#assign name ="pictureGroupTag">
<#assign pictureGroupTag =newTag("${name}")>
<#assign map= pictureGroupTag  ("{'contentid':'1'}")>
```

属性	允许的值	说明
标签名	pictureGroupTag	组图标签
contentid		文章 id

常用属性：

名称	代码	类型
组图 id	map.pictureGroup.id	int
图片名	map.pictureGroup.image	varchar()
备注	map.pictureGroup.remark	varchar()
url	map.pictureGroup.url	varchar()

名称	代码	类型
文章 id	map.article.id	int
标题	map.article.title	varchar()
短标题	map.article.subtitle	varchar()
标题字体颜色	map.article.color	varchar()
缩略图	map.article.thumb	varchar()
标签	map.article.tags	varchar()
作者	map.article.author	varchar()
来源 id	map.article.sourceid	int
URL 路径	map.article.url	varchar()
宽度	map.article.weight	int
发布时间	map.article.published	datetime
浏览量	map.article.pv	int

是否允许评论	map.article.allowcomment	varchar()
摘要	map.article.digest	varchar()
栏目名	map.article.contentCat.name	varchar()
摘要	map.article.digest	varchar()

组图数据标签

基本语法：

```
<#assign name ="pictureDataTag">
<#assign pictureDataTag =newTag("${name}")>
<#assign pictureDataList= pictureDataTag ("{'pgid':'1'}")>
```

属性	允许的值	说明
标签名	voteOptionTag	组图数据标签
pgid		组图 id

常用属性：

名称	代码	类型
图片地址	pictureUrl	varchar()
图片信息	pictureMessage	varchar()
宽度	pictureWidth	varchar()
长度	pictureHeight	varchar()