

Maître d'ouvrage
Groupement des propriétaires du Laangfur

Projet d'aménagement particulier
Nouveau Quartier
LAANGFUR

Ville de Luxembourg

PARTIE ECRITE



18 septembre 2025

Table des matières

1. GENERALITES	4
Art. 1.1 Cadre réglementaire.....	4
Art. 1.2 Délimitation et contenance des lots et parcelles	4
Art. 1.3 Classement au PAG et précision du mode d'utilisation du sol.....	5
1.3.1 Parkings regroupés	5
1.3.2 Commerces, bureaux, services et autres	5
Art. 1.4 Répartition du PAP Laangfur	6
Art. 1.5 Fusion de lots.....	6
Art. 1.6 Concept énergétique	6
2. AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE.....	8
Art. 2.1 Degré d'utilisation du sol.....	8
Art. 2.2 Implantation des constructions	8
2.2.1 Type et disposition des constructions hors-sol et sous-sol	8
2.2.2 Reculs par rapport aux limites des lots ou parcelles	8
2.2.3 Niveau de référence.....	8
2.2.4 Aménagement des niveaux	8
2.2.5 Zone de transition interne aux surfaces constructibles.....	8
Art. 2.3 Hauteurs des constructions.....	9
Art. 2.4 Étages en retrait.....	9
Art. 2.5 Toitures et installations techniques	9
Art. 2.6 Saillies	10
Art. 2.7 Servitudes.....	10
Art. 2.8 Emplacements de stationnement	12
Art. 2.9 Accès carrossables	12
Art. 2.10 Aménagement des espaces extérieurs privés	13
2.10.1 Aménagement des espaces verts privés pouvant être partiellement scellés	13
2.10.2 Espaces verts privés pouvant être partiellement scellés situés sur une construction souterraine	13
2.10.3 Espaces verts privés communs	13
2.10.4 Espaces voiries privées communs	13
2.10.5 Espaces de la zone de servitude « urbanisation - corridor écologique CÉL »	14
2.10.6 Plantations.....	14
2.10.7 Murs et clôtures.....	14
2.10.8 Remblais et déblais.....	14
2.10.9 Gestion des eaux pluviales sur le domaine privé	15
Art. 2.11 Constructions à déconstruire et/ou démolir	15
Art. 2.12 Esthétique, couleur, emploi de matériaux	16
3. AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC	17
Art. 3.1 Parking ouvert au public sous la place centrale	17
Art. 3.2 Aménagement des boulevards	17
Art. 3.3 Aménagement des espaces extérieurs publics.....	17
3.3.1 Espaces verts publics pouvant être partiellement scellés	17
3.3.2 Aménagement du parc central	18
3.3.3 Aménagement de la place centrale	18
3.3.4 Murs de soutènement	18
3.3.5 Plantations.....	18
Art. 3.4 Eléments naturels à conserver	20

Art. 3.5 Emplacements de stationnement publics.....	20
Art. 3.6 Réseaux d'évacuation des eaux pluviales, bassins de rétention.....	20
Art. 3.7 Evacuation des eaux usées	20
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES	21
Art. 4.1 Logements abordables	21
Art. 4.2 Lot 11.1	22

1. GENERALITES

Art. 1.1 Cadre réglementaire

Le présent projet d'aménagement particulier Laangfur au Kirchberg a été élaboré :

- conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain (régime 2017 – loi ACDU)
- conformément au règlement Grand-Ducal (RGD) du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan général d'une commune
- conformément à la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant la loi du 30 juillet 2021 relative au pacte logement 2.0
- conformément à la loi du 17 avril 2018 relative à l'aménagement du territoire
- conformément au RGD du 10 février 2021 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel logement

Modification ponctuelle du plan d'aménagement général (PAG)

Le PAG de la Ville de Luxembourg fait l'objet d'une modification ponctuelle comme précisé dans le rapport justificatif et suivant la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et en se basant sur le RGD du 8 mars 2017.

Dispositions générales

La présente partie écrite et la partie graphique se complètent réciproquement.

Toutes les prescriptions de la présente partie écrite sont conformes au contenu de la partie écrite du PAG de la Ville de Luxembourg en vigueur au moment de l'approbation du présent PAP.

Pour tout ce qui n'est pas réglementé dans la présente partie écrite respectivement dans la partie graphique, les dispositions du PAG respectivement les règles générales d'urbanisme (titre II) du règlement sur les Bâtisses de la Ville de Luxembourg, en vigueur au moment de l'approbation du présent PAP, sont d'application.

Tous les détails pour l'aménagement concret du domaine public seront précisés dans le cadre de la mise en œuvre du présent PAP (projet d'exécution et convention suivant les articles 35 et 36 de la loi ACDU).

L'aménagement du domaine public sera planifié en concertation avec les services appropriés de la Ville de Luxembourg. La conception et la réalisation de l'insertion du projet Tram seront définies et étudiées avec le projet d'exécution et l'établissement de la convention d'exécution du PAP.

Art. 1.2 Délimitation et contenance des lots et parcelles

La délimitation du PAP est renseignée par le plan de mesurage officiel n°4179 (en date du 2 juillet 2020) d'une surface totale de 24,3840 hectares.

Le plan de levée topographique n° 09792-02 (a) réalisé par le bureau Geocad s.à r.l. sert de fond de plan pour la partie graphique du présent PAP.

La partie graphique du PAP définit la délimitation et la contenance de lots projetés et d'ensembles de lots. Par exemple l'ensembles de lots contigus 01 est composé des lots 01.1 et 01.2.

Par « lots contigus », il convient d'entendre un regroupement de lots directement adjacents, prévu par le PAP Laangfur, délimité par une ou plusieurs voies desservantes et, le cas échéant, par une ou plusieurs limites physiques ou administratives.

Pour les ensembles de lots contigus 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 30 et 32, le PAP prévoit un seul lot par ensemble de lots contigus, à savoir les lots 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1, 13.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 22.1, 26.1, 28.1, 30.1 et 32.1.

Art. 1.3 Classement au PAG et précision du mode d'utilisation du sol

Le PAP Laangfur couvre les fonds classés au PAG en vigueur de la Ville de Luxembourg et conformément à la modification ponctuelle du PAG. Leur mode d'utilisation répond donc aux zones :

- HAB-2 (Habitation-2) ;
- BEP (Bâtiments et Equipements Publics)

superposées d'une zone d'aménagement particulier « nouveau quartier », et partiellement en partie nord d'une zone de servitude « urbanisation-corridor écologique » (CéL) tel que renseigné au PAG.

Le site Laangfur est également classé en partie au niveau national :

- zone protégée « Kuebebiërg », respectivement d'une zone Natura 2000 « LU0001022 du Grünwald » ;
- zone d'habitation prioritaire issue du Plan directeur sectoriel « Logement » (PSL) ;
- projet 2.9 Ligne de tramway entre le « boulevard Konrad Adenauer » et « Kuebebiërg » (priorité 2) du Plan directeur sectoriel « Transports » (PST).

1.3.1 Parkings regroupés

Les lots 23.1, 26.1 et 13.1 sont prévus pour accueillir principalement les parkings souterrains destinés entre autres aux logements à coûts modérés/abordables et/ou locatifs, aux visiteurs du quartier, au profit des commerces obligatoires ou d'autres offres de mobilité. Le parking aménagé sous le lot 23.1 constitue le seul parking accessible au public.

L'attribution des emplacements de stationnement est précisée à l'article 2.8 de la présente partie écrite.

1.3.2 Commerces, bureaux, services et autres

Le commerce obligatoire se situe exclusivement au sein de la zone comprenant les lots 12.1, 12.2, 17.1, 18.1, 16.1 (partie), 22.1 (partie) et 32.1. Cette zone étant définie par la partie hachurée « zone de commerce obligatoire » (voir schéma annexé au dossier à ce propos). Le commerce obligatoire doit être implanté au premier niveau hors-sol de cette zone et peut être implanté jusqu'au troisième niveau hors-sol, de cette zone, sans préjudice des surfaces annexes qui peuvent se situer en sous-sol.

Par commerce obligatoire, on entend les activités suivantes :

- les supermarchés, épiceries, magasins de vente de produits alimentaires ou non, biologiques, et activités équivalentes,
- les activités commerciales alimentaires, telles que traiteur, primeur, boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, fromager, sans que la liste ne soit exhaustive,
- les activités commerciales ou de services dédiés aux soins de la personne, telles que coiffeur, barbier, institut de beauté, ongles, parfumerie, salle de sport, fitness, sans que la liste ne soit exhaustive,
- les commerces de services, tels que téléphonie, poste, réparations, couturière, informatique, sans que la liste ne soit exhaustive,
- les commerces d'équipement du foyer et de la personne tels que les commerces de décoration de la maison, magasins de vêtements, magasin d'ameublement, vente de linge de maison, mercerie, fleuriste, droguerie et multiservices, magasin concernant les produits pour animaux, mobilité, vélo, réparation, nettoyage à sec, sans que la liste ne soit exhaustive,
- les restaurants, sur place ou à emporter, les salons de thé et autres activités similaires,
- les commerces liés à la vente de produits en rapport avec la santé tels que les opticiens, audition, pharmacie, parapharmacie sans que la liste ne soit exhaustive,
- les commerces liés à la culture tels que librairie, BD, papeterie, presse et autres activités similaires,
- les commerces et services liés à la petite enfance tels que puériculture, magasins de jouets, sans que la liste ne soit exhaustive.

Sont expressément exclues du commerce obligatoire, les activités suivantes :

- les cabinets médicaux et paramédicaux, kinésithérapie, ostéopathie, chiropraxie et activités similaires,

- les activités professionnelles telles que assurances, agences immobilières, cabinets d'architectes, fiduciaires, avocats, notaires, sociétés de services financiers, agence bancaire avec guichet, et autres activités similaires,
- les activités de bureaux destinées aux professionnels,
- les cabarets, les activités d'arcade, bowling, laser-game et activités équivalentes,
- les crèches,
- les services administratifs.

Toutes les autres activités non prévues pour le commerce obligatoire peuvent s'implanter sur tous les lots du présent PAP, autres que ceux affectés exclusivement à l'habitation, et à l'exception du premier niveau hors-sol des lots visés par la zone hachurée « commerce obligatoire » (voir schéma annexé au dossier à ce propos). Par exception à ce qui précède, les accès à ces autres activités peuvent être implantés au premier niveau hors-sol dans la prédite zone hachurée « commerce obligatoire ».

Toutes les activités peuvent être situées jusqu'au troisième niveau hors-sol inclus. Les surfaces annexes peuvent se situer en sous-sol.

Un établissement d'hébergement collectif tel qu'un hôtel ou un appart-hôtel pourrait être prévu sur le lot 04.1.

Art. 1.4 Répartition du PAP Laangfur

Surface brute PAP	243 840 m² (24,3840 hectares)	100%
Surface nette totale des lots privés	158 553 m² (15,8553 hectares)	65,02%
Fonds destinés à être cédés au domaine public ¹	85 287 m ² (8,5287 hectares)	34,98%

Les lots 23.1 et 23. 2 sont destinés à être cédés au domaine public, par conséquent leurs surfaces respectives sont comprises dans le calcul de taux de cession.

Art. 1.5 Fusion de lots

Plusieurs lots peuvent être fusionnés afin de former des parcelles plus grandes.

Les valeurs relatives au degré d'utilisation du sol sont à considérer de manière cumulative et elles seront réparties sur l'ensemble de cette parcelle issue de la fusion de lots.

Art. 1.6 Concept énergétique

Il a été établi un concept d'approvisionnement en énergie thermique des lots du PAP Laangfur moyennant un réseau thermique comprenant des installations de production (centrale de chauffage, panneaux solaires), de stockage (sondes géothermiques) et de distribution de chaleur mutualisées et à utilité collective, nécessaire pour approvisionner en chaleur chaque bâtiment du PAP aux fins de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Ce réseau thermique, à prendre en charge au titre des frais de viabilisation du PAP (ou à charge du Maître d'ouvrage du PAP NQ Laangfur) quant à la planification, à la réalisation, à la gestion et aux modalités de fourniture et de facturation de chaleur, reste à être concrétisé et détaillé dans le cadre du projet d'exécution, suivant l'article 36 de la loi ACDU.

Un droit de passage pourra être accordé pour les conduites de distribution primaire (en amont du raccordement) de chaleur dans le futur domaine public. Aucune installation de production ou de stockage d'énergie ne pourra être implanté dans le domaine public. Les sondes géothermiques sont à implanter avec un recul d'au moins 5,00

¹ A titre prévisionnel, sous réserve du mesurage définitif après réalisation.

m par rapport à la limite des terrains à céder au domaine public et/ou des parcelles en dehors du périmètre du PAP. L'utilisation du futur domaine public par des conduites qui ne sont pas des conduites de distribution primaire (i.e. des raccordements entre parcelles privatives passant par le domaine public) ne sont pas autorisées.

Le réseau ne sera pas cédé dans le cadre de la cession du domaine public du PAP à la Ville. Il est la propriété du Propriétaire du réseau thermique dont il fait partie, via renonciation à l'art. 552 du code civil. Le domaine public reste inaliénable et imprescriptible.

Le Propriétaire du réseau thermique (entité juridique ou administrative et économique, « un tout indivisible ») garantira que les futurs occupants du PAP bénéficieront de la pérennité du réseau thermique, de la qualité de service, du traitement égalitaire, de la continuité de fourniture et des prix d'énergie concurrentiels. Le Propriétaire gèrera et exploitera le réseau thermique par lui-même ou par un Exploitant unique. La convention d'exécution précisera les modalités techniques et économiques auxquelles le Propriétaire du réseau thermique s'engage à vendre la chaleur aux utilisateurs du PAP. La Convention d'exécution mentionnera le Propriétaire du réseau thermique et l'Exploitant qui, le cas échéant, est mandaté par le Propriétaire avec la gestion et l'exploitation des infrastructures du réseau thermique ainsi que la vente de chaleur.

Les modalités de mise à disposition du domaine public aux fins d'y opérer un réseau de conduites de distribution de chaleur afférent au réseau thermique seront à préciser dans une convention à conclure entre la Ville et le Propriétaire. L'utilisation du domaine public est soumise au paiement d'une redevance annuelle par le Propriétaire. Les modalités y afférentes seront fixées dans la convention à conclure entre la Ville et le Propriétaire.

Tous les travaux d'entretien, de rénovation ou de transformation de ces conduites seront à réaliser conformément aux prescriptions des permissions de voirie ad hoc.

Le raccordement est obligatoire pour l'ensemble des lots. Une solution provisoire pourra être mise en place jusqu'à la mise en service définitive du réseau thermique.

Le concept d'approvisionnement en énergie thermique, unique et commun à tous les lots, ne pourra être modifié que pour autant que la modification suggérée tende à améliorer son efficacité, son rendement et sa durabilité. Toute modification devra être transcrite dans la convention d'exécution du PAP.

2. AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE

Art. 2.1 Degré d'utilisation du sol

Les coefficients relatifs au degré d'utilisation du sol constituent des valeurs moyennes sur toute la surface du présent PAP qui sont à respecter pour l'ensemble des lots couverts par un même degré d'utilisation du sol. Ils sont définis de la manière suivante :

Le degré d'utilisation du sol fixé au niveau du PAG est de :

COS	CUS	CSS	DL
0,60	1,90	0,80	145

Suivant le degré du sol augmenté conformément à l'article 29 bis le potentiel constructible à respecter pour l'établissement du PAP est de :

SCB totale = **489 270 m²**

SCB à réserver au logement = **384 253 m²** dont **115 276 m²** à réserver au logement abordable

SCB à réserver à d'autres fonctions = **105 017 m²**.

Art. 2.2 Implantation des constructions

2.2.1 Type et disposition des constructions hors-sol et sous-sol

Constructions principales hors-sol et groupe de constructions

Les constructions principales hors-sol sont déterminées dans la partie graphique en respectant les valeurs maximales du degré d'utilisation du sol. Un groupe de constructions hors-sol peut être desservi par une même construction en sous-sol dont les accès sont mutualisés.

2.2.2 Reculs par rapport aux limites des lots ou parcelles

Les reculs des constructions par rapport aux limites des lots sont indiqués en partie graphique. Les reculs sont des distances minimales.

Lorsque les constructions principales hors-sol groupées ne sont pas jointives ou accolées, elles doivent être disposées de manière que toutes les façades non jointives ou non accolées se faisant face accusent une distance perpendiculaire de minimum 8,00 m.

2.2.3 Niveau de référence

Les niveaux de référence pour les hauteurs des constructions sont définis par rapport à la voie desservante (ou l'espace voirie privée commun attenant tels que les lots 06.07 et 20.24) à l'axe du bâtiment et sont indiqués en partie graphique, à savoir par exemple les points 02.1a, 02.1b, etc. pour le lot 02.1.

Certains bâtiments peuvent avoir plusieurs points de référence qui sont définis en partie graphique.

2.2.4 Aménagement des niveaux

Niveaux situés sous le niveau du terrain attenant

Les niveaux situés sous le niveau du terrain attenant dans les limites de surfaces constructibles et disposant d'un éclairage naturel suffisant peuvent être aménagés en tant qu'espaces destinés au séjour prolongé de personnes.

2.2.5 Zone de transition interne aux surfaces constructibles

A l'intérieur des zones de transition internes aux surfaces constructibles, telles que reprises en partie graphique, le gabarit des constructions peut respecter les prescriptions applicables de part et d'autre de la zone de transition interne aux surfaces constructibles, à savoir:

- l'emprise au sol
- le nombre de niveaux

- la hauteur des constructions
- le socle rez-de-chaussée

Art. 2.3 Hauteurs des constructions

Les hauteurs à l'acrotère (ha) maximales des constructions sont reprises en partie graphique. La hauteur à l'acrotère est définie comme différence entre le niveau de référence défini pour un lot ou un bâtiment et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) de l'acrotère, mesurée au milieu de la façade de la construction principale.

Art. 2.4 Étages en retrait

L'implantation des étages en retrait se fera dans le gabarit construit sans dépasser la surface maximale de 85% d'un étage plein.

Plusieurs niveaux en retrait sont autorisables.

Art. 2.5 Toitures et installations techniques

Les toitures des constructions doivent être aménagées en tant que toitures végétalisées à hauteur d'au moins 70% de leur surface (y inclus panneaux solaires et photovoltaïques au-dessus, y exclues emprises liées aux superstructures et installations techniques) par lot. Pour les socles à un niveau les toitures doivent être végétalisées à hauteur au moins de 40%.

Les toitures terrasses peuvent être aménagées sur l'ensemble des lots.

Au moins une technique de rétention ou de stockage doit être mise en place par lot en accord avec l'Administration de la gestion de l'eau annexée au dossier.

Superstructures et installations techniques

A l'exception des souches de cheminée de ventilation et des antennes, tous les équipements et toutes les installations techniques doivent se trouver à l'intérieur de l'immeuble ou être habillés de manière ajourée à l'intérieur du gabarit théorique. Indépendamment de l'étage où se trouvent les installations techniques, cet étage doit être constitué d'un matériau présentant la même qualité architecturale que la façade à laquelle elles se rapportent.

Les cabanons d'ascenseur peuvent dépasser de 1,00 m la hauteur à l'acrotère de l'étage en retrait respectivement du dernier étage plein à toiture plate. Les cabanons d'ascenseurs doivent avoir un recul minimal de 1,00 m par rapport aux plans de façades.

Les bouches d'aération sont interdites en façade principale. Elles ne doivent pas être visibles d'un lieu accessible au public. Une dérogation à cet article n'est autorisée que pour les bouches d'aération des parkings souterrains.

Les capteurs solaires thermiques et/ou photovoltaïques sont autorisables en toiture et en façade. Les capteurs solaires sur les toitures plates doivent se trouver à l'intérieur d'un gabarit théorique d'une toiture avec une pente de quarante-cinq degrés (45°) par rapport aux plans de façades et ils ne peuvent pas dépasser une hauteur totale de 1,00 m.

Seul le lot 29.2 destiné à la chaufferie centrale peut déroger au présent article pour des raisons d'impossibilités techniques.

Les transformateurs électriques doivent être intégrés à l'intérieur des limites de surfaces constructibles pour constructions destinées au séjour prolongé de personnes ou à l'intérieur des limites de surfaces constructibles pour constructions souterraines. Cette exigence s'applique également aux parkings et aux écoles.

Art. 2.6 Saillies

Les éléments en saillie énumérés ci-après peuvent dépasser les limites de surfaces constructibles destinées au séjour prolongé comme indiqué en partie graphique :

- **Les balcons**

Les balcons sont admis sous conditions :

- que leur saillie ne dépasse pas 2,00 m à mesurer à partir du plan de façade ;
- que leur saillie ne dépasse pas 1,50 m à mesurer à partir du plan de façade pour les bâtiments érigés sans aucun recul sur l'alignement de la voie publique ;
- que leur surface maximale cumulée ne dépasse pas 30% de la surface construite brute du logement concerné.

Les balcons situés au-dessus du domaine public doivent avoir leur limite inférieure à au moins 4,50 m par rapport au sol du domaine public concerné.

- **Les avant-corps**

Les avant-corps, qui sont des éléments en saillie par rapport au plan des façades, sont admis sous condition qu'ils ne dépassent pas une saillie de 1,50 m et que leur surface maximale cumulée ne peut pas dépasser 10% de la surface construite brute du logement concerné.

Pour les bâtiments érigés sans aucun recul sur l'alignement de la voie publique les avant-corps ne sont pas autorisables au rez-de-chaussée.

Les avant-corps sont autorisables à condition que la hauteur libre au-dessus des espaces accessibles au public soit d'au moins 4,50 m.

- **Les loggias**

Les loggias sont autorisables sur toutes les façades. Le cumul avec les balcons est possible.

Art. 2.7 Servitudes

Servitude de passage en sous-sol privé

Pour les différents ensembles de lots contigus, une servitude de passage est à garantir pour l'accès aux sous-sols des parkings et des locaux à vélos, tout comme pour le passage des réseaux et conduites enterrés.

Servitude de passage pour l'entretien des jardins

Une servitude de passage est à garantir pour l'entretien des jardins sur les lots 02.3, 06.4, 06.07, 14.4, 27.4 et 20.24 afin de permettre l'accès aux espaces verts privatifs pour leur entretien régulier.

Cette servitude est destinée exclusivement aux personnes chargées de l'entretien des jardins (propriétaires, gestionnaires ou prestataires mandatés) et ne peut être utilisée à d'autres fins.

L'accès est autorisable uniquement pour des interventions légères telles que la tonte, le nettoyage, la taille des végétaux et autres opérations d'entretien courant.

Les modalités pratiques d'accès seront définies dans le cadre de la convention d'exécution du PAP ou dans le règlement de copropriété des lots concernés.

Servitude de passage pour les infrastructures techniques enterrées

Une servitude de passage est à garantir pour les infrastructures techniques sur les lots : 11.2, 21.2, 20.3, 20.24, 24.2, 31.1 et 31.2.

Zone de servitude « urbanisation - corridor écologique Cél

Les zones de servitude « urbanisation – corridor écologique » visent à réserver les surfaces nécessaires à la réalisation d'espaces verts destinés à développer et/ou à maintenir le maillage écologique et un aménagement paysager.

Y sont admis des aménagements de service public et d'intérêt général tels que des aménagements de remodelage de terrain et de rétention d'eau, des infrastructures souterraines ponctuelles ainsi que des constructions de soutènement en pierres sèches d'une hauteur maximale de 0,70 m visant à soutenir le développement de la biodiversité.

Dans la zone ZAD SD KI-18 et la zone PAP NQ SD KI-10, la zone de servitude « urbanisation – corridor écologique - Cé » est superposée du « couloir et espace réservés pour projets routiers » et admet la réalisation de l'ancrage et de la culée du pont projeté. Y sont admis des ponts réservés pour la mobilité douce et le transport en commun, ainsi que d'autres infrastructures techniques, d'une largeur maximale totale de 30,00 m, le tout uniquement au sein d'un couloir pour projets d'infrastructures d'une largeur de 60,00 m. »

Une dérogation aux dispositions définies ci-dessus peut être accordée à titre exceptionnel et pour des raisons dûment motivées.

Servitude pour la géothermie

Tous les lots du PAP souffriront de servitudes permettant l'implantation, l'exploitation de sondes géothermiques collectives, le raccordement de ces infrastructures énergétiques collectives au réseau de chaleur, ainsi que tous les travaux d'entretien, comme suit :

- une servitude permettant l'implantation en sous-sol de sondes géothermiques collectives ;
- une servitude de passage pour l'accès aux locaux techniques abritant les installations dédiées à l'exploitation des sondes géothermiques (raccordements, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur géothermiques, équipements auxiliaires, etc.) et pour l'entretien desdites installations, y compris leurs remplacements et leurs réparations.

Les sondes géothermiques ainsi que leurs conduites et installations de raccordement installées ne seront plus accessibles ni pour entretien ni pour un futur remplacement. Le réseau thermique doit être en mesure de couvrir tous les besoins thermiques du PAP même en cas de défaillance partielle ou totale des sondes installées.

Les contraintes techniques, urbanistiques, paysagères et architecturales doivent être respectées lors de l'implantation de ces infrastructures énergétiques.

Les lots du PAP seront grevés de toutes les servitudes nécessaires et utiles pour permettre l'implantation, l'exploitation et le raccordement des infrastructures techniques en vue de la réalisation du concept énergétique défini sous l'article 1.6.

Servitude de passage pour le parking central

Une servitude de passage est à garantir au profit du lot 23.1 et à charge des lots 18.1, 22.1, 12.2, 16.1 et 17.1 pour permettre la construction, l'entretien et l'exploitation des cages d'accès et de sortie du parking central.

Pour l'accès aux cages d'accès et de sortie des bâtiments adjacents à partir du parking central, une servitude de passage est à prévoir au profit du lot 23.1, dans le cas où ces cages d'accès ne se retrouvent pas en pleine propriété dans le cadre d'une division en volumes.

Art. 2.8 Emplacements de stationnement

Emplacements de stationnement pour voitures sous les lots privés

Les emplacements doivent être aménagés sur les lots privés en sous-sol sauf pour les logements abordables ou à coûts modérés qui sont visés par l'article 29bis et par le plan directeur sectoriel logement.

Il est permis :

- 0,84 emplacement par logement (dont 0,04 emplacements pour le car-sharing)
- au maximum 1 emplacement par tranche de 100 m² de la surface construite brute pour les crèches, les commerces, cafés et restaurants
- au maximum 1 emplacement par tranche de 175 m² de la surface construite brute pour les bureaux et les administrations.

Pour les autres fonctions, les emplacements de stationnement sont régis par le PAG.

Les parcs de stationnement privés ont la possibilité d'être sécurisés et automatisés ou accessibles sous forme de parklifts.

Les emplacements de parking des logements à coûts modérés/abordables et/ou locatifs seront localisés dans les lots 23.1 et 26.1 et 13.1 (suivant le ratio de 0,8). Lors de la délivrance de l'autorisation de bâtir pour des bâtiments comprenant des logements à coûts modérés/abordables, il n'est pas exigé de présenter la preuve des emplacements de stationnement correspondants, et aucune taxe compensatoire n'est due jusqu'à l'achèvement des parkings regroupés concernés. Les emplacements de parking pour les commerces obligatoires et pour les visiteurs se situent dans le lot 23.1.

Emplacements de stationnement pour vélos sur les lots privés

Le nombre de stationnement pour vélos requis par construction est défini comme suit :

studio et logement d'une chambre : 2 emplacements pour vélo

logement à au moins 2 chambres : 1 emplacement vélo par chambre + 1 emplacement supplémentaire

bureaux/commerces /services : 1 emplacement vélo par tranche de 80 m² de surface construite brute

internats et structures similaires prévu sur le lot 10.1 : 1 emplacement vélo par chambre

Ces emplacements doivent être aménagés avec un accès facile et direct. Les locaux à vélos doivent être prévues au sein du lot auquel elles sont attribuées.

Afin de faciliter leur accès, ces emplacements sont soit prévus à l'intérieur du bâtiment en sous-sol et rez-de-chaussée, soit à l'extérieur sous forme de parking à vélo pouvant être sécurisé et automatisé ou accessible sous forme de parklift ou de monte-charge.

Art. 2.9 Accès carrossables

Les emprises pour les accès carrossables sont indiquées sur la partie graphique du PAP. Un seul accès carrossable par ensemble de lots contigus est autorisable avec une largeur maximale de 6,00 m et la rampe d'accès sera située de préférence à l'intérieur du bâtiment.

Seuls les lots 14.1, 14.3, 27.1, 27.2 et 27.3 peuvent avoir un accès carrossable indépendant.

Au moins un accès carrossable doit être garanti pour le lot 11.1.

Les accès aux compacteurs de déchets ne sont pas pris en compte dans le calcul des accès carrossables.

En cas de nécessité d'un accès pour les livraisons la largeur maximale sera augmentée à 7,00 m.

Pour des raisons exclusivement de densité afin de réguler le trafic ou pour la livraison des commerces, et après accord préalable avec les services compétents de la Ville de Luxembourg, il sera autorisable un accès carrossable secondaire.

Art. 2.10 Aménagement des espaces extérieurs privés

2.10.1 Aménagement des espaces verts privés pouvant être partiellement scellés

Les espaces verts privés pouvant être partiellement scellés, tels qu'indiqués en partie graphique, devront être aménagés de manière végétalisée à hauteur d'au moins 60% de leurs surfaces. Les surfaces non végétalisées devront être, autant que possible, aménagées de façon perméable.

Ces aménagements devront permettre l'accès des services d'incendie suivant les conditions fixées par le CGDIS, ainsi que la création de terrasses et de jardins privés.

2.10.2 Espaces verts privés pouvant être partiellement scellés situés sur une construction souterraine

Les espaces verts privés pouvant être partiellement scellés situés sur une construction souterraine, tels qu'indiqués en partie graphique, devront être aménagés de manière végétalisée à hauteur d'au moins 60% de leurs surfaces. Les surfaces non végétalisées devront être, autant que possible, aménagées de façon perméable, à l'exception des accès carrossables vers les sous-sols et des terrasses des commerces obligatoires.

Ces aménagements devront permettre l'accès des services d'incendie suivant les conditions fixées par le CGDIS, ainsi que la création de terrasses et de jardins privés.

Une couche de terre végétale ou substrat d'au moins 50 cm est exigée sur les zones de plantation.

2.10.3 Espaces verts privés communs

Par espaces verts privés communs, sont entendus les lots 02.3, 06.4, 14.4, et 27.4.

Les aménagements suivants sont autorisables dans les espaces verts privés communs :

- des accès pour les services d'incendie suivant les conditions fixées par le CGDIS
- des chemins piétonniers aménagés, le cas échéant avec des escaliers, avec des matériaux perméables
- des mobiliers urbains en rapport direct avec la destination de la zone
- des abris pour vélos
- des aménagements paysagers pour les infrastructures techniques (notamment concernant la rétention d'eau, les raccordements, les équipements géothermiques collectifs, etc.)
- des réseaux enterrés d'approvisionnement et d'évacuation
- des terrasses
- des aires de jeux avec leur mobilier, qui seront entretenues et financées par les seuls propriétaires auxquels elles profitent.

Les espaces verts privés communs seront réalisés par l'ensemble des propriétaires concernés, ou par le propriétaire concerné le plus diligent, au prorata des surfaces constructibles brutes attribuées à chacun des propriétaires concernés par ces dits espaces verts privés communs. Ces espaces verts privés communs devront être maintenus en bon état d'entretien.

2.10.4 Espaces voiries privées communs

Par espaces voiries privées communs, sont entendus les lots 06.07 et 20.24.

Les espaces voiries privées communs, y compris les réseaux et leurs aménagements indispensables, pouvant être scellés tel qu'indiqué dans la partie graphique, seront réalisés par le groupement des propriétaires dans le cadre de la viabilisation. Ces espaces voiries privées communs devront être maintenus en bon état d'entretien. Le lot 20.24 est à aménager de façon perméable sur 70% de la surface.

Sont autorisables les aménagements suivants :

- des accès pour les services d'incendie suivant les conditions fixées par le CGDIS de façon perméable et préférentiellement de façon végétalisée
- des accès carrossables pour accéder aux bâtiments sont autorisables au lot 06.07

- des chemins piétonniers aménagés, le cas échéant avec des escaliers, avec des matériaux perméables
- des mobiliers urbains en rapport direct avec la destination de la zone
- des aménagements paysagers pour les infrastructures techniques (notamment concernant la rétention d'eau, les raccordements, les équipements géothermiques collectifs, etc.)
- des réseaux enterrés d'approvisionnement et d'évacuation
- des aires de jeux avec leur mobilier sont autorisables sur le lot 20.24, qui seront entretenues et financées par les seuls propriétaires auxquels elles profitent.

L'aménagement de ces espaces doit garantir le bon fonctionnement des lots adjacents, à savoir des lots 06.1 et 07.1 dans le cas du lot 06.07 et des lots 20.2, 24.2 et 24.1 dans le cas du lot 20.24.

2.10.5 Espaces de la zone de servitude « urbanisation - corridor écologique CéL »

Par espaces de la zone de servitude « urbanisation - corridor écologique CéL », sont entendus les lots 11.2, 20.3 et 21.2, tel qu'indiqué dans la partie graphique.

L'ensemble des prescriptions applicables à ces surfaces est détaillé à l'article 2.7 « Servitudes », paragraphe 4, relatif à la zone de servitude « urbanisation - corridor écologique CéL » de la présente partie écrite.

2.10.6 Plantations

Pour toute zone de plantation sur dalle, les épaisseurs de terre végétale ou substrat de plantation adapté doivent être suffisantes pour garantir le bon développement des plantations prévues.

Un minimum de 3 arbres haute-tige doit être planté par lot (sauf pour les lots 4.1, 17.1, 18.1 et 32.1 dans l'hypothèse où les bâtiments respectifs à y ériger reprendraient l'emprise au sol maximale de la partie graphique).

Tous les arbres et arbustes doivent accuser les qualités suivant « FLL Gütebestimmungen Baumschulpflanzen » et être plantés conformément au guide d'utilisation y relatif.

Les arbres, arbustes et haies sont à choisir en fonction de l'emplacement et de la nature du sol (All. 'standortgerecht') et être adaptés au changement climatique en milieu urbain.

La plantation de néophytes invasives n'est pas autorisée.

2.10.7 Murs et clôtures

Les espaces extérieurs privés sont à aménager de manière ouverte.

Les espaces libres entre les alignements de façade sur rue et les alignements de la voie pourront être clôturés par des socles ou des murets d'une hauteur inférieure à 0,70 m et par des haies végétalisées d'une hauteur maximale de 2,00 m.

Les grillages sont autorisables seulement combinés avec une haie végétale, d'une hauteur maximale de 2,00 m et situés entre deux propriétés privées.

2.10.8 Remblais et déblais

Travaux de terrassement et d'excavation

Toute modification à apporter au niveau ou à la configuration du terrain naturel ou existant, ainsi qu'aux parois rocheuses, est sujette à autorisation du bourgmestre, avant le commencement des travaux.

Les travaux de terrassement et d'excavation requis dans le cadre de la réalisation d'une construction sont à limiter au volume nécessaire à la réalisation de cette construction et de ses accès autorisés. Le terrain déblayé en vue de la construction doit être remblayé conformément à l'autorisation de bâtir délivrée dans ce contexte.

Les travaux de déblai ou déblai-remblai ne peuvent avoir comme effet de mettre complètement hors sol un ou plusieurs niveaux. Cette disposition s'applique aux façades postérieures des constructions existantes ou projetées.

Travaux d'aménagement des terrains bâtis et non-bâtis

Toute modification à apporter à l'aménagement des terrains bâtis et non-bâtis est sujette à l'autorisation du bourgmestre avant le commencement des travaux.

Si l'intérêt de la sauvegarde du site ou le maintien de la continuité du niveau ou la configuration des terrains voisins le demande, le bourgmestre peut imposer que le niveau ou la configuration du terrain naturel ou existant soient maintenus ou fixer des conditions liées aux aménagements des alentours tenant compte de la configuration des lieux.

Les terrains doivent être aménagés ou réaménagés de manière à s'intégrer harmonieusement tant par rapport au terrain concerné qu'aux terrains voisins.

Par dérogation à l'alinéa premier du présent point concernant les travaux d'aménagement des terrains bâtis et non-bâtis, une autorisation du bourgmestre n'est pas requise pour les travaux d'aménagement de moindre envergure.

L'aménagement de murs nécessaires au soutènement ou à la consolidation du terrain peut être autorisé sous condition de ne pas dépasser une hauteur de 0,70 m par rapport au niveau du terrain voisin pour les murs le long des limites cadastrales et de 1,50 m par rapport au niveau du terrain concerné environnant pour les murs non situés le long des limites cadastrales. Ils doivent être réalisés avec des gabions ou en pierres naturelles.

Par dérogation et en cas d'impossibilité de réaliser ces murs avec ces matériaux, ils peuvent être réalisés en béton armé, à la condition de pouvoir être colonisés par des plantes.

Pour les travaux de soutènement et de consolidation l'utilisation de gunite est prohibée.

Les talus doivent être sécurisés à l'aide de treillis métalliques ou d'ancrage, si leur stabilité ou des raisons techniques ou de sécurité l'exigent.

Les matériaux utilisés pour les travaux de remblai de terrain tels que décombres, sable, graviers ou terreau, ne peuvent contenir ni de matières dangereuses ni de matières putrescibles.

2.10.9 Gestion des eaux pluviales sur le domaine privé

La gestion des eaux pluviales sur le domaine privé est à réaliser selon l'accord de principe émis par l'Administration de la Gestion de l'eau (AGE).

Art. 2.11 Constructions à déconstruire et/ou démolir

Le bâtiment transitoire Jean Monnet (JMOT) et ses infrastructures tels que le bassin de rétention et son parking sont amenés à être déconstruits et/ou démolis.

Les travaux et les frais seront supportés par le Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Kirchberg.

Le parking public Adenauer sera démoli et dépollué à la charge et aux frais du Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Kirchberg.

Art. 2.12 Esthétique, couleur, emploi de matériaux**Traitement des façades**

De manière générale la composition des façades sera rythmée verticalement et dans la mesure du possible un changement de matériau ou de couleur de façade sera observé tous les 20 à 30 m le long de la voie publique, sauf pour les bâtiments élevés.

Chaque ensemble de bâtiments doit être conçu de manière à garantir une homogénéité au niveau du langage architectural et les choix architecturaux seront orientés vers une optimisation énergétique.

Les matériaux aux teintes criardes ou au rendu miroitant sont à proscrire.

Traitement des rez-de-chaussée commerciaux autour de la place

Les lots situés autour de la place centrale et indiqués en partie graphique sont majoritairement destinés à avoir leur rez-de-chaussée affecté au commerce de proximité. Les façades commerciales doivent être sobres, lisibles et intégrées dans la composition architecturale du bâtiment.

La partie de la surface vitrée de la façade au rez-de-chaussée doit être au moins à 60% du linéaire de façade hormis les utilisations non commerciales.

L'accès aux commerces doit être distinct de celui des unités de construction destinées aux autres fonctions.

Enseignes

Les installations type enseignes sont autorisables en façade uniquement pour les commerces et les établissements Horeca. Les supports publicitaires lumineux clignotants et les enseignes « drapeaux » visibles à partir de la voie publique sont proscrits (sauf pour une pharmacie ou établissement similaire (vétérinaire, laboratoire etc.).

3. AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC

Mise en œuvre et exécution du présent plan d'aménagement particulier

Les prescriptions de la partie graphique et de la partie écrite concernant le domaine public peuvent être ponctuellement adaptées, respectivement précisées dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution du présent plan d'aménagement particulier, et ce en concertation étroite avec les services compétents de la Ville de Luxembourg et/ou toute Administration de l'Etat concernée.

Art. 3.1 Parking ouvert au public sous la place centrale

Les emplacements de stationnement pour les logements abordables sont répartis dans deux, voire trois parkings souterrains à construire dans les lots 13.1, 23.1 et 26.1.

Le parking central dans le lot 23.1 comprend les emplacements pour les visiteurs du quartier. Le coût relatif à l'étude et à la construction de ces emplacements est à prendre en charge au titre des frais de viabilisation du PAP, suivant l'article 36 de la loi ACDU.

Le parking central regroupera également les emplacements relatifs aux commerces implantés dans la zone hachurée « zone de commerce obligatoire » et des offres de mobilité, telles que car-sharing, Vélobox et autres offres similaires.

Les cages d'accès et de sortie du parking central, dont la superficie sera d'environ 60 m² par cage, sont à intégrer dans les bâtiments directement adjacents. Une servitude de passage ou une pleine propriété en cas de division en volume est à consentir (voir Art. 2.7 Servitudes).

Les sous-sols privés des bâtiments directement adjacents au lot 23.1 sont accessibles à travers le parking central. Une servitude de passage est à consentir.

Des cheminements carrossables entre le parking central et les lots, 12.1, 12.2, 16.1, 17.1, 18.1 et 22.1. peuvent être exceptionnellement utilisés par les utilisateurs du parking central uniquement en qualité de chemin d'accès, de sortie et/ou d'évacuation pour les éventuels besoins du parking central en cas de force majeure ou de gros travaux. Ils sont pour le surplus strictement à l'usage privatif des ayants droit des lots concernés, chacun uniquement pour le lot qui le concerne.

Des chemins piétons sont prévus entre le parking central et les lots, 12.1, 12.2, 16.1, 17.1, 18.1 et 22.1.

Art. 3.2 Aménagement des boulevards

Les frais d'adaptation, de transformation et de réaménagement des boulevards Prince Charles, Konrad Adenauer et Pierre Frieden, pour leur partie ceinturant le périmètre des fonds du PAP Laangfur, seront à la charge des propriétaires du PAP. Les coûts sont détaillés dans la convention cadre d'exécution.

Art. 3.3 Aménagement des espaces extérieurs publics

3.3.1 Espaces verts publics pouvant être partiellement scellés

Les espaces verts publics pouvant être partiellement scellés, représentés en partie graphique, devront être aménagés de manière à permettre les chemins d'accès piétons/carrossables au domaine privé, l'installation du mobilier urbain ainsi que le passage des véhicules de secours et d'entretien.

Il convient de choisir les revêtements les plus perméables possibles par rapport à l'usage prévu et par rapport aux propriétés du sol.

3.3.2 Aménagement du parc central

Le parc central est un espace vert sur pleine terre. Seules les installations d'utilité publique telles que :

- l'infrastructure pour la gestion de l'eau pluviale, les bassins de rétention et le bassin permanent planifiés selon l'autorisation de l'Administration de la Gestion de l'eau ;
- l'éclairage, les antennes WIFI ;
- les socles pour le mobilier urbain, les œuvres d'art ou les aires de jeux ou toutes autres installations publiques peuvent y être aménagés.

3.3.3 Aménagement de la place centrale

La place centrale (sur le lot 23.1) est aménagée afin d'y accueillir principalement un marché de plein air et des terrasses pour les commerces de proximité tout en observant les conditions de règlement concernant l'établissement d'étalages et de terrasses sur la voie publique de la Ville de Luxembourg.

Un minimum de 500 m² de surfaces perméables sera prévu sur la place.

3.3.4 Murs de soutènement

Tous travaux de déblai ou de remblai éventuel peuvent s'accompagner de structures de soutènement (murs, talus). Les murs de soutènement indiqués en partie graphique ont une hauteur maximale de 1,50 m.

Des murs de soutènement implantés le long de la vallée du « Märtessgrond » dans la zone de « servitude – corridor écologique - CÉL » pour assurer le chemin d'entretien du bassin de rétention et l'accès aux services d'incendie et de sauvetage sont réalisés en pierres sèches d'une hauteur maximale de 0,70 m.

Tout autre mur de soutènement nécessaire à la consolidation du terrain peut être autorisé dans le domaine public et ce, en concertation étroite avec les services compétents de la Ville de Luxembourg.

3.3.5 Plantations

Les arbres, arbustes et haies sont à choisir en fonction de l'emplacement et de la nature du sol (All. 'standortgerecht') et être adaptés au changement climatique en milieu urbain.

La plantation de néophytes invasives n'est pas autorisée. Pour le choix des essences dans le domaine public, en concertation étroite avec les services compétents de la Ville de Luxembourg et/ou toute Administration de l'Etat concernée.

Les plantations situées dans les espaces publics doivent être garanties en fonction de la hiérarchie des axes définie et illustrée dans le concept paysager annexé au dossier et suivant le tableau ci-après :

Prescriptions des arbres à planter		Circonférence minimale du tronc (cm)	Nombre d'arbres à planter (min.) et surface minimale des cordons boisés (m²)
Quartier nord- ouest	<i>Arbres à haute tige</i>	16-18	12
		20-25	38
		30-35	27
	<i>Cordons boisés</i>		330 m ²
Quartier sud ouest	<i>Arbres à haute tige</i>	16-18	4
		20-25	8
		30-35	7
Quartier nord-est	<i>Arbres à haute tige</i>	16-18	8
		20-25	20
		30-35	12
	<i>Cordons boisés</i>		345 m ²
Quartier sud-est	<i>Arbres à haute tige</i>	20-25	4
		30-35	1
Quartier est	<i>Arbres à haute tige</i>	20-25	6
		30-35	3
Place	<i>Arbres à haute tige</i>	20-25	8
		30-35	8
		40-45	8
Parc ouest	<i>Arbres à haute tige</i>	16-18	12
		20-25	44
		30-35	44
		40-45	25
Parc est	<i>Arbres à haute tige</i>	16-18	10
		20-25	40
		30-35	40
		40-45	15
Axe tram	<i>Arbres à haute tige</i>	20-25	13
		30-35	13
		40-45	13

La position des arbres telle que reprise par le concept paysager peut être précisée ou ajustée dans le cadre de la mise en œuvre du PAP, dans certains cas où il faut garantir des chemins de fuite, le positionnement de mobilier urbain, la pose de réseaux d'approvisionnement ou encore exceptionnellement afin de réaliser des accès au domaine privé.

Il est possible de transplanter un arbre nouvellement planté au cours des 5 premières années de plantation à condition que cela soit nécessaire pour des raisons techniques. Les coûts de déplacement d'un arbre situé dans le domaine public initié par le maître d'ouvrage ou un propriétaire pour des raisons de planification seront exclusivement à sa charge.

Tous les arbres doivent accuser les qualités suivant « FLL Gütebestimmungen Baumschulpflanzen ».

Art. 3.4 Eléments naturels à conserver

Des platanes existants situés le long des boulevards peuvent être déracinés en fonction du projet d'exécution. Pour cela, les démarches nécessaires selon la loi de la Protection de la Nature seront suivies.

Art. 3.5 Emplacements de stationnement publics

Seulement des emplacements de stationnement provisoires et de courte durée pour les livraisons ou les personnes à mobilité réduite sont autorisables hors-sol. La mise en œuvre sera réalisée lors du projet d'exécution du PAP.

Un minimum de 10% de la totalité du nombre d'emplacements fixé pour l'ensemble du PAP sera attribué aux emplacements pour les visiteurs dans le parking souterrain du lot 23.1.

Art. 3.6 Réseaux d'évacuation des eaux pluviales, bassins de rétention

Les réseaux existants et projetés des eaux pluviales et les surfaces dédiées aux ouvrages de rétention sont représentés dans la partie graphique et l'accord de principe de l'AGE est annexé au PAP.

L'aménagement détaillé des infrastructures sera fixé dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution du présent PAP.

Art. 3.7 Evacuation des eaux usées

Le réseau existant et projeté des eaux usées est indiqué dans la partie graphique et un plan complémentaire est annexé au dossier de PAP. L'aménagement détaillé des infrastructures sera fixé dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution du présent PAP.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 4.1 Logements abordables

Les fonds sont couverts par une zone d'habitation prioritaire issue du Plan directeur sectoriel « logement » (PSL). Il sera réservé au moins 30% de la surface construite brute dédiée aux logements à la réalisation de logements abordables/à coûts modérés, destinés à des personnes répondant aux conditions d'octroi des primes de construction ou d'acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Conformément à l'article 29bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, le tableau ci-dessous renseigne les lots, le nombre d'unités et la surface construite brute à réserver aux logements abordables.

Il renseigne également la surface construite brute qui sera réservée exclusivement au logement et ne saura connaître une affectation autre.

Les modalités de réalisation des logements abordables seront fixées dans une convention à part.

Lot	SCB destinée exclusivement au logement		SCB minimale réservée aux logements abordables		Nombre minimal de logements abordables	
01.1	3.240	m ²	972	m ²	8	u.
01.2	1.620	m ²	486	m ²	3	u.
03.1	5.369	m ²	1.215	m ²	9	u.
03.2	5.925	m ²	4.236	m ²	36	u.
03.3	6.100	m ²	6.100	m ²	51	u.
11.1	15.058	m ²	15.058	m ²	129	u.
13.1	14.101	m ²	14.101	m ²	118	u.
15.1	6.910	m ²	3.409	m ²	28	u.
16.1	9.887	m ²	3.365	m ²	28	u.
17.1	21.919	m ²	9.519	m ²	81	u.
18.1	20.416	m ²	13.817	m ²	118	u.
25.1	8.069	m ²	8.069	m ²	69	u.
26.1	11.606	m ²	11.606	m ²	99	u.
29.1	11.222	m ²	11.222	m ²	95	u.
30.1	12.101	m ²	12.101	m ²	102	u.
Total	153.543	m²	115.276	m²	974	u.

Art. 4.2 Lot 11.1

Exceptionnellement seul le lot 11.1 destiné aux écoles pourra être divisé en deux, voire en trois lots. Les valeurs relatives au degré d'utilisation du sol doivent être réparties sur l'ensemble des deux parcelles issue de la division du lot, sans qu'une modification ponctuelle du PAP ne soit sollicitée.