

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА «СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Системы инженерного анализа»
по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
образовательная программа «Интеграция и программирование в САПР»

Параметрическое приложение для расчёта течения воды в канале с шахматным массивом квадратных препятствий Вариант №3

Выполнил: студент группы 231-324
Шиванко Павел Дмитриевич

Преподаватель:
Лаврененко Илья Станиславович

Москва, 2026

Задание на курсовой проект

Тема проекта: разработка приложения для расчёта течения воды через канал заданной формы средствами OpenFOAM.

Исходные данные: вариант №3; прямоугольный канал с семью квадратными препятствиями, расположенными в два шахматных ряда; рабочая среда — вода. Геометрия задаётся размерами L , H , a , P , S , Y , R , а режим течения — скоростью на входе U_{in} .

Требуемый практический результат: локальное приложение, которое позволяет изменить исходные размеры и скорость, проверить геометрическую допустимость, построить геометрию и сетку в SALOME, подготовить и выполнить расчёт OpenFOAM, сформировать результаты ParaView и сохранить доказательные артефакты каждого запуска.

В составе работы необходимо:

1. сформировать параметрическую геометрию и граничные группы;
2. получить пригодную для OpenFOAM сетку и проверить её качество;
3. задать физическую модель, свойства воды, начальные и граничные условия;
4. выполнить эталонный расчёт и проанализировать поля скорости и давления;
5. разработать пользовательский интерфейс и серверную оркестрацию;
6. подтвердить изменение результата при изменении U_{in} и геометрии;
7. обеспечить обработку ошибочного ввода и отказов внешних процессов.

Аннотация

Объём пояснительной записки: 49 с.; 14 рис.; 9 табл.; 15 листингов; 20 источников; 4 приложения.

Курсовой проект посвящён разработке локального параметрического приложения для расчёта течения воды в канале варианта №3 с семью квадратными препятствиями. Реализованы проверка исходных данных, построение геометрии и однослойной сетки средствами SALOME 9.16, экспорт UNV, импорт и расширенная проверка сетки в OpenFOAM Foundation 13, последовательный расчёт несжимаемого изотермического течения и автоматическая постобработка средствами ParaView 6.1. Базовая модель использует RAS kOmegaSST. Стационарный SIMPLE-этап применяется как диагностическая инициализация, после которой расчёт продолжается нестационарным алгоритмом PIMPLE.

Параметричность подтверждена тремя полными расчётами: стандартным, расчётом с увеличенной входной скоростью и расчётом с изменённой геометрией. Во всех трёх случаях расширенный checkMesh выдал Mesh OK, решатель завершился строкой End, а относительный дисбаланс расходов оказался менее 1%. Управление реализовано браузерным интерфейсом и сервером Node.js без сторонних npm-зависимостей; последовательный Python-конвейер сохраняет HDF, UNV, OpenFOAM case, журналы, JSON и изображения отдельно для каждого запуска.

Содержание

Задание на курсовой проект.....	2
Аннотация.....	3
Список сокращений.....	5
Введение.....	6
Описание технического задания.....	8
1 Обзор и анализ научно-технической литературы.....	10
1.1 CFD в составе инженерного анализа.....	10
1.2 Метод конечных объёмов.....	10
1.3 Математическая модель.....	11
1.4 Число Рейнольдса и характер течения.....	12
1.5 Осреднение RANS и модель k- ω SST.....	13
1.6 Параметрическая геометрия и сетка SALOME.....	14
1.7 OpenFOAM как расчётная платформа.....	14
1.8 ParaView и автоматизация постобработки.....	15
1.9 Программный интерфейс параметрического расчёта.....	16
2 Расчётная постановка и ручной расчёт.....	17
2.1 Геометрия варианта №3.....	17
2.2 Параметризация геометрии.....	18
2.3 Создание модели в SALOME.....	19
2.4 Генерация сетки.....	22
2.5 Импорт сетки в OpenFOAM.....	23
2.6 Физические свойства воды.....	24
2.7 Числа Рейнольдса для базового расчёта.....	24
2.8 Выбор решателя и модели турбулентности.....	24
2.9 Граничные условия.....	25
2.10 Структура и настройка расчётного случая OpenFOAM.....	26
2.11 Запуск базового расчёта.....	27
2.12 Анализ результатов базового расчёта.....	28
3 Разработка приложения.....	30
3.1 Архитектура.....	30
3.2 Веб-интерфейс.....	31
3.3 Проверка исходных данных.....	32
3.4 settings.json и автоматизация.....	33
3.5 Серверная часть, состояние и журналирование.....	34
3.6 Интеграция с ParaView.....	37
4 Тестирование и анализ результатов.....	39
4.1 Матрица тестирования.....	39
4.2 Изменение скорости.....	39
4.3 Изменение геометрии.....	40
4.4 Проверка работы приложения.....	40
4.5 Ограничения достоверности.....	41
Заключение.....	42
Список использованных источников.....	43
Приложение А — основной код приложения.....	46
Приложение Б — автоматизация SALOME.....	47
Приложение В — автоматизация OpenFOAM.....	48
Приложение Г — постобработка и структура артефактов.....	49

Список сокращений

CAE — Computer-Aided Engineering, инженерный анализ с применением вычислительных средств.

CFD — Computational Fluid Dynamics, вычислительная гидродинамика.

FVM — Finite Volume Method, метод конечных объёмов.

RANS — Reynolds-Averaged Navier–Stokes, осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса.

URANS — нестационарная форма RANS.

SIMPLE — алгоритм связи скорости и давления для стационарной постановки.

PIMPLE — сочетание подходов PISO и SIMPLE для нестационарного расчёта.

HDF — формат файла исследования SALOME.

UNV — универсальный формат обмена сетками I-DEAS.

API — программный интерфейс приложения.

Введение

САЕ-системы позволяют исследовать инженерный объект до изготовления физического прототипа, однако качество результата зависит не только от решателя. Необходимо согласовать геометрию, сетку, свойства среды, граничные условия, численные схемы и критерии контроля. В CFD этот подготовительный этап часто содержит много ручных операций и становится источником трудно обнаруживаемых различий между расчётами.

Течение через последовательность плохобтекаемых тел характерно для решёток, фильтров, смесительных устройств и внутренних трактов. Квадратные препятствия вызывают торможение перед фронтальной гранью, отрыв на острых кромках, ускорение в сужениях и образование вихревого следа. Задача варианта №3 поэтому объединяет геометрическую параметризацию, сеточную подготовку, постановку граничных условий, выбор численной модели и анализ достоверности результата.

Цель проекта — разработать и проверить приложение, которое по единому набору параметров автоматически формирует геометрию, расчётную сетку, OpenFOAM case и результаты течения воды в канале варианта №3.

Для достижения цели решены задачи анализа предметной области, параметризации схемы, построения HDF/UNV в SALOME, подготовки OpenFOAM case, выполнения базового расчёта, автоматизации постобработки, разработки интерфейса, обработки ошибок и сравнения трёх наборов параметров.

Объект исследования — течение воды через прямоугольный канал с шахматным массивом квадратных препятствий. **Предмет исследования** — методы параметрической подготовки и автоматизированного выполнения CFD-расчёта средствами SALOME, OpenFOAM и ParaView. **Практическая значимость** состоит в том, что единый settings.json однозначно определяет геометрию, сетку, физические параметры и поля, а каждый запуск

сохраняется независимо и может быть проверен по журналам и изображениям.

Описание технического задания

Расчётная область — прямоугольный канал с семью квадратными препятствиями, расположенными в два шахматных ряда. Рабочая среда — вода при приблизительно 20 °С с постоянной плотностью и вязкостью. Расчёт является несжимаемым и изотермическим. Геометрия создаётся только в SALOME; blockMesh для фактической CFD-сетки не используется. Технологическая толщина псевдодвумерной модели фиксирована и равна 1 мм.

Приложение должно:

- валидировать восемь пользовательских параметров до запуска внешних программ;
- показывать динамическую схему и числа Рейнольдса;
- создавать изолированный каталог запуска;
- запускать SALOME, OpenFOAM и ParaView без MPI;
- показывать этап и журнал, не блокируя браузер;
- сохранять HDF, UNV, case, logs, PNG и итоговый JSON;
- не перезаписывать предыдущие успешные результаты.

Сопоставление требований с реализацией приведено в таблице 1. Доказательствами служат не плановые описания, а исполняемый код и сохранённые артефакты.

Таблица 1 — Соответствие исходного задания фактической реализации

Требование	Реализация	Доказательство
Вода и геометрия варианта №3	семь параметрически размещённых квадратов в прямоугольном канале	settings.json, geometry.py, HDF/UNV
Изменение размеров и скорости	поля L,H,a,P,S,Y,R,Uin, предустановка сетки	app/public/index.html, server.js
SALOME	Python API GEOM/SMESH, HDF, UNV	salome/generate_mesh.py
OpenFOAM	импорт UNV, checkMesh, incompressibleFluid, SIMPLE/PIMPLE	cases и logs в runs/
ParaView	rvpython, пять воспроизводимых видов и JSON диапазонов	postprocessing/render_results.py

Требование	Реализация	Доказательство
Автоматизация	Node.js API и последовательный Python-runner	app/server.js, run_pipeline.py
Подтверждение параметричности	расчёты A, B, C и интерфейсные тесты	validation/run_comparison.json, acceptance screenshots

1 Обзор и анализ научно-технической литературы

1.1 CFD в составе инженерного анализа

Вычислительная гидродинамика рассматривает движение жидкости на основе законов сохранения массы, импульса и, при необходимости, энергии. В инженерной работе CFD связывает три уровня: физическую модель, дискретное представление области и программную реализацию алгоритма решения. Ошибка на любом уровне влияет на итог: корректный решатель не компенсирует неверные размеры, плохую сетку или физически несогласованные граничные условия.

Для задач внутренних течений вычислительная модель позволяет получить не только интегральный расход, но и пространственные поля. В канале с препятствиями это особенно важно: одинаковый расход может сопровождаться различными локальными максимумами скорости, перепадом давления и структурой вихревого следа. Поэтому в данном проекте результат характеризуется одновременно Q , $\max|U|$, Δp , числом Куранта, балансом потока и изображениями полей.

Классический рабочий процесс CFD включает создание геометрии, построение сетки, задание начальных и граничных условий, выбор численных схем, расчёт и постобработку [1, 15–17]. Основная практическая проблема серии параметрических расчётов заключается в повторении этих операций. Если геометрия изменяется вручную, а словари редактируются отдельно, возрастает риск рассогласования. Автоматизация должна обеспечивать не только запуск команды, но и трассируемую передачу одного набора параметров через все этапы.

1.2 Метод конечных объёмов

OpenFOAM использует метод конечных объёмов. Расчётная область разбивается на неперекрывающиеся контрольные объёмы, а дифференциальные уравнения интегрируются по каждому объёму. Потоки массы и импульса вычисляются через грани, общие для соседних ячеек.

Такая консервативная постановка удобна для гидродинамики: поток, покидающий одну ячейку, входит в соседнюю с противоположным знаком [1, 15, 16].

После интегрирования объёмные и поверхностные члены заменяются алгебраическими выражениями. Значения хранятся преимущественно в центрах ячеек, поэтому величины на гранях требуют интерполяции. Выбор схем в `fvSchemes` определяет компромисс между точностью и устойчивостью. Для конвективного члена скорости в проекте применена ограниченная схема `linearUpwind grad(U)`, а лапласианы вычисляются схемой `Gauss linear corrected`. Поправка `corrected` учитывает ненормальность граней, что важно для неидеально ортогональной сетки около квадратов [3].

Дискретные уравнения скорости и давления связаны условием неразрывности. В стационарной части используется SIMPLE, в нестационарной — PIMPLE. Эти алгоритмы выполняют последовательные коррекции давления и скорости так, чтобы итоговый поток удовлетворял балансу массы. Линейные системы решаются отдельно: для давления применён GAMG, для U , k и ω — `smoothSolver`.

1.3 Математическая модель

Для несжимаемой жидкости используется условие неразрывности

$$\nabla \cdot U = 0$$

где U — вектор скорости, м/с. Уравнение количества движения в принятой RANS-постановке можно записать в виде [15, 16]

$$\partial U / \partial t + \nabla \cdot (UU) = -\nabla p + \nabla \cdot [(v + \nu) \nabla U]$$

где p — кинематическое давление, $\text{м}^2/\text{с}^2$; ν — кинематическая молекулярная вязкость, $\text{м}^2/\text{с}$; ν_t — турбулентная кинематическая вязкость, $\text{м}^2/\text{с}$. В OpenFOAM для несжимаемой модели давление хранится в

кинематических единицах. Перевод перепада в паскали выполнен по формуле

$$\Delta p (Pa) = \rho (\bar{p}_n - \bar{p}_t)$$

где $\rho = 998.2 \text{ кг/м}^3$, а черта обозначает осреднение по площади граничного участка (patch).

Для базовой модели плотность не входит непосредственно в уравнение движения в форме OpenFOAM, поскольку давление нормировано на плотность. Это допустимо при постоянной плотности и отсутствии тепловой задачи. Значение ρ сохраняется в конфигурации и используется в постобработке, чтобы представить инженерный перепад давления в паскалях.

1.4 Число Рейнольдса и характер течения

Число Рейнольдса выражает отношение инерционных и вязких эффектов:

$$Re = U \cdot L^c / \nu$$

Выбор характеристической длины зависит от анализируемого явления. В проекте одновременно выводятся два значения:

$$Re_a = U_n \cdot a / \nu, \quad Re_H = U_n \cdot H / \nu$$

Re_a характеризует локальный масштаб обтекания квадрата, а Re_H — весь проход канала. Для baseline они равны соответственно 1192.84 и 2286.28. Правило перехода к турбулентности для полностью развитой круглой трубы здесь не применяется механически: канал не круглый, течение не является полностью развитым, а острые кромки семи тел создают отрыв и нестационарный след. Числа Рейнольдса используются как сопоставимые безразмерные характеристики расчётов, а не как единственный критерий выбора модели.

Вихреобразование за плохообтекаемыми телами связано с разделением пограничного слоя и попеременным формированием структур в следе. Обобщённая динамика вихревых следов подробно обсуждается в обзоре

Уильямсона [18]. Для настоящей работы это означает, что остаточные периодические колебания стационарного алгоритма не следует автоматически трактовать как численную аварию: они могут указывать на физически нестационарный режим.

1.5 Осреднение RANS и модель k- ω SST

При RANS мгновенная скорость представляется суммой средней и пульсационной составляющих. Осреднение нелинейного конвективного члена создаёт напряжения Рейнольдса, для замыкания которых используется гипотеза вихревой вязкости. Такой подход не разрешает каждую турбулентную структуру, но позволяет получить инженерную оценку среднего воздействия при существенно меньших затратах, чем DNS или LES.

Модель kOmegaSST решает транспортные уравнения для турбулентной кинетической энергии k и удельной скорости диссипации ω . Она сочетает преимущества k- ω в пристенной области с поведением k- ϵ вдали от стенок и ограничивает турбулентное касательное напряжение. Исходная SST-модель описана Ментером [14], а реализация OpenFOAM 13 подтверждается справочником исходного кода [5]. Дополнительным справочным источником для коэффициентов и граничных условий служит Turbulence Modeling Resource NASA [13].

Выбор kOmegaSST в проекте обусловлен не только значением Re , но и геометрией: острые кромки, сильные градиенты давления, семь зон отрыва и большое число твёрдых поверхностей. При этом результат остаётся URANS-оценкой. Формальное исследование чувствительности к модели турбулентности и разрешению пристенного слоя в объём проекта не входило, поэтому выводы ограничены сравнением внутри одной согласованной модели.

Входные значения не скопированы из другого примера. Они вычисляются из текущих U_{in} , H и v :

$$I = 0.16 \cdot R_h^{-1/8}, \quad l = 0.07 \cdot H$$

$$k = 1.5(U_h I)^2, \quad \omega = \sqrt{k/(C_\mu^{1/4} \cdot l)}, \quad C_\mu = 0.09$$

Для базового расчёта получены $I=0.06084554$, $l=0.00161$ м, $k=5.5532696 \cdot 10^{-5}$ м²/с², $\omega=8.4506065$ с⁻¹.

1.6 Параметрическая геометрия и сетка SALOME

SALOME объединяет геометрическое ядро и сеточный модуль SMESH и предоставляет Python API [6]. Поэтому модель может быть построена не только последовательностью действий GUI, но и воспроизводимым сценарием. В данном проекте скрипт создаёт прямоугольную грань, вычитает семь квадратов, формирует твёрдое тело толщиной 1 мм, классифицирует границы и сохраняет исследование HDF.

SMESH поддерживает вычисление сетки, создание групп и экспорт UNV; формат UNV в документации указан как I-DEAS 10 [7, 8]. Используемый NETGEN_1D2D создаёт одномерные элементы на границах и двумерные элементы на поверхности [9]. После расчёта 2D-сетки выполняется sweep-extrusion на один слой, что позволяет получить объёмные элементы для OpenFOAM и сохранить условие empty на передней и задней гранях.

Параметрическая сетка должна изменяться вместе с геометрией. Поэтому абсолютные индексы рёбер и граней не используются: принадлежность к inlet, outlet, walls и obstacles определяется геометрическими координатами. Такой способ устойчивее к перестроению BREP при изменении размеров.

1.7 OpenFOAM как расчётная платформа

OpenFOAM хранит задачу в каталоге case. Начальные поля и граничные условия размещаются в 0, свойства среды и сетка — в constant, а управление расчётом и дискретизацией — в system [2]. Текстовые

dictionaries делают постановку прозрачной, но ручное редактирование нескольких файлов при каждом запуске создаёт риск несогласованности.

Версия 13 поддерживает модульный запуск через foamRun. В проекте команда `foamRun -solver incompressibleFluid` используется для несжимаемой однофазной изотермической жидкости. Стационарность или нестационарность определяется наборами `controlDict`, `fvSchemes` и `fvSolution`: сначала `steadyState/SIMPLE`, затем `Euler/PIMPLE`. Это один и тот же физический case с изменённым алгоритмом по времени, а не два разных solver names.

Утилиты `ideasUnvToFoam`, `transformPoints`, `checkMesh` и `foamPostProcess` образуют воспроизводимый путь от внешней сетки до численных показателей. Особое значение имеет `checkMesh -allGeometry -allTopology`: факт успешного импорта недостаточен, если не проверены топология, ненормальность, skewness и determinant.

1.8 ParaView и автоматизация постобработки

ParaView представляет поля, хранящиеся в OpenFOAM, и позволяет строить срезы, раскраску, линии тока и производные массивы. Пользовательское руководство описывает фильтры и Python scripting как равноправные способы построения визуализации [10, 11]. В проекте `rvpython` обеспечивает одинаковую камеру, диапазон данных и состав кадров для каждого run.

Преобразование Cell Data to Point Data используется только для визуального сглаживания и построения линий тока. Количественные extrema отчёта извлекаются из ячеек утилитами OpenFOAM, а point ranges сохраняются отдельно. Это предотвращает некорректное сравнение интерполированного визуального диапазона с исходным cell maximum.

1.9 Программный интерфейс параметрического расчёта

Локальное web-приложение выбрано как переносимый интерфейс без тяжёлого GUI-framework. Браузер отвечает за форму, динамическую схему и отображение результата; Node.js — за проверку входа, маршрутизацию API и запуск Python-процесса. Метод `child_process.spawn()` принимает команду и массив аргументов, что позволяет не собирать shell-строку из пользовательских данных [12].

Python-runner выполняет команды последовательно через `subprocess.run()` и проверяет `returncode` [19]. JSON используется как машинно-читаемый контракт между интерфейсом, SALOME, OpenFOAM и отчётной сводкой [20]. Состояние работы отделено от результата: `status.json` отражает текущий этап или ошибку, а `summary.json` появляется только после подтверждённого завершения. Такая организация позволяет отличать «процесс запущен», «сетка готова» и «CFD-результат проверен».

В `fvSolution` задаются решатели дискретизированных уравнений и параметры алгоритмов SIMPLE/PIMPLE. Различие между модульным решателем `incompressibleFluid` и линейными решателями полей описано в официальном руководстве [4].

В `fvSolution` задаются решатели дискретизированных уравнений и параметры алгоритмов SIMPLE/PIMPLE. Различие между модульным решателем `incompressibleFluid` и линейными решателями полей описано в официальном руководстве [2].

2 Расчётная постановка и ручной расчёт

2.1 Геометрия варианта №3

Стандартные параметры приведены в таблице 2. Отдельный растровый файл исходной схемы задания в проекте не сохранён; её параметры и взаимное расположение объектов воспроизведены в динамической схеме приложения на рисунке 1.

Таблица 2 — Исходные параметры варианта №3

Параметр	Значение	Смысл
L	326 мм	длина канала
H	23 мм	высота канала
a	12 мм	сторона квадратного препятствия
P	60 мм	шаг центров одного ряда
S	30 мм	горизонтальный сдвиг рядов
Y	8 мм	расстояние центра от соответствующей стенки
R	60 мм	расстояние последнего верхнего центра от outlet
Uin	0.1 м/с	входная скорость базового расчёта

Единый исходный набор хранится в `settings.json`. Значения геометрии заданы в миллиметрах, а скорость и свойства воды — в единицах СИ.

Листинг 1 — Фрагмент исходной конфигурации baseline

```
{
  "variant": 3,
  "geometryMm": {"L": 326.0, "H": 23.0, "a": 12.0,
    "P": 60.0, "S": 30.0, "Y": 8.0, "R": 60.0},
  "flow": {"Uin": 0.1, "nu": 1.006e-6,
    "rho": 998.2, "turbulenceModel": "kOmegaSST"},
  "mesh": {"quality": "Medium", "maxSizeMm": 1.25,
    "minSizeMm": 0.6, "obstacleSizeMm": 0.75,
    "quadAllowed": true, "thicknessMm": 1.0}
}
```

Такой формат отделяет пользовательские размеры от производных величин. Координаты, Re , k и ω вычисляются заново и не могут остаться от предыдущего запуска.

Начало координат находится в нижнем левом углу. Верхний уровень $H - Y = 15$ мм, нижний $Y = 8$ мм. Координаты семи центров приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Координаты центров квадратных препятствий

Препятствие	x, мм	y, мм
upper1	86	15
upper2	146	15
upper3	206	15
upper4	266	15
lower1	116	8
lower2	176	8
lower3	236	8

2.2 Параметризация геометрии

Координаты не хранятся как независимые константы:

$$x_{p_{\text{pr}}} = L - R - (4 - i)P, \quad i = 1 \dots 4$$

$$x_{\text{lower}, i} = x_{p_{\text{pr}}} + S, \quad i = 1 \dots 3$$

До SALOME валидатор проверяет конечность и положительность чисел, $S \geq a$, $P - S \geq a$, $P \geq a$, зазоры до верхней и нижней стенок, положение каждого квадрата внутри $0 < x < L$ и попарные пересечения. Это предотвращает передачу геометрически невозможных параметров во внешние программы. Отображение стандартных параметров и расчётной схемы в приложении показано на рисунке 1.

Листинг 2 — Вычисление центров препятствий в geometry.py

```
last_upper = L - R
upper_x = [last_upper - multiplier * P for multiplier in (3, 2, 1, 0)]
lower_x = [value + S for value in upper_x[:3]]
for index, x_value in enumerate(upper_x, 1):
    centres.append({"name": "upper%d" % index, "x": x_value, "y": H - Y})
for index, x_value in enumerate(lower_x, 1):
    centres.append({"name": "lower%d" % index, "x": x_value, "y": Y})
```

Алгоритм использует только параметры варианта. При изменении длины, шага или сдвига все семь координат перестраиваются согласованно.

V3

Системы инженерного анализа

SALOME 9.16 · OpenFOAM 13 · ParaView 6.1

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ · ВАРИАНТ №3

РЕД

1 193

РЕН

2 286

ПРЕПЯТСТВИЙ

7

Расчёт канала с квадратными препятствиями

Параметрическая геометрия SALOME,

последовательный расчёт OpenFOAM и результаты

ParaView.

01

Исходные параметры

Вариант №3 · размеры в миллиметрах

Длина канала L

326

мм

Высота канала H

23

мм

Сторона квадрата a

12

мм

Шаг ряда P

60

мм

Сдвиг рядов S

30

мм

Отступ от стенки Y

8

мм

Отступ от выхода R

60

мм

Скорость на входе Uin

0,1

м/с

Качество сетки

Стандартная (Medium)

Параметры корректны: диапазоны, зазоры и пересечения проверены

Восстановить исходные

Проверить параметры

Создать только сетку

ЗАПУСТИТЬ РАСЧЁТ

02

Расчётная область

Схема обновляется без перезагрузки

L = 326 мм

H = 23 мм

Расчётная область

Препятствия

→ направление потока

B1: (86; 15)

B2: (146; 15)

B3: (206; 15)

B4: (266; 15)

H1: (116; 8)

H2: (176; 8)

H3: (236; 8)

03

Ход расчёта

Последовательное выполнение, без MPI

Параметры

SALOME

Проверка сетки

OpenFOAM

Расчёт

Постобработка

Сохранение

Готово

Готово к новому запуску

baseline_v3_u0p1

Рисунок 1 — Стандартные параметры варианта №3 и динамическая схема канала.

2.3 Создание модели в SALOME

Скрипт `salome/generate_mesh.py` читает `settings.json`, создаёт прямоугольную грань канала, строит семь квадратных граней и вычитает их из расчётной области (fluid domain). Полученная плоская область

19

экструдироваться по Z на 1 мм. Технологическая толщина нужна только для представления двумерной задачи в трёхмерном формате OpenFOAM.

Границы классифицируются по координатам, а не по нестабильным индексам Face_N: inlet — $x=0$; outlet — $x=L$; walls — $y=0$ и $y=H$; obstacles — 28 боковых поверхностей квадратов; frontAndBack — $z=0$ и $z=1$ мм.

Листинг 3 — Формирование fluid domain и экструзия в SALOME

```
channel = rectangle_face(geompy, 0.0, 0.0, L, H)
obstacle_faces = []
for obstacle in derived["obstacles"]:
    half = a / 2.0
    obstacle_faces.append(rectangle_face(
        geompy,
        obstacle["x"] - half, obstacle["y"] - half,
        obstacle["x"] + half, obstacle["y"] + half,
    ))
fluid_face = geompy.MakeCutList(channel, obstacle_faces, True)
solid = geompy.MakePrismVecH(fluid_face, oz, thickness)
```

Операция MakeCutList создаёт именно область жидкости: квадратные тела становятся отверстиями. Экструзия выполняется после вычитания, поэтому боковые поверхности отверстий доступны для группы obstacles.

Проверенный HDF находится в salome/final/CourseProject_V3.hdf, экспорт — в salome/final/Mesh.unv. Геометрия, построенная сетка и именованные группы показаны соответственно на рисунках 2–4.




Рисунок 2 — Геометрия канала варианта №3 с семью квадратными препятствиями в SALOME.




Рисунок 3 — Однослойная quad-dominant сетка расчётной области в модуле SMESH.




Рисунок 4 — Именованные группы границ inlet, outlet, walls, obstacles и frontAndBack.

2.4 Генерация сетки

На плоской грани применён NETGEN_1D2D; включён quad-dominant режим, максимальный размер 1.25 мм, минимальный 0.6 мм, локальный размер на рёбрах препятствий 0.75 мм. Затем двумерные элементы экструдированы одним слоем. Чисто треугольные пробные сетки были отвергнуты, потому что расширенный checkMesh выявлял 3–4 призмы с малым determinant. Проверенные характеристики принятой сетки приведены в таблице 4, а её вид после импорта в OpenFOAM — на рисунке 5.

Листинг 4 — Основные гипотезы сетки SMESH

```
mesh = smesh.Mesh(fluid_face, "Variant3_mesh")
netgen = mesh.Triangle(algo=smeshBuilder.NETGEN_1D2D)
parameters = netgen.Parameters()
parameters.SetMaxSize(max_size)
parameters.SetMinSize(min_size)
parameters.SetOptimize(1)
parameters.SetGrowthRate(0.2)
parameters.SetQuadAllowed(1)
parameters.SetLocalSizeOnShape(edge_groups["obstacles"], obstacle_size)
mesh.Compute()
mesh.ExtrusionSweepObject2D(mesh, [0.0, 0.0, thickness], 1,
                             MakeGroups=False)
```

Локальный размер на квадратных рёбрах повышает разрешение зон ускорения и отрыва. Один шаг экструзии обеспечивает одну ячейку по Z; это необходимо для квазидвумерной постановки с frontAndBack=empty.

Таблица 4 — Характеристики базовой расчётной сетки

Показатель базовой сетки	Значение
nodes / OpenFOAM points	11364
ячейки	5267
hexahedra	5101
prisms	166
max aspect ratio	2.5618444
max non-orthogonality	41.596905°
average non-orthogonality	4.8437362°
max skewness	2.5947718
minimum cell determinant	0.027537398
результат	Mesh OK



Рисунок 5 — Принятая quad-dominant сетка после импорта в OpenFOAM.

2.5 Импорт сетки в OpenFOAM

Листинг 5 — Пакетный запуск существующего SALOME-скрипта

```
CPV3_SETTINGS="$PWD/settings.json" \  
CPV3_OUTPUT_DIR=/tmp/CourseProject_V3/mesh \  
/home/pavel/openfoam-lab/tools/SALOME-9.16.0/run_salome.sh -t \  
"$PWD/salome/generate_mesh.py"
```

Что делает: передаёт проверенную конфигурацию и выходной каталог в SALOME, запускает существующий скрипт в терминальном режиме и создаёт HDF, UNV и mesh_summary.json.

Почему нужна: HDF сохраняет исследование SALOME для проверки, UNV переносит сетку и именованные группы в OpenFOAM, а JSON фиксирует статистику до импорта.

Полученный результат: для baseline созданы CourseProject_V3.hdf и Mesh.unv; сетка содержит 5267 объёмных элементов.

Листинг 6 — Импорт, масштабирование и проверка сетки

```
ideasUnvToFoam /tmp/CourseProject_V3/mesh/Mesh.unv  
transformPoints 'scale=(0.001 0.001 0.001)'  
python3 scripts/set_patch_types.py constant/polyMesh/boundary  
checkMesh -allGeometry -allTopology
```

ideasUnvToFoam преобразует узлы, ячейки и группы UNV в constant/polyMesh. transformPoints переводит координаты из миллиметров SALOME в метры OpenFOAM. Скрипт set_patch_types.py назначает типы по именам, а не по номерам строк. Расширенный checkMesh проверяет геометрию и топологию. Полученный результат baseline: 11364 points, 5267 cells и Mesh OK.

2.6 Физические свойства воды

В `constant/physicalProperties` задана ньютоновская жидкость с $\nu=1.006 \cdot 10^{-6}$ м²/с. Для перевода кинематического давления принята постоянная $\rho=998.2$ кг/м³. Температурное уравнение не решается.

Листинг 7 — Свойства среды и модель переноса импульса

```
// constant/physicalProperties
viscosityModel constant;
nu      1.006e-06;

// constant/momentumTransport
simulationType RAS;
RAS
{
    model      kOmegaSST;
    turbulence  on;
    viscosityModel Newtonian;
}
```

Вязкость переносится в каждый новый case из текущего JSON. Плотность отсутствует в этом dictionary, потому что решается несжимаемая система с кинематическим давлением; `rho` используется при построении отчётного `p_Ra`.

2.7 Числа Рейнольдса для базового расчёта

При $U_{in}=0.1$ м/с, $a=0.012$ м, $H=0.023$ м:

$$Re_a = 1192.8429, \quad Re_h = 2286.2823$$

2.8 Выбор решателя и модели турбулентности

Фактическая команда:

Листинг 8 — Запуск модульного решателя OpenFOAM 13

```
foamRun -solver incompressibleFluid
```

Команда вызывается дважды для одного изолированного case. Первый раз действуют стационарные dictionaries из `openfoam/template`; после их замены файлами из `openfoam/transient` та же команда продолжает решение из последнего времени. Модуль подходит для однофазной несжимаемой

изотермической жидкости. Выбор RAS kOmegaSST обусловлен отрывом на острых гранях, вихревыми следами, сильными градиентами скорости и наличием стенок.

2.9 Граничные условия

Фактические граничные условия базового расчёта приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Граничные условия базового расчёта

Граница	Поле	Тип	Значение базового расчёта	Физический смысл
inlet	U	fixedValue	(0.1 0 0) м/с	равномерный приток
outlet	U	zeroGradient	$\partial U / \partial n = 0$	свободный выход
walls, obstacles	U	noSlip	U=0	прилипание
frontAndBack	U	empty	—	отсутствие изменения по Z
inlet	p	zeroGradient	$\partial p / \partial n = 0$	давление определяется решением
outlet	p	fixedValue	0 М ² /с ²	опорное давление
walls, obstacles	p	zeroGradient	$\partial p / \partial n = 0$	непроницаемая стенка
frontAndBack	p	empty	—	квазидвумерная постановка
inlet	k	fixedValue	$5.5532696 \cdot 10^{-5}$ М ² /с ²	турбулентная энергия
walls, obstacles	k	kqRWallFunction	wall function	пристенное условие
inlet	omega	fixedValue	8.4506065 с ⁻¹	удельная диссипация
walls, obstacles	omega	omegaWallFunction	wall function	пристенная модель
outlet	k, omega	zeroGradient	$\partial / \partial n = 0$	свободный выход турбулентных величин
inlet, outlet	nut	calculated	начальное 0	вычисляется моделью
walls, obstacles	nut	nutkWallFunction	wall function	турбулентная вязкость у стенки
frontAndBack	k, omega, nut	empty	—	одна ячейка по Z

На outlet для k и ω задан zeroGradient. fixedValue фиксирует значение, zeroGradient — нулевую нормальную производную, а empty удаляет производные по Z из двумерной постановки.

Листинг 9 — Граничные условия скорости baseline

```
inlet
{
    type      fixedValue;
    value      uniform (0.1 0 0);
}
outlet
{
    type      zeroGradient;
}
walls { type noSlip; }
obstacles { type noSlip; }
frontAndBack { type empty; }
```

Скрипт параметризации заменяет два значения (Uin 0 0) — начальное поле и вход — и проверяет число замен. Таким образом, выбранная скорость попадает в case до решателя, а не только отображается в интерфейсе.

2.10 Структура и настройка расчётного случая OpenFOAM

- 0/U, 0/p, 0/k, 0/ ω , 0/nut — начальные и граничные условия;
- constant/physicalProperties — ν ;
- constant/momentumTransport — RAS kOmegaSST;
- constant/polyMesh — импортированная сетка;
- system/controlDict — время, запись и решатель;
- system/fvSchemes — дискретизация;
- system/fvSolution — линейные решатели и SIMPLE/PIMPLE.

Steady-конфигурация использует steadyState, SIMPLE, nNonOrthogonalCorrectors 1, ограниченные конвективные схемы и релаксацию. Transient-конфигурация использует Euler, PIMPLE с одним outer и двумя pressure correctors, адаптивный шаг, maxCo=0.7, maxDeltaT=0.002 с.

Листинг 10 — Ключевые параметры нестационарного продолжения

```

startFrom latestTime;
endTime 2501;
deltaT 0.0005;
adjustTimeStep yes;
maxCo 0.7;
maxDeltaT 0.002;
writeControl adjustableRunTime;
writeInterval 0.1;

```

Старт из latestTime сохраняет поле стационарной инициализации. Адаптивный шаг ограничивается фактическим числом Куранта и не может превышать 0.002 с.

Листинг 11 — Параметры PIMPLE и линейных корректоров

```

PIMPLE
{
    momentumPredictor yes;
    nOuterCorrectors 1;
    nCorrectors 2;
    nNonOrthogonalCorrectors 1;
}

```

Один внешний проход и две коррекции давления обеспечивают связь скорости и давления на каждом временном шаге. Дополнительная ненормальная коррекция согласована с ненормальностью принятой сетки.

2.11 Запуск базового расчёта

Стационарный диагностический расчёт достиг метки 2500 и завершился, но начальные невязки продолжали колебаться приблизительно на уровнях $U=2-3 \cdot 10^{-3}$, $p=4-5 \cdot 10^{-3}$, $k \approx 3 \cdot 10^{-3}$, $\omega \approx 1.3 \cdot 10^{-3}$. Поэтому результат не объявлялся стационарно сошедшимся. Тот же расчётный случай продолжен по схеме transient PIMPLE на одну физическую секунду — от каталога времени 2500 до 2501. На последнем шаге получены $\max Co=0.6914771$, шаг $5.9680162 \cdot 10^{-4}$ с, локальная ошибка неразрывности $1.7465988 \cdot 10^{-11}$ и накопленная ошибка $-4.2313741 \cdot 10^{-11}$; журнал заканчивается строкой End.

Постобработка выполняется только после успешного завершения журнала решателя. Она не пересчитывает CFD, а читает последний сохранённый каталог времени.

Листинг 12 — Получение интегральных величин и экстремумов

```
foamPostProcess -latestTime -func 'patchFlowRate(name=inlet,patch=inlet)'
foamPostProcess -latestTime -func 'patchFlowRate(name=outlet,patch=outlet)'
foamPostProcess -latestTime -func 'patchAverage(name=pInlet,patch=inlet,field=p)'
foamPostProcess -latestTime -func 'patchAverage(name=pOutlet,patch=outlet,field=p)'
foamPostProcess -latestTime -func 'cellMaxMag(U)'
foamPostProcess -latestTime -func 'cellMinMag(U)'
foamPostProcess -latestTime -func 'cellMax(p)'
foamPostProcess -latestTime -func 'cellMin(p)'
```

2.12 Анализ результатов базового расчёта

Интегральные и экстремальные значения базового расчёта сведены в таблицу 6. Расходы берутся по patches, перепад — по areaAverage, а extrema — по исходным значениям в ячейках.

Таблица 6 — Результаты базового расчёта

Величина	Проверенное значение
Q _{in} по модулю	$2.3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$
Q _{out} по модулю	$2.3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$
дисбаланс	0% в точности вывода
areaAverage p на inlet	$0.30652243 \text{ м}^2/\text{с}^2$
areaAverage p на outlet	$0 \text{ м}^2/\text{с}^2$
перепад давления	305.970689626 Па
max U по ячейкам	0.46627613 м/с
min U по ячейкам	0.001867985 м/с
min/max p по ячейкам	-0.13827958 / 0.31614916 $\text{м}^2/\text{с}^2$



Рисунок 6 — Модуль скорости воды |U| в базовом расчёте в каталоге времени 2501 (после 1 с нестационарного продолжения).

На рисунке 6 видны ускоренные струи в узких проходах и области малой скорости за квадратами. Максимум по ячейкам примерно в 4.66 раза выше входной скорости.



Рисунок 7 — Давление после пересчёта кинематического ρ в Па.

На рисунке 7 видно, что среднее давление уменьшается от входа к выходу. Локальные максимумы возникают перед обращёнными к потоку гранями, а области отрицательного давления относительно опорного значения на outlet — в ускоренных струях и следах.



Рисунок 8 — Линии тока и поле скорости через шахматный массив.

Рисунок 8 показывает прохождение линий тока через шахматный массив и отклонение потока препятствиями.




Рисунок 9 — Увеличенное поле скорости около квадратных препятствий.

На рисунке 9 детально показаны ускорение в сужениях и зоны пониженной скорости за квадратами.

3 Разработка приложения

3.1 Архитектура

В `settings.json` хранится единый набор параметров. Скрипт `geometry.py` проверяет их и вычисляет координаты препятствий. `generate_mesh.py` создаёт HDF и UNV, а `parameterize_case.py` переносит значения в новый расчётный случай OpenFOAM.

Сценарий `run_pipeline.py` последовательно управляет внешними программами. `render_results.py` подготавливает изображения и численную сводку, Node.js-сервер связывает эти действия с браузерной формой, а каждый результат сохраняется в отдельном каталоге `runs/<id>`.

Архитектура разделяет интерактивный и вычислительный контуры. Браузер не запускает SALOME или OpenFOAM напрямую: он отправляет JSON серверу. Сервер повторно проверяет значения, создаёт каталог и запускает один Python-процесс. Runner, в свою очередь, управляет строго упорядоченными внешними командами и сохраняет их `stdout/stderr` в отдельные журналы. Схема взаимодействия показана на рисунке 10.




Рисунок 10 — Фактическая архитектура приложения и расчётного конвейера.

Основные маршруты API приведены в таблице 7. Пути к `run` проверяются функцией `safeRunId()`: допустим только идентификатор из

букв, цифр, точки, дефиса или подчёркивания, а итоговый путь обязан оставаться внутри runs.

Таблица 7 — Маршруты локального API

Метод и маршрут	Назначение	Результат
GET /api/defaults	загрузка и проверка стандартной конфигурации	JSON параметров и производных величин
POST /api/validate	проверка введённых значений	200 и нормализованный JSON либо 400 и сообщение
POST /api/generate-mesh	запуск pipeline до checkMesh	202 и идентификатор mesh-only run
POST /api/calculate	полный последовательный запуск	202 и идентификатор full run
GET /api/status?run=...	опрос текущего состояния	стадия, состояние и сообщение
GET /api/summary?run=...	загрузка проверенной сводки	фактические входы, mesh, solver и результаты
GET /api/log?run=...	просмотр хвоста журнала	текст pipeline/solver log
GET /api/image?run=...&name=...	загрузка разрешённого PNG	изображение результата
POST /api/open-paraview?run=...	открытие существующего case	202 либо диагностическая ошибка

3.2 Веб-интерфейс

Главная форма представляет собой рабочий экран инженерного расчёта. Она содержит русские подписи и единицы измерения для восьми параметров L, H, a, P, S, Y, R, U_{in}, а также предустановку качества сетки Coarse/Medium/Fine. После проверки исходных данных без перезагрузки обновляются SVG-схема, координаты семи препятствий, Re_a и Re_H. Пользователь может восстановить исходные значения, отдельно проверить параметры, создать только сетку или запустить полный расчёт.

Интерфейс не принимает произвольные команды и пути. Кнопка полного запуска имеет явную подпись «Запустить расчёт», а во время активного задания действия повторного запуска блокируются. Изменённая геометрия C, введённая в этой форме, показана на рисунке 11.

Локальный сервер запускается из каталога приложения:

```
cd app
npm start
```

После запуска форма доступна по адресу <http://127.0.0.1:8083/>.

V3 Системы инженерного анализа

SALOME 9.16 - OpenFOAM 13 - ParaView 6.1

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ - ВАРИАНТ №3

Расчёт канала с квадратными препятствиями

Параметрическая геометрия SALOME, последовательный расчёт OpenFOAM и результаты ParaView.

РЕА1093

РЕН2485

ПРЕПЯТСТВИЙ7

01 Исходные параметры

Вариант №3 - размеры в миллиметрах

Длина канала L350

Высота канала H25

Сторона квадрата а11

Шаг ряда P62

Сдвиг рядов S31

Отступ от стенки Y8

Отступ от выхода R60

Скорость на входе Uin0.1м/с

Качество сеткиСтандартная (Medium)

Параметры корректны: диапазоны, зазоры и пересечения проверены

Восстановить исходные

Проверить параметры

Создать только сетку

ЗАПУСТИТЬ РАСЧЁТ

02 Расчётная область

Схема обновляется без перезагрузки

L = 350 мм

H = 25 мм

■ Расчётная область ■ Препятствия → направление потока

B1: (104; 17) B2: (166; 17) B3: (228; 17) B4: (290; 17) H1: (135; 8) H2: (197; 8) H3: (259; 8)

03 Ход расчёта

Последовательное выполнение, без MPI

Параметры

SALOME

Проверка сетки

OpenFOAM

Расчёт

Постобработка

Сохранение

Готово

Готово к новому запуску

baseline_v3_u0p1

Рисунок 11 — Параметрическая схема для изменённой геометрии С.

3.3 Проверка исходных данных

Одинаковые ограничения реализованы в серверной части и Python. Проверка $S=5$ мм при $a=12$ мм вернула « S должно быть не меньше a » и

заблокировала запуск. Пустое L отклоняется сообщением «L: заполните поле», нечисловое значение — сообщением «L: требуется конечное число». Также проверяются допустимые диапазоны, зазоры до стенок, выход препятствий за границы и попарные пересечения. Для C интерфейс и Python независимо вычислили центры (104,17), (166,17), (228,17), (290,17), (135,8), (197,8), (259,8) мм.

Листинг 13 — Серверная проверка числа и базовой геометрии

```
function number(value, name) {  
  if (value === null || value === undefined || String(value).trim() === "")  
    throw new Error(`${name}: заполните поле`);  
  const parsed = Number(value);  
  if (!Number.isFinite(parsed))  
    throw new Error(`${name}: требуется конечное число`);  
  return parsed;  
}  
if (g.S < g.a) throw new Error("S должно быть не меньше a");  
if (g.P - g.S < g.a) throw new Error("P - S должно быть не меньше a");
```

Проверка выполняется до создания каталога вычисления. Аналогичные геометрические условия остаются в `geometry.py`, поэтому прямой запуск `runner` не обходит защиту.

3.4 settings.json и автоматизация

JSON разделён на `geometryMm`, `flow`, `mesh`. После успешной проверки сервер сохраняет именно значения текущей формы в `runs/<id>/settings.json`. Геометрические параметры читает `geometry.py`, затем тот же файл получает SALOME-скрипт. `parameterize_case.py` переносит `Uin`, `k`, `omega`, вязкость и настройки модели в новый OpenFOAM case. Поэтому связь имеет проверяемый вид: поле формы → сохранённый JSON → геометрия/HDF/UNV или словарь OpenFOAM → расчёт → `summary.json`, содержащий использованные входные данные.

Серверная часть передаёт SALOME только проверенные пути через переменные окружения. Скрипт запуска активирует OpenFOAM с `ParaView_TYPE=none`, чтобы исключить ненужное обнаружение системного

ParaView, и последовательно выполняет импорт, масштабирование, обработку типов граничных участков, checkMesh, запуск решателя и постобработку. MPI не используется.

После создания каталога запуска сервер вызывает:

Листинг 14 — Воспроизводимый запуск полного конвейера

```
| python3 scripts/run_pipeline.py --run-dir runs/<id>
```

Команда выполняет все этапы для конкретного набора параметров. При ошибке последовательность останавливается, а причина сохраняется в status.json и журнале.

Внутри pipeline стадии имеют явные входы и выходы. SALOME получает settings.json и создаёт HDF/UNV; импорт создаёт polyMesh; параметризация изменяет 0/U, 0/k, 0/omega и physicalProperties; решатель создаёт time directories; постобработка создаёт журналы, PNG и итоговый JSON. Только после успешной проверки всех ожидаемых файлов содержимое копируется в persistent run.

3.5 Серверная часть, состояние и журналирование

Серверная часть написана на встроенном HTTP API Node.js без установки пакетов. Числовые значения проверяются до запуска задания, идентификаторы каталогов разрешаются только внутри runs, процессы получают массив аргументов. status.json отражает реальные стадии: подготовку задания, SALOME, проверку сетки, подготовку case, решатель, постобработку, сохранение и завершение. Браузер опрашивает API раз в 2 секунды; фиктивная процентная готовность не используется.

Во время активного задания интерфейс блокирует кнопки запуска, а сервер независимо отклоняет конфликтующий запрос кодом 409 и сообщает, какой расчёт уже выполняется. Ошибка дочернего процесса переводит задание в failed, выводится пользователю и снова разблокирует форму. Для

выбранного завершённого запуска доступна кнопка показа и скрывания реального `pipeline.log`. Реальный запуск только генерации сетки создал HDF/UNV и завершился сообщением Mesh OK без решателя. Отображение активного полного задания показано на рисунке 12.

Листинг 15 — Безопасный запуск runner и блокировка конкуренции

```
if (activeJob) {  
  const error = new Error(  
    `Уже выполняется расчёт ${activeJob.runId}. Дождитесь его завершения.`  
  );  
  error.statusCode = 409;  
  throw error;  
}  
const child = spawn(PYTHON,  
  [PIPELINE, "--run-dir", runDir, ...extra],  
  { detached: true, stdio: "ignore", cwd: PROJECT });  
activeJob = { runId, child };
```

Пользовательские значения не подставляются в `shell`-команду. Параметры передаются через сохранённый JSON, а путь создаётся сервером внутри каталога `runs`. События `error` и `exit` дополнительно переводят незавершённый `run` в состояние `failed`.

3.6 Интеграция с ParaView

render_results.py читает internalMesh и поля U, p, k, omega, nut, выбирает последний каталог времени, вычисляет $p_{Pa}=p \cdot \rho$, строит пять видов и сохраняет paraview_summary.json. Экстремумы по ячейкам OpenFOAM и интерполированные диапазоны по точкам ParaView учитываются отдельно.

После завершения интерфейс показывает входные параметры конкретного запуска, статус, решатель, режим, последний каталог времени, длительность нестационарного участка, число ячеек, $\max|U|$, Δp , дисбаланс расходов и $\max Co$. Доступны журнал, безопасное открытие сохранённого case в ParaView и начало нового расчёта. Результат теста В с $U_{in}=0.15$ м/с показан на рисунке 13.

Входные параметры $U_{in} = 0,15 \text{ м/с}$

V3 Системы инженерного анализа

SALOME 9.16 · OpenFOAM 13 · ParaView 6.1

Курсовой проект · Вариант №3

Расчёт канала с квадратными препятствиями

Параметрическая геометрия SALOME, последовательный расчёт OpenFOAM и результаты ParaView.

ReA1789

ReH3429

препятствий7

01 Исходные параметры

Вариант №3 - размеры в миллиметрах

Длина канала L326

Высота канала H23

Сторона квадрата a12

Шаг ряда P60

Сдвиг рядов S30

Отступ от стенки Y8

Отступ от выхода R60

Скорость на входе U_{in} 0.15

Качество сеткиСтандартная (Medium)

Параметры корректны: диапазоны, зазоры и пересечения проверены

Восстановить исходные

Проверить параметры

Создать только сетку

ЗАПУСТИТЬ РАСЧЕТ

02 Расчётная область

Схема обновляется без перезагрузки

L = 326 мм

H = 23 мм

Завершение и сохранённые результаты

Расчётная область

Препятствия

направление потока

B1: (86; 15)

B2: (146; 15)

B3: (206; 15)

B4: (266; 15)

H1: (116; 8)

H2: (176; 8)

H3: (236; 8)

03 Ход расчёта

Последовательное выполнение, без MPI

Параметры

SALOME

Проверка сетки

OpenFOAM

Расчёт

Постобработка

Сохранение

Готово

Расчёт завершен: Mesh OK, solver End, результат сохранёнweb-2026-09-13T19-44-10-248Z

Расчёт web-2026-09-13T19-44-10-248Z успешно завершен. Результаты и журнал доступны ниже.

СОХРАНЁННЫЕ РАСЧЁТЫ

Результаты выбранного расчётаweb-2026-09-13T19-44-10-248Z

Использованные параметры

Состояние и время

L × H326 × 23 мм

a / P / S12 / 60 / 30 мм

СтатусПодтвержден

Решательfoam::solver incompressibleFluid

Y / R8 / 60 мм

U_{in} 0.15 м/с

Режимtransient PIMPLE

Каталог времени2501

Качество сеткиMedium

Rea / ReH1789 / 3429

Нестационарный интервал1с

Идентификаторweb-2026-09-13T19-44-10-248Z

Показать журнал

Открыть в ParaView

Новый расчёт

ЯЧЕЕК5267

MAX |U|0,7375 м/с

Δp 682,07 Па

ДИСКАЛМС0 %

MAX CO0,694

Модуль скорости |U|, м/с

Давление p, Па

Струи и вихревые следы

Линии тока через массив препятствий

CourseProject_V3 - реальные артефакты расчёта хранятся отдельно для каждого запуска

Рисунок 13 — Завершённый тест В: $U_{in}=0.15 \text{ м/с}$, 5267 ячеек, $\max |U|=0.7375 \text{ м/с}$, $\Delta p=682.07 \text{ Па}$.

4 Тестирование и анализ результатов

4.1 Матрица тестирования

Сравнение трёх выполненных расчётов приведено в таблице 8 и на рисунке 14.

Таблица 8 — Матрица проверочных расчётов

Расчёт	Отличие	Ячейки	Re_a / Re_H	max U , м/с	Δр, Па / max Co	Результат
A baseline_v3_u 0p1	стандарт, U _{in} =0.1	5267	1192.843 / 2286.282	0.466276	305.971 / 0.691477	Mesh OK, End
B speed_v3_u0p 15	та же геометрия, U _{in} =0.15	5267	1789.264 / 3429.423	0.737507	682.066 / 0.694407	Mesh OK, End
C geometry_v3_ changed	L=350, H=25, a=11, P=62, S=31 мм	6518	1093.439 / 2485.089	0.399901	180.959 / 0.699670	Mesh OK, End

Расходы Q_{out} равны $2.30 \cdot 10^{-6}$, $3.45 \cdot 10^{-6}$ и $2.50 \cdot 10^{-6}$ м³/с соответственно. Во всех трёх расчётах Q_{in}=Q_{out} по модулю в точности сохранённого вывода; критерий дисбаланса менее 1% выполнен.




Рисунок 14 — Сравнение Re_a, максимальной скорости и перепада давления.

4.2 Изменение скорости

При увеличении U_{in} в 1.5 раза расход, Re_a и Re_H выросли в 1.5 раза. Проверенные значения В составили max|U|=0.73750655 м/с и Δр=682.065777722 Па. Максимальная скорость по ячейкам выросла в 1.5817 раза, перепад давления — в 2.2292 раза. Последний коэффициент близок к

$1.5^2=2.25$, характерному для инерционных потерь, но вывод относится только к двум рассчитанным точкам.

4.3 Изменение геометрии

В С высота увеличена до 25 мм, сторона уменьшена до 11 мм, шаг — 62 мм, сдвиг — 31 мм, длина — 350 мм. При той же скорости расход стал $2.5 \cdot 10^{-6}$ м³/с; максимум скорости снизился до 0.39990055 м/с, перепад — до 180.9586 Па, или 59.14% значения базового расчёта. Это согласуется с менее стеснённым проходом. Поскольку менялись несколько размеров, вклад каждого отдельно не идентифицируется.

4.4 Проверка работы приложения

Приложение проверено на стандартных, изменённых и ошибочных исходных данных. Результаты приведены в таблице 9. Каждый успешный запуск получил отдельный каталог, поэтому контрольные данные не перезаписывались.

Таблица 9 — Результаты сквозных приёмочных тестов

Тест	Действие через интерфейс	Проверенный результат
A	исходные значения, полный запуск	5267 ячеек; Mesh OK; решатель завершён строкой End; итоговая сводка имеет статус VERIFIED
B	$U_{in}=0.15$ м/с, полный запуск	значение записано в 0/U, пересчитаны k и omega; $Re_a=1789.264$, $\max U =0.737507$ м/с, $\Delta p=682.066$ Па
C	геометрия 350×25 мм, a=11, P=62, S=31 мм, проверка сетки	SALOME создал новые HDF/UNV; OpenFOAM получил 6518 ячеек; Mesh OK
D	S=5 мм, пустое и нечисловое L	каждое значение отклонено до SALOME/OpenFOAM; запуск недоступен
E	контролируемый ненулевой выход расчётного процесса	показана понятная ошибка; форма снова доступна для нового запуска

Пустые, нечисловые и геометрически несовместимые значения отклоняются до запуска внешних программ. Если процесс завершается с ошибкой, интерфейс показывает её по-русски и возвращается в рабочее

состояние. Попытка запустить второй расчёт одновременно отклоняется кодом 409.

4.5 Ограничения достоверности

- формальное исследование сеточной независимости не выполнялось;
- результаты являются URANS-снимками после одной секунды нестационарного продолжения, а не статистикой по множеству периодов;
- RAS kOmegaSST и пристенные функции — инженерное приближение;
- экспериментальный или DNS/LES-эталон отсутствует;
- отрицательное локальное p отсчитывается от нулевого опорного значения на outlet и не означает отрицательного абсолютного давления.

Заключение

Создан параметрический проект варианта №3. Геометрия вычисляется из восьми пользовательских параметров; невозможные комбинации отсекаются до SALOME. Однослойная сетка строится в SALOME, экспортируется в UNV, масштабируется и проверяется OpenFOAM. Принятая базовая сетка содержит 5267 ячеек и проходит расширенный checkMesh.

Базовый расчёт воды выполнен решателем incompressibleFluid с моделью kOmegaSST; нестационарное продолжение использовано из-за периодического вихревого следа. Получены $Re_a=1192.843$, $Re_H=2286.282$, $\max|U|=0.466276$ м/с, $\Delta p=305.971$ Па, расход $2.3 \cdot 10^{-6}$ м³/с. Расчёты В и С подтвердили параметричность: новая скорость изменила поля OpenFOAM и итоговые показатели, а новая геометрия привела к созданию новых HDF/UNV и сетки из 6518 ячеек.

Браузерный интерфейс связывает ввод пользователя с реальным расчётным конвейером, показывает текущий этап, результат и журнал. Проверки стандартного и изменённых вариантов завершились успешно; расчёт выполнялся последовательно, без MPI.

Список использованных источников

1. OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM v13 User Guide*. URL: <https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide-v13/contents> (дата обращения: 13.09.2026).
2. OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM cases and file structure*. URL: <https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide-v13/cases> (дата обращения: 13.09.2026).
3. OpenFOAM Foundation. *Numerical schemes: fvSchemes*. URL: <https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide-v13/fvschemes> (дата обращения: 13.09.2026).
4. OpenFOAM Foundation. *Solution and algorithm control: fvSolution*. URL: <https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide-v13/fvsolution> (дата обращения: 13.09.2026).
5. OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM 13 Source Code Guide: kOmegaSST*. URL: https://cpp.openfoam.org/v13/classFoam_1_1kOmegaSST.html (дата обращения: 13.09.2026).
6. SALOME Platform. *User's Documentation, version 9.16*. URL: <https://docs.salome-platform.org/latest/main/gui.html> (дата обращения: 13.09.2026).
7. SALOME Platform. *Mesh 9.16: Importing and exporting meshes*. URL: https://docs.salome-platform.org/latest/gui/SMESH/importing_exporting_meshes.html (дата обращения: 13.09.2026).
8. SALOME Platform. *Mesh 9.16: Structured documentation*. URL: <https://docs.salome-platform.org/latest/gui/SMESH/modules.html> (дата обращения: 13.09.2026).
9. SALOME Platform. *NETGENPLUGIN 9.16: Python Interface*. URL: https://docs.salome-platform.org/latest/gui/NETGENPLUGIN/netgenplugin_python_interface_page.html (дата обращения: 13.09.2026).

10. Kitware. *ParaView User's Guide*. URL: <https://docs.paraview.org/en/latest/> (дата обращения: 13.09.2026).
11. Kitware. *ParaView Python Reference*. URL: <https://docs.paraview.org/en/latest/ReferenceManual/> (дата обращения: 13.09.2026).
12. OpenJS Foundation. *Node.js documentation: Child process*. URL: https://nodejs.org/api/child_process.html (дата обращения: 13.09.2026).
13. NASA Langley Research Center. *Turbulence Modeling Resource: Menter SST models*. URL: <https://turbmodels.larc.nasa.gov/sst.html> (дата обращения: 13.09.2026).
14. Menter F. R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications // *AIAA Journal*. 1994. Vol. 32, No. 8. P. 1598–1605. DOI: <https://doi.org/10.2514/3.12149>.
15. Ferziger J. H., Perić M., Street R. L. *Computational Methods for Fluid Dynamics*. 4th ed. Cham: Springer, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-99693-6>.
16. Moukalled F., Mangani L., Darwish M. *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics*. Cham: Springer, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16874-6>.
17. Versteeg H. K., Malalasekera W. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2nd ed. Harlow: Pearson, 2007. ISBN 978-0-13-127498-3.
18. Williamson C. H. K. Vortex dynamics in the cylinder wake // *Annual Review of Fluid Mechanics*. 1996. Vol. 28. P. 477–539. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.fl.28.010196.002401>.
19. Python Software Foundation. *subprocess — Subprocess management*. URL: <https://docs.python.org/3/library/subprocess.html> (дата обращения: 13.09.2026).

20. Ecma International. *ECMA-404: The JSON Data Interchange Syntax*. URL: [<https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>](https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/) (дата обращения: 13.09.2026).

Приложение А — основной код приложения

Приложение состоит из статической клиентской части и небольшого HTTP-сервера. Полная исполняемая версия хранится в `app/`; здесь приведена карта файлов, необходимая для сопровождения и защиты проекта.

Файл	Назначение
<code>app/public/index.html</code>	структура формы, блоков состояния и результатов
<code>app/public/style.css</code>	адаптивное оформление интерфейса
<code>app/public/app.js</code>	чтение формы, live-схема, API-запросы, polling, показ результата
<code>app/server.js</code>	HTTP API, проверка параметров, управление процессом и доступ к runs
<code>app/package.json</code>	имя приложения и команды start/check

Клиентская функция `values()` получает значения только из элементов формы. После изменения поля запускается отложенная проверка через 150 мс. Успешный ответ содержит нормализованную геометрию и производные величины, после чего SVG перестраивается без перезагрузки. Если сервер вернул ошибку, кнопки расчёта остаются недоступными.

Функция `showRun()` не использует текущие значения формы для подписи результата. Она загружает `summary.json` выбранного run и выводит именно те параметры, при которых были созданы поля. Это устраняет распространённую ошибку интерфейса, когда пользователь изменил форму после расчёта, а старый результат отображается рядом с новыми значениями.

Сервер не предоставляет произвольный доступ к файловой системе. Имя изображения проверяется регулярным выражением, run id нормализуется внутри RUNS, а путь к ParaView case строится сервером. В учебной локальной среде не реализованы аутентификация и многопользовательская очередь; одновременно допускается один тяжёлый процесс.

Приложение Б — автоматизация SALOME

Полный воспроизводимый источник находится в `salome/generate_mesh.py`. Он разделён на четыре логические части:

1. чтение аргументов/переменных среды и вычисление производных параметров;
2. построение 2D-границ и 3D-тела;
3. классификация геометрических и сеточных границ;
4. вычисление сетки, `extrusion`, группировка и экспорт.

Функции `classify_planar_edges()` и `classify_solid_faces()` проверяют ожидаемое число геометрических сущностей: один `inlet`, один `outlet`, две внешние `walls`, 28 рёбер/боковых граней `obstacles` и две `front/back` грани. Несовпадение прекращает генерацию с ошибкой. После `extrusion` функция `classify_mesh_faces()` проходит по сеточным граням и определяет их принадлежность по координатам всех узлов.

Перед завершением скрипт проверяет, что число объёмов равно числу исходных 2D-граней. В `mesh_summary.json` записываются `nodes`, `faces`, `volumes`, `triangles/quadrangles` исходной плоскости, число `hexa/penta`, размеры групп и размеры HDF/UNV. Эти данные затем используются при построении общей сводки, а не вводятся в отчёт вручную.

Приложение В — автоматизация OpenFOAM

Каталог `openfoam/template` содержит начальные поля `U`, `p`, `k`, `omega`, `nut`, физические свойства и стационарные `dictionaries`. Каталог `openfoam/transient` содержит только три файла, заменяемые перед нестационарным продолжением: `controlDict`, `fvSchemes`, `fvSolution`.

Скрипт `parameterize_case.py` изменяет только подтверждённые числовые записи. Для каждого регулярного выражения задано минимальное число замен; если структура `template` неожиданно изменилась, скрипт выдаёт ошибку вместо частично параметризованного `case`. Производные `Re`, `I`, `l`, `k`, `omega` сохраняются в `derived.json`.

`run_pipeline.py` запускает команды с явным `cwd`, окружением и перенаправлением объединённого `stdout/stderr` в отдельный `log`. Код возврата проверяется после каждой операции. Для OpenFOAM создаётся контролируемая оболочка, активирующая Foundation 13 и отключающая ненужный поиск системного ParaView. MPI-команды в `pipeline` отсутствуют.

После решателя выполняются восемь функций `foamPostProcess`: расходы `inlet/outlet`, средние давления `inlet/outlet`, `min/max` скорости и давления. `build_summary.py` разбирает только сохранённые `logs`, проверяет наличие требуемых строк и формирует `results/summary.json`. Статус `VERIFIED` присваивается после сборки сеточных, `solver`- и ParaView-доказательств.

Приложение Г — постобработка и структура артефактов

`postprocessing/render_results.py` открывает `course_project.foam`, выбирает `internalMesh` и поля `U`, `p`, `k`, `omega`, `nut`. Для визуализации создаётся `point representation` и вычисляемый массив $p_{Pa}=p*\rho$. Камера фиксирована в `top view` с параллельной проекцией, поэтому виды разных `runs` сопоставимы.

Пять файлов имеют разные функции: `mesh.png` подтверждает топологию и сгущение; `velocity.png` показывает общий модуль скорости; `pressure.png` — давление в Па; `obstacles_zoom.png` — локальные зоны ускорения; `streamlines.png` — траектории через шахматный массив. В `paraview_summary.json` сохраняются финальное время, число временных каталогов, число точек/ячеек и `point ranges`.

Каждый `persistent run` имеет следующую структуру:

- `settings.json` — фактический вход;
- `status.json` — состояние `pipeline`;
- `CourseProject_V3.hdf`, `Mesh.unv`, `mesh_summary.json` — SALOME;
- `case/` — параметризованный OpenFOAM case и `time directories`;
- `logs/` — журналы каждой команды;
- `screenshots/` — пять PNG и `paraview_summary.json`;
- `results/summary.json` — итоговая проверенная сводка.

Именно сочетание входного JSON, исполняемого case, журналов и графических результатов делает расчёт трассируемым. Один PNG без соответствующего `run` не считается достаточным доказательством численного утверждения.