Opgave 5.1

Skriv kode i *vis.js*, der indsætter et *<label>* element foran hvert *<input>* element i *vis.html*. De to labels skal have teksten *"Tal: "* hhv. *"Tid: ".* Når der klikkes på en label eller det tilhørende tekstfelt, skal der vises et tilfældigt tal hhv. det aktuelle tidspunkt i tekstfeltet.

Opgave 5.2

Lav en HTML-side personer.html.

Siden skal have to tekstfelter til at indtaste navn og alder på en person

Siden skal også have en knap, tilføj.

Derudover skal den have et tomt div-tag med en id. Denne skal (senere) vise en tabel over indtastede personer, så giv den en passende id.

Lav en tilknyttet personer.js (`<script src="personer.js" defer></script>`
)

I personer.js skal man have en liste (array) over indtastede personer, tom fra starten.

Der skal tilføjes en click eventhandler til tilføj-knappen.

Når der klikkes på tilføj-knappen skal:

- Listen over indtastede personer opdateres. Brug objekter med navn og alder.
- Der skal genereres HTML, der danner en tabel med to kolonner, navn og alder, og en række for hver person. Denne HTML skal sættes som div-taggets indhold (vha innerHTML).

Opgave 5.3

I denne opgave skal vi arbejde videre med opgave 5.2. Vi skal lave funktionaliteten på flere måder.

Overordnet skal man kunne klikke på hver række i tabellen og så skal en eventhandler kunne finde den tilhørende person i listen i personer.js, f.eks til at markere den som slettet (man skal så lave en ekstra property på personen). I denne opgave kan man bare vise navn på personen i et ekstra inputfelt

Vi skal lave dette på flere måder i nedenstående underopgaver:

For at give os så mange muligheder som muligt gives hver person i arrayet i personer.js en id-property, unik.

Opgave 5.3a

Under genereringen af html skal der indsættes en onclick-property, der peger på en funktion, der modtager id på en person og derefter udfører selve klik-funktionaliteten.

Det svære er at generere html'en, så den kommer til at afspejle id på hver person. Det er noget med at generere en string med en variabel det, ligesom med fornavn og alder, i pseudokode

”<hr onclick=’Klikfunktion(” + id på personen + ”resten af kaldet”
hvor der nok mangler nogle apostroffer eller lignende.

Opgave 5.3b

Tag en kopi af opgaveløsningen indtil nu, så du stadig har løsningen til 5.3a

I stedet for at generere et onclick element direkte i html laves bagefter generering af html en løkke, der gennemløber hver række i tabellen og tilknytter en eventhandler vha. element.addeventlistener(”click”, funktionen). Her er det nok nødvendigt at have id fra personen skrevet ned i html’en, hvis man vil bruge id til at finde personen. Det kan godt drille lidt at få id med over til funktionen. Et lambda expression kan hjælpe.

Afhængig af id genereringen kan man også få brug for at konvertere mellem typer.

Opgave 5.3c

I stedet for at bruge id skal bruges index på personen, altså første person i arrayet findes vha personer[0] osv. Lav denne ændring for begge løsningsmuligheder, hvis du kan.

Opgave 5.3d

Udover at vise personen på siden skal klik funktionen nu også farve tabelrækken rød.
Det kan være nødvendigt at sende tabelrækken med som parameter, afhængig af hvordan man laver det.

Opgave 5.4

Skriv kode i *tabs.js*, som viser *<h1>* elementet svarende til det ** element, der klikkes på. Fra starten skal den første tab vises. Brug CSS *display* propertien til at vise og skjule indholdet af en tab.