Opgave 15.1

Lav et program med en users.pug-fil og en users.js-fil.

Users.js skal være en express-server, tag bare en kopi af en tidligere opgave eller et eksempel

Users.js skal oprette et objekt med en user, der skal have 2-3 properties (brugernavn etc)

Derefter skal den rendere users.pug (vha. en app.get) og sende objektet med

Users.pug skal vise objektets properties.

Opgave 15.2

Tilret programmet fra 15.1, så users.js opretter en liste af users og sender denne med i stedet.
Users.pug skal løbe igennem listen og vise hver user med dens properties.

Opgave 15.3

Hent data fra https://randomuser.me/api/?nat=dk&results=100 og vis dem i en tabel genereret i pug.

Opgave 15.4

Udbyg opgave 15.3 så nationaliteten og antallet af users der hentes gøres til argumenter.

Med argumenter menes, at man i stedet for at skrive f.eks. http://localhost:8000/ skriver http://localhost:8000/fr/40, og så får man 40 randomusers fra frankrig.
Hint: app.get('/:nationalitet/:antal', …..)

Lav check på de to argumenter (altså dem fra URL-en) så nationalitet kun kan være en af ['gb', 'dk', 'de', 'fr'] og antallet af resultater kun kan være mellem 10 og 100. Vis en passende fejlbesked hvis dette ikke er tilfældet.