

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software
Unit_Test_Case_Specification
RAAF_GAMING



Francesco Peluso mat. 0522501771
Antonio Maddaloni mat. 0522501678
Antonio De Lucia mat. 0522501677

1. Package Profilo

1.1. ClienteServices

ricercaPerChiave(string \$id, bool \$save)

Test Case ID: 1.1.1.1	Test Frame: SPD, CT
INPUT	
\$id	“f.peluso25@gmail.com”
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un’istanza di <code>Cliente</code> che contiene i dati di un <code>cliente</code> presente nella tabella <code>Cliente</code> del database che ha quell’id e viene salvato in sessione con chiave <code>Cliente</code> .	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testRicercaPerChiavePresenteDBnoST
ORACOLO	
Viene restituita un’istanza di <code>Cliente</code> che contiene i dati di un <code>cliente</code> presente nella tabella <code>Cliente</code> del database che ha quell’id e viene salvato in sessione con chiave <code>Cliente</code> .	

Test Case ID: 1.1.1.2	Test Frame: SPD,CF
INPUT	
\$id	"f.peluso25@gmail.com"
\$save	false
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Cliente</code> che contiene i dati di un <code>cliente</code> presente nella tabella <code>Cliente</code> del database che ha quell'id.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testRicercaPerChiavePresenteDBnoSF
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Cliente</code> che contiene i dati di un <code>cliente</code> presente nella tabella <code>Cliente</code> del database che ha quell'id.	

Test Case ID: 1.1.1.3	Test Frame: SNPD,CT
INPUT	
\$id	“abcdefghi”
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un’istanza di Cliente con riferimento a null perché non esiste nessun cliente con quel id nel database e nella sessione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testRicercaPerChiaveNonPresente
ORACOLO	
Viene restituita un’istanza di Cliente con riferimento a null perché non esiste nessun cliente con quel id nel database e nella sessione.	

Test Case ID: 1.1.1.4	Test Frame: SN,CT
INPUT	
\$id	null
\$save	true
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del cliente che stiamo cercando.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testRicercaPerChiaveNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del cliente che stiamo cercando.	

Test Case ID: 1.1.1.5	Test Frame: SV,CT
INPUT	
\$id	“”
\$save	true
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del cliente che stiamo cercando.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testRicercaPerChiaveEmpty
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del cliente che stiamo cercando.	

Test Case ID: 1.1.1.6	Test Frame: SIS,CT
INPUT	
\$id	"f.peluso25@gmail.com"
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente in sessione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testRicercaPerChiavePresenteDBsiST
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente in sessione.	

Test Case ID: 1.1.1.7	Test Frame: SINS,CT
INPUT	
\$id	“alfio@gmail.com”
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un’istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente in sessione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testRicercaPerChiavePresenteSnoDBT
ORACOLO	
Viene restituita un’istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente in sessione.	

Test Case ID: 1.1.2.1	Test Frame: CV
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di Cliente che risiede nella propria sessione in quell'istante.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testGetUtenteAutenticatoCV
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di Cliente che risiede nella propria sessione in quell'istante.	

getUtenteAutenticato()

Test Case ID: 1.1.2.2	Test Frame: CVN
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di Cliente con riferimento a null perché non esiste il Cliente in quel momento nella sessione nella sessione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testGetUtenteAutenticatoCVN
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di Cliente con riferimento a null perché non esiste il Cliente in quel momento nella sessione nella sessione.	

Test Case ID: 1.1.2.3	Test Frame: CN
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Cliente</code> con riferimento a null perché non esiste il <code>Cliente</code> in quel momento nella sessione nella sessione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testGetUtenteAutenticatoCN
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Cliente</code> con riferimento a null perché non esiste il <code>Cliente</code> in quel momento nella sessione nella sessione.	

Test Case ID: 1.1.2.4	Test Frame: CVNV
INPUT	
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può ritornare un valore che non possa assumere il tipo Cliente.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testGetUtenteAutenticatoCVNV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può ritornare un valore che non possa assumere il tipo Cliente.	

logoutUtente()

Test Case ID: 1.1.3.1	Test Frame: CV
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testLogoutUtenteCV
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	

Test Case ID: 1.1.3.2	Test Frame: CVN
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testLogoutUtenteCVN
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	

Test Case ID: 1.1.3.3	Test Frame: CN
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testLogoutUtenteCN
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	

Test Case ID: 1.1.3.4	Test Frame: CVNV
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testLogoutUtenteCVNV
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.	

getCryptedPassword(string \$password)

Test Case ID: 1.1.4.1	Test Frame: SV
INPUT	
\$password	“abcd”
OUTPUT	
Viene restituita una stringa che rappresenta l’hash MD5 della password passata come parametro.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testGetCryptedPasswordSV
ORACOLO	
Viene restituita una stringa che rappresenta l’hash MD5 della password passata come parametro.	

Test Case ID: 1.1.4.2	Test Frame: SO
INPUT	
\$password	“”
OUTPUT	
Viene generata un’eccezione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testGetCryptedPasswordEmpty
ORACOLO	
Viene generata un’eccezione.	

Test Case ID: 1.1.4.3	Test Frame: SN
INPUT	
\$password	null
OUTPUT	
Viene generata un'eccezione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testGetCryptedPasswordNull
ORACOLO	
Viene generata un'eccezione.	

checkPassword(string \$password, Cliente \$utente)

Test Case ID: 1.1.5.1	Test Frame: SV, UVT
INPUT	
\$password	“veloce123”
\$utente	Cliente{Francesco,Peluso,f.peluso25@gmail.com,md5(veloce123),2000-08-24,1234567897,1234123412341237}
OUTPUT	
Il metodo restituisce true.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testCheckPasswordSVUVT
ORACOLO	
Il metodo restituisce true.	

Test Case ID: 1.1.5.2	Test Frame: SV, UVF
INPUT	
\$password	“veloce1234”
\$utente	Cliente{Francesco, Peluso, f.peluso25@gmail.com , md5(veloce123), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341237}
OUTPUT	
il metodo restituisce false.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testCheckPasswordSVUVF
ORACOLO	
il metodo restituisce false.	

Test Case ID: 1.1.5.3	Test Frame: SV, UN
INPUT	
\$password	“veloce123”
\$utente	null
OUTPUT	
Viene generata un’eccezione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testCheckPasswordSVUN
ORACOLO	
Viene generata un’eccezione.	

Test Case ID: 1.1.5.4	Test Frame: SN, UVF
INPUT	
\$password	null
\$utente	Cliente{Francesco, Peluso, f.peluso25@gmail.com , md5(veloce123), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341237}
OUTPUT	
Viene generata un'eccezione.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testCheckPasswordSNUVF
ORACOLO	
Viene generata un'eccezione.	

**newInsert(Cliente \$item, CartaFedelta \$carta_fedelta,
CartaDiCredito \$cartadicredito)**

Test Case ID: 1.1.6.1	Test Frame: CLND, CFP, CCP
INPUT	
\$item	Cliente{Francesco, Peluso, f.peluso26@gmail.com , md5(veloce123), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341237}
\$carta_fedelta	CartaFedelta{'1234567897',0}
\$cartadicredito	CartaDiCredito{'1234123412341239', '012', 12/12/2028}
OUTPUT	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Cliente del database contenente i dati nel parametro \$item e aggiunge le relazioni al modello \$item rispetto alle istanze di \$carta_fedelta e \$cartadicredito coerenti con i dati contenenti al loro interno	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testNewInsertOK
ORACOLO	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Cliente del database contenente i dati nel parametro \$item e aggiunge le relazioni al modello \$item rispetto alle istanze di \$carta_fedelta e \$cartadicredito coerenti con i dati contenenti al loro interno	

Test Case ID: 1.1.6.2	Test Frame: CLND, CFN
INPUT	
\$item	Cliente{Francesco, Peluso, f.peluso26@gmail.com , md5(veloce123), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341237}
\$carta_fedelta	null
\$cartadicredito	CartaDiCredito{'1234123412341239', '012', 12/12/2028}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testNewInsertCartaFNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

Test Case ID: 1.1.6.3	Test Frame: CLND, CFP, CCN
INPUT	
\$item	Cliente{Francesco, Peluso, f.peluso25@gmail.com , md5(veloce123), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341237}
\$carta_fedelta	CartaFedelta{'1234567897',0}
\$cartadicredito	CartaDiCredito{'1234123412341239', '012', 12/12/2028}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un cliente già esistente nel database e che quindi esiste già un cliente con quella chiave primaria e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testNewInsertNotOk
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un cliente già esistente nel database e che quindi esiste già un cliente con quella chiave primaria e quindi il database rimane invariato.	

Test Case ID: 1.1.6.4	Test Frame: CLP
INPUT	
\$item	Cliente{Francesco, Peluso, f.peluso26@gmail.com , md5(veloce123), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341237}
\$carta_fedelta	CartaFedelta{'1234567897',0}
\$cartadicredito	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testNewInsertCartaDNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

Test Case ID: 1.1.6.5	Test Frame: CLP
INPUT	
\$item	null
\$carta_fedelta	CartaFedelta{'1234567897',0}
\$cartadicredito	CartaDiCredito{'1234123412341239', '012', 12/12/2028}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testNewInsertNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

- `allElements(string $ordinamento)`

Test Case ID: 1.1.7.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“email asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>ClienteBean</code> che contiene i dati di tutti i clienti presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>ClienteBean</code> che contiene i dati di tutti i clienti presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	

Test Case ID: 1.1.7.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“email desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>ClienteBean</code> che contiene i dati di tutti i clienti presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>ClienteBean</code> che contiene i dati di tutti i clienti presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	

Test Case ID: 1.1.7.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“Peppe dasc”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testAllElementsNonValido
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 1.1.7.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testAllElementsVuoto
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 1.1.7.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	Null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testAllElementsNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

- doUpdate(Cliente \$item)

Test Case ID: 1.1.8.1	Test Frame: CLNDB
INPUT	
\$item	Cliente{Brancesco, Veluso,b. veluso25@gmail.com , md5(veloce321), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341237}
OUTPUT	
L'istanza viene inserita nella sessione	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testdoUpdateCLNDB
ORACOLO	
L'istanza viene inserita nella sessione	

Test Case ID: 1.1.8.2	Test Frame: CLPD
INPUT	
\$item	Cliente{Francesco, Peluso,f. peluso25@gmail.com , md5(veloce1234), 2000-08-24, 1234567897, 1234123412341235}
OUTPUT	
Vengono aggiornati i dati del cliente che ha quella determinata e-mail specificata nell'oggetto item e aggiorna la sessione	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testdoUpdateCLPD
ORACOLO	
Vengono aggiornati i dati del cliente che ha quella determinata e-mail specificata nell'oggetto item e aggiorna la sessione	

Test Case ID: 1.1.8.3	Test Frame: CLNULL
INPUT	
\$item	Null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testdoUpdateCLNULL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato	

Test Case ID: 1.1.8.4	Test Frame: CLNDBS
INPUT	
\$item	Cliente{Mario, Bros,M.Bros @gmail.com , md5(bros123), 1995-03-28, 1234767297, 1238363412341237}
OUTPUT	
Vengono aggiornati i dati del cliente in sessione	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testdoUpdateCLNDBS
ORACOLO	
Vengono aggiornati i dati del cliente in sessione	

Test Case ID: 1.1.8.5	Test Frame: CLPDNS
INPUT	
\$item	Cliente{Francesco, Peluso,f.peluso25@gmail.com, md5(veloce1234), 1985-07-18, 1234906297, 1238363147021237}
OUTPUT	
Vengono aggiornati i dati del cliente che ha quella determinata e-mail specificata nell'oggetto item e viene inserito nella sessione	
Test Driver	
Classe: ClienteServicesTest	Metodo: testdoUpdateCLPDNS
ORACOLO	
Vengono aggiornati i dati del cliente che ha quella determinata e-mail specificata nell'oggetto item e viene inserito nella sessione	

1.2. CartaFedeltaServices

- ricercaPerChiave(string \$id)

Test Case ID: 1.2.1.1	Test Frame: SPD
INPUT	
\$id	1234567897
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di CartaFedelta che contiene i dati di una carta fedeltà presente nella tabella CartaFedelta del database che ha quell'id	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testRicercaPerChiavePresente
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di CartaFedelta che contiene i dati di una carta fedeltà presente nella tabella CartaFedelta del database che ha quell'id	

Test Case ID: 1.2.1.2	Test Frame: SNPD
INPUT	
\$id	1234567896
OUTPUT	
Viene restituito un'istanza di CartaFedelta con riferimento a null perché non esiste nessuna carta fedeltà con quel id nel database	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testRicercaPerChiaveNonPresente
ORACOLO	
Viene restituito un'istanza di CartaFedelta con riferimento a null perché non esiste nessuna carta fedeltà con quel id nel database	

Test Case ID: 1.2.1.3	Test Frame: SV
INPUT	
\$id	“ “
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta fedeltà che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testRicercaPerChiaveVuoto
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta fedeltà che stiamo cercando	

Test Case ID: 1.2.1.4	Test Frame: SN
INPUT	
\$id	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta fedeltà che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testRicercaPerChiaveNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta fedeltà che stiamo cercando	

- allElements(string \$ordinamento)

Test Case ID: 1.2.2.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	'codice asc'
OUTPUT	
Viene restituita una lista di CartaFedelta che contiene i dati di tutte le carte fedeltà presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testAllElementsCrescente
ORACOLO	
Viene restituita una lista di CartaFedelta che contiene i dati di tutte le carte fedeltà presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	

Test Case ID: 1.2.2.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	'codice desc'
OUTPUT	
Viene restituita una lista di CartaFedelta che contiene i dati di tutti delle carte fedeltà presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testAllElementsDecrescente
ORACOLO	
Viene restituita una lista di CartaFedelta che contiene i dati di tutti delle carte fedeltà presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	

Test Case ID: 1.2.2.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	'Peppe dasc'
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testAllElementsNonValido
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 1.2.2.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testAllElementsVuoto
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 1.2.2.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CartaDiFedeltaServices	Metodo: testAllElementsNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

- newInsert(CartaFedelta \$item)

Test Case ID: 1.2.3.1	Test Frame: CFNDB
INPUT	
\$item	CartaFedelta{'1234567899',0}
OUTPUT	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Carta fedeltà del database contenente i dati nel parametro item	
Test Driver	
Classe: CartaFedeltaServices	Metodo: testnewInsertCFNDB
ORACOLO	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Carta fedeltà del database contenente i dati nel parametro item	

Test Case ID: 1.2.3.2	Test Frame: CFPDB
INPUT	
\$item	CartaFedelta{'1234567897',1}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare una carta fedeltà già esistente nel database e che quindi esiste già una carta fedeltà con quella chiave primaria per cui il database rimane invariato	
Test Driver	
Classe: CartaFedeltaServices	Metodo: testnewInsertCFPDB
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare una carta fedeltà già esistente nel database e che quindi esiste già una carta fedeltà con quella chiave primaria per cui il database rimane invariato	

Test Case ID: 1.2.3.3	Test Frame: CFNULL
INPUT	
\$item	Null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: CartaFedeltaServices	Metodo: testnewInsertCFNULL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

- doUpdate(CartaFedelta \$item)

Test Case ID: 1.2.4.1	Test Frame: CFNDB
INPUT	
\$CartaFedelta	CartaFedelta{'1234567896',0}
OUTPUT	
Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e il Cliente nella sessione non viene aggiornata	
Test Driver	
Classe: CartaFedeltaServices	Metodo: testDoUpdateNonPresenteNo Cliente
ORACOLO	
Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e il Cliente nella sessione non viene aggiornata	

Test Case ID: 1.2.4.2	Test Frame: CFPDB
INPUT	
\$CartaFedelta	CartaFedelta{'1234567897',0}
OUTPUT	
Vengono aggiornati i dati della carta fedelta che ha quella determinato codice specificata nell'oggetto item, viene aggiornata anche l'istanza Cliente nella sessione	
Test Driver	
Classe: CartaFedeltaServices	Metodo: testDoUpdatePresente
ORACOLO	
Vengono aggiornati i dati della carta fedelta che ha quella determinato codice specificata nell'oggetto item, viene aggiornata anche l'istanza Cliente nella sessione	

Test Case ID: 1.2.4.3		Test Frame: CFNULL
INPUT		
Test Case ID: 1.2.4.4		Test Frame: CFNDBNS
INPUT		
\$CartaFedelta	CartaFedelta{'1234567896',0}	
OUTPUT		
Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e l'istanza Cliente nella sessione non viene aggiornata		
Test Driver		
Classe: CartaFedeltaServices	Metodo: testDoUpdateNoPresenteSiCl iente	
ORACOLO		
Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e l'istanza Cliente nella sessione non viene aggiornata		

Test Case ID: 1.2.4.5	Test Frame: CFPDBNS
INPUT	
\$CartaFedelta	CartaFedelta{'1234567897',0}
OUTPUT	
Vengono aggiornati i dati della carta fedeltà che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto item, viene inserita l'istanza Cliente in sessione	
Test Driver	
Classe: CartaFedeltaServices	Metodo: testDoUpdatePresenteNoClient
ORACOLO	
Vengono aggiornati i dati della carta fedeltà che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto item, viene inserita l'istanza Cliente in sessione	

1.3. CartaDiCreditoServices

- **ricercaPerChiave(string \$id)**

Test Case ID: 1.3.1.1	Test Frame: SPD
INPUT	
\$id	'1234123412341235'
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>CartaDiCredito</code> che contiene i dati di una carta di credito presente nella tabella <code>cartadicredito</code> del database che ha quell'id	
Test Driver	
Classe: <code>CartaDiCreditoServices</code>	Metodo: <code>testRicercaPerChiavePresenteDB</code>
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>CartaDiCredito</code> che contiene i dati di una carta di credito presente nella tabella <code>cartadicredito</code> del database che ha quell'id	

Test Case ID: 1.3.1.2	Test Frame: SNPD
INPUT	
\$id	0
OUTPUT	
Viene restituito un'istanza di CartaDiCredito con riferimento a null perché non esiste nessuna carta di credito con quel id nel database	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testRicercaPerChiaveNonPresenteDB
ORACOLO	
Viene restituito un'istanza di CartaDiCredito con riferimento a null perché non esiste nessuna carta di credito con quel id nel database	

Test Case ID: 1.3.1.3	Test Frame: SV
INPUT	
\$id	“ “
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta di credito che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testRicercaPerChiaveVuota
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta di credito che stiamo cercando	

Test Case ID: 1.3.1.4	Test Frame: SN
INPUT	
\$id	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta di credito che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testRicercaPerChiaveNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta di credito che stiamo cercando	

- **newInsert(CartaDiCredito \$item)**

Test Case ID: 1.3.2.1	Test Frame: CCNDB
INPUT	
\$CartaDiCredito	CartaDiCredito{'1234 1234 1234 1234', '012', 12/12/2028}
OUTPUT	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella cartadicredito del database contenente i dati nel parametro item	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testNewInsertSuccess
ORACOLO	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella cartadicredito del database contenente i dati nel parametro item	

Test Case ID: 1.3.2.2	Test Frame: CCPDB
INPUT	
\$CartaDiCredito	CartaDiCredito{'1234 1234 1234 1235', '012', 12/12/2028}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare una carta di credito già esistente nel database e che quindi esiste già una carta di credito con quella chiave primaria per cui il database rimane invariato	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testNewInsertGiaPresente
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare una carta di credito già esistente nel database e che quindi esiste già una carta di credito con quella chiave primaria per cui il database rimane invariato	

Test Case ID: 1.3.2.3	Test Frame: CCNULL
INPUT	
\$CartaDiCredito	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testNewInsertGiaPresenteNull
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato	

- doUpdate(CartaDiCredito \$item, string \$codice)

Test Case ID: 1.3.3.1	Test Frame: CCPDB, CODNULL
INPUT	
\$CartaDiCredito	CartaDiCredito{'1234 1234 1234 1234', '012', 12/12/2028}
\$codice	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testDoUpdateCCPDBCODNULL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

Test Case ID: 1.3.3.2	Test Frame: CCPDB, CODNO
INPUT	
\$CartaDiCredito	CartaDiCredito{'1234 1234 1234 1234', '012', 12/12/2028}
\$codice	"1234123412341236"
OUTPUT	
Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e il Cliente nella sessione non viene aggiornata	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testDoUpdateCCPDBCODNO
ORACOLO	
Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e il Cliente nella sessione non viene aggiornata	

Test Case ID: 1.3.3.3	Test Frame: CCNDB, CODSI
INPUT	
\$CartaDiCredito	CartaDiCredito{'1234 1234 1234 1234', '012', 12/12/2028}
\$codice	"1234123412341235"
OUTPUT	
Vengono aggiornati nel DB i dati della carta di credito che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto \$codice e non viene aggiornata l'istanza Cliente nella sessione.	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testDoUpdateCCNDBCODSI
ORACOLO	
Vengono aggiornati nel DB i dati della carta di credito che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto \$codice e non viene aggiornata l'istanza Cliente nella sessione.	

Test Case ID: 1.3.3.4	Test Frame: CCPDB, CODSI
INPUT	
\$CartaDiCredito	CartaDiCredito{'1236 1234 1234 1234', '012', 12/12/2028}
\$codice	"1234123412341235"
OUTPUT	
Vengono aggiornati nel DB i dati della carta di credito che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto \$codice, viene aggiornata anche l'istanza Cliente nella sessione.	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testDoUpdateCCPDBCODSI
ORACOLO	
Vengono aggiornati nel DB i dati della carta di credito che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto \$codice, viene aggiornata anche l'istanza Cliente nella sessione.	

Test Case ID: 1.3.3.5	Test Frame: CCNULL, CODSI
INPUT	
\$CartaDiCredito	null
\$codice	"1234123412341235"
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: CartaDiCreditoServices	Metodo: testDoUpdateCCNULLCODSI
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

1.4. GestoreServices

- ricercaPerChiave(string \$id, bool \$save)

Test Case ID: 1.4.1.1	Test Frame: SPD, CT
INPUT	
\$id	gestore@hotmail.it
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che contiene i dati di un <code>gestore</code> presente nella tabella <code>Gestore</code> del database che ha quell'id e viene salvato in sessione con chiave <code>Gestore</code> .	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testricercaPerChiavePresenteDBCT
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che contiene i dati di un <code>gestore</code> presente nella tabella <code>Gestore</code> del database che ha quell'id e viene salvato in sessione con chiave <code>Gestore</code> .	

Test Case ID: 1.4.1.2	Test Frame: SPD, CF
INPUT	
\$id	gestore@hotmail.it
\$save	false
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che contiene i dati di un <code>gestore</code> presente nella tabella <code>Gestore</code> del database che ha quell'id	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testricercaPerChiavePresenteDBCF
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che contiene i dati di un <code>gestore</code> presente nella tabella <code>Gestore</code> del database che ha quell'id	

Test Case ID: 1.4.1.3	Test Frame: SNPD,CT
INPUT	
\$id	mario@hotmail.it
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> con riferimento a null perché non esiste nessun <code>gestore</code> con quel id nel database nella sessione.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testricercaPerChiaveNonPresenteDBCT
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> con riferimento a null perché non esiste nessun <code>gestore</code> con quel id nel database nella sessione.	

Test Case ID: 1.4.1.4	Test Frame: SN,CT
INPUT	
\$id	null
\$save	true
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del gestore che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testricercaPerChiaveNullCT
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del gestore che stiamo cercando	

Test Case ID: 1.4.1.5	Test Frame: SV,CT
INPUT	
\$id	“”
\$save	true
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del gestore che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testricercaPerChiaveVoidCT
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del gestore che stiamo cercando	

Test Case ID: 1.4.1.6	Test Frame: SIS,CT
INPUT	
\$id	gestore@hotmail.com
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che contiene i dati di un <code>gestore</code> presente in sessione.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testricercaPerChiavePresenteDBSISCT
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che contiene i dati di un <code>gestore</code> presente in sessione.	

Test Case ID: 1.4.1.7	Test Frame: SINS,CT
INPUT	
\$id	gestore2@hotmail.com
\$save	true
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di Gestore che contiene i dati di un gestore presente in sessione.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testricercaPerChiaveNonPresenteDBSINSCT
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di Gestore che contiene i dati di un gestore presente in sessione.	

- `getUtenteAutenticato()`

Test Case ID: 1.4.2.1	Test Frame: GV
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che risiede nella propria sessione in quell'istante.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testgetUtenteAutenticatoGV
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> che risiede nella propria sessione in quell'istante.	

Test Case ID: 1.4.2.2	Test Frame: GVN
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> con riferimento a null perché non esiste il <code>Gestore</code> in quel momento nella sessione nella sessione.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testgetUtenteAutenticatoGVN
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> con riferimento a null perché non esiste il <code>Gestore</code> in quel momento nella sessione nella sessione.	

Test Case ID: 1.4.2.3	Test Frame: GN
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> con riferimento a null perché non esiste il <code>Gestore</code> in quel momento nella sessione.	
Test Driver	
Classe: <code>GestoreService</code>	Metodo: <code>testgetUtenteAutenticatoGN</code>
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di <code>Gestore</code> con riferimento a null perché non esiste il <code>Gestore</code> in quel momento nella sessione.	

Test Case ID: 1.4.2.4	Test Frame: GNVN
INPUT	
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può ritornare un valore che non possa assumere il tipo Gestore	
Test Driver	
Classe: GestoreService	Metodo: testgetUtenteAutenticatoGVNV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può ritornare un valore che non possa assumere il tipo Gestore	

- logoutUtente()

Test Case ID: 1.4.3.1	Test Frame: GV
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testlogoutUtenteGV
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	

Test Case ID: 1.4.3.2	Test Frame: GVN
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testlogoutUtenteGVN
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	

Test Case ID: 1.4.3.3	Test Frame: GN
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testlogoutUtenteGN
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	

Test Case ID: 1.4.3.4	Test Frame: GNVN
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testlogoutUtenteGVNV
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.	

- checkPassword(string \$password, Gestore \$utente)

Test Case ID: 1.4.4.1	Test Frame: SV, UVT
INPUT	
\$password	"gest123"
\$utente	Gestore{gestore@hotmail.it,gestore,md5(gest123)}
OUTPUT	
Il metodo restituisce true	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testcheckPasswordSVUVT
ORACOLO	
Il metodo restituisce true	

Test Case ID: 1.4.4.2	Test Frame: SV, UVF
INPUT	
\$password	"gest1234"
\$utente	Gestore{mario12@hotmail.it,gestore,m d5(gest123)}
OUTPUT	
il metodo restituisce false	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testcheckPasswordSVUVF
ORACOLO	
il metodo restituisce false	

Test Case ID: 1.4.4.3	Test Frame: SV, UN
INPUT	
\$password	“gest123”
\$utente	null
OUTPUT	
Viene generata un’eccezione	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testcheckPasswordSVUN
ORACOLO	
Viene generata un’eccezione	

Test Case ID: 1.4.4.4	Test Frame: SN, UVF
INPUT	
\$password	null
\$utente	Gestore{gestore@hotmail.it,gestore,md5(gest123)}
OUTPUT	
Viene generata un'eccezione	
Test Driver	
Classe: GestoreServiceTest	Metodo: testcheckPasswordSNUVF
ORACOLO	
Viene generata un'eccezione	

2. Package Magazzino

2.1. MagazzinoServices

loadMagazzini()

Test Case ID: 2.1.1.1	Test Frame: DC,DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di Magazzini provenienti dalla cache di quel istante	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testLoadMagazzinoDCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di Magazzini provenienti dalla cache di quel istante	

Test Case ID: 2.1.1.2	Test Frame: DNC,DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di Magazzini provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testLoadMagazzinoDNCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di Magazzini provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	

Test Case ID: 2.1.1.3	Test Frame: DNC,DNID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testLoadMagazzinoDNCDNID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	

ricercaPerChiave(string \$id)

Test Case ID: 2.1.2.1	Test Frame: SPC
INPUT	
\$id	“Italia, Nocera Superiore”
OUTPUT	
Viene restituita un’istanza di <code>Magazzino</code> che contiene i dati di un <code>magazzino</code> presente nella cache tale che che ha quell’id	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveSPC
ORACOLO	
V Viene restituita un’istanza di <code>Magazzino</code> che contiene i dati di un <code>magazzino</code> presente nella cache tale che che ha quell’id	

Test Case ID: 2.1.2.2	Test Frame: SNPC
INPUT	
\$id	“Italia, Nola”
OUTPUT	
Viene restituito null, poiché non esiste alcun magazzino associato all'id specificato sulla cache.	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveSNPC
ORACOLO	
Viene restituito null, poiché non esiste alcun magazzino associato all'id specificato sulla cache.	

Test Case ID: 2.1.2.3	Test Frame: SV
INPUT	
\$id	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del magazzino che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveSV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del magazzino che stiamo cercando	

Test Case ID: 2.1.2.4	Test Frame: SN
INPUT	
\$id	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del magazzino che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveSN
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del magazzino che stiamo cercando	

allElements(string \$oridnamento)

Test Case ID: 2.1.3.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“indirizzo asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>Magazzino</code> che contiene i dati di tutti i magazzini presenti nella cache posti in ordine crescente in base all'indirizzo	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>Magazzino</code> che contiene i dati di tutti i magazzini presenti nella cache posti in ordine crescente in base all'indirizzo	

Test Case ID: 2.1.3.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“indirizzo desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di Magazzino che contiene i dati di tutti i magazzini presenti nella cache posti in ordine decrescente in base all’indirizzo	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testAllElementsDEASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di Magazzino che contiene i dati di tutti i magazzini presenti nella cache posti in ordine decrescente in base all’indirizzo	

Test Case ID: 2.1.3.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“prova desc”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 2.1.3.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 2.1.3.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	Null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: MagazzinoServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

2.2. PresenteInService
ricercaPerChiave(int \$id1, string \$id2)

Test Case ID: 2.2.1.1	Test Frame: IV,SVD
INPUT	
\$id1	1
\$id2	“Italia,Nocera Superiore”
OUTPUT	
Viene restituita un’istanza di PresenteIn che contiene i dati del record trovato nella tabella del database	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveIVSVD
ORACOLO	
Viene restituita un’istanza di PresenteIn che contiene i dati del record trovato nella tabella del database	

Test Case ID: 2.2.1.2	Test Frame: IV,SVND
INPUT	
\$id1	1
\$id2	“Prova”
OUTPUT	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveIVSVND
ORACOLO	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	

Test Case ID: 2.2.1.3	Test Frame: INVR,SVD
INPUT	
\$id1	100
\$id2	“Italia, Nocera Superiore”
OUTPUT	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveINVR SVD
ORACOLO	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	

Test Case ID: 2.2.1.4	Test Frame: IN,SVD
INPUT	
\$id1	0
\$id2	“Italia, Nocera Superiore”
OUTPUT	
viene generato un errore perché l'id del prodotto non può essere di un valore al di sotto dell'1.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveINSVD
ORACOLO	
viene generato un errore perché l'id del prodotto non può essere di un valore al di sotto dell'1.	

Test Case ID: 2.2.1.6	Test Frame: IV,SN
INPUT	
\$id1	1
\$id2	null
OUTPUT	
Viene generato un errore perché il codice magazzino non può essere una stringa vuota del magazzino che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveIVSN
ORACOLO	
Viene generato un errore perché il codice magazzino non può essere una stringa vuota del magazzino che stiamo cercando	

Test Case ID: 2.2.1.5	Test Frame: IV,SV
INPUT	
\$id1	1
\$id2	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore perché il codice magazzino non può essere null del magazzino che stiamo cercando	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveIVSV
ORACOLO	
Viene generato un errore perché il codice magazzino non può essere null del magazzino che stiamo cercando	

getMagazziniDaRifornire(Prodotto \$prodotto, int \$quantita)

Test Case ID: 2.2.2.1	Test Frame: PV,QV,CD
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	1000
OUTPUT	
Viene restituita una collezione di magazzini su cui é possibile aggiornare o inserire la quantita, senza superare la capienza	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetMagazziniDaRifornirePVQVCD
ORACOLO	
Viene restituita una collezione di magazzini su cui é possibile aggiornare o inserire la quantita, senza superare la capienza	

Test Case ID: 2.2.2.2	Test Frame: PV,QNV,CD
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	0
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè la quantità è minore di 1.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetMagazziniDaRifornirePVQNVCD
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè la quantità è minore di 1.	

Test Case ID: 2.2.2.3	Test Frame: PV,QV,CS
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè non è possibile superare la capienza.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetMagazziniDaRifornirePVQVCS
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè non è possibile superare la capienza.	

Test Case ID: 2.2.2.4	Test Frame: PV,QV,CND
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	1456
OUTPUT	
Viene restituita una collezione di magazzini vuota.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetMagazziniDaRifornirePVQVCND
ORACOLO	
Viene restituita una collezione di magazzini vuota.	

Test Case ID: 2.2.2.5	Test Frame: PN,QV,CD
INPUT	
\$prodotto	null
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè il prodotto è null.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetMagazziniDaRifornirePNQVCD
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè il prodotto è null.	

Test Case ID: 2.2.2.6	Test Frame: PCPN,QV,CD
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{null,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè il codice del prodotto è null.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetMagazziniDaRifornirePCPNQVCD
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè il codice del prodotto è null.	

Test Case ID: 2.2.2.7	Test Frame: PCPV,QV,CD
INPUT	
\$prodotto.codice	“”
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè il codice del prodotto è vuoto.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetMagazziniDaRifornirePCPVQVCD
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè il codice del prodotto è vuoto.	

getDisponibilita(Prodotto \$prodotto, int quantitaDaAcquistare)

Test Case ID: 2.2.3.1	Test Frame: PV,QV,PD
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	275
OUTPUT	
Viene restituita una collezione di PresenteIn con la disponibilita di quel prodotto	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetDisponibilitaPVQVPD
ORACOLO	
Viene restituita una collezione di PresenteIn con la disponibilita di quel prodotto	

Test Case ID: 2.2.3.2	Test Frame: PV,QV,PND
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	276
OUTPUT	
Viene restituito una collezione vuota	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetDisponibilitaPVQVPND
ORACOLO	
Viene restituito una collezione vuota	

Test Case ID: 2.2.3.3	Test Frame: PV,QNV,PD
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	0
OUTPUT	
Test Case ID: 2.2.3.4	Test Frame: PN,QV,PD
INPUT	
\$prodotto	null
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè il prodotto è null.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetDisponibilitaPNQVPD
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè il prodotto è null.	

Test Case ID: 2.2.3.5	Test Frame: PCPN,QV,PD
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{null,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore perche il codice del prodotto è null.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetDisponibilitaPCPNQVPD
ORACOLO	
Viene generato un errore perche il codice del prodotto è null.	

Test Case ID: 2.2.3.6	Test Frame: PCPV,QV,PD
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{“,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore perche il codice del prodotto è vuoto.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testGetDisponibilitaPCPVQVPD
ORACOLO	
Viene generato un errore perche il codice del prodotto è vuoto.	

quantitaTotaleProdotto(int \$codiceProdotto)

Test Case ID: 2.2.4.1	Test Frame: CPDB
INPUT	
\$codiceProdotto	1
OUTPUT	
Viene restituito un intero che equivale alla capacità totale di quel prodotto in tutti i magazzini	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testQuantitaTotaleProdottoCPDB
ORACOLO	
Viene restituito un intero che equivale alla capacità totale di quel prodotto in tutti i magazzini	

Test Case ID: 2.2.4.2	Test Frame: CNPDB
INPUT	
\$codiceProdotto	o
OUTPUT	
Viene restituito o	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testQuantitaTotaleProdottoCNPDB
ORACOLO	
Viene restituito o	

newInsert(PresenteIn \$item)

Test Case ID: 2.2.5.1	Test Frame: PINDB
INPUT	
\$item	PresenteIn{"Italia,Nocera Superiore", 4, 195}
OUTPUT	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella PresenteIn del database contenente i dati nel parametro item	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testNewInsertPINDB
ORACOLO	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella PresenteIn del database contenente i dati nel parametro item	

Test Case ID: 2.2.5.2	Test Frame: PIPDB
INPUT	
\$item	PresenteIn{"Italia, Nocera Superiore", 1, 195}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un PresenteIn già esistente nel database e che quindi esiste già un PresenteIn con quella chiave primaria (composta) per cui il database rimane invariato	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testNewInsertPIPDB
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un PresenteIn già esistente nel database e che quindi esiste già un PresenteIn con quella chiave primaria (composta) per cui il database rimane invariato	

Test Case ID: 2.2.5.3	Test Frame: PINULL
INPUT	
\$item	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testNewInsertPINULL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

fornitura(PresenteIn \$item)

Test Case ID: 2.2.6.1	Test Frame: PINDB
INPUT	
\$item	PresenteIn{"Italia,Prova", 1, 195}
OUTPUT	
Non viene aggiornato PresenteIn, per cui il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRifornituraPINDB
ORACOLO	
Non viene aggiornato PresenteIn, per cui il database rimane invariato.	

Test Case ID: 2.2.6.2	Test Frame: PIPDB
INPUT	
\$item	PresenteIn{"Italia,Nocera Superiore", 1, 200}
OUTPUT	
Viene aggiornato il campo "quantita disponibile" per la specifica tupla in PresenteIn, che ha quella chiave specificata in \$item.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRifornituraPIPDB
ORACOLO	
Viene aggiornato il campo "quantita disponibile" per la specifica tupla in PresenteIn, che ha quella chiave specificata in \$item.	

Test Case ID: 2.2.6.3	Test Frame: PINULL
INPUT	
\$item	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$item non può essere null.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testRifornituraPINULL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$item non può essere null.	

doUpdate(PresenteIn \$item, int \$quantita)

Test Case ID: 2.2.7.1	Test Frame: IP,QV
INPUT	
\$item	PresenteIn{"Italia,Nocera Superiore", 1, 195}
\$quantita	2
OUTPUT	
Aggiorna il campo quantità_disponibile decrementado di \$quantita, la tupla rispettiva sul db che ha come chiave quella contentua in PresenteIn	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testDoUpdateIPQV
ORACOLO	
Aggiorna il campo quantità_disponibile decrementado di \$quantita, la tupla rispettiva sul db che ha come chiave quella contentua in PresenteIn	

Test Case ID: 2.2.7.2	Test Frame: IP,QNV
INPUT	
\$item	PresenteIn{"Italia,Nocera Superiore", 1, 195}
\$quantita	0
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$quantità è minore di 1.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testDoUpdateIPQNV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$quantità è minore di 1.	

Test Case ID: 2.2.7.3	Test Frame: IP,QM
INPUT	
\$item	PresenteIn{"Italia,Nocera Superiore", 1, 195}
\$quantita	1001
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$quantità è maggiore di quantita_disponibile di PresenteIn.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testDoUpdateIPQM
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$quantità è maggiore di quantita_disponibile di PresenteIn.	

Test Case ID: 2.2.7.4	Test Frame: INP,QV
INPUT	
\$item	PresenteIn{"prova", 1, 195}
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$item non riporta a nessuna tupla di PresenteIn sul database.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testDoUpdateINPQV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$item non riporta a nessuna tupla di PresenteIn sul database.	

Test Case ID: 2.2.7.5	Test Frame: IN,QV
INPUT	
\$item	null
\$quantita	1
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$item risulta essere null.	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testDoUpdateINQV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il parametro \$item risulta essere null.	

allElements(string \$ordinamento)

Test Case ID: 2.2.8.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“magazzino asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>PresenteIn</code> che contiene i dati di tutti i <code>presentiIn</code> nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>PresenteIn</code> che contiene i dati di tutti i <code>presentiIn</code> nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	

Test Case ID: 2.2.8.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“magazzino desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>PresenteIn</code> che contiene i dati di tutti i <code>presentIn</code> nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	
Test Driver	
Classe: <code>PresenteInServiceTest</code>	Metodo: <code>testAllElementsODESC</code>
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>PresenteIn</code> che contiene i dati di tutti i <code>presentIn</code> nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)	

Test Case ID: 2.2.8.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“prova desc”
OUTPUT	
VViene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 2.2.8.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testAllElementOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 2.2.8.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: PresenteInServiceTest	Metodo: testAllElementON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

3. Package Magazzino

3.1. CategoriaService

3.1.1. loadCategorie()

Test Case ID: 3.1.1.1	Test Frame: DC,DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di Categoria provenienti dalla cache di quell'istante	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testLoadCategorieDCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di Categoria provenienti dalla cache di quell'istante	

Test Case ID: 3.1.1.2	Test Frame: DNC, DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di Categoria provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testLoadCategorieDNCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di Categoria provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	

Test Case ID: 3.1.1.3	Test Frame: DNC, DNID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testLoadCategorieDNCDNID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	

3.1.2. allElements()

Test Case ID: 3.1.2.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“nome asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>Categoria</code> che contiene i dati di tutte le categorie presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>Categoria</code> che contiene i dati di tutte le categorie presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento	

Test Case ID: 3.1.2.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“nome desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>Categoria</code> che contiene i dati di tutte le categorie nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>Categoria</code> che contiene i dati di tutte le categorie nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento	

Test Case ID: 3.1.2.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“Napoli ssc”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 3.1.2.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 3.1.2.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CategoriaServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

3.2. FornitoriService

3.2.1. loadFornitori()

Test Case ID: 3.2.1.1	Test Frame: DC,DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di Fornitore provenienti dalla cache di quell'istante	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testLoadFornitoriDCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di Fornitore provenienti dalla cache di quell'istante	

Test Case ID: 3.2.1.2	Test Frame: DNC, DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di Fornitore provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testLoadFornitoriDNCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di Fornitore provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	

Test Case ID: 3.2.1.3	Test Frame: DNC, DNID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testLoadFornitoriDNCDNID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	

3.2.2. allElements()

Test Case ID: 3.2.2.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“nome asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di <code>Fornitore</code> che contiene i dati di tutti i fornitori presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento <code>scelto</code>	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di <code>Fornitore</code> che contiene i dati di tutti i fornitori presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento <code>scelto</code>	

Test Case ID: 3.2.2.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“nome desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di Fornitore che contiene i dati di tutti i fornitori nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di Fornitore che contiene i dati di tutti i fornitori nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto	

Test Case ID: 3.2.2.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“Napoli ssc”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 3.2.2.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 3.2.2.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: FornitoriServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

3.3. SoftwareHouseService

3.3.1. loadSoftwareHouse()

Test Case ID: 3.3.1.1	Test Frame: DC,DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di SoftwareHouse provenienti dalla cache di quell'istante	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testLoadSoftwareHouseDCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di SoftwareHouse provenienti dalla cache di quell'istante	

Test Case ID: 3.3.1.2	Test Frame: DNC, DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di SoftwareHouse provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testLoadSoftwareHouseDNC DID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di SoftwareHouse provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	

Test Case ID: 3.3.1.3	Test Frame: DNC, DNID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testLoadSoftwareHouseDNC DNID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	

3.3.2. allElements()

Test Case ID: 3.3.2.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“nome asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di SoftwareHouse che contiene i dati di tutte le softwarehouse presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di SoftwareHouse che contiene i dati di tutte le softwarehouse presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento	

Test Case ID: 3.3.2.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“nome desc” nome sc
OUTPUT	
Viene restituita una lista di SoftwareHouse che contiene i dati di e le softwarehouse nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di SoftwareHouse che contiene i dati di e le softwarehouse nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento	

Test Case ID: 3.3.2.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“nome sc”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 3.3.2.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 3.3.2.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: SoftwareHouseServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

3.4. CarrelloService

3.4.1. aggiungiAlCarrello(Prodotto \$prodotto)

Test Case ID: 3.4.1.1	Test Frame: PNC
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
OUTPUT	
restituisce false, viene creato il carrello in sessione con l'aggiunta del prodotto all'interno del carrello che ora conterrà solo quel prodotto	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: aggiungiAlCarrelloPNC
ORACOLO	
restituisce false, viene creato il carrello in sessione con l'aggiunta del prodotto all'interno del carrello che ora conterrà solo quel prodotto	

Test Case ID: 3.4.1.2	Test Frame: PNCC
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{2,15.5,0,2020-12-22,PES,12,2019-12-20,Activision,prodotto@admin.com}
OUTPUT	
restituisce false con l'aggiunta del prodotto all'interno del carrello che ora conterrà N+1 prodotti	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: aggiungiAlCarrelloPNCC
ORACOLO	
restituisce false con l'aggiunta del prodotto all'interno del carrello che ora conterrà N+1 prodotti	

Test Case ID: 3.4.1.3	Test Frame: PC
INPUT	
\$prodotto	Prodotto{1,10.5,0,2021-12-25,FIFA,12,2020-12-20,Sony,prodotto@admin.com}
OUTPUT	
restituisce true ma non aggiunge il prodotto poiché è già presente nel carrello	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: aggiungiAlCarrelloPC
ORACOLO	
restituisce true ma non aggiunge il prodotto poiché è già presente nel carrello	

3.4.2. svuotaCarrello()

Test Case ID: 3.4.2.1	Test Frame: CV
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Carrello.	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: svuotaCarrelloCV
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Carrello.	

Test Case ID: 3.4.2.2	Test Frame: CN
INPUT	
OUTPUT	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Carrello.	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: svuotaCarrelloCN
ORACOLO	
Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Carrello.	

3.4.3. getProdottiCarrello()

Test Case ID: 3.4.3.1	Test Frame: CV
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita una collection di prodotti nel carrello.	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: getProdottiCV
ORACOLO	
Viene restituita una collection di prodotti nel carrello.	

Test Case ID: 3.4.3.2	Test Frame: CN
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita una collection vuota.	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: getProdottiCN
ORACOLO	
Viene restituita una collection vuota.	

3.4.4. rimuoviDalCarrello(int \$codiceProdotto)

Test Case ID: 3.4.4.1	Test Frame: CV
INPUT	
\$codiceProdotto	1
OUTPUT	
Vengono eliminati tutti i prodotti che hanno quel codice prodotto uguale al parametro dal carrello nella sessione.	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: rimuoviDalCarrelloCV
ORACOLO	
Vengono eliminati tutti i prodotti che hanno quel codice prodotto uguale al parametro dal carrello nella sessione.	

Test Case ID: 3.4.4.2	Test Frame: CN
INPUT	
\$codiceProdotto	4
OUTPUT	
Il carrello nella sessione rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: rimuoviDalCarrelloCN
ORACOLO	
Il carrello nella sessione rimane invariato.	

Test Case ID: 3.4.4.3	Test Frame: CNN
INPUT	
\$codiceProdotto	null
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché la funzione non ammette che il parametro sia null.	
Test Driver	
Classe: CarrelloServiceTest	Metodo: rimuoviDalCarrelloCNN
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché la funzione non ammette che il parametro sia null.	

3.5. ParteDiService

3.5.1. ricercaPerChiave(int \$id1, string \$id2)

Test Case ID: 3.5.1.1	Test Frame: IV, SVD
INPUT	
\$int	11
\$string	"Avventura"
OUTPUT	
Viene restituita un'istanza di ParteDi che contiene i dati del record trovato nella tabella del database	
Test Driver	
Classe: ParteDiServiceTest	Metodo: ricercaPerChiaveIVSVD
ORACOLO	
Viene restituita un'istanza di ParteDi che contiene i dati del record trovato nella tabella del database	

Test Case ID: 3.5.1.2	Test Frame: IV, SVND
INPUT	
\$int	11
\$string	"Avve"
OUTPUT	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	
Test Driver	
Classe: ParteDiServiceTest	Metodo: ricercaPerChiaveIVSVND
ORACOLO	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	

Test Case ID: 3.5.1.3	Test Frame: INVR, SVD
INPUT	
\$int	55
\$string	"Avventura"
OUTPUT	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	
Test Driver	
Classe: ParteDiServiceTest	Metodo: ricercaPerChiaveINVR SVD
ORACOLO	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	

Test Case ID: 3.5.1.4	Test Frame: IN, SVD
INPUT	
\$int	-1
\$string	"Avventura"
OUTPUT	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	
Test Driver	
Classe: ParteDiServiceTest	Metodo: ricercaPerChiaveINSVD
ORACOLO	
Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.	

Test Case ID: 3.5.1.5	Test Frame: IV,SV
INPUT	
\$int	11
\$string	""
OUTPUT	
Viene generato un errore perché la categoria del videogioco non può essere una stringa vuota	
Test Driver	
Classe: ParteDiServiceTest	Metodo: ricercaPerChiaveIVSV
ORACOLO	
Viene generato un errore perché la categoria del videogioco non può essere una stringa vuota	

Test Case ID: 3.5.1.6	Test Frame: IV,SN
INPUT	
\$int	11
\$string	null
OUTPUT	
Viene generato un errore perché la categoria del videogioco non può essere null	
Test Driver	
Classe: ParteDiServiceTest	Metodo: ricercaPerChiaveIVSN
ORACOLO	
Viene generato un errore perché la categoria del videogioco non può essere null	

Test Case ID: 3.5.1.7	Test Frame: ID,SVD
INPUT	
\$int	null
\$string	"Avventura"
OUTPUT	
viene generato un errore perché l'id del videogioco non può essere null.	
Test Driver	
Classe: ParteDiServiceTest	Metodo: ricercaPerChiaveIDSVD
ORACOLO	
viene generato un errore perché l'id del videogioco non può essere null.	

3.5.2. allElements(\$string ordinamento)

Test Case ID: 3.5.2.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“videogioco asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista ParteDi che contiene i dati di partedi presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista ParteDi che contiene i dati di partedi presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto	

Test Case ID: 3.5.2.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“videogioco desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista ParteDi che contiene i dati di partedi presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista ParteDi che contiene i dati di partedi presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto	

Test Case ID: 3.5.2.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“prova”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido	

Test Case ID: 3.5.2.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 3.5.2.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

3.5.3. newInsert(\$item ParteDi)

Test Case ID: 3.5.3.1	Test Frame: PINDB
INPUT	
\$item	{"19", "Battle Royale"}
OUTPUT	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella ParteDi del database contenente i dati nel parametro item	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testNewInsertPINDB
ORACOLO	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella ParteDi del database contenente i dati nel parametro item	

Test Case ID: 3.5.3.2	Test Frame: PIPDB
INPUT	
\$item	{"11", "Avventura"}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un ParteDi già esistente nel database, quindi esiste già un PresenteIn con quella chiave primaria (composta) per cui il database rimane invariato	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testNewInsertPIPDB
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un ParteDi già esistente nel database, quindi esiste già un PresenteIn con quella chiave primaria (composta) per cui il database rimane invariato	

Test Case ID: 3.5.3.3	Test Frame: PINULL
INPUT	
\$item	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: ParteDIServiceTest	Metodo: testNewInsertPINULL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.	

3.6. RecensisceService

3.6.1. pubblicaRecensione(\$cliente string,
\$prodottoId int, \$voto int, \$commento
string)

Test Case ID: 3.6.1.1	Test Frame: RE, PB, CB, VV, COV
INPUT	
\$cliente	“antoniomaddaloni@hotmail.it
\$prodottoId	“2”
\$voto	“7”
\$commento	“vero veramente”
OUTPUT	
Viene restituito false, perchè una recensione per quel prodotto fatta da quel cliente già esiste	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneREPBCBVVCOV
ORACOLO	
Viene restituito false, perchè una recensione per quel prodotto fatta da quel cliente già esiste	

Test Case ID: 3.6.1.2	Test Frame: RNE, PB, CB, VV, COV
INPUT	
\$cliente	"f.peluso25@gmail.com"
\$prodottoId	"1"
\$voto	"10"
\$commento	"bello"
OUTPUT	
Viene restituito true e viene creata una nuova recensione	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneRNEPBCBVVCO V
ORACOLO	
Viene restituito true e viene creata una nuova recensione	

Test Case ID: 3.6.1.3	Test Frame: RNE, PNB, CB, VV, COV
INPUT	
\$cliente	"f.peluso25@gmail.com"
\$prodottoId	"100"
\$voto	"10"
\$commento	"bello"
OUTPUT	
Viene generato un errore, perchè l'id del prodotto non è presente nel Database	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneRNEPNBCBVVC OV
ORACOLO	
Viene generato un errore, perchè l'id del prodotto non è presente nel Database	

Test Case ID: 3.6.1.4	Test Frame: RNE, PN, CB, VV, COV
INPUT	
\$cliente	"f.peluso25@gmail.com"
\$prodottoId	null
\$voto	"10"
\$commento	"bello"
OUTPUT	
Viene generato un errore, perchè il codice del prodotto è null	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneRNEPNCBVVCO V
ORACOLO	
Viene generato un errore, perchè il codice del prodotto è null	

Test Case ID: 3.6.1.5	Test Frame: RNE, PB, CNB, VV, COV
INPUT	
\$cliente	“prova@gmail.com”
\$prodottoId	“1”
\$voto	“10”
\$commento	“bello”
OUTPUT	
Viene generato un errore, perchè il cliente non è presente nel Database	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneRNEPBCNBVVC OV
ORACOLO	
Viene generato un errore, perchè il cliente non è presente nel Database	

Test Case ID: 3.6.1.6	Test Frame: RNE, PB, CN, VV, COV
INPUT	
\$cliente	null
\$prodottoId	"1"
\$voto	"10"
\$commento	"bello"
OUTPUT	
Viene generato un errore, perchè il codice del cliente è null	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneRNEPBCNVVCO V
ORACOLO	
Viene generato un errore, perchè il codice del cliente è null	

Test Case ID: 3.6.1.7	Test Frame: RNE, PB, CB, VN, COV
INPUT	
\$cliente	“f.peluso25@gmail.com”
\$prodottoId	“1”
\$voto	null
\$commento	“bello”
OUTPUT	
Viene generato un errore, perchè il voto inserito è null	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneRNEPBCBVNCO V
ORACOLO	
Viene generato un errore, perchè il voto inserito è null	

Test Case ID: 3.6.1.8	Test Frame: RNE, PB, CB, VV, CON
INPUT	
\$cliente	"f.peluso25@gmail.com"
\$prodottoId	"1"
\$voto	"10"
\$commento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore, perchè il commento inserito è null	
Test Driver	
Classe: RecensiceServicesTest	Metodo: testPublicaRecensioneRNEPBCBVVCON
ORACOLO	
Viene generato un errore, perchè il commento inserito è null	

3.6.2. allElements(\$string ordinamento)

Test Case ID: 3.6.2.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“cliente asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di Recensioni che contiene i dati di tutte le recensioni presenti nel DB posti in ordine crescente in base al campo “cliente”	
Test Driver	
Classe: RecensisceServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di Recensioni che contiene i dati di tutte le recensioni presenti nel DB posti in ordine crescente in base al campo “cliente”	

Test Case ID: 3.6.2.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“cliente desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di Recensioni che contiene i dati di tutte le recensioni presenti nel DB posti in ordine decrescente in base al campo “cliente”	
Test Driver	
Classe: RecensisceServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di Recensioni che contiene i dati di tutte le recensioni presenti nel DB posti in ordine decrescente in base al campo “cliente”	

Test Case ID: 3.6.2.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“prova”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido	
Test Driver	
Classe: RecensisceServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido	

Test Case ID: 3.6.2.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: RecensisceServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 3.6.2.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: RecensisceServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

3.7. ProdottoService

3.7.1. ricercaPerChiave(string \$code)

Test Case ID: 3.7.1.1	Test Frame: CPDB
INPUT	
\$code	"1"
OUTPUT	
Viene restituito un istanza di Prodotto presente nel DB che ha come codice_prodotto quel codice e 3 campi calcolati.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveCPDB
ORACOLO	
Viene restituito un istanza di Prodotto presente nel DB che ha come codice_prodotto quel codice e 3 campi calcolati.	

Test Case ID: 3.7.1.2	Test Frame: CNPDB
INPUT	
\$code	“1000”
OUTPUT	
Viene restituito null perché non esiste una tupla sul Database che ha quella chiave.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveCNPDB
ORACOLO	
Viene restituito null perché non esiste una tupla sul Database che ha quella chiave.	

Test Case ID: 3.7.1.3	Test Frame: CN
INPUT	
\$code	null
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè il prodotto è null.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveCN
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè il prodotto è null.	

Test Case ID: 3.7.1.4	Test Frame: CV
INPUT	
\$code	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè il prodotto è vuoto.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerChiaveCV
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè il prodotto è vuoto.	

3.7.2. ricercaPerSottostringa(string \$nome)

Test Case ID: 3.7.2.1	Test Frame: NPDB
INPUT	
\$nome	“FIF”
OUTPUT	
Viene restituito una collection di Prodotto presenti nel DB che hanno come sottostringa per nome prodotto il parametro nome e 3 campi calcolati.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerSottostringaNPDB
ORACOLO	
Viene restituito una collection di Prodotto presenti nel DB che hanno come sottostringa per nome prodotto il parametro nome e 3 campi calcolati.	

Test Case ID: 3.7.2.2	Test Frame: NNPDB
INPUT	
\$nome	“GIOCO”
OUTPUT	
Viene restituito una collection vuota perché non esiste nessuna tupla sul Database che ha quel nome come sottostringa.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerSottostringaNNPDB
ORACOLO	
Viene restituito una collection vuota perché non esiste nessuna tupla sul Database che ha quel nome come sottostringa.	

Test Case ID: 3.7.2.3	Test Frame: NN
INPUT	
\$nome	null
OUTPUT	
Viene generato un errore perchè il nome è null.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerSottostringaNN
ORACOLO	
Viene generato un errore perchè il nome è null.	

3.7.3. ricercaPerNome(string \$nome)

Test Case ID: 3.7.3.1	Test Frame: NPDB
INPUT	
\$nome	“FIFA”
OUTPUT	
Viene restituito un istanza di Prodotto presente nel DB che ha come nome prodotto il parametro nome e 2 campi calcolati.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerNomeNPDB
ORACOLO	
Viene restituito un istanza di Prodotto presente nel DB che ha come nome prodotto il parametro nome e 2 campi calcolati.	

Test Case ID: 3.7.3.2	Test Frame: NNPDB
INPUT	
\$nome	“GIOCO”
OUTPUT	
Viene restituito null perché non esiste una tupla sul Database che ha quel nome come nome del prodotto.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testRicercaPerNomeNNPDB
ORACOLO	
Viene restituito null perché non esiste una tupla sul Database che ha quel nome come nome del prodotto.	

3.7.4. getMax()

T 3	Test Case ID: 3.7.4.1	Test Frame: PPDB
	INPUT	
	OUTPUT	
	Viene restituito un intero che rappresenta il numero massimo di codice_prodotto tra tutte le tuple in prodotto + 1.	
	Test Driver	
	Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testGetMaxPPDB
	ORACOLO	
	Viene restituito un intero che rappresenta il numero massimo di codice_prodotto tra tutte le tuple in prodotto + 1.	
	ProdottoServiceTest	
C	ORACOLO	
	Viene generato un errore perchè il nome è null.	

Test Case ID: 3.7.4.2	Test Frame: PNPDB
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito 1.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testGetMaxPNPDB
ORACOLO	
Viene restituito 1.	

3.7.5. allElements(string \$ordinamento)

Test Case ID: 3.7.5.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“codice_prodotto asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di Prodotti che contiene i dati di tutti i prodotti presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento).	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di Prodotti che contiene i dati di tutti i prodotti presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento).	

Test Case ID: 3.7.5.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	"codice_prodotto desc"
OUTPUT	
Viene restituita una lista di Prodotti che contiene i dati di tutti i prodotti presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento).	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di Prodotti che contiene i dati di tutti i prodotti presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento).	

Test Case ID: 3.7.5.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“salve”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC).	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC).	

Test Case ID: 3.7.5.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.	

Test Case ID: 3.7.5.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.	

3.7.6. `getTop6Home()`

Test Case ID: 3.7.6.1	Test Frame: CV
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita una collection di prodotti composta da 6 prodotti totali. (non bisogna prevedere il tipo di prodotto perché preso sulla cache e può differenziare dal DB.)	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testGetTop6HomesCV
ORACOLO	
Viene restituita una collection di prodotti composta da 6 prodotti totali. (non bisogna prevedere il tipo di prodotto perché preso sulla cache e può differenziare dal DB.)	

Test Case ID: 3.7.6.2	Test Frame: CNV, RS, PS, SS
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita una collection di prodotti composta da: - il prodotto (non obbligatoriamente videogioco) miglior recensito; - il videogioco con ultima data di uscita rispetto tutti i videogiochi presenti; - I primi 4 videogiochi con sconto > 0; - Prodotti tutti distinti.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testGetTop6HomeCNVRSPSSS
ORACOLO	
Viene restituita una collection di prodotti composta da: - il prodotto (non obbligatoriamente videogioco) miglior recensito; - il videogioco con ultima data di uscita rispetto tutti i videogiochi presenti; - I primi 4 videogiochi con sconto > 0; - Prodotti tutti distinti.	

Test Case ID: 3.7.6.3	Test Frame: CNV, RS, PS, SN
INPUT	
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto non sono presenti sul DB almeno 4 videogiochi che hanno uno sconto > 0 e tutti diversi tra il miglior recensito e l'ultimo uscito.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testGetTop6HomeCNVRSPSSN
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto non sono presenti sul DB almeno 4 videogiochi che hanno uno sconto > 0 e tutti diversi tra il miglior recensito e l'ultimo uscito.	

Test Case ID: 3.7.6.4	Test Frame: CNV, RN
INPUT	
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto non è presente sul DB un prodotto con almeno una recensione.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testGetTop6HomeCNVRN
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto non è presente sul DB un prodotto con almeno una recensione.	

Test Case ID: 3.7.6.5	Test Frame: CNV, RS, PN
INPUT	
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto non è presente sul DB un videogioco diverso dal prodotto miglior recensito come ultimo uscito.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testGetTop6HomeCNVRSPN
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto non è presente sul DB un videogioco diverso dal prodotto miglior recensito come ultimo uscito.	

3.7.7. newInsert(Prodotto \$item)

Test Case ID: 3.7.7.1	Test Frame: PN
INPUT	
\$item	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto l'item è null.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testNewInsertPN
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto l'item è null.	

Test Case ID: 3.7.7.2	Test Frame: PND, RV
INPUT	
\$item	Prodotto{100,80.00,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony"prodotto@admin.com,Video gioco{100,50,18,false,1,"Activision"}}}
OUTPUT	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Prodotto del database contenente i dati nel parametro \$item e aggiunge sul DB anche una nuova tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testNewInsertPNDRV
ORACOLO	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Prodotto del database contenente i dati nel parametro \$item e aggiunge sul DB anche una nuova tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	

Test Case ID: 3.7.7.3	Test Frame: PND, RNV
INPUT	
\$item	Prodotto{100,80.00,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony"prodotto@admin.com}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto non esiste nessuna tupla di Prodotto sul DB che ha come chiave prodotto quella chiave presente nell'item.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testNewInsertPNDRNV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto non esiste nessuna tupla di Prodotto sul DB che ha come chiave prodotto quella chiave presente nell'item.	

Test Case ID: 3.7.7.4	Test Frame: PND, RT
INPUT	
\$item	Prodotto{100,80.00,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com ,Video gioco{100,50,18,false,1,"Activision"}, Abbonamento{...}}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testNewInsertPNDRT
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.	

Test Case ID: 3.7.7.5	Test Frame: PP, RV
INPUT	
\$item	Prodotto{1,80.00,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com ,Video gioco{100,50,18,false,1,"Activision"}}}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto esiste già una tupla di Prodotto sul DB che ha come chiave prodotto quella chiave presente nell'item.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testNewInsertPPRV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto esiste già una tupla di Prodotto sul DB che ha come chiave prodotto quella chiave presente nell'item.	

3.7.8. doUpdate(Prodotto \$item)

Test Case ID: 3.7.8.1	Test Frame: PN
INPUT	
\$item	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto l'item è null.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testDoUpdatePPRV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto l'item è null.	

Test Case ID: 3.7.8.2	Test Frame: PND, RV, RP
INPUT	
\$item	Prodotto{1,10,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com ,Video gioco{1,50,18,false,1,"Activision"}}}
OUTPUT	
Viene modificata la tupla nella tabella Prodotto nel DB con i dati contenuti nel parametro \$item che ha come codice prodotto lo stesso codice contenuto in item, modifica sul DB anche una la tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testDoUpdatePNDRVRP
ORACOLO	
Viene modificata la tupla nella tabella Prodotto nel DB con i dati contenuti nel parametro \$item che ha come codice prodotto lo stesso codice contenuto in item, modifica sul DB anche una la tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	

Test Case ID: 3.7.8.3	Test Frame: PND, RV, RNP
INPUT	
\$item	Prodotto{1,10,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com ,Video gioco{100,50,18,false,1,"Activision"}}}
OUTPUT	
Viene modificata la tupla nella tabella Prodotto nel DB con i dati contenuti nel parametro \$item che ha come codice prodotto lo stesso codice contenuto in item, non modifica sul DB nessuna specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testDoUpdatePNDRVRNP
ORACOLO	
Viene modificata la tupla nella tabella Prodotto nel DB con i dati contenuti nel parametro \$item che ha come codice prodotto lo stesso codice contenuto in item, non modifica sul DB nessuna specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	

Test Case ID: 3.7.8.4	Test Frame: PND, RNV
INPUT	
\$item	Prodotto{1,10,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com }
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testDoUpdatePNDRNV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.	

Test Case ID: 3.7.8.5	Test Frame: PND, RT
INPUT	
\$item	Prodotto{1,10,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com ,Video gioco{1,50,18,false,1,"Activision"}, Abbonamento{...}}
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testDoUpdatePNDRT
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.	

Test Case ID: 3.7.8.6	Test Frame: PP, RV, RP
INPUT	
\$item	Prodotto{100,10,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com ,Video gioco{1,50,18,false,1,"Activision"}}}
OUTPUT	
Non viene modificata nessuna tupla nella tabella Prodotto nel DB, ma modifica sul DB una la tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testDoUpdatePPRVRP
ORACOLO	
Non viene modificata nessuna tupla nella tabella Prodotto nel DB, ma modifica sul DB una la tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	

Test Case ID: 3.7.8.7	Test Frame: PP, RV, RNP
INPUT	
\$item	Prodotto{100,10,0,"2024-02-02","Death Stranding 2", "2024-02-02","Sony" prodotto@admin.com ,Video gioco{100,50,18,false,1,"Activision"}, Abbonamento{...}}
OUTPUT	
Non viene modificata nessuna tupla nella tabella Prodotto nel DB e non modifica sul DB nessuna tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	
Test Driver	
Classe: ProdottoServiceTest	Metodo: testDoUpdatePPRVRNP
ORACOLO	
Non viene modificata nessuna tupla nella tabella Prodotto nel DB e non modifica sul DB nessuna tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.	

4. Package Acquisto

4.1. CorriereEspressoService

4.1.1. loadCorrieri()

Test Case ID: 4.1.1.1	Test Frame: DC,DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di CorriereEspresso provenienti dalla cache di quell'istante	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testLoadCorrieriDCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di CorriereEspresso provenienti dalla cache di quell'istante	

Test Case ID: 4.1.1.2	Test Frame: DNC,DID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione di CorriereEspresso provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testLoadCorrieriDNCDID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione di CorriereEspresso provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati	

Test Case ID: 4.1.1.3	Test Frame: DNC,DNID
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testLoadCorrieriDNCDNID
ORACOLO	
Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota	

4.1.2. allElements(string \$oridnamento)

Test Case ID: 4.1.2.1	Test Frame: OASC
INPUT	
\$ordinamento	“nome asc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di CorriereEspresso che contiene i dati di tutte le CorriereEspresso presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento.	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testAllElementsOASC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di CorriereEspresso che contiene i dati di tutte le CorriereEspresso presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento.	

Test Case ID: 4.1.2.2	Test Frame: ODESC
INPUT	
\$ordinamento	“nome desc”
OUTPUT	
Viene restituita una lista di CorriereEspresso che contiene i dati di e le CorriereEspresso nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testAllElementsODESC
ORACOLO	
Viene restituita una lista di CorriereEspresso che contiene i dati di e le CorriereEspresso nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento	

Test Case ID: 4.1.2.3	Test Frame: ONONVAL
INPUT	
\$ordinamento	“nome as”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testAllElementsONONVAL
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)	

Test Case ID: 4.1.2.4	Test Frame: OV
INPUT	
\$ordinamento	“”
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testAllElementsOV
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

Test Case ID: 4.1.2.5	Test Frame: ON
INPUT	
\$ordinamento	null
OUTPUT	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	
Test Driver	
Classe: CorriereEspressoServiceTest	Metodo: testAllElementsON
ORACOLO	
Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento	

4.2. OrdineTest

4.2.1. getOrdiniNonConsegnati()

Test Case ID: 4.2.1.1	Test Frame: OP
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita una collection di Ordini tali che tutti hanno il campo “gestore” settato a null.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testGetOrdiniNonConsegnatiOP
ORACOLO	
Viene restituita una collection di Ordini tali che tutti hanno il campo “gestore” settato a null.	

Test Case ID: 4.2.1.2	Test Frame: ON
INPUT	
OUTPUT	
Viene restituita una collection vuota.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testgetOrdiniNonConsegnatiON
ORACOLO	
Viene restituita una collection vuota.	

4.2.2. generaCodiceOrdine()

Test Case ID: 4.2.2.1	Test Frame: CID
INPUT	
OUTPUT	
Viene ripetuta la generazione del codice con un nuovo tentativo	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testGeneraCodiceOrdineCID
ORACOLO	
Viene ripetuta la generazione del codice con un nuovo tentativo	

Test Case ID: 4.2.2.2	Test Frame: CND
INPUT	
OUTPUT	
Viene generato e ritornato il codice	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testGeneraCodiceOrdineCND
ORACOLO	
Viene generato e ritornato il codice	

4.2.3. newInsert(Ordine \$ordine, Collection
\$riguardaList)

Test Case ID: 4.2.3.1	Test Frame: ONP, RVV
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-30, “viale croce”, a.maddaloni25@gmail.com , 80, “elaborazione”, 2134567891234567}
\$riguardaList	{1,15280754012, 1}
OUTPUT	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Ordine del database contenente i dati nel parametro \$ordine e vengono inserite n tuple nella tabella Riguarda del database contenente i dati nel parametro della collection.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testNewInsertONPRVV
ORACOLO	
Viene inserita una nuova tupla nella tabella Ordine del database contenente i dati nel parametro \$ordine e vengono inserite n tuple nella tabella Riguarda del database contenente i dati nel parametro della collection.	

Test Case ID: 4.2.3.2	Test Frame: OP, RVV
INPUT	
\$ordine	{26134054612, 2021-12-30, “viale croce”, “ f.peluso25@gmail.com ”, 80.5, “ ordine@admin.com ”, “spedito”, 2134567891234567}
\$riguardaList	{1,15280754012, 1}
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché quello specifico ordine già esiste ed il DB rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testNewInsertOPRVV
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché quello specifico ordine già esiste ed il DB rimane invariato.	

Test Case ID: 4.2.3.3	Test Frame: ON, RVV
INPUT	
\$ordine	null
\$riguardaList	{1,15280754012, 1}
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché quello specifico ordine già esiste ed il DB rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testNewInsertONRVV
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché quello specifico ordine già esiste ed il DB rimane invariato.	

Test Case ID: 4.2.3.4	Test Frame: ONP, RV
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-31, "viale croce", a.maddaloni25@gmail.com , 80, "elaborazione", 2134567891234567}
\$riguardaList	{}
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché il parametro riguarda è una collection con 0 elementi.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testNewInsertONPRV
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché il parametro riguarda è una collection con 0 elementi.	

Test Case ID: 4.2.3.5	Test Frame: ONP, RN
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-31, “viale croce”, a.maddaloni25@gmail.com , 80, “elaborazione”, 2134567891234567}
\$riguardaList	null
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché il parametro riguarda è nullo.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testNewInsertONPRN
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché il parametro riguarda è nullo.	

Test Case ID: 4.2.3.6	Test Frame: ONP, RNV
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-31, "viale croce", a.maddaloni25@gmail.com , 80, "elaborazione", 2134567891234567}
\$riguardaList	{100,1000, 100}
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché il parametro riguarda contiene almeno un oggetto che non è istanza di riguarda e il database rimane invariato.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testNewInsertONPRNV
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché il parametro riguarda contiene almeno un oggetto che non è istanza di riguarda e il database rimane invariato.	

4.2.4. doUpdate(Ordine \$ordine, Spedito
\$spedito)

Test Case ID: 4.2.4.1	Test Frame: OP, SNP
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-31, “viale croce”, a.maddaloni25@gmail.com , 80, “elaborazione”, 2134567891234567}
\$spedito	{3, “Bartolini”, 2022-04-04}
OUTPUT	
Viene aggiornata la tupla nella tabella Ordine del database corrispondente al codice dell’ordine passato nel parametro \$ordine e viene inserita una nuova tupla nella tabella Spedito del database contenente i dati nel parametro \$spedito.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testDoUpdateOPSNP
ORACOLO	
Viene aggiornata la tupla nella tabella Ordine del database corrispondente al codice dell’ordine passato nel parametro \$ordine e viene inserita una nuova tupla nella tabella Spedito del database contenente i dati nel parametro \$spedito.	

Test Case ID: 4.2.4.2	Test Frame: OP, SP
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-31, “viale croce”, a.maddaloni25@gmail.com , 80, “elaborazione”, 2134567891234567}
\$spedito	{1, “SDA”, 2022-02-02}
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché la tupla nella tabella Spedito sul DB che ha come chiave quella in \$spedito è già presente sul DB.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testDoUpdateOPSP
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché la tupla nella tabella Spedito sul DB che ha come chiave quella in \$spedito è già presente sul DB.	

Test Case ID: 4.2.4.3	Test Frame: OP, SN
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-31, "viale croce", a.maddaloni25@gmail.com , 80, "elaborazione", 2134567891234567}
\$spedito	null
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché il parametro spedito non può essere null.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testDoUpdateOPSN
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché il parametro spedito non può essere null.	

Test Case ID: 4.2.4.4	Test Frame: ONP, SNP
INPUT	
\$ordine	{15280754013, 2019-11-31, "viale croce", a.maddaloni25@gmail.com , 80, "elaborazione", 2134567891234567}
\$spedito	{1000000000, "SDA", 2022-02-02}
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché il parametro spedito contiene come chiave un ordine che non è presente sul DB e le tabelle di Spedito e Ordine rimangono invariate.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testDoUpdateONPSNP
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché il parametro spedito contiene come chiave un ordine che non è presente sul DB e le tabelle di Spedito e Ordine rimangono invariate.	

Test Case ID: 4.2.4.5	Test Frame: ON, SNP
INPUT	
\$ordine	null
\$spedito	{1, "SDA", 2022-02-02}
OUTPUT	
Viene generato un errore poiché il parametro ordine non puo essere nullo.	
Test Driver	
Classe: OrdineServiceTest	Metodo: testDoUpdateONPSNP
ORACOLO	
Viene generato un errore poiché il parametro ordine non puo essere nullo.	