

API эмулятора отправки данных (Модуль 4, демо-экзамен 2025)

Эмулятор реализован в файле module4/api/server.py. Запуск:

```
python module4/api/server.py --host 127.0.0.1 --port 5000
```

Базовый URL: <http://127.0.0.1:5000/>. Формат обмена — JSON, кодировка UTF-8. Эмулятор выдаёт паспорта по кругу из файла module4/api/passports.json.

Таблица методов

Метод	Путь	Описание
GET	/healthz	Проверка работоспособности сервиса
GET	/get_data	Получение очередного паспорта
POST	/set_result	Приём результата валидации

GET /get_data

Возвращает очередную запись паспорта. Параметров запроса нет.

Пример ответа (HTTP 200):

```
{
  "series": "4509",
  "number": "638172",
  "issued_at": "2014-03-12",
  "comment": "Корректный паспорт РФ"
}
```

POST /set_result

Принимает результат проверки данных. Тело запроса — JSON-объект:

```
{
  "series": "4509",
  "number": "638172",
  "is_valid": true,
  "message": "Корректный паспорт",
  "reasons": []
}
```

В случае ошибочных данных `is_valid=false`, в `reasons` перечисляются сработавшие правила валидатора.

Пример ответа (HTTP 200):

```
{ "status": "accepted" }
```

Коды ошибок

HTTP 400 — тело запроса не является корректным JSON; HTTP 404 — запрошен несуществующий маршрут. Сетевые ошибки и таймауты обрабатываются на стороне WPF-клиента (см. Module4.App / MainWindow).