

Требования к разработке (демо-экзамен 2025, вариант 4)

1. Общие положения

- Приложения модулей 3 и 4 разрабатываются на платформе .NET 8 с использованием технологии WPF.
- Базовый язык интерфейса — русский. Кодировка исходных файлов и текстовых ресурсов — UTF-8.
- Каждое приложение должно собираться без предупреждений с уровнем WarningLevel=4 и проходить автоматические тесты xUnit.

2. Цветовая палитра

- Фон приложения: #F4F6FB. Карточки и поля ввода: #FFFFFF, граница #D6DCE5.
- Основной текст: #1F2937. Подсказки и второстепенные подписи: #6B7280.
- Акцентный цвет (кнопки «Войти», «Получить данные»): #2F6FED, наведение — #1F4DB8.
- Сообщение об успехе: #2F855A. Сообщение об ошибке: #C0392B.

3. Типографика

- Шрифт интерфейса — Segoe UI; основной размер кегля 13 пт, заголовки экранов — 22 пт SemiBold.
- Подписи полей оформляются 12 пт SemiBold цветом #6B7280.
- Сообщения о результате выводятся 13 пт SemiBold цветом успеха или ошибки.

4. Раскладка экранов

- Окна центрируются на экране (WindowStartupLocation=CenterScreen).
- Внутренние отступы карточки — 24 px; интервалы между полями — 12 px.
- Кнопки имеют скруглённые углы (CornerRadius=6) и минимальную высоту 40 px.
- Для модальных окон ширина окна не превышает 480 px; для рабочих столов — 720–960 px.

5. Обработка ошибок и сообщений

- Тексты сообщений должны соответствовать заданию экзамена дословно («Вы ввели неверный логин или пароль...», «Вы заблокированы...», «Корректный паспорт», «Не корректный серия и номер паспорта» и т. д.).
- Любое исключение приложения отображается пользователю без стека вызовов; технические детали попадают в лог.
- Поля ввода с ошибками подсвечиваются красной рамкой и не блокируют повторный ввод.

6. Доступность и удобство

- Все формы должны поддерживать управление с клавиатуры (Tab, Enter).
- Кнопка «Войти» должна срабатывать по нажатию Enter в любом из полей формы.
- Не использовать модальные окна там, где можно ограничиться сообщением рядом с полем.

7. Хранение данных и конфигурация

- Локальная база данных — SQLite (файл module2/app.db). Доступ через Microsoft.Data.Sqlite.
- Хранение паролей — алгоритм PBKDF2-HMAC-SHA256, 200 000 итераций, 16-байтовая соль.
- Адрес API эмулятора модуля 4 задаётся переменной окружения PASSPORT_API_URL (значение по умолчанию — <http://127.0.0.1:5000/>).

Документ оформлен автоматически на основании макетов module3/UI и module4.png; при расхождении с эталонными требованиями преимущество имеют исходные документы заказчика.