Audit de securite - Plateforme Code un max

1. Perimetre

- **Cible** : `dvwa-cible` (10.40.0.10), clone de la plateforme de cours.
- **Poste d'audit** : `attaquant` (10.40.0.20).
- **Réseau** : `cyberlab-net` (10.40.0.0/16).

2. Roles mobilises

- **Analyste SOC** : Surveillance et détection sur le réseau du lab.
- **Pentester** : Recherche active de vulnérabilités sur `dvwa-cible`.
- **Ingénieur Sécurité Cloud** : Durcissement de l'hébergement.
- **Consultant Cybersécurité** : Synthèse et recommandations.
- **RSSI** : Arbitrage des risques, validation du plan.
- **Forensic Expert** : Analyse post-incident

3. Approches

- **Blue Team** : défense, détection, réaction.
- **Red Team** : simulation d'attaque offensive.

4. Defense en profondeur (Couches)

- **Réseau** : Segmentation via `cyberlab-net` et filtrage entre les hôtes.
- **Hôte** : surface d'attaque du conteneur `dvwa-cible`.
- **Application** : contrôles d'entrée de la plateforme web.
- **Données** : protection des informations de cours.
- **Détection** : collecte des traces pour le SOC.

5. Gestion des incidents et Articulation Red Team / Blue Team

- **Détection** : Réalisée par la Blue Team (SOC) via la surveillance.
- **Qualification & Analyse** : Évaluation du risque par les experts (Forensic, Consultant).
- **Réaction & Correction** : Application des correctifs par l'Ingénieur Sécurité et validation par le RSSI.
- **Conformité & Audits** : Vérification par le Pentester et les audits réguliers que les correctifs tiennent dans le temps.

6. Matrice de responsabilité des couches

Couche de défense	Métier principal responsable
Réseau	Ingénieur Sécurité Cloud / Architecte Réseau
Hôte	Administrateur Système / Ingénieur Sécurité
Application	Développeur / Pentester (pour l'audit)

Couche de défense	Métier principal responsable
Données	Administrateur de Base de Données / RSSI
Détection	Analyste SOC / Blue Team

7. Vérifier que le poste d'audit atteint la cible

```
brandon@debian:~/cybersec-audit-codemax$ docker exec attaquant ping -c 3 10.40.0
.10
PING 10.40.0.10 (10.40.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.40.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 10.40.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.124 ms
64 bytes from 10.40.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.089 ms

--- 10.40.0.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2046ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.081/0.124/0.037 ms
brandon@debian:~/cybersec-audit-codemax$
```

64 bytes from 10.40.0.10 puis **3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss**

Vérification :

```
docker exec attaquant ip addr show
```

```
brandon@debian:~/cybersec-audit-codemax$ docker exec attaquant ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP g
roup default
    link/ether 22:53:c0:bd:ae:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.40.0.20/16 brd 10.40.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
brandon@debian:~/cybersec-audit-codemax$
```