运动装备商城用户手册

Day 9 阶段交付 / V0.2 / 2026-11-04

本手册说明现有运动装备商城窗口的启动和常用操作。双击工程中的Start-Mall.vbs进入窗口，已有命令行入口继续保留。数据库图形工具用来查看表和集合、编写查询；商城窗口用来执行业务操作。

组件	用途	本机位置或地址
项目工程	源码、依赖声明、脚本与文档	课程目录 / 9-期末大作业_运动装备商城 / sports-mall
MySQL 服务	保存五张业务表及数据库对象	127.0.0.1:18306 / sports_mall
MongoDB 服务	保存详情、评论、行为与系统日志	127.0.0.1:27017 / sports_mall
JDK与Wrapper	运行 Java、构建项目	JDK 17以上；工程内 mvnw.cmd
运行入口	双击打开商城窗口	Start-Mall.vbs调用target/sports-mall-0.1.0.jar

先确认自己所在的位置

在现有 sports-mall 工程能看到pom.xml、mvnw.cmd、src及Start-Mall.vbs。以后使用这一份工程。MySQL和MongoDB服务须保持运行；图形客户端与商城窗口均连接这些已有服务。

密码用途

MySQL 连接密码是程序访问数据库所用；商城密码是注册后登录 mall_user01 等业务账号所用。两者不混用。密码在自己的窗口输入，不写入代码、PDF或Git。

当前验收范围

此前命令行已确认主库的账号、订单、评论与三类统计。窗口复用这些Service，并通过13项隔离双库检查及页面查看；窗口主库操作待用户确认。资料与订单概览还需确认主库已安装两个视图。

01 启动与关闭

步骤1 保持两个数据库服务运行

沿用已经启动的MySQL 18306和MongoDB 27017。图形工具是连接服务的客户端，打开图形工具不会自动替你启动数据库。已有数据目录不重新初始化。

步骤2 双击工程中的Start-Mall.vbs

脚本定位同目录的target/sports-mall-0.1.0.jar，通过JAVA_HOME中的javaw.exe启动gui入口。正常情况下无需先打开终端；这次已构建的JAR可以直接使用。

步骤3 在窗口填写两种用途的密码

输入商城用户名、商城密码，以及MySQL连接密码。若启动环境已提供MALL_DB_PASSWORD，连接密码框会禁用；否则在窗口隐藏输入，仅用于本次连接。点击登录，成功后左侧出现商品、订单、评论、统计与账号导航。

步骤4 退出登录或关闭窗口

右上角退出登录返回登录页；窗口关闭后释放两库连接。数据库操作正在进行时先等待结果，再关闭，避免误判写入状态。数据库服务可继续运行。

源码更新后如何生成新程序

```
.\mvnw.cmd package
java -jar .\target\sports-mall-0.1.0.jar gui
```

需要构建时，在工程目录执行第一行；第二行为终端启动窗口的等效方式。Maven负责把Java源码编译并打包，Start-Mall.vbs只负责打开已有JAR。构建前退出旧商城窗口，避免Windows文件占用。

02 注册 登录与账号

注册一个普通用户

登录页点击注册普通账号，填写用户名、邮箱、可选电话、商城密码和确认密码。MySQL连接密码应先在登录页填写，或通过环境提供。成功后显示数据库生成的用户编号，默认USER。已有账号直接登录。

登录并保留本次身份

窗口点击登录后，程序校验MySQL账号并向MongoDB保存登录结果。本次身份决定后续查询范围，窗口不要求输入想查看的用户编号。

窗口位置	操作	数据库与结果
我的账号	查看账号资料	读取MySQL用户，显示本人资料
我的账号	修改联系电话	最多20字符；留空清除；按本人编号更新并回读
我的账号	资料与订单概览	读取两个视图；姓名/地址无档案时显示未填写
右上角	退出登录	返回登录页，清除本次业务身份

概览菜单的首次准备

概览依赖两个MySQL视图。图形工具连接sports_mall后，打开src/main/resources/sql/mysql_views.sql，执行该文件的SQL内容。该文件没有清表或改写订单的语句。

```
src/main/resources/sql/mysql_views.sql
```

脚本仅创建或替换两个查询定义，不修改用户与订单记录。输出应包含 v_user_details 和 v_user_order_summary。此步骤属于数据库对象安装，Java 的概览入口只负责读取它们。

按最近已确认数据，概览预期总数1、待处理0、已完成0、已取消1、已完成金额0.00；这是预期，主库概览输出仍待确认。原CLI对应菜单12。

03 创建 查询与取消订单

步骤	手动操作	业务意义
创建	商品浏览 → 选一行 → 创建订单 → 确认	金额由数据库商品单价确定，不手填金额
读取	我的订单 → 状态与起止日期 → 查询	同时按本人编号、状态和创建时间筛选
取消	我的订单 → 选待处理订单 → 取消按钮 → 确认	过程只允许取消自己尚未处理的订单

创建时观察什么

确认后才进入JDBC事务。成功弹窗显示订单编号和金额；再进入我的订单查看实际记录。报价若变化，先刷新商品再决定；若写入结果未确认，先查询本人订单，不立即重复下单。

日期和状态怎样理解

0表示待处理，1表示已完成，2表示已取消。日期填写 YYYY-MM-DD，结束日期包含当天。创建日期筛选依据订单最初创建时间，与后来取消发生在哪一天不同。各项留空表示不限该项，但始终只查本人订单。

本机现有示例

字段	最近确认的实际值
订单编号与商品	订单1；训练篮球；商品编号1
金额	100.00元，取消后仍保留历史金额
状态	已取消2
创建时间	2026-10-31 17:19:51

不要为了演示把这笔已取消订单改回待处理。需要新下单时正常创建新的订单。概览统计中取消订单增加总数与取消数，不增加已完成金额。

菜单与数据库的分工

菜单负责选择与确认，OrderService 负责身份及业务校验，OrderDao 负责 JDBC 事务与 SQL，MySQL 约束、触发器和存储过程负责数据库内规则。

04 评论 浏览与统计

窗口位置	手动操作	结果与存储
商品评论	选商品 → 发表评论 → 评分、文字、标签 → 确定	写入comments，显示评论编号
商品评论	选商品 → 刷新评论	显示最新20条；不等于全部统计范围
数据统计	商品评论统计 → 选择商品	全部评论数量、均分、评分分布
商品浏览	选一行 → 查看详情 → 关闭详情	保存VIEW及时长，client_type为DESKTOP
数据统计	近7天热门排行	按次数、累计时长和编号排序，最多10项
数据统计	我的近7天活动	本人次数、不同商品、活跃日期及最近时间

保存评论

文字为1至2000字符，标签最多5个、每个最多20字符。这些范围是本工程输入约定。当前允许登录正常用户对在售商品评论，没有增加必须已购买的限制。评论编号相同的查询结果可用于核对刚才的保存。

记录浏览

窗口显示详情后计时，关闭详情对话框后保存一次浏览。记录经过的整秒，允许0秒；不能推断用户始终在阅读。统计按钮只读结果，不新增浏览。原CLI浏览仍以回车结束，来源保留CLI。

怎样核对已有结果

用户2026年11月3日已确认训练篮球有1条5分评论，均分5.00；一次浏览停留5秒；热门排行和本人报告均读回1次、累计5秒。后续真实操作会使结果变化，不能要求永远等于这一组历史值。

MongoDB 中 user_id、item_id 是对 MySQL 编号的引用值；文档自身 _id 是另一标识。详情的唯一 item_id 限制不适用于多条评论与多次浏览。

05 常见问题与交付范围

现象或错误	处理方法
命令行中文乱码	优先使用窗口入口；原终端入口编码设置见README。
PASSWORD_NOT_SET	在登录窗口填写MySQL连接密码，或从启动环境提供。
CONNECTION_FAILED	确认 MySQL 服务运行，地址127.0.0.1，端口18306。
LOGIN_MONGO_FAILED	确认 MongoDB 服务运行，地址127.0.0.1，端口27017；再登录。
ORDER_ROUTINE_NOT_FOUND	按README在 sports_mall 安装 mysql_procedures.sql。
OVERVIEW_VIEWS_NOT_INSTALLED	在 sports_mall 执行 mysql_views.sql；再进入菜单12。
订单或Mongo写入结果未确认	先查订单、评论或行为编号，不连续重复写入。
构建提示JAR无法删除或替换	关闭旧商城窗口，原CLI输入0退出，再执行构建。

数据库图形工具与业务界面的区别

图形数据库工具直接连接 MySQL 或 MongoDB，用于查看结构、数据、执行 SQL 和管理数据库对象。商城业务界面调用 Java Service，用于登录、下单、评论等业务操作。直接改表可绕过部分业务层校验，因此日常演示优先通过商城入口进行。

本版包含与尚未包含

本版覆盖当前窗口及部署配置。管理员管理、完整档案维护、商品与树形分类管理、多条件分页、月报、完整MongoDB修改删除和统一业务审计仍待开发。DbGate图形客户端待用户安装并配置两库连接。

本手册与技术设计PDF为要求书第9节规定的 Day 9 交付物。测试报告、性能报告、答辩PPT和总结另按正式清单准备；本次没有生成额外提交说明或压缩包。