

数据结构

- 数据结构
 - 单调队列
 - 模板
 - KMP
 - 模板
 - 变式
 - KMP 与最小循环节的关系
 - Trie 树
 - 模板
 - 变式
 - Trie 树在求解异或的应用
 - 异或运算的前缀和优化以及动态维护 Trie 树大小（不需要将所有元素全部存入树中）
 - 检查字符流的某个后缀是否在出现过（重点）
 - 并查集
 - 模板
 - 变式
 - 并查集维护连通块大小
 - 哈希表
 - 模板
 - 变式

单调队列

模板

原题链接：[AcWing 154. 滑动窗口](#)

滑动窗口求最值的问题都是用单调队列来解决的

单调队列的元素从队尾**插入**，从队头**取出**，为保证整个队列的单调性，元素在队尾进行**调整**

也就是每次从对头取出的元素一定是整个单调队列当中的最值，而每次都会从队尾插入元素，与此同时也会在队尾调整元素

用代码描述这一整个过程（先后顺序不能乱）就是：

- 在队尾删除元素以保证整个队列的单调性
- 在队尾插入一个新的元素
- 在对头取出元素，此元素便是整个单调队列的最值

在滑动窗口求最值的问题中，需要在最前面加上队头元素是否会离开滑动窗口，但不管怎么样，上面的三个顺序不能变

关于单调队列的代码实现：

我们定义 hh 表示队头指针, tt 表示队尾指针, 初始时 $hh = 0, tt = -1$, 队列当中存储的是各个元素的下标

判断队列是否为空: $hh \leq tt$

队尾插入: $h[++tt] = k$

队头删去: $h++$

在保证队列单调性的部分, 我们需要考虑的是删掉的元素与**当前遍历到的元素** $a[i]$ 之间的大小关系

如果我们期望队列严格单调递增, 那么我们需要删去所有小于等于 $a[i]$ 的元素

如果我们期望队列单调递增, 那么需要删去所有小于 $a[i]$ 的元素, 即队列当中允许存在等于 $a[i]$ 的元素

就本题而已, 由于要求的只是最大和最小值, 因此有没有等号都可以

关于队头元素何时出队的问题, 我们需要明确**单调队列中元素个数是多少**, 即**单调队列最左边的数的下标是什么**

就本题来说, 单调队列中只有 k 个数, 因此最远的合法下标为 $i - k + 1$, 当 $q[hh] < i - k + 1$ 时表示队头元素已经出队

完整代码:

```
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;
int a[N], q[N];
int n, k;

int main()
{
    cin >> n >> k;
    for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    int hh = 0, tt = -1;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
    {
        if(hh <= tt && i - q[hh] > k - 1) hh++; //判断队头元素是否离开窗口内
        while(hh <= tt && a[q[tt]] >= a[i]) tt--; //保证队列内元素严格递减, 因此需要将
        //所以大于等于a[i]全部删去
        q[++tt] = i; //先将元素插入到队列中, 之后才能从队头取数
        if(i >= k) cout << a[q[hh]] << " "; //只有遍历到的数大于窗口长度, 就可以输出
    }
    cout << endl;
    hh = 0, tt = -1;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
    {
        if(hh <= tt && i - q[hh] > k - 1) hh++;
        while(hh <= tt && a[q[tt]] <= a[i]) tt--;
        q[++tt] = i;
```

```
        if(i >= k) cout << a[q[hh]] << " ";
    }
    return 0;
}
```

KMP

模板

原题链接: [AcWing 831. KMP字符串](#)

```
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

char p[N], s[N];
int ne[N];
int n, m;

int main()
{
    cin >> n >> p + 1 >> m >> s + 1;
    for(int i = 2, j = 0; i <= n; i++)
    {
        while(j && p[i] != p[j + 1]) j = ne[j];
        if(p[i] == p[j + 1]) j++;
        ne[i] = j;
    }

    for(int i = 1, j = 0; i <= m; i++)
    {
        while(j && s[i] != p[j + 1]) j = ne[j];
        if(s[i] == p[j + 1]) j++;
        if(j == n)
        {
            cout << i - n << " ";
            j = ne[j];
        }
    }
    return 0;
}
```

变式

KMP 与最小循环节的关系

原题链接: [AcWing 141. 周期](#)

本题实际上是结论题:

- 对于长度为 i 的字符串而言, 如果满足 i 那么该字符串存在**最小循环节**, 最小循环节长度为 $i - next[i]$, 循环次数 $K = i / next[i]$
- 任意一个循环节的长度都是最小循环节长度的整数倍
- 如果 i 不能整除 $i - next[i]$ 那么该字符串**没有最小循环节**

下面——证明这些结论:

$next[i]$ 表示长度为 i 字符串的**最长相等前后缀**, 设 $T = i - next[i]$, 我们保证 T 始终大于 0, 即 $i > next[i]$

对于字符串 S 而言, 有: $S[1 \sim next[i]] = S[T + 1 \sim i]$, 即 S 中后 $next[i]$ 个字符与将 S 向右偏移 T 个单位后的前 $next[i]$ 个字符相同

因此有 $S[1 \sim T] = S[T + 1 \sim 2T]$

如此这般, 我们有 $S[1 \sim T] = S[T + 1 \sim 2T] = S[2T + 1 \sim 3T] = \dots = S[i - T + 1, i]$

上述等式**成立的条件为 i 能够整除 T**

下面我们证明 T 为最小循环节:

假设存在另一循环节 T' , 满足 $T' < T$

在 S 中除第一个循环节外剩余长度为 $i - T$, 并且有 $next[i] = i - T$

由于 $T' < T$, 因此 $i - T' > i - T$, 即 $next[i]' > next[i]$

由于 $next[i]$ 为最长相等前后缀, 即不存在另一个相等前后缀比 $next[i]$ 更大, 因此假设矛盾

到此为止, 我们证明了 $T = i - next[i]$ 为最小循环节。现在有一个问题是, 如果 T 不能整除 i , 是否存在一个循环节 T' , 且 $T' > T$, 满足 i 能够整除 T' 成立

也就是最小循环节 T 不能成为 S 的一个循环节, 但是否存在另一个循环节 T' 是 S 的一个循环节?

假定 T 为最小循环节, T' 为另一循环节, 且 $T' > T, T \nmid T'$

设 $d = \gcd(T, T')$, 由于 $T \nmid T'$ 且 $T < T'$ 因此 $d < T$

由裴蜀定理, 一定存在一对整数 x, y 使得 $d = xT + yT'$, 不妨设 $x > 0$

由于 T 与 T' 均为循环节, 因此

$$S_i = S_{i+T} = S_{i+2T} = \dots = S_{i+xT} = S_{i+xT+T'} = S_{i+xT+2T'} = \dots = S_{i+xT+yT'} = S_d$$

因此 d 也是 S 的一个循环节, 由于 $d < T$, 而 T 为 S 的最小循环节, 因此产生矛盾

所以 S 的任意循环节均是**最小循环节的整数倍**

完整代码:

```

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e6 + 10;

int ne[N];
char str[N];
int n;

int main()
{
    int T = 1;
    while(cin >> n, n)
    {
        cin >> str + 1;
        for(int i = 2, j = 0; i <= n; i++)
        {
            while(j && str[i] != str[j + 1]) j = ne[j];
            if(str[i] == str[j + 1]) j++;
            ne[i] = j;
        }

        cout << "Test case #" << T++ << endl;

        for(int i = 1; i <= n; i++)
        {
            int t = i - ne[i];
            if(i % t == 0 && i / t > 1) printf("%d %d\n", i, i / t);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

```

Trie 树

模板

原题链接: [AcWing 835. Trie字符串统计](#)

- `son[N][26]` 表示一共有 N 个节点, 每个节点都可能存在 26 个字母, 因此每个节点都带有 26 个「子节点」
- `cnt[i]` 表示以 i 节点为终点的字符串数量
- `idx` 表示当前使用的节点编号, 编号为 0 的点为根节点, 数值为 0 的点表示空

```

#include <iostream>

using namespace std;

```

```
const int N = 1e5 + 10;

int son[N][26], cnt[N], idx;
char s[N];

void insert(char s[])
{
    int p = 0;
    for(int i = 0; s[i]; i++)
    {
        int u = s[i] - 'a';
        if(!son[p][u]) son[p][u] = ++idx; //如果当前节点没有以该字符为结尾的节点，那么
        创建新节点
        p = son[p][u]; //p进入下一个节点
    }
    cnt[p]++;
}

int query(char s[]) //查询字符串s的出现次数
{
    int p = 0;
    for(int i = 0; s[i]; i++)
    {
        int u = s[i] - 'a';
        if(!son[p][u]) return 0;
        p = son[p][u];
    }
    return cnt[p];
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    while(n--)
    {
        string op;
        cin >> op >> s;
        if(op == "I") insert(s);
        else cout << query(s) << endl;
    }
    return 0;
}
```

变式

Trie 树在求解异或的应用

原题链接: [AcWing 143. 最大异或对](#)

Trie 树既可以用于存字符串，也可以用于存数字，数字以二进制的形式存储

对于 `int` 类型的数据，需要额外在个数的基础上乘上 30，这表示一个数有 32 位

我们用 *Trie* 来存储 x ，当 *query* 时，我们查找与 x 异或尽可能大的数（我们期望各个位都与 x 相反）

这里便产生了两种存储方式：从高往低和从低往高

在考虑让对应位相反时，我们应当优先保证**高位相反**，这样二者的异或结果才更大，因此应当从高往低存储

```
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e5 + 10;

int son[N * 32][2], idx; // 一共1e5个数，每个数32位

void insert(int x)
{
    int p = 0;
    for(int i = 30; i >= 0; i--) // 如果期望对应数最大，那么我们应当优先保证高位相反，
    // 而不是先保证低位相反
    {
        int u = x >> i & 1;
        if(!son[p][u]) son[p][u] = ++idx;
        p = son[p][u];
    }
}

int query(int x) // 尽可能找到一个与 x 异或较大的数（想要异或达到最大，只需要对应位全部相反即可）
{
    int p = 0, ans = 0;
    for(int i = 30; i >= 0; i--)
    {
        int u = x >> i & 1;
        if(son[p][!u]) ans = 2 * ans + !u, p = son[p][!u];
        else ans = 2 * ans + u, p = son[p][u];
    }
    return ans;
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int ans = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
    {
        int x;
        cin >> x;
        insert(x);
        ans = max(ans, query(x) ^ x);
    }
}
```

```

    cout << ans << endl;
    return 0;
}

```

异或运算的前缀和优化以及动态维护 Trie 树大小（不需要将所有元素全部存入树中）

原题链接: [AcWing 3485. 最大异或和](#)

异或运算是可以采用前缀和优化的，定义 $s[i] = a[1] \oplus a[2] \oplus a[3] \cdots \oplus a[i]$ ，有：

$$s[l, r] = s[r] - s[l - 1]$$

当我们固定区间右端点时，题目转换成，求 $s[r] \oplus s[l - 1]$ 的最大值，其中 $i - m + 1 \leq l \leq r$ ，也就是求在指定区间内与 $s[i]$ 异或最大的数

对于求一对最大异或对，很自然会想到 *Trie*，并且由于是求指定区间内的数，因此我们不需要将所有数都用 *Trie* 来维护，只需要维护区间内的数即可，即 *Trie* 需要支持插入与删除

我们修改上述 *Trie* 树中 $cnt[i]$ 的定义：以节点 i 为根的子树的个数，对于插入与删除，我们统一成一个函数

`void insert(int x, int v)`

用 *Trie* 树存储字符串， $cnt[i]$ 的定义为：以节点 i 为结尾的字符串个数

用 *Trie* 树存储数字， $cnt[i]$ 的定义为：以节点 i 为根的子树的个数

完整代码：

```

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e5 + 10;

int tr[N * 32][2], cnt[N * 32], idx; // cnt表示以当前节点为根的子树的个数
int s[N];

int n, m;

void insert(int x, int v)
{
    int p = 0;
    for(int i = 30; i >= 0; i --)
    {
        int u = x >> i & 1;
        if(!tr[p][u]) tr[p][u] = ++idx;
        p = tr[p][u];
        cnt[p] += v;
    }
}

int query(int x)

```



```

{
    int p = 0, ans = 0;
    for(int i = 30; i >= 0; i --)
    {
        int u = x >> i & 1;
        if(cnt[tr[p][!u]]) ans = 2 * ans + !u, p = tr[p][!u];
        else ans = 2 * ans + u, p = tr[p][u];
    }
    return ans;
}

int main()
{
    cin >> n >> m;
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
    {
        cin >> s[i];
        s[i] ^= s[i - 1];
    }
    insert(s[0], 1);
    int ans = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
    {
        if(i - m - 1 >= 0) insert(s[i - m - 1], -1); //所需区间为[r - m, r - 1]
        ans = max(ans, s[i] ^ query(s[i]));
        insert(s[i], 1); //由于需要取s[i]对应的值，因此插入需要在对ans赋值之后进行
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}

```

检查字符流的某个后缀是否在出现过（重点）

原题链接: [LeetCode 1032. 字符流](#)

观察数据量级我们发现，如果我们将所有字符都插入 *Trie* 树中，计算量为 2000×200 ，其中 200 为字符串长度

对于字符流所产生所有后缀，我们暴力枚举其所有可能，考虑最坏的可能，计算量为 $2000 \times 200 \times 200 \times 200$ ，（字符串的最大长度为 200，每次遍历 *Trie* 树都会再次遍历一次该字符串）这个计算量是过不了的，但这个思路能帮助我们更好地去思考优化做法该如何做

由于字符串的最大长度为 200，因此枚举时我们枚举的子串范围从 $n - 1$ 到 $\max(0, n - 200)$ （其中 n 为字符串长度），当然，这里枚举到 0 也是可以的

完整代码：

```

class StreamChecker {
public:

    const static int N = 2010 * 210;

```

```

int tr[N][26];
bool isEnd[N];
int idx;
string str;

void add(string s)
{
    int p = 0;
    for(char c : s)
    {
        int u = c - 'a';
        if(tr[p][u] == 0) tr[p][u] = ++idx;
        p = tr[p][u];
    }
    isEnd[p] = true;
}

bool query(string s, int st, int ed)
{
    int p = 0;
    for(int i = st; i <= ed; i++)
    {
        char u = s[i] - 'a';
        if(tr[p][u] == 0) return false;
        p = tr[p][u];
    }
    return isEnd[p];
}

StreamChecker(vector<string>& words)
{
    memset(tr, 0, sizeof tr);
    memset(isEnd, false, sizeof isEnd);
    idx = 0;
    for(auto s : words)
        add(s);
}

bool query(char letter)
{
    str += letter;
    int n = str.length();
    for(int i = n - 1; i >= max(0, n - 200); i--)
    {
        if(query(str, i, n - 1)) return true;
    }
    return false;
}
};

/**
 * Your StreamChecker object will be instantiated and called as such:
 * StreamChecker* obj = new StreamChecker(words);

```

```
* bool param_1 = obj->query(letter);
*/
```

但这个代码在 [LeetCode](#) 上过不了，我们需要考虑一个优化的做法

首先插入的计算量是无法降低的，我们考虑查询时能否降低计算量

原先的做法是先枚举当前字符流的所有后缀，然后再去 *Trie* 树中查询该子串是否存在

如果我们能改变做法，在枚举当前字符流的时候就能判断以当前位置为结尾的后缀是否在 *Trie* 树中出现过，不就可以省去多一次遍历 *Trie* 树了吗

由于我们是从后往前枚举，因此在插入 *Trie* 树的时候，也需要从后往前插入，因此经过优化后的计算量为 $2000 \times 200 \times 200$

完整代码如下：

```
class StreamChecker {
public:

    const static int N = 2010 * 210;
    int tr[N][26];
    bool isEnd[N];
    int idx;
    string str;

    void add(string s)
    {
        int p = 0;
        for(int i = s.length() - 1; i >= 0; i --)
        {
            int u = s[i] - 'a';
            if(tr[p][u] == 0) tr[p][u] = ++idx;
            p = tr[p][u];
        }
        isEnd[p] = true;
    }
    StreamChecker(vector<string>& words)
    {
        memset(tr, 0, sizeof tr);
        memset(isEnd, false, sizeof isEnd);
        idx = 0;
        for(auto s : words)
            add(s);
    }

    bool query(char letter)
    {
        str += letter;
        int n = str.length();
        int p = 0;
        for(int i = n - 1; i >= max(0, n - 200); i --)
```

```

        {
            int u = str[i] - 'a';
            if(isEnd[p]) return true;
            if(tr[p][u] == 0) return false;
            p = tr[p][u];
        }
        return isEnd[p];
    }
};

/**
 * Your StreamChecker object will be instantiated and called as such:
 * StreamChecker* obj = new StreamChecker(words);
 * bool param_1 = obj->query(letter);
 */

```

并查集

模板

一种用于快速**合并**两个连通块的数据结构

假设现在有 N 个点，编号为 1 到 N ， $p[i]$ 为编号为 i 的节点的父节点，初始时每个节点的父节点都是其自身

每次合并的时候，在同一个连通块内的节点的父节点均相同

初始化：

```

for(int i = 1; i <= n; i++)
    p[i] = i;

```

`int find(int x)` 函数（带路径压缩）写法：

```

int find(int x)
{
    if(x != p[x]) p[x] = find(p[x]);
    return p[x];
}

```

合并操作：

```

int x, y;
cin >> x >> y;
int px = find(x), py = find(y);
if(px != py) p[px] = p[py]; // 将x所在连通块的根节点指向y所在连通块的根节点

```

变式

并查集维护连通块大小

原题链接: [AcWing 4866. 最大数量](#)

对于第 i 个问题, 需要在图中**任意**添加 i 条无向边, 使得:

- 前 i 个需求能够满足
- 度最大的点的度尽可能大

假设当前已有 m 个不相交的连通块, 其中点的个数分别为 k_1, k_2, \dots, k_m

对于连通块 i , 由于不存在重边与自环, 因此最大的度为 $k_i - 1$

所以每次在循环的时候只需要统计出最大的 $k_i - 1$ 输出即可

但有一个问题是, 需求可能重复, 也就是原本两个点已经处于同一个连通块中, 如果再次出现, 就相当于多出来一条边允许我们随意添加

显然, 这在集合内添加会造成重边, 因此多出来的边应该用于连接两个不相交的连通块

设一共多出来 cnt 条边, cnt 条边一共可以连接 $cnt + 1$ 个不同的集合

此时问题转化成, 在 k_1, k_2, \dots, k_m 中找 $cnt + 1$ 个数, 使得加和最大

直接将 k_i 从大到小排序, 取前面 $cnt + 1$ 个数

完整代码:

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

const int N = 1e3 + 10;
int p[N], sz[N];
int s[N];

int find(int x)
{
    if(x != p[x]) p[x] = find(p[x]);
    return p[x];
}

int n, d;

int main()
{
    cin >> n >> d;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
    {
        p[i] = i;
        sz[i] = 1;
    }
}
```

```

    }
    int cnt = 0;
    for(int i = 1; i <= d; i++)
    {
        int x, y;
        cin >> x >> y;
        x = find(x), y = find(y);
        if(x != y)
        {
            p[x] = y;
            sz[y] += sz[x];
        }
        else cnt++;

        int tot = 0;
        for(int j = 1; j <= n; j++)//记录每个集合当中点的数量
        {
            if(find(j) == j) s[tot++] = sz[j];
        }
        sort(s, s + n, greater<int>());
        int sum = 0;
        for(int k = 0; k < tot && k < cnt + 1; k++) sum += s[k];
        cout << sum - 1 << endl;
    }

    return 0;
}

```

哈希表

模板

我们给出两种用数组模拟实现的哈希表模板

线性探测法：

```

const int N = 1e5 + 10, INF = 0x3f3f3f3f;
int h[N];

int find(int x)
{
    int k = (x % N + N) % N;
    while(h[k] != INF && h[k] != x)
    {
        k++;
        if(k == N) k = 0;
    }
    return k;
}

```

初始化:

```
memset(f, 0x3f, sizeof f);
```

拉链法:

```
const int N = 1e5 + 10;

int h[N], e[N], ne[N], idx;

bool find(int x)
{
    int k = (x % N + N) % N;
    for(int i = h[k]; i != -1; i = ne[i])
        if(e[i] == x) return true;
    return false;
}

void insert(int x)
{
    int k = (x % N + N) % N;
    e[idx] = x, ne[idx] = h[k], h[k] = idx++;
}
```

初始化:

```
memset(h, -1, sizeof h);
```

变式

原题链接: [LeetCode 1487. 保证文件名唯一](#)

对于每一个名字 *name*, 我们用 *k* 表示出现次数, 我们采取如下策略:

- 如果其不在哈希表中, 则将其加入到哈希表中, 并将 *k* 设成 1
- 如果其在哈希表中, 我们首先取出 *name* 出现次数 *k*, 随后遍历其所有后缀, 并不断令 *k* 增大, 找到第一个不存在的后缀编号 *k'* 并将该编号加入到哈希表在
- 最后还需要更新 *name* 的出现次数, 将其变为 *k* + 1

完整代码:

```
class Solution {
public:
```

```
string add_something(string s, int k)
{
    return s + "(" + to_string(k) + ")";
}

vector<string> getFolderNames(vector<string>& names)
{
    unordered_map<string, int> Hash;
    vector<string> ans;
    for(auto it : names)
    {
        if(!Hash.count(it))
        {
            ans.push_back(it);
            Hash[it]++;
        }
        else
        {
            int k = Hash[it];
            while(Hash.count(add_something(it, k))) k++;
            ans.push_back(add_something(it, k));
            Hash[add_something(it, k)]++;
            Hash[it] ++;
        }
    }
    return ans;
}

};
```