1. Comportamento no Windows

1.1 Principais chaves criadas

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKU\.DEFAULT

HKU\.DEFAULT\ControlPanel\International

HKLM\System\CurrentControlSet\Control

1.2 Artefatos criados

- **Arquivos temporários** foram gerados pelo processo rundll32.exe e depois excluídos.
- Manipulação de TiWorker.exe para **instalar componentes maliciosos** e se disfarçar como legítimo.
- Logs de tentativas de update (mesmo com o Windows Update desativado).

1.3 Processo que inicia a atividade maliciosa

- O malware, ao ser renomeado como .exe, executa e se registra como **um processo legítimo do Windows**.
- rundll32.exe é usado como ponto inicial para executar código malicioso.

1.4 Subprocessos maliciosos observados

- **rundll32.exe** → cria arquivos temporários.
- **Wuapihost.exe e WmiPrvSE.exe** → mascaram atividades maliciosas como se fossem updates.
- **TiWorker.exe** → recebe injeção de código para instalar payloads.
- **Prompt de comando (cmd.exe)** → abre automaticamente após reinicialização, mostrando que o malware ainda está ativo.

1.5 DLLs afetadas (identificadas na análise estática):

- **WS2_32.dll**

- **PSAPI.dll**
- **WTSAPI32.dll**
- **ADVAPI32.dll**
- **USERNV.dll**
- **KERNEL32.dll**
- **SHELL32.dll**

2. Persistência

O malware garante persistência de várias formas:

- **Injeção de código no TiWorker.exe** (processo legítimo usado como disfarce).
- **Criação de chaves de registro** (para reinicializar junto com o sistema).
- **Execução automática após reboot** (comandos CMD abrem mesmo após reinício).

3. Atividades de rede

3.1 Domínio acessado

- Foi registrada conexão em **estado FIN_WAIT2** -> IP: 142.251.0.188
- Comunicação com **servidores externos associados à Coreia do Sul** -> IPs: 61.254.146.11, 121.159.13.240 e 121.166.140.146