Observação: Não iremos tratar de criação nem configuração de ambiente, pois isso já foi feito à exaustão, e já devo considerar que todas as ferramentas e frameworks estão instalados e funcionando.

Também não iremos mais tratar sobre a criação de um projeto com Ionic, visto que isso também já foi bem tratado durante as aulas, além de ter enviado um tutorial e vários exercícios.

Lembre-se de que minhas aulas são direcionadas ao Ionic com Angular, mas se desejarem entregar a atividade desenvolvida de outra forma sintam-se à vontade, desde que o projeto funcione e atenda aos requisitos.

1. Defina seu diretório de Workspace, como sugestão sempre recomendo o caminho C:\Work\Workspace mas o importante é não ter espaços, caracteres especiais e nem acentos.

2. Se o diretório não estiver criado, abra o cmd e digite o comando:

   mkdir C:\Work\Workspace

3. Estando com o diretório criado, abra o cmd e digite o comando:

   cd C:\Work\Workspace

4. Agora vamos criar o projeto base para nosso exercício, ainda dentro do cmd digite o comando:

   ionic start lista3 tabs --capacitor --type=angular --no-deps

5. Abra o diretório do projeto com o Visual Studio Code, ainda dentro do cmd digite o comando:

   code C:\Work\Workspace\lista3

6. Com o VSCode aberto abra o terminal interno, lembrando que deverá ser o cmd e não o powershell, e digite o comando:

```
npm install
```

7. Ainda no terminal do VSCode vamos criar um serviço do Ionic, digite o comando:

```
ionic generate service services/senhas
```

8. Abra o novo arquivo que acaba de ser criado com o serviço senhas, no caminho src/app/services/senhas.service.ts e dentro da classe principal crie variáveis públicas conforme a seguir:

```
public senhasGeral: number = 0;

public senhasPrior: number = 0;

public senhasExame: number = 0;

public senhasTotal: number = 0;
```

9. Ainda no mesmo arquivo, crie dentro da classe principal três métodos conforme a seguir:

```
somaGeral() { }

somaPrior() { }

somaExame() { }
```

10. Dentro do bloco de instruções do método somaGeral() faça uma operação de pós-incremento unário na variável senhasGeral, conforme a seguir:

```
somaGeral() { this.senhasGeral++; this.senhasTotal++; }
```

11. Agora repita o mesmo processo anterior para os outros dois métodos, fazendo as modificações adequadas para nomes de variável.

12. Abra o arquivo src/app/tab1/tab1.page.ts e adicione uma importação para o serviço:

```
import { SenhasService } from '../services/senhas.service';
```

13. Ainda no mesmo arquivo crie uma variável logo após a definição da classe, conforme a seguir:

```
export class Tab1Page {

  inputNovaSenha: string = '';
```

14. Agora crie uma variável pública, dentro do bloco de parâmetros do construtor da classe Tab1Page que conterá uma instância dessa classe importada:

```
constructor(public senhasService: SenhasService)
```

15. Abra o arquivo src/app/tab1/tab1.page.html e adicione o código a seguir:

```
<ion-card>
  <ion-card-header>
    <ion-input readonly="true" label="Senha: " value="{{inputNovaSenha}}"></ion-input>
  </ion-card-header>
  <ion-card-content>
    <ion-button expand="block" (click)="senhasService.somaGeral()">Senha Geral</ion-button>
    <ion-button expand="block" (click)="senhasService.somaPrior()">Senha Prioritária</ion-button>
    <ion-button expand="block" (click)="senhasService.somaExame()">Senha Exame</ion-button>
  </ion-card-content>
</ion-card>
```

16. Ainda pelo terminal do VSCode rode o emulator Web para o projeto ionic com o comando a seguir e verifique como ficou:

```
ionic serve
```

17. Abra o arquivo src/app/tab3/tab3.page.ts e adicione uma importação para o serviço:

```
import { SenhasService } from '../services/senhas.service';
```

18. Agora crie uma variável pública, dentro do bloco de parâmetros do construtor da classe Tab3Page que conterá uma instância dessa classe importada:

```
constructor(public senhasService: SenhasService)
```

19. Abra o arquivo src/app/tab3/tab3.page.html e adicione o código a seguir:

```
<ion-card>
  <ion-card-content>
    <ion-list>
      <ion-label>Relatório</ion-label>
      <ion-item>Senhas emitidas: {{senhasService.senhasTotal}}</ion-item>
      <ion-item>Senhas Geral: {{senhasService.senhasGeral}}</ion-item>
      <ion-item>Senhas Prioritárias: {{senhasService.senhasPrior}}</ion-item>
      <ion-item>Senhas Exame: {{senhasService.senhasExame}}</ion-item>
    </ion-list>
  </ion-card-content>
</ion-card>
```

20. Abra o arquivo src/app/tabs/tabs.page.html e atualize o código a seguir:

```
<ion-tab-bar slot="bottom">
  <ion-tab-button tab="tab1">
    <ion-icon aria-hidden="true" name="people"></ion-icon>
    <ion-label>Cliente</ion-label>
  </ion-tab-button>
  <ion-tab-button tab="tab2">
    <ion-icon aria-hidden="true" name="person"></ion-icon>
    <ion-label>Atendente</ion-label>
  </ion-tab-button>
  <ion-tab-button tab="tab3">
    <ion-icon aria-hidden="true" name="newspaper"></ion-icon>
    <ion-label>Relatórios</ion-label>
  </ion-tab-button>
</ion-tab-bar>
```