

PRACTICAL-5(b): GAUSS SEIDEL METHOD

NAME:-NITISH KUMAR

ROLL NO:-20201453

COURSE:- B.Sc.(H) COMPUTER SCIENCE

```
GaussSeidel[A0_, b0_, X0_, maxiter_] :=  
Module[{A = N[A0], b = N[b0], xk = X0, xk1, i, j, k = 0, n, m,  
  OutputDetails},  
  size = Dimensions[A];  
  n = size[[1]];  
  m = size[[2]];  
  If[n ≠ m,  
    Print[  
      "Not a square matrix, cannot proceed with gauss jacobi method"];  
    Return[]];  
  OutputDetails = {xk};  
  xk1 = Table[0, {n}];  
  While[k < maxiter,  
    For[i = 1, i ≤ n, i++,  
      xk1[[i]] =  $\frac{1}{A[[i, i]]} * \left( b[[i]] - \sum_{j=1}^{i-1} A[[i, j]] * xk1[[j]] - \sum_{j=i+1}^n A[[i, j]] * xk[[j]] \right);$ ];  
      k++;  
      OutputDetails = Append[OutputDetails, xk1];  
      xk = xk1;];  
  colHeading = Table[X[s], {s, 1, n}];  
  Print[NumberForm[TableForm[OutputDetails,  
    TableHeadings → {None, colHeading}], 6]];  
  Print["No of iterations performed", maxiter];];  
A = {{2, -1, 0}, {-1, 2, -1}, {0, -1, 2}};  
b = {7, 1, 1};  
X0 = {0, 0, 0};  
GaussJacobi[A, b, X0, 15]
```

X[1]	X[2]	X[3]
0	0	0
3.5	2.25	1.625
4.625	3.625	2.3125
5.3125	4.3125	2.65625
5.65625	4.65625	2.82813
5.82813	4.82813	2.91406
5.91406	4.91406	2.95703
5.95703	4.95703	2.97852
5.97852	4.97852	2.98926
5.98926	4.98926	2.99463
5.99463	4.99463	2.99731
5.99731	4.99731	2.99866
5.99866	4.99866	2.99933
5.99933	4.99933	2.99966
5.99966	4.99966	2.99983
5.99983	4.99983	2.99992

No of iterations performed 15

```

GaussSiedalwithErr[A0_, b0_, X0_, maxiter_] :=
Module[{A = N[A0], b = N[b0], xk = X0, xk1, i, j, k = 0, n, m,
  OutputDetails},
  size = Dimensions[A];
  n = size[[1]];
  m = size[[2]];
  If[n ≠ m,
    Print[
      "Not a square matrix, cannot proceed with gauss jacobi method"];
    Return[]];
  OutputDetails = {xk};
  maxNorm = 0.001;
  xk1 = Table[0, {n}];
  While[maxNorm
    > error,
    For[i = 1, i ≤ n, i++,
      xk1[[i]] =  $\frac{1}{A[[i, i]]} * \left( b[[i]] - \sum_{j=1}^{i-1} A[[i, j]] * xk1[[j]] - \sum_{j=i+1}^n A[[i, j]] * xk[[j]] \right)$ ;
      k++;
      maxNorm = Max[Abs[xk1 - xk]];
      OutputDetails = Append[OutputDetails, xk1];
      xk = xk1];
  colHeading = Table[X[s], {s, 1, n}];
  Print[NumberForm[TableForm[OutputDetails,
    TableHeadings → {None, colHeading}], 6]];
  Print["No of iterations taken to acheive desired accuracy=", k];
  Print["Max norm at", k, "th iteration=", maxNorm];];
A = {{5, 1, 2}, {-3, 9, 4}, {1, 2, -7}};
b = {10, -14, -33};
X0 = {0, 0, 0};
error = 10^(-4);
GaussSiedalwithErr[A, b, X0, error]

```

X[1]	X[2]	X[3]
0	0	0
2.	-0.888889	4.74603
0.279365	-3.57178	3.73369
1.22088	-2.80801	4.08641
0.927039	-3.06272	3.97166
1.02388	-2.97944	4.00929
0.992174	-3.00674	3.99696
1.00256	-2.99779	4.001
0.99916	-3.00072	3.99967
1.00028	-2.99976	4.00011
0.99991	-3.00008	3.99996
1.00003	-2.99997	4.00001
0.99999	-3.00001	4.

No of iterations taken to acheive desired accuracy=12

Max norm at12th iteration=0.0000392312