

Tracker 1P Singsun

Seguidor Solar de un eje Zentrack

Especificaciones Técnicas

Características Generales

Tipo de Seguidor Solar	1P un eje
Tipo de accionamiento	Motor + Motorreductor
Tipo de cimentaciones	Hincado / Micropilotes / Zapatas
Adaptabilidad al terreno	20% (11°) N-S
Rango de rotación	± 60°

Estructura

Material	Acero
Recubrimiento	ISO1461 Galvanizado en Caliente Acero recubiero con Magnesio y Zinc
Manufactura	ISO 9001 ISO 14001
Fabricante	Jiangsu Guoqiang Singsun Energy Co.,Ltd.

Controlador

Controlador	Placa electrónica con microcontrolador
Protección IP	65
Método de seguimiento	Algoritmo astronómico + Retroalimentación de sensor de inclinación (2 grados)
Anemómetro	Sensor ultrasónico de velocidad y dirección de viento
Protección del Viento	Algoritmo inteligente
Posición Nocturna	15° (Ajustable)
Comunicación	LoRa (monitoreo)
	Wifi 2.4GHz (actualización de firmware)
Condiciones de operación	Altitud: Hasta 4000m
	Temperatura: -15°C to 50°C
Sensores	Inclinación, temperatura interna y humedad
Fuente de alimentación	Conexión a módulo fotovoltaico min 50W, normal 60W, max 100W
Consumo de energía	Estático < 1W
	Operativo = 240W
Backtracking	Algoritmo cerrado
Batería	6Ah/24V LiFePO4

Garantía

Estructura	10 años
Sistema de Control	5 años