

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Calculadora</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/app.css">
</head>
<body>

  <header class="header">
    <div class="contenedor contenido-header">
      
    </div>
  </header>

  <div class="cabezera">
    
  </div>

  <nav class="navegacion">
    <a href="#contenedor-pastas">Pastas</a>
    <a href="#contenedor-tablas">Tablas</a>
    <a href="#contenedor-capope">Carne Pollos Pescados</a>
    <a href="#contenedor-postres">Postres</a>
    <a href="#contenedor-pizzas">Pizzas</a>
    <a href="#contenedor-al-plato">Al Plato</a>
    <a href="#contenedor-ensaladas">Ensaladas</a>
    <a href="#contenedor-sandwiches">Sandwiches</a>
    <a href="#contenedor-para-compartir">Para Compartir</a>
    <a href="#contenedor-entradas">Entradas</a>
    <a href="#contenedor-menu-infantil">Menú Infantil</a>
    <a href="bebidas.html">Bebidas</a>
  </nav>

  <div class="d-flex mt-4 justify-content-center">
    <button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#formulario"
type="button" class="btn btn-success">Nueva Orden</button>
  </div>

  <main id="pastas" class="container bg-light mt-5 p-4 d-none">
    <h2 class="text-center my-4">Pastas</h2>

```

```

        <div class="contenido"></div>
    </main>

    <main id="menuInfantil" class="container bg-light mt-5 p-4 d-none">
        <h2 class="text-center my-4">Menu Infantil</h2>

        <div class="contenido"></div>
    </main>

    <section id="resumen" class="resumen bg-light d-none">
        <h2 class="text-center my-4">Resumen De Consumo </h2>

        <div class="contenido">
            <p class="text-center">Añade los elementos del pedido</p>
        </div>
    </section>

    <!-- Modal -->
    <div class="modal fade" id="formulario">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h2 class="modal-title">Nueva Orden</h2>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">

                    <form class="form">
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Moza/o</label>
                            <input id="mozo" type="text" class="form-
control" min="1" max="8">
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Mesa</label>
                            <input id="mesa" type="number"
class="form-control" min="1" max="8">
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Hora</label>
                            <input id="hora" type="time" class="form-
control" >
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <label class="form-label">Fecha</label>
        <input id="hora" type="date" class="form-
control" >
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-
label">Comensales</label>
        <input id="comensal" type="number"
class="form-control" >
    </div>
</form>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
    <button id="guardar-cliente" type="button"
class="btn btn-primary">Crear Orden</button>
</div>
</div>
</div>

<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>

```