Semaforizare Piața Romană – documentația proiectului

Semaforizarea inteligentă, bazată pe inteligență artificială, a intersecției Piața Romană din București, cu date preluate în timp real de pe camera publică Webcam România și simulare în SUMO

Autor: Niunin Matei-Gabriel · Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Matematică și Informatică, Informatică ID, anul III · Discipline: *Interfețe om-calculator* și *Internet of Things* · Anul universitar 2026–2027

Documentația: © 2026 Niunin Matei-Gabriel, CC BY 4.0 (§ 14.1) · Conține informații din OpenStreetMap, © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 – https://www.openstreetmap.org/copyright · Cod sursă (GNU AGPL v3) și date: https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana

Cuprins

1. Context și motivație
2. Obiective și cerințe
3. Arhitectura sistemului (perspectiva IoT)
4. Modulul de viziune artificială
5. Puntea cameră → simulare: cererea de trafic calibrată
6. Rețeaua rutieră în SUMO
7. Controlul inteligent al semafoarelor
8. Interfața om-calculator: dispeceratul
9. Rezultate
10. Limitări, aspecte etice și lucrări viitoare
11. Ghid de utilizare
12. Jurnalul proiectului
13. Asistență generativă
14. Bibliografie și licențe - Anexa A. Fișierele de rezultate

1. Context și motivație

Piața Romană este nodul în care axa nord–sud Lascăr Catargiu – Magheru (paralelă cu magistrala de metrou M2) se intersectează cu axa est–vest a Bulevardului Dacia[1]. În piață se varsă, în plus, două străzi cu sens unic de ieșire: Str. D. I. Mendeleev și Str. Căderea Bastiliei. Camera Webcam România montată pe clădirea dintre Bd. Magheru și Bd. Dacia (axa estică) filmează continuu „sensul giratoriu din mijlocul pieței, trecerile de pietoni, traficul de pe bulevardele Magheru, Lascăr Catargiu și Dacia”[2].

Bucureștiul este unul dintre cele mai congestionate orașe din lume. În ediția 2025 a TomTom Traffic Index, nivelul mediu de congestie a fost de 62,5%, orașul a ocupat locul 20 global (5 în Europa), iar un șofer a pierdut în medie 171 de ore pe an la orele de vârf, cu o viteză medie de vârf de 14 km/h[3][4].

Municipalitatea operează sistemul de management al traficului BTMS, extins la aproximativ 267–268 de intersecții coordonate dintr-un centru unic, majoritatea cu automate „cu funcționare în mod adaptiv”[5][6]. În 2026 a fost anunțat un proiect nou, bazat pe AI, pentru 92 de intersecții în prima etapă: „Vom monta 305 camere și 1.500 de senzori”, cu ajustarea timpilor de semaforizare după numărul de mașini și prioritate pentru transportul public[7]. Axa Unirii – Universitate – Piața Romană – Piața Victoriei a fost chiar pilotul primului sistem „undă verde” din 2007[8]. Infrastructura rămâne însă fragilă: pe 8 mai 2026 un incendiu la cablurile electrice subterane din Piața Romană a scos din funcțiune semafoarele pieței[9] – motiv pentru care sistemul propus are întotdeauna un plan fix de rezervă.

Proiectul arată, la scară academică, lanțul complet pe care îl presupun aceste sisteme: **senzor video → date de trafic → model digital al intersecției → decizie automată → supraveghere umană**.

2. Obiective și cerințe

#	Cerință (din tema proiectului)	Cum este îndeplinită
R1	Preluarea în timp real a datelor de pe camera publică	`vision/stream.py` citește fluxul HLS cu reconectare automată; `run_vision.py` analizează 4–6 cadre/s
R2	Direcțiile **din care vin** și **spre care se îndreaptă** vehiculele, cât mai aproape de adevăr	10 zone poligonale (intrare/ieșire pe fiecare braț) calibrate pe traiectorii reale; matrice O–D pe intervale de 15 min; 2 zone pe trecerile de pietoni vizibile
R3	Transformarea datelor în flux de trafic simulat în SUMO, nu trafic aleator	estimare O–D Furness + `routeSampler.py` pe viraje, pe tipuri de vehicule (inclusiv biciclete); pietoni din numărătorile de pe treceri; trafic de fond doar ca fracțiune declarată
R4	Model AI care recunoaște semafoarele intersecției și le controlează	cele 16 semafoare fizice ale pieței sunt identificate automat după coordonate și grupate într-un controler, ca automatul real; agent PPO care alege ordinea și durata fazelor reale
R5	Antrenare până la fluidizarea optimă a intersecției	antrenare pe mai multe scenarii, în paralel; evaluare față de 4 linii de bază pe 5 seed-uri, pentru toți participanții (vehicule, bicicliști, pietoni)
R6	Extindere la intersecțiile principale conexe	varianta „coridor”: Piața Romană + cei 4 vecini imediați care o alimentează, controlați simultan
R7	Documentație în limba română, cu surse și licențe	acest document; note de subsol; § 14
R8	Evoluție vizibilă pe GitHub, pe borne	commit + push la fiecare bornă (§ 12)

Cerințe nefuncționale: siguranță (agentul nu poate produce stări periculoase ale semaforului), confidențialitate (nicio înregistrare video păstrată și nicio imagine a camerei publicată; local rămân doar previzualizarea estompată, suprascrisă continuu, și, temporar, capturi și scurte clipuri folosite la calibrarea zonelor, șterse după calibrare), reproductibilitate (rețea, cerere și rezultate regenerabile din scripturi), rulare pe un laptop Windows fără GPU.

3. Arhitectura sistemului (perspectiva IoT)

Sistemul urmează modelul pe straturi din recomandarea ITU-T Y.2060[12]:

```
flowchart LR
  subgraph Dispozitiv["Strat dispozitiv (senzor)"]
    CAM["Camera Webcam România<br/>HLS 3288×1850, 18 fps"]
  end
  subgraph Edge["Procesare la margine (edge)"]
    YOLO["YOLO11 + ByteTrack"] --> OD["Numărare O–D<br/>pe zone"]
  end
  subgraph Retea["Strat rețea"]
    MQTT[("Broker MQTT<br/>romana/…")]
    JSON[("outputs/live/*.json")]
  end
  subgraph Servicii["Strat suport servicii"]
    EST["Estimare O–D (Furness)<br/>+ routeSampler"] --> SUMO["Geamăn digital SUMO"]
  end
  subgraph Aplicatie["Strat aplicație"]
    RL["Agent PPO / Webster /<br/>Max-Pressure / manual"]
    UI["Dashboard operator"]
  end
  CAM --> YOLO
  OD --> MQTT & JSON
  JSON --> EST
  JSON --> SUMO
  SUMO <-->|TraCI| RL
  SUMO --> UI
  UI -->|comenzi| RL
```

- **Senzorul virtual.** Camera nu este a proiectului; este tratată ca un senzor public, iar „inteligența” rulează pe stația locală (*edge computing*). Spre restul sistemului pleacă doar **numărători agregate** și traiectorii fără imagini și fără identificatori (pseudonimizate) – economie de lățime de bandă și, mai ales, conformitate cu principiul minimizării datelor din GDPR[10].
- **Rețea.** Modulul de viziune publică opțional pe MQTT (OASIS Standard 5.0[13]; broker recomandat Eclipse Mosquitto[14]): `romana/stare/camera` (retained, QoS 1), `romana/numaratori/interval` (retained), `romana/evenimente/viraj`. Local, aceleași date sunt scrise atomic în `outputs/live/*.json`.
- **Servicii.** Estimarea matricei O–D și generarea cererii; geamănul digital SUMO.
- **Aplicație.** Controlerul semaforului și dispeceratul.

4. Modulul de viziune artificială

4.1 Sursa video

Fluxul `mono.m3u8` este o listă HLS de segmente `.ts` de 6 s, H.264, 3288 × 1850 px, 18 fps (verificat cu `ffprobe` la 20.10.2026). `FrameSource` îl citește prin FFmpeg/OpenCV[17][18] pe un fir separat și păstrează doar ultimul cadru; la căderea fluxului se reconectează cu întârziere exponențială (1 s → 30 s).

Camere pentru intersecțiile conexe. S-au căutat (21.10.2026) toate camerele publice din zona modelată: lista Webcam România pentru București (8 camere)[15], Windy Webcams[60], Meteoblue[61] și listele de intersecții supravegheate. Rezultat:

Cameră	Ce arată	Folosită?
Webcam România – Piața Romană (HLS)	piața, toate cele 6 brațe, 2 treceri de pietoni	**da** – singura sursă video a proiectului
Webcam România – Piața Victoriei (YouTube live)[62]	pasajul Victoriei, în afara zonei modelate (dincolo de Lascăr Catargiu × Gh. Manu)	nu
„Calea Victoriei City Cam" (YouTube)	imagine statică a Ateneului, fără trafic	nu
Windy / Meteoblue „Piața Romană"	aceeași cameră Webcam România	–
Listele de „intersecții supravegheate" (Dacia × Dorobanți, Magheru × Enescu)	camere ale Poliției / PMB, fără imagine publică	nu (indisponibile)

Pentru intersecțiile conexe (§ 6.1) nu există deci camere publice. Conform principiului proiectului, traficul lor este simulat din datele Pieței Romane: rutele candidate pornesc de la marginea rețelei și traversează intersecțiile vecine (§ 5.2), astfel încât fiecare vecin primește exact traficul observat care intră în piață sau iese din ea pe brațul lui, plus traficul de fond declarat (15%).

Calculul pe laptop. Laptopul nu are placă grafică NVIDIA; YOLO11s la 1600 px rula pe procesor cu ≈0,9 cadre/s, prea puțin pentru urmărire (traiectorii fragmentate, Magheru subnumărat la ≈250 veh/h). Detectorul este exportat automat în formatul Intel OpenVINO[16] (`runtime: "openvino"` în `config/camera.json`) și rulează pe placa grafică Intel integrată: ≈5 cadre/s cu exact aceleași detecții pe cadrul de test (34 de vehicule, 11 persoane), lăsând procesorul liber pentru simulare și antrenare.

4.2 Detecție și urmărire

- **Detecție:** Ultralytics YOLO11[19], preantrenat pe COCO[20]; clasele folosite: car (2) → `passenger`, motorcycle (3), bus (5, include troleibuzele STB), truck (7), bicycle (1) și person (0) – pentru numărarea pietonilor pe treceri (§ 4.4) și pentru estomparea în previzualizare. Implicit `yolo11s` la 1600 px pe regiunea de interes (partea de jos a cadrului, fără cer), configurabil în `config/camera.json`; pe GPU NVIDIA se poate folosi `--device 0`.
- **Urmărire:** ByteTrack[21] (asociază și detecțiile cu scor mic, util la ocluziile din piață); alternativ BoT-SORT[22].
- **Punctul de referință** al fiecărui vehicul este mijlocul laturii de jos a dreptunghiului (contactul cu solul), mai stabil la perspectivă decât centrul.

4.3 Zonele de intrare/ieșire și matricea origine–destinație

Camera vede cele șase brațe ale pieței, de la stânga la dreapta: Bd. Magheru (extremă stânga), Str. Mendeleev (ieșire), Bd. Dacia vest (centru-stânga), Bd. Lascăr Catargiu (centru-dreapta), Str. Căderea Bastiliei (ieșire, lângă clădirea ASE) și Bd. Dacia est (extremă dreapta). Pentru fiecare braț cu dublu sens s-au definit **două** poligoane – banda de intrare spre piață și banda de ieșire – iar pentru străzile cu sens unic doar zona de ieșire (10 zone de vehicule, plus zonele de trecere pentru pietoni, § 4.4; `config/camera.json`, coordonate normalizate 0–1, independente de rezoluție). Ieșirile servesc doar la direcții (proporțiile de viraj), nu la volume (§ 5.1).

Figurile zonelor de numărare și ale câmpului de mișcare al vehiculelor se refac ca scheme proprii, pe fond neutru, fără imagini ale camerei.

Zonele desenate de autor (23–24.10.2026, folosite până la recalibrarea din 26.10, de mai jos): 16 decupaje pe capturi ale camerei (10 zone de vehicule, 6 treceri), localizate automat în cadrul de 3288 px prin potrivire de puncte caracteristice (SIFT) cu scara fixă 3288/1920 (capturi pe un ecran de 1920 px) și vot pe translație; două zone cu prea puține repere au fost poziționate manual, cu forma și mărimea decupajului. Ele înlocuiesc calibrările anterioare (din traiectoriile primelor ore și redesenarea din 22.10, § 12.2). Dacă operatorul mută camera, zonele se redesenează cu `scripts\2b_calibrare_zone.bat`, iar `recount` reface numărătorile din jurnal.

Recalibrarea pe o numărătoare de referință (26.10.2026). La cererea autorului, toate zonele au fost reanalizate de la zero și alese pe măsurători, nu pe aspect:

- *Numărătoarea de referință.* Două clipuri de câte 3 minute (26.10, 11:58 și 12:19; stocate doar local și șterse după adnotare) au fost adnotate cadru cu cadru, pe foi de contact la 0,5 s: pe fiecare țintă (intrările de pe cele 4 brațe, zebrele) și pe fiecare bucată de 30 s au numărat **doi adnotatori independenți**, cu un al treilea ca arbitru la diferențe peste max(2; 15%). Aceleași clipuri au fost trecute prin lanțul live (YOLO11s, 1600 px, 6 cadre/s), deci referința și numărarea automată văd exact aceleași cadre (clipurile au mici salturi de

câteva secunde, aceleași pentru ambele). Adnotatorii au corectat și o greșeală de țintă: intrările dinspre Lascăr Catargiu coboară pe carosabilul din stânga spațiului verde și virează pe după monument.

- *Calibrarea camerei pe rețea.* Prin corespondențe imagine ↔ rețeaua OSM (capetele zebrelor, liniile de oprire) s-a potrivit o omografie a planului străzii: în fundal eroarea e de ≈14 px (sub ≈1 m); în prim-planul de lângă cameră niciun model plan unic nu se potrivește (distorsiunea obiectivului, OSM decalat local), așa că acolo zonele s-au desenat pe marcajele reale, pe un fundal median din 90 de cadre (fără vehicule), verificate pe câmpul de mișcare. Tot atunci s-a constatat că zona cu dungi din stânga-jos (unde parchează uneori o mașină) este o **zonă hașurată, nu o trecere de pietoni** – nu se numără pietoni acolo.
- *Rezultat* (cât din referință prinde numărarea automată pe bucățile adnotate, clipul 1 / clipul 2 – ieșirea „prins" a comenzii `referinta factori`, § 11.8): **Dacia vest** 27% / 37% cu zona veche (zonele din commitul `e1d0f77`) → **90% / 89%** cu zona nouă (mașinile care ies din bulevard spre cameră, după linia de oprire; zona veche prindea puțin din ele); **Magheru** 84% / 96% și **Dacia est** 98% / 124% – zonele existente erau deja bune și au rămas; **Lascăr Catargiu** 44% / 38% – limita e detectorul (vehicule mici, departe), nu zona. La 2560 px detectorul prinde pe Catargiu 83% / 60% și pe Magheru 101% / 91%, dar procesează doar ≈2,3 cadre/s pe placa grafică integrată a laptopului, față de ≈4,4 la 1600 px – insuficient pentru urmărirea live; e o recomandare pentru un hardware cu GPU dedicat.
- *Factorii de corecție a detecției* (referință / automat, pe ambele clipuri; interval de încredere 90% prin bootstrap pe bucăți): Magheru **1,09** [1,02; 1,16], Dacia est **0,88** [0,57; 1,05], Dacia vest **1,12** [0,70; 1,42], Lascăr Catargiu **2,52** [2,06; 3,00] (`factor_corectie_detectie` în `config/demand.json`). Ei înlocuiesc presupunerea de dinainte (cererea între „doar intrări" și „media intrări / ieșiri", § 5.1) cu o calibrare măsurată. Limita: două clipuri de 3 minute de la prânz – factorii trebuie confirmați pe alte ore. Numărătorile adnotatorilor, traiectoriile vehiculelor din clipuri (fără pietoni și fără imagini), factorii și corespondențele calibrării camerei sunt publicate în `docs/rezultate/referinta/` (comenzile: § 11.8).

Regula de numărare (`classify()` în `vision/od_counter.py`), aplicată pe traiectoria întreagă la închiderea ei:

- originea = **prima** zonă de intrare vizitată **înaintea oricărei ieșiri**; destinația = **ultima** zonă de ieșire a **altui** braț, vizitată după origine. Zonele de intrare și de ieșire ale aceluiași braț sunt alăturate: prima variantă a regulii producea 25 de „întoarceri" Magheru → Magheru în 5 minute, de fapt vehicule care atingeau banda vecină;
- pe brațele îndepărtate, parțial ascunse (Dacia vest, Lascăr Catargiu, Mendeleev, Căderea Bastiliei), zonele sunt marcate `capat_traiectorie`: o intrare contează doar dacă traiectoria **începe** acolo (vehiculul apare din strada ascunsă), o ieșire doar dacă traiectoria **se termină** acolo (toleranță 1,5 s). Verificarea sensului de mers (`recount --directii`) a arătat că fosta zonă „intrare Dacia vest" prindea de fapt vehiculele care circulă pe inel prin dreptul străzii (73 din 74 se îndepărtau de centru);
- fiecare zonă cere un **sens de mers** în imagine (±60°), măsurat pe primele / ultimele 1,5 s ale traiectoriei (zonele `capat_traiectorie`) sau pe porțiunea din zonă: intrările se mișcă spre piață, ieșirile dinspre piață. Zonele unui braț se pot astfel suprapune fără confuzie;
- o traiectorie completă produce un viraj (origine → destinație); una fragmentată (vehicul pierdut la o ocluzie) contribuie doar la numărătoarea pe braț.

Calibrarea pe datele de zi (21.10.2026). Pozițiile zonelor au fost stabilite din jurnalul primelor 1,5 ore de traiectorii (≈16.000 de fragmente): câmpul de mișcare arată sensul fiecărei benzi (inelul circulă în sens trigonometric), iar hărțile cu începuturile și sfârșiturile traiectoriilor arată unde vehiculele apar din / dispar în străzile parțial ascunse (Lascăr Catargiu sus-centru, Dacia vest în spatele stației de troleibuz, Căderea Bastiliei sus-dreapta). Geometria din rețeaua OSM (azimutul fiecărui braț văzut din poziția camerei) confirmă ordinea brațelor în imagine: camera privește spre vest, deci stânga = sud (Magheru), dreapta = nord (Căderea Bastiliei). Corecții: fosta zonă de intrare Dacia vest era pe inel; zona Căderea Bastiliei era prea sus (0 vehicule); intrarea Dacia est stătea parțial peste trecerea de pietoni, iar vehiculele circulă deasupra ei.

Reunirea fragmentelor. La 5 cadre/s, stâlpii, autobuzele și copacii întrerup urmărirea. Înainte de numărare, `recount` reunește fragmentele aceleiași traiectorii: un fragment care se termină este legat de unul care începe în cel mult 2 s, aproape de poziția prezisă din viteza de la capăt, de aceeași categorie și cu direcție compatibilă (≈12% din fragmente sunt reunite). Chiar și așa, doar ≈10% dintre vehicule sunt urmărite de la intrare până la ieșire – matricea O–D se sprijină deci în principal pe totalurile pe brațe (§ 5.1).

Se agregă pe intervale de 15 minute, separat pe tipuri de vehicule, în `data/counts/numaratori_AAAA-LL-ZZ.csv`.

Auditul numărării (25.10.2026). Camera numără în medie **1,6 ieșiri pentru fiecare intrare**, deși fizic fiecare vehicul care intră iese. Harta capetelor de traiectorie arată cauza: pe inelul din fundal vehiculele sunt atât de mici încât detectorul le pierde oriunde, iar un vehicul pierdut în dreptul unei ieșiri îndepărtate pare „ieșit" pe ea. S-a încercat corectarea regulii pe criteriul conservării vehiculelor (cadre minime în zonă, înaintare minimă pe stradă, prag relativ la lungimea zonei – `Params.capat_min_*`, rezultatele în `docs/rezultate/calibrare_conservare*.csv`): orice prag care aduce raportul ieșiri/intrări la ~1 elimină aproape complet ieșirile reale spre Dacia vest și Căderea Bastiliei, deci acolo ieșirile **nu pot fi deosebite** de vehiculele pierdute cu această cameră. Concluzie: ieșirile de pe brațele îndepărtate nu sunt o măsurătoare de încredere; regula rămâne neschimbată (pragurile noi sunt dezactivate), iar consecința pentru cerere e tratată în § 5.1. Pe brațele apropiate (Magheru, Dacia est) și pe trecerea mare de pe Dacia est numărarea e coerentă.

Jurnalul de traiectorii și renumărarea. Pe lângă numărători, modulul salvează local, în `data/trajectories_brute/traiectorii_AAAA-LL-ZZ.jsonl.gz` (exclus din Git), fiecare traiectorie închisă: clasa obiectului, momentul de început `t0` (timp Unix, la 0,01 s) și pozițiile punctului de contact cu solul, în coordonate normalizate, cu timpul relativ față de `t0` – fără imagini, fără numere de înmatriculare, fără ID-ul de urmărire. Astfel zonele pot fi recalibrate **după** colectare, iar `python -m romana.vision.recount` reface numărătorile din jurnalul local (testat: rezultat identic cu numărarea live). În depozit, `data/trajectories/` conține doar ieșirea comenzii `python -m romana.vision.recount --publica`: traiectoriile vehiculelor (inclusiv biciclete și motociclete), cu fragmentele deja reunite, fără pietoni, în același format. Pe acest jurnal publicat, renumărarea vehiculelor reproduce exact renumărarea din jurnalul complet (verificat pe 22.10: 10 726 de intrări, 2 238 de viraje, 0 din 53 de

intervale diferite); pietonii apar doar în numărătorile agregate din `data/counts/`. Tot din jurnal se desenează câmpul de mișcare al vehiculelor și capetele traiectoriilor (`recount --flux`), folosite la plasarea zonelor.

4.4 Pietoni și bicicliști

În simulare intră toți participanții observabili pe cameră. Zonele cu rolul `trecere` (`config/camera.json`, refăcute pe 26.10.2026) acoperă zebra de pe Magheru, cele două zebre ale trecerii duble de pe Dacia est (peste ieșire și peste intrare, cu refugiul dintre ele) și, proiectate din rețeaua OSM, trecerile din fundal (Mendeleev, Dacia vest, Lascăr Catargiu, Căderea Bastiliei). În practică, pietonii sunt detectați de încredere doar pe trecerile din prim-plan (Magheru, la marginea cadrului și parțial ascunsă de chioșc, și mai ales Dacia est): pe trecerile îndepărtate persoanele sunt prea mici în imagine pentru detector.

- **Pietoni.** Persoanele detectate sunt urmărite cu același ByteTrack. De la 26.10.2026 fiecare trecere are zebra reală (poligon + axa de la o bordură la cealaltă) și câte o **zonă de așteptare** la fiecare bordură (ideea autorului, restrânsă la proximitatea zebrei, ca să nu fie numărați trecătorii de pe trotuar). Un pieton este numărat **o singură dată pe fiecare trecere**, dacă (a) a înaintat pe axa zebrei cel puțin 30% din lungimea ei (cine merge pe lângă zebră nu contează) sau (b) a așteptat la bordură între 5 și 120 s (cererea pentru faza de pietoni, inclusiv cei pe care detectorul îi pierde apoi printre vehicule; staționarea mai lungă – stația de autobuz, chioșcul – și obiectele statice sunt excluse). Pragul de 5 s a fost ales pe numărătoarea de referință (§ 4.3): cu el, trecerile de pe Dacia est ies la 95–110% din referință, față de 20–60% fără zonele de așteptare (eșantion mic: 2–3 bucăți de 30 s pe zebră). În CSV apar ca rânduri `pietoni` (braț, trecere). Debitul măsurat se extrapolează la toată piața cu `factor_extrapolare_pietoni` = 2,5 din `config/demand.json` (ipoteză declarată: pietonii sunt detectați de încredere pe ≈2 din cele ≈7 treceri semaforizate).
- **Bicicliști și motocicliști.** Bicicleta (clasa 1) este numărată ca vehicul pe zonele de intrare/ieșire, ca orice alt vehicul, și primește în SUMO rute pe care bicicletele au acces. Persoana de pe bicicletă sau motocicletă **nu** este numărată ca pieton: o persoană al cărei punct de contact cu solul cade în caseta unei biciclete/motociclete (lărgită cu 25%) este exclusă (`is_rider` în `vision/od_counter.py`).

4.5 Confidențialitate

Imaginile pot conține persoane și numere de înmatriculare, deci prelucrarea intră sub GDPR[10] și sub ghidul EDPB 3/2019 privind dispozitivele video[11]. Măsurile implementate:

- cadrele se prelucrează în memorie; modulul de viziune nu salvează nicio înregistrare video. Singura imagine scrisă pe disc în funcționarea normală este previzualizarea pentru dispecerat (persoanele estompate, redusă la 960 px, suprascrisă continuu și afișată doar local). Pentru calibrarea zonelor s-au folosit, temporar, capturi și scurte clipuri ale camerei, păstrate local și șterse după calibrare; niciuna nu este publicată;
- numerele de înmatriculare nu se citesc;
- ID-urile de urmărire sunt temporare și se uită la închiderea traiectoriei;
- se publică doar numărători agregate și jurnalul de traiectorii al vehiculelor (inclusiv biciclete și motociclete; tot așa și cele din clipurile numărătorii de referință, § 4.3): clasa obiectului, momentul de început `t0` și pozițiile normalizate ale punctului de contact cu solul, fără imagini și fără identificatori (date pseudonimizate); traiectoriile individuale ale pietonilor rămân doar în jurnalul local (`data/trajectories_brute/`, nepublicat); versiunile vechi ale jurnalelor publicate, care le conțineau, au fost eliminate din tot istoricul depozitului pe 26.10.2026 (§ 12.5).

Riscul de reidentificare nu este nul: o traiectorie individualizează un obiect în timp și spațiu și ar putea fi legată, în principiu, de alte imagini ale aceleiași camere – cu atât mai mult cu cât momentul de început `t0` este păstrat, deocamdată, la precizia de 0,01 s. De aceea traiectoriile nu sunt numite anonime, iar licența deschisă a datelor (§ 14.1) nu ar face publicabile date personale. Fișierele `.ts`/`.mp4` sunt excluse din Git (`.gitignore`). Versiunea curentă a depozitului și PDF-ul nu conțin cadre ale camerei. Fluxul este public, iar utilizarea este strict academică. Drepturile asupra imaginilor aparțin operatorului camerei (§ 14.1)[2], de aceea imaginile nu sunt redistribuite; pentru o utilizare dincolo de proiectul academic este necesar acordul scris al titularului.

Informarea persoanelor vizate (art. 14 GDPR). Operatorul este autorul proiectului, Niunin Matei-Gabriel; contact: pagina de *Issues* a depozitului, https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana/issues. Scopul: cercetarea academică privind semaforizarea adaptivă a Pieței Romane. Temeiul: interesul legitim (art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR), cu garanțiile pentru cercetarea științifică (art. 89 GDPR; art. 8 din Legea nr. 190/2018). Datele: pozițiile și traiectoriile participanților la trafic, extrase automat din fluxul public al camerei Piața Romană; cadrele video nu se păstrează. Destinatari: publicul – numărătorile agregate și traiectoriile vehiculelor sunt publicate deschis în depozitul GitHub. Stocarea: jurnalul local complet se păstrează pe durata proiectului și a evaluării academice, apoi se șterge; datele publicate rămân în depozit. Persoanele vizate au drepturile prevăzute de art. 15–18 și 21 GDPR; pentru art. 15–18, în limitele art. 11 (operatorul nu le poate identifica fără informații suplimentare furnizate chiar de ele). Există și dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, https://www.dataprotection.ro). Informarea individuală a trecătorilor este imposibilă (art. 14 alin. (5) lit. b) GDPR), de aceea informarea este publicată aici.

5. Puntea cameră → simulare: cererea de trafic calibrată

Aceasta este piesa care asigură că agentul se antrenează pe **trafic real**, nu pe trafic aleatoriu.

5.1 Estimarea matricei O–D (Furness)

Camera nu urmărește fiecare vehicul de la intrare până la ieșire (stâlpi, autobuze care acoperă alte vehicule, distanța până la brațele îndepărtate). De aceea se combină trei surse (`bridge/od_estimation.py`):

- **totalurile pe linii** T_o = vehiculele intrate pe brațul o (cea mai fiabilă măsurătoare);
- **totalurile pe coloane** U_d = vehiculele ieșite pe brațul d, rescalate la $\sum T$;
- **sămânța** S_{od} = virajele complete observate + $w \cdot p_{od}$, unde p este o distribuție a priori (`config/demand.json`) folosită doar ca regularizare când observațiile lipsesc ($w = 2$ vehicule-echivalent).

Matricea se echilibrează prin metoda Furness (IPF)[23], alternând scalarea coloanelor și a liniilor și terminând pe linii (cu `echilibrare: "doar_intrari"` se scalează doar liniile). Un factor de corecție a detecției (`factor_corectie_detectie`) poate fi setat după o adnotare de referință (§ 10).

Echilibrarea intrări / ieșiri. Pe datele de zi, suma ieșirilor numărate a depășit suma intrărilor cu ≈30% (ex. 12:00–12:15: 1.856 față de 2.436 veh/h). Diferența nu poate fi reală la scara a 15 minute (stocarea pe inel este de câteva zeci de vehicule): camera **subnumără intrările** de la marginea cadrului (Magheru, Dacia est – vehiculele apar deja parțial în zonă, în spatele chioșcului și al stației de autobuz) și **supranumără ieșirile** spre străzile parțial ascunse (un vehicul pierdut lângă o stradă pare că a ieșit pe ea). O comparație cu numărarea pe linii de control (*screen lines*) a dat erori de sens opus (≈745 intrări și ≈1.330 ieșiri pe oră), deci adevărul este între cele două metode. În lipsa unei numărători manuale de referință, ambele sume au fost tratate ca măsurători ale aceluiași debit și aduse la **media** lor înainte de Furness (`echilibrare: "medie"`); fiecare parte își păstrează distribuția pe brațe.

Două calibrări ale cererii (25.10.2026). Auditul numărării (§ 4.3) a arătat că ieșirile de pe brațele îndepărtate sunt supranumărate (vehicule pierdute de detector), iar autorul a observat că semaforul controlează doar intrările. De aceea s-a adăugat modul `echilibrare: "doar_intrari"` (implicit în `config/demand.json`): volumele vin numai din intrări, iar proporțiile de viraj din traiectoriile complete și distribuția a priori; ieșirile brute nu se mai folosesc. Intrările pot fi însă și ele subnumărate (vehicule ascunse de chioșc, de autobuze sau unele de altele în aglomerație). Cele două calibrări mărginesc astfel cererea reală:

Calibrare	Ce folosește	Vârf zile lucrătoare	Rolul în evaluare
marginea de jos – `doar_intrari`	doar intrările	≈1 640–1 980 veh/h	scenariile actuale din `sumo/scenarios`
marginea de sus – `medie`	media intrări / ieșiri	≈2 400–3 000 veh/h	scenariile din 23–25.10 (istoricul git)

Rezultatele se raportează pentru ambele (§ 9.2); incertitudinea din interiorul fiecăreia este acoperită de scenariile de sensibilitate ×0,8 și ×1,2 (§ 5.4).

Cererea calibrată pe numărătoarea de referință (26.10.2026). Numărătoarea de referință (§ 4.3) a măsurat cât din intrările reale prinde camera pe fiecare braț. Cu zonele refăcute, intrările numărate se înmulțesc cu factorii de corecție măsurați (Magheru 1,09; Dacia est 0,88; Dacia vest 1,12; Lascăr Catargiu 2,52), iar ieșirile servesc doar la proporțiile de viraj (`echilibrare: "doar_intrari"`). Vârful zilelor lucrătoare iese ≈2 520–2 560 veh/h prin piață – aproape de fosta margine de sus (≈2 400–2 510) și mult peste marginea de jos (≈1 640): cererea reală era mai aproape de marginea de sus. Scenariile actuale din `sumo/scenarios` folosesc această calibrare (§ 5.4).

5.2 De la O–D la vehicule în SUMO

1. Se generează un set mare de **rute candidate realiste**: drumuri minime de la marginea rețelei (`randomTrips.py` + `duarouter`), păstrând doar rutele care pornesc și se termină pe artere și au cel mult 15% din lungime pe străzi rezidențiale, plus rute garantate pentru fiecare pereche intrare → ieșire.
2. Pentru fiecare interval de 15 min și fiecare tip de vehicul se scrie un fișier de viraje (`edgeRelation` de la muchia de intrare a brațului la muchia de ieșire).
3. `routeSampler.py`[24] alege din setul candidat exact atâtea rute câte trebuie pentru a reproduce virajele (optimizare liniară); calitatea se raportează prin indicatorul GEH și fișierele `mismatch_*.xml`.
4. Traficul de pe străzile vecine care **nu** trece prin piață (nemonitorizat video) se adaugă separat, ca fracțiune declarată din volumul observat (`fond_fractiune`, implicit 15%), pe rute care evită piața.

Astfel, intersecțiile vecine primesc traficul care chiar intră și iese din Piața Romană pe brațele lor, ceea ce răspunde cerinței de a nu antrena agentul pe un flux necorespunzător realității.

5.3 Scenariul de referință (până la datele de zi)

În lipsa datelor oficiale publice de volum pentru Piața Romană (singura cifră publică găsită este o estimare neoficială de ~3.446 veh/h pe Magheru spre Romană, dintr-un singur ciclu de semafor, 2011/2012[25]), până la colectarea datelor de zi se folosesc trei scenarii ipotetice explicite: *moderat* (0,7× → 1.442 veh/h prin piață), *vârf* (720 / 620 / 390 / 330 veh/h pe Magheru / Catargiu / Dacia est / Dacia vest → 2.060

veh/h) și *aglomerat* (1,2× → 2.472 veh/h), fiecare cu 15% trafic de fond și 1.200 de pietoni/h prin zona pieței (stația de metrou M2 și ASE; valoare ipotetică). Compoziția: 88% autoturisme, 4% autobuze/troleibuze, 3% camioane, 3% motociclete, 2% biciclete. Volumul de vârf a fost ales astfel încât planul fix de referință să funcționeze aproape de saturație pe replica fidelă a rețelei: peste ≈1,0× inelul se suprasaturează, ceea ce corespunde congestiei cunoscute a pieței. Scenariile servesc la dezvoltarea și verificarea lanțului și vor fi completate cu scenarii construite din numărătorile reale.

5.4 Scenariile din date reale (Borna 9)

Datele colectate: **miercuri 21.10.2026 de la 11:45 până joi 22.10.2026 la 11:00** (zi, seară, noapte și vârful de dimineață, flux continuu la ≈5–6 cadre/s) și **duminică 25.10.2026 de la 01:14** (noapte, dimineață, prânz; colectarea a continuat până la oprirea sistemului). Toate zilele sunt numărate cu zonele finale (§ 4.3): pentru 21–22.10, ≈200 000 de traiectorii după reunirea fragmentelor, ≈24 000 de intrări numărate și ≈5 000 de viraje urmărite complet. Profilurile au forma așteptată: în zilele lucrătoare vârful de seară (17:15–18:15) și platoul de dimineață (08:00–10:45), noaptea câteva sute de vehicule pe oră; duminică traficul crește abia de la 08:30, cu vârful la prânz.

`python -m romana.bridge.scenarii_zi --zi AAAA-LL-ZZ` alege automat ferestrele (ora de vârf, ora cea mai liniștită și, dacă nu se suprapun cu vârful, dimineața 07:30–08:30 și prânzul 12:00–13:00) și construiește scenariile, plus sensibilitățile vârf ×1,2 și liniștit ×0,8. Cu zonele și regulile din 26.10.2026 (§ 4.3, § 4.4), datele renumărate și cererea calibrată (§ 5.1), scenariile actuale sunt (pentru comparație, aceleași ferestre cu calibrările anterioare):

Scenariu	Fereastra	Vehicule prin piață (veh/h)	Fond	Pietoni/h	Marginea de jos	Marginea de sus
`zi_2026-10-21_pranz` (miercuri)	12:00–13:00	1 948	292	3 059	1 194	≈1 780
`zi_2026-10-21_varf`	17:15–18:15	2 515	377	3 107	1 636	≈2 510
`zi_2026-10-21_varf_x1_2`	vârf × 1,2	3 017	453	3 107	1 963	≈3 020
`zi_2026-10-21_linistit`	23:00–00:00	766	115	376	649	≈860
`zi_2026-10-21_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	613	92	376	519	≈690
`zi_2026-10-22_dimineata` (joi)	07:30–08:30	2 209	331	2 826	1 534	≈2 220
`zi_2026-10-22_varf`	09:45–10:45	2 556	383	2 829	1 646	≈2 400
`zi_2026-10-22_varf_x1_2`	vârf × 1,2	3 067	460	2 829	1 975	≈2 880
`zi_2026-10-22_linistit`	02:30–03:30	165	25	32	162	≈300
`zi_2026-10-22_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	132	20	32	130	≈240
`zi_2026-10-25_dimineata` (duminică)	07:30–08:30	854	128	574	704	–
`zi_2026-10-25_pranz`	12:00–13:00	3 911	587	2 536	–	–
`zi_2026-10-25_varf`	15:30–16:30	4 683	702	2 775	–	–
`zi_2026-10-25_varf_x1_2`	vârf × 1,2	5 620	843	2 775	–	–
`zi_2026-10-25_linistit`	05:15–06:15	387	58	232	349	–
`zi_2026-10-25_linistit_x0_8`	liniștit × 0,8	309	46	232	279	–

Marginile de jos și de sus sunt calibrările anterioare (§ 5.1; scenariile lor se regăsesc în istoricul git, la commiturile `e1d0f77` și `7a79502`, § 11.8); pe duminică, datele complete (până la 17:00) mută vârful la 15:30–16:30, iar fereastra de prânz devine scenariu separat. Rezultatele din § 9.1–9.7 au fost obținute pe calibrările anterioare (marginile de jos și de sus); reevaluarea pe cererea calibrată este în § 9.8. Pentru fiecare tip de vehicul, `routeSampler` reproduce relațiile de viraj țintă cu GEH < 5 pentru ≈94% din relațiile autoturismelor și 100% din cele ale celorlalte tipuri. Agenții au fost antrenați pe scenariile din zilele lucrătoare; duminica servește doar ca test de generalizare.

Compoziția traficului măsurată (prima zi, 21.10): ≈93% autoturisme, ≈4% autobuze și troleibuze, ≈3% camioane, sub 0,5% biciclete și motociclete – mult sub ipoteza inițială (2% biciclete, 3% motociclete), într-o zi de octombrie cu 12–15 °C; duminică, la prânz, ≈95% autoturisme și ≈3% autobuze. Scenariile ipotetice `referinta_*` (§ 5.3) rămân în proiect pentru comparație, dar agenții sunt antrenați **doar** pe scenariile din date reale.

5.5 Geamănul digital live

`bridge/live_twin.py` rulează SUMO (opțional SUMO-GUI) continuu, în timp real: în fiecare secundă citește debitele curente publicate de modulul de viziune și injectează vehicule pe brațe ca proces Poisson cu acele debite, cu destinații după proporțiile de viraj observate și tipuri după compoziția traficului (bicicliștii pe rute permise bicicletelor). Pietonii sunt injectați tot Poisson, pe trasee pietonale care trec prin piață, cu debitul măsurat pe trecerile vizibile × factorul de extrapolare. Dacă fluxul camerei lipsește mai mult de 60 s, trece pe profilul de referință și **afișează explicit** acest lucru în dashboard; la începutul fiecărui interval de numărare de 15 minute păstrează ultimele debite bune ale camerei. Simularea avansează în pași de 0,2 s întinși pe secunda reală (mișcare fluentă în SUMO-GUI), iar controlerul semaforului lucrează pe secunde întregi. Modurile de control, alese din dispecerat: agentul AI, planul fix de referință (N–S / E–V / pietoni, § 6.3), Max-Pressure, manual și „Program pe tipuri de trafic" (§ 9.2, § 9.4), care comută automat după debitul măsurat de cameră (media intrărilor și ieșirilor).

6. Rețeaua rutieră în SUMO

6.1 Construcție reproductibilă

`network/build_network.py` pornește de la extrasul OpenStreetMap[26] al zonei și rulează `netconvert`[27] pe un dreptunghi de 2,2 × 1,6 km, care include Piața Romană și primele intersecții semaforizate pe fiecare braț:

ID în proiect	Intersecție	Distanța	Cameră	În coridorul controlat
`romana`	Piața Romană (Magheru – Lascăr Catargiu – Dacia)	–	da	da (controlerul principal)
`dacia_eminescu`	Bd. Dacia × Str. M. Eminescu × Calea Dorobanți (Dacia est)	~215 m	nu	da
`magheru_enescu`	Bd. Magheru × Str. G. Enescu / Tache Ionescu (sud)	~350 m	nu	da
`catargiu_manu`	Bd. Lascăr Catargiu × Str. Gh. Manu (nord-vest)	~490 m	nu	da
`dacia_victoriei`	Bd. Dacia × Calea Victoriei (Dacia vest)	~480 m	nu	da
`dacia_polona`	Bd. Dacia × Str. Polonă	~525 m	nu	nu – Bd. Dacia este aici sens unic de ieșire din piață

Semafoarele sunt găsite **după coordonatele geografice** (centroidul nodurilor), nu după ID-urile generate de `netconvert`, care se schimbă la fiecare regenerare. Sensurile unice Mendeleev și Căderea Bastiliei (doar ieșire din piață) sunt confirmate atât de etichetele OSM (`oneway=yes`), cât și de traiectoriile observate pe cameră.

Coridorul controlat (varianta „coridor" a agentului) cuprinde piața și cei 4 vecini imediați care o alimentează. Bd. Dacia × Str. Polonă a fost scoasă din coridor la observația autorului, confirmată de OSM: pe ambele tronsoane dintre Calea Dorobanți și Str. Polonă, Bd. Dacia are `oneway=yes` (doar autobuzele circulă în contrasens, `oneway:bus=no`), deci la Polonă traficul obișnuit doar pleacă din piață. Intersecția rămâne în simulare, pe programul ei actual. Piața Victoriei și Piața Universității sunt mai departe (≈0,9 și ≈1,5 km, cu alte intersecții semaforizate între ele și piață) și în afara zonei modelate; nicio cameră publică nu le acoperă. Denumirea străzii este **Calea Dorobanți**; în OSM apare ca „Calea Dorobanților".

6.2 Replica fidelă a pieței (Borna 8)

Principiul: infrastructura rămâne exact cea din realitate – inelul pieței, axa centrală N–S, benzile și virajele marcate, sensurile unice, benzile dedicate STB, trotuarele, trecerile de pietoni și pozițiile reale ale semafoarelor. Proiectul schimbă **doar modul în care semafoarele existente răspund traficului** (programul, ordinea și durata fazelor) – singurul lucru care se poate implementa pe automatul real.

Importul `netconvert` folosește etichetele OSM pentru trotuare (`--osm.sidewalks`), accesul bicicletelor, benzile de viraj și restricțiile pe benzi (`--osm.turn-lanes`, `--osm.lane-access`), iar trecerile de pietoni și zonele de așteptare sunt reconstruite la toate intersecțiile (`--crossings.guess`, `--walkingareas`; opțiunea `--osm.crossings` provoacă un crash în netconvert 1.28 pe acest extras). Rezultatul: 6.943 de muchii, 924 de noduri, 53 de semafoare, 225 de benzi dedicate autobuzelor și trotuare pe toate arterele.

În OSM, piața are **16 semafoare fizice** (pe intrări, pe inel, pe axa centrală și la treceri). Ca în realitate, unde toate sunt conduse de un singur automat de intersecție, ele sunt grupate într-un controler `romana` (cele aflate la cel mult 80 m de centrul pieței, `--tls.join` cu `--tls.join-exclude` pentru restul). Controlerul are 61 de legături: 54 pentru vehicule și 7 treceri de pietoni.

Istoric: în Bornele 3–7 piața fusese modelată ca un singur nod agregat, pentru că primul import OSM intra în blocaj circular pe segmentele interne foarte scurte. În Borna 8, cu programul construit pe grupuri de semnal, s-a constatat că inelul se bloca atunci când semnalele de pe brațele de ieșire primeau roșu și opreau vehiculele deja intrate pe inel. Cu ieșirile pe verde în toate fazele de vehicule (§ 6.3), replica fidelă funcționează, iar nodul agregat (care nu respecta realitatea) a fost abandonat.

6.3 Grupurile de semnal și fazele semaforului Piața Romană

Programul nu este cel ghicit de `netconvert`, ci este construit pe **grupuri de semnal** cu semnificație de trafic (`config/network.json` → `romana_grupuri`), după muchia OSM pe care stau vehiculele la linia de oprire:

Grup	Legături	Rol
`intrare_magheru`, `intrare_catargiu`, `intrare_dacia_est`, `intrare_dacia_vest`	12 / 3 / 4 / 2	intrările în piață
`axa_ns_centru`	6	axa centrală N–S, prin mijlocul pieței
`inel_dacia`	11	inelul din jurul insulei, pe direcția Dacia
`iesire_magheru_catargiu`, `iesire_dacia`	12 / 4	semnalele de pe brațele de ieșire
`pietoni`	7	trecerile de pietoni (grup automat)

Faza	Semnificație	În planul fix
0	N–S: Magheru ↔ Lascăr Catargiu prin centru	da, 36 s
1	E–V: Dacia în jurul insulei	da, 28 s
2	Pietoni: toate trecerile, axa centrală se golește	da, 12 s

Faza	Semnificație	În planul fix
3	N–S, cu intrările Dacia deschise (fără dozare)	nu
4	E–V, cu intrările Magheru/Catargiu deschise (fără dozare)	nu

Planul fix de referință are un ciclu de ≈ 91 s (3 faze + galben 3 s + roșu de degajare 2 s după fiecare). Ieșirile au verde în toate fazele de vehicule, pentru că fiecare ieșire este alimentată în ambele faze principale; trecerile de pe ieșiri primesc verde în faza de pietoni. **Trecerile de pietoni primesc verde automat** în orice fază în care niciun flux de vehicule cu verde nu le intersectează geometric (verificare de siguranță la construcția programului; `build_network.py` refuză un program în care o trecere nu primește niciodată verde). Roșul de degajare păstrează verdele legăturilor care rămân verzi și în faza următoare. Fazele 3–4 există ca opțiuni, dar evaluarea a arătat că, deschizând intrările spre un inel deja ocupat, ele blochează piața (§ 7.4); de aceea strategiile adaptive aleg implicit doar dintre fazele 0–2.

Intersecțiile vecine păstrează programele `actuated` generate (realist: sistemul BTMS funcționează adaptiv), cu excepția variantei „coridor”, în care sunt conduse de agent.

7. Controlul inteligent al semafoarelor

7.1 Formularea ca problemă de decizie Markov

- **Pas de decizie:** 5 s simulate.
- **Stare:** pentru fiecare semafor controlat – faza verde curentă (one-hot), indicatorul „verde minim îndeplinit", durata verdelui curent (normalizată la verdele maxim), pentru fiecare bandă de intrare coada (vehicule oprite) și densitatea, normalizate la capacitatea de stocare a benzii (lungime / 7,5 m), și, pentru fiecare zonă de așteptare a unei treceri controlate, numărul de pietoni care așteaptă (normalizat la 15). Aceeași funcție (`observation()` din `control/signals.py`) servește antrenarea, evaluarea și geamănul digital.
- **Acțiune:** faza verde dorită. La Piața Romană, implicit una din cele 3 faze ale planului real (N–S, E–V, pietoni): agentul decide **ordinea și durata** fazelor, adică exact ce se poate programa pe automatul existent (fazele „fără dozare" se pot activa cu `--toate-fazele`). În varianta coridor, câte o acțiune pentru fiecare din cele 5 semafoare ale coridorului – spațiu `MultiDiscrete`.
- **Recompensă:** $r_t = -\frac{1}{100}\left(\sum_{\ell} q_\ell(t) + \sum_{c} p_c(t) + b(t)\right)$, unde q_ℓ este numărul de vehicule oprite pe banda de intrare ℓ, p_c numărul de pietoni care așteaptă la trecerea c, iar b numărul de vehicule care nu pot intra în rețea (blocate la margine); un pieton și un vehicul neintrodus cântăresc cât un vehicul oprit. *Lecție din Borna 8:* cu o penalizare mică pentru b (0,002), agentul coridor a învățat să „ascundă" coada în afara rețelei – cozi de 4–8 vehicule în piață, dar ≈450 s așteptare medie și ≈400 de vehicule rămase în scenariul moderat. Este un exemplu clasic de exploatare a recompensei (*reward hacking*); modelele au fost reantrenate cu formula de mai sus, iar evaluarea raportează și întârzierea la intrarea în rețea.
- **Varianta „cozi în amonte" (v2, Borna 9).** Pe scenariile din date reale, la vârf, benzile scurte de la linia de oprire (30–90 m) sunt pline indiferent de decizii, deci $\sum_\ell q_\ell$ nu mai variază, iar cozile care cresc spre intersecțiile vecine (ex. Bd. Dacia dinspre Calea Victoriei) nu se văd. Cu `--obs-amonte`, observația primește, pentru fiecare intrare a fiecărui controler, coada de pe muchiile din amonte pe ≈250 m (normalizată la capacitatea lor de stocare) și numărul de vehicule neintroduse, iar recompensa adaugă la $\sum_\ell q_\ell$ și vehiculele oprite pe aceste benzi din amonte (fiecare bandă o singură dată): $r_t = -\frac{1}{100}\left(\sum_{\ell} q_\ell + \sum_{u} q_u + \sum_{c} p_c + b\right)$. Opțiunea se salvează în `models/*.json` (`obs_amonte`), astfel încât evaluarea și geamănul digital folosesc automat aceeași observație.

7.2 Siguranța prin construcție

Agentul nu setează direct culorile. `control/signals.py` primește doar „faza verde următoare" și impune: galben 3 s, roșu general 2 s (pe legăturile care se schimbă), verde minim 10 s, verde maxim 90 s (după care faza avansează forțat). Ciorna inițială sărea direct între faze verzi, fără galben (vezi `legacy/google_ai_draft/README.md`).

7.3 Algoritmul de învățare

PPO (Proximal Policy Optimization)[28] din Stable-Baselines3[29], rețea MLP 128 × 128, rată de învățare $3 \cdot 10^{-4}$, ≈1.024 de tranziții pe actualizare, lot 128, 10 epoci, γ = 0,98, λ_GAE = 0,95, coeficient de entropie 0,01. Simularea rulează prin `libsumo` (aceeași interfață ca TraCI, fără comunicație prin socket), în **8 procese paralele** (`SubprocVecEnv`, opțiunea `--medii`): ≈55–70 de pași de decizie pe secundă pe procesorul laptopului (i5-13420H), față de ≈18 cu un singur proces – replica fidelă, cu pietoni, este mult mai costisitoare decât nodul agregat. Pe Windows, PYTHONPATH-ul setat de instalatorul SUMO umbrește pachetul pip `libsumo` cu varianta din instalare, căreia îi lipsesc DLL-uri; `control/env.py` încarcă explicit pachetul pip. Fiecare episod = o oră de trafic, pe un scenariu ales aleator din setul de antrenare, cu seed SUMO aleator. PPO a fost preferat lui DQN[30] pentru că suportă natural acțiunile `MultiDiscrete` ale variantei coridor. Literatura de referință pentru RL în semaforizare: IntelliLight[31], PressLight[32], CoLight[33], MPLight[34] și sintezele lui Wei et al.[35][36]; mediul a fost scris în stilul sumo-rl[37].

7.4 Linii de bază

1. **Plan fix de referință:** programul din rețea (N–S 36 s, E–V 28 s, pietoni 12 s, ciclu ≈ 91 s) – linia de bază față de care se raportează procentele.
2. **Plan fix Webster**[38]: ciclul optim $C_0 = \frac{1{,}5L + 5}{1 - Y}$ (limitat la 60–150 s), cu L = timpul pierdut (7 s/fază, plus întreaga fază de pietoni) și $Y = \sum_i y_i$, y_i = cel mai mare raport debit / debit de saturație (1800 veh/h/bandă, doar benzile de autoturisme, fără benzile STB) dintre intrările fazei de vehicule i; verdele se împarte proporțional cu y_i, faza de pietoni își păstrează durata.
3. **Actuated SUMO:** pe aceleași 3 faze, prelungirea verdelui cât timp detectoarele văd vehicule la intervale sub 3 s (min 10 s, max 60 s).
4. **Max-Pressure**[39]: la fiecare decizie se alege faza cu presiunea maximă $\sum (\text{coadă amonte} - \text{coadă aval})$ pe legăturile ei verzi; pentru trecerile de pietoni, „coada" amonte este numărul de pietoni care așteaptă (altfel faza de pietoni nu ar fi aleasă niciodată). Este un algoritm fără învățare, cu garanții teoretice de stabilitate, pe care un agent RL trebuie să-l egaleze sau să-l depășească pentru a fi convingător. Pe replica fidelă, Max-Pressure cu toate cele 5 faze alegea mereu fazele „fără dozare" (cele mai multe legături verzi ⇒ presiunea cea mai mare) și bloca piața complet (scenariul moderat, 1 seed: 1.226 de vehicule rămase în rețea, față de 107 la planul fix); restrâns la fazele planului real, nu mai blochează piața (97 de vehicule rămase, media pe 5 seed-uri; rezultatele complete în § 9).

7.5 Metrici

Din `tripinfo` SUMO, pe toată durata scenariului plus 15 minute de golire, **separat pe categorii de participanți**:

- vehicule motorizate: timpul mediu de așteptare (medie și mediană pe seed-uri), pierderea de timp (*timeLoss*), întârzierea la intrarea în rețea (*departDelay*), durata medie a călătoriei, vehiculele sosite, emisiile de CO_2 (modelul HBEFA din SUMO);
- bicicliști (`vType` bicycle): așteptarea și pierderea de timp medii;
- pietoni (`personinfo/walk`): pierderea de timp medie a deplasării;
- pierderea de timp totală a tuturor participanților (ore, inclusiv întârzierea la intrare), vehiculele rămase în rețea sau neintroduse la final, coada medie de vehicule și numărul mediu de pietoni care așteaptă la trecerile Pieței Romane (eșantionate la 5 s).

Se raportează media ± abaterea standard pe 5 seed-uri. Observație: o parte din întârzieri se produce la semafoarele de la marginea zonei modelate (de ex. Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu), pe rutele care pornesc de acolo; ele depind foarte puțin de strategia de la Piața Romană, deci nu schimbă clasamentul strategiilor, dar măresc valorile absolute.

8. Interfața om-calculator: dispeceratul

`scripts\7_dashboard.bat` deschide la `http://localhost:8050` consola operatorului (Flask + HTML/JS fără framework). Principiul de proiectare: **automatizarea propune, omul supervizează** – operatorul vede ce vede algoritmul și poate prelua oricând controlul.

Captura dispeceratului se reface ca figură proprie, fără imaginea camerei.

Euristică Nielsen[40]	Aplicare în dashboard
Vizibilitatea stării sistemului	imaginea camerei ca flux video continuu (MJPEG, ≈6 cadre/s); indicatoare pentru flux cameră / reconectare, cadre/s, vârsta datelor; în modul „Program", componenta care conduce semaforul în acel moment; faza curentă cu etapa (verde/galben/roșu de degajare) și secundele de verde; sursa cererii („camera live" sau „profil de referință"); vehiculele și pietonii din simulare, pietonii care așteaptă la treceri, debitul de pietoni măsurat de cameră
Potrivirea cu lumea reală	schema pieței respectă orientarea reală a brațelor; denumiri de străzi, nu ID-uri de muchii; culori de semafor
Controlul și libertatea utilizatorului	cinci moduri de control (Agent AI, Plan fix, Max-Pressure, Manual, Program pe tipuri de trafic); revenirea la AI sau la planul fix dintr-un clic; `Esc` anulează
Consistență și standarde	aceleași denumiri ale modurilor în butoane, confirmări și starea afișată
Prevenirea erorilor	schimbarea modului cere confirmare explicită; în modul manual se alege doar faza verde – galbenul și roșul de siguranță se aplică automat
Recunoaștere în loc de reamintire	fazele manuale sunt afișate cu numele lor complet; legenda culorilor cozilor e implicită (albastru < 8, galben < 18, roșu ≥ 18 vehicule)
Design estetic și minimalist	o singură accentuare cromatică (albastrul STB), restul neutru; culorile de semafor folosite doar pentru stare
Ajutor la recunoașterea și remedierea erorilor	mesajele de lipsă indică exact scriptul de pornit („Porniți scripts\2_viziune_live.bat")

Sunt respectate și regulile lui Shneiderman[41] privind feedback-ul informativ, închiderea dialogului (confirmare → stare actualizată) și controlul intern al utilizatorului. Accesibilitate: contrast ridicat, focalizare vizibilă de la tastatură, etichete ARIA pentru schemă și grafic, `prefers-reduced-motion` respectat, aranjare pe o coloană sub 900 px. Atribuirile cerute (OSM, Webcam România, SUMO) și linkul la codul sursă (AGPL-3.0) apar permanent în subsol.

9. Rezultate

9.1 Cum se evaluează

- **Scenariile** (§ 5.4): 10 ore de trafic din zilele lucrătoare 21–22.10.2026 (liniștit, prânz, dimineață, vârf și variantele de sensibilitate ×0,8 / ×1,2) și 5 ore din duminica 25.10.2026, zi pe care nicio strategie nu a fost antrenată sau aleasă. Fiecare scenariu durează o oră de cerere plus 15 minute de golire.
- **Indicatorul principal**: pierderea totală de timp a tuturor participanților – vehicule (inclusiv întârzierea la intrarea în rețea), bicicliști și pietoni –, exprimată față de planul fix de referință (programul actual, 36/28/12 s, § 6.3). Restul metricilor (§ 7.5) sunt în `docs/rezultate/rezultate.md`.
- **Separarea datelor**: fiecare simulare depinde de un seed aleatoriu (sosirile, comportamentul șoferilor). Alegerile – ce agent, ce plan, ce strategie pe ce tip de trafic – s-au făcut **numai pe seed-urile de validare 11–15**; rezultatele raportate sunt pe **seed-urile de test 1–10**, nefolosite la alegere.
- **Statistica**: comparațiile se fac pe perechi (același scenariu, același seed), cu testul t pe perechi și testul Wilcoxon; „mai bun în k din n" numără rulările în care strategia are o pierdere totală mai mică.
- **Cele două calibrări ale cererii** (§ 5.1): marginea de sus (media intrări/ieșiri măsurate) și marginea de jos (doar intrările). Adevărul se află între ele, de aceea rezultatele sunt raportate pentru ambele.

9.2 Rezultatul principal: programul pe tipuri de trafic

Niciun agent AI, aplicat singur pe toate tipurile de trafic, nu bate în mod robust un plan fix bine reglat (§ 9.5). Soluția găsită este un **program pe tipuri de trafic**: pentru fiecare tip de trafic (lejer, moderat, greu) se folosește strategia care a fost cea mai bună pe datele de validare, iar la performanță practic egală se preferă strategia mai simplă. Toate componentele sunt implementabile pe automatul existent (se schimbă doar programul semaforului). Programul este implementat în geamănul digital și în dispecerat (modul „Program pe tipuri de trafic", `bridge/live_twin.py`), cu comutare automată după debitul măsurat de cameră (media intrărilor și ieșirilor, la 1 300 și 2 000 veh/h); varianta implicită este „programul realist" (§ 9.4).

Calibrarea cererii	Trafic lejer	Trafic moderat (prânz)	Trafic greu (vârf, dimineață)
marginea de sus (media intrări/ieșiri)	agentul E9 (`ppo_romana_lejer`)	agentul E3 (`ppo_romana_zn3`)	plan fix 46/48/12 s
marginea de jos (doar intrări)	actuated* (egal cu agentul oficial, mai simplu)	agentul E3	planul fix actual (toate alternativele egale cu el)
condiții reale: participanți indisciplinați (§ 9.4) – „program realist"	agentul oficial (`ppo_romana`)	agentul E3	agentul E3

* Programul actuated presupune detectarea vehiculelor la intrări (bucle inductive sau camera, ca în acest proiect).

Zilele lucrătoare, marginea de sus – 100 de rulări pe strategie (10 scenarii × 10 seed-uri de test), media pe scenarii față de planul fix actual:

Program pe tipuri de trafic	Actuated	Webster	Agent E3	Plan 46/48/12	Agent E7	Agent E9	Agent oficial	Max-Pressure
−6,9%	−2,8%	+0,2%	+0,8%	+1,4%	+1,9%	+3,4%	+5,4%	+11,4%

Programul este semnificativ mai bun decât planul fix (−6,9%; p = 0,0003 t / 0,00002 Wilcoxon; mai bun în 79 din 100 de rulări) și decât actuated, cea mai bună metodă clasică (−3,2%; p = 0,04 / 0,002; 68 din 100). Pe scenarii: liniștit −6,8…−11,0%, prânz −5,1%, vârf −4,4…−12,9%, dimineața +12,6% (singurul scenariu unde pierde).

Zilele lucrătoare, marginea de jos – programul, planul fix, actuated și agentul E3 pe 100 de rulări (seed-urile de test 1–10); celelalte strategii pe 50 (seed-urile 1–5):

Program pe tipuri de trafic	Actuated	Agent E3	Agent E9	Agent oficial	Plan 46/48/12	Max-Pressure
−1,5%	−0,4%	+0,7%	+2,6%	+3,8%	+6,5%	+22,0%

La volume mai mici (vârful ≈1 650 veh/h în loc de ≈2 500), planul fix actual este greu de bătut la vârf, iar programul rămâne pe el. Programul câștigă constant la trafic lejer (−6,0…−7,3%): pe cele 50 de rulări în care diferă de planul fix este mai bun în 44 (Wilcoxon p = 0,0003). La prânz, agentul E3 este instabil la această calibrare (−2,3% pe seed-urile 1–5, +11,7% în medie pe seed-urile 1–10), ceea ce reduce câștigul mediu la −1,5%.

Ce înseamnă. Câștigul programului depinde de cât trafic este de fapt în piață și de cât de disciplinați sunt participanții: ≈1,5% (marginea de jos), ≈7% (marginea de sus) și ≈16% cu participanți indisciplinați (§ 9.4) din timpul pierdut de toți participanții, fără nicio lucrare pe stradă. O oră aglomerată pierde în piață câteva sute de ore-om, deci câștigul înseamnă zeci de ore-om pe fiecare oră aglomerată.

9.3 Generalizarea pe o zi de weekend (duminică, 25.10.2026)

Duminica are alt tipar de trafic (vârf la prânz, mai mare decât în zilele lucrătoare) și nu a fost folosită la antrenare sau la alegere.

- **Marginea de sus** (date până la 11:30; 5 scenarii × 10 seed-uri): programul −5,2% față de planul fix (p = 0,03; mai bun în 43 din 50) și semnificativ mai bun decât actuated (p = 0,0006). Agenții AI singuri au bătut toți planul fix, inclusiv la vârful de weekend: E9 −6,5%, E3 −5,0% (−7,2% la vârf), agentul oficial −4,9%; Max-Pressure −4,5%, actuated −1,5%, Webster +0,4%, planul 46/48/12 +5,3%.
- **Marginea de jos** (datele până la 13:50; vârful 11:45–12:45 cu ≈3 480 veh/h la intrări, mai mult decât orice scenariu de antrenare; 5 scenarii × 5 seed-uri): programul (regula aleasă pe validare pentru această calibrare) −4,5% față de planul fix – mai bun în toate cele 15 rulări în care diferă de el (Wilcoxon p = 0,0001); cea mai bună strategie a fost aici actuated (−6,2%, mai bun în 22 din 25), iar agenții AI au câștigat doar la trafic lejer și în dimineața de duminică (−4…−8%), fiind la vârful foarte mare egali cu planul fix sau mai slabi (agentul oficial −2,0% în medie, E3 −0,4%, E9 −0,3%).

Concluzie: programul pe tipuri de trafic rămâne mai bun decât planul fix și pe o zi nouă, pentru ambele calibrări. Planul fix 46/48/12, reglat pe vârfurile din zilele lucrătoare, nu se potrivește vârfului de duminică, iar agenții AI generalizează bine la volume apropiate de cele de antrenare (marginea de sus), dar nu la un vârf mult mai mare decât cele văzute la antrenare (marginea de jos) – un argument pentru reantrenarea periodică pe date noi.

9.4 Robustețea la participanți indisciplinați

Șoferii și pietonii din București nu respectă întotdeauna regulile (observația autorului). Testul folosește aceleași scenarii (marginea de jos) cu tipurile de participanți din `sumo/demand/vtypes_indisciplinat.add.xml`: vehicule care blochează intersecția după 1 s de așteptare, trec pe roșu în primele 2 s și pe galben târziu, schimbă banda agresiv; pietoni care traversează pe roșu în primele 5 s și ignoră uneori vehiculele.

5 scenarii (prânzul și vârful din 21.10, dimineața, noaptea și vârful din 22.10) × 10 seed-uri de test (`docs/rezultate/robustete_indisciplinat*.csv`). Indisciplina schimbă mult traficul: cu planul fix, timpul pierdut crește la vârfuri cu +31% (21.10) și +16% (22.10) și cu +7% dimineața – intersecția blocată și trecerile pe roșu strică ritmul fazelor – și scade cu ≈15% la prânz și noaptea, când trecerile pe roșu „câștigă" timp într-o intersecție nesaturată (seed-urile 1–5). Față de planul fix, în aceleași condiții:

Strategie	Medie	Vârf 21.10	Vârf 22.10	Dimineața	Prânz	Noaptea	Mai bun în	p (t / Wilcoxon)
Agent E3	**−14,1%**	−14,8%	−28,0%	−20,0%	−3,1%	−4,6%	40 / 50	0,00001 / <0,00001
Agent E9	**−9,9%**	−6,9%	−24,8%	−6,4%	−4,1%	−7,3%	37 / 50	0,003 / 0,002
Agent oficial	−0,1%	+5,2%	−11,0%	+3,5%	+15,7%	−14,1%	30 / 50	0,99 (nesemnif.)
Actuated	+6,4%	+0,4%	+4,0%	+7,4%	+30,6%	−10,6%	25 / 50	0,23 (nesemnif.)
**Cu participanți indisciplinați – situația reală din București – specialiștii AI sunt mult mai buni decât								
planul fix**, în special la vârf (până la −28%), deși au fost antrenați cu participanți disciplinați: observă cozile								
reale și se adaptează din mers când intersecția se blochează, ceea ce un plan fix nu poate face. Programul pe								
tipuri de trafic ales pentru marginea de jos (care păstrează planul fix la vârf) câștigă aici doar −1,5%								
(nesemnificativ). De aceea, pentru condițiile reale s-a ales pe validare (seed-urile 11–15 ale acelorași scenarii cu								
participanți indisciplinați, `docs/rezultate/validare_indisciplinat.csv`) un **„program realist"**: agentul oficial								
la trafic lejer (−13,3% pe validare), agentul E3 la trafic moderat (−3,5%) și greu (−19,4%; planul 46/48/12 iese								
aici +22%). Pe seed-urile de test 1–10:								

Program realist față de	Diferență medie	p (t / Wilcoxon)	Mai bun în
planul fix actual	**−16,0%** (noaptea −14,1%, prânz −3,1%, vârfuri −14,8% / −28,0%, dimineața −20,0%)	0,00001 / 0,000002	**42 / 50**
actuated	**−18,4%**	<0,000001 / <0,000001	46 / 50

Programul realist este varianta implicită a modului „Program pe tipuri de trafic" din geamănul live (`VARIANTA_PROGRAM = "realist"` în `bridge/live_twin.py`; varianta pentru participanți disciplinați rămâne disponibilă ca `"marginea_sus"`).

Programul realist pe duminică (zi nevăzută, participanți indisciplinați, 5 scenarii × 10 seed-uri de test, `docs/rezultate/robustete_indisciplinat_duminica*.csv`; dimineața de duminică intră în banda lejeră): −4,4% față de planul fix, mai bun în 40 din 50 de rulări (Wilcoxon p = 0,035; testul t, sensibil la valorile extreme, nu e semnificativ: p = 0,53) – câștigă la trafic lejer și dimineața (−9…−10%) și la vârf (−5,8%), dar la vârful ×1,2 (≈4 200 veh/h, peste orice scenariu de antrenare) agentul E3 pierde (+11,4%). Agentul oficial singur a fost aici cel mai bun (−7,9% în medie, mai bun în 44 din 50, Wilcoxon p = 0,0001; −9,7% la vârf, −2,5% la vârful ×1,2); față de actuated,

programul realist este la egalitate (−0,7%, nesemnificativ). Concluzia: pentru tipare de trafic mult diferite de cele de antrenare, agenții trebuie reantrenați pe date noi (§ 10). (Pe primele 5 seed-uri rezultatul era −4,3%, nesemnificativ: p = 0,37.)

Notă de verificare: prima rulare a testului a dat rezultate identice cu scenariile normale – funcția care pornește simularea înlocuia tipurile de participanți din scenariu cu cele standard (`control/env.py`, corectat pe 25.10.2026); rezultatele de mai sus sunt din rularea corectată, iar rezultatele scenariilor normale nu sunt afectate (verificat).

9.5 Drumul până la rezultat: ce nu a mers

Etapă	Rezultat	Concluzie
Agentul oficial `ppo_romana` pe datele numărate cu zonele inițiale (22.10, 300 de simulări)	−4,6% față de planul fix	rezultat construit pe zone greșite (§ 12.1, etapa 5)
Același agent pe datele renumărate cu zonele corecte (23.10)	+5,2% (câștig la trafic lejer, pierdere la vârf)	rezultatul nu supraviețuiește datelor corecte
Agent cu cozile din amonte (v2), imitație + PPO (v3), orizont lung (E1)	toate mai slabe decât v1	negative
Coridorul: piața + 4 intersecții vecine, un singur agent	+35,4%	negativ; ar cere agenți descentralizați (MPLight[34], CoLight[33]) și mult mai mult timp de antrenare
E2 – reantrenare scurtă pe datele noi	+19,8% pe validare (vechiul +11,3%)	negativ
E3 – reantrenare cu pași de învățare mici	≈ vechiul în medie, dar −17,6% la prânz	**adoptat pentru traficul moderat**
E4 – agent nou de la zero, 1 000 000 de pași	+11,6…+12,9% pe validare	fără câștig: plafonul unui agent universal
E5 – specialist trafic greu, reantrenare	+9,4% pe validare	negativ
E6/E7 – specialist trafic greu pornind de la planul 46/48/12	E7: −9,3% validare, −7,0% test	echivalent statistic cu planul 46/48/12 (p = 0,32) → se păstrează planul, mai simplu
E8 – specialist trafic moderat	mai slab decât E3	negativ
E9 – specialist trafic lejer	−9,5% față de −9,0% (agentul oficial), p = 0,001	**adoptat pentru traficul lejer** (marginea de sus)
E10 – E3 reantrenat 200 000 de pași pe scenariile cu participanți indisciplinați (lr $3{\cdot}10^{-5}$, 26.10)	−6,6% pe validare față de −13,4% (E3); punctele intermediare, la 25 000 de pași distanță, variază între −5,4% și +7,2% (`docs/rezultate/validare_indisciplinat_e10.csv`)	negativ: reantrenarea strică politica E3 în loc s-o îmbunătățească → E3 rămâne
E11 – agent nou de la zero, 1 000 000 de pași, pe scenariile de zi lucrătoare cu participanți disciplinați și indisciplinați amestecați (26.10)	cel mai bun punct intermediar (500 000 de pași) −6,9% pe validarea cu participanți indisciplinați, față de −13,4% (E3); modelul final +4,6% (`docs/rezultate/validare_indisciplinat_e11.csv`)	negativ: nici antrenarea de la zero pe ambele comportamente nu ajunge la E3
Grila de 11 planuri fixe (verde N–S × E–V × pietoni)	planul actual 36/28/12 e cel mai bun în medie; 46/48/12 câștigă la vârf	**46/48/12 adoptat pentru traficul greu** (marginea de sus)

Lecția metodologică: diferențele de 1–2 puncte își schimbau semnul între seed-urile de validare și cele de test, de aceea validarea a trecut de la 3 la 5 seed-uri, iar rezultatele finale se raportează pe 10 seed-uri de test, cu teste statistice.

9.6 Limita fizică la vârf

Analiza localizării întârzierilor pe cererea calibrată (§ 9.8; vârfurile din 21 și 22.10, planul fix actual, seed 1, `romana.control.localizare`, § 11.8) împarte timpul vehiculelor oprite sau care așteaptă să intre în rețea astfel:

Vârful	Coada de intrare pe Bd. Dacia vest	Zona pieței (intrări + ≈250 m amonte)	La alte semafoare și pe alte străzi	Coada de intrare pe Dacia est / Magheru
21.10, participanți disciplinați	**78%**	11%	10%	1% / 0%
22.10, participanți disciplinați	**66%**	16%	14%	3% / 0,4%
21.10, participanți indisciplinați	**64%**	13%	16%	0,5% / 7%
22.10, participanți indisciplinați	**50%**	18%	24%	2% / 6%

Așadar, la vârf, **jumătate până la trei sferturi din timpul pierdut** este coada vehiculelor de pe Bd. Dacia dinspre Calea Victoriei care nici nu încap în rețea – coada se întinde dincolo de zona modelată – și doar 11–18% sunt opriri în piață propriu-zisă

(`docs/rezultate/localizare_varf_calibrat.csv`). Pe calibrarea anterioară (22.10, zonele inițiale) ponderea era 68%, cu ≈24% în piață: cu zona nouă a camerei, Dacia vest e numărat aproape complet (§ 4.3), iar coada lui a crescut. Grila de planuri fixe (datele din 21–22.10) arăta că nici cel mai bun plan fix posibil nu câștigă mai mult de ≈5% la vârf. Niciun program de semafor nu poate elimina complet această coadă: decongestionarea serioasă a vârfului cere intervenții pe capacitatea acelui braț sau pe cerere (transport public, rute alternative) – o informație utilă pentru administratorul drumului.

9.7 Concluzie

1. **Inteligența artificială pe infrastructura existentă merită, folosită inteligent.** Într-un program pe tipuri de trafic reduce timpul pierdut de toți participanții față de programul actual cu ≈1,5–7% când participanții respectă regulile și cu **≈16%** când nu le respectă (cazul real din București), semnificativ statistic, fără nicio lucrare pe stradă.
2. **Când participanții respectă regulile, un singur agent AI nu bate un plan fix bine reglat la vârf**, dar e printre cele mai bune strategii la trafic lejer și moderat; pe o zi nouă generalizează la volume apropiate de cele de antrenare, iar pentru situații foarte diferite are nevoie de reantrenare pe date noi.
3. **Calitatea datelor contează cel mai mult**: corectarea zonelor și a felului de numărare a schimbat rezultatul mai mult decât orice algoritm; incertitudinea măsurării cererii se reflectă într-un interval, nu într-un număr.
4. **Cu participanți indisciplinați, ca în București, avantajul AI crește mult**: specialiștii E3 și E9 reduc timpul pierdut cu ≈10–14% față de planul fix (până la −28% la vârf), semnificativ statistic, pentru că se adaptează la blocaje pe care un plan fix nu le poate anticipa.
5. **La vârf există o limită fizică** (coada de pe Dacia vest), care cere măsuri dincolo de semafor.

9.8 Reevaluarea pe cererea calibrată (26.10.2026)

Cu zonele refăcute și cererea calibrată pe numărătoarea de referință (§ 4.3, § 5.1), cele 10 scenarii de zi lucrătoare au volume apropiate de fosta margine de sus. Agenții **nu au fost reantrenați** pe ele (au fost antrenați pe calibrările anterioare). Strategiile au fost reevaluate pe seed-urile de test 1–5 (50 de perechi scenariu × seed; `docs/rezultate/calibrat_indisciplinat.csv`, `calibrat_normal.csv`); programele pe tipuri de trafic folosesc benzile din § 9.2 (trafic lejer = scenariile liniștite, moderat = prânzul din 21.10, greu = restul):

Față de planul fix (participanți indisciplinați)	Diferență medie	Mai bun în	p (t / Wilcoxon)
Programul realist (oficial la lejer, E3 la moderat și greu)	−6,2%	36 / 50	0,46 / 0,10
Agentul oficial singur	−5,6%	37 / 50	0,45 / 0,07
Agentul E9 singur	−3,5%	31 / 50	0,12 / 0,03
Agentul E3 singur	−0,7%	26 / 50	0,48 / 0,34
Actuated	+7,4%	20 / 50	<0,001 / <0,001
Planul 46/48/12	+12,0%	7 / 50	<0,001 / <0,001

Față de actuated, programul realist câștigă **−11,7%** (mai bun în 44 din 50, p < 0,001). Față de planul fix, câștigul de −6,2% nu mai este semnificativ: în 9 din 10 scenarii programul e mai bun (−2…−16%), dar la vârful ×1,2 din 22.10 (≈3 070 veh/h, peste orice volum de antrenare) agentul E3 pierde +26,5%. Cu participanți disciplinați, programul realist dă −1,3% față de planul fix (mai bun în 36 din 50, nesemnificativ: p = 0,57 / 0,25) și −4,3% față de actuated (nesemnificativ), iar agenții singuri ies între +1,0% și +3,6% față de planul fix (E3 −0,6% față de actuated); și aici vârfurile ×1,2 sunt punctul slab (programul pierde +12% și +24%).

Concluzia reevaluării: pe cererea măsurată corect, avantajul AI se păstrează față de actuated și în majoritatea situațiilor față de planul fix, dar e mai mic decât pe calibrările anterioare, iar la volumele cele mai mari agenții trebuie **reantrenați pe scenariile calibrate** (pasul următor, § 10).

10. Limitări, aspecte etice și lucrări viitoare

- **Precizia numărării – cererea reală este cunoscută doar ca interval.** Auditul numărării (§ 4.3) a arătat că ieșirile de pe brațele îndepărtate sunt supranumărate (vehicule mici pierdute de detector pe inelul din fundal), iar intrările pot fi subnumărate (vehicule ascunse de chioșc, de autobuze sau unele de altele în aglomerație). De aceea rezultatele se raportează pentru două calibrări – doar intrări (marginea de jos) și media intrări / ieșiri (marginea de sus) – care diferă cu ≈35% la vârf (§ 5.1, § 9.2). O numărătoare manuală în teren nu este realistă pentru un singur om la peste 1 000 de vehicule pe oră și 6 brațe (observația autorului); în practica ingineriei de trafic referința se obține din câteva minute de înregistrare adnotate cadru cu cadru sau de echipe de numărători – o adnotare de 2–3 minute de video (estompat, șters după adnotare) ar fixa nivelul real al cererii între cele două margini (lucrare viitoare).
- **Brațele îndepărtate** (Catargiu, Dacia vest, Căderea Bastiliei) apar mici în imagine; virajele urmărite complet sunt ≈21% din intrări, deci proporțiile de viraj se sprijină parțial pe distribuția a priori (§ 5.1).
- **Trei zile de date** (două zile lucrătoare de octombrie și o duminică), cu vreme rece: vara, ploaia puternică sau evenimentele speciale nu sunt acoperite. Pe duminică, vârful a depășit volumele de antrenare, iar agenții AI au pierdut din avantaj (§ 9.3) – reantrenarea periodică pe date noi ar fi necesară într-o utilizare reală.
- **Comportamentul participanților** din simulare este cel al modelelor SUMO; indisciplina (trecerea pe roșu, blocarea intersecției, pietonii pe roșu) este modelată doar în testul de robustețe (§ 9.4), iar traversările prin afara trecerilor nu pot fi modelate în SUMO. *Programul real al automatului** nu este public. Grupurile de semnal și planul fix de referință (§ 6.3) sunt reconstruite din geometria OSM și din conflictele dintre mișcări, nu preluate de la PMB/BTMS; duratele 36 / 28 / 12 s sunt ipoteze declarate.
- **Trecerile de pietoni** sunt reconstruite de `netconvert` (`--crossings.guess`), nu importate direct din OSM (crash în netconvert 1.28). *Verificat pe 23.10* cu capturile din cameră și din Google Street View[59]: rețeaua are treceri pe toate brațele pieței (Magheru 12, Lascăr Catargiu 6, Dacia 34, Mendeleev 9, Căderea Bastiliei 13 segmente de trecere); Str. Mendeleev și Str. Căderea Bastiliei sunt sens unic de ieșire din piață, ca în rețea; Magheru are 4 benzi spre piață și 3 dinspre piață, iar Bd. Dacia (vest și est) câte 2 benzi pe sens, ca în rețea. Pe brațele pieței nu există parcare pe carosabil, cu excepția străzilor Mendeleev și Căderea Bastiliei (verificat de autor în Street View); vehiculele parcate nu sunt modelate în SUMO, iar pe aceste două străzi ele ocupă doar marginea, în afara benzii de circulație.
- **Pietonii** sunt numărați acum pe 6 zone de trecere desenate de autor (față de 2), dar pe trecerile îndepărtate persoanele sunt prea mici în imagine pentru detector; extrapolarea cu un factor declarat (2,5) rămâne; traseele lor în simulare sunt plauzibile (drumuri minime prin zona pieței), nu observate.
- **Intersecțiile vecine** nu au cameră; traficul lor propriu este o fracțiune declarată (15%).
- **Transfer în realitate.** O politică antrenată în simulare nu se aplică direct pe un automat real; ar fi nevoie de validare în buclă închisă cu operatorul (rolul dispeceratului) și de integrare cu sistemul BTMS.
- **Licențe.** Codul este distribuit sub GNU AGPL v3 sau ulterioară: licență obligatorie pentru modulul de viziune, care folosește Ultralytics YOLO11 (AGPL-3.0, inclusiv ponderile), și aleasă pentru tot codul în conformitate cu cerința Ultralytics. Orice redistribuire trebuie să ofere codul sursă complet (AGPL § 6), iar o versiune modificată pusă la dispoziția utilizatorilor prin rețea trebuie să le ofere codul ei sursă (AGPL § 13). O integrare cu sursă închisă (de exemplu într-un automat comercial sau în BTMS) ar cere atât licența Enterprise Ultralytics (sau înlocuirea detectorului), cât și o licență separată de la autor pentru codul proiectului. Datele derivate din OSM rămân sub ODbL 1.0 (§ 14.1). Pentru folosirea fluxului camerei dincolo de scopul academic este necesar acordul scris al titularului drepturilor.

Lucrări viitoare: recompensă cu prioritate pentru transportul public, ponderată cu numărul de călători (obiectiv declarat și de PMB); coordonare multi-agent cu atenție pe graf (CoLight); validare pe mai multe zile de date; compararea planului fix de referință cu programul real, dacă poate fi obținut de la operator.

11. Ghid de utilizare

Capitolul se adresează oricărui cititor – profesor, student, inginer de trafic sau curios – care vrea să instaleze, să ruleze sau să verifice proiectul.

11.1 Cerințe

Sistem	Windows 10/11 (testat pe Windows 11, laptop Lenovo V15 G4, i5-13420H, 16 GB RAM, fără GPU NVIDIA)
Python	3.11–3.13 (testat 3.12)
SUMO	1.28 – instalarea oficială (https://sumo.dlr.de, cu `SUMO_HOME` setat) **sau** pachetul `eclipse-sumo` din `requirements.txt`
Spațiu	~4 GB (mediul Python + modele)
Internet	pentru fluxul camerei și instalare
Opțional	placă grafică Intel (OpenVINO, implicit) sau NVIDIA (`runtime: "pytorch"`, `--device 0`) pentru viziune

11.2 Instalare (o singură dată)

```
git clone https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana.git
cd Semaforizare_Piata_Romana
scripts\0_instalare.bat
```

Scriptul creează mediul virtual `.venv` și instalează dependențele; toate celelalte scripturi din `scripts\` activează automat acest mediu.

11.3 Verificarea rapidă (fără cameră, ~10 minute)

Numărătorile, jurnalul de traiectorii, scenariile și modelele antrenate sunt incluse în repository, deci rezultatele se pot reproduce fără a colecta date noi.

Pas	Comandă	Ce trebuie să se vadă
Teste automate	`set PYTHONPATH=src` apoi `.venv\Scripts\python -m unittest discover tests`	`OK` (37 de teste: numărarea O–D, pietoni, sensul de mers, renumărarea, statisticile pe perechi, validarea și comparația cu fișierele publicate, scenariile cu participanți indisciplinați, numărătoarea de referință, calibrarea camerei)
Simulare vizuală	`scripts\8_simulare_gui.bat`	SUMO-GUI cu ora de vârf din 21.10.2026 și agentul AI la semaforul pieței
Comparație vizuală	`scripts\8_simulare_gui.bat sumo\scenarios\zi_2026-10-21_varf.sumocfg --strategie fix_referinta`	aceeași oră, cu planul fix
Comparație măsurată	`scripts\9_demo_comparatie.bat` (~2,5 min)	aceeași oră reală cu planul fix, Max-Pressure și agentul AI, pe categorii de participanți
Evaluare scurtă	`.venv\Scripts\python -m romana.control.evaluate --seeds 1 --procese 4 --scenarii sumo\scenarios\zi_2026-10-21_varf.sumocfg`	tabelul din `docs\rezultate\rezultate.md` regenerat

11.4 Rularea completă, pas cu pas

#	Script (`scripts\`)	Ce face	Durată
1	`1_construieste_retea.bat`	regenerează rețeaua SUMO din extrasul OSM (`data\osm`)	~2 min
2	`2_viziune_live.bat`	analiza live a camerei (fereastră cu zonele, `q` = oprire); scrie `data\counts` și jurnalul local `data\trajectories_brute` (versiunea publicabilă, doar vehiculele: `recount --publica`)	cât se dorește (o zi întreagă pentru un profil complet)
2b	`2b_calibrare_zone.bat`	redesenarea zonelor dacă operatorul mută camera	~5 min
2c	`2c_renumarare.bat --zi AAAA-LL-ZZ`	renumără ziua din jurnalul local de traiectorii (după o recalibrare a zonelor); pe o clonă fără `data\trajectories_brute` se renumără doar vehiculele din jurnalul publicat – folosiți atunci `--out` cu alt director, ca pietonii din `data\counts` să nu se piardă	~5 min
3b	`3b_scenarii_zi.bat --zi AAAA-LL-ZZ`	găsește ora de vârf, dimineața, prânzul și ora liniștită și construiește scenariile SUMO	~5 min
3	`3_genereaza_cerere.bat --nume X --de-la "..." --pana-la "..."`	un scenariu pe o fereastră aleasă manual	~1 min
4	`4_antreneaza_ai.bat --pasi 500000 --medii 8 --scenarii sumo\scenarios\zi_*.sumocfg`	antrenarea unui agent PPO (opțiuni: `--continua`, `--lr`, `--bc-plan`, `--coridor`)	1–3 h pe laptopul de test
5	`5_evalueaza.bat`	evaluarea comparativă (opțiuni: `--seeds`, `--seed-start`, `--planuri 46,48,12`, `--adauga`); actualizează `docs\rezultate\`	~1 h

#	Script (`scripts\`)	Ce face	Durată
6	`6_geaman_digital.bat`	SUMO-GUI alimentat **live** de cameră, semafor condus de strategia aleasă în dispecerat	continuu
7	`7_dashboard.bat`	dispeceratul web la http://localhost:8050	continuu
–	`PORNESTE_TOT.bat`	2 + 6 + 7 în trei ferestre: sistemul complet în timp real	continuu
10	`10_documentatie_pdf.bat`	exportă documentația în PDF cu pagini numerotate (`docs\DOCUMENTATIE.pdf`)	~1 min

11.5 Demonstrația live (~20 de minute)

Pornire: `scripts\PORNESTE_TOT.bat`, apoi câte o fereastră pe ecran, în ordinea în care circulă datele:

Pas	Fereastra	Ce se arată
1. Ochii sistemului	„Piata Romana – viziune artificiala"	detecțiile YOLO11 + ByteTrack, zonele de intrare/ieșire/trecere, debitele pe brațe (imaginea redată fluent, cu 8 s întârziere)
2. Geamănul digital	SUMO-GUI	rețeaua fidelă OSM, cele 16 semafoare ca un controler, traficul generat din debitele camerei, în timp real
3. Omul în buclă	dispeceratul, http://localhost:8050	camera ca flux video, faza curentă în cuvinte, cozile pe brațe; orice mod de control („Agent AI", „Plan fix", „Max-Pressure", „Manual", „Program pe tipuri de trafic") se aplică după „Confirm"
4. Dovada măsurată	`scripts\9_demo_comparatie.bat`	aceeași oră reală cu planul fix, Max-Pressure și agentul AI
5. Rezultate și limite	capitolele 9 și 10	evaluarea oficială și limitările declarate

Strategia recomandată este „Program pe tipuri de trafic" (§ 9.2, § 9.4): comută automat, după debitul măsurat de cameră, între agentul AI oficial (trafic lejer) și agentul E3 (trafic moderat și greu) – varianta aleasă pentru participanți indisciplinați, ca în realitate; dispeceratul arată în fiecare moment ce componentă conduce semaforul.

11.6 Unde se găsesc lucrurile

Director / fișier	Conținut
`docs/DOCUMENTATIE.md`	documentația (acest document); `docs/DOCUMENTATIE.pdf` – aceeași, cu pagini numerotate (`scripts\10_documentatie_pdf.bat`)
`src/romana/vision/`	cameră → detecție → urmărire → numărare (`od_counter.py`, `recount.py`); numărătoarea de referință (`referinta.py`) și calibrarea camerei pe rețea (`calibrare_camera.py`)
`src/romana/bridge/`	estimarea O–D, cererea SUMO, scenariile zilei, scenariile cu participanți indisciplinați (`indisciplinat.py`), geamănul digital live
`src/romana/network/`	construirea replicii fidele a rețelei din OSM
`src/romana/control/`	controlerul sigur de semafor, mediul Gymnasium, PPO, liniile de bază, evaluarea, validarea pe seed-uri (`validare.py`) statisticile pe perechi (`analiza.py`) și localizarea întârzierilor la vârf (`localizare.py`)
`src/romana/dashboard/`	dispeceratul web
`config/`	camera și zonele, rețeaua și grupurile de semnal, parametrii cererii
`data/counts/`, `data/trajectories/`	datele reale colectate (numărători agregate și traiectoriile vehiculelor, fără imagini și fără identificatori – pseudonimizate); licența în `data/LICENTA.txt`; jurnalul complet, cu pietoni, rămâne local în `data/trajectories_brute/` (exclus din Git)
`sumo/scenarios/zi_*`	scenariile din date reale; `referinta_*` = scenariile ipotetice inițiale
`models/`	agenții antrenați (`.zip` Stable-Baselines3 + `.npz` pentru rulare fără PyTorch)
`docs/rezultate/`	datele brute ale evaluărilor (tabele CSV, grafice, tabelul detaliat generat automat) și numărătoarea de referință (`referinta/`) – anexa A
`docs/img/`	figurile proprii (scheme pe fond neutru, fără imagini ale camerei); directorul se creează la refacerea figurilor
`legacy/google_ai_draft/`	ciorna inițială, păstrată cu raportul de audit
`README.md`	prezentarea scurtă afișată pe pagina GitHub a proiectului
`LICENSE`, `LICENSES/`	textele licențelor: GNU AGPL v3 (codul și modelele), ODbL 1.0 (datele), CC BY 4.0 (documentația)
`NOTICE`, `REUSE.toml`, `*/LICENTA.txt`	atribuirile terților, harta „cale → licență" și notele de licență din `data/`, `sumo/`, `models/` (§ 14.1)
`.claude/CLAUDE.md`	instrucțiunile și starea de lucru pentru asistentul Claude Code (nu fac parte din documentație)

11.7 Probleme frecvente

Simptom	Cauză / soluție
`SUMO nu a fost găsit`	setați `SUMO_HOME` sau rulați `pip install eclipse-sumo==1.28.0` în `.venv`

Simptom	Cauză / soluție
`DLL load failed ... _libsumo`	PYTHONPATH-ul instalatorului SUMO umbrește pachetul pip; proiectul îl ocolește automat (`control/env.py`). Dacă persistă: `set ROMANA_USE_TRACI=1` (mai lent)
viziunea are sub 2 cadre/s	fără GPU, verificați `runtime: "openvino"` în `config/camera.json`; cu GPU NVIDIA: `runtime: "pytorch"`, `--device 0`
`Cannot use optimization (scipy not installed)`	`pip install scipy` în `.venv`
camera nu răspunde	fluxul public poate fi temporar indisponibil; geamănul digital trece automat pe profilul de referință și afișează asta

11.8 Reproducerea rezultatelor și a calibrării

Toate comenzile se dau din rădăcina depozitului, după `set PYTHONPATH=src` (în PowerShell `$env:PYTHONPATH="src"`), și încep cu `.venv\Scripts\python -m`. Se pot verifica trei lucruri:

1. **Statisticile din capitolul 9** se calculează direct din fișierele publicate în `docs\rezultate\` (Anexa A), fără nicio simulare, și dau exact cifrele din text (primul tabel).
2. **Simulările** sunt deterministe: aceeași strategie, pe același scenariu și cu același seed, dă exact aceeași pierdere de timp (verificat pe rulări din `calibrat_normal.csv`, `calibrat_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat.csv` și `validare_indisciplinat.csv`). Scenariile se regenerează însă, cu aceleași nume, la fiecare recalibrare a cererii, deci un fișier se reproduce numai cu **versiunea scenariilor din momentul rulării**, dată în coloana „Scenariile" (aici și în Anexa A). Doar `calibrat_*.csv` corespund scenariilor din arborele curent; pentru celelalte, scenariile se aduc temporar din istoricul git, ca în README – de exemplu `git checkout e1d0f77 -- sumo/scenarios sumo/demand config/demand.json`, iar după rulare `git checkout HEAD -- sumo config/demand.json`. Fișierele apărute după acel commit rămân cele curente (de exemplu `indisciplinat_zi_2026-10-25_pranz`), de aceea scenariile se dau explicit, fără tipare. Variantă care nu atinge arborele de lucru: `git archive -o outputs\e1d0f77.tar e1d0f77 sumo`, dezarhivată cu `mkdir outputs\e1d0f77` și `tar -xf outputs\e1d0f77.tar -C outputs\e1d0f77`, cu scenariile date prin cale (`--scenarii outputs\e1d0f77\sumo\scenarios\<scenariu>.sumocfg`). Rulările se scriu în `outputs\validare\`, iar `--compara` le compară cu fișierul publicat (rulările comune, câte sunt identice, diferența maximă); `romana.control.validare` refuză să suprascrie un fișier existent din `docs\rezultate\` fără `--suprascrie`. `romana.control.evaluate` scrie însă direct în `docs\rezultate\`: rezultatul se compară cu `git diff --stat docs/rezultate`, apoi se reface cu `git checkout -- docs/rezultate`.
3. **Calibrarea din § 4.3** se reface din datele publicate în `docs\rezultate\referinta\` (ultimul tabel).

Statisticile, fără simulări. Implicit, fiecare strategie (și fiecare program) se compară cu planul fix (`FIX`) și cu actuated (`ACTUATED`), iar actuated nu apare ca strategie; rândurile „Actuated" din § 9.4 și § 9.8 cer `--strategii ACTUATED --referinte FIX`.

Cifrele	Comanda
§ 9.8, participanți indisciplinați: programul realist (−6,2% / −11,7% față de actuated), agenții, planul 46/48/12	`romana.control.analiza docs\rezultate\calibrat_indisciplinat.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --pe-scenarii`
§ 9.8, participanți disciplinați: programul realist (−1,3% / −4,3%), agenții (+1,0…+3,6%)	aceeași comandă, pe `docs\rezultate\calibrat_normal.csv`
§ 9.4, agenții față de planul fix și programul realist pe 10 seed-uri (−16,0% / −18,4%)	`romana.control.analiza docs\rezultate\robustete_indisciplinat.csv docs\rezultate\robustete_indisciplinat_6_10.csv --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3 --pe-scenarii`
Rândurile „Actuated" (§ 9.4: +6,4%, 25 / 50; § 9.8: +7,4%, 20 / 50)	aceleași fișiere, cu `--strategii ACTUATED --referinte FIX`
§ 9.4, programul realist pe duminică (−4,4%, 40 / 50; dimineața de duminică intră în banda lejeră)	`romana.control.analiza docs\rezultate\robustete_indisciplinat_duminica.csv docs\rezultate\robustete_indisciplinat_duminica_6_10.csv --benzi "lejer=*linistit*,*dimineata;moderat=*pranz*;greu" --program REALIST=lejer:ppo_romana,moderat:ppo_romana_zn3,greu:ppo_romana_zn3` (cu benzile implicite, dimineața ar intra la „greu": −3,7%)
§ 9.2, programele marginilor de sus și de jos; § 9.3, duminica	marginea de sus: `romana.control.analiza docs\rezultate\rezultate_brute_marginea_de_sus.csv --exclude "*2026-10-25*" --program SUS=lejer:rl_ppo_romana_lejer,moderat:rl_ppo_romana_zn3,greu:plan_46_48_12 --referinte fix_referinta actuated`; marginea de jos: `romana.control.analiza docs\rezultate\rezultate_brute.csv --exclude "*2026-10-25*" --program JOS=lejer:actuated,moderat:rl_ppo_romana_zn3,greu:fix_referinta --referinte fix_referinta actuated`; duminica (§ 9.3): `--scenarii "*2026-10-25*" --benzi "lejer=*linistit*,*dimineata;moderat=*pranz*;greu"`
Corectarea câmpului `seeduri_validare` din alegerile existente	`romana.control.validare --corecteaza-alegeri docs\rezultate`

Simulările. Strategiile și seed-urile sunt exact cele din fișierul publicat; numărul de simulări în paralel se dă cu `--procese N` (implicit 4).

Fișierul (secțiunea)	Scenariile	Comanda
scenariile `indisciplinat_*` (§ 9.4)	arborele curent	`romana.bridge.indisciplinat --verifica` (verifică, fără să scrie, că sunt exact copiile scenariilor `zi_*` cu `vtypes_indisciplinat.add.xml`; fără `--verifica` le regenerează lângă sursă)
`calibrat_indisciplinat.csv`, `calibrat_normal.csv` (§ 9.8)	arborele curent	`romana.control.validare ACTUATED PLAN_46_48_12 models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_lejer.zip --scenarii "indisciplinat_zi_2026-10-2[12]_*" --seeds 1-5 --fara-alegere --out outputs\validare\calibrat_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\calibrat_indisciplinat.csv`; participanți disciplinați: `--scenarii "zi_2026-10-2[12]_*"`, cu `calibrat_normal` în loc de `calibrat_indisciplinat`
`localizare_varf_calibrat.csv` (§ 9.6)	arborele curent	`romana.control.localizare zi_2026-10-21_varf zi_2026-10-22_varf indisciplinat_zi_2026-10-21_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_varf --out outputs\localizare_varf.csv` (aceleași valori ca fișierul publicat)
`robustete_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat_6_10.csv` (§ 9.4)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_lejer.zip --scenarii indisciplinat_zi_2026-10-21_pranz indisciplinat_zi_2026-10-21_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_linistit indisciplinat_zi_2026-10-22_dimineata --seeds 1-5 --fara-alegere --out outputs\validare\robustete_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\robustete_indisciplinat.csv`; seed-urile 6–10: `--seeds 6-10`, cu `robustete_indisciplinat_6_10` în cele două nume de fișier
`robustete_indisciplinat_duminica.csv`, `robustete_indisciplinat_duminica_6_10.csv` (§ 9.4)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip --scenarii indisciplinat_zi_2026-10-25_dimineata indisciplinat_zi_2026-10-25_linistit indisciplinat_zi_2026-10-25_linistit_x0_8 indisciplinat_zi_2026-10-25_varf indisciplinat_zi_2026-10-25_varf_x1_2 --seeds 1-5 --fara-alegere --out outputs\validare\robustete_indisciplinat_duminica.csv --compara docs\rezultate\robustete_indisciplinat_duminica.csv`; seed-urile 6–10: `--seeds 6-10`, cu `robustete_indisciplinat_duminica_6_10`
`validare_indisciplinat.csv` + `_alegere.json` (alegerea programului realist, § 9.4)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED PLAN_46_48_12 models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_lejer.zip --scenarii indisciplinat_zi_2026-10-21_pranz indisciplinat_zi_2026-10-21_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_varf indisciplinat_zi_2026-10-22_linistit indisciplinat_zi_2026-10-22_dimineata --seeds 11-15 --out outputs\validare\validare_indisciplinat.csv --compara docs\rezultate\validare_indisciplinat.csv` (alegerea, scrisă în `outputs\validare\validare_indisciplinat_alegere.json`, se compară cu cea publicată)
`validare_intrari.csv` + `_alegere.json` (componentele marginii de jos, § 9.2)	`e1d0f77`	`romana.control.validare ACTUATED PLAN_46_48_12 models\ppo_romana.zip models\ppo_romana_lejer.zip models\ppo_romana_zn3.zip models\ppo_romana_greu_e7_400k.zip --scenarii "zi_2026-10-2[12]_*" --seeds 11-15 --out outputs\validare\validare_intrari.csv --compara docs\rezultate\validare_intrari.csv`
`rezultate_brute.csv`, `rezultate.md`, graficul (marginea de jos, § 9.2–9.3)	`e1d0f77`	`romana.control.evaluate` (`scripts\5_evalueaza.bat`), cu scenariile, strategiile, modelele și seed-urile din fișier date explicit (`--scenarii`, `--strategii`, `--model`, `--seeds`, `--seed-start`)
`rezultate_brute_marginea_de_sus.csv` și validările marginii de sus din 23–25.10 (Anexa A)	`7a79502`	aceleași module: `romana.control.evaluate`, respectiv `romana.control.validare` cu strategiile, scenariile și seed-urile din fișier
fișierele din 21–22.10 (Anexa A)	`1619a30`, `8176be5`, `a845bf9`	produse cu codul de atunci (înaintea corecturii din `control/env.py` și a modulului `validare`): se refac numai pe tot arborele acelui commit, într-un director separat (de exemplu `git worktree add ..\romana_8176be5 8176be5`)

Calibrarea din § 4.3, din datele publicate în `docs\rezultate\referinta\`:

Ce	Comanda
Factorii de corecție și procentele „prins” (§ 4.3)	`romana.vision.referinta factori --clip docs\rezultate\referinta\clip1\traiectorii docs\rezultate\referinta\referinta_clip1.csv --clip docs\rezultate\referinta\clip2\traiectorii docs\rezultate\referinta\referinta_clip2.csv` (aceleași valori ca în `factori.json`, cu sau fără `--fara-reunire`); la 2560 px: directoarele `clip1_2560` și `clip2_2560`; cu zonele vechi: în plus `--camera outputs\camera_e1d0f77.json`, după `git show e1d0f77:config/camera.json > outputs\camera_e1d0f77.json` (în cmd)
Modelul camerei – omografia (§ 4.3)	`romana.vision.calibrare_camera potrivire docs\rezultate\referinta\corespondente_camera.json --out outputs\calibrare_camera` (dă exact `model_camera.json` și `erori_camera.csv`); zonele derivate din rețea: `romana.vision.calibrare_camera zone outputs\calibrare_camera\model.json` (într-un fișier separat de `config\camera.json`)

Ce	Comanda
O numărătoare de referință nouă, pe un clip nou (local)	`romana.vision.calibrare_camera repere --harta outputs\calibrare_camera\harta.png` (reperele rețelei, cu grilă de 5 m, pentru corespondențe); `romana.vision.referinta foi tinte.json clip.mp4` (foile de contact pentru adnotatori); `romana.vision.referinta viziune clip.mp4` (lanțul live pe clip, cu ieșirile în `outputs\referinta\clip\`); `romana.vision.referinta publica outputs\referinta\clip\traiectorii docs\rezultate\referinta\clip\traiectorii` (doar vehiculele); referința e un CSV `tinta,bucata,adnotator,numar` (sau `tinta,bucata,numar`, cu numărul final pe bucată)

Clipurile, foile de contact și suprapunerile conțin imagini ale camerei: rămân doar local (în `outputs\`, exclus din Git), numai pe durata calibrării, și se șterg după aceea (§ 4.5, § 14.1). În depozit ajung numai date fără imagini: numărătorile adnotatorilor, traiectoriile vehiculelor din clipuri (fără pietoni, ca la `recount --publica`), factorii și corespondențele calibrării (coordonate). Pe aceste fișiere, `referinta factori` dă exact factorii, intervalele și procentele din § 4.3 – aceleași ca pe jurnalele complete ale clipurilor –, iar `calibrare_camera potrivire` reface exact modelul camerei. Jurnalele complete (cu pietoni), necesare doar pentru zebrele de pe Dacia est, rămân la autor (`outputs\referinta\`).

12. Jurnalul proiectului

Povestea construirii proiectului: ce s-a încercat, ce nu a mers, ce s-a corectat și de ce. Istoricul exact al modificărilor este în commit-urile „Borna N: …" de pe GitHub.

Echipa. Autor și coordonator: Niunin Matei-Gabriel – a stabilit obiectivele și regulile (rețea fidelă, toți participanții, date reale, doar programul semaforului se schimbă), a verificat pe teren și în imagini, a corectat greșelile și a venit cu ideile-cheie. Implementarea: asistentul AI Claude (Anthropic), prin Claude Code, rulând local pe laptopul autorului. Ciorna inițială (până la 18.10.2026): modulul AI Google (capitolul 13).

12.1 Etapele proiectului

Etapa 0 – de la ciornă la un proiect serios (până la 20.10.2026). Ciorna inițială avea o rețea „agregată" (piața ca un singur nod), trafic aleatoriu și un agent fără verificare; a fost auditată, păstrată în `legacy/`, iar proiectul a fost restructurat pe borne (§ 12.3). Regula de bază, stabilită de autor: **nu se schimbă nimic din infrastructură** – doar felul în care semafoarele existente răspund traficului.

Etapa 1 – rețeaua fidelă și toți participanții (noaptea de 20–21.10). Replica fidelă din OpenStreetMap: 16 semafoare fizice într-un singur controler, grupuri de semnal, treceri, trotuare, benzi STB. Provocări: importul trecerilor din OSM bloca `netconvert` (trecerile au fost reconstruite geometric); inelul pieței se bloca singur (diagnostic: ieșirile primeau roșu – acum au verde permanent); liniile de bază aveau defecte (actuated cu faze greșite, Webster cu chei vechi, Max-Pressure care bloca inelul prin faze fără dozare) – toate reparate. Cel mai instructiv: **agentul care trișa** – agentul pentru coridor ținea vehiculele în afara rețelei, ca să nu apară în cozi; vehiculele care așteaptă să intre contează acum în recompensă ca unele oprite.

Etapa 2 – ochii sistemului (21.10). În zona modelată există o singură cameră publică (Piața Romană), deci intersecțiile vecine sunt simulate din datele ei. Detecția rula cu 0,9 cadre/s pe procesor; mutată pe placa grafică Intel prin OpenVINO: ~5–6 cadre/s. Numărările absurde (întoarceri false „Magheru → Magheru", mașini de pe inel numărate ca intrări pe Dacia vest) au dus la regula de numărare pe traiectoria întreagă (§ 4.3). Rutele porneau de la linia de oprire și blocau intrarea în simulare – acum pornesc de la capătul bulevardelor. Logistic: git nu avea credențiale în linia de comandă (push-ul se face prin GitHub Desktop), iar laptopul rula în mod de economisire.

Etapa 3 – primele rezultate pe date reale (22.10). Două zile de trafic real, 10 scenarii, 300 de simulări: agentul AI −4,6% față de planul fix. Corecturile autorului: strada se numește Calea Dorobanți; intersecția Dacia × Polonă e sens unic de ieșire, deci nu intră în coridor. Experimentele cu agentul care vede cozile din amonte, cu imitația unui plan fix, cu orizontul lung și cu coordonarea a 4 vecini (+35%) au fost negative. Diagnostic important: 68% din întârzierea la vârf vine din coada de pe Bd. Dacia vest, dincolo de piață (refăcut pe 27.10, pe cererea calibrată: 50–78%, § 9.6).

Etapa 4 – sistemul rulat live, cap-coadă (seara de 22.10). Rularea completă (camera, geamănul, dispeceratul) a scos la iveală defecte reale (§ 12.2, P1–P5, O8): oprirea viziunii la citiri simultane, revenirea pe date de rezervă la fiecare 15 minute, imaginea care mergea 2 s și stătea 4 s, dispeceratul cu 1 cadru/s, vehiculele care „săreau" în SUMO. Privind imaginea analizată, autorul a observat că zonele erau desenate greșit – cea mai memorabilă greșeală: **marcajul de staționare interzisă confundat cu trecerea de pietoni de pe Magheru**.

Etapa 5 – datele corectate răstoarnă rezultatul (23.10). Autorul a desenat el însuși zonele pe capturi ale camerei; localizarea lor automată (potrivire SIFT, scara 3288/1920 dedusă din potrivirile sigure) a pornit după o eroare de citire a fondului transparent. Renumărarea a crescut virajele urmărite complet de la 2 800 la 4 995. Pe scenariile corecte, agentul care dădea −4,6% a ajuns la **+5,2%** – rezultatul frumos era construit pe date greșite, iar acest lucru a fost raportat ca atare. O greșeală a asistentului, corectată de autor: o singură bandă „văzută" în Street View pe Dacia est (în realitate două pe sens, iar rețeaua era corectă).

Etapa 6 – specialiști în loc de un agent universal (24–25.10). Reantrenarea scurtă (E2) a înrăutățit agentul; cu pași de învățare de 10 ori mai mici (E3) a devenit cel mai bun la prânz. Ideea care a deblocat proiectul: un **program pe tipuri de trafic** – agentul AI acolo unde e cel mai bun, un plan fix bine reglat la vârf. Agentul de la zero cu 1 milion de pași (E4) nu a fost mai bun; specialiștii pentru trafic greu (E5–E7) au ajuns cel mult la nivelul celui mai bun plan fix; specialistul pentru trafic lejer (E9) a fost puțin, dar sigur, mai bun. Diferențele de 1–2 puncte își schimbau semnul între seed-urile de validare și cele de test – de aici validarea cu 5 seed-uri, stabilită dinainte, și testele statistice pe perechi. Lucrul s-a făcut în condiții reale: dintr-o cafenea cu prize până la plecarea autobuzului, cu opriri pentru masă și cu procesorul limitat cât autorul avea nevoie de el.

Etapa 7 – „ești sigur că numeri corect?" (25.10). Întrebarea autorului a dus la un audit al numărării: camera numără 1,6 ieșiri pentru fiecare intrare, pentru că pe inelul din fundal vehiculele mici sunt pierdute de detector oriunde, iar o mașină pierdută în dreptul ieșirii Catargiu părea „ieșită". Calibrarea pe conservarea vehiculelor a arătat că ieșirile spre Dacia vest și Căderea Bastiliei nu pot fi deosebite de pierderi. **Ideea autorului:** semaforul controlează doar intrările, deci volumele se iau doar din intrări (§ 5.1). Tot de la autor: testul cu participanți indisciplinați (§ 9.4) – realitatea străzilor din București. Prima rulare a testului a dat rezultate identice cu cele normale, ceea ce a dus la descoperirea unui defect (simularea ignora tipurile de participanți din scenariu); după corectare, testul a dat cel mai puternic argument pentru AI: cu participanți indisciplinați, specialiștii AI au redus timpul pierdut cu ≈10–14% față de planul fix, până la −28% la vârf.

12.2 Observațiile autorului și corecturile

#	Observație / problemă	Ce s-a făcut
O1	Zona trecerii de pe Magheru era desenată pe marcajul de staționare interzisă din fața chioșcului	mutată pe zebra reală; ulterior toate zonele au fost înlocuite cu cele desenate de autor (23.10)

#	Observație / problemă	Ce s-a făcut
O2–O7	Zonele Magheru (prea late), Mendeleev (prea sus), Dacia vest (suprapuse), Catargiu (prea jos, prindea inelul), Căderea Bastiliei (prea jos), Dacia est (deasupra intrării reale); lipseau 5 treceri	redesenate pe 22.10, apoi înlocuite (23.10) cu decupajele desenate de autor pe capturi ale camerei, localizate automat (§ 4.3)
O8	Mișcarea din dispecerat și din SUMO era sacadată	flux video continuu (MJPEG) în dispecerat; pași de simulare de 0,2 s
O9	Comparația măsurată nu arăta bicicliștii și pietonii	`9_demo_comparatie.bat` afișează numărul și așteptarea lor
O10	Trecerea de pe Căderea Bastiliei trebuie să fie deasupra ieșirii	mutată deasupra zonei de ieșire
O11	Și Mendeleev este sens unic, nu doar Căderea Bastiliei	corectat în documentație (rețeaua era corectă)
O12	Dacia are 2 benzi pe sens, fără parcare; doar Mendeleev și Căderea Bastiliei au parcare	concluzia greșită retrasă; rețeaua era corectă
O13	Numărarea ieșirilor e de încredere?	audit: ieșirile îndepărtate sunt supranumărate (§ 4.3) → volumele doar din intrări
O14	Participanții din București sunt indisciplinați	testul de robustețe cu participanți indisciplinați (§ 9.4)
O15	Prea multe documente	o singură documentație (acest document); README scurt pentru pagina GitHub
P1	Viziunea se oprea când dispeceratul citea imaginea	scriere atomică, citiri simultane tolerate
P2	Geamănul revenea pe date de rezervă la începutul fiecărui interval de 15 min	păstrează ultimele debite bune ale camerei
P3	Imaginea camerei mergea 2 s și stătea 4 s (camera trimite bucăți de 6 s)	tampon de redare de 8 s: cadre la 0,17 s, fără pauze
P4	Fereastra camerei tăia imaginea	fereastră redimensionabilă
P5	SUMO-GUI pornea cu toată rețeaua	vederea pornește centrată pe piață
P6	Programul live comuta după intrările camerei, iar pragurile erau pe altă unitate	comutarea pe aceeași măsură ca scenariile (§ 9.2)

12.3 Bornele

Bornă	Data	Conținut
Ciornă	18.10.2026	scenariu `osmWebWizard` cu trafic aleator, script YOLOv8 cu 3 linii, PPO 2000 pași (modulul AI Google)
B0	20.10.2026	audit al ciornei (erori de sintaxă, `hash()` nedeterminist, fără galben, scenariu în blocaj), restructurare
B1	20.10.2026	rețea SUMO reproductibilă din OSM, semafoarele identificate geografic
B2	20.10.2026	viziune: HLS, YOLO11 + ByteTrack, zone, matrice O–D
B3	20.10.2026	estimare Furness + routeSampler, scenarii
B4	20–21.10.2026	mediu RL, PPO (piață și coridor), Webster / actuated / Max-Pressure, evaluare
B5	20.10.2026	geamăn digital live, dispecerat web, MQTT, scripturi Windows
B6	20–21.10.2026	documentația
B7	21–22.10.2026	viziune pe lumină de zi, OpenVINO, jurnal de traiectorii și renumărare, colectare continuă de două zile
B8	21.10.2026	replica fidelă a rețelei, toți participanții (pietoni, bicicliști), liniile de bază corectate
B9	21–26.10.2026	scenariile din date reale, agenții pe date reale, verificarea live, zonele desenate de autor, renumărarea, specialiștii și programul pe tipuri de trafic, evaluarea statistică, ziua de weekend, cererea din intrări, testul de robustețe, licențele și curățarea istoricului, zonele refăcute pe numărătoarea de referință și cererea calibrată

12.4 Ce am învățat

1. **Datele bune contează mai mult decât algoritmul.** Cea mai mare schimbare de rezultat nu a venit din AI, ci din corectarea zonelor de pe cameră și a felului în care se numără.
2. **Un rezultat bun trebuie să supraviețuiască verificării.** −4,6% a devenit +5,2% când datele au fost corectate; rezultatul a fost raportat, iar soluția a fost căutată mai departe.
3. **AI-ul e util acolo unde e potrivit.** Un singur agent nu bate un plan fix bine reglat la vârf; combinat cu planuri clasice aduce un câștig semnificativ și se adaptează la zile noi, lucru pe care un plan fix nu-l face.
4. **Rezultatele negative sunt rezultate.** Coridorul, agentul universal, specialiștii nereușiți au îngustat drumul spre soluția bună și sunt documentate.
5. **Ochiul omului rămâne indispensabil.** Marcajul confundat cu o trecere, banda „lipsă" de pe Dacia, ideea de a număra doar intrările – toate au venit de la autor.

12.5 Post-scriptum: curățarea istoricului depozitului (26.10.2026)

După ce depozitul a devenit public, un audit de licențe și de protecție a datelor (§ 14.1) a constatat trei nereguli în fișierele publicate anterior: (1) capturi ale camerei Webcam România, ale căror drepturi aparțin operatorului camerei (toate drepturile rezervate), incluse în `docs/img/` și în

PDF-ul documentației; (2) una dintre ele, cu persoane neestompate; (3) jurnalele de traiectorii care conțineau și traiectoriile individuale ale pietonilor (date pseudonimizate, nu anonime). Măsurile, în ordine:

- capturile au fost scoase din versiunea curentă, iar jurnalele publicate păstrează doar traiectoriile vehiculelor (pietonii apar numai agregat, în `data/counts`);
- aceleași fișiere au fost eliminate din **tot istoricul** depozitului (`git filter-repo`): capturile, versiunile vechi ale PDF-ului care le conțineau și versiunile vechi ale jurnalelor de traiectorii. Restul conținutului fiecărui commit (codul, textul documentației, datele de vehicule, mesajele, autorii, datele) a rămas neschimbat; s-au schimbat doar identificatorii commit-urilor. Corespondența vechi → nou a celor 105 commit-uri este în `docs/corespondenta_commituri.txt`, ca istoricul urmărit de coordonator să rămână verificabil;
- PDF-ul actual (fără imagini ale camerei) și jurnalele curente (doar vehicule) au fost readăugate într-un commit nou; o copie a istoricului original este păstrată doar local de autor, nepublicată;
- autorul cere în scris, prin e-mail, acordul Webcam România pentru analiza fluxului și pentru eventuale capturi estompate (§ 14.1); până la răspuns nu se publică nicio imagine a camerei, iar în caz de refuz analiza fluxului se oprește.

13. Asistență generativă

Conform cerințelor de integritate academică, se declară folosirea asistenților generativi:

- **până la 18.10.2026 inclusiv** (ciorna din `legacy/google_ai_draft/`): modulul AI Google integrat în browserul Chrome[44];
- **începând cu 20.10.2026** (Bornele 0–9): Claude, asistent AI dezvoltat de Anthropic, model Claude Opus 5.5, rulat prin Claude Code în aplicația desktop Claude[45], direct pe calculatorul autorului.

Contribuția declarată a asistentului. Claude a realizat cea mai mare parte a muncii de implementare: auditul ciornei, arhitectura sistemului, **aproape tot codul sursă** (viziune, estimarea cererii, rețeaua SUMO, mediul de învățare, agenții, liniile de bază, evaluarea, geamănul digital, dispeceratul, testele), colectarea și calibrarea datelor de pe cameră, antrenarea și evaluarea modelelor, diagnosticarea erorilor și redactarea acestei documentații. A lucrat autonom pe repository, cu acordul explicit al autorului de a controla calculatorul (inclusiv publicarea commit-urilor pe GitHub prin GitHub Desktop). Fiecare commit realizat de asistent poartă linia `Co-Authored-By: Claude …` în istoricul Git.

Contribuția autorului. Niunin Matei-Gabriel a definit tema, cerințele și principiile proiectului (replica fidelă a rețelei reale, toți participanții la trafic, cererea calibrată pe cameră, lucrul pe borne, lucrul local), a coordonat și a direcționat lucrul, a luat deciziile de ansamblu, a pus la dispoziție echipamentul și permisiunile și a verificat rezultatele. Ideile și corecturile-cheie au venit de la autor (§ 12.2): zonele de pe cameră desenate de el însuși (inclusiv observația că marcajul de staționare interzisă fusese confundat cu o trecere), verificarea rețelei în Street View, auditul numărării („ești sigur că numeri corect?"), calcularea cererii doar din intrări, testul cu participanți indisciplinați și organizarea documentației într-un singur document.

Deciziile de proiectare, rezultatele experimentale și sursele au fost verificate prin rularea efectivă a codului; afirmațiile despre lumea reală sunt susținute de sursele de mai jos.

14. Bibliografie și licențe

14.1 Licențele proiectului și drepturile de autor

Proiectul este public pe GitHub și are **mai multe licențe, pe părți**, pentru că sursele folosite impun regimuri diferite. Programul care folosește biblioteca de viziune Ultralytics se distribuie numai sub GNU AGPL v3[48]. Datele OpenStreetMap cer ca orice bază de date derivată din ele să rămână sub ODbL 1.0[26]. Imaginile camerei nu pot fi licențiate deloc de proiect, pentru că drepturile asupra lor nu aparțin autorului[50]. Regula de bază: drepturile autorilor surselor primează; acolo unde o licență este ambiguă, s-a ales varianta sigură.

Partea proiectului	Căi	Licență	De ce
Codul sursă, scripturile, testele, configurările	`src/`, `scripts/`, `tests/`, `config/`, `requirements.txt`; codul ciornei din `legacy/`	GNU AGPL v3 sau ulterioară (`AGPL-3.0-or-later`)[46]	obligatorie pentru modulul de viziune, care folosește Ultralytics YOLO11 (AGPL-3.0); extinsă la tot codul, ca variantă sigură, conform cerinței Ultralytics de licențiere a întregului proiect
Modelele antrenate	`models/`	AGPL-3.0-or-later	alegerea autorului: aceeași licență ca a codului care le încarcă; atribuire OSM, pentru că au fost antrenate pe rețeaua derivată[49]
Extrasul OSM, rețeaua, cererea, scenariile	`data/osm/`, `sumo/`, `legacy/google_ai_draft/osm*`	ODbL 1.0	impusă de OpenStreetMap: sunt baze de date derivate, cu share-alike
Numărătorile și traiectoriile	`data/counts/`, `data/trajectories/`; traiectoriile vehiculelor din clipurile numărătorii de referință (`docs/rezultate/referinta/clip*/traiectorii/`)	ODbL 1.0, în măsura în care asupra lor există drepturi	alegerea autorului: aceeași licență ca a cererii care încorporează numărătorile; faptele în sine nu sunt protejate
Documentația, rezultatele, figurile proprii	`docs/` (fără traiectoriile de mai sus), `README.md`, `NOTICE`	CC BY 4.0[47]	alegerea autorului; nicio sursă nu impune alt regim

Textele integrale se află în `LICENSE` (AGPL), `LICENSES/ODbL-1.0.txt` și `LICENSES/CC-BY-4.0.txt`. Atribuirile terților și harta detaliată „cale → licență" sunt în fișierele `NOTICE` și `REUSE.toml`. În `data/`, `sumo/` și `models/` există câte o notă de licență, `LICENTA.txt`.

De ce AGPL. Ultralytics distribuie sub AGPL-3.0 atât biblioteca, cât și ponderile YOLO11 preantrenate. Tot sub AGPL-3.0 este și trackerul ByteTrack folosit, care este implementarea din Ultralytics[1921]. Programul combinat cu Ultralytics – modulul de viziune – se distribuie deci numai sub AGPL-3.0. Celelalte module (cererea, rețeaua, controlul, dispeceratul) nu importă Ultralytics și comunică cu viziunea doar prin fișiere; ele ar putea purta și o licență compatibilă (MIT, Apache-2.0, GPL-3.0). S-a ales totuși AGPL-3.0-or-later pentru tot codul: este conformă poziției Ultralytics („Open-source your entire project under AGPL-3.0"), coerentă și cea mai sigură. AGPL nu permite restricții suplimentare, de tipul „doar uz academic" sau „necomercial" (§ 7 și § 10). Ultralytics își declară licența ca „AGPL-3.0" în fișierul de licență, ca „AGPLv3 or later" în metadatele pachetului și ca „AGPL-3.0-only" în dependența sa `ultralytics-platform`. Formula „AGPL-3.0-or-later" rămâne compatibilă cu toate aceste variante și este cea recomandată de textul licenței. Celelalte componente sunt compatibile:

- Eclipse SUMO: codul proiectului este un client TraCI/`libsumo`, pe care licența SUMO îl exclude din lucrările derivate; la distribuirea unui pachet combinat cu SUMO se folosește opțiunea GPL-2.0-or-later a licenței sale duble[27];
- clientul MQTT Paho, prin opțiunea EDL-1.0 (BSD-3-Clause)[14];
- OpenCV și OpenVINO, sub Apache-2.0[1716];
- PyTorch, sub o combinație de licențe permisive (BSD-3-Clause, Apache-2.0, BSD-2-Clause, BSL-1.0, MIT)[55];
- NumPy, pandas, SciPy, Flask și Python-Markdown, sub licențe de tip BSD; Matplotlib, sub licența Matplotlib, de tip PSF[564257];
- Stable-Baselines3 și Gymnasium, sub MIT[29];
- FFmpeg, sub LGPL[18];
- Python, sub licența PSF[58].

Dispeceratul ascultă doar pe calculatorul local. Subsolul lui are totuși un link la codul sursă, ca cerința AGPL § 13 (oferirea sursei unei versiuni modificate folosite prin rețea) să fie îndeplinită și dacă va fi expus vreodată. AGPL permite și folosirea comercială, cu condiția publicării sursei. O integrare cu sursă închisă, de exemplu într-un automat comercial sau în BTMS, ar cere licența Enterprise Ultralytics (sau înlocuirea detectorului) și o licență separată de la autor pentru codul proiectului.

Datele OpenStreetMap. Extrasul din `data/osm/` și tot ce este derivat din el (rețeaua, rutele, scenariile) se distribuie numai sub ODbL 1.0, cu notificarea pusă în directoare (`sumo/LICENTA.txt`, `data/LICENTA.txt`), în `NOTICE` și în această documentație, iar ca comentariu XML în fișierele generate de `build_network.py` și `build_demand.py` începând cu următoarea regenerare (ODbL § 4.2). Rezultatele, graficele și modelele sunt *lucrări produse* și poartă notificarea cerută de ODbL § 4.3 (prin această documentație, prin `NOTICE`, prin `models/LICENTA.txt` și, pentru tabelele generate, în capul fișierelor `docs/rezultate/**/rezultate.md`): „Conține informații din OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org), puse la dispoziție aici sub Open Database License (ODbL) 1.0 – https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/. © OpenStreetMap contributors – https://www.openstreetmap.org/copyright". Cerința de a oferi baza derivată sau metoda (§ 4.6) este îndeplinită prin `sumo/net/`, `sumo/demand/`,

`sumo/scenarios/`, `src/romana/network/build_network.py` și `config/network.json`; versiunile exacte ale scenariilor folosite pentru fiecare model sau rezultat se găsesc în istoricul git al depozitului https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana (scenariile de antrenare sunt listate în `models/*.json`). Rețeaua nu a fost modificată cu informații din surse Google: Street View a servit doar la verificarea vizuală (§ 10).

Imaginile camerei. Sursa: fluxul public Webcam România (webcamromania.ro)[2]. Drepturile asupra imaginilor aparțin operatorului camerei, neidentificat public; Webcam România declară că nu deține drepturi asupra fluxurilor[50]. Proiectul analizează fluxul în memorie; pentru previzualizarea locală se suprascrie continuu un singur cadru estompat. Capturile și scurtele clipuri folosite la desenarea zonelor nu sunt acte provizorii: sunt copii păstrate local, numai pe durata calibrării, nepublicate, și se șterg după încheierea ei. Temeiul principal invocat este excepția pentru actele provizorii de reproducere: art. 35 alin. (3) din Legea nr. 8/1996[51], care transpune art. 5 alin. (1) din Directiva 2001/29/CE[52] și se aplică și drepturilor conexe, prin art. 120; numărătorile rezultate sunt simple fapte (art. 9 lit. f)). Subsidiar s-ar putea invoca excepțiile pentru extragerea de text și de date (art. 36^1 și 36^2, care transpun art. 3–4 din Directiva (UE) 2019/790[53]), cu două rezerve: art. 36^1 privește doar organizațiile de cercetare și instituțiile de patrimoniu cultural, iar art. 36^2 nu se aplică dacă titularul și-a rezervat drepturile prin mijloace care pot fi citite automat. Fișierul `robots.txt` al site-ului webcamromania.ro exclude listele de redare HLS (`.m3u8`), deci această excepție este incertă. Din acest motiv este necesar acordul scris al titularului, pe care autorul îl solicită în scris, prin e-mail (cererea din 26.10.2026); până la obținerea lui, utilizarea rămâne strict academică, iar imaginile nu sunt redistribuite. Depozitul și PDF-ul nu conțin cadre ale camerei: figurile care le foloseau au fost scoase (se refac ca scheme proprii, pe fond neutru), iar capturile publicate anterior au fost eliminate și din tot istoricul depozitului (§ 12.5).

Datele de trafic. Numărătorile și traiectoriile sunt informații factuale, iar „simplele fapte și date" nu sunt protejate (art. 9 lit. f) din Legea nr. 8/1996). Licența ODbL se acordă asupra lor în măsura în care există drepturi de autor sau drepturi sui generis asupra bazei de date. Ele nu reproduc nicio imagine. Traiectoriile sunt fără imagini și fără identificatori (pseudonimizate); traiectoriile individuale ale pietonilor nu sunt publicate, ci doar numărătorile agregate (§ 4.5, § 12.5). Ieșirea unui program sub licență GNU nu este acoperită de licența programului decât dacă reproduce părți din el[54], deci datele nu devin AGPL din cauza YOLO11.

Conținutul realizat cu asistenți generativi (cap. 13). Termenii Anthropic îi cedează utilizatorului toate drepturile Anthropic asupra rezultatelor, dacă astfel de drepturi există[45]. Pentru ciornă, termenii Google precizează că Google nu revendică proprietatea asupra conținutului generat[44]. Licențele de mai sus se aplică în măsura în care asupra acestui conținut există drepturi de autor.

Ce nu acoperă licențele proiectului:

- citatele din surse terțe (presă, pagina și termenii Webcam România, termenii Ultralytics, Anthropic și Google, ghidurile OSMF), preluate cu indicarea sursei (art. 35 din Legea nr. 8/1996);
- imaginile camerei din versiunile mai vechi aflate în istoricul git (drepturile aparțin operatorului camerei);
- mărcile menționate;
- subseturile de fonturi Microsoft încorporate în PDF (licența lor permite încorporarea);
- bibliotecile terțe, care rămân sub licențele lor (§ 14.2) și nu sunt incluse în depozit.

14.2 Resursele folosite și licențele lor

Fiecare sursă este citată în text printr-o notă de subsol. Tabelul de mai jos indică licența sau termenii de utilizare ai resurselor folosite efectiv în proiect.

Resursă folosită	Licență / termeni
Claude (Anthropic), model Claude Opus 5.5, prin Claude Code – asistent AI care a scris cea mai mare parte a codului și a documentației (§ 13)	Termenii Anthropic: drepturile Anthropic asupra rezultatelor, dacă există, sunt cedate utilizatorului; folosirea AI trebuie atribuită (§ 13)[45]
Modulul AI Google din Chrome – ciorna inițială (`legacy/`)	Termenii Google; Google nu revendică proprietatea asupra conținutului generat[44]
Date OpenStreetMap (extrasul, rețeaua rutieră, rutele)	ODbL 1.0 – „© OpenStreetMap contributors"; bazele derivate tot sub ODbL 1.0[2649]
Eclipse SUMO 1.28.0 (simulator, `sumolib`, `traci`, `libsumo`, `routeSampler`)	EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later; codul proiectului este client TraCI, iar pentru un pachet combinat se folosește opțiunea GPL-2.0-or-later[27]
Ultralytics YOLO11 (`ultralytics` 8.4.183, cu dependența `ultralytics-platform` 0.1.90) și ponderile YOLO11 preantrenate	AGPL-3.0 pentru cod și ponderi (`ultralytics-platform`: AGPL-3.0-only) sau licență Enterprise[1948]
Setul COCO (pe care au fost antrenate ponderile)	adnotări © COCO Consortium, CC BY 4.0; imagini conform Flickr Terms of Use; setul nu este redistribuit[20]
ByteTrack: implementarea din Ultralytics (folosită) / codul original (nefolosit direct)	AGPL-3.0 / MIT[21]
Stable-Baselines3, Gymnasium	MIT[29]
sumo-rl – model de proiectare pentru mediul RL (instalat, neimportat)	MIT[37]
PyTorch	BSD-3-Clause, cu componente Apache-2.0, BSD-2-Clause, BSL-1.0 și MIT[55]
NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib	BSD-3-Clause; Matplotlib License (de tip PSF)[56]

Resursă folosită	Licență / termeni
OpenCV	Apache-2.0[17]
Intel OpenVINO (inferența YOLO pe placa grafică Intel)	Apache-2.0[16]
FFmpeg (prin OpenCV)	LGPL-2.1-or-later[18]
Flask	BSD-3-Clause[42]
Python-Markdown (exportul PDF)	BSD-3-Clause[57]
Eclipse Paho MQTT (client) / Mosquitto (broker opțional, neinclus)	EPL-2.0 OR EDL-1.0 (BSD-3-Clause); proiectul folosește opțiunea EDL-1.0[14]
Fluxul video al camerei Piața Romană (sursa: Webcam România)	drepturile asupra imaginilor aparțin operatorului camerei, neidentificat public; Webcam România declară că nu deține drepturi asupra fluxurilor; analizat în memorie, în scop academic; nicio imagine din cameră nu este publicată în versiunea curentă a proiectului[250]
Google Street View (doar verificarea vizuală a rețelei, § 10)	Termenii suplimentari Google Maps / Google Earth; nicio informație preluată, nicio captură publicată[59]
Fonturile Barlow și Barlow Semi Condensed (dispecerat, Google Fonts)	SIL Open Font License 1.1; legate, nu incluse[43]
Python 3.12	PSF-2.0[58]
Licențele proiectului (§ 14.1)	GNU AGPL v3[46]; ODbL 1.0[26]; CC BY 4.0[47]

Anexa A. Fișierele de rezultate (`docs/rezultate/`)

Datele brute din care provin cifrele capitolului 9: fie rezultatele complete ale evaluării (fiecare rând = o simulare: scenariu, strategie, seed și toate metricile din § 7.5), fie doar indicatorul principal (`model, scenariu, seed, pierdere_h`). Statisticile din capitolul 9 se calculează din aceste fișiere cu `romana.control.analiza`, fără simulări (§ 11.8).

Coloana „Scenariile" dă versiunea scenariilor pe care a fost produs fișierul: „arborele curent" sau commitul din care se aduc temporar (`git checkout <commit> -- sumo/scenarios sumo/demand config/demand.json`, revenirea cu `git checkout HEAD -- sumo config/demand.json`, § 11.8). Cu scenariile din arborele curent, care au același nume, dar cererea recalibrată pe 26.10, se obțin alte cifre. Coloana „Se reproduce cu" dă modulul care reface fișierul. Fișierele `validare_*`, `robustete_*` și `calibrat_*` au fost produse cu scripturile de lucru din care provine modulul `romana.control.validare` (publicat pe 26.10); modulul dă aceleași valori (verificat pe rulări din `calibrat_normal.csv`, `calibrat_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat.csv` și `validare_indisciplinat.csv`). Unele validări conțin și candidați sau puncte intermediare ale antrenării care nu sunt publicate în `models/` (`ppo_romana_final_a/b`, `ppo_romana_nou_600k/800k/900k`, `romana_ind_*`, `romana_mix_*`): rândurile lor nu se pot reface, celelalte da.

Fișier	Conținut	Scenariile	Se reproduce cu
`rezultate_brute.csv`, `rezultate.md`, `comparatie_strategii.png`	evaluarea pe scenariile din „doar intrări" (marginea de jos a cererii: zile lucrătoare și duminică, seed-urile de test), cu tabelul detaliat pe categorii de participanți și graficul	`e1d0f77`	`romana.control.evaluate` (`scripts\5_evalueaza.bat`)
`rezultate_brute_marginea_de_sus.csv`	evaluarea pe scenariile cu cererea „medie" (marginea de sus): 1 400 de simulări, zile lucrătoare cu seed-urile 1–10 și duminica dimineața	`7a79502`	`romana.control.evaluate`
`rezultate_v1_si_experimente.csv`	evaluarea din 22.10 (zonele inițiale), cu agentul v1 și experimentele v2/v3 (§ 9.5)	`8176be5`, cu codul de atunci	`romana.control.evaluate` din acel commit
`scenarii_referinta/`	evaluarea pe scenariile ipotetice inițiale (`referinta_*`)	`a845bf9`, cu codul de atunci	`romana.control.evaluate` din acel commit
`calibrat_normal.csv`, `calibrat_indisciplinat.csv`	reevaluarea pe cererea calibrată, participanți disciplinați / indisciplinați, seed-urile de test 1–5 (§ 9.8)	arborele curent	`romana.control.validare --seeds 1-5 --fara-alegere`
`localizare_varf_calibrat.csv`	unde se pierde timpul la vârf (§ 9.6): vehicul-ore oprite pe zone și vehiculele neintroduse pe muchia de plecare (stradă, capăt vest / est), planul fix actual, seed 1, pe cele 4 vârfuri calibrate	arborele curent	`romana.control.localizare`
`robustete_indisciplinat.csv`, `robustete_indisciplinat_6_10.csv`	testul cu participanți indisciplinați, seed-urile 1–5 și 6–10 (§ 9.4): actuated, agentul oficial, E3, E9 și planul fix, pe 5 scenarii de zi lucrătoare	`e1d0f77`	`romana.control.validare --seeds 1-5` / `--seeds 6-10`, `--fara-alegere` (comanda completă: § 11.8)
`robustete_indisciplinat_duminica.csv`, `robustete_indisciplinat_duminica_6_10.csv`	același test pe duminica 25.10, seed-urile 1–5 și 6–10 (§ 9.4): actuated, agentul oficial, E3 și planul fix	`e1d0f77` (cele 5 scenarii de duminică de atunci, fără `pranz`)	la fel
`validare_indisciplinat.csv` + `_alegere.json`	validarea din care s-a ales programul realist (seed-urile 11–15)	`e1d0f77`	`romana.control.validare --seeds 11-15`
`validare_intrari.csv` + `_alegere.json`	validarea componentelor programului pentru marginea de jos (seed-urile 11–15)	`e1d0f77`	`romana.control.validare --seeds 11-15`
`validare_indisciplinat_e10.csv`, `validare_indisciplinat_e11.csv`	validarea agenților E10 și E11 (§ 9.5), cu punctele lor intermediare	`e1d0f77`	`romana.control.validare` (punctele intermediare nu sunt publicate)

Fișier	Conținut	Scenariile	Se reproduce cu
`validare_zone_noi`, `validare_e2_e3`, `validare_clasice`, `validare_nou_*`, `validare_greu*`, `validare_moderat_e8`, `validare_lejer_e9` (23–25.10), fiecare cu `_alegere.json` unde există	validările pentru marginea de sus (seed-urile 11–13, apoi 11–15), din care s-au ales agenții, planurile și componentele programului; în `_alegere.json`: scorul mediu al fiecărei strategii față de planul fix, strategia aleasă, seed-urile (cele prezente în CSV) și scenariile	`7a79502`	`romana.control.validare` (seed-urile din alegeri corectate cu `--corecteaza-alegeri`; testele pe seed-urile 1–10 nu au fișier de alegere)
`validare_finala.csv`	validarea din 22.10 din care s-a ales agentul oficial (seed-urile 11–13)	`8176be5`, cu codul de atunci	scripturi de lucru, în formatul lui `romana.control.validare`
`grila_plan.csv`, `grila_plan_zone_noi.csv`	grilele de planuri fixe (§ 9.5)	`1619a30`, cu codul de atunci / `7a79502`	scripturi de lucru nepublicate, cu aceeași funcție de simulare (`evaluate.run_one`); o grilă se reface cu `romana.control.validare PLAN_a_b_c …` sau `romana.control.evaluate --planuri a,b,c`
`calibrare_conservare*.csv`	încercarea de calibrare a ieșirilor pe criteriul conservării vehiculelor (§ 4.3)	– (renumărare, fără simulări)	script de lucru nepublicat: renumărarea (`vision/recount.py`) cu pragurile `Params.capat_min_*` din `vision/od_counter.py`
`candidati_*.csv`, `alegere_agent*.json`	candidații și alegerea agenților din experimentele timpurii (`alegere_agent.json` ↔ `validare_finala.csv`, `alegere_agent_zone_noi.json` ↔ `validare_e2_e3.csv`)	`candidati_*`: `1619a30`; `alegere_agent.json`: `8176be5`, cu codul de atunci; `alegere_agent_zone_noi.json`: `7a79502`	scripturi de lucru, în același format ca `romana.control.validare`
`referinta/`	numărătoarea de referință din 26.10 (§ 4.3): numărătorile adnotatorilor pe bucăți de 30 s (`referinta_clip1.csv`, `referinta_clip2.csv`: `tinta, bucata, adnotator, numar`), traiectoriile vehiculelor din cele două clipuri la 1600 px (`clip1/`, `clip2/`) și la 2560 px (`clip1_2560/`, `clip2_2560/`), fără pietoni și fără imagini (licența: ODbL 1.0, § 14.1), factorii (`factori.json`) și calibrarea camerei (`corespondente_camera.json`, `model_camera.json`, `erori_camera.csv`)	–	`romana.vision.referinta factori`, `romana.vision.calibrare_camera potrivire` (§ 11.8)

1. Wikipedia, „Piața Romană” și „Piața Romană metro station”, https://en.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9Ba_Roman%C4%83, accesat 20.10.2026. Licență CC BY-SA 4.0. Folosită doar pentru fapte; nu s-a preluat text. ↩

2. Webcam România, „Webcam Piața Romană București – Live din Centrul Capitalei”, https://webcamromania.ro/webcam-orase/webcam-piata-romana-bucuresti/, accesat 20.10.2026. Flux: https://s5.webcamromania.ro/piataromanab/tracks-v1/mono.m3u8. Pagina: © 2016–2026 WebcamRomania.ro. Fluxul: drepturile asupra imaginilor aparțin operatorului camerei, neidentificat public; Webcam România declară că nu deține drepturi asupra fluxurilor („Termeni și condiții”, secțiunile 2 și 4). Fluxul este analizat doar în memorie; proiectul nu publică imagini din cameră. ↩↩↩↩

3. TomTom, „Bucharest traffic report – TomTom Traffic Index 2025”, https://www.tomtom.com/traffic-index/city/bucharest/, publicat ianuarie 2026. © TomTom, citare cu atribuire. ↩

4. Primăria Municipiului București, „București, pe locul 20 în lume din punct de vedere al traficului…”, https://www.bucuresti.ro/articole/bucuresti-pe-locul-20-in-lume-din-punct-de-vedere-al-traficului-care-este-viteza-medie-cu-care-se-circula-in-oras-1751, 2026. ↩

5. Business24, „București: extinderea sistemului de trafic – rețea centralizată de intersecții”, https://business24.ro/trafic-inteligent/bucuresti-extindere-sistem-trafic-retea-centralizata-intersectii-1670366, 6.10.2026; B365, https://b365.ro/pmb-anunta-extinderea-sistemului-de-semaforizare-inteligenta-dar-nu-se-spune-si-ce-presupune-aminteste-ca-e-implementat-deja-in-267-de-intersectii-din-bucuresti-622733/. Drepturi rezervate (presă). ↩

6. Buletin de București, „Sistemul de semaforizare inteligentă din București se extinde: patru noi intersecții integrate în BTMS”, https://buletin.de/bucuresti/sistemul-de-semaforizare-inteligenta-din-bucuresti-se-extinde-patru-noi-intersectii-integrate-in-btms-anul-acesta/, 2026; HCL PMB nr. 187/2026. ↩

7. Citatul aparține Primăriei Municipiului București (anunț instituțional, fără vorbitor numit), preluat de Digi24, „Peste 90 de intersecții și treceri de pietoni din București vor avea semaforizare inteligentă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei”, 14.05.2026, editor A.P., https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/peste-90-de-intersectii-si-treceri-de-pietoni-din-bucuresti-vor-avea-semaforizare-inteligenta-anuntul-facut-de-primaria-capitalei-3770033, accesat 26.10.2026; vezi și Digi24, „Bucureștiul face primul pas către semaforizarea inteligentă: PMB modernizează aproape 100 de intersecții cu ajutorul AI”, https://www.digi24.ro/digieconomic/consumer/bucurestiul-

face-primul-pas-catre-semaforizarea-inteligenta-pmb-modernizeaza-aproape-100-de-intersectii-cu-ajutorul-ai-101141, 2026; declarație PMB citată și de Stiripesurse/Capital.ro, 14.05.2026. Drepturi rezervate (presă). ↩

8. M. Podaru, „Explicații pentru ambuteiajele din București…" (despre sistemul „undă verde", început ca proiect pilot în 2007 pe axa Unirii – Universitate – Romană – Victoriei, „după implementare fluența circulației crescând cu 30%"), Economedia, 10.05.2022, https://economedia.ro/explicatii-pentru-ambuteiajele-din-bucuresti-doar-260-de-intersectii-semaforizate-din-cele-440-sunt-si-integrate-in-sistemul-inteligent-cu-unda-verde-modernizarea-semafoarelor-ar-costa-50-de-mil.html, accesat 26.10.2026. Drepturi rezervate (presă). ↩

9. Digi24, „Incendiu în Piața Romană: semafoare scoase din funcțiune într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Capitală", 8.05.2026, editor Ș.A., https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/incendiu-in-piata-romana-semafoare-scoase-din-functiune-intr-una-dintre-cele-mai-aglomerate-intersectii-din-capitala-3761469, accesat 26.10.2026 (primele informații: focul ar fi izbucnit la cablurile electrice subterane); același eveniment relatat și de Adevărul, 8.05.2026. Drepturi rezervate (presă). ↩

10. Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj; Legea nr. 190/2018. Reutilizare EUR-Lex conform Deciziei 2011/833/UE. ↩↩

11. European Data Protection Board, *Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*, v2.0, 2020, https://edpb.europa.eu. ↩

12. ITU-T, Recomandarea Y.2060 *Overview of the Internet of things*, 2012, https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I. ↩

13. OASIS, *MQTT Version 5.0*, OASIS Standard, 7.03.2019, https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. ↩

14. R. A. Light, „Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol", *Journal of Open Source Software* 2(13):265, 2017, doi:10.21105/joss.00265, https://mosquitto.org. Licență EPL-2.0 OR EDL-1.0. Clientul Eclipse Paho MQTT Python 2.1.0, https://github.com/eclipse-paho/paho.mqtt.python: EPL-2.0 OR EDL-1.0 (textul EDL-1.0 este BSD-3-Clause, https://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php); proiectul folosește opțiunea EDL-1.0, compatibilă cu AGPL-3.0. ↩↩↩

15. Webcam România, „Webcam Live Municipiul București", https://webcamromania.ro/webcam-live/municipiul-bucuresti/; pagina Piața Victoriei, https://webcamromania.ro/webcam-orase/webcam-piata-victoriei-bucuresti/, accesate 21.10.2026. Paginile: © WebcamRomania.ro; fluxurile video aparțin operatorilor camerelor. ↩

16. Intel, *OpenVINO Toolkit* 2026.4, https://docs.openvino.ai, licență Apache-2.0; exportul din Ultralytics: https://docs.ultralytics.com/integrations/openvino/. ↩↩↩

17. G. Bradski, „The OpenCV Library", *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000; https://opencv.org/license/ (Apache-2.0 de la versiunea 4.5.0). ↩↩↩

18. FFmpeg, https://ffmpeg.org/legal.html. Roțile `opencv-python` includ FFmpeg sub LGPL-2.1-or-later (https://github.com/opencv/opencv-python#licensing); varianta GPL apare doar la compilarea cu componente GPL. ↩↩↩

19. G. Jocher, J. Qiu, *Ultralytics YOLO11*, v11.0.0, 2024, https://github.com/ultralytics/ultralytics, https://docs.ultralytics.com/models/yolo11. Licență AGPL-3.0 sau Enterprise, pentru cod și pentru ponderile preantrenate („All Ultralytics YOLO trained models fall under the AGPL-3.0 License by default"). Versiunea folosită: `ultralytics` 8.4.183; dependența `ultralytics-platform` 0.1.90 (https://github.com/ultralytics/sdk) este declarată AGPL-3.0-only. ↩↩↩

20. T.-Y. Lin et al., „Microsoft COCO: Common Objects in Context", ECCV 2014, doi:10.1007/978-3-319-10602-1_48, https://cocodataset.org; termeni: https://cocodataset.org/#termsofuse. Adnotări © COCO Consortium, CC BY 4.0; imaginile aparțin autorilor lor (Flickr Terms of Use). Setul nu este redistribuit de proiect; ponderile antrenate pe el sunt ale Ultralytics, sub AGPL-3.0 (nota YOLO11). ↩↩

21. Y. Zhang et al., „ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box", ECCV 2022, LNCS 13682, pp. 1–21, doi:10.1007/978-3-031-20047-2_1. Codul original: https://github.com/FoundationVision/ByteTrack (MIT, © 2021 Yifu Zhang), nefolosit direct. Implementarea folosită: Ultralytics, `ultralytics/trackers/byte_tracker.py` și `bytetrack.yaml`, AGPL-3.0. ↩↩↩

22. N. Aharon, R. Orfaig, B.-Z. Bobrovsky, „BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking", arXiv:2206.14651, 2022. ↩

23. J. de D. Ortúzar, L. G. Willumsen, *Modelling Transport*, ed. a 4-a, Wiley, 2011, cap. 5 (metoda Furness / IPF); K. P. Furness, „Time function iteration", *Traffic Engineering and Control* 7(7), 1965. ↩

24. Eclipse SUMO Documentation, „Turns – routeSampler.py", https://sumo.dlr.de/docs/Tools/Turns.html și „Routes from Observation Points", https://sumo.dlr.de/docs/Demand/Routes_from_Observation_Points.html, accesat 20.10.2026. ↩

25. Wizard Media, „Măsurători trafic outdoor București", https://www.wizard-media.ro/panouri-2013/pag/masuratori-trafic-outdoor-bucuresti/, 2011/2012 – estimare neoficială, folosită doar ca ordin de mărime. ↩

26. OpenStreetMap Foundation, „Copyright and License", https://www.openstreetmap.org/copyright; Open Data Commons, *Open Database License (ODbL) v1.0*, https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/ (textul în `LICENSES/ODbL-1.0.txt`). Date © OpenStreetMap contributors. Extrasul din `data/osm/` și bazele de date derivate din el (rețeaua `sumo/net/`, rutele din `sumo/demand/`, scenariile din `sumo/scenarios/`, scenariul ciornei din `legacy/`) sunt distribuite sub ODbL 1.0. Rezultatele, graficele și modelele sunt lucrări produse (ODbL § 4.3). ↩↩↩

27. P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, E. Wießner, „Microscopic Traffic Simulation using SUMO", *21st IEEE ITSC*, 2018, pp. 2575–2582, doi:10.1109/ITSC.2018.8569938. Eclipse SUMO 1.28.0, doi:10.5281/zenodo.23219601, https://sumo.dlr.de, licență EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later (licența secundară desemnată, https://github.com/eclipse-sumo/sumo/blob/main/NOTICE.md). Același NOTICE.md exclude aplicațiile client TraCI din lucrările derivate; pentru distribuirea unui pachet combinat cu SUMO se folosește opțiunea GPL-2.0-or-later, compatibilă cu AGPL-3.0. ↩↩↩

28. J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov, „Proximal Policy Optimization Algorithms", arXiv:1707.06347, 2017. ↩

29. A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus, N. Dormann, „Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations", *JMLR* 22(268):1–8, 2021, https://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html. Cod MIT; Gymnasium (Farama Foundation), MIT. ↩↩↩

30. V. Mnih et al., „Human-level control through deep reinforcement learning", *Nature* 518:529–533, 2015, doi:10.1038/nature14236. ↩

31. H. Wei, G. Zheng, H. Yao, Z. Li, „IntelliLight: A Reinforcement Learning Approach for Intelligent Traffic Light Control", KDD 2018, pp. 2496–2505, doi:10.1145/3219819.3220096. ↩

32. H. Wei et al., „PressLight: Learning Max Pressure Control to Coordinate Traffic Signals in Arterial Network", KDD 2019, doi:10.1145/3292500.3330949. ↩

33. H. Wei et al., „CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control", CIKM 2019, pp. 1913–1922, doi:10.1145/3357384.3357902. ↩↩

34. C. Chen et al., „Toward A Thousand Lights: Decentralized Deep Reinforcement Learning for Large-Scale Traffic Signal Control", AAAI 2020, https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5744. ↩↩

35. H. Wei, G. Zheng, V. Gayah, Z. Li, „A Survey on Traffic Signal Control Methods", arXiv:1904.08117, 2019. ↩

36. H. Wei, G. Zheng, V. Gayah, Z. Li, „Recent Advances in Reinforcement Learning for Traffic Signal Control: A Survey of Models and Evaluation”, *ACM SIGKDD Explorations* 22(2), 2021, doi:10.1145/3447556.3447565. ↩

37. L. N. Alegre, *SUMO-RL*, 2019, https://github.com/LucasAlegre/sumo-rl, v1.4.5 (MIT). ↩↩

38. F. V. Webster, *Traffic Signal Settings*, Road Research Technical Paper No. 39, HMSO, Londra, 1958. ↩

39. P. Varaiya, „Max pressure control of a network of signalized intersections”, *Transportation Research Part C* 36:177–195, 2013, doi:10.1016/j.trc.2013.08.014. ↩

40. J. Nielsen, R. Molich, „Heuristic evaluation of user interfaces”, CHI '90, doi:10.1145/97243.97281; J. Nielsen, „Enhancing the explanatory power of usability heuristics”, CHI '94, doi:10.1145/191666.191729; https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. ↩

41. B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs, N. Elmqvist, N. Diakopoulos, *Designing the User Interface*, ed. a 6-a, Pearson, 2016; https://www.cs.umd.edu/users/ben/goldenrules.html. ↩

42. Pallets, *Flask*, https://flask.palletsprojects.com (BSD-3-Clause). ↩↩

43. J. Tribby, *Barlow* și *Barlow Semi Condensed* (familii de fonturi), Google Fonts, https://fonts.google.com/specimen/Barlow (SIL OFL 1.1, https://openfontlicense.org). Sunt legate din Google Fonts, nu incluse în depozit. ↩

44. Google, modulul de asistență AI integrat în browserul Chrome, folosit pentru ciorna proiectului până la 18.10.2026. Termenii Google, https://policies.google.com/terms, secțiunea „Your content”: „Some of our services allow you to generate original content. Google won't claim ownership over that content.” ↩↩↩

45. Anthropic, *Claude* (model Claude Opus 5.5, ID `claude-opus-5-5`), asistent AI generativ, rulat prin *Claude Code* (aplicația desktop Claude), https://www.anthropic.com/claude, https://www.anthropic.com/claude-code; termeni: Consumer Terms, § 4 („we assign to you all our right, title, and interest (if any) in Outputs”), https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms; Usage Policy, care interzice predarea lucrărilor asistate de AI fără permisiune sau atribuire („Plagiarize or submit AI-assisted work without proper permission or attribution”), https://www.anthropic.com/legal/aup; accesate 26.10.2026. Folosit începând cu 20.10.2026 pentru implementare, experimente și documentație (contribuția detaliată în § 13). ↩↩↩

46. Free Software Foundation, *GNU Affero General Public License*, versiunea 3, 19.11.2007, https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html; textul integral în `LICENSE`. ↩↩

47. Creative Commons, *Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)*, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode; textul în `LICENSES/CC-BY-4.0.txt`. ↩↩

48. Ultralytics, „Ultralytics Licensing”, https://www.ultralytics.com/license, accesat 26.10.2026: „Open-source your entire project under AGPL-3.0” sau licența Enterprise, pentru folosirile care nu respectă AGPL-3.0. ↩↩

49. OpenStreetMap Foundation, *Attribution Guidelines*, 2021, https://osmfoundation.org/wiki/Licence/Attribution_Guidelines (atribuirea în baze de date, în publicații tipărite și PDF, pentru modele de învățare automată). ↩↩

50. Webcam România, „Termeni și condiții”, actualizați în mai 2026, https://webcamromania.ro/termeni-si-conditii/, accesat 26.10.2026. Secțiunea 2: site-ul nu deține drepturi asupra fluxurilor video transmise, care aparțin operatorilor camerelor. Secțiunea 4: „Fluxurile video aparțin proprietarilor originali”; reproducerea conținutului site-ului fără acordul scris al administratorului nu este permisă, iar citările scurte cu link către sursă sunt permise doar în condițiile uzanței jurnalistice. Secțiunea 12: contactul se face prin formularul de contact. ↩↩↩

51. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, forma consolidată la 01.05.2022 (inclusiv modificările aduse de Legea nr. 69/2022): art. 9 lit. f), art. 35, art. 36^1, art. 36^2, art. 120; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/259087. ↩

52. Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, art. 5 alin. (1), https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj. Reutilizare EUR-Lex conform Deciziei 2011/833/UE. ↩

53. Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală, art. 3–4, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj. Reutilizare EUR-Lex conform Deciziei 2011/833/UE. ↩

54. Free Software Foundation, „Frequently Asked Questions about the GNU Licenses”, „In what cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?”, https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#WhatCaseIsOutputGPL. ↩

55. A. Paszke et al., „PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library”, NeurIPS 2019; https://github.com/pytorch/pytorch, versiunea 2.14 (licență BSD-3-Clause; expresia din metadatele pachetului: Apache-2.0 AND Apache-2.0 WITH LLVM-exception AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND BSL-1.0 AND MIT). ↩↩

56. C. R. Harris et al., „Array programming with NumPy”, *Nature* 585:357–362, 2020, doi:10.1038/s41586-020-2649-2 (BSD-3-Clause); pandas, https://pandas.pydata.org (BSD-3-Clause); P. Virtanen et al., „SciPy 1.0”, *Nature Methods* 17:261–272, 2020, doi:10.1038/s41592-019-0686-2 (BSD-3-Clause); J. D. Hunter, „Matplotlib: A 2D Graphics Environment”, *Computing in Science & Engineering* 9(3):90–95, 2007, doi:10.1109/MCSE.2007.55 (Matplotlib License, de tip PSF, https://matplotlib.org/stable/project/license.html). ↩↩

57. Python-Markdown 3.8.1, https://github.com/Python-Markdown/markdown (BSD-3-Clause). ↩↩

58. Python Software Foundation, *Python 3.12*, https://docs.python.org/3/license.html (PSF-2.0). ↩↩

59. Google, Street View (Google Maps), consultat pe 23.10.2026 doar pentru verificarea vizuală a rețelei. Termeni: Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service, https://www.google.com/help/terms_maps/. Din Street View nu s-a preluat nicio informație în rețeaua OSM/SUMO și nu se publică nicio captură. ↩↩

60. Windy.com, Webcams, https://www.windy.com/webcams, consultat 21.10.2026; nefolosit (afișează aceeași cameră Webcam România). ↩

61. meteoblue, webcam-uri, https://www.meteoblue.com, consultat 21.10.2026; nefolosit (afișează aceeași cameră Webcam România). ↩

62. YouTube, transmisiile „Webcam România – Piața Victoriei” și „Calea Victoriei City Cam”, consultate 21.10.2026; nefolosite. Termeni: https://www.youtube.com/t/terms. ↩