

适用卡券	字段名	类型	必填	示例值		描述
团购券	deal_detail	string(24)	是	双人套餐\n -进口红酒一支。 \n孜然牛肉一份。		团购详情。
	least_cost	int	是	10000		表示起用金额。(单位为分)
	reduce_cost	int	是	10000		表示减免金额。(单位为分)
折扣券	discount	int	是	30		折扣券专用，表示打折额度(百分比)。填30就是七折。
礼品券	gift	string(3072)	是	可兑换音乐木盒一个		礼品的名称。
优惠券	default_detail	string(3072)	是	音乐木盒		优惠详情。
会员卡	activate_url	string(128)	是	http://www.example.com		激活会员卡的url。
	prerogative	string(3072)	是	持白金会员卡到店消费，可享8折优惠。		会员卡特权说明。
	supply_bonus	bool	是	true		是否显示积分。如果是，积分相关字段均为必填。
	bonus_url	string(128)	否	http://www.example.com		设置跳转外链查看积分详情。仅适用于积分无法通过激活接口同步的情况下使用该字段。
	bonus_cleared	string(128)	否	每年年底12月30号积分清0。		积分清零规则。
	bonus_rules	string(128)	否	每消费一元获取1点积分。		积分规则。
	supply_balance	bool	是	true		是否支持储值，如果是，储值相关字段均为必填。
	balance_url	string(32)	否	http://www.example.com		设置跳转外链查看余额详情。仅适用于余额无法通过激活接口同步的情况下使用该字段。
	balance_rules	string(128)	否	http://www.example.com		储值说明。
	custom_field1	json	否	见示例。		自定义会员信息类目，会员卡激活后显示。 Json结构见下表。
	custom_field2					
	custom_field3	字段名	类型	必填	示例值	描述
		name_type	string(24)	否	FIELD_NAME_TYPE_LEVEL	会员信息类目名称，取以下任一值： 等级 FIELD_NAME_TYPE_LEVEL 印花 FIELD_NAME_TYPE_STAMP 折扣 FIELD_NAME_TYPE_DISCOUNT 成就 FIELD_NAME_TYPE_ACHIEVEMEN 里程 FIELD_NAME_TYPE_MILEAGE 优惠券 FIELD_NAME_TYPE_COUPON
		url	string(128)	否	http://www.example.com	点击类目跳转外链地址。
	custom_cell1	json	否			自定义会员信息类目，会员卡激活后显示。
		字段名	类型	必填	示例值	描述
		name	string(15)	是	会员活动	入口名称。
		tips	string(18)	是	立即查看	入口右侧提示语，6个汉字内。
		url	string(128)	是	http://www.example.com	入口跳转链接。
通用	card_type	string(24)	是	MEMBER_CARD		卡券类型。
	base_info	json	是	见示例。		基本的卡券数据，Json结构见下表，所有卡券通用。
		字段名	类型	必填	示例值	描述
		logo_url	string(128)	是	http://mmbiz.qpic.cn/example300x300.jpg	卡券的商户logo，建议像素为300*300。
		code_type	string(16)	是	CODE_TYPE_TEXT	Code展示类型： 文本 CODE_TYPE_TEXT 一维码 CODE_TYPE_BARCODE [无Code]CODE_TYPE_ONLY_BARCODE  二维码 CODE_TYPE_QRCODE [无Code]CODE_TYPE_ONLY_QRCODE
		brand_name	string(36)	是	海底捞	商户名字,字数上限为12个汉字。
		title	string(27)	是	双人套餐100元兑换券	卡券名，字数上限为9个汉字。(建议涵盖卡券属性、服务及金额)。
		sub_title	string(54)	否	鸳鸯锅底+牛肉1份+土豆一份	券名，字数上限为18个汉字。
		color	string(16)	是	Color010	券颜色。按色彩规范标注填写Color010-Color100。 详见 <a href="#">获取颜色列表接口</a>
		notice	string(48)	是	请出示二维码核销卡券	卡券使用提醒，字数上限为16个汉字。
		description	string(3072)	是	不可与其他优惠同享/n如需团购券发票，请向店员提出要求。	卡券使用说明，字数上限为1024个汉字。
		sku	json	是	见示例。	商品信息。Json结构见下表。
		字段名	类型	必填	示例值	描述
		quantity	int	是	100000	卡券库存的数量，不支持填写0，上限为100000000。
		date_info	json	是	见示例。	使用日期，有效期的信息。Json结构见下表。
		字段名	类型	必填	示例值	描述
		type	string	是	DATE_TYPE_FIX_TERM	使用时间的类型，旧文档采用的1和2依然生效。 固定日期区间 DATE_TYPE_FIX_TIME_RANGE 固定时长(自领取后按天算) DATE_TYPE_FIX_TERM
		begin_timestamp	unsigned int	否	14300000	DATE_TYPE_FIX_TIME_RANGE 时，表示启用时间。 从1970年1月1日00:00:00至起用时间的秒数，最终需转换为字符串形态传入。 (东八区时间，单位为秒)
		end_timestamp	unsigned int	否	15300000	DATE_TYPE_FIX_TIME_RANGE 时，表示结束时间。 建议设置为截止日期的23:59:59过期。(东八区时间，单位为秒)
		fixed_term	int	否	15	DATE_TYPE_FIX_TERM 时，表示自领取后多少天内有效。 领取后当天生效填写0。(单位为天)
		fixed_begin_term	int	否	0	DATE_TYPE_FIX_TERM 时，表示自领取后多少天开始生效。 领取后当天生效填写0。(单位为天)
		非必填字段				
通用		字段名	类型	示例值		描述
		use_custom_code	bool	true		是否自定义Code码。 填写true 或 false，默认为 false。 通常自有优惠码系统的开发者选择自定义Code码，详情见 <a href="#">是否自定义Code码</a> 。
		bind_openid	bool	true		是否指定用户领取，填写true或false。默认为false。通常指定特殊用户群体投放卡券或防止刷券时选择指定用户领取。
		service_phone	string(24)	40012234		客服电话。
		location_id_list	array	[ 1234 , 2312 ]		门店位置poiid。调用 <a href="#">POI门店管理接口</a> 获取门店位置poiid。具备线下门店的商户为必填。
		source	string(36)	大众点评		第三方来源名，例如同程旅游、大众点评。
		custom_url_name	string(15)	立即使用		自定义跳转外链的入口名字。详情见 <a href="#">活用自定义入口</a>
		custom_url	string(128)	http://www.example.com		自定义跳转的URL。
		custom_url_sub_title	string(18)	更多惊喜		显示在入口右侧的提示语。
		promotion_url_name	string(15)	产品介绍		营销场景的自定义入口名称。
		promotion_url	string(128)	http://www.example.com		入口跳转外链的地址链接。
		promotion_url_sub_title	string(18)	卖场大优惠。		显示在营销入口右侧的提示语。
		get_limit	int	1		每人可领券的数量限制,不填写默认为50。
		can_share	bool	false		卡券领取页面是否可分享。
		can_give_friend	bool	false		卡券是否可转赠。