

redis memcached
memcached

redis

1.mc rd k/v ;
2.rd rd aof rd ;
3.rd
mc

redis redis redis key
mysql

-
-
Twemproxy
codis
-
Redis-cluster

Redis Cluster

redis-cluster Cluster 16384 () 0-16383
Master key Master
Master key Master
Master Master
16384/8 Master bit
1 Master 0 1
C D D, A B

redis zk

redis:
1. A setnx(, t1) true
2. B get t1, , false, 3 ;
3. t2, getset t3(),
t1==t3 t1!=t3
4.

zk:
1. zk
node1;
2. node1
3. node1

4. node1

:zk

redis

RDB(Redis DataBase: redis):

(fork+io)

AOF(Append Only File redis redis):

bgsave

aof

bgsave

aof

redis

aof

aof

rdb

Redis

aof aof

Redis4.0

bgsave

aof

bgsave

fork cow, fork

redis

bgsave

cow

copy on

write

redis

LRU

java

:

(key)

key

key

LRU:new LinkedHashMap<K, V>(capacity, DEFAULT_LOAD_FACTORY, true);

// true linkedlist LRU false

FIFO

LRU

1.

2.

3.

LinkedHashMap HashMap

LinkedHashMap HashMap

LinkedHashMap

DB

DB

1.

2.

bitmap

bitmap


DB

key

Key

DB

DB



A
B

1

2

3

key,

Redis

1 master

RDB

AOF

2

slave

AOF

3

master

Slave

4

5

Master<--Slave1<---Slave2

Redis

voltile-lru

voltile-ttl

voltile-random

allkeys-lru

allkeys-random

no-eviction

Redis

String Hash List Set SortedSet
Redis Redis HyperLogLog

Geo Pub/Sub

Redis 1 key 10w key

keys key

redis keys

redis redis keys scan

scan key keys

Redis

list rpush lpop lpop
sleep sleep blpop,
redis pub/sub

Redis

sortedset score, key, zadd
zrangbyscore n