

Fiscal API ARCA/AFIP

Documentacion actualizada de rutas, endpoints, IVA, CAE/CAEA y administracion fiscal.

Generado: 2026-07-01

Mapa de rutas

Cada endpoint documentado con proposito, uso esperado y notas de seguridad.

IVA Ventas

Emission A/B/C, notas, CAE y detalle por alicuota.

IVA Compras

Carga manual de comprobantes de proveedores y libro IVA Compras.

Operacion

Credenciales, CAEA, diagnosticos, medios de pago y admin fiscal.

Alcance

Documentacion operativa y tecnica para integracion SaaS, facturacion electronica, rutas, IVA y ambientes ARCA.

Indice

Flujo de emision
Autenticacion interna
OpenSSL 3 y TLS contra ARCA/AFIP
Endpoints
Onboarding de certificados ARCA
Payload minimo de emision
IVA y medios de pago
IVA Compras
Estado fiscal para el SaaS
Diagnostico fiscal
CAEA
Tablas
Estados de documento
Seguridad
Pendientes recomendados

API Laravel para emitir comprobantes por WSAA + WSFEv1 con soporte multiempresa.

Flujo de emision

1. El SaaS llama POST /api/fiscal/documents con Authorization: Bearer <token>. 2. La API resuelve la empresa por business_id o external_business_id. 3. Se valida que la empresa este habilitada y tenga credenciales activas. 4. TokenCacheService reutiliza un access_ticket vigente o renueva contra WSAA. 5. WSFEv1Service consulta FECompUltimoAutorizado. 6. FiscalInvoiceService asigna el siguiente numero y llama FECAESolicitar. 7. Se persisten request normalizado, request ARCA, response, CAE, observaciones, errores, intentos y eventos. 8. Si hay timeout o estado incierto, el documento queda uncertain; no se reemite a ciegas. Se debe usar reconcile o retry, que concilia primero cuando hay numero asignado.

Autenticacion interna

Configurar FISCAL_API_TOKENS con uno o mas tokens separados por coma.

Se aceptan:

TEXT

```
FISCAL_API_TOKENS=token-largo-random
FISCAL_API_TOKENS=sha256:<hash-del-token>
```

Todos los endpoints /api/fiscal/* pasan por auditoria en fiscal_api_logs.

OpenSSL 3 y TLS contra ARCA/AFIP

Si produccion usa OpenSSL 3, WSFEv1 puede rechazar conexiones a https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx con:

TEXT

```
cURL error 35: OpenSSL/3.0.x: error:0A00018A:SSL routines::dh key too small
```

El repo incluye openssl.cnf en la raiz para permitir esa conexion con CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1 y MinProtocol = TLSv1.2.

En Laravel Cloud configurar la variable de entorno apuntando a la ruta absoluta real del archivo en el deploy:

ENV

```
OPENSSL_CONF=/ruta/al/openssl.cnf
```

Importante: FISCAL_OPENSSL_CONF solo alimenta la configuracion OpenSSL usada por la aplicacion para CSR/firma CMS/WSAA. No afecta el handshake TLS de cURL/Guzzle que usa SoapXmlClient para llamar a WSFEv1. Para cURL/Guzzle debe estar definido OPENSSL_CONF a nivel de proceso antes de iniciar PHP.

Endpoints

Todas las rutas bajo /api/fiscal/* requieren Authorization: Bearer <token> y pasan por auditoria en fiscal_api_logs. {company} puede ser external_business_id o el id interno numerico.

Admin fiscal

- GET /api/admin/: renderiza una vista HTML operativa para soporte y

administracion fiscal. Permite filtrar por empresa y fechas, revisar estado local, credenciales/tickets, IVA ventas/compras, saldo IVA estimado, IVA por alicuota, medios de pago, ultimos comprobantes, compras recientes, errores y accesos directos a endpoints JSON. En local y testing queda abierto; en otros ambientes requiere FISCAL_ADMIN_ENABLED=true y FISCAL_ADMIN_TOKEN.

Empresas fiscales

- POST /api/fiscal/companies: crea o actualiza una empresa fiscal usando business_id/external_business_id, CUIT, razon social, condicion fiscal, ambiente, punto de venta default y tipo de comprobante default.
- PUT /api/fiscal/companies/{company}: actualiza una empresa existente. Se usa cuando el SaaS ya conoce el identificador interno o externo de la empresa.
- GET /api/fiscal/companies/{company}/status: devuelve un resumen para el dashboard del SaaS: empresa, habilitacion, defaults, credencial activa, vencimiento de certificado, ticket WSAA cacheado y metadata operativa.
- GET /api/fiscal/companies/{company}/diagnostics: ejecuta diagnosticos operativos: empresa, credencial, certificado, WSAA, FEDummy y WSFEv1. Sirve para soporte tecnico antes de emitir.
- GET /api/fiscal/companies/{company}/activities: consulta en ARCA/WSFEv1 las actividades fiscales habilitadas del emisor.
- GET /api/fiscal/companies/{company}/points-of-sale: consulta en ARCA/WSFEv1 los puntos de venta habilitados del emisor.

Credenciales ARCA

- POST /api/fiscal/companies/{company}/credentials/csr: genera una clave privada cifrada y un CSR para cargar en ARCA. La credencial queda inactiva hasta recibir el certificado .crt.
- PUT /api/fiscal/companies/{company}/credentials/{credential}/certificate: recibe el certificado devuelto por ARCA, valida que corresponda a la clave privada generada por el CSR y activa la credencial si matchea.
- PUT /api/fiscal/companies/{company}/credentials: guarda manualmente una credencial completa. Es una ruta administrativa interna; para SaaS conviene usar el flujo CSR + certificate para no exponer claves privadas.
- POST /api/fiscal/companies/{company}/credentials/test: prueba credenciales contra ARCA. Es una operacion interna para soporte, no un flujo de usuario final.

Emision y consulta de comprobantes

- POST /api/fiscal/documents: emite un comprobante fiscal. Resuelve empresa, tipo de comprobante A/B/C, factura/nota de credito/nota de debito, valida importes, IVA por alicuota, medios de pago y comprobantes asociados. Llama a WSFEv1 o usa CAEA, persiste request normalizado, request ARCA, response, CAE, vencimiento, intentos, eventos y errores.
- GET /api/fiscal/documents/{id}: devuelve el detalle local de un comprobante: empresa, cliente, importes, IVA discriminado, CAE/CAEA, estado, intentos, eventos, request/response y observaciones.
- GET /api/fiscal/documents/by-origin: busca comprobantes por origen del SaaS, por ejemplo origin_type=appointment y origin_id=<id del turno>. Sirve para evitar duplicados y reconstruir el estado fiscal de una operacion comercial.

- GET /api/fiscal/documents/iva-sales: devuelve el Libro IVA Ventas por empresa y rango de fechas, con totales firmados, detalle por comprobante e IVA por alícuota. El frontend no debe recalcular estos importes.
- POST /api/fiscal/documents/{id}/retry: reintenta una emisión fallida o incierta. Si el comprobante ya tenía número asignado, primero concilia contra ARCA para evitar duplicar comprobantes.
- POST /api/fiscal/documents/{id}/reconcile: consulta ARCA para actualizar el estado local de un comprobante con número asignado cuando hubo timeout o respuesta incierta.
- POST /api/fiscal/documents/{id}/caea/report: informa a ARCA un comprobante emitido con CAEA que quedó pendiente de reporte informativo.

IVA Compras

- GET /api/fiscal/purchases: lista comprobantes de proveedores cargados manualmente. Permite filtrar por empresa y fechas.
- POST /api/fiscal/purchases: crea un comprobante de proveedor para computar IVA Compras. Guarda CUIT proveedor, tipo y número de comprobante, fecha, neto, IVA por alícuota, total, tributos, moneda, medio de pago y comprobantes asociados si aplica.
- GET /api/fiscal/purchases/{id}: consulta una compra con su detalle de IVA.
- PUT /api/fiscal/purchases/{id}: actualiza una compra y reemplaza su detalle de IVA por alícuota.
- DELETE /api/fiscal/purchases/{id}: elimina una compra manual y sus ítems de IVA asociados.
- GET /api/fiscal/purchases/iva-book: devuelve el Libro IVA Compras por empresa y rango de fechas, con totales e IVA por alícuota.

CAEA

- POST /api/fiscal/companies/{company}/caea/request: solicita un CAEA para un periodo/quincena y lo guarda localmente para usarlo en contingencia.
- GET /api/fiscal/companies/{company}/caea/consult: consulta en ARCA un CAEA existente para periodo/quincena.
- POST /api/fiscal/companies/{company}/caea/without-movement: informa a ARCA que un periodo CAEA no tuvo movimiento.
- GET /api/fiscal/companies/{company}/caea/without-movement: consulta si el periodo CAEA sin movimiento fue informado correctamente.

Rutas web locales

Estas rutas están en routes/web.php, responden 404 fuera de local y son solo para debugging manual:

- GET /: pantalla default de Laravel.
- GET /fiscal/companies/{company}/status: diagnóstico local rápido de empresa, credencial y access ticket.
- GET /fiscal/documents: listado local de los últimos comprobantes fiscales.
- GET /fiscal/documents/{document}: detalle local completo de un comprobante, con intentos, eventos y payloads.

Los endpoints de credenciales quedan dentro de la API fiscal. El SaaS comercial puede invocar `credentials/csr` y `credentials/{credential}/certificate` unicamente como proxy administrativo para operadores que no tienen acceso directo a esta API: no debe generar claves, almacenar `.key`, almacenar `.crt` ni llamar a ARCA/AFIP. `credentials/test` queda como operacion interna de la API, no como flujo del SaaS.

Onboarding de certificados ARCA

Flujo recomendado para que el SaaS no custodie claves privadas ni certificados:

1. El SaaS crea o actualiza la empresa fiscal. 2. El SaaS llama como proxy a `POST /api/fiscal/companies/{company}/credentials/csr` con un `key_name` seguro. 3. La API genera la clave privada, la guarda cifrada e inactiva, genera el CSR y lo devuelve. 4. Un operador o proceso administrativo carga el CSR en ARCA/AFIP y descarga el certificado `.crt`. 5. El SaaS reenvia el contenido del `.crt` a `PUT /api/fiscal/companies/{company}/credentials/{credential}/certificate`. 6. La API valida que el certificado matchee con la clave privada generada. Si matchea, activa la credencial. 7. La API puede ejecutar `POST /api/fiscal/companies/{company}/credentials/test` como prueba operativa interna.

Generar o reutilizar CSR:

JSON

```
{
  "key_name": "empresa-demo.key",
  "common_name": "empresa-demo-prod",
  "organization_name": "Empresa Demo SA",
  "country_name": "AR"
}
```

Si `key_name` ya existe para la empresa y tiene CSR, se devuelve el mismo CSR y `meta.created=false`. El `key_name` es un identificador logico; no se usa como path de filesystem.

Cargar certificado:

JSON

```
{
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n...\n-----END CERTIFICATE-----",
  "active": true
}
```

Si el certificado no corresponde a la clave privada guardada, la API responde 409 con `certificate_private_key_mismatch`.

Payload minimo de emision

JSON

```
{
  "business_id": "tenant-123",
  "sale_id": "sale-1000",
  "origin": {
    "type": "sale",
    "id": "1000"
  },
  "invoice_mode": "auto",
  "concept": 1,
  "point_of_sale": 1,
  "customer": {
```

JSON

```
"name": "Cliente SA",
"document_type": "CUIT",
"document_number": "30712345671",
"iva_condition": "responsable_inscripto",
"address": "Av. Fiscal 123"
```

JSON

```
{,
"amounts": {
  "imp_total": 121,
  "imp_neto": 100,
  "imp_iva": 21,
  "imp_trib": 0,
  "imp_op_ex": 0,
  "imp_tot_conc": 0
},
"currency": "PES",
"currency_rate": 1,
"activities": [
  620100
],
"idempotency_key": "sale-1000-invoice"
}
```

El email del receptor no es obligatorio. Si no se informa receptor, se usa consumidor final:
DocTipo=99, DocNro=0.

Con invoice_mode=auto, la API resuelve cbte_type segun la condicion fiscal del emisor (fiscal_condition en fiscal_companies) y la condicion IVA del receptor:

- emisor monotributo o exento: Factura C (cbte_type=11);
- emisor responsable_inscripto + receptor responsable_inscripto: Factura A (cbte_type=1);
- emisor responsable_inscripto + receptor no RI: Factura B (cbte_type=6).

document_kind permite emitir tambien notas:

- invoice: Facturas A/B/C (1, 6, 11);
- debit_note: Notas de Debito A/B/C (2, 7, 12);
- credit_note: Notas de Credito A/B/C (3, 8, 13).

Para notas de credito/debito se debe enviar associated_vouchers con al menos un comprobante asociado.

El payload legacy con origin_type, origin_id, document_type, cbte_type, customer.doc_type, customer.doc_number y customer.tax_condition_id se mantiene por compatibilidad, pero el SaaS comercial debe preferir invoice_mode=auto.

origin_type y origin_id identifican la operacion comercial estable del SaaS y tienen prioridad sobre los identificadores legacy sale_id y payment_id. Esto permite recuperar documentos con GET /api/fiscal/documents/by-origin aunque el SaaS haya perdido o no haya persistido todavia el fiscal_document_id.

activities es opcional y se traduce a Actividades/Actividad/Id de WSFEv1. Los codigos vigentes del emisor se consultan con GET /api/fiscal/companies/{company}/activities, que llama a FEParamGetActividades.

La respuesta de activities queda normalizada para el SaaS en data.activities[] con id, code y name.

Los puntos de venta habilitados para emision via WSFEv1 se consultan con GET /api/fiscal/companies/{company}/points-of-sale, que llama a FEParamGetPtosVenta.

La respuesta de points-of-sale queda normalizada para el SaaS en `data.points_of_sale[]` con `id`, `number`, `type`, `emission_type`, `blocked` y `disabled_at`.

IVA y medios de pago

Para empresas Responsable Inscripto, la API valida que:

- `ImpTotal` cierre con `neto` gravado, no gravado, exento, tributos e IVA;
- `ImpIVA` cierre con la suma de `amounts.iva_items`;
- la suma de bases de `amounts.iva_items` cierre con `ImpNeto`;
- el importe de cada alicuota corresponda a su ID ARCA: 21%, 10.5%, 27%, 5%, 2.5% o 0%.

En comprobantes C no se informa IVA. Si llega un payload legacy con IVA, la API lo absorbe al subtotal sin discriminarlo para evitar rechazos de ARCA.

Los medios de pago (`cash`, `bank_transfer`, `debit_card`, `credit_card`, `other`) se guardan como dato operativo/auditoria. WSFEv1 no los usa para resolver el tipo de comprobante A/B/C ni para calcular IVA.

IVA Compras

La API permite cargar comprobantes de proveedores manualmente:

JSON

```
{
  "business_id": "tenant-123",
  "voucher_date": "2026-04-10",
  "cbte_type": 1,
  "point_of_sale": 2,
  "document_number": 123,
  "supplier": {
    "cuit": "30712345671",
    "name": "Proveedor SA",
    "iva_condition": "responsable_inscripto"
  },
  "amounts": {
    "imp_total": 121,
    "imp_netto": 100,
    "imp_iva": 21,
    "iva_items": [
      { "id": 5, "base_imp": 100, "importe": 21 }
    ]
  }
}
```

Libros IVA:

TEXT

```
GET /api/fiscal/documents/iva-
sales?business_id=tenant-123&date_from=2026-04-01&date_to=2026-04-30
GET /api/fiscal/purchases/iva-
book?business_id=tenant-123&date_from=2026-04-01&date_to=2026-04-30
```

Las notas de credito se informan con signo negativo en los libros; facturas y notas de debito con signo positivo.

Estado fiscal para el SaaS

GET /api/fiscal/companies/{company}/status devuelve una vista resumida para el dashboard del SaaS:

```
JSON
{
  "data": {
    "business_id": "tenant-123",
    "fiscal_condition": "monotributo",
    "environment": "testing",
    "enabled": true,
    "ready": true,
    "status_label": "Listo",
    "message": "Empresa fiscal operativa."
  }
}
```

El SaaS debe usar ready, status_label, message, environment y defaults. Los detalles de credenciales y tickets pueden venir en la respuesta para diagnostico, pero no forman parte del flujo comercial del SaaS.

Diagnostico fiscal

GET /api/fiscal/companies/{company}/diagnostics devuelve checks separados para:

- empresa/CUIT configurada
- credencial activa
- certificado vigente y consistente con la clave privada
- WSAA/token
- FEDummy
- WSFEv1 autenticado con FEParamGetPtosVenta

Este endpoint esta pensado para que el SaaS muestre errores accionables sin intentar emitir un comprobante.

CAEA

La API soporta el ciclo CAEA:

- FECAEASolicitar
- FECAEAConsultar
- FECAEARegInformativo
- FECAEASinMovimientoInformar
- FECAEASinMovimientoConsultar

Solicitar CAEA:

```
JSON
{
  "period": "202604",
  "order": 1
}
```

Emitir documento con CAEA:

JSON

```
{
  "business_id": "tenant-123",
  "origin_type": "sale",
  "origin_id": "1000",
  "authorization_type": "CAEA",
```

JSON

```
  "caea": {
    "code": "12345678901234",
    "period": "202604",
    "order": 1,
    "from": 20260401,
    "to": 20260415,
    "due_date": "2026-04-15",
    "report_deadline": "2026-04-20",
    "report_now": true
  },
  "amounts": {
    "imp_total": 121,
    "imp_netto": 100
  },
  "idempotency_key": "sale-1000-invoice-caea"
}
```

report_now viene true por defecto: la API crea el documento con authorization_type=CAEA, arma FECAEARegInformativo, lo informa a ARCA y deja fiscal_status=reported si la respuesta es aprobada. Si se manda false, el documento queda fiscal_status=pending_report y luego puede informarse con POST /api/fiscal/documents/{id}/caea/report.

Reporte automatico CAEA

Cada CAEA solicitado o consultado se persiste en fiscal_caeas.

El comando programado:

BASH

```
php artisan arca:caea:report-due
```

corre todos los dias a las 01:00. Reporta automaticamente los CAEA vencidos por fin de periodo o por fecha tope:

- si existen documentos con fiscal_status=pending_report, ejecuta FECAEARegInformativo;
- si no existen documentos para ese CAEA, ejecuta FECAEASinMovimientoInformar usando el punto de venta y tipo de comprobante default de la empresa fiscal.

Para validar sin llamar a ARCA:

BASH

```
php artisan arca:caea:report-due --dry-run
```

En produccion debe estar activo el scheduler de Laravel:

BASH

```
php artisan schedule:run
```

Tablas

- `fiscal_companies`: empresa fiscal, CUIT, condicion fiscal del emisor, ambiente, defaults, estado y metadata.
- `fiscal_credentials`: certificado, clave privada, passphrase, CSR, key name y estado de onboarding.
- `access_tickets`: Token + Sign cifrados, generacion, vencimiento y reutilizaciones.
- `fiscal_documents`: documento fiscal, origen, numeracion, autorizacion CAE/CAEA, estado, payloads y errores.
- `fiscal_document_iva_items`: IVA ventas discriminado por alicuota.
- `fiscal_purchases`: comprobantes de proveedores para IVA Compras.
- `fiscal_purchase_iva_items`: IVA compras discriminado por alicuota.
- `fiscal_document_attempts`: intentos por operacion, duracion, request/response y error.
- `fiscal_document_events`: eventos de trazabilidad del documento.
- `fiscal_api_logs`: auditoria inbound/outbound con payloads resumidos y sanitizados.

Estados de documento

- `processing`: aceptado y en curso.
- `authorized`: WSFEv1 aprobo y devolvio CAE.
- `rejected`: WSFEv1 rechazo explicitamente.
- `error`: error local, WSAA o WSFEv1 sin autorizacion.
- `uncertain`: timeout o respuesta inconclusa; requiere conciliacion.

Ademas, `fiscal_status` normaliza estados para integraciones nuevas:

- `pending`
- `authorized`
- `rejected`
- `uncertain`
- `pending_report`
- `reported`
- `failed`

Seguridad

- Certificado, clave privada, passphrase, token y sign usan casts encrypted.
- La clave privada generada para CSR queda solo en la API.
- Las responses no exponen credenciales.
- Los logs sanitizan datos sensibles por nombre de campo.
- Los endpoints ARCA estan centralizados en `config/fiscal.php`.
- El almacenamiento esta en base de datos cifrada por `APP_KEY`; para rotacion de llave hay que planificar migracion de cifrados.

Pendientes recomendados

- Habilitar `pdo_sqlite` o configurar una base de test dedicada para ejecutar los tests de feature completos.
- Validar con certificados reales de homologacion antes de pasar a produccion.

- Agregar endpoints administrativos mas finos si se necesita separar permisos de onboarding y emision.
- Implementar colas para emision asincronica si el SaaS no debe esperar llamadas a ARCA.