

Correction — Chapitre III : Attributs sur images et liens

● Page DigiShop enrichie — solution

Reprend la page de l'exercice du Chapitre II, en ajoutant les liens et images avec les bons attributs.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Nouvelle collection terracotta – DigiShop</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>DigiShop</h1>
    <p>Céramique artisanale, faite main à Lyon</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="index.html">Accueil</a> ·
    <a href="boutique.html">Boutique</a> ·
    <a href="atelier.html">L'atelier</a> ·
    <a href="contact.html">Contact</a>
  </nav>

  <main>
    <article>
      
      <h2>Nouvelle collection terracotta – printemps 2026</h2>
      <p>Publié le 23 avril 2026</p>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </article>

    <aside>
      
      <h3>À propos de l'atelier</h3>
      <p>DigiShop est l'atelier de Camille, céramiste à Lyon depuis 2018.</p>
      <h3>Pièces du moment</h3>
      <p>Vase terracotta, mug grès, bol porcelaine...</p>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 DigiShop – Mentions légales · CGV ·
    <a href="https://instagram.com/digishop-ceramique"
      target="_blank"
      rel="noopener noreferrer">Instagram</a>
    </p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Récap des attributs ajoutés

Zone	Attribut	Pourquoi
<code><nav></code>	<code></code>	Transformer le texte en vrai lien navigable
<code><article></code> <code></code>	<code>alt</code> descriptif + <code>loading="eager"</code>	Image visible d'entrée → priorité LCP
<code><aside></code> <code></code>	<code>alt</code> descriptif + <code>loading="lazy"</code>	Image hors écran → chargement différé (perf)
<code><footer></code> lien Instagram	<code>target="_blank"</code> + <code>rel="noopener noreferrer"</code>	Lien externe → sécurité anti-tabnabbing

🔧 `loading="eager"` ou rien ?

`eager` est la valeur **par défaut** — on peut omettre l'attribut. Le rendre explicite sur le hero documente l'intention pour le lecteur.

🔧 Pourquoi 2 valeurs sur `rel` ?

- `noopener` → empêche l'accès à `window.opener` (anti-tabnabbing).
- `noreferrer` → n'envoie pas l'en-tête HTTP `Referer` (confidentialité). Les 2 ensemble = standard pour tout `target="_blank"` vers un site externe.

● Auto-audit Lighthouse

Après l'enrichissement, le score **Accessibility** doit dépasser 95.

Warnings courants restants à corriger :

Warning	Solution
Pas de <code><html lang></code>	Vérifier que <code><html lang="fr"></code> est présent
Pas de <code><title></code>	S'assurer que <code><head></code> contient un <code><title></code> non vide
Contraste de couleurs insuffisant	Modifier les couleurs CSS (chapitre VIII)
Hierarchie de titres cassée	Respecter la séquence h1 → h2 → h3

♦ Lighthouse en local

1. Ouvrir la page dans Chrome.
2. F12 → onglet **Lighthouse**.
3. Cocher **Accessibility** uniquement.
4. **Analyze page load** → rapport détaillé avec chaque warning + lien doc.