

Correction — Chapitre IV : Formulaire d'inscription

● Formulaire d'inscription DigiShop — solution

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inscription – DigiShop</title>
</head>
<body>
  <h1>Inscription</h1>

  <form action="/register" method="post">

    <label for="signupFirstName">Prénom</label>
    <input id="signupFirstName" name="firstname" type="text" required minlength="2">

    <label for="signupEmail">Email</label>
    <input id="signupEmail" name="login" type="email" required>

    <label for="signupPwd">Mot de passe</label>
    <input id="signupPwd" name="pwd" type="password" required minlength="8">

    <label for="signupBirth">Date de naissance</label>
    <input id="signupBirth" name="birth" type="date" required>

    <label>
      <input id="signupCgu" name="cgu" type="checkbox" required>
      J'accepte les CGU
    </label>

    <button type="submit">S'inscrire</button>

  </form>
</body>
</html>
```

Détail des attributs sensibles

Élément	Pourquoi
<code>for</code> / <code>id</code>	Clic sur le label → focus auto sur l'input
<code>id</code> ≠ <code>name</code> ≠ <code>type</code>	3 rôles distincts : DOM / backend / navigateur
<code>required</code>	Bloque la soumission si vide (validation native)
<code>minlength="8"</code> sur password	Politique de sécurité minimale
<code>type="email"</code>	Format vérifié par le navigateur + clavier mobile adapté
<code>type="date"</code>	Sélecteur de date natif (DatePicker)

Soumission vide

Tester en cliquant directement *S'inscrire* sans rien remplir → le navigateur affiche **Veillez remplir ce champ** sur le premier champ requis vide. **Zéro JavaScript** ne tourne pour ça.

Défi — Aller plus loin avec JS

```

<!-- Confirmation mot de passe -->
<label for="signupPwd2">Confirmer mot de passe</label>
<input id="signupPwd2" name="pwd2" type="password" required minlength="8">

<!-- Téléphone format français -->
<label for="signupPhone">Téléphone</label>
<input id="signupPhone" name="phone" type="tel"
  pattern="[0-9]{10}"
  title="10 chiffres sans espaces (ex: 0612345678)">

<!-- Bio courte -->
<label for="signupBio">Présentez-vous en quelques mots</label>
<textarea id="signupBio" name="bio" maxlength="200" rows="3"></textarea>

```

Validation JS — égalité des mots de passe

```
<script>
const pwd = document.getElementById('signupPwd');
const pwd2 = document.getElementById('signupPwd2');

pwd2.addEventListener('input', () => {
  pwd2.setCustomValidity(
    pwd.value === pwd2.value ? '' : 'Les mots de passe ne correspondent pas'
  );
});
</script>
```

🔧 `setCustomValidity` — comment ça marche

- **Chaîne vide** '' → le champ est considéré comme valide.
- **Chaîne non vide** → message d'erreur natif affiché à la soumission, et la soumission est bloquée.

L'événement `input` se déclenche à chaque frappe → validation en temps réel.

Soumission partielle

En remplissant **3 champs**, le navigateur signale **le premier champ requis vide** dans l'ordre du DOM. L'utilisateur est ramené dessus avec une infobulle native.

♦ La validation native ne compare pas 2 champs

Il faut **du JavaScript** (comme ci-dessus). C'est un avant-goût du cours JS de la semaine prochaine — où on verra `addEventListener`, sélection DOM, etc.