

Correction — Exercice 8 : Syntaxe CSS et propriétés essentielles

● Échauffement

Le code complet est dans l'énoncé — il s'agit de reproduire et observer. Points clés à pointer :

- `box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1)` → la signature de l'ombre douce universelle (X=0, Y=2px, flou=4px, noir 10%).
- `border-radius: 8px` sur `.carte` + `4px` sur `.carte-btn` → cohérence visuelle (le bouton est moins arrondi que la carte pour éviter l'effet "pilule").
- `cursor: pointer` sur le bouton — souvent oublié, c'est un détail d'expérience utilisateur attendu sur tout élément cliquable.
- `border: none` sur le bouton retire la bordure grise par défaut imposée par le navigateur.

● Normal — variante terre cuite / ocre

Solution complète `style.css` :

```
body {  
  font-family: Georgia, serif;  
  background: #faf6ef;  
  padding: 2rem;  
}  
  
.carte {  
  background: #ffffff;  
  max-width: 400px;  
  padding: 2rem;  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);  
}  
  
.carte-titre {  
  color: #8b3a3a;  
  font-size: 1.5rem;  
  font-weight: 700;  
  margin: 0 0 1rem 0;  
}  
  
.carte-prix .libelle {  
  display: block;  
  color: #666;  
  font-size: 0.875rem;  
}  
  
.carte-prix .montant {  
  display: block;  
  color: #c89b3c;  
  font-size: 2rem;  
  font-weight: 700;  
}  
  
.carte-btn {  
  background: #8b3a3a;  
  color: white;  
  padding: 0.75rem 1.5rem;  
  border: none;  
  border-radius: 6px;  
  cursor: pointer;  
}
```

Avec le HTML adapté pour le prix sur 2 lignes :

```
<p class="carte-prix">  
  <span class="libelle">Prix</span>  
  <span class="montant">48 €</span>  
</p>
```

Pourquoi `display: block` sur les `<span>` ? Un `<span>` est inline par défaut → les deux occupent la même ligne. Le passage en `block` les place sur deux lignes distinctes sans ajouter de balise structurelle inutile.

● Défi — échelle typo

```
:root {  
  /* ... variables existantes ... */  
  
  /* Échelle typo */  
  --fs-xs: 0.75rem;    /* 12 px */  
  --fs-sm: 0.875rem;   /* 14 px */  
  --fs-base: 1rem;     /* 16 px (défaut navigateur) */  
  --fs-lg: 1.25rem;    /* 20 px */  
  --fs-xl: 1.5rem;     /* 24 px */  
  --fs-2xl: 2rem;      /* 32 px */  
  --fs-3xl: 2.5rem;    /* 40 px */  
}  
  
body { font-size: var(--fs-base); }  
header h1 { font-size: var(--fs-2xl); }  
article h2 { font-size: var(--fs-xl); }  
footer { font-size: var(--fs-sm); }
```

Point clé

🔗 La signature CSS d'un composant moderne

```
.composant {  
  background: white;  
  padding: 1.5rem;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.08);  
}
```

Ces 4 propriétés couvrent **80 % des cartes / encarts / panneaux** qu'on rencontre dans la nature. Mémoriser ce snippet — il sera votre point de départ par défaut.