

Exercice — Chapitre IV : Formulaire d'inscription

 **DURÉE** :  5 min |  20 min |  15 min
 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Créer (6)
 **Prérequis** : Chapitre IV (Formulaires HTML) + exercice du Chapitre III

Objectif

Créer un formulaire d'inscription complet à partir de ce qui a été vu dans la journée (HTML sémantique + attributs + formulaires).

Échauffement — Validation native gratuite (5 min)

Créer `formulaire-warmup.html` et compléter la structure ci-dessous, en t'appuyant sur la leçon du Chapitre IV :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Warmup</title></head>
<body>
  <form>
    <label...>
    <input...>

    <button...>
  </form>
</body>
</html>
```

L'objectif : un seul champ **email obligatoire** + un bouton submit. Ouvrir dans un navigateur et tester 3 soumissions :

1. **Champ vide** → le navigateur affiche « *Veuillez remplir ce champ* » et bloque l'envoi.
2. **Tape `bonjour`** → « *Veuillez inclure un @ dans l'adresse e-mail* ».
3. **Tape `a@b.c`** → ça passe, l'URL change (`?email=a%40b.c`).

Objectif : voir que `type="email"` + `required` donne **gratuitement** une validation côté navigateur, avant même d'écrire la moindre ligne de JS.

● Normal — Formulaire d'inscription

Créer un compte

Rejoignez DigiShop

Prénom

Camille

Email

camille@digishop.fr

Mot de passe

• • • • • • • •

8 caractères minimum

Date de naissance

23 / 04 / 1990

☐

J'accepte les **CGU**

S'inscrire

Déjà inscrit ? [Se connecter](#)

Créer une nouvelle page `inscription.html` avec un formulaire d'inscription qui reproduit la maquette ci-dessus :

Champ	Type	Contraintes
Prénom	text	required , longueur ≥ 2
Email	email	required
Mot de passe	password	required , longueur ≥ 8
Date de naissance	date	required
Acceptation CGU	checkbox	required
Bouton submit	submit	Texte <i>S'inscrire</i>

Contraintes :

1. Chaque champ a un `<label>` associé via `for` / `id`.
2. Validation native (`required` , `minlength` ...) — **aucun JavaScript**.
3. Tester : soumettre **vide** → le navigateur bloque et affiche les erreurs natives.
4. Validation W3C sans erreur.

💡 Pas de mise en page CSS demandée — l'objectif est la structure HTML + la validation native.

● Défi — Aller plus loin avec JS

Reprendre le formulaire ● et ajouter :

1. Un champ **confirmation du mot de passe** (`<input type="password">`).
2. Un champ **téléphone** (`type="tel"`) avec attribut `pattern` pour un format français.
3. Un champ **bio courte** (`<textarea>` avec `maxLength="200"`).
4. **Validation JS** vérifiant que les 2 mots de passe sont identiques (avant-goût JS) :

```
const pwd = document.getElementById('signupPwd');
const pwd2 = document.getElementById('signupPwd2');

pwd2.addEventListener('input', () => {
  pwd2.setCustomValidity(
    pwd.value === pwd2.value ? '' : 'Les mots de passe ne correspondent pas'
  );
});
```

À placer dans une balise `<script>` juste avant `</body>` .

5. Tester la **soumission partielle** : remplir 3 champs, voir quel champ le navigateur signale en premier.