

Exercice — DevTools : visualiser et inspecter

 **DURÉE** :  5 min |  15 min |  25 min
 **Niveau Bloom** : Analyser (4) / Évaluer (5)
 **Prérequis** : Leçon VII (Visualiser la structure)

Objectif

Inspecter une page web avec les DevTools du navigateur pour **diagnostiquer** la structure, le box-model et les règles CSS appliquées, et **appliquer** le réflexe `* { outline: 1px solid red; }` pour révéler tous les blocs.

Échauffement

Recopier la page suivante dans `inspect.html`, l'ouvrir dans Chrome ou Firefox :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Page à inspecter</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mon site</h1>
    <nav><a href="#">Accueil</a> <a href="#">Contact</a></nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <h2>Premier article</h2>
      <p>Un paragraphe avec du <strong>gras</strong> et un <a href="#">lien</a>.</p>
    </article>
  </main>
  <footer>© 2026</footer>
</body>
</html>
```

Étapes pas à pas :

1. Ouvrir DevTools : **F12** (ou clic droit → *Inspector*).
2. Onglet **Éléments / Elements** : passer la souris sur chaque ligne de l'arbre DOM, observer le survol bleu dans la page.
3. Sélectionner le **<h1>** : repérer dans le panneau **Computed** sa **font-size** calculée.
4. Cliquer sur l'icône **box-model** (en bas) : observer les 4 zones (content / padding / border / margin) avec leurs valeurs.
5. Coller la règle suivante dans l'onglet **Console** :

```
document.head.insertAdjacentHTML('beforeend', '<style>* { outline: 1px solid red; }</style>');
```

6. Observer : chaque élément du DOM s'entoure d'un contour rouge. La structure devient visible.

● Normal — À vous de jouer

Sur le même fichier **inspect.html**, **sans rien modifier dans le HTML** :

1. Via l'inspecteur, ajouter **padding: 20px; background: lightyellow** à **<article>**. Vérifier visuellement que le padding apparaît.
2. Repérer la **font-family héritée** de **<p>** — d'où vient-elle (**html**, **body**, autre) ?
3. Modifier dans l'inspecteur le **color** de l'**<a>** du **<nav>** à **red**. Constaté que le changement ne persiste pas après reload (logique : DevTools modifie le live DOM, pas le fichier).
4. Trouver dans l'onglet **Lighthouse** (ou **Performances** sur Firefox) un audit Accessibilité. Cliquer *Analyser la page* et noter le score.
5. Dans l'onglet **Network** : recharger (**Ctrl+R**), observer la requête de **inspect.html** — méthode, statut, taille.

Livrable : une capture d'écran de votre DevTools avec le panneau Computed sur **<h1>** et le box-model visible.

● Défi — Bookmarklet de debug

Créer un **bookmarklet** (un raccourci dans la barre de favoris du navigateur qui exécute du JS) qui, sur **n'importe quelle page web**, applique en un clic :

- `outline: 1px solid red` sur tous les éléments.
- Affiche le nombre de `<div>` détectées dans une alerte.
- Permet de désactiver l'effet par un second clic (toggle).

Code de départ (à compléter et améliorer) :

```
javascript:(function(){  
  // 1. Toggle : si le style existe déjà, le retirer  
  // 2. Sinon, injecter le style outline  
  // 3. Compter et afficher le nombre de div  
})();
```

Indices :

- `document.getElementById()` pour retrouver un style injecté.
- `document.querySelectorAll('div').length` pour le compte.
- Pour créer le favori : clic droit dans la barre de favoris → *Ajouter une page*, coller le code complet dans le champ URL.

Bonus : ajouter un mode « afficher les microdonnées » (`[itemscope]` , `[role]`).