

Exercice — Sélecteurs CSS avec CSS Diner

 **DURÉE** :  10 min |  20 min |  30 min
 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Analyser (4)
 **Prérequis** : Leçon IX (Sélecteurs avancés)

Objectif

Maîtriser les sélecteurs CSS — combineurs, sélecteurs d'attribut, pseudo-classes — en les utilisant en situation réelle sur le jeu gamifié **CSS Diner** (32 niveaux progressifs).

Pourquoi un jeu en ligne plutôt qu'un exo écrit

Les sélecteurs s'apprennent par **répétition active**, pas par mémorisation. CSS Diner propose un feedback visuel immédiat : on tape un sélecteur, on voit ce qui est ciblé, on corrige. Une session de 20-30 minutes ancre durablement les patterns courants — bien plus qu'un exo papier.

Échauffement (niveaux 1-7)

Ouvrir **flukeout.github.io** et compléter les **7 premiers niveaux** :

1. Sélecteur de type (`p` , `div` ...)
2. Sélecteur d'ID (`#fancy`)
3. Sélecteur de classe (`.small`)
4. Combineurs descendant (`A B`)
5. Sélecteurs d'attribut (`[type="email"]`)
6. Combineurs `*` (universel)
7. Combinateur descendant profondi

 Repérer comment l'animation des assiettes change quand le sélecteur est correct — c'est ce feedback visuel qui ancre l'apprentissage.

● Normal — À vous de jouer (niveaux 8-20)

Continuer jusqu'au **niveau 20 minimum**. Ces niveaux introduisent :

- `:first-child` , `:last-child` , `:only-child`
- `:nth-child(n)` , `:nth-of-type(odd)`
- Combinateurs enfant direct `>` et frère adjacent `+`
- Sélecteurs d'attribut avancés (`[href^="..."]` , `[href$=".pdf"]`)

Pour chaque sélecteur nouveau découvert, noter dans `selecteurs.md` :

- Le sélecteur (ex. `:nth-of-type(odd)`)
- Une phrase expliquant **quand l'utiliser dans un vrai projet** (ex. « *colorer une ligne sur deux dans un tableau de données* »)

Cible : **3 à 5 nouveaux sélecteurs** identifiés à la fin du ●.

● Défi — Finir les 32 niveaux + transposition sur un projet existant

1. **Finir les niveaux 21-32** de CSS Diner (combinateurs frère général `~` , `:empty` , `:not()`).
2. **Reprendre un de tes projets HTML/CSS** : repérer 2 endroits où tu peux **remplacer une classe répétée** par un sélecteur structurel (ex. `.produit:nth-child(odd)` au lieu de `.produit-impair`).
3. Avant/après : commiter le diff CSS, le code doit faire **moins de classes hardcodées**.

Critères d'auto-réussite

- ❌ Au moins **niveau 20** atteint sur CSS Diner.
- ❌ Tu peux expliquer la différence entre `>` (enfant direct) et `~` (descendant), entre `:first-child` et `:first-of-type` .
- ❌ Tu as identifié au moins **3 sélecteurs** que tu n'avais jamais utilisés avant et tu as un cas d'usage en tête pour chacun.
- ❌ (●) Ton projet existant a au moins **2 classes redondantes** remplacées par un sélecteur structurel.

Pour aller plus loin

- **MDN — Selectors Level 4** — la spec à jour.
- **CSS Tricks — :nth-child Recipes** — formules pratiques pour cibler 1/3, 2/5, etc.