

Exercice 16 — Navbar + composants Bootstrap

 **DURÉE** : ● 20 min | ● 30 min | ● 45 min
 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Créer (6)
 **Prérequis** : Leçon XVI (Composants Bootstrap)

Objectif

Assembler une navigation responsive avec dropdown, **intégrer** une modale et **déclencher** un toast pour notifier l'utilisateur — en utilisant exclusivement les composants Bootstrap 5.3 et leur plugin JS.

● Échauffement

Créer `navbar.html`. Inclure les CDN Bootstrap dans le squelette HTML :

- Dans le `<head>` : `<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">`
- Juste avant `</body>` : `<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>` (bundle JS — inclut Popper, indispensable pour le toggle du menu burger)

Puis dans le `<body>`, ajouter :

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">MonSite</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu"
      aria-controls="navMenu" aria-expanded="false" aria-label="Menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Accueil</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Produits</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contact</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<main class="container py-4">
  <h1>Bienvenue</h1>
  <p>Réduisez la fenêtre sous 992px : le menu devient un burger.</p>
</main>
```

Ouvrir dans le navigateur. Redimensionner sous 992px → le hamburger apparaît. Cliquer → le menu se déplie.

👉 Observez : les attributs `data-bs-toggle` / `data-bs-target` sont ce qui relie le bouton au menu collapse. Pas une ligne de JS custom écrite.

● Normal — À vous de jouer

À partir du ●, enrichir la navbar et la page :

1. **Dropdown** dans la navbar : item "Compte" qui ouvre un menu avec 3 sous-liens (Profil, Paramètres, Déconnexion) et un séparateur (`dropdown-divider`).
2. **Barre de recherche** intégrée à droite (`d-flex` + `input` + bouton).
3. **Bouton "Ouvrir modale"** dans `<main>` qui déclenche une **modale Bootstrap** centrée (`modal-dialog-centered`) avec :
 - Titre et bouton de fermeture dans le header.
 - Formulaire simple (1 champ email + 1 textarea) dans le body.
 - 2 boutons dans le footer (Annuler / Envoyer).
4. **Breadcrumb** au-dessus du titre : `Accueil > Produits > Détail` .
5. **Alert dismissible** (`alert-success` + bouton `btn-close`) sous le titre.

Contrainte : **zéro ligne de JS custom**. Tout via `data-bs-*` .

● Défi — Offcanvas, toast déclenché et accordéon

Construire `app.html` avec :

1. **Offcanvas** (`offcanvas-start`) ouvert depuis un bouton de la navbar — contient un menu d'administration avec 4 liens iconés.
2. **Toast Bootstrap** (`position-fixed bottom-0 end-0`) déclenché programmatically depuis un bouton "Notifier" via l'**API JS** `bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(el).show()` .
3. **Accordéon** à 4 panneaux (une FAQ) avec `always-open` (plusieurs panneaux ouvrables simultanément).
4. **Carousel** d'images (3 slides) avec indicateurs et contrôles précédent/suivant, autoplay `data-bs-ride="carousel"` .
5. **Tooltips** activés sur tous les boutons (Bootstrap **n'active pas** les tooltips automatiquement — les initialiser en JS via `[data-bs-toggle="tooltip"]`).