



Guía de comandos.

Una guía rápida para dominar **Codex CLI** desde la terminal — atajos del composer, slash commands, subcomandos y flags.

› Terminal

› TUI

› Automatización

01 Atajos del composer

PREFIJOS · TECLADO

Teclas y prefijos que cambian el modo en el que Codex interpreta lo que escribes en el TUI.

ATAJO	DESCRIPCIÓN
/	Abre el menú de slash commands. Sigue escribiendo para filtrar la lista.
@	Menú unificado de menciones: archivos, carpetas, plugins y skills.
\$	Invoca una skill directamente desde el composer, con el formato <code>\$nombre-skill</code> .
Tab	Con una tarea corriendo, encola un prompt o slash command para el siguiente turno.
Enter	Con una tarea corriendo, inyecta instrucciones nuevas en el turno actual.
Ctrl+O	Copia la última respuesta completada sin abrir el menú de comandos.
Ctrl+L	Limpia la vista del terminal conservando la conversación actual.

02 Comandos base del CLI

SHELL · SESIONES

Lo que escribes en la terminal antes de entrar (o en lugar de entrar) al TUI interactivo.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>codex</code>	Abre el TUI interactivo en el proyecto actual.	<code>codex resume</code>	Selector de sesiones guardadas. <code>--last</code> reanuda la última.
<code>codex "prompt"</code>	Abre el TUI con un prompt inicial ya escrito.	<code>codex fork</code>	Bifurca una sesión previa en un chat nuevo.
<code>codex login</code>	Inicia sesión con tu cuenta de ChatGPT vía OAuth.	<code>codex archive <SESSION></code>	Archiva una sesión. Requiere el ID o nombre; se restaura con <code>unarchive</code> .
<code>codex login --device-auth</code>	Login por código de dispositivo, para entornos headless.	<code>codex delete <SESSION></code>	Borra una sesión de forma permanente. También requiere el ID o nombre.
<code>codex login status</code>	Muestra el modo de autenticación activo.	<code>codex review</code>	Code review no interactivo del working tree o de un commit.
<code>codex logout</code>	Elimina las credenciales guardadas.	<code>codex apply <TASK_ID></code>	Aplica el diff de un chat cloud. Requiere el ID de la tarea.
<code>codex update</code>	Aplica una actualización si el build lo soporta.	<code>codex cloud list</code>	Lista los chats de Codex cloud con su ID, estado y URL.
<code>codex doctor</code>	Reporte de diagnóstico: instalación, config, auth, Git.	<code>codex completion <shell></code>	Genera autocompletado para bash, zsh, fish o PowerShell.

03 Sesión, contexto y memoria

SLASH · DÍA A DÍA

Los slash commands que vas a usar todos los días para mover contexto, sesiones y memoria.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/new</code>	Inicia una conversación nueva sin salir del CLI.	<code>/mention <ruta></code>	Adjunta un archivo o carpeta a la conversación.
<code>/clear</code>	Limpia el terminal y arranca un chat fresco.	<code>/init</code>	Genera un <code>AGENTS.md</code> en el directorio actual.
<code>/compact</code>	Resume la conversación visible para liberar tokens.	<code>/memories</code>	Configura el uso y la generación de memorias.
<code>/copy</code>	Copia la última respuesta completada de Codex.	<code>/import</code>	Importa config, archivos y chats desde Claude Code.
<code>/resume</code>	Reanuda una conversación guardada desde el selector.	<code>/archive</code>	Archiva la sesión actual y cierra Codex.
<code>/fork</code>	Clona la conversación actual en un hilo nuevo.	<code>/delete</code>	Borra la sesión actual de forma permanente y sale.
<code>/side</code>	Abre una conversación lateral efímera. Alias: <code>/btw</code> .	<code>/status</code>	ID de sesión, modelo, aprobaciones y uso de contexto.

04 Permisos, plan y revisión

SEGURIDAD · REVIEW

Controla qué puede hacer Codex sin preguntar, planifica antes de escribir código y revisa los cambios.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/permissions</code>	Define qué puede hacer Codex sin pedir aprobación (Auto, Read Only o perfiles propios).
<code>/approve</code>	Aprueba un reintento después de que el auto-review denegó una acción.
<code>/sandbox-add-read-dir</code>	Da acceso de lectura a un directorio absoluto extra. Solo en Windows nativo.
<code>/plan</code>	Entra en modo plan; acepta un prompt inline como primera tarea de planificación.
<code>/goal <objetivo></code>	Fija una meta persistente para el hilo. Acepta <code>pause</code> , <code>resume</code> y <code>clear</code> .
<code>/review</code>	Pide una revisión del working tree buscando bugs y regresiones.
<code>/diff</code>	Muestra el diff de Git, incluyendo archivos que todavía no están trackeados.
<code>/model</code>	Cambia el modelo activo y, cuando aplica, su nivel de razonamiento.
<code>/fast</code>	Activa o desactiva el service tier Fast. Acepta <code>on</code> , <code>off</code> y <code>status</code> .
<code>/personality</code>	Estilo de respuesta: <code>friendly</code> , <code>pragmatic</code> o <code>none</code> . Ojo: no todos los modelos lo soportan y el comando se oculta cuando no está disponible — hoy puedes probarlo con <code>gpt-5.5</code> .



CÓMO OBTENER EL SESSION Y EL TASK_ID

- `codex resume` Abre el selector con todas tus sesiones guardadas: de ahí sacas el `<SESSION>` (UUID o nombre) que piden `archive`, `unarchive` y `delete`.
- `/status` Dentro del TUI muestra el ID de la sesión en curso, listo para copiar.
- `codex cloud list` Lista los chats de Codex cloud con su ID y su URL: ese ID es el `<TASK_ID>` de `codex apply`. Con `--json` lo sacas en el campo `id`.

05 Extensiones, skills y agentes

MCP · PLUGINS · SKILLS

Todo lo que le suma capacidades a Codex dentro de la sesión: herramientas externas, skills y subagentes.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/mcp</code>	Lista las herramientas MCP disponibles en la sesión. Usa <code>/mcp verbose</code> para el diagnóstico de servidores.
<code>/skills</code>	Explora las skills locales y aplica la que corresponda a la tarea. También las invocas con <code>\$nombre-skill</code> .
<code>/plugins</code>	Explora plugins instalados y disponibles. Con <code>Space</code> activas o desactivas uno instalado.
<code>/agents</code>	Gestiona los subagentes y cambia el hilo activo para inspeccionar o continuar su trabajo.
<code>/hooks</code>	Revisa los hooks del ciclo de vida; puedes confiar, desactivar o reactivar los no gestionados.
<code>/ide</code>	Incluye el contexto del IDE (archivos abiertos y selección) en el siguiente prompt.
<code>/experimental</code>	Activa o desactiva features experimentales — por ejemplo, los subagentes — y las guarda en tu configuración.
<code>/ps</code>	Lista los terminales en background con sus últimas líneas de salida.
<code>/stop</code>	Detiene todos los terminales en background de la sesión. Alias: <code>/clean</code> .

06 TUI, diagnóstico y salida

APARIENCIA · DEBUG

Ajusta cómo se ve y se maneja el terminal, y revisa qué está pasando por debajo.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>/statusline</code>	Elige y ordena los campos del footer del TUI.	<code>/usage</code>	Uso de tokens: <code>daily</code> , <code>weekly</code> o <code>cumulative</code> .
<code>/title</code>	Configura el título de la ventana o pestaña.	<code>/feedback</code>	Envía logs y diagnóstico a los mantenedores.
<code>/theme</code>	Elige el tema de resaltado de sintaxis.	<code>/logout</code>	Cierra la sesión sin salir del terminal.
<code>/keymap</code>	Remapea y persiste los atajos de teclado.	<code>/quit</code>	Sale del CLI. Alias: <code>/exit</code> .
<code>/vim</code>	Activa o desactiva el modo Vim del composer.	<code>codex doctor</code>	Desde la shell: diagnóstico completo del entorno.

07 Archivos y configuración

CONFIG · PERSISTENCIA

Dónde vive lo que quieres que sobreviva a la sesión. Los `-c clave=valor` del CLI tienen prioridad en esa corrida.

RUTA / CLAVE	DESCRIPCIÓN	RUTA / CLAVE	DESCRIPCIÓN
<code>~/.codex/config.toml</code>	Configuración base del CLI.	<code>web_search = "live"</code>	Equivalente persistente de <code>--search</code> .
<code>\$CODEX_HOME</code>	Cambia dónde viven config, auth, logs y sesiones.	<code>tui.theme</code> · <code>tui.keymap</code>	Los escriben <code>/theme</code> y <code>/keymap</code> .
<code>AGENTS.md</code>	Instrucciones persistentes del proyecto.	<code>tui.status_line</code>	Footer del TUI; lo escribe <code>/statusline</code> .
<code>review_model</code>	Modelo que usa <code>/review</code> .	<code>tui.vim_mode_default</code>	Deja el modo Vim activo en sesiones nuevas.
<code>oss_provider</code>	Proveedor local por defecto para <code>--oss</code> .	<code>tui.resume_cwd</code>	Directorio que usan <code>resume</code> y <code>fork</code> .

`codex --sandbox workspace-write --ask-for-approval on-request`

El arranque recomendado para trabajar en local con poca fricción: Codex escribe en el workspace y solo te interrumpe cuando de verdad hace falta.

08 Flags globales

FLAGS · CONFIG

Se aplican al comando `codex` y, en su mayoría, se propagan a los subcomandos.

FLAG	DESCRIPCIÓN
<code>--model, -m</code>	Cambia el modelo definido en la configuración.
<code>--sandbox, -s</code>	<code>read-only</code> , <code>workspace-write</code> o <code>danger-full-access</code> .
<code>--ask-for-approval, -a</code>	<code>untrusted</code> , <code>on-request</code> o <code>never</code> .
<code>--add-dir <ruta></code>	Da acceso de escritura a directorios extra. Repetible.
<code>--cd, -C <ruta></code>	Define el directorio de trabajo del agente.
<code>--config, -c k=v</code>	Sobrescribe configuración solo en esa invocación.
<code>--profile, -p</code>	Superpone un perfil sobre la config de usuario.

FLAG	DESCRIPCIÓN
<code>--image, -i <ruta></code>	Adjunta una o más imágenes al prompt inicial.
<code>--search</code>	Activa búsqueda web en vivo en lugar de la cacheada.
<code>--oss</code>	Usa un proveedor local: LM Studio u Ollama.
<code>--enable / --disable</code>	Fuerza un feature flag solo en esa corrida.
<code>--no-alt-screen</code>	Desactiva la pantalla alterna del TUI.
<code>--strict-config</code>	Falla si <code>config.toml</code> tiene campos raros.
<code>--yolo</code>	Sin aprobaciones ni sandbox. Solo en entornos aislados.

09 Automatización y CI

HEADLESS · EXEC

Corridas sin intervención humana con `codex exec`. Alias corto: `codex e`.

COMANDO / FLAG	DESCRIPCIÓN
<code>codex exec "tarea"</code>	Ejecuta una tarea sin interacción.
<code>codex exec -</code>	Lee el prompt desde stdin.
<code>codex exec resume --last</code>	Continúa la última corrida no interactiva.
<code>--json</code>	Emite eventos JSON, uno por línea.

COMANDO / FLAG	DESCRIPCIÓN
<code>--output-last-message, -o</code>	Guarda la respuesta final en un archivo.
<code>--output-schema</code>	Valida la respuesta final contra un JSON Schema.
<code>--ephemeral</code>	No persiste los archivos de sesión en disco.
<code>--skip-git-repo-check</code>	Permite correr fuera de un repositorio Git.

`echo "¿cuáles imports están mal?" | codex exec -`

El guion final le dice a Codex que lea el prompt desde stdin, así puedes encadenarlo con `echo`, `cat` o la salida de cualquier script.

10 MCP, plugins y avanzado

INTEGRACIONES

Conecta herramientas externas y gestiona el ecosistema de Codex desde la shell.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>codex mcp add <n> -- <cmd></code>	Registra un servidor MCP por stdio. Con <code>--url</code> , por HTTP.
<code>codex mcp list get remove</code>	Gestiona los servidores MCP. Acepta <code>--json</code> .
<code>codex mcp login <n></code>	OAuth para servidores HTTP compatibles.
<code>codex mcp-server</code>	Corre Codex como servidor MCP por stdio.
<code>codex features list enable</code>	Feature flags persistentes en <code>config.toml</code>

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>codex plugin add list remove</code>	Instala o elimina plugins de los marketplaces.
<code>codex plugin marketplace add</code>	Agrega un marketplace de GitHub, Git o local.
<code>codex sandbox <os> -- <cmd></code>	Corre un comando en el sandbox de tu sistema.
<code>codex app-server</code>	Levanta el app server local. Experimental.
<code>codex remote-control</code>	Control remoto del app-server y códigos de pairing.

 COMPÁRTELA

Si esta guía te sirvió, pásala.

A tu equipo, a tu comunidad y a esa persona que todavía pelea con la terminal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando recursos como este. — **DevTalles**