

附表 C.1 总体技术参数与规格

编号	项目	主要项目	技术参数与规格	计量单位	备注
1	机型总体参数	投标机型	EW10.0-220 上置		
2	机型总体参数	机组类型	双馈		双馈、直驱、半直驱、鼠笼、高速永磁等
3	机型总体参数	单机容量	10000	kW	
4	机型总体参数	机组数量	[待人工补充：机组数量]		
5	机型总体参数	总装机容量	[待人工补充：总装机容量]	MW	
6	机型总体参数	叶轮直径	220	m	
7	机型总体参数	叶片数目	3	片	
8	机型总体参数	轮毂中心高度	[待人工补充：轮毂中心高度]	m	
9	机型总体参数	单位千瓦扫风面积	3.80	m ² /kW	
10	机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一致）	认证级别	IEC S		
11	机组安全设计等级（需同投标机型认证证书一	参考风速 Vref	50（背风策略）	m/s	50 年一遇（10min 平均值）

	致)				
12	机组安全设计等级 (需同投标机型认证证书一致)	极端风速 Ve50	70 (背风)	m/s	50 年一遇 (3s 极限风速)
13	机组安全设计等级 (需同投标机型认证证书一致)	轮毂高度年平均风速 Vave	[待人工补充: 轮毂高度年平均风速 Vave]	m/s	
14	机组安全设计等级 (需同投标机型认证证书一致)	湍流强度参考值 Iref	[待人工补充: 湍流强度参考值 Iref]		特征湍流强度
15	功率曲线参数 (场址空气密度下)	场址空气密度	[待人工补充: 场址空气密度]	kg/m ³	
16	功率曲线参数 (场址空气密度下)	保证功率曲线最优 Cp 值	[待人工补充: 保证功率曲线最优 Cp 值]		
17	功率曲线参数 (场址空气密度下)	保证功率曲线最优 Cp 对应风速区间 (m/s)	[待人工补充: 保证功率曲线最优 Cp 对应风速区间 (m/s)]	m/s	
18	功率曲线参数 (场址空气密度下)	切入风速	3	m/s	
19	功率曲线参数 (场址空气密度下)	额定风速	10.7*	m/s	
20	功率曲线参数 (场址空	切出风速	23	m/s	

	气密度下)				
21	功率曲线参数 (场址空气密度下)	再切入风速	[待人工补充: 再切入风速]	m/s	
22	其他总体参数	机组设计寿命	20	年	
23	其他总体参数	风轮运行转速范围	[待人工补充: 风轮运行转速范围]	rpm	
24	其他总体参数	风轮额定转速	8	rpm	
25	其他总体参数	叶尖速度	92.15	m/s	
26	其他总体参数	功率调整方式	变速变桨		
27	其他总体参数	紧急制动方式	空气动力制动		
28	其他总体参数	运行环境温度	-30~+40	℃	
29	其他总体参数	生存环境温度	-40~50 (低温)	℃	
30	其他总体参数	噪音 (整个风力发电机组)	符合 IEC61400-11, ≤110dB	dB	IEC 61400-11, 须满足具体项目的环保要求, 并通过相关环保验收
31	其他总体参数	轮毂总成重量	60±3%	t	不含叶片与叶片连接螺栓
32	其他总体参数	机舱总成重量	192±3%	t	
33	其他总体参数	机舱尺寸	13.55*5*4.2 (变压器、变流器及其罩壳单独运输)	m	长×宽×高

34	其他总体参 数	机组防雷等 级	按一级防雷保 护设计		
----	------------	------------	---------------	--	--