

附表 C.2 风轮系统技术参数

编号	项目	技术参数与规格	计量单位	备注
轮毂	轮毂	轮毂	轮毂	轮毂
1	轮毂材料	QT400-18AL		
2	轮毂本体重量	60±3%	t	轮毂铸件
叶片	叶片	叶片	叶片	叶片
1	叶片材料	CFRP+GFRP		全玻、双碳梁、单碳梁
2	主梁碳纤维体积百分比	[待人工补充：主梁碳纤维体积百分比]		如采用碳纤维叶片，则填写此行，否则无需填写
3	叶片长度	108	m	
4	单支叶片重量	35.5±5%	t	不含叶根法兰、叶根螺栓、导雨罩
5	最大弦长	5200max/200min	mm	
6	叶根节圆直径	[待人工补充：叶根节圆直径]		螺栓孔中心节圆直径
7	叶根螺栓孔数	[待人工补充：叶根螺栓孔数]		
8	叶根螺栓规格	[待人工补充：叶根螺栓规格]		
9	叶根螺栓强度等级	[待人工补充：叶根螺栓强度等级]		
10	预制叶根瓦（是/否）	[待人工补充：预制叶根瓦（是/否）]		
11	预制后缘梁（是/否）	[待人工补充：预制后缘梁（是/否）]		
12	预埋/打孔成型工艺	真空灌注		
13	主梁区域腹板	[待人工补充：主梁区域腹板形式]		

	形式单/双	单/双]		
14	叶尖是否完成了疲劳测试覆盖	[待人工补充：叶尖是否完成了疲劳测试覆盖]		
15	响应叶片防雷导线应采用铜导线要求	[待人工补充：响应叶片防雷导线应采用铜导线要求]		响应/不响应
16	防雷导线金属截面积	[待人工补充：防雷导线金属截面积]		
17	叶片前缘防腐形式	[待人工补充：叶片前缘防腐形式]		
变桨轴承	变桨轴承	变桨轴承	变桨轴承	变桨轴承
1	变桨轴承形式	三排滚柱内齿式轴承		双列球轴承、三排柱等
2	变桨轴承套圈材质	[待人工补充：变桨轴承套圈材质]		
3	保持架材质	[待人工补充：保持架材质]		
4	空载和启动摩擦力矩	[待人工补充：空载和启动摩擦力矩]		
5	加工后滚道淬硬层深度	[待人工补充：加工后滚道淬硬层深度]		
6	变桨轴承重量	[待人工补充：变桨轴承重量]		
7	防腐等级	C3（陆上）		
变桨驱动与控制系统	变桨驱动与控制系统	变桨驱动与控制系统	变桨驱动与控制系统	变桨驱动与控制系统
1	变桨系统型式	电变桨		
2	最大变桨速率	最大 5	° /s	
3	变桨电机额定功率	[待人工补充：变桨电机额定功率]		
4	变桨电机额定扭矩	[待人工补充：变桨电机额定扭矩]		
5	变桨电机最大扭矩	[待人工补充：变桨电机最大扭矩]		

6	变桨电机制动 扭矩	[待人工补充：变 桨电机制动扭矩]		
7	变桨减速机输 出额定扭矩	[待人工补充：变 桨减速机输出额定 扭矩]		
8	变桨减速机最 大驱动扭矩	[待人工补充：变 桨减速机最大驱动 扭矩]		
9	变桨减速机制 动扭矩	[待人工补充：变 桨减速机制动扭 矩]		
10	变桨后备电源 形式	超级电容		超级电容、蓄 电池等