

L^AT_EX

L^AT_EX

Introduction

Comment (bien) rédiger un document ?

PREMIER CHAPITRE

Lorsque j'avais six ans j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la Forêt Vierge qui s'appelait « Histoires Vécues ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin.



On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. »

J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça :



J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur.

- 5 -

Figure 1 – Document d'origine

Comment (bien) rédiger un document ?

PREMIER CHAPITRE

Lorsque j'avais six ans j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la Forêt Vierge qui s'appelait « Histoires Vécues ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin.



On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. »

J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça :



J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur.

- 5 -

Figure 1 – Document d'origine

PREMIER CHAPITRE

Lorsque j'avais six ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la Forêt Vierge qui s'appelait « Histoire Vécues ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin.



On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. »

J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça :

J'ai montré
mon chef-
d'œuvre
aux grandes
personnes et
je leur ai



demandé si mon dessin leur faisait peur.

Figure 2 – Tentative de reproduction

- Premier essai : en rédigeant simplement, la mise en page n'est pas au rendez-vous (il faut déplacer le texte à droite de la figure manuellement)

Comment (bien) rédiger un document ?

- Et si on voulait changer de style (par exemple en double colonne)
- Et si on voulait ajouter un chapitre entre deux (et donc mettre à jour tous les numéros de chapitre qui suivent, les références, la table des matières, ...)
- Et si on voulait ajouter de la bibliographie

Comment (bien) rédiger un document ?

- Et si on voulait changer de style (par exemple en double colonne)
- Et si on voulait ajouter un chapitre entre deux (et donc mettre à jour tous les numéros de chapitre qui suivent, les références, la table des matières, ...)
- Et si on voulait ajouter de la bibliographie
- Utilisation de style (disponible sous Word par exemple)
- Utilisation d'outils grâce auxquels on ne se soucie pas de la mise en page (LATEX)

- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (Donald E. Knuth) : programme pour des documents (scientifiques)
- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ grande stabilité, portabilité, absence quasi totale de bogues, respect des usages des typographes et composeurs de textes.
- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ se prononce "tech" (comme dans tech-nologie), $X \rightarrow \chi$ (chi).
- $\text{\LaTeX}$ (Leslie Lamport) sur-couche basée sur $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ comme système de mise en page avec de nombreux modules

$\LaTeX$ vs. WYSIWYG

- Publication d'un manuscrit :
auteur $\rightarrow$ éditeur (police, taille des colonnes, ...) $\rightarrow$ technicien typographe
- Dans $\LaTeX$, $\LaTeX$: éditeur et $\TeX$: le typographe.
- L'auteur $\rightarrow$ structure logique du document (section, sous-section, etc)
 $\LaTeX$ $\rightarrow$ calcul la mise en page optimale avec les bonnes règles de typographie.
- Information de structure insérée dans le texte avec des **commandes** : **distinction entre le fond du document et sa forme.**
- Démarche opposée aux traitements de texte WYSIWYG (What You See Is What You Get) : **mélange de structure du document et de mise en forme.** L'auteur voit à l'écran le résultat final du document.
- $\LaTeX$ $\rightarrow$ pas de résultat final immédiat, nécessite une phase de compilation.
compilateur : programme qui permet de transformer un langage vers un autre langage.
'code source latex' $\rightarrow$ $\LaTeX$ $\rightarrow$ (pdf, html...)

Caractéristiques de $\text{\LaTeX}$

Arguments en faveur de $\text{\LaTeX}$ par rapport aux logiciels WYSIWYG

- mise en page professionnelle / respect des règles typographiques
- facilité de la composition des formules mathématiques
- on ne se préoccupe pas de la mise en page, on peut donc se concentrer sur le fond
- gestion automatique des structures complexes telles que : tables des matières, notes de bas de pages, liste des figures, références croisées, bibliographies, index, et bien d'autres.
- possibilité de programmer/très extensible
- multi-plateforme / libre
- extensions conventionnelles : `.tex` ($\text{\LaTeX}$), `.bib` (fichier de bibliographie), `.aux` (fichiers auxiliaires), `.sty` (fichiers de style), etc
- Possible gestion des versions avec `git` par exemple

Remarque

Création de bibliographie : voir le système `bibtex` (fichier `.bib`)

Structure d'un fichier source

L^AT_EX : Langage balisé à base de commande

- **Squelette d'un fichier**

```
\documentclass[options]{parameters}
\usepackage[package-options]{package-name} %optionnel
% >>preambule<<

\begin{document}
    le document commence ici
\end{document}
```

- `\documentclass[options]{parameters}`
parameters : article, report, book, etc ; options : 10pt, twocolumn, etc
- `\usepackage[package-options]{package-name}`
package-name : graphicx, amsmath, etc ; package-options (personnalisation)
- ligne commençant par % = commentaires
- **Gros documents, plusieurs fichiers**
`\input{filename}` ou `\include{filename}` (idem avec saut de page)

$\text{\LaTeX}$: Langage compilé qui nécessite un compilateur (programme informatique)

Code source $\text{\LaTeX}$ $\rightarrow$ compilateur (`pdflatex`) $\rightarrow$ fichier visualisable, imprimable

- **Compilation standard avec le programme `pdflatex`**
 - comprend les commandes et instructions du fichier source.
 - phase de compilation crée un ensemble de fichiers : `.pdf` (mise en forme), `.aux` (numéro de pages, figures, références, etc), `.log` (messages d'informations ou d'erreur), `.toc` (table des matières), ...
Remarque : Pensez à compiler souvent (n'attendez pas d'avoir écrit 1000 lignes).
 - visualisation : `evince`
- Edition partagée sur <http://www.sharelatex.com>
Apprendre à compiler et faire du latex proprement AVANT!!!
- Solution alternative à préférer :
 - `emacs` + `synctex` pour la compilation à la volée
 - `git` pour l'édition partagée.

Exercices

1. Récupérer le fichier
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/latex/first-doc.tex` (avec `wget`)
2. le mettre dans un sous répertoire de votre dépôt git d'EIN5-ITEC1. Par exemple
`~/ein5-itec1-xxxxx/latex/compil/first-doc.tex`
3. Ajouter le à votre dépôt et commiter la version d'origine.
4. Compiler le fichier, il y a des erreurs de compilation, interpréter, corriger les erreurs jusqu'à compilation **totale**
Remarque : Afin de quitter une compilation échouée, taper sur la touche `x`
5. Vérifier dans le répertoire courant la présence des fichiers auxiliaires. De quels types sont-ils ?
6. Visualiser le document produit avec `evince`. Modifier le fichier source et vérifier la modification dans le document final.
7. Regarder le status de votre dépôt git. Faut-il tout ajouter dans le dépôt ?
8. Créer un fichier `.gitignore` à la racine de votre dépôt et ajouter la ligne `*.aux`. Qu'est-ce qui change dans le status de votre dépôt ?
9. Compléter le fichier pour ignorer tous les fichiers générés. **ne JAMAIS ajouter des fichiers temporaires ou générés dans un dépôt git**

Exercices

- Effacer tous les fichiers sauf le fichier source.
 - Modifier le fichier source.
 - Compiler avec `pdflatex`.
 - Vérifier la génération des fichiers auxiliaires et du pdf.
 - Visualiser le pdf.
 - Modifier le fichier source.
 - Recompiler. Visualiser la modification.
- Créer le fichier `first-inp.tex` contenant la chaîne `An $input` en ligne de commande.
 - Créer le fichier `first-inc.tex` contenant la chaîne `An _include` avec `emacs`.
 - En utilisant les bonnes commandes $\text{\LaTeX}$ inclure les deux nouveaux fichiers.
 - Compiler, corriger, visualiser.
3. Ajouter et commiter les nouveaux fichiers sources à votre dépôt.

Environnements

Permet de composer du texte dans un contexte particulier
syntaxe générale `\begin{env}` contenu `\end{env}`

- Listes : `enumerate`, `itemize`, utilisation avec `\item`
- Justification : `flushleft`, `flushright`
- Impression verbatim : `verbatim`
- Tableau : `\begin{tabular}{description}`

a	b	c	d
e	fg	h	i



```
\begin{tabular}{r|c l c}  
a & b & c & d\\  
e & fg & h & i\\\hline  
\end{tabular}
```

- droite, gauche, centré, trait vertical `r`, `l`, `c`, `|`
- séparateur de colonne, saut de ligne : `&`, `\\`
- trait horizontal, trait horizontal de la colonne `i` à `j` : `\hline`, `\cline{i-j}`
- fusion de colonnes : `\multicolumn{n}{description}{texte}`

Objets flottants

Objets ne pouvant être coupés par un saut de page ([figure](#), [tableau](#), [algorithm](#), etc). $\LaTeX$ place automatiquement les objets flottants, là où il y a de la place dans la page.

- **Squelette standard**

```
\begin{...} %figure ou table
  \centering
  % commandes pour une figure, le tableau ou autre chose
  \caption[court]{legende}
  \label{unlabel} % \label se trouve apres \caption
\end{...} % figure ou table|
```

- Par ex : figure, tableau
 - `\begin{figure}[pref-placement]`
 - `\begin{table}[pref-placement]`
- Ordre de préférence de placement : h, t, b, p (here, top, bottom, page)

Inclusion de figures

- dans le préambule : `\usepackage{graphicx}`, attention au x, `graphics` existe aussi
- commande : `\includegraphics[options]{filename}`
 - options : permet de régler la taille de la figure
 - préférer les tailles relatives, préservation de l'aspect/ratio
 - jouer sur la largeur par rapport à la largeur du texte :

```
\includegraphics [width=0.5\textwidth]{filename}
```

- filename rq : sans l'extension
- si les images sont dans un répertoire à part : `\graphicspath{{./img/}}` dans le préambule
- préférer les images vectorielles (pdf ou svg) au bitmap (.bmp, .jpeg, .png, etc)

Inclusion des flottants : ce qu'il ne faut pas faire

NE PAS faire

PREMIER CHAPITRE

Lorsque j'avais six ans j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la Forêt Vierge qui s'appelait « Histoires Vécues ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin.



On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. »

J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça :



J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur.

- 5 -

- **NE JAMAIS** mettre une figure sans titre, sans référence dans le texte.
- Vous écrivez des rapports et non des livres illustrés.

Inclusion des flottants : ce qu'il faut faire

Faire




Figure 3 – Etude de la portabilité des performances de l'application X sur l'ensemble des architectures testées.


La figure 3 montre que l'application X permet d'exploiter un large spectre d'architectures différentes tout en obtenant des performances proches du maximum théorique de chacun d'entre elles.

- **Important** : un flottant (une figure, un tableau...), doit **toujours**
 - comporter une légende explicative ;
 - être cité, référencé dans le texte à l'aide de `\label{fig:xxx}`, `\ref{fig:xxx}` et éventuellement `\pageref{fig:xxx}`
- Le flottant fait partie de la phrase, on ne le cite pas entre parenthèse.


Inclusion des figures

- **Prise en charge des figures/images**
 - pdf_{latex} : pdf, png, jpeg
 - Privilégier les figures/images vectorielles par rapport aux images bitmap

Une figure bitmap pixellisée



Une figure vectorielle propre et non pixellisée



Quelques commandes

- Structure logique d'un document (toutes ont une version avec *)
 - `\section{title}`
 - `\subsection{title}`
 - `\subsubsection{title}`
- **Un paragraphe** : unité typographique commençant par un alinéa (**obtenu par une ligne vide dans le code source**) = pensée cohérente ou développement d'une idée. Lorsque la réflexion se poursuit, un saut de ligne `\\` suffit (pas d'alinéa).
- Références croisées : `\label{nom}`, `\ref{nom}` `\pageref{nom}` `\eqref{nom}`
- Listes automatiques : `\tableofcontents`, `\listoffigures`, `\listoftables`

1. Avant de commencer penser
 - à activer dans emacs le mode flyspell-mode
 - à activer dans emacs le mode auto-fill-mode
 - à utiliser la complétion dans emacs avec M-/
 - à utiliser plusieurs bureaux
 - à mettre votre souris de coté
2.
 - Grâce à la commande wget, récupérer le fichier suivant :
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/latex/test-latex.tex`
le mettre dans un répertoire ~/if-104/latex/
 - Récupérer le fichier suivant :
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/latex/enseirb-matmeca.png`
et le mettre dans un répertoire ~/if-104/latex/img
 - Essayer de reproduire ce document au plus près de sa mise en forme :
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/latex/test-latex-cor.pdf`
3. En vous inspirant des thèmes existants, rédiger votre CV en $\text{\LaTeX}$ (à faire à la maison).

L^AT_EX

A_MS-L^AT_EX

- $\text{\LaTeX}$: collection d'extensions et de classes pour saisir des formules mathématiques
- développée par l' *American Mathematical Society*.
- `\usepackage{amsmath, amssymb}`
- équation dans le texte `$. . . $`, par ex. $a + b = c$: `$a+b=c$`
- hors texte : environnement (flottant) `\begin{equation} . . . \end{equation}`, par ex :

```
\begin{equation}
  a+b=c
\label{eq:addition}
\end{equation}
```



$$a + b = c \quad (1)$$

- la version étoilée enlève la numérotation
- référencer une équation
 1. déposer une étiquette (label) `\label{eq:addition}`
 2. la référencer dans le texte `\eqref{eq:addition}`
 3. `\begin{equation} \label{eq:addition}a+b=c\end{equation}`
 4. l'équation `\eqref{eq:addition}` est une addition
 → l'équation (1) est une addition
- idem, pour les figures, les tableaux, etc

Algorithmes : package algorithm2e

- environnement flottant (possibilité d'obtenir une liste)
- `\usepackage[french,vlined,lined,linesnumbered,boxed]{algorithm2e}` (french) : mots clés en français
- fonctions de base, fonctions avancées voir la documentation

Un algorithme possède

- des données, paramètres `\Donnees{...}`
- des données en entrée `\Entree{...}`
- un résultat `\Res{...}`
- pour formater une boucle for : `\PourTous{criteredarret}{corps de la boucle}`
- pour formater une boucle while : `\Tq{criteredarret}{corps de la boucle}`

Comme pour figure ou table, vous **devez** ajouter un `\caption[]{}` et un `\label{alg:...}` et y faire référence dans le texte l'algorithme~\ref{alg:...} montre...

Si vous voulez présenter du code et non un algorithme, privilégiez le package listings

```
\begin{algorithm}[H]
\Donnees{a}
\Res{b}
\eIf{a == 0}{
  b = 0;\
}{
  b = 1;\
}
\caption{Mon premier
  algorithm}
\end{algorithm}
```

⇒

	Données : a
	Résultat : b
1	if $a == 0$ then
2	b = 0;
3	else
4	b = 1;

Algorithme 1 : Mon premier algorithm

1. Grâce à la commande `wget` récupérer le fichier suivant :
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/latex/test-math.tex`
et le mettre dans un répertoire du type `~/if-104/latex/math/`
2. Essayer de reproduire ce document au plus près de sa mise en forme :
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/latex/test-math-cor.pdf`

L^AT_EX

TikZ / Beamer

- une classe de document au même titre que article, report ou book
- permet de concevoir des présentations en $\text{\LaTeX}$
- mise en place par Till Tantau (PGF/TikZ)

Caractéristiques

- accepte les commandes $\text{\LaTeX}$, pratique pour la structuration, les équations, etc
- permet de créer de « animations » sobres
- beaucoup de thèmes adaptés pour les présentations
- les thèmes sont conçus pour être très lisibles par l'audience
- les thèmes sont hautement configurables
- le format standard des présentations Beamer est le pdf

**Ce qui suit donne la structure minimale pour une présentation avec Beamer.
Beaucoup d'autres options, possibilités existent, allez voir la documentation en fonction des
besoins**

La manière la plus efficace et la plus rapide pour faire une présentation Beamer est d'utiliser un thème prédéfini, il en existe de nombreux.

Un fichier source beamer se structure comme un document $\text{\LaTeX}$:

```
\documentclass[options]{beamer}
\usetheme{Madrid} % par exemple
\usepackage{...} % tous les packages utiles comme en LaTeX
\begin{document}
\end{document}
```

L'objet de base est la frame (slide). Structure classique d'une frame

```
\begin{frame}  
  \frametitle{titre du slide/ou sans titre}  
  %contenu de la slide en LaTeX  
\end{frame }
```

Frame particulière : la page de titre. À mettre dans le préambule

```
\title[court]{long}  
\subtitle[court]{long}  
\author[court]{long}  
\date[court]{long}  
\institute[court]{long}
```

Commande `\titlepage` dans un environnement `frame` pour générer la page de titre

Blocs et listes

Déclarer des blocs dans Beamer, la syntaxe est

```
\begin{block}{blocktitle}  
contenu du bloc  
\end{block}
```

⇒

blocktitle

contenu du bloc

Les listes se font comme en $\text{\LaTeX}$ (`itemize`, `enumerate`, etc). Possibilité de faire apparaître les items au fur et à mesure, par ex.

```
\begin{itemize}  
  \item<1-> d'abord lui  
  \item<2-> ensuite lui  
\end{itemize}
```

⇒

- d'abord lui

Blocs et listes

Déclarer des blocs dans Beamer, la syntaxe est

```
\begin{block}{blocktitle}  
contenu du bloc  
\end{block}
```

⇒

blocktitle

contenu du bloc

Les listes se font comme en $\text{\LaTeX}$ (`itemize`, `enumerate`, etc). Possibilité de faire apparaître les items au fur et à mesure, par ex.

```
\begin{itemize}  
  \item<1-> d'abord lui  
  \item<2-> ensuite lui  
\end{itemize}
```

⇒

- d'abord lui
- ensuite lui

Quelques règles concernant les présentations

- une présentation comporte toujours : une page de titre, un plan, une introduction, le pourquoi de la présentation, une conclusion.
- chaque slide/diapo ne doit pas être trop chargée (**ne pas prendre exemple sur les slides d'EIN5-ITEC1!!!**), pour que le public puisse lire rapidement l'idée contenue dans la slide et ensuite écouter
- une présentation doit être structurée et claire afin que l'audience puissent facilement suivre le propos
- éviter de faire des animations de transitions
- privilégier la sobriété et la clarté devant les artifices décoratifs qui masquent le propos
- en terme de longueur : compter un discours de 1 à 2 min par slide.
- privilégier un schéma, un diagramme à de longues phrases de discours

Les figures, le retour !!! Avec Pgf/TikZ

- Approche *orientée structure* (à la $\text{\LaTeX}$), i.e., à base de description textuelle de la figure à mettre en oeuvre
- Tout système $\text{\LaTeX}$ est capable de fabriquer du contenu vectoriel mais tous ne le font pas de la même manière
- Pas la même interface (dvips, pdflatex, etc)
- Till Tantau (chercheur à l'institut d'informatique théorique, Allemagne)
- Unification / abstraction des différentes interfaces $\rightarrow$ PGF (*Portable Graphic Format*)
- PGF est accompagné du module TikZ
- TikZ $\rightarrow$ langage de programmation de haut niveau
- permet de décrire et de réaliser des graphiques de très haute qualité directement dans le code source $\text{\LaTeX}$.
- PGF/TikZ est accompagné d'une documentation : `pgfmanual.pdf` (1321 pages à la version 3.1.10)
- Nous n'aborderons que la base ...
- Multitude d'exemples sur <http://www.texample.net/tikz>

Autre module orienté texte : par ex. picture
Alternative Wysiwyg : logiciels de dessin inkscape, XFig (plus ancien)

Le minimum à connaître

- Pour charger TikZ : `\usepackage{tikz}` dans le préambule.
- TikZ permet de créer des graphiques *en ligne, dans le texte*.
- Pour commencer un graphique, utiliser l'environnement `\begin{tikzpicture}...\end{tikzpicture};`
- Chaque instruction de dessin doit se terminer par ;
- si le graphique ne comporte qu'une seule instruction vous pouvez utiliser uniquement `\tikz`

Exemples d'utilisation de TikZ


```
\tikz \draw(0,0) -- (1,2);
```

⇒



```
\begin{tikzpicture}[nodes={  
  draw,circle},->]  
  \node{racine}  
    child{ node{a}}  
    child{ node{b}};  
\end{tikzpicture}
```

⇒



Exercices

Les exemples suivants compilent avec la version du package installée sur les machines.
Il se peut que les exemples ne compilent pas avec d'autres versions

1. Matériel :

- Récupérer l'archive `https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/tikz/test-tikz.tar.bz2` à l'aide de `wget`. Elle contient :
 - le document final à concevoir, `test-tikz-cor.pdf`
 - le code source d'origine, `test-tikz.tex`
 - 4 fichiers d'exemples complets, `tikz-maze.tex`, `tikz-functions.tex`, `tikz-automata.tex` et `tikz-tree.tex`
 - 2 fichiers à compléter, `tikz-automata-bis.tex` et `tikz-tree-bis.tex`
- Décompresser l'archive avec la commande :
`tar xvjf test-tikz.tar.bz2`

2. Compiler, visualiser.

3. Étudier et essayer de comprendre les 4 exemples.

4. Modifier les fichiers `tikz-automata-bis.tex` et `tikz-tree-bis.tex` pour obtenir les résultats présentés dans le fichier `test-tikz-cor.pdf`

1. Récupérer la présentation Beamer à l'adresse
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/beamer/test-beamer-cor.pdf`
et son squelette :
`https://cours-mf.gitlabpages.inria.fr/if104/latex/beamer/test-beamer.tex`
2. Mettre dans une arborescence du type `~/if-104/latex/beamer`
3. Essayer à partir des éléments vu en cours de reproduire la même présentation.
4. Tester différents thèmes, essayer de ne pas mettre de `\usetheme`

L^AT_EX 2_ε Cheat Sheet

Document classes

book Default is two-sided.
report No \part divisions.
article No \part or \chapter divisions.
letter Letter (?).
slides Large sans-serif font.

Used at the very beginning of a document:
\documentclass{class}. Use \begin{document} to start contents and \end{document} to end the document.

Common documentclass options

10pt/11pt/12pt Font size.
letterpaper/a4paper Paper size.
twocolumn Use two columns.
twoside Set margins for two-sided.
landscape Landscape orientation. Must use dvips -t landscape.
draft Double-space lines.
Usage: \documentclass[opt,opt]{class}.

Packages

fullpage Use 1 inch margins.
anysize Set margins: \marginsize{l}{r}{t}{b}.
multicol Use *n* columns: \begin{multicols}{n}.
latexsym Use L^AT_EX symbol font.
graphicx Show image: \includegraphics[width=x]{file}.
url Insert URL: \url{http://...}.
Use before \begin{document}. Usage: \usepackage{package}

Title

\author{text} Author of document.
\title{text} Title of document.
\date{text} Date.
These commands go before \begin{document}. The declaration \maketitle goes at the top of the document.

Miscellaneous

\pagestyle{empty} Empty header, footer and no page numbers.

Document structure

\part{title} \subsubsection{title}
\chapter{title} \paragraph{title}
\section{title} \subparagraph{title}
\subsection{title}
Section commands can be followed with an *, like \section*{title}, to suppress heading numbers.
\setcounter{secnumdepth}{x} suppresses heading numbers of depth > x, where chapter has depth 0.

Text environments

\begin{comment} Comment block (not printed).
\begin{quote} Indented quotation block.
\begin{quotation} Like quote with indented paragraphs.
\begin{verse} Quotation block for verse.

Lists

\begin{enumerate} Numbered list.
\begin{itemize} Bulleted list.
\begin{description} Description list.
\item text Add an item.
\item[x] text Use x instead of normal bullet or number. Required for descriptions.

References

\label{marker} Set a marker for cross-reference, often of the form \label{sec:item}.
\ref{marker} Give section/body number of marker.
\pageref{marker} Give page number of marker.
\footnote{text} Print footnote at bottom of page.

Floating bodies

\begin{table}[place] Add numbered table.
\begin{figure}[place] Add numbered figure.
\begin{equation}[place] Add numbered equation.
\caption{text} Caption for the body.
The place is a list valid placements for the body. t=top, b=bottom, p=separate page, !=place even if ugly.
Captions and label markers should be within the environment.

Text properties

Font face

Command	Declaration	Effect
\textrm{text}	{\rmfamily text}	Roman family
\textsf{text}	{\sffamily text}	Sans serif family
\texttt{text}	{\ttfamily text}	Typewriter family
\textmd{text}	{\mdseries text}	Medium series
\textbf{text}	{\bfseries text}	Bold series
\textup{text}	{\upshape text}	Upright shape
\textit{text}	{\itshape text}	<i>Italic shape</i>
\textsl{text}	{\slshape text}	<i>Slanted shape</i>
\textsc{text}	{\scshape text}	SMALL CAPS SHAPE
\emph{text}	{\em text}	<i>Emphasized</i>
\textnormal{text}	{\normalfont text}	Document font
\underline{text}		<u>Underline</u>

The command (tttt) form handles spacing better than the declaration (tttt) form.

Font size

\tiny	tiny	\Large	Large
\scriptsize	scriptsize	\LARGE	LARGE
\footnotesize	footnotesize		
\small	small	\huge	huge
\normalsize	normalsize		
\large	large	\Huge	Huge

These are declarations and should be used in the form {\small ...}, or without braces to affect the entire document.

Verbatim text

\begin{verbatim} Verbatim environment.
\begin{verbatim*} Spaces are shown as ␣.
\verb!text! Text between the delimiting characters (in this case '!') is verbatim.

Justification

Environment	Declaration
\begin{center}	\centering
\begin{flushleft}	\raggedright
\begin{flushright}	\raggedleft

Miscellaneous

\linespread{x} changes the line spacing by the multiplier x.

Text-mode symbols

Symbols

&	\&	~	_	...	\ldots	•	\textbullet
\$	\\$	^	\^{}{}		\textbar	\	\textbackslash
%	\%	~	\~{}{}	#	\#	§	\S

Accents

ò \‘o	ó \’o	ô \ˆo	õ \˜o	ō \=o
ô \.o	ö \¨o	q \c o	õ \v o	ö \H o
ç \c c	q \d o	q \b o	õ \t oo	œ \oe
Œ \OE	æ \ae	Æ \AE	å \aa	Å \AA
ø \o	Ø \O	ı \l	L \L	ı \i
J \j	i \i	ı \i	ı \i	ı \i

Delimiters

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘	{ \{	[[[[[[	((((((	< \textless
, , , , , ,	} \}	]]]]]]	))))))	> \textgreater

Dashes

Name	Source	Example	Usage
hyphen	-	X-ray	In words.
en-dash	--	1-5	Between numbers.
em-dash	---	Yes—or no?	Punctuation.

Line and page breaks

\\ Begin new line without new paragraph.
* Prohibit pagebreak after linebreak.
\kill Don't print current line.
\pagebreak Start new page.
\noindent Do not indent current line.

Miscellaneous

\today January 11, 2010.
\$sim\$ Prints ~ instead of \~{}, which makes ~.
~ Space, disallow linebreak (W.J.~Clinton).
\@. Indicate that the . ends a sentence when following an uppercase letter.
\hspace{l} Horizontal space of length l (Ex: l = 20pt).
\vspace{l} Vertical space of length l.
\rule{w}{h} Line of width w and height h.

Tabular environments

tabbing environment

\= Set tab stop. \> Go to tab stop.
Tab stops can be set on “invisible” lines with \kill at the end of the line. Normally \\ is used to separate lines.

tabular environment

```
\begin{array}[pos]{cols}
\begin{tabular}[pos]{cols}
\begin{tabular*}{width}[pos]{cols}
```

tabular column specification

```
l      Left-justified column.
c      Centered column.
r      Right-justified column.
p{width} Same as \parbox[t]{width}.
@{decl} Insert decl instead of inter-column space.
|      Inserts a vertical line between columns.
```

tabular elements

```
\hline      Horizontal line between rows.
\cline{x-y} Horizontal line across columns x through y.
\multicolumn{n}{cols}{text}
           A cell that spans n columns, with cols column
           specification.
```

Math mode

To use math mode, surround text with \$ or use \begin{equation}.

```
Superscript^x ~{x}      Subscript_x _{x}
x/y           \frac{x}{y}  sum_{k=1}^n \sum_{k=1}^n
sqrt[n]{x}    \sqrt[n]{x} prod_{k=1}^n \prod_{k=1}^n
```

Math-mode symbols

```
≤ \leq      ≥ \geq      ≠ \neq      ≈ \approx
× \times    ÷ \div      ± \pm       · \cdot
° ~{\circ}  ° \circ     ′ \prime   … \cdots
∞ \infty    ¬ \neg      ∧ \wedge  ∨ \vee
⊃ \supset   ∀ \forall    ∈ \in      → \rightarrow
⊂ \subset   ∃ \exists    ∉ \notin  ⇒ \Rightarrow
∪ \cup      ∩ \cap      | \mid    ⇔ \Leftrightarrow
â \dot a    â \hat a    ā \bar a   ã \tilde a
α \alpha    β \beta     γ \gamma    δ \delta
ε \epsilon  ζ \zeta      η \eta      ε \varepsilon
θ \theta    ι \iota     κ \kappa    ϑ \vartheta
λ \lambda    μ \mu      ν \nu      ξ \xi
π \pi        ρ \rho     σ \sigma    τ \tau
υ \upsilon   φ \phi     χ \chi     ψ \psi
ω \omega     Γ \Gamma    Δ \Delta    Θ \Theta
Λ \Lambda    Ξ \Xi     Π \Pi      Σ \Sigma
Υ \Upsilon   Φ \Phi     Ψ \Psi     Ω \Omega
```

Bibliography and citations

When using BibTeX, you need to run latex, bibtex, and latex twice more to resolve dependencies.

Citation types

```
\cite{key}      Full author list and year. (Watson and Crick
                  1953)
\citeA{key}     Full author list. (Watson and Crick)
\citeN{key}     Full author list and year. Watson and Crick
                  (1953)
\shortcite{key} Abbreviated author list and year. ?
\shortciteA{key} Abbreviated author list. ?
\shortciteN{key} Abbreviated author list and year. ?
\citeyear{key}  Cite year only. (1953)
All the above have an NP variant without parentheses; Ex.
\citeNP.
```

BibTeX entry types

```
@article      Journal or magazine article.
@book         Book with publisher.
@booklet      Book without publisher.
@conference   Article in conference proceedings.
@inbook       A part of a book and/or range of pages.
@incollection A part of book with its own title.
@misc         If nothing else fits.
@phdthesis    PhD. thesis.
@proceedings  Proceedings of a conference.
@techreport   Tech report, usually numbered in series.
@unpublished  Unpublished.
```

BibTeX fields

```
address      Address of publisher. Not necessary for major
               publishers.
author       Names of authors, of format ...
booktitle    Title of book when part of it is cited.
chapter      Chapter or section number.
edition      Edition of a book.
editor       Names of editors.
institution   Sponsoring institution of tech. report.
journal      Journal name.
key          Used for cross ref. when no author.
month        Month published. Use 3-letter abbreviation.
note         Any additional information.
number       Number of journal or magazine.
organization Organization that sponsors a conference.
pages        Page range (2,6,9--12).
publisher    Publisher's name.
school       Name of school (for thesis).
series       Name of series of books.
title        Title of work.
type         Type of tech. report, ex. "Research Note".
volume       Volume of a journal or book.
year         Year of publication.
Not all fields need to be filled. See example below.
```

Common BibTeX style files

```
abbrv  Standard      abstract  alpha with abstract
alpha  Standard      apa      APA
plain  Standard      unsrt    Unsorted
```

The L^AT_EX document should have the following two lines just before \end{document}, where bibfile.bib is the name of the BibTeX file.

```
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{bibfile}
```

BibTeX example

The BibTeX database goes in a file called file.bib, which is processed with bibtex file.

```
@String{N = {Na\ture}}
@Article{WC:1953,
  author = {James Watson and Francis Crick},
  title = {A structure for Deoxyribose Nucleic Acid},
  journal = N,
  volume = {171},
  pages = {737},
  year = 1953
}
```

Sample L^AT_EX document

```
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{fullpage}
\title{Template}
\author{Name}
\begin{document}
\maketitle

\section{section}
\subsection*{subsection without number}
text \textbf{bold text} text. Some math: $2+2=5$
\subsection{subsection}
text \emph{emphasized text} text. \cite{WC:1953}
discovered the structure of DNA.
```

```
A table:
\begin{table}[!th]
\begin{tabular}{|l|c|r|}
\hline
first & row & data \\
second & row & data \\
\hline
\end{tabular}
\caption{This is the caption}
\label{ex:table}
\end{table}
```

```
The table is numbered \ref{ex:table}.
\end{document}
```

$\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\text{\LaTeX}$ Reference Card #1

See the $\text{\TeX}$ Reference Card for additional commands.
Required packages are indicated as (package).

Document Structure

• Preamble

```
\documentclass[option(s)]{class}
\usepackage[option(s)]{package(s)}
\begin{document}
```

• Body

- **Front Matter** (`\frontmatter` in book classes)
 - **Top Matter**

```
\title{...}
\title[running head]{...} alternative headline
\date{...}
\date{\today} gives current date
\author{...}
\maketitle (not in book classes)
```
 - **Additional items — ams classes only**

```
\translator{...}
\dedicatory{...}
\address[optional name]{...}
\curraddress{...}
\email[optional name]{...}
\thanks{...}
\subjclass{Primary: XXX; Secondary: XXX}
\keywords{...}
\thanks{...}
```
 - `\tableofcontents`
 - `\chapter{Introduction}` (in book classes)
 - **Abstract** (not in book classes)

```
\begin{abstract}... \end{abstract}
```
- **Main Matter** (`\mainmatter` in book classes)

```
\chapter{...}
\section{...}
\subsection{...}
\appendix
```
- **Back Matter** (`\backmatter` in book classes)

```
\begin{thebibliography}{99}... \end{...}
```

```
\end{document}
```

Page Style

```
\pagestyle{style} set page style to one of:
plain          empty header, page number in footer
empty          empty header and footer
headings       header filled by doc class, empty footer
myheadings     empty footer, fill header with info in
                \markboth{lefthead}{righthead}
                and \markright{righthead}

\thispagestyle{style} set \pagestyle, only current page
\enlargethispage{\baselineskip} force an extra line
\renewcommand{\baselinestretch}{2} doublespaced
fancyheadings package allows custom headers and footers
```

• Page Style Parameters

```
\hoffset, \voffset move page right, down
\paperwidth, \paperheight, \textheight, \textwidth
\topmargin, \headheight, \headsep, \footskip
\pagenumbering{...} e.g., arabic, roman
```

Classes and Packages

```
\documentclass[option(s)]{class}
\usepackage[option(s)]{package(s)}
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1994/12/01]
• Document Classes
  article, book, letter, report, slides
  amsart, amsbook, amsproc (all autoload amsmath)
• Useful Packages
  amsmath, amsthm, amscd, amssymb, latexsym
  fancyheadings allows custom headers and footers
  alltt all teletype, even \,{}
  makeidx, showidx create index, show in margin
  graphics, graphicx inclusion of graphics
  enumerate extends the enumerate environment
  layout shows page layout of doc class
  multicol flexible multicolumn typesetting
  showkeys print label keys in margin
  verbatim extends verbatim environment
  url typeset URLs allowing line breaks
  graphpap \graphpaper command for \picture environ.
• Document and Package Options
  Font Size
    8pt, 9pt, 10pt, 11pt, 12pt
  Paper Size
    a4paper, a5paper, b5paper, legalpaper, letterpaper
  Document Preparation
    draft, final, notitlepage, titlepage
  Page Formatting
    onecolumn, twocolumn, oneside, twoside, openany, openright
  Equation Numbering
    fleqn, leqno, reqno, centertags, tbtags
  Equation Limits
    intllimits, sunlimits, nonamlimits
  AMS (Postscript) Fonts
    psamsfonts, noamsfonts
```

Bibliography (see also $\text{\BIBTeX}$)

```
\begin{thebibliography}{99}... \end{...}
                                bibliography with widest label specified
\bibitem{name}                  named bibliography item
\bibitem[label]{name}           with alternative label to print
\byname                         use long line for same author
\renewcommand{\bibname}{title} use custom title
\cite{name}                     print number of named bib item
\cite[text]{name}               with extra text
```

Cross Referencing and Numbering

```
\label{name}                    assign label name to numbered item
\ref{name}                       print number of named item
\eqref{name}                     print number in parentheses (amsmath)
\pageref{name}                   print page location of named item
\cite{name}                     print number of named bibliography item
\cite[text]{name}                with extra text
\numberwithinsection{equation}{section} number by section
```

Sectioning and Table of Contents

• Sectioning commands

<code>\command{title}</code>	sectioning command with title	
<code>\command[head]{title}</code>	with alternative running head	
<code>\command*{title}</code>	with number suppressed	
<code>\part</code>	<code>\section</code>	<code>\paragraph</code>
<code>\chapter</code>	<code>\subsection</code>	<code>\subparagraph</code>
	<code>\subsubsection</code>	
<code>\appendix</code>	start appendix	

• Table of Contents

```
\tableofcontents create and print contents
filename.toc       contents associated to filename.tex
\addcontentsline{toc}{section}{line to add}
\addtocontents{toc}{material to add}
\setcounter{tocdepth}{...} set amount to print
```

Tables and Figures

```
\begin{table} ... \caption{text} \label{name} \end{table}
\listoftables create and print list of tables
\begin{figure} ... \caption{text} \label{name} \end{figure}
\includegraphics{filename} include image (graphics)
\scaledbox{.5}{\includegraphics{filename}} scaled graphic
\listoffigures create and print list of figures
```

Lists

<code>\item</code>	item within list
<code>\item[label]</code>	item with label
<code>\begin{enumerate}... \end{...}</code>	numbered items
<code>\begin{itemize}... \end{...}</code>	bulleted items
<code>\begin{description}... \end{...}</code>	captioned items
<code>\setlength{\itemsep}{0pt}</code>	move items closer
<code>enumerate package</code>	extends <code>enumerate</code>

Displayed Text Material

<code>\begin{center}... \end{...}</code>	centered material
<code>\begin{flushright}... \end{...}</code>	flush right material
<code>\begin{flushleft}... \end{...}</code>	flush left material
<code>\begin{quote}... \end{...}</code>	short quote
<code>\begin{quotation}... \end{...}</code>	long quote
<code>\begin{verse}... \end{...}</code>	poetry
<code>\begin{verbatim}... \end{...}</code>	verbatim material
<code>\verb ... </code>	verbatim material
<code>\verb* ... </code>	verbatim with spaces marked
<code>verbatim package</code>	extends <code>verbatim</code>

Footnotes, Comments, Other Stuff

```
\footnote{text} numbered footnote
%               comment out a line
\begin{comment}... \end{...} long comment (verbatim)
\typeout{text}  print to terminal
\typein{text}   get input from keyboard
\typein[cmd]{text} assign input to \cmd
\protect        protects fragile commands
\~              optional hyphen
\hyphenation{hyphenated words} extra hyphenated words
```

Dimensions, Spacing, and Glue

Dimensions are specified as $\langle \text{number} \rangle \langle \text{unit of measure} \rangle$.
Glue is specified as $\langle \text{dimen} \rangle \text{plus} \langle \text{dimen} \rangle \text{minus} \langle \text{dimen} \rangle$.
point pt pica pc inch in centimeter cm
m width em x height ex math unit mu millimeter mm
1 pc = 12 pt | 1 in = 72.72 pt | 2.54 cm = 1 in | 18 mu = 1 em
 $\backslash$ quad \quad white space (1 space, 1 em, 2 em)
 $\backslash$ hspace{10pt} specified horizontal space
 $\backslash$ hspace*{10pt} space even at line start
Horizontal Spacing (Math): $\backslash$, thin space $\backslash$: med space
 $\backslash$; thick space $\backslash$! neg. thin space $\backslash$ mspace{muglue}
 $\backslash$ strut,\mathstrut invisible vertical space
 $\backslash$ phantom{...} invisible space
 $\backslash$ vphantom{...} invisible vertical space
 $\backslash$ smash[bt]{...} typeset w/zero height,depth
 $\backslash$ hfill fill with space
 $\backslash$ dotfill fill with dots
 $\backslash$ hrulefill fill with rule (line)
 $\backslash$ par new paragraph
 $\backslash$ newline or $\backslash$ force a new line
 $\backslash$ * new line, prohibit page break
 $\backslash$ [5pt] new line skipping 5 pts
 $\backslash$ vspace{1in} specified vertical space
 $\backslash$ vspace*{1in} space even at page start
 $\backslash$ newpage force a new page

• Length Variables

$\backslash$ newlength{\lngth} create length variable \lngth
 $\backslash$ setlength{\lngth}{dimen} set value of \lngth
 $\backslash$ addtolength{\lngth}{dimen} increase \lngth
• Useful Length Assignments
 $\backslash$ enlargethispage{\baselineskip} force extra line
 $\backslash$ setlength{\hangindent}{30pt} indentation
 $\backslash$ setlength{\hangafter}{3} indent after
 $\backslash$ renewcommand{\baselinestretch}{2} doublespaced

Accents

Type	Example	In Math	In Text
hat	$\hat{a}$	$\backslash$ hat	$\backslash$ ^
expanding hat	$\widehat{abc}$	$\backslash$ widehat	none
check	$\check{a}$	$\backslash$ check	$\backslash$ v
tilde	$\tilde{a}$	$\backslash$ tilde	$\backslash$ ~
expanding tilde	$\widetilde{abc}$	$\backslash$ widetilde	none
acute	$\acute{a}$	$\backslash$ acute	$\backslash$ '
grave	$\grave{a}$	$\backslash$ grave	$\backslash$ ‘
dot	$\dot{a}$	$\backslash$ dot	$\backslash$.
double dot	$\ddot{a}$	$\backslash$ ddot	$\backslash$ "
breve	$\breve{a}$	$\backslash$ breve	$\backslash$ u
bar	$\bar{a}$	$\backslash$ bar	$\backslash$ =
vector	$\vec{a}$	$\backslash$ vec	none
cedilla	¸	none	$\backslash$ c

Additional Text Symbols

$\backslash$ dag	†	$\backslash$ copyright	©	$\backslash$ pounds	£
$\backslash$ ddag	‡	$\backslash$ textcircled{r}	⒓		
$\backslash$ P	¶	$\backslash$ textvisiblespace	┐		
$\backslash$ S	§	$\backslash$ textbullet	•		

Fonts

• Text Fonts

$\backslash$ textnormal{...} {\normalfont...} document font
 $\backslash$ textrm{...} {\rmfamily...} roman
 $\backslash$ textsf{...} {\sffamily...} sans serif font
 $\backslash$ texttt{...} {\ttfamily...} typewriter style
 $\backslash$ textbf{...} {\bfseries...} bold
 $\backslash$ textup{...} {\upshape...} upright
 $\backslash$ textit{...} {\itshape...} italic
 $\backslash$ textsl{...} {\slshape...} slanted
 $\backslash$ textsc{...} {\scshape...} SMALL CAPITALS
 $\backslash$ emph{...} {\em...} emphasize
 $\backslash$ fbox{...} framed text

• Font Environments exist for above types, e.g.,

$\backslash$ begin{ttfamily}... \end{...}

• Changing Font Sizes

$\backslash$ tiny, $\backslash$ scriptsize, $\backslash$ footnotesize, $\backslash$ small
 $\backslash$ normalsize $\backslash$ large, $\backslash$ Large, $\backslash$ LARGE, $\backslash$ huge, $\backslash$ Huge

• Math Fonts

$\backslash$ mathrm{...} roman
 $\backslash$ mathbf{...} bold (letters)
 $\backslash$ boldsymbol{...} bold (symbol) (amsmath)
 $\backslash$ mathit{...} italic
 $\backslash$ mathcal{...} caligraphic $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$
 $\backslash$ usepackage{eucal} redef \mathcal to script $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$
 $\backslash$ mathfrak{...} Fraktur $\mathfrak{A}, \mathfrak{a}, \mathfrak{B}, \mathfrak{b}$ (amsfonts)
 $\backslash$ mathbb{...} Blackboard bold $\mathbb{A}, \mathbb{B}, \mathbb{C}$ (amsfonts)
 $\backslash$ boxed{...} framed math

• Math Font Sizes

$\backslash$ displaystyle display size
 $\backslash$ textstyle text size
 $\backslash$ scriptsize sub/superscript size
 $\backslash$ scriptscriptsize doubly sub/superscripted size

Boxes

$\backslash$ mbox{...} one line of text
 $\backslash$ text{...} one line of text (amsmath)
 $\backslash$ parbox[width]{text} paragraph of text
 $\backslash$ parbox[align][height][inner align]{width}{text}
 $\backslash$ marginpar{...} marginal comment
 $\backslash$ rule[-1pt]{20pt}{10pt} solid box 
 $\backslash$ raisebox{5pt}{text} raised box
 $\backslash$ makebox[width][alignment]{text} box of text
 $\backslash$ framebox[width][alignment]{text} framed text
 $\backslash$ setlength{\fboxsep}{5pt} space around text
 $\backslash$ setlength{\fboxrule}{3pt} width of box borders

Overfull and Underfull Boxes

draft document class marks overfulls
 $\backslash$ overfullrule width of overfull marker
 $\backslash$ begin{setlength}{\hfuzz}{2pt}... \end{...}
allow small overfulls

Multicolumn Printing

$\backslash$ twocolumn double column on new page
 $\backslash$ onecolumn single column on new page
 $\backslash$ begin{multicols}{n}[title]... \end{...}
multicolumn environment (multicol)

Array and Tabular Environments

$\backslash$ begin{tabular}[POS]{COLS}... \end{...}
 $\backslash$ begin{array}[POS]{COLS}... \end{...}
Use tabular for text, array for mathematics
&, \ column and row separators
POS aligns top (t), bottom (b), center (default)
COLS gives formats for columns:
l, c, r left, center, right justified
| vertical rule
@{...} material between columns
@{} no space between columns
*{n}{...} n copies of material
p{width} set column width
 $\backslash$ hline horizontal line between rows
 $\backslash$ cline{i-j} line across columns i to j
 $\backslash$ multicolumn{n}{COLS}{...}

span n columns using format in COLS
 $\backslash$ setlength{\tabcolsep}{0pt} set column separation
 $\backslash$ setlength{\itemsep}{0pt} set item separation
 $\backslash$ renewcommand{\arraystretch}{1.25} open up array

• Example of a table using \tabular

$\backslash$ begin{table}
 $\backslash$ begin{center}
 $\backslash$ begin{tabular}{|l|c|c|} \hline
Name & Exam & Grade \\ \hline
Dan & 97% & A \\ \hline
 $\backslash$ end{tabular}
 $\backslash$ caption{Math 101 Final Grades}
 $\backslash$ label{GradeTable}
 $\backslash$ end{center}
 $\backslash$ end{table}

Math 101 Final Grades

Name	Exam	Grade
Dan	97%	A

Tabbing Environment

$\backslash$ begin{tabbing}... \end{...} tabbing environment
 $\backslash$ = set tab
 $\backslash$ end line
 $\backslash$ > move to next tab
 $\backslash$ kill do not print line

File Suffixes and Types

• L^AT_EX Source Files

.tex File containing a L^AT_EX document
.sty, .cls L^AT_EX style and document class files
.fd Font definition file

• Files Written by L^AT_EX

(See also BIB_TE_X and MAKEINDEX)
.aux cross-referencing and list information
.dvi device independent typeset file
.glo list of glossary entries
.lof list of figures (read by \listoffigures)
.lot list of tables (read by \listoftables)
.toc table of contents (read by \tableofcontents)
.log L^AT_EX log file
 $\backslash$ nofiles supresses all except .log and .dvi

$\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\text{\LaTeX}$ Reference Card #2

See the $\text{\TeX}$ Reference Card for additional commands.
The notation (package) indicates a required package.

Math Environments

$\backslash(\dots\backslash)$ or $\$...\$$ inline math
 $\backslash[...\backslash]$ or $\$...\$$ displayed math
 $\backslash\begin{equation}\backslash\label{eqname}\dots\backslash\end{...}$
numbered and labeled equation
 $\backslash\ref{eqname}$ refer to labeled eqn
 $\backslash\mbox{f.}\dots$ text in math
• The following require amsmath
 $\backslash\text{text}\{...\}$ text in math
 $\backslash\begin{equation*}\dots\backslash\end{...}$ unnumbered eqn
 $\backslash\tag{eqtag}$ use eqtag instead of number
 $\backslash\text{notag}$ suppress equation tag
 $\backslash\eqref{eqname}$ ref with parens
 $\backslash\begin{subequations}\dots\backslash\end{...}$
group equations for numbering
 $\backslash\text{numberwithin}\{equation\}\{section\}$
number equations within sections

Theorems, Lemmas, Etc.

• **Defining Theorem-Like Environments**
 $\backslash\text{newtheorem}\{name\}\{label\}$ theorem environment
 $\backslash\text{newtheorem*}\{name\}\{label\}$ unnumbered (amsthm)
 $\backslash\text{newtheorem}\{name\}\{other name\}\{label\}$
numbered consecutively with other environment
 $\backslash\text{newtheorem}\{name\}\{label\}\{section\}$
numbered by section (or chapter, etc.)
 $\backslash\text{swapnumbers}$ put numbers on left
• **Theorem-Like Environment Styles** (amsthm)
 $\backslash\text{theoremstyle}\{plain\}$ most emphatic
 $\backslash\text{theoremstyle}\{definition\}$ medium emphasis
 $\backslash\text{theoremstyle}\{remark\}$ least emphatic
• **Invoking Theorem-Like Environments**
 $\backslash\begin{name}\dots\backslash\end{...}$ invoke environment
 $\backslash\begin{name}\{label\}\dots$ invoke with new label
If proclamation starts with a list, put in $\backslash\hfill$
 $\backslash\begin{proof}\dots\backslash\end{...}$ proof environment
 $\backslash\begin{proof}\{label\}\dots\backslash\end{...}$ proof with label
 $\backslash\qedsymbol$ end of proof marker
 $\backslash\text{renewcommand}\{\backslash\qedsymbol\}\{...\}$ redefine marker

Commutative Diagrams (amscd)

Separate lines with $\backslash\backslash$, do not use $\&$ s
 $\backslash\begin{CD}\dots\backslash\end{CD}$ commutative diagram
 $\text{\@>\#1>\#2>}$ right arrow with labels
 $\text{\@<\#1<\#2<}$ left arrow with labels
 $\text{\@V\#1V\#2V}$ down arrow with labels
 $\text{\@A\#1A\#2A}$ up arrow with labels
 $\text{\@=}$ long horizontal equal sign
 $\text{\@|}$ long vertical equal sign
 $\text{\@.}$ leave out an arrow

Multiline Math Displays (amsmath)

Use as $\backslash\begin{command}\dots\backslash\end{command}$
Separate items with $\&$, separate lines with $\backslash\backslash$
No $\backslash\backslash$ on last line, $\backslash\backslash[dim]$ to skip space
• **Full Math Environments (full line)**
 gather centered, numbered equations
 gather* centered, unnumbered equations
 multline first line left, last line right, rest centered
 multline* same as multline, but unnumbered
 align formulas aligned at $\&$ signs
 align* same as align, but unnumbered
 flalign flush left and right align
 alignat align without space, needs
argument
 $\backslash\text{intertext}\{text\}$ text between lines
 $\backslash\text{shoveleft},\backslash\text{shoveright}$ move multline line left, right
 $\backslash\text{allowdisplaybreaks}$ allow page breaks ($\backslash\backslash*$ prohibits)
 $\backslash\text{displaybreak}$ force page break (before $\backslash\backslash$)
• **Math Subenvironments (within math display)**
 gathered centered equations
 aligned formulas aligned at $\&$ signs
 split split long formula within other environment
 cases cases, with $\{$ on left
 matrix matrix (of up to 10 columns)
 $\text{pmatrix}, \text{bmatrix}, \text{vmatrix}, \text{Vmatrix}$
matrix variants enclosed by $(\cdots), [\cdots], |\cdots|, \|\cdots\|$
 $\backslash\text{setcounter}\{\text{MaxMatrixCols}\}\{12\}$
increase number of matrix columns
 $\backslash\text{hdotsfor}\{num\}$ dots across columns

Overlines, Underlines, and Arrows

$\backslash\text{underline}\{...\}$ underline
 $\backslash\text{overline}\{...\}$ overline
 $\backslash\text{overbrace}\{...\}^{\{...\}}$ overbrace
 $\backslash\text{underbrace}\{...\}_{\{...\}}$ underbrace
 $\backslash\text{overrightarrow}\{...\}$ over right arrow
 $\backslash\text{overleftarrow}\{...\}$ over left arrow
 $\backslash\text{overleftrightharrow}\{...\}$ over left-right arrow
 $\backslash\text{underrightarrow}\{...\}, \backslash\text{underleftarrow}\{...\}$, etc.
 $\backslash\text{xrightarrow}[bot]\{top\}$ stretchable w/sub/supscripts
 $\backslash\text{xleftarrow}[bot]\{top\}$ stretchable w/sub/supscripts

Operator Names

$\backslash\arccos$ $\backslash\cos$ $\backslash\csc$ $\backslash\exp$ $\backslash\ker$ $\backslash\liminf$ $\backslash\min$ $\backslash\sinh$
 $\backslash\arcsin$ $\backslash\cosh$ $\backslash\deg$ $\backslash\gcd$ $\backslash\lg$ $\backslash\limsup$ $\backslash\Pr$ $\backslash\sup$
 $\backslash\arctan$ $\backslash\cot$ $\backslash\det$ $\backslash\hom$ $\backslash\lim$ $\backslash\log$ $\backslash\sec$ $\backslash\tan$
 $\backslash\arg$ $\backslash\coth$ $\backslash\dim$ $\backslash\inf$ $\backslash\ln$ $\backslash\max$ $\backslash\sin$ $\backslash\tanh$
 $a \backslash\equiv b \backslash\pmod{m}$ $a \equiv b \pmod{m}$
 $a \backslash\equiv b \backslash\mod{m}$ $a \equiv b \pmod{m}$
 $a \backslash\bmod m$ $a \bmod m$
 $\backslash\text{DeclareMathOperator}\{\text{cmd}\}\{\text{opname}\}$ create operator
 $\backslash\text{DeclareMathOperator*}\{\text{cmd}\}\{\text{opname}\}$ with limits
 $\backslash\text{operatorname}\{...\}$ typeset as an operator
 $\backslash\text{operatorname*}\{...\}$ with limits

Large Operators

$\sum$ $\backslash\text{sum}$ $\bigcap$ $\backslash\text{bigcap}$ $\bigodot$ $\backslash\text{bigodot}$
 $\prod$ $\backslash\text{prod}$ $\bigcup$ $\backslash\text{bigcup}$ $\bigotimes$ $\backslash\text{bigotimes}$
 $\coprod$ $\backslash\text{coprod}$ $\bigsqcup$ $\backslash\text{bigsqcup}$ $\bigoplus$ $\backslash\text{bigoplus}$
 $\int$ $\backslash\text{int}$ $\bigvee$ $\backslash\text{bigvee}$ $\biguplus$ $\backslash\text{biguplus}$
 $\oint$ $\backslash\text{oint}$ $\bigwedge$ $\backslash\text{bigwedge}$
 $\backslash\text{substack}\{xxx\backslash\backslash yyy\}$ stacked sub or superscripts
 $\backslash\text{limits}, \backslash\text{nolimits}$ force or forbid displayed limits
 $\backslash\text{oint}, \backslash\text{iint}, \backslash\text{iiint}, \backslash\text{iiiiint}, \backslash\text{idotsint}$
integral variants (amsmath)

Delimiters

$[$ $\backslash\text{lbrack}$ or $\backslash[$ $\{$ $\backslash\text{lbrace}$ or $\backslash{$ $\langle$ $\backslash\text{langleft}$
 $]$ $\backslash\text{rbrack}$ or $\backslash]$ $\}$ $\backslash\text{rbrace}$ or $\backslash}$ $\rangle$ $\backslash\text{langright}$
 $|$ $\backslash\text{vert}$ or $\backslash|$ $\lfloor$ $\backslash\text{lfloor}$ $\lceil$ $\backslash\text{lceil}$
 $\|$ $\backslash\text{Vert}$ or $\backslash|$ $\rfloor$ $\backslash\text{rfloor}$ $\rceil$ $\backslash\text{rceil}$
 $\uparrow$ $\backslash\text{uparrow}$ $\Uparrow$ $\backslash\text{Uparrow}$ $\Uparrow$ $\backslash\text{updownarrow}$
 $\downarrow$ $\backslash\text{downarrow}$ $\Downarrow$ $\backslash\text{Downarrow}$ $\Downarrow$ $\backslash\text{updownarrow}$
 $\left($ $\backslash\text{right}$ expanding delimiters
 $\left.$ $\backslash\text{right.}$ empty delimiters
 $\bigl($ $\backslash\text{bigr}$ big delimiters
 $\Bigl($ $\backslash\text{Bigr}$ bigger delimiters
 $\biggl($ $\backslash\text{biggr}$ even bigger delimiters
 $\bigm|, \backslash\text{biggm|}$ big binary relation delimiters

Roots

$\backslash\text{sqrt}\{...\}$ square root $\sqrt{\quad}$
 $\backslash\text{sqrt}[n]\{...\}$ n th root $\sqrt[n]{\quad}$
 $\backslash\text{leftroot}\{2\}, \backslash\text{uproot}\{2\}$ move root left or up

Ellipses

$\backslash\text{ldots}, \backslash\text{cdots}, \backslash\text{dots}$ ellipses
 $\backslash\text{vdots}, \backslash\text{ddots}$ vertical and diagonal dots
 $\backslash\text{dotsc}, \backslash\text{dotso}, \backslash\text{dotsm}, \backslash\text{dotso}$ more ellipses (amsmath)

Fractions and Stacked Relations

$\backslash\text{frac}\{n\}\{d\}$ fraction $\frac{n}{d}$
 $\backslash\text{dfrac}\{n\}\{d\}$ displaystyle fraction
 $\backslash\text{tfrac}\{n\}\{d\}$ textstyle fraction
 $\backslash\text{binom}\{n\}\{d\}$ binomial coefficient $\binom{n}{d}$
 $\backslash\text{genfrac}\{\text{ldelim}\}\{\text{rdelim}\}\{\text{thick}\}\{\text{style}\}\{\text{num}\}\{\text{den}\}$
 $\backslash\text{cfraction}\{...\}\{...\}$ continued fraction
 $\backslash\text{stackrel}\{\text{top}\}\{\text{bot}\}$ stacked relation
 $\backslash\text{overset}\{\text{top}\}\{\text{bot}\}$ stacked symbol (amsmath)
 $\backslash\text{underset}\{\text{bot}\}\{\text{top}\}$ stacked relation (amsmath)
 $\backslash\text{sideset}\{\text{\@ll}\}^{\text{\@ul}}\{\text{\@lr}\}^{\text{\@ur}}\{\text{\@largeop}\}$
large operator with left/right sub/supscripts

Negated Relations

$\backslash\text{not}$ negate a relation
 $\backslash\text{ne}$ not equal $\neq$
 $\backslash\text{notin}$ not a member of $\notin$
 $\backslash\text{nmid}$ not divisible $\nmid$

User Defined Commands

`\newcommand{\name}{replacement text}` new command
`\newcommand{\name}[n]{text with #1,#2,...,#n}`
new command with n arguments
Example: `\newcommand{\vect}[2]{\#1_1,\ldots,\#1_{\#2}}`
`\newcommand{\name}[n][default]{...}`
command with args and default value for #1
`\renewcommand{...}{...}` redefine existing command
`\providecommand{...}{...}` define if doesn't exist
`\newcommand*{...}{...}` command with one par arg
`\ensuremath{...}` forces math mode
`\show\command` print definition of `\command`
`\showthe\paramname` print value of a parameter

User Defined Environments

`\newenvironment{name}{pretext}{posttext}`
new environment with material before and after
`\newenvironment[n]{name}{...}{...}`
environment with n arguments
`\newenvironment[n][default]{name}{...}{...}`
environment with default value for #1
`\renewenvironment{name}{...}{...}` redefine envrment

MAKEINDEX

- **MakeIndex** File Suffixes
.idx, .ind, .ilg entry listing, index file, log file
- **MakeIndex** Commands in Document File
`\usepackage{makeidx}` use indexing package
(Do not include this line if using AMS packages.)
`\makeindex` tell $\LaTeX$ to create an .idx file
`\printindex` tell $\LaTeX$ to print index here
`\nofiles` suppresses creation of .idx and .glo files
- Creating **MakeIndex** .idx File
`\index{entry}` main entry
`\index{entry!entry}` subentry
`\index{entry!entry!entry}` subsubentry
`\index{text@entry}` with placement info
`\index{entry|see{entry}}` cross referenced entry
`\index{entry|modifier}` entry with page modifier
e.g. `\index{gnats|textbf}` give bold page number
`\index{entry|{} ... \index{entry|{}}` page range
- Special Characters: " ! " @ " | " "
• Creating An Index With **MakeIndex**
(1) Typeset document containing `\makeindex` command.
(2) Run MakeIndex on .idx file to create .ind file.
(3) Typeset document containing `\printindex` command.

Glossary

`\makeglossary` tell $\LaTeX$ to create a .glo file
`\glossary{entry}` create a glossary entry
`\glossaryentry{entry}{page no.}` entries in .glo file
`\input filename.glo` read glossary file
User must define `\makeglossary`, e.g.,
`\newcommand{\glossaryentry}[2]{\#1, page \#2\par}`

Time and Date

`\today` current date
Use `\the` to display the following items
`\day`, `\month`, `\year`, `\time` (minutes since midnight)

Counters

`\newcounter{cntr}` create new counter named `cntr`
`\newcounter{cntr}[cntr1]` reset `cntr` when `cntr1` changes
`\setcounter{cntr}{value}` set value of `cntr`
`\stepcounter{cntr}` increment `cntr`
`\refstepcounter{cntr}` increment and reset `\label`
`\addtocounter{cntr}{n}` increment by n
`\value{cntr}` value stored in `\cntr`
`\thecntr` the value of `cntr`
`calc` package to do counter arithmetic

• Counter Styles

`\arabic{}` `\roman{}` `\Roman{}` `\alph{}` `\Alph{}`

• Standard Counters

equation footnote figure page table
part chapter section subsection subsubsection
paragraph subparagraph enumi enumii enumiii enumiv
`secnumdepth` depth to which sections are numbered
`tocdepth` depth to which sections are put into toc

Customized List Environments

`\begin{list}{default label}{declarations}`
`\item item 1 text`
`\item item 2 text`
`\end{list}`
`\begin{trivlist}...\end{trivlist}`
list with no labels or declarations, trivial lengths

•Declarations

`\setlength{length parameter}{length}`

`\usecounter{counter name}`

[Create counter first using `\newcounter{counter name}`.]

•Length Parameters (see page 113 of Lamport for more)

`\topsep` separate preceding text and first item
`\itemsep` separate items
`\leftmargin` indent of item box from left margin
`\labelwidth` width of box for item label
`\labelsep` separate label box from item box

The picture Environment

`\begin{picture}(w,h)...\end{picture}` picture
`\begin{picture}(w,h)(\Delta x,\Delta y)...` with offset
`\put(x,y){picture object}` place object
`\multiput(x,y)(\Delta x,\Delta y){n}{object}` n times

Picture Objects:

`\makebox(x,y)[tblr]{text}` box with text
`\line(\Delta x,\Delta y){x length}` line of slope $\Delta y/\Delta x$
`\vector(\Delta x,\Delta y){x length}` arrow of slope $\Delta y/\Delta x$
`\circle{r}` circle of radius r
`\circle*{r}` filled circle
`\oval(x,y)[lrbt]` oval (part or whole)
`\shortstack{abc\backslash xyz\backslash}` stacked text
`\framebox(x,y)[tblr]{text}` framed text
`\frame{text},fbox{text}` other framed boxes
`\dashbox{d}(x,y){text}` dashed box
`\qbezier(x_1,y_1)(x_2,y_2)(x_3,y_3)` quadratic curve
`\savebox{name}(x,y){...}` store material
`\usebox{name}` retrieve material
`\graphpaper[n]{x,y}{w,h}` print grid (`graphpap`)
`\setlength{\unitlength}{1pt}` change size of picture
`\thinlines,\thicklines` adjust line thickness

Color (color)

`\color{color}` change color
`\textcolor{color}{text}` colored text
`\colorbox{color}{text}` colored background
`\fcolorbox{col_1}{col_2}{text}` colored border & background
`\setlength{\fboxsep}{5pt}` put space around text
`\setlength{\fboxrule}{3pt}` width of border of box
`\pagecolor{color}` set background color of page
`\definecolor{name}{rgb}{r,g,b}` define an RGB color
`\definecolor{name}{cmk}{c,m,y,k}` define a CMYK color
Predefined Colors
black, white, red, green, blue, yellow, cyan, magenta

BIBTeX

• BIBTeX File Suffixes

.bib BIBTeX bibliographic database file
.bst BIBTeX bibliographic style file
.blg BIBTeX log file
.bbl BIBTeX document bibliography file

• BIBTeX Commands in Document File

`\bibliographystyle{bib style file}`
Examples: plain, amsplain, unsrt, alpha, abbrv
`\bibliography{bib database file(s)}`
`\cite{label}` cite a reference
`\nocite{label}` include ref in bib without citation
`\nocite{*}` include all references in bibliography

• Creating BIBTeX Database File

`@STRING{name = "text"}` define an abbreviation
Put braces around non-initial capitalized title words.
Use `and` to separate multiple authors in `author` field

•General Format of a Database Entry

`@ENTRYTYPE{label,`
 `fieldtype1 = {entry1},`
 `fieldtype2 = {entry2},`
 :
 :
 `}`

•Database Entry Types

<code>@ARTICLE{...}</code>	<code>@MASTERSTHESIS{...}</code>
<code>@BOOK{...}</code>	<code>@MISC{...}</code>
<code>@BOOKLET{...}</code>	<code>@PHDTHESIS{...}</code>
<code>@INBOOK{...}</code>	<code>@PROCEEDINGS{...}</code>
<code>@INCOLLECTION{...}</code>	<code>@TECHREPORT{...}</code>
<code>@INPROCEEDINGS{...}</code>	<code>@UNPUBLISHED{...}</code>
<code>@MANUAL{...}</code>	<code>@COMMENT{...}</code>

•Field Types Within Entries

address	editor	month	school
author	howpublished	note	series
booktitle	institution	number	title
chapter	journal	organization	type
crossref	key	pages	volume
edition	language	publisher	year

• Creating Document Bibliography With BIBTeX

- (1) Typeset document to get new .aux file.
- (2) Run BIBTeX on .aux file to create .bbl file.
- (3) Retypeset document twice.