


1. 构造识别下列语言的 DFA, 画出状态图, $\Sigma=\{0,1\}$ 。(每小题 10 分, 共 40 分)


- $\{\omega \mid \omega \in \Sigma^*, \omega \text{ 含有至少 3 个 0 和至少 2 个 1}\}$
- $\{\omega \mid \omega \in \Sigma^*, \omega \text{ 含有奇数个 0 并且以 1 结尾}\}$
- $\{\omega \mid \omega \in \Sigma^*, \omega \text{ 中不含子串 01}\}$
- $\{\omega \mid \omega \in \Sigma^*, \omega \text{ 是不含 2 个 0 的任意串}\}$

(a) 考虑使用二叉树存储输入字符串的状态, 五位相当于最基础的情况, 因此需要建立起五位字符串之间的转移关系, 比如 00000 应该如何转移, 此时若下一位为 1 那么久相当于他的下面紧邻的状态, 如果为 0 那么维持原态。接受态其实可以单拎出来, 但做的过程中没有考虑到, 因此接受态混杂进了所有的叶子状态 (除了最下面的一部分, 单独创建了一个接受态)。到达接受态即可停止, 后续不再影响状态。




| Input | |
|--------------|--------|
| 111000101 | Accept |
| 000000000 | Reject |
| 1111 | Reject |
| 10101 | Reject |
| 01010 | Accept |
| 00011 | Accept |
| 011110101 | Accept |
| 111111111000 | Accept |
| 000000000011 | Accept |
| 000000000001 | Reject |


(b) 直接做就行



(c) 逆向思维，先考虑找出 01 子串的自动机是什么样的然后将拒绝态与接受态交换即




(d) 题目的意思是 0 的个数不为 2，那么 0 的个数可以是大于等于 3 或者是 0 或 1，直接做就行。




2. 构造识别下列语言的 NFA, 画出状态图, $\Sigma = \{0, 1\}$ 。(每小题 10 分, 共 40 分)

- $\{ \omega \mid \omega \in \Sigma^*, 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数要么都是偶数, 要么都是奇数} \}$
- $\{ \omega \mid \omega \in \Sigma^+, \omega \text{ 中不含形如 } 10110 \text{ 的子串} \}$
- $\{ \omega \mid \omega \in \Sigma^*, \text{如果 } \omega \text{ 以 } 1 \text{ 结尾, 则它的长度为偶数; 如果 } \omega \text{ 以 } 0 \text{ 结尾, 则它的长度为奇数} \}$
- $\{ \omega \mid \omega \in L, L = \{1^{2n} \cup 1^{3n} \mid n \geq 1\} \}$


(a) q_0 开始, 不管是输入了 0 还是 1 都不是接受态, 但是如果再输入了 0 或 1 都是接受态, q_0 与 q_2 代表了偶数个 01 和奇数个 01, q_3 代表了奇数个 0 偶数个 1, q_1 代表了奇数个 1 偶数个 0, 这里直接给出我最先想的答案。



(b) 与之前的思路一样, 都是逆向思维, 先构造出接受子串的 DFA 然后“取反”就行。




(c) 从最基础的情况下手，比如 0, 1, 00, 11, 10, 11，这些情况搞清楚之后再考虑他们接下来都会怎么转移，比如 10，如果是 1 的话那就是 101，意味着此时以 1 结尾但是长度为奇数，对应的状态是 q1 这个状态，100 的话意味着此时以 0 结尾并且长度为奇数，此时对应的是 q2 这个状态。只要把这些基础情况搞好了其他再怎么变也就是只在增加长度罢了。



| Input | |
|--------------|--------|
| 111 | Reject |
| 000 | Accept |
| 1111 | Accept |
| 1 | Reject |
| 010110 | Reject |
| 111001011011 | Accept |
| 10110 | Accept |
| 0 | Accept |
| 00 | Reject |
| 0000 | Reject |
| | Reject |
| | Reject |


(d) 按照上课的例题，选择两路进行构造，分别代表 2 的倍数和 3 的倍数。然后直接

构造。




3. 将习题 2. d 的 NFA 转化为等价的 DFA。（本题 20 分）

按照老师上课讲的方法 2（基于关键字集合设计 NFA 的特殊子集构造法）进行构造，节点的名字对应 NFA 的各个状态。本题特别强调了 w 属于 L 因此不用加入处理陷进状态的另一个状态。



4. 语言 $L = \{ \omega \mid \omega = a_0 b_0 c_0 a_1 b_1 c_1 \cdots a_n b_n c_n, \frac{a_n \dots a_1 a_0}{c_n \dots c_1 c_0} + \frac{b_n \dots b_1 b_0}{c_n \dots c_1 c_0}, a_i, b_i, c_i \in \{0, 1\}, n \geq 0, 0 \leq i \leq n, \text{ 这里的加号“+”代表二进制加} \}$, 试判断 L 是不是正则语言。如果是的话, 请构造识别该语言的 DFA。(可选题, 100 分)

如果我们考虑的二进制加法是不进位的, 那么我们就可以构造出如下的 DFA: 如果能构造出 DFA 的话, 那么 L 一定就是正则语言。这里我们假设的二进制加法是异或。




下面思考如果考虑进位呢? 这里我们假设如果做完加法之后发生溢出, 那么这种加法也是非法的, 比如 $1111+1111=11110$, 最高位发生溢出, 是非法, 而如果是 $01111+01111=11110$ 的话没有发生溢出, 那么这样的就是合法的。因此需要考虑 $1+1=10$ 这样的溢出情况, 以竖式的角度来讲, $a=1, b=1, c$ 一定是 0, 那么我们只需要对上图的一部分进行修改即可。

下面考虑 2 位二进制数的加法, 如下图所示:

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \quad \begin{array}{r} 11 \\ 11 \\ \hline 110 \end{array} \quad 110111 \text{ 非} \\ \textcircled{2} \quad \begin{array}{r} 11 \\ 01 \\ \hline 100 \end{array} \quad 110100 \text{ 非} \\ \textcircled{3} \quad \begin{array}{r} 01 \\ 01 \\ \hline 100 \end{array} \quad 110010 \text{ 非} \\ \textcircled{4} \quad \begin{array}{r} 01 \\ 01 \\ \hline 10 \end{array} \quad 110001 \text{ 合法} \end{array}$$

123 三种情况都可以认为发生了进位，因此可以将他们归为一类，只有第 4 种情况属于合法情况，因此构造出如下的 DFA：其中 q11、q12、q13 都可以认为是一类也就是发生了进位的情况，在我们的假设下这种情况是非法的，并且他们都转移到 q7，q7 也相当于一个发生了进位的非法情况。（如果需要修改的话将 q7 改为接受态就可以）



5. （寻宝谜题）Alice 在一个藏宝山洞门口。山洞有一个门，门上有 n 个硬币，它们排列成一个圈，Alice 无法知道它们的正反情况，每次只能翻转其中的 k ($k \leq n$) 个，且每次翻转之后，这些硬币会随机顺时针旋转（硬币之间的相对位置不变），随机旋转的角度未知。已知只有将这些硬币全部翻成正面或全部翻成反面才能打开这扇门。你能不能帮 Alice 想一个办法，使得硬币无论每次怎样旋转，一定能在某一限定操作次数内打开这扇门？（可选题，100 分）

首先从自动机的角度思考这个问题，我们可以把硬币的状态看作由 0 和 1 构成的字符串，其中 0 表示反面，1 表示正面。因为硬币排成一个环形，旋转操作可以等价于这个 01 字符串的首尾相接平移。我们的目标是找到一种翻动硬币的策略，使得无论对手如何旋转，最终一定能达到所有硬币同面（全 0 或全 1）的状态。

旋转这一动作虽然使得我们无法确定每次操作后的确切位置，但它不会改变硬币之间的相对位置，因此从自动机的角度看，旋转后的状态数是有限的。例如，当有三个硬币时，如果一次翻转后的状态为 101，那么旋转后可能的状态只会是 101、011 或 110。这意味着整个过程可以用一 NFA 来刻画：每个状态对应一个 01 串，而每个翻转操作对应若干可能的后继状态（所有旋转等价类）。

存在必胜策略的条件：当且仅当 n 和 k 互质时，Alice 存在一个与初始状态和旋转无关的必胜策略。若 $(\gcd(n, k) > 1)$ ，环被分成若干互不影响的等距类，可能始终保持部分硬币面相反，因此无法保证收敛到全同状态。举出反例：比如 $n=6, k=4$ ，那么如果是 010101 的字符串的话，我们设 024 的位置的硬币为 A 组，135 位置的硬币为 B 组，此时 A、B 组中的 1 的个数分别为（奇，偶），最终全 0 或者全 1 状态二元组应该变为（奇，奇）或（偶，偶），但是由于每次变化都只能选择 4 个硬币，并且对手可以旋转硬币，因此会存在着一种情况也就是 A、B 组内 1 的个数永远都保持（奇，偶），最终无法成功。因此 n 与 k 互质是解答这道题的必要条件。

我们的必胜策略如下：设一次动作（Alice 的操作）为：从某个起点 i (i 在 $0-n-1$ 之间) 开始，翻转连续的 k 枚硬币（按环形取模），之后对手执行一次任意旋转。策略为：按顺序执行 (a_0, a_1, a_{n-1}) 即依次从每个起点出发各翻一次连续的 k 枚硬币，然后再重复这一轮。对于 $(n=3, k=2)$ 的情况，这一轮动作就是 abc（或其循环位移如 bca、cab 等），重复执行即可。

证明：定义一个“边界数” $B(x)$ ，表示当前状态串中相邻两枚硬币面不相同的边数（包括首尾）。旋转不会改变 $B(x)$ 。若翻转的那一段跨过至少一条边界，则 B 至少减少 1。比如：0101 中 $B(x)=4$ ，如果 $k=3$ 的话， $x1=1011$ 那么执行一次动作之后 $B(x1)=2$ 。


当 $\gcd(n, k)=1$ 时，所有起点构成一个完整的剩余系。剩余系是数论中的一个基本概念：对于模 n ，一组整数若能保证它们在模 n 的意义下两两不同（即每个可能的余数 $0, 1, \dots, n-1$ 都恰好出现一次），那么这组数称为模 n 的一个完全剩余系。

在本题中，Alice 每次的操作是从起点 i 开始翻转连续的 k 枚硬币（按环取模）。当 $\gcd(n, k)=1$ 时，起点 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 经过不断地加 k 取模运算，会依次覆盖所有可能的位置而不重复，这就形成了一个模 n 的完全剩余系。通过不断平移起点（即依次执行 a_0, a_1, \dots, a_{n-1} ），Alice 的操作能扫过环上所有可能的相对位置。


因此，无论对手怎样旋转，Alice 在一整轮动作中（执行完从 a_0 到 a_{n-1} ）必有一次翻转能覆盖到“真实的边界”，从而使得边界数 B 减少至少 1。由于初始时 $B \leq n$ ，经过有限（最多 n 轮）操作后，必然有 $B=0$ 也就是所有硬币面相同（全 0 或全 1），门被打开。

旋转的不可控性被自动机中的“非确定性”吸收，Alice 的策略等价于对整个状态空间的穷举覆盖。当 $\gcd(n, k)=1$ 时，这样的自动机必然收敛到接受状态（全 0 或全 1）。因此，上述策略即为通用的必胜方案。


以下给出自动机的验证结果，假设 $k=2, n=3$ 。



以下给出一些初始态给定的情况作为验证：可见也不是所有的动作序列都可以完成目标，但一定存在某种动作序列可以完成目标。



| Input | |
|-------|--------|
| a | Reject |
| b | Reject |
| c | Accept |
| ab | Accept |
| bc | Accept |
| ac | Accept |
| ba | Reject |
| cb | Reject |
| ca | Accept |
| abc | Accept |
| acb | Accept |
| bca | Accept |
| cba | Accept |
| cab | Reject |
| cba | Accept |



| Input | |
|-------|--------|
| a | Reject |
| b | Reject |
| c | Accept |
| ab | Accept |
| bc | Accept |
| ac | Accept |
| ba | Reject |
| cb | Reject |
| ca | Accept |
| abc | Accept |
| acb | Accept |
| bca | Accept |
| cba | Accept |
| cab | Accept |
| cba | Accept |