# Verificar que el usuario administrador pueda ingresar con un nombre de usuario y contraseña válidos

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>○</b> Blocker	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

### **Pre-conditions**

Usuario registrado en el sistema con un nombre de usuario y contraseña válidos.

Step	1
Action	Abrir la página de inicio de sesión
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Ingresar el nombre de usuario válido en el campo correspondiente
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Ingresar la contraseña válida en el campo correspondiente.
Input data	
Expected result	
Class	
Step	4
Action	Hacer clic en el botón de "Iniciar sesión"
Input data	
Expected result	

# Verificar que el sistema, no permita/muestre mensaje de error, al ingresar con un nombre de usuario inválido y contraseña válida.

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

#### **Pre-conditions**

Usuario registrado en el sistema con un nombre de usuario y contraseña válidos.

#### **Post-conditions**

El sistema no permite el acceso y e indica que el nombre de usuario es inválido.

Step	1
Action	Abrir la página de inicio de sesión.
Input data	
Expected result	
Expected result	
Step	2
Action	Ingresar el nombre de usuario inválido en el campo correspondiente.
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Ingresar la contraseña válida en el campo correspondiente.
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Hacer clic en el botón de "Iniciar sesión
Input data	
Expected result	

# Verificar que el sistema, no permita/muestre mensaje de error, al ingresar con un nombre de usuario válido y contraseña inválida.

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

#### **Pre-conditions**

Usuario registrado en el sistema con un nombre de usuario y contraseña válidos.

#### **Post-conditions**

El sistema no permite el acceso y e indica que la contraseña es inválida.

Step	1
Action	Abrir la página de inicio de sesión.
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Ingresar el nombre de usuario válido en el campo correspondiente.
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Ingresar la contraseña inválida en el campo correspondiente.
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Hacer clic en el botón de "Iniciar sesión
Input data	
Expected result	

# Verificar que el sistema, no permita/muestre mensaje de error, al ingresar con un nombre de usuario y contraseña inválidos.

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

#### **Pre-conditions**

Usuario registrado en el sistema con un nombre de usuario y contraseña válidos.

#### **Post-conditions**

El sistema no permite el acceso y e indica que la contraseña y el nombre de usuario son inválidos.

Step	1
Action	Abrir la página de inicio de sesión.
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Ingresar el nombre de usuario inválido en el campo correspondiente.
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Ingresar la contraseña inválida en el campo correspondiente.
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Hacer clic en el botón de "Iniciar sesión
Input data	
Expected result	

# Verificar que el sistema, no permita/muestre mensaje de error, al ingresar con campos vacíos.

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set		Manual	Actual

### **Pre-conditions**

Usuario registrado en el sistema con un nombre de usuario y contraseña válidos.

#### **Post-conditions**

El sistema no permite el acceso y e indica que la contraseña y el nombre de usuario son inválidos.

Step	1
Action	Abrir la página de inicio de sesión.
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Dejar los campos de usuario y contraseña vacíos.
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Hacer clic en el botón de "Iniciar sesión
Input data	
Expected result	

# Verificar que el inicio de sesión sea compatible en diferentes navegadores.

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>⊘</b> Blocker	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

### **Pre-conditions**

Sistema está correctamente instalado y en funcionamiento. Usuario registrado en el sistema

#### **Post-conditions**

El sistema es compatible y funciona correctamente en cada uno de los navegadores mencionados.

#### Tags

Firefox, Explorer, Chrome, Android, iOS

Step	1
Action	Acceder a la página de inicio de sesión del sistema utilizando el navegador predeterminado
Input data	
Expecte result	d
Step	2
Action	Ingresar un nombre de usuario válido en el campo correspondiente
Input data	
Expecte result	d
Step	3
Action	Ingresar una contraseña válida en el campo correspondiente.
Input data	
Expecte result	d
Step	4

Action	Hacer clic en el botón de "Iniciar sesión" o su equivalente.
Input data	
Expecte result	ed
Step	5
Action	Verificar que el sistema permita el acceso y redirija al usuario a la página principal. Repetir los pasos 1-5 para c ada uno de los siguientes navegadores: • Google Chrome • Mozilla Firefox • Microsoft Edge • Safari (o cualquie r otro navegador relevante para tu aplicación)
Input data	
Expecte result	ed