

PRODUCT DOCUMENTATION

OnboardOS

AI Organizational Operating System

API 명세서

REST API Specification (OpenAPI-oriented)

“우리는 AI 챗봇을 만든 것이 아니라,
기업의 생산성을 높이는 AI 운영 플랫폼을 만들었습니다.”

항목	내용
문서 유형	API Specification
버전	1.0
기준 문서	OnboardOS Project Context / PRD v1.0
핵심 KPI	Time To Productivity (TTP)
대상 독자	Backend / Frontend / AI 연동 개발자
작성 목적	해커톤 개발팀·AI 코딩 도구·이해관계자 공통 기준 문서
작성일	2026-07-29

목차

1. 개요 및 공통 규약
2. 인증·인가
3. 공통 에러 포맷
4. Auth API
5. Workspace API
6. Members & Invitations API
7. Documents API
8. Onboarding Plans API
9. Recommendations API
10. Checklists API
11. Chat (Knowledge Assistant) API
12. Dashboard & Progress API
13. Templates API
14. Admin Audit API
15. 웹훅/비동기 작업
16. 상태 코드 총괄
17. 버전 관리 및 호환성

1. 개요 및 공통 규약

항목	내용
Base URL (local)	http://localhost:8080/api/v1
Base URL (prod)	https://{domain}/api/v1
Protocol	HTTPS (prod), HTTP (local)
Format	JSON (application/json)
Charset	UTF-8
Time	ISO-8601 UTC (예: 2026-07-29T12:00:00Z)
Auth	Authorization: Bearer <access_token>
Workspace Context	X-Workspace-Id: <uuid> (멀티 소속 시 필수 권장)
API Docs	Swagger UI / OpenAPI 3.0 (/swagger-ui)
ID 형식	UUID v4

1.1 설계 원칙

- 모든 리소스는 workspace 스코프로 격리한다.
- AI 응답은 항상 citations 필드를 포함한다 (없으면 []).
- 권한 거부는 403, 미존재(또는 교차 테넌트 은닉)는 404 정책을 엔드포인트별로 명시한다.
- 목록 API는 page, size, sort 표준 페이징을 사용한다 (page=0-based).
- 파괴적 작업은 soft delete를 기본으로 한다 (문서 등).

1.2 표준 페이징 응답

```
{
  "items": [],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 0,
  "totalPages": 0
}
```

2. 인증·인가

- 로그인 성공 시 accessToken(JWT) 반환. (MVP: refreshToken 선택)
- JWT Claims 예: sub(userId), email, roles[], exp, iat
- 보호 API는 Spring Security 필터에서 검증
- 메서드 시큐리티로 Role 체크 (@PreAuthorize)
- 문서 단위 ACL은 서비스 레이어 PermissionService로 추가 검증

2.1 역할 코드

OWNER, ADMIN, MANAGER, MEMBER, NEW_HIRE

3. 공통 에러 포맷

```
{
  "timestamp": "2026-07-29T12:00:00Z",
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "code": "DOCUMENT_ACCESS_DENIED",
  "message": "해당 문서에 접근 권한이 없습니다.",
  "path": "/api/v1/chat/messages",
  "traceId": "b7c1..."
}
```

code	의미
UNAUTHORIZED	인증 필요/토큰 무효
FORBIDDEN	인가 실패
DOCUMENT_ACCESS_DENIED	문서 ACL 거부
WORKSPACE_MISMATCH	리소스와 workspace 불일치
VALIDATION_ERROR	요청 검증 실패
RESOURCE_NOT_FOUND	리소스 없음
CONFLICT	중복 등 충돌
DOCUMENT_NOT_READY	임베딩 미완료
AI_PROVIDER_ERROR	LLM/임베딩 제공자 오류
RATE_LIMITED	요청 한도 초과

4. Auth API

POST /auth/signup — 회원가입

이메일/비밀번호/이름로 계정을 생성한다.

항목	내용
Auth	No
Roles	-

Request Headers

Header	Required	설명
Content-Type	Yes	application/json

Request Body (JSON)

```
{
  "email": "user@company.com",
  "password": "*****",
  "name": "■■■■"
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "userId": "uuid",
  "email": "user@company.com",
  "name": "■■■■",
  "accessToken": "jwt...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
400	VALIDATION_ERROR	이메일 형식/비밀번호 정책

HTTP	Code	설명
409	CONFLICT	이미 가입된 이메일

POST /auth/login — 로그인

이메일/비밀번호로 JWT를 발급한다.

항목	내용
Auth	No
Roles	-

Request Headers

Header	Required	설명
Content-Type	Yes	application/json

Request Body (JSON)

```
{
  "email": "user@company.com",
  "password": "*****"
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "userId": "uuid",
  "accessToken": "jwt...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "workspaces": [{ "id": "uuid", "name": "Acme", "role": "NEW_HIRE" }]
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	자격 증명 실패

GET /auth/me — 내 정보

현재 사용자 프로필, 역할, workspace 목록을 반환한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	ALL

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer token
X-Workspace-Id	No	현재 workspace

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "email": "user@company.com",
  "name": "■■■■",
}
```

```
"currentWorkspace": {"id": "uuid", "name": "Acme", "role": "NEW_HIRE"},
"profile": {"department": "Engineering", "careerLevel": "JUNIOR", "title": "Backend"}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	토큰 없음/만료

POST /auth/logout — 로그아웃

클라이언트 토큰 폐기 유도. MVP는 서버 블랙리스트 선택.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	ALL

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer token

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "success": true
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	토큰 무효

5. Workspace API

POST /workspaces — Workspace 생성

새 회사 Workspace를 생성하고 생성자를 OWNER로 등록한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	ALL (생성자→OWNER)

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
Content-Type	Yes	application/json

Request Body (JSON)

```
{
  "name": "Acme Corp",
  "slug": "acme"
}
```

```
}

```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "Acme Corp",
  "slug": "acme",
  "createdAt": "2026-07-29T12:00:00Z"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
409	CONFLICT	slug 중복
400	VALIDATION_ERROR	이름/슬러그 검증

GET /workspaces/me — 내 Workspace 목록

내가 속한 Workspace 목록과 역할을 반환한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	ALL

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items": [{"id": "uuid", "name": "Acme", "role": "ADMIN"}]
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	인증 실패

PATCH /workspaces/{workspaceId} — Workspace 수정

이름 등 기본 설정을 수정한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Recommended	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
workspaceId	uuid	대상 Workspace

Request Body (JSON)

```
{
  "name": "Acme Corporation"
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "Acme Corporation",
  "slug": "acme"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

6. Members & Invitations API

POST /members/invitations — 멤버 초대

이메일과 역할로 초대를 생성한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid
Content-Type	Yes	json

Request Body (JSON)

```
{
  "email": "newbie@company.com",
  "role": "NEW_HIRE",
  "department": "Engineering",
  "careerLevel": "JUNIOR",
  "title": "Frontend Developer"
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "invitationId": "uuid",
  "email": "newbie@company.com",
}
```



```
{
  "role": "NEW_HIRE",
  "token": "invite-token",
  "expiresAt": "2026-08-05T00:00:00Z",
  "status": "PENDING"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음
409	CONFLICT	이미 멤버/초대 존재

POST /members/invitations/ {token}/accept — 초대 수락

초대 토큰을 수락하여 멤버십을 활성화한다. 성공 시 온보딩 계획 생성 트리거 가능.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	초대받은 사용자

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer

Path Parameters

Name	Type	설명
token	string	초대 토큰

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "workspaceId": "uuid",
  "role": "NEW_HIRE",
  "membershipId": "uuid",
  "onboardingPlanId": "uuid"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
410	CONFLICT	만료/사용됨
404	RESOURCE_NOT_FOUND	토큰 없음

GET /members — 멤버 목록

Workspace 멤버 목록을 페이징 조회한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN, MANAGER

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
page	int	default 0
size	int	default 20
role	string	필터 (optional)

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items":
  [{"id": "uuid", "userId": "uuid", "name": "■■■■", "email": "...", "role": "NEW_HIRE", "status": "ACTIVE"}],
  "page": 0, "size": 20, "totalElements": 1, "totalPages": 1
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음

PATCH /members/ {memberId} — 멤버 역할/상태 변경

역할 또는 상태(ACTIVE/DISABLED)를 변경한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
memberId	uuid	멤버십 ID

Request Body (JSON)

```
{
  "role": "MEMBER",
  "status": "ACTIVE"
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "role": "MEMBER",
  "status": "ACTIVE"
}
```

```
}

```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음
404	RESOURCE_NOT_FOUND	멤버 없음

7. Documents API

POST /documents — 문서 업로드

multipart/form-data로 파일을 업로드하고 임베딩 파이프라인을 시작한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN, MANAGER

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid
Content-Type	Yes	multipart/form-data

Request Body (JSON)

```
multipart fields:
- file: (binary)
- title: string (optional)
- visibility: RESTRICTED|WORKSPACE (optional)
- allowedRoles: ["MEMBER", "ADMIN"] (optional JSON)
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "title": "■■■■ ■■■■.pdf",
  "status": "PENDING",
  "mimeType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 204800,
  "createdAt": "2026-07-29T12:00:00Z"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
400	VALIDATION_ERROR	확장자/크기
403	FORBIDDEN	권한 없음

GET /documents — 문서 목록

Workspace 문서 목록. 사용자 ACL에 따라 필터링될 수 있다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	문서 읽기 권한 보유자

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
page	int	0
size	int	20
status	string	PENDING PROCESSING READY FAILED

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items": [{ "id": "uuid", "title": "...", "status": "READY", "createdAt": "..."}],
  "page": 0, "size": 20, "totalElements": 3, "totalPages": 1
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	인증 실패

GET /documents/ {documentId} — 문서 상세

문서 메타데이터와 처리 상태를 조회한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	ACL 허용

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
documentId	uuid	문서 ID

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "title": "...",
  "status": "READY",

```

```

"chunkCount":42,
"allowedRoles":["MEMBER","ADMIN"],
"errorMessage":null,
"createdAt":"...",
"updatedAt":"..."
}

```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	DOCUMENT_ACCESS_DENIED	ACL 거부
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

POST /documents/ {documentId}/reprocess — 문서 재처리

FAILED 또는 구버전 문서를 다시 파싱/임베딩한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN, MANAGER

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
documentId	uuid	문서 ID

Response Body (JSON) — 200/201

```

{
  "id":"uuid",
  "status":"PENDING"
}

```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음
403	FORBIDDEN	권한 없음

DELETE /documents/ {documentId} — 문서 삭제(soft)

문서를 soft delete하고 벡터 인덱스를 비활성화한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
documentId	uuid	문서 ID

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "success": true
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

8. Onboarding Plans API

POST /onboarding-plans/generate — 30일 계획 생성

대상 사용자에게 대한 개인 30일 온보딩 계획을 생성한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN, SYSTEM(본인 트리거 가능)

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Request Body (JSON)

```
{
  "userId": "uuid",
  "templateId": "uuid|null",
  "force": false
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "planId": "uuid",
  "userId": "uuid",
  "startDate": "2026-07-29",
  "endDate": "2026-08-27",
  "itemCount": 48,
}
```

```
"status": "ACTIVE"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	사용자 없음
409	CONFLICT	이미 존재 (force=false)

GET /onboarding-plans/me — 내 온보딩 계획

현재 사용자 활성 온보딩 계획과 항목을 반환한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	NEW_HIRE 등 본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
includeItems	boolean	default true

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "planId": "uuid",
  "status": "ACTIVE",
  "progressPercent": 12.5,
  "items": [
    {
      "id": "uuid",
      "dayIndex": 1,
      "type": "DOCUMENT",
      "title": "■■ ■■ ■■",
      "documentId": "uuid",
      "status": "PENDING",
      "sortOrder": 1
    }
  ]
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	계획 없음

GET /onboarding-plans/{planId} — 계획 상세

특정 계획 상세 조회.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인 또는 ADMIN/MANAGER

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
planId	uuid	계획 ID

Response Body (JSON) — 200/201

```
{ "planId":"uuid", "userId":"uuid", "items":[] }
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	타인 계획
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

POST /onboarding-plans/ {planId}/regenerate — 계획 재생성

기존 계획을 새 버전으로 재생성한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
planId	uuid	계획 ID

Request Body (JSON)

```
{
  "keepCompleted": true
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "planId":"uuid",
  "version":2,
  "status":"ACTIVE"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음

PATCH /onboarding-plans/items/ {itemId} — 계획 항목 상태 변경

항목 완료/미완료 상태를 갱신한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인 또는 ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
itemId	uuid	항목 ID

Request Body (JSON)

```
{
  "status": "DONE"
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "status": "DONE",
  "completedAt": "2026-07-29T12:00:00Z"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	항목 없음

9. Recommendations API

GET /recommendations/today — 오늘 할 일 추천

Proactive 일일 추천 목록을 반환한다. 대시보드 진입 시 호출.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
date	string	YYYY-MM-DD (optional, default today)

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "date": "2026-07-29",
  "items": [
    {"id": "uuid", "type": "DOCUMENT", "title": "■■ ■■ ■■", "priority": 1,
      "source": "PLAN", "planItemId": "uuid", "documentId": "uuid", "status": "PENDING"},
    {"id": "uuid", "type": "PERSON", "title": "Buddy ■■", "personName": "■■■", "status": "PENDING"},
    {"id": "uuid", "type": "CHECKLIST", "title": "■■■■ ■■", "status": "PENDING"},
    {"id": "uuid", "type": "PRACTICE", "title": "■■ API ■■ ■■", "status": "PENDING"}
  ]
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	인증 실패

POST /recommendations/{recommendationId}/complete — 추천 항목 완료

오늘 할 일 항목을 완료 처리하고 연관 체크리스트/계획 항목을 동기화한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
recommendationId	uuid	추천 ID

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "status": "DONE",
  "progressPercent": 20.0
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

10. Checklists API

GET /checklists/me — 내 체크리스트

할당된 체크리스트와 항목을 반환한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
status	string	ALL PENDING DONE

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items": [{"id": "uuid", "title": "■■■ ■■", "status": "DONE", "dueDay": 1}],
  "total": 10,
  "done": 2,
  "progressPercent": 20.0
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	인증 실패

PATCH /checklists/items/ {itemId} — 체크리스트 항목 갱신

완료 상태를 토글/설정한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
itemId	uuid	항목 ID

Request Body (JSON)

```
{
  "status": "DONE"
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "status": "DONE",
  "completedAt": "2026-07-29T12:00:00Z",
  "progressPercent": 30.0
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음
403	FORBIDDEN	타인 항목

11. Chat (Knowledge Assistant) API

보안 파이프라인

Retrieve(workspace) → Permission Check → LLM → Citation → Audit Log. Permission 실패 청크는 컨텍스트에서 제거한다.

POST /chat/messages — 질문 전송

회사 문서 기반 답변을 생성한다. citations 필수.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	Workspace 멤버

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid
Content-Type	Yes	json

Request Body (JSON)

```
{
  "sessionId": "uuid|null",
  "message": "■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■?",
  "stream": false
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "sessionId": "uuid",
  "messageId": "uuid",
  "role": "assistant",
  "answer": "■■■ GitHub Actions■■ ...",
}
```

```
"citations":[
{"documentId":"uuid","title":"■■■ ■■■■","chunkId":"uuid","snippet":"...", "page":3}
],
"permissionDeniedDocumentIds":[],
"createdAt":"2026-07-29T12:00:00Z"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
400	VALIDATION_ERROR	빈 메시지
403	DOCUMENT_ACCESS_DENIED	접근 가능 근거 없음(정책에 따라 200+고지도 가능)
503	AI_PROVIDER_ERROR	LLM 장애

권한 거부 응답 예시 (내용 미노출)

```
{
  "sessionId":"uuid",
  "messageId":"uuid",
  "role":"assistant",
  "answer":"접근 권한이 있는 문서에서 확인된  
근거가 없어 답변드릴 수 없습니다. 관리자에게 권한을  
요청하세요.",
  "citations": [],
  "permissionDeniedDocumentIds": ["uuid-sensitive"],
  "createdAt":"..."
}
```

GET /chat/sessions — 채팅 세션 목록

내 채팅 세션 목록.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
page	int	0
size	int	20

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items":[{"id":"uuid","title":"■■■ ■■■■■■","updatedAt":"..."}],
  "page":0, "size":20, "totalElements":1, "totalPages":1
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	인증 실패

GET /chat/sessions/ {sessionId} — 세션 메시지 조회

세션의 메시지와 citation을 시간순 반환.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
sessionId	uuid	세션 ID

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "messages": [
    { "id": "uuid", "role": "user", "content": "...", "createdAt": "..."},
    { "id": "uuid", "role": "assistant", "content": "...", "citations": [] }
  ]
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음
403	FORBIDDEN	타인 세션

12. Dashboard & Progress API

GET /dashboard/me — 신입 대시보드 집계

오늘 할 일 요약, 진행률, 계획 요약, 빠른 링크를 한 번에 반환 (BFF 성격).

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "progressPercent":20.0,
  "today":{"total":5,"done":1,"items":[]},
  "plan":{"planId":"uuid","currentDay":3,"totalDays":30},
  "checklist":{"total":10,"done":2}
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
401	UNAUTHORIZED	인증 실패

GET /progress/me — 내 진행률

계획 대비 진행률과 지연 항목 요약.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	본인

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "progressPercent":20.0,
  "completedItems":8,
  "totalItems":40,
  "overdueItems":[{"id":"uuid","title":"...", "dayIndex":2}],
  "bottlenecks":["■■ ■■■■", "Buddy ■■ ■■■■"]
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	계획 없음

GET /admin/progress — 관리자 진행 현황 목록

신입별 진행 요약 리스트.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN, MANAGER

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
page	int	0
size	int	20

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items": [{"userId": "uuid", "name": "■■■■", "progressPercent": 20.0, "status": "ON_TRACK"}],
  "page": 0, "size": 20, "totalElements": 1, "totalPages": 1
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음

GET /admin/progress/ {userId} — 신입 상세 진행

특정 신입의 상세 진행/병목.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN, MANAGER

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
userId	uuid	사용자 ID

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "userId": "uuid",
  "progressPercent": 20.0,
  "planId": "uuid",
  "overdueItems": [],
  "insights": "■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■."
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

13. Templates API

GET /templates — 템플릿 목록

역할별 온보딩 템플릿 목록.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN, MANAGER

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items": [{"id": "uuid", "name": "Backend NEW_HIRE", "targetRole": "NEW_HIRE", "updatedAt": "..."}]
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음

POST /templates — 템플릿 생성

온보딩 템플릿을 생성한다.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Request Body (JSON)

```
{
  "name": "Backend NEW_HIRE",
  "targetRole": "NEW_HIRE",
  "items": [{"dayIndex": 1, "type": "CHECKLIST", "title": "■■ ■■ ■■"}]
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "Backend NEW_HIRE"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
400	VALIDATION_ERROR	검증 실패

PATCH /templates/ {templateId} — 템플릿 수정

템플릿 메타/항목 수정.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
templateId	uuid	템플릿 ID

Request Body (JSON)

```
{
  "name": "Backend NEW_HIRE v2",
  "items": []
}
```

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "Backend NEW_HIRE v2"
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

14. Admin Audit API

GET /admin/audit-logs — 감사 로그 조회

AI 접근, 권한 거부, 관리 액션 로그 조회.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	OWNER, ADMIN

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Query Parameters

Name	Type	설명
page	int	0
size	int	50
actorId	uuid	optional
eventType	string	CHAT_QUERY DOC_ACCESS_DENIED ...
from	datetime	optional
to	datetime	optional

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "items": [{
    "id": "uuid",
    "eventType": "DOC_ACCESS_DENIED",
    "actorId": "uuid",
    "resourceType": "DOCUMENT",
    "resourceId": "uuid",
    "result": "DENIED",
    "metadata": { "reason": "role" },
    "createdAt": "..."
  }],
  "page": 0, "size": 50, "totalElements": 1, "totalPages": 1
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
403	FORBIDDEN	권한 없음

15. 웹훅/비동기 작업

- 문서 임베딩은 비동기 Job으로 처리한다. Document.status로 폴링.
- MVP에서는 WebSocket 없이 클라이언트 폴링 (2~5초) 허용.
- Job 엔티티 예시: id, type=DOCUMENT_INGEST, status, progress, errorMessage.
- 선택 API: GET /jobs/ {jobId}

GET /jobs/ {jobId} — 비동기 Job 상태

문서 처리 등 백그라운드 작업 상태 조회.

항목	내용
Auth	Bearer
Roles	관련 권한자

Request Headers

Header	Required	설명
Authorization	Yes	Bearer
X-Workspace-Id	Yes	uuid

Path Parameters

Name	Type	설명
jobId	uuid	Job ID

Response Body (JSON) — 200/201

```
{
  "id": "uuid",
  "type": "DOCUMENT_INGEST",
  "status": "PROCESSING",
  "progress": 60,
  "errorMessage": null
}
```

Error Responses

HTTP	Code	설명
404	RESOURCE_NOT_FOUND	없음

16. 상태 코드 총괄

HTTP	사용
200	조회·수정 성공
201	생성 성공
204	성공(바디 없음) — 선택
400	검증 실패
401	미인증
403	인가 실패 / 문서 ACL 거부
404	리소스 없음 / 교차 테넌트 은닉
409	충돌(중복 등)
410	만료된 초대
413	파일 너무 큼
415	지원하지 않는 미디어 타입
429	Rate limit
500	서버 오류
503	AI 제공자/의존 서비스 장애

17. 버전 관리 및 호환성

- URL prefix /api/v1 고정. breaking change 시 /api/v2.

- 응답 필드 추가는 non-breaking. 필드 삭제·의미 변경은 major.
- OpenAPI 스펙을 코드 생성/문서의 SSOT로 유지한다.
- 본 문서는 기능명세서·PRD와 정합되어야 하며, 불일치 시 PRD 원칙(TTP, Permission, Citation)이 우선한다.

18. 도메인 모델 요약 (API 관점)

엔티티	핵심 필드
User	id, email, name, passwordHash
Workspace	id, name, slug
Membership	id, workspaceId, userId, role, status
Invitation	id, workspaceId, email, role, token, expiresAt, status
Document	id, workspaceId, title, storageKey, status, allowedRoles
DocumentChunk	id, documentId, workspaceId, content, embedding, chunkIndex
OnboardingPlan	id, workspaceId, userId, startDate, status, version
OnboardingPlanItem	id, planId, dayIndex, type, title, status, documentId
ChecklistItem	id, userId, title, status, planItemId
ChatSession / ChatMessage	id, workspaceId, userId, role, content, citations JSON
AuditLog	id, workspaceId, actorId, eventType, resource*, result, metadata

구현 노트

Backend: Spring Boot REST 컨트롤러 + Service + JPA. Vector: pgvector. AI: LangChain4j. 파일: Supabase Storage. 모든 AI 응답 Citation + Permission Check 필수.