

Юридический отдел ООО "Автоматизация" Рязань

|              |  |               |  |              |  |              |  |          |  |          |  |          |  |                         |  |      |  |        |  |         |  |
|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|-------------------------|--|------|--|--------|--|---------|--|
| Справ. №     |  | Перв. примен. |  | 08.23932.002 |  |              |  |          |  |          |  |          |  |                         |  |      |  |        |  |         |  |
| Подп. и дата |  | Инв. № дубл.  |  | Взам. инв. № |  | 08.23932.002 |  |          |  |          |  |          |  |                         |  |      |  |        |  |         |  |
| Инв. № подл. |  | Подп. и дата  |  | Изм.         |  | Лист         |  | № докум. |  | Подп.    |  | Дата     |  | Болт                    |  | Лит. |  | Масса  |  | Масштаб |  |
| И.контр.     |  | И.контр.      |  | Разраб.      |  | Пров.        |  | Т.контр. |  | Карпачев |  | 07.04    |  | Сталь 10 ГОСТ 1050-2013 |  | 1    |  | 0,05   |  | 2:1     |  |
| Утв.         |  | Утв.          |  | Н.контр.     |  | Н.контр.     |  | Н.контр. |  | Н.контр. |  | Н.контр. |  | НГЧ-2026                |  | Лист |  | Листов |  | 1       |  |

Technical drawing of a bolt. The drawing shows a side view and a top view. The side view includes dimensions: 5 (head length), 38 (shaft length), 10 (washer length), 22 (nut length), 5.3 (head width), R2.5 (fillet radius), 16x45° (thread angle), and M8x1.5 (thread specification). The top view shows a hexagonal head with a width of 13.