ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – SCIENZA E INGEGNERIA

Laurea Triennale in Ingegneria e Scienze Informatiche

Multi-Agent Reinforcement Learning for Cooperative UAV Navigation

Tesi di Laurea in «Reti di Telecomunicazioni»

Relatore:
Andrea Piroddi

Presentata da:
Nicholas Guerra

Anno Accademico 2025/2026

Sessione di novembre

Indice

1 Introduzione **5**

1.1 Contesto e motivazione 5
1.2 Problema e obiettivi 6
1.3 Sintesi del lavoro 7
1.3.1 Ambiente e metodologia 7
1.3.2 Confronto sperimentale 7
1.3.3 Diagnosi del fallimento a quattro droni 7
1.3.4 Strato di risoluzione dei conflitti 8

2 Contesto e stato del lavoro **9**

2.1 *Reinforcement learning* 9
2.2 Metodi *policy gradient* e *Proximal Policy Optimization* 10
2.3 *Multi-Agent Reinforcement Learning* 10
2.4 Addestramento centralizzato ed esecuzione decentralizzata, MAPPO e *parameter sharing* 12
2.5 Navigazione multi-agente: *Multi-Agent Path Finding*, collisioni e stalli . . 13

3 Ambiente di simulazione **15**

3.1 Scelte progettuali 15
3.2 Ambiente a singolo drone 16
3.2.1 Spazio delle osservazioni 16
3.2.2 Spazio delle azioni 16
3.2.3 Funzione di ricompensa e terminazione 17
3.2.4 Visualizzazione 17
3.3 Ambiente multi-agente parametrico 19
3.3.1 Inizializzazione e posizionamento 19
3.3.2 Spazio delle azioni 19
3.3.3 Spazio delle osservazioni 19
3.3.4 Confronto tra le due classi 21
3.4 Gestione delle collisioni 21

3.4.1 Urti con ostacoli e bordi . . . 21
3.4.2 *Vertex collision* . . . 22
3.4.3 *Edge collision* (scambio) . . . 22
3.4.4 Ordine di valutazione . . . 23
3.4.5 Conseguenze . . . 24
3.4.6 Coabitazione sull'hangar . . . 24
3.5 Regole del mondo e ricompensa cooperativa . . . 24
3.6 Formalizzazione del modello . . . 26
3.6.1 Funzione di osservazione . . . 26
3.6.2 Implicazioni . . . 27

4 Metodi: PPO e MAPPO **28**
4.1 MAPPO con *parameter sharing* . . . 28
4.1.1 *Actor* decentralizzato . . . 28
4.1.2 *Critic* centralizzato . . . 29
4.1.3 Stima dell'*advantage* . . . 29
4.1.4 Obiettivo di ottimizzazione . . . 29
4.1.5 Ottimizzazione e dimensione dei lotti . . . 29
4.2 PPO centralizzato (linea di base) . . . 31
4.3 Confronto tra le due configurazioni . . . 32

5 *Setup* sperimentale **34**
5.1 Configurazioni sperimentali . . . 34
5.2 Budget di addestramento . . . 35
5.3 Riproducibilità e gestione dei semi . . . 36
5.4 Protocollo di valutazione . . . 37
5.5 Metriche . . . 38
5.6 Piattaforma e strumenti . . . 39

6 Risultati I: *baseline* e scalabilità da 1 a 4 UAV **40**
6.1 Prestazioni da uno a quattro droni . . . 40
6.1.1 Andamento con la dimensione della flotta . . . 42
6.1.2 Confronto tra gli algoritmi . . . 42
6.1.3 *Reward* . . . 43
6.1.4 Passi medi . . . 43
6.2 Costo computazionale . . . 44
6.3 Calibrazione dei budget di addestramento . . . 45
6.3.1 Un drone (*run* a 200.000 passi) . . . 46
6.3.2 Due droni (*run* a 500.000 passi) . . . 47

6.3.3 Tre e quattro droni 47
6.3.4 Divario tra addestramento e valutazione 49
6.4 Prove preliminari con PPO 49

7 Risultati II: analisi e diagnosi a 4 UAV **51**
7.1 Studio a 4.000.000 di passi 51
7.2 Curve di addestramento a 4.000.000 di passi 53
7.2.1 MAPPO 53
7.2.2 PPO 53
7.2.3 Divario tra addestramento e valutazione 55
7.3 Scomposizione della ricompensa 55
7.4 Coordinazione simmetrica 57
7.5 Anatomia degli stalli 58
7.6 Soluzioni considerate 60

8 Strato di risoluzione dei conflitti **61**
8.1 Principio e posizionamento 61
8.2 Regola di precedenza 63
8.3 Mascheramento delle azioni non valide 64
8.4 Meccanismo *anti-livelock* 65
8.5 Validazione su scenari critici 66
8.6 Validazione statistica 68
8.6.1 Limiti della validazione 71

9 Discussione **72**
9.1 Interpretazione dei risultati 72
9.1.1 Scalabilità 72
9.1.2 Confronto tra MAPPO e PPO 72
9.1.3 Addestramento e valutazione 73
9.1.4 Entropia 73
9.1.5 Strato di risoluzione dei conflitti 73
9.2 Confronto con la letteratura 73
9.3 Limiti del lavoro e scelte di compromesso 74
9.3.1 Validità interna 74
9.3.2 Validità statistica 74
9.3.3 Validità concettuale 75
9.3.4 Validità esterna 75

10 Conclusioni e sviluppi futuri **77**
10.1 Conclusioni 77
10.2 Sviluppi futuri 79

A Tracce degli scenari critici **80**
A.1 Caso 1a – Contesa della stessa casella ai lati dell'hangar (2 droni in volo) 82
A.2 Caso 1b – Contesa ai lati dell'hangar con 4 droni 84
A.3 Caso 2a – Montagne a 1 cella dal bordo sinistro 87
A.4 Caso 2b – Montagne a 1 cella dal bordo superiore 92
A.5 Caso 2c – Passaggio di 1 cella lungo il bordo destro 98

Bibliografia **102**

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazione

I velivoli senza pilota a bordo (*Unmanned Aerial Vehicles*, UAV) sono ormai impiegati in applicazioni che vanno dal monitoraggio ambientale alla logistica e alle operazioni di soccorso. In questi scenari il coordinamento di più velivoli, anziché l'impiego di un singolo mezzo, consente di aumentare la copertura operativa, la ridondanza e la rapidità di esecuzione della missione. Tale vantaggio è tuttavia subordinato alla capacità della flotta di coordinarsi in modo sicuro. I velivoli devono infatti raggiungere i rispettivi obiettivi evitando ostacoli e collisioni reciproche, spesso in spazi ristretti e in presenza di risorse condivise.

Il *Reinforcement Learning* (RL) si presta a questo tipo di problema perché permette di ottenere *policy* di controllo attraverso l'interazione con l'ambiente, senza la necessità di progettare manualmente le strategie di navigazione. L'estensione al caso di più agenti, il *Multi-Agent Reinforcement Learning* (MARL), introduce però difficoltà aggiuntive rispetto al caso singolo. Lo spazio delle azioni congiunte cresce in modo esponenziale con il numero di agenti: con cinque azioni discrete per velivolo, una flotta di N droni dispone di 5^N combinazioni di azioni a ogni passo, ossia 625 per quattro droni e quasi dieci milioni per dieci. Inoltre, ciascun agente opera in un ambiente reso non stazionario dalle decisioni contemporanee degli altri, e la penalità derivante da una collisione è condivisa dall'intera squadra, rendendo difficile attribuire a ciascun agente la propria responsabilità.

Un'architettura diffusa per rispondere a queste difficoltà è il paradigma dell'addestramento centralizzato con esecuzione decentralizzata (*Centralized Training with Decentralized Execution*, CTDE). In esso una *value function* centralizzata, che osserva lo stato globale, guida l'addestramento, mentre in fase operativa ciascun agente decide soltanto in base alla propria osservazione. Un algoritmo rappresentativo di ciò è MAPPO (*Multi-Agent Proximal Policy Optimization*), estensione multi-agente di PPO. Con la condivi-

sione dei parametri (*parameter sharing*) tra agenti omogenei, esso mantiene costante la dimensione dell'uscita della *policy* al crescere della flotta.

1.2 Problema e obiettivi

Il problema affrontato è la navigazione cooperativa di una flotta di N UAV su una griglia bidimensionale 10×10, con ostacoli statici generati randomicamente a ogni episodio, in cui tutti i velivoli devono raggiungere un unico punto di arrivo comune (l'hangar) entro un orizzonte massimo di 100 passi di simulazione per episodio. Il successo è definito a livello di squadra: l'episodio termina positivamente soltanto quando tutti i droni sono atterrati. Le collisioni tra velivoli, sia per occupazione della stessa cella sia per scambio frontale di posizione, e quelle con ostacoli e bordi della mappa sono penalizzate.

Gli obiettivi del lavoro sono i seguenti:

- progettare e implementare un ambiente di simulazione parametrico nel numero di droni, compatibile con l'interfaccia Gymnasium, con rilevamento completo delle collisioni;
- realizzare un'implementazione propria in PyTorch di un algoritmo esistente, MAPPO [Yu et al., 2022], con *parameter sharing* e osservazioni ego-centriche, e confrontarlo con un PPO centralizzato, assunto come linea di base;
- valutare in modo sistematico e riproducibile le prestazioni di entrambi gli approcci al variare della dimensione della flotta, da uno a quattro droni, adottando valutazioni su 100 episodi per ciascuno dei modelli addestrati con tre semi distinti;
- analizzare le cause del degrado delle prestazioni a quattro droni, anche estendendo l'addestramento a 4.000.000 di passi, e individuare i fenomeni di blocco (*deadlock*) e di oscillazione (*livelock*) che ne sono responsabili;
- introdurre e validare, senza riaddestrare le *policy*, uno strato di risoluzione dei conflitti separato dalle *policy* stesse.

1.3 Sintesi del lavoro

1.3.1 Ambiente e metodologia

È stato sviluppato un ambiente multi-agente parametrico per flotte da uno a quattro droni, che gestisce le *vertex collision* (due droni nella stessa cella) e le *edge collision* (scambio frontale di posizione), assegna una ricompensa cooperativa di squadra e consente la coabitazione dei velivoli già atterrati sull'hangar. La procedura di valutazione si fonda su 300 episodi per configurazione (100 per ciascuno dei modelli addestrati con i semi 42, 123 e 999). Rispetto alle prime valutazioni su 10 episodi, ciò riduce l'errore campionario sulla stima del tasso di successo, che nel caso peggiore passa da circa $\pm 15\%$ a meno di $\pm 3\%$ sull'insieme dei 300 episodi. Tale grandezza descrive la variabilità tra episodi ed è distinta dalla dispersione tra i modelli addestrati con semi diversi, riportata nella forma media $\pm$ deviazione standard nei risultati.

1.3.2 Confronto sperimentale

Il confronto tra MAPPO e PPO centralizzato da uno a quattro droni mostra un leggero vantaggio di MAPPO per flotte piccole, con differenze dell'ordine della variabilità tra i semi: con un drone il tasso di successo è $79{,}7 \pm 4{,}9\%$ contro $76{,}7 \pm 3{,}1\%$, mentre con due droni è $69{,}0 \pm 4{,}4\%$ contro $64{,}7 \pm 2{,}5\%$. Con tre e quattro droni l'ordine si inverte ($34{,}7 \pm 8{,}1\%$ contro $39{,}3 \pm 5{,}5\%$ e $22{,}7 \pm 4{,}7\%$ contro $26{,}3 \pm 3{,}1\%$ a 1.000.000 di passi). L'estensione dell'addestramento a 4.000.000 di passi non migliora MAPPO: a quattro droni il tasso di successo di MAPPO scende a $18{,}0 \pm 6{,}6\%$ mentre quello di PPO sale a $41{,}0 \pm 7{,}5\%$. I valori sono medie e deviazioni standard tra i tre semi di addestramento. Poiché le due implementazioni differiscono anche per architettura, iperparametri e libreria impiegata, il confronto non isola l'effetto del paradigma CTDE o del *parameter sharing*.

1.3.3 Diagnosi del fallimento a quattro droni

L'analisi della ricompensa ha mostrato che il valore medio osservato (circa -1083 per MAPPO) è molto inferiore al valore di riferimento di -400, ottenuto nell'ipotesi che nessun drone arrivi a destinazione e che non avvengano collisioni (4 droni $\times$ 100 passi $\times$ (-1)). La differenza è attribuibile alle penalità da collisioni tra droni e con gli ostacoli. Il problema può essere descritto come un dilemma di coordinazione simmetrica. Avendo la stessa configurazione e gli stessi pesi decisionali, i droni compiono in modo deterministico la medesima mossa, il che li porta a incastrarsi lungo i bordi dell'hangar o negli stretti passaggi di una cella tra la montagna e il perimetro. Allo stesso tempo, il calo dell'entro-

pia evidenzia come i droni passino da un'esplorazione probabilistica (capace di sciogliere i blocchi) a un processo decisionale quasi deterministico.

1.3.4 Strato di risoluzione dei conflitti

È stato introdotto, a livello di esecuzione, uno strato composto da regole di precedenza, mascheramento delle azioni non valide (*action masking*) e meccanismo anti-*livelock*, applicabile senza riaddestramento. Su 300 episodi a quattro droni, generati con una sequenza diversa da quella del *benchmark*, il tasso di successo passa dal 21,3% al 99,0% per MAPPO e dal 47,0% al 100,0% per PPO. Le *vertex collision* registrate scendono da 7.444 a 2 e da 6.002 a 3, ma tale riduzione non costituisce una misura indipendente di maggiore sicurezza: le contese risolte preventivamente dalla regola di precedenza non sono conteggiate come collisioni, e il risultato va letto insieme al numero di interventi dello strato e ai casi residui di *livelock* (tre episodi per MAPPO). Lo strato è discusso come componente distinta dalle *policy*: poiché la regola di precedenza richiede di conoscere le mosse che i droni intendono compiere nello stesso passo, il sistema complessivo non è a esecuzione puramente decentralizzata, e l'esito va letto come risultato dell'insieme di *policy* e regole. Il risultato è inoltre misurato sugli stessi semi impiegati per l'addestramento e non fornisce, pertanto, una stima della generalizzazione a semi non visti.

Capitolo 2

Contesto e stato del lavoro

2.1 *Reinforcement learning*

Il *reinforcement learning* (RL) studia il problema di un agente che interagisce con un ambiente per apprendere, per tentativi, una strategia di decisione che massimizzi una ricompensa cumulata [Sutton and Barto, 2018]. Il formalismo di riferimento è il processo decisionale di Markov (*Markov Decision Process*, MDP), definito dalla quadrupla (S, A, P, r), dove S è l'insieme degli stati, A quello delle azioni, $P(s' \mid s, a)$ la funzione di transizione e $r(s, a)$ la ricompensa immediata, a cui si aggiunge un fattore di sconto $\gamma \in [0, 1)$. A ogni istante t l'agente osserva lo stato s_t, seleziona un'azione a_t secondo una *policy* $\pi(a \mid s)$ e riceve una ricompensa r_t. L'obiettivo è massimizzare il rendimento atteso, $G_t = \sum_k \gamma^k \cdot r_{t+k+1}$.

L'efficacia di una *policy* è descritta da due funzioni distinte: la *value function* $V^\pi(s)$, che misura il rendimento atteso a partire da uno stato, e la *action-value function* $Q^\pi(s, a)$. La loro differenza, $A^\pi(s, a) = Q^\pi(s, a) - V^\pi(s)$, prende il nome di *advantage* e quantifica quanto un'azione sia migliore della media della *policy* nello stato considerato. Nell'ambiente oggetto di questa tesi gli stati e le azioni sono discreti (cinque azioni cardinali per drone), gli episodi hanno durata massima fissata e la ricompensa combina un premio di arrivo, un costo per ogni passo e penalità per le collisioni.

2.2 Metodi *policy gradient* e *Proximal Policy Optimization*

I metodi *policy gradient* ottimizzano direttamente una *policy* parametrizzata π_θ, tipicamente una rete neurale, seguendo la direzione di massimo incremento del rendimento atteso. Nelle architetture *actor-critic* l'*actor* rappresenta la *policy*, mentre il *critic* stima la *value function* e ne fornisce un segnale di riferimento che riduce la varianza del gradiente. L'*advantage* viene stimato con la *Generalized Advantage Estimation* (GAE), che combina stime a più passi tramite un parametro λ per regolare il compromesso tra *bias* e varianza [Schulman et al., 2016].

Un limite dei metodi *policy gradient* classici è la sensibilità alla dimensione dell'aggiornamento: passi troppo ampi possono degradare la *policy* in modo irrecuperabile. La *Proximal Policy Optimization* (PPO) [Schulman et al., 2017] limita l'ampiezza di ciascun aggiornamento con una funzione obiettivo semplice da ottimizzare. Detto $\rho_t(\theta) = \pi_\theta(a_t \mid s_t)/\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)$ il rapporto tra le probabilità delle due *policy*, l'obiettivo è

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t\left[\min\left(\rho_t(\theta)\cdot A_t, \text{clip}(\rho_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\cdot A_t\right)\right].$$

Il *clipping* del rapporto impedisce che un singolo aggiornamento allontani eccessivamente la nuova *policy* dalla precedente. All'obiettivo si aggiunge un termine di entropia, che incentiva l'esplorazione mantenendo la *policy* stocastica.

L'entropia della *policy* riveste un ruolo centrale in questo lavoro. Un addestramento prolungato tende a ridurla, poiché la *policy* si concentra sulle azioni ritenute migliori. Se la stocasticità si riduce troppo, la *policy* diventa quasi deterministica e perde la capacità di esplorare e di uscire da situazioni di stallo.

2.3 *Multi-Agent Reinforcement Learning*

Quando più agenti agiscono nello stesso ambiente, il riferimento teorico è quello dei giochi di Markov [Littman, 1994], in cui le transizioni e le ricompense dipendono dall'azione congiunta di tutti gli agenti. Nel caso cooperativo gli agenti condividono una ricompensa comune. Il modello generale è il processo decisionale di Markov parzialmente osservabile e decentralizzato (Dec-POMDP) [Oliehoek and Amato, 2016], definito dalla tupla $(I, S, \{A_i\}, P, r, \{O_i\}, Z, \gamma)$: I è l'insieme di N agenti, S l'insieme degli stati, A_i l'insieme delle azioni dell'agente i, $P(s' \mid s, a)$ la funzione di transizione sull'azione congiunta $a = (a_1, \ldots, a_N)$, $r(s,a)$ la ricompensa comune, O_i l'insieme delle osservazioni dell'agente i, $Z(o \mid s', a)$ la funzione di osservazione congiunta, che associa a ogni stato la tupla di osservazioni $o = (o_1, \ldots, o_N)$, e γ il fattore di sconto. Ciascun agente sceglie la propria azione sulla base della propria storia di osservazioni, senza conoscere le osservazioni né le azioni contemporanee degli altri. MAPPO è progettato per operare in questo contesto

generale [Yu et al., 2022]. Il caso particolare in cui ogni agente osserva lo stato completo, pur scegliendo le azioni in modo indipendente, è il processo decisionale di Markov multi-agente (MMDP) [Boutilier, 1996], in cui l'osservazione di ciascun agente coincide con lo stato.

Quindi l'osservazione di ciascun drone contiene esclusivamente coordinate spaziali (x, y): quelle proprie, del bersaglio, di tutti gli ostacoli e di tutti gli altri droni. Ogni agente dispone quindi dell'intero stato del mondo, e il problema è più propriamente un MMDP, in termini cooperativi con ricompensa di squadra.

Il MARL (*Multi-Agent Reinforcement Learning*) pone diverse difficoltà rispetto al caso a singolo agente [Zhang et al., 2021]:

- **Esplosione combinatoria** – con N agenti e $|A|$ azioni individuali, lo spazio delle azioni congiunte ha dimensione $|A|^N$, per cui un controllore centralizzato deve apprendere il coordinamento su uno spazio congiunto esponenziale, e anche se le implementazioni correnti per spazi d'azione multi-discreti (come Stable-Baselines3) fattorizzano la *policy* in N distribuzioni categoriche indipendenti facendo crescere l'uscita della rete solo linearmente come $|A| \cdot N$, lo spazio delle strategie congiunte da esplorare resta combinatorio e cresce come $|A|^N$;

- **Non stazionarietà** – poiché tutti gli agenti apprendono contemporaneamente, ciascuno percepisce un ambiente che muta al variare delle strategie degli altri, e questa non-stazionarietà fa decadere le ipotesi teoriche necessarie a garantire la convergenza degli algoritmi;

- **Assegnazione del credito** – quando la ricompensa è condivisa, è difficile determinare quale agente abbia contribuito a un risultato, positivo o negativo, come una collisione;

- **Coordinamento** – gli agenti devono armonizzare azioni simultanee senza poter conoscere in anticipo le scelte dei compagni.

Il caso utilizzato come linea di base è quello del PPO centralizzato, in cui un unico controllore decide per l'intera flotta.

2.4 Addestramento centralizzato ed esecuzione decentralizzata, MAPPO e *parameter sharing*

Il paradigma CTDE (*Centralized Training with Decentralized Execution*) sfrutta durante l'addestramento un *critic* centralizzato, che accede a informazioni globali per stimare il valore dello stato congiunto, mentre in fase operativa ogni agente seleziona la propria azione soltanto con il proprio *actor*, sulla base della propria osservazione e senza un coordinatore centrale. Una variante di PPO secondo il paradigma CTDE è MAPPO (*Multi-Agent PPO*) [Yu et al., 2022], che combina il *clipped objective* di PPO con una *value function* centralizzata.

La condivisione dei parametri (*parameter sharing*) consiste nell'impiegare un'unica rete per l'*actor* di tutti gli agenti omogenei [Gupta et al., 2017]. Dato che agenti diversi eseguono lo stesso compito con la stessa struttura di osservazione, la rete apprende dall'esperienza di tutti contemporaneamente. Il numero di parametri non cresce con la flotta e la dimensione dell'uscita resta pari al numero di azioni individuali. Per rendere significativa la condivisione si adotta una rappresentazione ego-centrica dell'osservazione, nella quale le informazioni proprie di ciascun agente occupano una posizione fissa nel vettore.

La condivisione dei parametri può tuttavia indurre comportamenti simmetrici in agenti che si trovano in configurazioni equivalenti. La Figura 2.1 schematizza il paradigma CTDE con parametri condivisi.




Figura 2.1. Addestramento centralizzato ed esecuzione decentralizzata: in addestramento un *actor* a pesi condivisi riceve le osservazioni locali e un *critic* centralizzato stima il valore dello stato globale, mentre in esecuzione ciascun drone usa solo il proprio *actor*.

Fonte: elaborazione propria.

2.5 Navigazione multi-agente: *Multi-Agent Path Finding*, collisioni e stalli

Il problema della navigazione di più agenti verso destinazioni senza collisioni è noto in letteratura come *Multi-Agent Path Finding* (MAPF) [Stern et al., 2019]. La formulazione standard modella l'ambiente come un grafo e definisce due classi di conflitto:

- il *vertex conflict*, quando due agenti occupano lo stesso nodo nello stesso istante;
- l'*edge conflict*, o conflitto di scambio (*swap*), quando due agenti attraversano lo stesso arco in direzioni opposte scambiandosi di posizione.

Gli approcci tradizionali al MAPF sono basati su pianificazione, tra cui la pianificazione prioritaria, in cui agli agenti è assegnato un ordine di precedenza e ciascuno pianifica evitando le traiettorie già riservate dagli agenti con priorità maggiore [Silver, 2005]. Approcci basati su apprendimento, come PRIMAL [Sartoretti et al., 2019], addestrano invece *policy* decentralizzate che agiscono sulla base di osservazioni locali.

Questi ultimi scalano meglio, ma sono esposti a due fenomeni tipici:

- il *deadlock* (stallo), in cui due o più agenti restano bloccati in configurazioni dalle quali nessuno riesce a progredire, per esempio ai lati di un passaggio stretto;
- il *livelock*, in cui gli agenti si muovono continuamente senza avvicinarsi al proprio obiettivo, per esempio oscillando tra due celle.

Le configurazioni più critiche sono quelle in cui una risorsa è unica e condivisa, come nel caso di un solo hangar su cui devono convergere tutti i droni, oppure in cui lo spazio libero è ristretto, come i varchi di una sola cella tra un ostacolo e il bordo della mappa. In queste situazioni l'efficienza individuale delle *policy* può essere controproducente, poiché porta più agenti a competere nello stesso istante per la stessa cella. Le regole di precedenza utilizzate nella pianificazione prioritaria suggeriscono un possibile rimedio, basato sull'imposizione di un ordine.

Capitolo 3

Ambiente di simulazione

3.1 Scelte progettuali

Gli esperimenti descritti in questa tesi sono stati condotti in un ambiente di simulazione sviluppato, implementato in Python come estensione della classe base `gymnasium.Env` [Towers et al., 2024]. L'aderenza allo standard Gymnasium garantisce modularità e piena compatibilità con le librerie moderne di *reinforcement learning*, tra cui Stable-Baselines3 [Raffin et al., 2021], impiegata per la linea di base PPO, e con l'implementazione di MAPPO sviluppata in PyTorch.

Il mondo è modellato come una griglia bidimensionale discreta di dimensione 10×10, nella quale ogni UAV occupa una cella e si sposta di una cella per passo (non diagonalmente). La scelta di un'astrazione discreta, che trascura la dinamica continua del volo, la quota e i vincoli aerodinamici, consente di concentrare l'analisi sul problema del coordinamento tra agenti, mantenendo basso il costo computazionale di ciascun passo di simulazione e rendendo gli esperimenti riproducibili e confrontabili. Il rovescio di questa scelta è che i risultati non sono direttamente trasferibili a scenari di volo reali.

Sono state realizzate due classi, che riflettono il percorso del lavoro: `SingleUAVEnv`, ambiente a singolo drone impiegato come prova di fattibilità e linea di base architetturale, e `MultiUAVEnv`, ambiente parametrico nel numero di droni che costituisce il banco di prova degli esperimenti principali. La seconda mantiene la medesima struttura della prima, estendendola alla gestione di più agenti e delle loro collisioni.

3.2 Ambiente a singolo drone

L'ambiente `SingleUAVEnv` rappresenta un singolo UAV che deve raggiungere un bersaglio, detto hangar, su una griglia 10×10 contenente quattro ostacoli statici (le "montagne"). A ogni episodio il drone, il bersaglio e gli ostacoli sono collocati in celle distinte, in modo che gli ostacoli non occupino mai la posizione di partenza né quella del bersaglio.

3.2.1 Spazio delle osservazioni

L'osservazione è un vettore monodimensionale di 12 interi, $[\text{uav}_x, \text{uav}_y, \text{target}_x, \text{target}_y, \text{ob}_{1,x}, \text{ob}_{1,y}, \ldots, \text{ob}_{4,x}, \text{ob}_{4,y}]$, che fornisce all'agente le coordinate del drone, del bersaglio e di ciascun ostacolo. L'agente dispone quindi di un'informazione completa sulla configurazione del mondo.

3.2.2 Spazio delle azioni

Lo spazio delle azioni è `Discrete(5)`, composto da cinque mosse, riportate in Tabella 3.1. L'asse verticale è orientato verso il basso, per cui l'azione "Giù" incrementa la coordinata y.

Indice	**Azione**	**Spostamento** $(\Delta x, \Delta y)$
0	Fermo	$(0,0)$
1	Destra	$(+1,0)$
2	Giù	$(0,+1)$
3	Sinistra	$(-1,0)$
4	Su	$(0,-1)$

Tabella 3.1. Spazio delle azioni individuali, comune a `SingleUAVEnv` e `MultiUAVEnv`.

Fonte: elaborazione propria.

3.2.3 Funzione di ricompensa e terminazione

La ricompensa è costruita per insegnare due comportamenti: il raggiungimento rapido dell'obiettivo e l'evitamento degli ostacoli. Essa è composta da:

- un premio di $+100$ al raggiungimento dell'hangar, che termina l'episodio con successo (`terminated = True`);
- una penalità costante di -1 a ogni passo, che incentiva la ricerca del percorso più breve secondo la distanza di Manhattan;
- una penalità di -10 in caso di tentativo di uscita dai bordi della mappa o di urto contro un ostacolo, accompagnata dall'annullamento del movimento, per cui il drone rimane nella cella precedente.

L'episodio è inoltre troncato (`truncated = True`) dopo 100 passi.

3.2.4 Visualizzazione

L'ambiente integra un motore di *rendering* basato su Pygame (finestra di 768×768 pixel, in modalità `render_mode="human"`), con immagini dedicate per il drone, l'hangar e le montagne. Il *rendering* è utilizzato solo in fase di verifica visiva dei comportamenti appresi, mentre l'addestramento avviene senza interfaccia grafica per massimizzare il numero di passi al secondo. La Figura 3.1 mostra una schermata dell'ambiente.



Figura 3.1. Schermata dell'ambiente di simulazione (Pygame): griglia 10×10 con quattro droni, identificati dagli anelli cromatici (D0 blu, D1 arancione, D2 viola, D3 verde), quattro ostacoli montuosi e l'hangar in basso a destra.

Fonte: elaborazione propria.

3.3 Ambiente multi-agente parametrico

L'ambiente `MultiUAVEnv` generalizza il precedente a una flotta di N droni, con N configurabile all'inizializzazione da 1 a 4, ad esempio con `MultiUAVEnv(size=10, num_obstacles=4, num_uavs=2)`. Tutti i droni condividono un unico bersaglio comune, l'hangar, e la missione è cooperativa.

3.3.1 Inizializzazione e posizionamento

Le posizioni dei droni sono mantenute in una lista di coordinate. All'inizio di ogni episodio un insieme di posizioni occupate garantisce che i droni siano collocati in celle distinte tra loro, diverse dall'hangar e dagli ostacoli. In nessun episodio, pertanto, il posizionamento iniziale genera una sovrapposizione.

3.3.2 Spazio delle azioni

Lo spazio delle azioni è `MultiDiscrete`$([5]\cdot N)$: a ogni passo l'ambiente riceve un vettore di N interi, uno per drone, scelti tra le cinque azioni di Tabella 3.1. Lo spazio delle azioni congiunte ha pertanto cardinalità 5^N (5, 25, 125 e 625 azioni per N da 1 a 4), una crescita esponenziale che costituisce la principale difficoltà per un controllore centralizzato e motiva l'impiego di *policy* con parametri condivisi.

3.3.3 Spazio delle osservazioni

Il vettore di stato globale restituito dall'ambiente ha dimensione $2N$ (n. droni) $+2+2M$ (n. montagne) e contiene, nell'ordine, le coordinate di tutti i droni, del bersaglio e degli ostacoli:

$$[\text{uav}_0, \ldots, \text{uav}_{N-1}, \text{target}, \text{ob}_1, \ldots, \text{ob}_M].$$

Per $N = 4$ e $M = 4$ si hanno quindi 18 valori interi (Figura 3.2). Per il paradigma CTDE l'ambiente espone inoltre tre metodi di supporto, che preservano la compatibilità con Gymnasium:

- `get_agent_obs(i)`, che restituisce l'osservazione ego-centrica del drone i, composta dalle coordinate proprie, da quelle del bersaglio, da quelle degli ostacoli e da quelle degli altri $N-1$ droni in ordine di indice, con dimensione pari a $2+2+2M+2(N-1) = 2N+2+2M$;
- `get_all_agent_obs()`, che restituisce la matrice $(N, \text{obs_dim})$ delle osservazioni di tutti i droni;

- `get_global_state()`, che fornisce il vettore di stato globale al *critic* centralizzato, con la stessa composizione di sole coordinate.

Tutte le osservazioni contengono esclusivamente coordinate spaziali (x, y). Non è presente alcun indicatore esplicito di arrivo: lo stato di arrivo è usato solo per calcolare il tasso di successo e registrare le metriche, e non entra nelle reti. Quando un drone raggiunge l'hangar, la sua posizione viene fissata alle coordinate del bersaglio, per cui l'atterraggio è deducibile solo dalla coincidenza delle sue coordinate con quelle dell'hangar.




Figura 3.2. Stato globale e osservazione ego-centrica del drone D2 per $N = 4$ e $M = 4$: la trasformazione riordina le stesse 18 coordinate, ponendo in testa quelle del drone.

Fonte: elaborazione propria.

3.3.4 Confronto tra le due classi

La Tabella 3.2 riassume le differenze tra `SingleUAVEnv` e `MultiUAVEnv`.

Caratteristica	**SingleUAVEnv**	**MultiUAVEnv**
Numero di agenti	1 (fisso)	da 1 a 4 (parametrico)
Spazio delle azioni	`Discrete(5)`	`MultiDiscrete`$([5] \cdot N)$, 5^N combinazioni congiunte
Spazio delle osservazioni	vettore statico di 12 elementi	vettore di $2N+2+2M$ elementi
Obiettivo	raggiungimento del bersaglio individuale	arrivo di tutta la flotta all'hangar comune
Collisioni gestite	bordi e ostacoli	bordi, ostacoli, collisioni tra droni (vertice e scambio)
Ricompensa	scalare individuale	scalare cooperativo di squadra

Tabella 3.2. Confronto tra l'ambiente a singolo drone e l'ambiente multi-agente.

Fonte: elaborazione propria.

3.4 Gestione delle collisioni

L'ambiente distingue tre classi di eventi di collisione: l'urto con un ostacolo o con il bordo della mappa, la *vertex collision* e l'*edge collision* tra droni.

3.4.1 Urti con ostacoli e bordi

Quando l'azione di un drone lo porterebbe fuori dalla griglia o in una cella occupata da una montagna, il movimento viene annullato e il drone rimane nella cella precedente. Il drone subisce una penalità individuale di -10, come già avviene nell'ambiente a singolo drone.

3.4.2 *Vertex collision*

Si ha una *vertex collision* quando due droni tentano di occupare nello stesso istante la stessa cella, diversa dall'hangar. Indicata con p_i la posizione corrente del drone i, con p_i' la posizione che esso assumerebbe a seguito dell'azione scelta e con h la posizione dell'hangar, la condizione è

$$p_i' = p_j' \neq h, \quad \text{con } i \neq j.$$

La condizione ricomprende anche il caso in cui uno dei due droni rimanga fermo e l'altro tenti di entrare nella sua cella.

3.4.3 *Edge collision* (scambio)

Si ha un'*edge collision* quando due droni adiacenti tentano di scambiarsi di posizione nello stesso passo, ossia quando

$$p_i' = p_j \quad \text{e} \quad p_j' = p_i.$$

Senza questo controllo due droni in rotta di collisione frontale si attraverserebbero senza urtarsi, in contraddizione con la natura fisica del problema, perché il test sulla sola cella di destinazione non rileverebbe il conflitto. La Figura 3.3 illustra le due situazioni.




Figura 3.3. *Vertex collision* (a sinistra) ed *edge collision* (a destra): esempi con due droni, condizioni formali e relativo blocco del movimento.

Fonte: elaborazione propria.

3.4.4 Ordine di valutazione

Il metodo `step()` valuta gli eventi in due stadi sequenziali. Nel primo stadio, per ciascun drone i si calcola la posizione candidata $p_i^{\text{cand}} = p_i + \Delta p_i$: se essa esce dai bordi della mappa o ricade su una montagna, il movimento è annullato (la posizione candidata torna a p_i) e si applica la penalità di -10. Nel secondo stadio, solo dopo che tutte le posizioni candidate sono state filtrate dal primo, l'ambiente esamina tutte le coppie di droni (i, j) per rilevare le *vertex collision* sulle posizioni candidate risultanti e le *edge collision* confrontando le posizioni candidate con quelle correnti. Le condizioni precedenti vanno quindi lette assumendo che p_i' sia la posizione candidata già filtrata dal primo stadio.

L'ordine ha una conseguenza diretta sulle penalità. Se un drone A tenta di entrare in una montagna, il suo movimento è annullato nel primo stadio e A rimane nella cella in cui si trova. Se nello stesso passo un drone B tenta legittimamente di entrare nella cella di A, nel secondo stadio si verifica una *vertex collision* ($p_B^{\text{cand}} = p_A^{\text{cand}}$). In questo caso A subisce sia la penalità per l'ostacolo (-10) sia la propria quota della penalità di collisione (-10), mentre B subisce -10 e viene respinto nella cella di partenza.

3.4.5 Conseguenze

Una collisione tra droni, sia *vertex* sia *edge*, comporta una penalità congiunta di -20, ripartita in -10 per ciascuno dei due droni coinvolti nelle ricompense individuali, e il blocco del movimento: entrambi i droni rimangono nelle celle di partenza.

3.4.6 Coabitazione sull'hangar

L'hangar è l'unica cella in cui più droni possono trovarsi contemporaneamente. Un drone che vi giunge è considerato atterrato e non genera più collisioni con i compagni che sopraggiungono, né nello stesso passo né in passi successivi. Il successo di squadra richiede che tutti gli N droni si trovino contemporaneamente sull'hangar (la condizione di terminazione è `terminated = all(arrived)`), e un drone atterrato è mantenuto stabilmente sulle coordinate del bersaglio. Se l'hangar fosse soggetto al vincolo di esclusività spaziale, il primo drone atterrato occuperebbe la cella in modo permanente e ogni altro drone che tentasse di atterrare incorrerebbe in una *vertex collision*, con penalità di -20 e respingimento: per $N \geq 2$ la condizione di successo non sarebbe raggiungibile. Per questo la condizione di *vertex collision* esclude esplicitamente la cella dell'hangar.

3.5 Regole del mondo e ricompensa cooperativa

Il comportamento dell'ambiente multi-agente è disciplinato da sette regole, implementate nel metodo `MultiUAVEnv.step()`:

1. **Bersaglio comune** – sulla mappa è presente un'unica destinazione, l'hangar, condivisa dall'intera flotta;

2. **Posizionamento distinto** – all'inizio di ogni episodio tutti i droni sono collocati in celle diverse, senza sovrapporsi tra loro, agli ostacoli o all'hangar;

3. **Collisioni tra droni** – due droni che tentano di entrare nella stessa cella, diversa dall'hangar, oppure di scambiarsi di posizione, subiscono la penalità congiunta di -20 (-10 ciascuno) e rimangono nelle posizioni di partenza;

4. **Atterraggio e coabitazione** – un drone che raggiunge l'hangar è marcato come arrivato, riceve un premio di $+100$ una tantum, viene mantenuto sulle coordinate del bersaglio e non paga più la penalità temporale né genera collisioni con i compagni che sopraggiungono;

5. **Penalità temporale differenziata** – ogni drone ancora in volo subisce -1 a ogni passo, mentre i droni già atterrati subiscono 0 e il passo di atterraggio è compensato dal premio di arrivo, così che la squadra non sia penalizzata dall'attesa dei compagni più lenti;

6. **Successo di squadra** – l'episodio termina con successo (`terminated = all(arrived)`) soltanto quando tutti i droni hanno raggiunto l'hangar, mentre se ciò non accade entro $T_{\max} = 100$ passi di simulazione, l'episodio è troncato (`truncated = True`) e considerato fallito;

7. **Ricompensa cooperativa** – il valore restituito a ogni passo è lo scalare complessivo della squadra, che allinea l'interesse di ciascun drone all'efficienza e alla sicurezza collettiva, mentre le ricompense individuali sono rese disponibili nel dizionario diagnostico `info` (`individual_rewards`) insieme al *flag* booleano `success`.

La Tabella 3.3 riassume gli eventi che concorrono alla ricompensa.

Evento	**Ricompensa**	**Note**
Arrivo all'hangar	$+100$	una tantum per drone, impedisce l'accumulo nei passi successivi
Passo di volo	-1	per ogni drone ancora in volo, 0 per i droni già atterrati
Urto contro ostacolo o bordo	-10	individuale, movimento annullato
Collisione tra droni (vertice o spigolo)	-20	congiunta, -10 per ciascun drone coinvolto, movimento bloccato

Tabella 3.3. Eventi dell'ambiente multi-agente e relative ricompense.

Fonte: elaborazione propria.

Indicando con $r_{i,t}$ la ricompensa individuale del drone i al passo t, il valore restituito dall'ambiente è la ricompensa di squadra R_t, somma dei contributi individuali:

$$R_t = \sum_i r_{i,t}, \quad \text{con } r_{i,t} = +100 \text{ (se } i \text{ atterra al passo } t) - 1 \text{ (se } i \text{ è in volo)}$$

-10 (se i urta un ostacolo o il bordo) -10 (se i è coinvolto in una collisione tra droni).

L'episodio consente di individuare alcuni valori caratteristici della ricompensa cumulativa. Il valore massimo teorico è dato dal solo premio di arrivo, $100 \cdot N$, diminuito del

costo temporale dei passi di volo. Il valore di riferimento in assenza di arrivi e di collisioni è invece $N \cdot T_{\max} \cdot (-1) = -N \cdot 100$: per $N = 4$ corrisponde a -400. Quest'ultimo non rappresenta un minimo assoluto della ricompensa, poiché le penalità per urti e collisioni possono abbassarla ben oltre tale soglia.

3.6 Formalizzazione del modello

Gli elementi del modello sono riassunti nella Tabella 3.4.

Elemento	**Definizione nell'ambiente**
Agenti I	N droni omogenei, $N \in \{1,\dots,4\}$, con stessa azione, stessa dinamica e stessa ricompensa
Stati S	$s = (p_1,\dots,p_N,h,b_1,\dots,b_M)$, con posizioni in $\{0,\dots,L-1\}^2$, $L = 10$, hangar h e ostacoli b_k fissi durante l'episodio
Azioni A_i	$\{\text{Fermo}, \text{Destra}, \text{Giù}, \text{Sinistra}, \text{Su}\}$, azione congiunta in A^N, di cardinalità 5^N
Transizione P	deterministica data l'azione congiunta, secondo le regole delle Sezioni 3.4 e 3.5
Stato iniziale	estratto a caso a ogni episodio (posizioni distinte), con seme fissato per la riproducibilità
Ricompensa r	ricompensa di squadra R_t della Sezione 3.5
Orizzonte	$T_{\max} = 100$ passi, terminazione quando tutti i droni sono atterrati
Osservazione o_i	$o_i = \varphi_i(s)$: riorganizzazione ego-centrica dello stato, che include le posizioni dei compagni, assunte note a ciascun agente (Sezione 3.6.1)

Tabella 3.4. Elementi del modello dell'ambiente.

Fonte: elaborazione propria.

3.6.1 Funzione di osservazione

L'osservazione del drone i è ottenuta dallo stato globale mediante la trasformazione $s \to o_i$, che dispone nell'ordine le coordinate del drone i, quelle del bersaglio, quelle degli ostacoli e quelle degli altri $N-1$ droni in ordine di indice. Tale trasformazione non nasconde alcuna porzione della mappa: l'osservazione contiene la stessa informazione dello stato globale, a meno dell'etichettatura degli agenti, per cui ciascun drone conosce sempre le posizioni di tutti gli altri, del bersaglio e degli ostacoli. Disponendo le informazioni

proprie sempre nelle stesse posizioni del vettore, essa rende l'osservazione ego-centrica, così che un'unica rete con parametri condivisi possa governare tutti i droni omogenei (*parameter sharing*) senza dover distinguere gli agenti tramite l'indice.

Questa scelta implica un'assunzione esplicita sul modello informativo. Le posizioni degli altri droni non sono rilevate dal singolo velivolo mediante sensori propri, ma si assumono disponibili a ciascun agente a ogni passo, come se fossero diffuse da un sistema di sorveglianza condiviso o da uno scambio periodico delle posizioni tra i velivoli. L'ambiente non simula il canale attraverso cui tale informazione viene condivisa, ma ne presuppone il contenuto nell'osservazione di ogni agente, in forma ideale: le posizioni sono esatte, sincrone e prive di ritardi o perdite.

3.6.2 Implicazioni

Occorre distinguere due aspetti che nel paradigma CTDE vengono spesso accomunati: la decentralizzazione del processo decisionale e la disponibilità delle informazioni su cui le decisioni si basano. In esecuzione il processo decisionale è decentralizzato: ciascun drone seleziona la propria azione con il proprio *actor*, a partire dalla propria osservazione, senza un coordinatore centrale e senza conoscere le azioni che i compagni sceglieranno nello stesso passo. L'informazione impiegata, invece, non è puramente locale, poiché comprende le posizioni correnti di tutti gli altri droni e presuppone quindi la forma di condivisione descritta nella Sezione 3.6.1. Ciò che è escluso è soltanto lo scambio esplicito delle intenzioni: nessun drone comunica agli altri la mossa che intende compiere.

Poiché l'osservabilità delle posizioni è completa, l'incertezza di ciascun agente non riguarda lo stato del mondo, ma le azioni che i compagni sceglieranno nello stesso istante. Il problema è pertanto di coordinamento. Il vantaggio del *critic* centralizzato, che riceve lo stato globale, non consiste quindi in un'informazione ulteriore sullo stato, ma nella stima del valore dello stato congiunto durante l'addestramento.

Capitolo 4

Metodi: PPO e MAPPO

Il capitolo descrive i due approcci di apprendimento confrontati nella tesi: MAPPO, algoritmo esistente di cui è stata realizzata un'implementazione propria in PyTorch, e una linea di base PPO centralizzata, ottenuta con la libreria Stable-Baselines3.

4.1 MAPPO con *parameter sharing*

L'algoritmo MAPPO (*Multi-Agent Proximal Policy Optimization*) [Yu et al., 2022] è un algoritmo esistente, di cui è stata realizzata un'implementazione propria in PyTorch secondo il paradigma CTDE, con condivisione dei parametri tra i droni omogenei della flotta. L'implementazione è parametrica nel numero di droni e si appoggia ai metodi dell'ambiente descritti nella Sezione 3.3 (`get_agent_obs`, `get_all_agent_obs`, `get_global_state`). Un metodo di supporto, `extract_agent_observations()`, ricostruisce le osservazioni locali a partire dal vettore globale mantenendo il *layout* egocentrico di sole coordinate.

L'implementazione riprende gli elementi essenziali dell'algoritmo: *actor* con parametri condivisi, *critic* centralizzato sullo stato globale, stima dell'*advantage* con GAE e *clipped objective* con *value clipping*. Non include la normalizzazione della *value function* in quanto, con una griglia così piccola e un orizzonte di al più 100 passi, i rendimenti ricadono in un intervallo limitato e noto a priori.

4.1.1 *Actor* decentralizzato

Ogni drone i riceve la propria osservazione locale o_i, in formato ego-centrico: coordinate proprie, coordinate del bersaglio, coordinate degli ostacoli e posizioni degli altri $N-1$ droni.

Per il *parameter sharing* i pesi dell'*actor* sono condivisi tra tutti i droni. La dimensione dell'uscita rimane quindi fissa a 5 al crescere di N, e la rete apprende contemporanea-

mente dall'esperienza di tutti i velivoli. Per $N = 1$ l'osservazione locale coincide con lo stato globale e MAPPO si riduce al PPO a singolo agente. Per $N > 1$ la stessa architettura gestisce in modo omogeneo flotte di 2, 3 e 4 droni, senza modifiche alla struttura interna.

4.1.2 *Critic* centralizzato

Durante l'addestramento il *critic* stima la *value function* $V(s)$ a partire dallo stato globale s, che comprende le coordinate di tutti i droni, del bersaglio e degli ostacoli.

Il *critic* non viene utilizzato in fase di esecuzione, in accordo con il paradigma CTDE: ciascun drone, durante il volo, dispone del solo *actor*.

4.1.3 Stima dell'*advantage*

I rendimenti e gli *advantage* sono calcolati con la *Generalized Advantage Estimation*.

4.1.4 Obiettivo di ottimizzazione

L'*actor* massimizza il *clipped objective* di PPO con un termine di entropia:

$$L_{\text{actor}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(\rho_t(\theta) \cdot \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \cdot \hat{A}_t \right) \right] + c_H \cdot H[\pi_\theta],$$

con $\varepsilon = 0{,}2$ e coefficiente di entropia $c_H = 0{,}01$, mentre il *critic* è addestrato con una funzione di perdita con *value clipping*. Per ciascun lotto di esperienza si eseguono 10 epoche di ottimizzazione su *minibatch* di 64 campioni, con limitazione della norma del gradiente a 0,5. I valori degli iperparametri sono riportati in Tabella 4.1.

4.1.5 Ottimizzazione e dimensione dei lotti

Actor e *critic* sono ottimizzati con due istanze separate dell'ottimizzatore Adam ($\varepsilon = 10^{-5}$), con *learning rate* rispettivamente di $3 \cdot 10^{-4}$ e $1 \cdot 10^{-3}$. Il valore più elevato per il *critic* è una prassi consolidata in MAPPO: accelera la convergenza della stima di $V(s)$ e fornisce all'*actor advantage* più stabili fin dalle prime fasi. Il parametro `n_steps` conta i passi congiunti di interazione con l'ambiente (una chiamata a `env.step()`), non i campioni per agente. L'*advantage* $\hat{A}_t$ è calcolato dalla ricompensa di squadra e da $V(s_t)$, ed è quindi comune a tutti i droni nello stesso passo. In fase di aggiornamento, grazie al *parameter sharing*, le transizioni sono srotolate per agente: il *critic* riceve 1024 campioni di stato globale per aggiornamento, indipendentemente da N, mentre l'*actor*, che elabora le tuple $(o_i^t, a_i^t, \hat{A}_t)$ di tutti i droni, è ottimizzato su $1024 \cdot N$ campioni (1024, 2048, 3072 e 4096 per N da 1 a 4).

Iperparametro	Valore
Learning rate actor	$3 \cdot 10^{-4}$
Learning rate critic	$1 \cdot 10^{-3}$
Fattore di sconto γ	0,99
Parametro GAE λ	0,95
Parametro di *clipping* ε	0,2
Coefficiente di entropia	0,01
Passi per aggiornamento (`n_steps`)	1024
Dimensione del *minibatch*	64
Epoche di ottimizzazione per lotto	10
Norma massima del gradiente	0,5

Tabella 4.1. Iperparametri di MAPPO utilizzati in tutti gli esperimenti.

Fonte: elaborazione propria.




Figura 4.1. Architettura di MAPPO: *actor* a pesi condivisi applicato all'osservazione locale di ciascun drone e *critic* centralizzato sullo stato globale, con il ciclo di aggiornamento (*buffer*, GAE, *clipped objective*).

Fonte: elaborazione propria.

4.2 PPO centralizzato (linea di base)

Come linea di base si impiega l'algoritmo PPO nell'implementazione di Stable-Baselines3, con *policy* `MlpPolicy`, adatta all'elaborazione di vettori numerici monodimensionali come le coordinate. Tutti gli iperparametri sono quelli predefiniti della libreria, utilizzati senza alcuna modifica (Tabella 4.2).

L'algoritmo è applicato direttamente all'ambiente `MultiUAVEnv`, senza alcun adattatore, e quindi allo spazio di azioni nativo `MultiDiscrete`$([5]\cdot N)$. L'osservazione fornita alla rete è il vettore globale canonico di $2N+2+2M$ coordinate assolute intere, non scalate:

$$s = [x_0, y_0, \ldots, x_{N-1}, y_{N-1}, x_{\text{target}}, y_{\text{target}}, x_{\text{obs},1}, y_{\text{obs},1}, \ldots, x_{\text{obs},M}, y_{\text{obs},M}].$$

Le coordinate dei droni compaiono nell'ordine fisso dell'indice, senza alcun riordinamento ego-centrico: le posizioni $[0,1]$ appartengono sempre al drone 0, le posizioni $[2,3]$ al drone 1, e così via.

Per gli spazi `MultiDiscrete` Stable-Baselines3 impiega una distribuzione multicategorica. Lo strato di uscita della rete non produce 5^N valori, ma $5 \cdot N$ *logit* (20 per $N = 4$). Il numero di pesi dello strato finale cresce dunque linearmente con N, ma lo spazio congiunto delle configurazioni d'azione da esplorare resta combinatorio (5^N). La rete deve apprendere il coordinamento delle N uscite simultanee a partire da un unico vettore di stato. Poiché le uscite dei diversi droni sono distinte e l'osservazione non è ego-centrica, non esiste alcuna condivisione di parametri tra i droni: ciò che la rete apprende per un drone non è riutilizzabile per gli altri, dato che i loro ingressi e le loro uscite occupano posizioni diverse del tensore. Al tempo stesso, la distinzione tra le uscite consente alla *policy* deterministica di assegnare comportamenti diversi a droni in configurazioni equivalenti, cosa che non è possibile con un *actor* condiviso a osservazioni ego-centriche.

Il controllo è inoltre centralizzato anche in esecuzione: l'unica rete richiede lo stato globale di tutta la flotta e comanda tutti i droni, il che presuppone un nodo centrale connesso con latenza trascurabile ai velivoli. Si tratta di un vincolo che MAPPO non ha.

Poiché il *rollout buffer* ha dimensione `n_steps` $= 2048$, il numero di passi effettivamente eseguiti da Stable-Baselines3 è il primo multiplo di 2048 non inferiore al budget richiesto (ad esempio 51.200 passi per un budget di 50.000 e 501.760 per 500.000).

Iperparametro	**Valore**
Policy	`MlpPolicy` (reti separate per *policy* e valore, 2 strati da 64 unità, attivazione Tanh)
Learning rate	$3 \cdot 10^{-4}$
Passi per aggiornamento (`n_steps`)	2048
Dimensione del *minibatch*	64
Epoche di ottimizzazione per lotto	10
Fattore di sconto γ	0,99
Parametro GAE λ	0,95
Parametro di *clipping* ε	0,2
Coefficiente di entropia	0,0
Coefficiente della *value function*	0,5
Norma massima del gradiente	0,5
Normalizzazione degli *advantage*	attiva

Tabella 4.2. Iperparametri della linea di base PPO (valori predefiniti di Stable-Baselines3 v2.9.0).

Fonte: documentazione di Stable-Baselines3 v2.9.0 [Raffin et al., 2021].

4.3 Confronto tra le due configurazioni

La Tabella 4.3 riassume le differenze tra le due configurazioni.

Le due configurazioni differiscono quindi non solo per l'approccio di apprendimento (condivisione dei parametri, osservazione ego-centrica, esecuzione decentralizzata), ma anche per l'implementazione, l'architettura delle reti, la dimensione dei lotti e diversi iperparametri. Il bonus di entropia in MAPPO contrasta la convergenza prematura verso una *policy* quasi deterministica, mentre PPO ne è privo. Le differenze di prestazione osservate non possono pertanto essere attribuite al solo paradigma CTDE o al *parameter sharing*: il confronto sperimentale va inteso come confronto tra due configurazioni complete, mentre un confronto controllato richiederebbe di variare un solo fattore alla volta, a parità degli altri.

Per $N = 1$ le due configurazioni coincidono nella struttura del problema (osservazione locale e globale identiche) e differiscono solo per l'implementazione e per gli iperparametri.

Aspetto	**PPO centralizzato**	**MAPPO**
Osservazione	vettore globale assoluto, ordine fisso dei droni	osservazione locale ego-centrica
Policy	fattorizzata, $5 \cdot N$ *logit*, un'unica rete per tutti i droni	*actor* condiviso, 5 *logit* per drone
Parameter sharing	no	sì
Esecuzione	centralizzata (stato globale e controllore unico)	decentralizzata (*actor* applicato all'osservazione propria, che include le posizioni dei compagni)
Implementazione	Stable-Baselines3 v2.9.0	propria in PyTorch
Architettura	2 strati da 64 unità, Tanh	2 strati da 128 unità, Tanh
Passi di ambiente per aggiornamento	2048	1024
Campioni dell'*actor* per aggiornamento	2048, indipendenti da N	$1024 \cdot N$
Learning rate	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$ (*actor*), $1 \cdot 10^{-3}$ (*critic*)
Coefficiente di entropia	0,0	0,01

Tabella 4.3. Confronto tra la linea di base PPO centralizzata e MAPPO.

Fonte: elaborazione propria.

Capitolo 5

Setup sperimentale

Il capitolo descrive il protocollo con cui sono stati addestrati e valutati MAPPO e PPO centralizzato: configurazioni sperimentali, budget di addestramento, gestione dei semi, procedura di valutazione, metriche e piattaforma di calcolo.

5.1 Configurazioni sperimentali

Le configurazioni sono definite dal numero di droni N e dall'algoritmo. Il codice dell'ambiente è parametrico fino a 4 droni. Per la tesi si è scelto di iniziare da un drone, validare con tre e spingere l'analisi dei casi limite fino a quattro. Le motivazioni sono tre. Anzitutto, lo spazio delle azioni congiunte cresce come 5^N (5, 25, 125 e 625 combinazioni per N da 1 a 4), il che richiede un numero crescente di passi di addestramento per esplorare e convergere. In secondo luogo, da due a quattro droni l'addestramento converge in tempi ragionevoli su un *personal computer* dotato di GPU dedicata (NVIDIA RTX 4060), senza ricorrere a un *cluster*. Infine, la parametricità permette un confronto completo da $N = 1$ a $N = 4$, utile per quantificare come cresce la difficoltà di coordinamento con la flotta.

La Tabella 5.1 riassume le configurazioni. Il confronto principale riguarda N da 1 a 4 con budget differenziati, a cui si aggiunge uno studio asintotico a quattro droni con 4.000.000 di passi.

Esperimento	**Droni N**	**Algoritmi**	**Budget di addestramento (passi)**	**Semi**	**Valutazione**
Confronto 1–4 droni	1	MAPPO, PPO	150.000	42, 123, 999	100 episodi per seme
	2	MAPPO, PPO	450.000	42, 123, 999	100 episodi per seme
	3	MAPPO, PPO	750.000	42, 123, 999	100 episodi per seme
	4	MAPPO, PPO	1.000.000	42, 123, 999	100 episodi per seme
Studio singolo	4	MAPPO, PPO	4.000.000	42, 123, 999	100 episodi per seme

Tabella 5.1. Configurazioni sperimentali.

Fonte: elaborazione propria.

A queste si aggiungono l'analisi della scomposizione della ricompensa a quattro droni e il test dello strato di risoluzione dei conflitti, che comprende cinque scenari critici posizionati manualmente e una valutazione statistica su 300 episodi.

Le curve di addestramento registrate con TensorBoard sono disponibili per MAPPO da uno a quattro droni e per PPO a uno e due droni, nelle *run* di calibrazione descritte nel Capitolo 6, e per entrambi gli algoritmi nello studio a 4.000.000 di passi.

5.2 Budget di addestramento

Nel *reinforcement learning* la prestazione non migliora indefinitamente con il numero di passi. Un addestramento segue tipicamente tre fasi: una fase di crescita rapida (*under-training*), in cui la *policy* passa da comportamenti con collisioni continue alla comprensione delle regole di base, un plateau di convergenza, in cui aggiungere passi produce solo guadagni marginali, e una fase di instabilità o sovra-addestramento (*over-training*), in cui aggiornamenti bruschi o un eccessivo sfruttamento possono degradare la *policy*, ad esempio rendendola eccessivamente deterministica. Il criterio operativo adottato è l'osservazione delle curve di apprendimento: se al termine dell'addestramento la curva del *reward* è ancora in forte salita, il *training* è stato interrotto prematuramente, mentre se è già piatta da 200.000–300.000 passi, la *policy* ha raggiunto il massimo consentito dall'architettura e dalle regole di esecuzione.

I budget del confronto principale (150.000, 450.000, 750.000 e 1.000.000 di passi) sono stati calibrati sulla complessità combinatoria della flotta, a partire da *run* esplorative con 200.000 passi per un drone, 500.000 per due, 750.000 per tre e 1.000.000 per quattro. Lo studio a quattro droni con 4.000.000 di passi verifica se il basso tasso di successo osservato possa essere risolto aumentando il budget.

Il PPO di Stable-Baselines3 esegue un numero di passi pari al primo multiplo di `n_steps` (2048) non inferiore al budget richiesto: 50.000 passi diventano 51.200, 200.000 diventano 200.704, 500.000 diventano 501.760 e 4.000.000 diventano 4.001.792. I budget del confronto principale (150.000, 450.000, 750.000 e 1.000.000) diventano rispettivamente 151.552, 450.560, 751.616 e 1.001.472. L'implementazione di MAPPO verifica invece il budget a ogni singolo passo di interazione e si arresta esattamente al valore nominale. Gli scarti per PPO restano inferiori all'1% e sono trascurabili ai fini del confronto.




Figura 5.1. Le tre fasi dell'addestramento su una curva reale: *reward* medio e *Success Rate* in addestramento di MAPPO a un drone, seme 42. Crescita rapida fino al primo Success Rate $\geq 95\%$ (40.960 passi), convergenza fino al picco di *reward* ($+78{,}20$ a 81.920 passi), poi declino fino a $+31{,}77$ a 200.000 passi.

Fonte: elaborazione propria.

5.3 Riproducibilità e gestione dei semi

Per garantire riproducibilità sui risultati viene introdotto il seme del generatore pseudo-casuale che controlla l'inizializzazione dei pesi, il campionamento delle azioni e la generazione procedurale di posizioni di partenza, hangar e ostacoli. Rieseguendo con lo stesso seme, produce le stesse curve di *reward* e le stesse metriche. Ne derivano tre vantaggi metodologici:

- **Riproducibilità** – un esperimento rieseguito a distanza di tempo da altri produce gli stessi risultati;
- **Confronti equi** – nel confronto tra algoritmi (MAPPO e PPO) o tra configurazioni (N droni), lo stesso seme garantisce la stessa sequenza di mappe generate, per cui le differenze di prestazione sono attribuibili all'algoritmo e non alla fortuna degli *spawn*;
- ***Debugging* deterministico** – un comportamento anomalo osservato in un episodio (una collisione complessa, un vicolo cieco) può essere rieseguito identico per analizzarlo nel dettaglio.

Fissare il seme non significa che la mappa sia sempre la stessa: il generatore produce una sequenza deterministica di episodi, ciascuno con una configurazione diversa, per cui la flotta continua ad apprendere su mappe sempre nuove, ma la sequenza complessiva è identica da un'esecuzione all'altra. Nella prima fase del lavoro è stato usato solo il seme 42. Il *benchmark* conclusivo utilizza tre semi indipendenti (42, 123 e 999): ciascuno produce un modello distinto, addestrato e valutato separatamente, e i risultati sono aggregati come media e deviazione standard campionaria sui tre semi. Il seme di ciascun modello è impiegato anche per la sua valutazione: i semi di valutazione coincidono quindi con quelli di addestramento.

5.4 Protocollo di valutazione

Le *policy* addestrate sono valutate su 100 episodi per seme, per un totale di 300 episodi per configurazione. Gli episodi di valutazione sono generati dallo stesso seme impiegato per l'addestramento del modello. Nel *benchmark* essi proseguono la sequenza pseudocasuale dell'addestramento e sono quindi successivi agli episodi impiegati per l'apprendimento; sono tuttavia estratti dallo stesso generatore e dalla stessa distribuzione, per cui la disgiunzione delle singole configurazioni da quelle già incontrate non è garantita. Non si dispone, pertanto, di una valutazione su semi completamente indipendenti, e i risultati non consentono di stimare la generalizzazione a semi non visti. Tutte le valutazioni sono deterministiche: l'azione eseguita è quella a massima probabilità (`deterministic=True` per PPO, selezione per massimo *logit* per MAPPO), senza campionamento. Questa scelta differenzia le metriche di valutazione da quelle di addestramento, che derivano da *policy* stocastiche.

La scelta del numero di episodi è motivata dalla varianza campionaria. La prima versione del protocollo utilizzava 10 episodi per configurazione. Per un tasso di successo p stimato su n episodi, l'errore standard della stima è $\sqrt{p(1-p)/n}$, che nel caso peggiore ($p = 0{,}5$) vale circa $\pm 15\%$ per $n = 10$, $\pm 5\%$ per $n = 100$ e $\pm 3\%$ per i 300 episodi complessivi. Con soli 10 episodi un singolo episodio sposta la metrica del 10%, e uno *spawn* favorevole o sfavorevole può distorcere il risultato.

Nei risultati occorre distinguere due fonti di variabilità. La prima è la variabilità tra episodi: fissato un modello, il tasso di successo stimato su un numero finito di episodi è soggetto all'errore campionario appena descritto, che si riduce aumentando il numero di episodi. La seconda è la variabilità tra addestramenti: modelli addestrati con semi diversi raggiungono prestazioni diverse, e questa dispersione non si riduce aumentando gli episodi di valutazione, ma soltanto aumentando il numero di semi.

Salvo diversa indicazione, i valori riportati nella forma media $\pm$ deviazione standard sono calcolati sui tre valori per seme, ciascuno stimato su 100 episodi: essi descrivono quindi la variabilità tra addestramenti su un campione di soli tre modelli, comprensiva della componente dovuta all'errore campionario di ciascuna stima. L'errore standard binomiale descrive invece la precisione della stima per un singolo modello o sull'insieme dei 300 episodi.

Il costo computazionale della valutazione è trascurabile rispetto all'addestramento. La valutazione è pura inferenza in avanti (`torch.no_grad()`), senza calcolo di gradienti né ottimizzazione e senza *rendering* grafico: con un *throughput* superiore a 4.000 passi al secondo e circa 50 passi per episodio, 100 episodi richiedono circa 1,3 secondi e l'intera suite di otto valutazioni circa 11 secondi, cioè lo 0,24% del tempo totale.

5.5 Metriche

Le metriche sono riportate nella Tabella 5.2.

Metrica	**Definizione**
Success Rate (%)	percentuale di episodi in cui tutti i droni raggiungono l'hangar entro 100 passi
Reward medio	ricompensa cumulata di squadra per episodio, sugli episodi di valutazione
Passi medi	numero medio di passi per episodio, sugli episodi di valutazione
Tempo di addestramento (s)	durata del *training*
Throughput (FPS)	passi di simulazione al secondo durante l'addestramento
CPU media e di picco (%)	utilizzo cumulato dei *core* logici da parte del processo (può superare 100% per l'impiego di più *core*)
RAM (MB)	memoria residente del processo
GPU (%) e VRAM (MB)	utilizzo medio e di picco della scheda video e memoria video impegnata

Tabella 5.2. Metriche di valutazione e di prestazione.

Fonte: elaborazione propria.

L'utilizzo della CPU è misurato con `psutil`, che somma il carico di ciascun *thread* logico: il 100% corrisponde a un singolo *core* interamente saturato. Sulla macchina impiegata, con 16 *thread* logici, il massimo teorico è 1600%. Valori attorno a 800% indicano la saturazione degli otto *core* fisici, in accordo con il parallelismo di PyTorch, che imposta

otto *thread*. Con la rete più piccola di PPO si osserva invece un impegno di circa quattro o cinque *core* (400–500%).

Durante l'addestramento, le metriche mostrate a schermo e registrate su TensorBoard (`rollout/ep_rew_mean`, `rollout/success_rate`) sono medie mobili sugli ultimi 100 episodi. Questa scelta non è motivata da ragioni computazionali, poiché il costo sarebbe minimo, ma dall'esigenza di escludere dall'analisi i risultati iniziali, molto negativi, della fase di esplorazione e di riflettere la prestazione corrente della *policy*.

5.6 Piattaforma e strumenti

Gli esperimenti sono stati eseguiti su un *computer* con scheda video NVIDIA RTX 4060 (8 GB di VRAM), un processore AMD Ryzen 7 9700X (8 *core* fisici e 16 *thread* logici), 32 GB di RAM DDR5 e sistema operativo Microsoft Windows 11 Pro a 64 bit. Il *software* impiegato è riportato nella Tabella 5.3.

Strumento	**Impiego**
Python	linguaggio principale
Gymnasium	infrastruttura dell'ambiente
Stable-Baselines3	implementazione di PPO (linea di base)
PyTorch	implementazione di MAPPO e reti neurali
NumPy	calcolo vettoriale e distanze di Manhattan
Pygame	*rendering* 2D
TensorBoard	monitoraggio delle curve di addestramento
`psutil`, `nvidia-smi`	misura delle risorse di CPU, RAM, GPU e VRAM

Tabella 5.3. Strumenti *software*.

Fonte: elaborazione propria.

Il tracciamento delle risorse è affidato a un modulo di monitoraggio (`Resource Monitor`) eseguito come *thread* concorrente, che campiona ogni 0,25 secondi durante l'addestramento: percentuale media e di picco di CPU e RAM del processo tramite `psutil`, utilizzo della GPU e VRAM tramite interrogazioni a `nvidia-smi`, e *throughput* in passi al secondo. I risultati sono salvati in *file* CSV, da cui sono ricavati i grafici.

Capitolo 6

Risultati I: *baseline* e scalabilità da 1 a 4 UAV

Il capitolo riporta i risultati del confronto tra MAPPO e PPO centralizzato al variare della dimensione della flotta, il loro costo computazionale e l'analisi delle curve di addestramento che ha guidato la scelta dei budget. Tutti i valori sono medie e deviazioni standard campionarie sui tre semi (42, 123, 999), con 100 episodi di valutazione deterministica per seme, e descrivono quindi la variabilità tra addestramenti (Sezione 5.4).

6.1 Prestazioni da uno a quattro droni

La Tabella 6.1 riporta le prestazioni di valutazione e le Figure 6.1–6.3 ne mostrano l'andamento in funzione del numero di droni.

Droni	Algoritmo	Budget (passi)	*Success Rate* (%)	*Reward* medio	Passi medi
1	MAPPO	150.000	$79{,}7 \pm 4{,}9$	$-115{,}6 \pm 29{,}6$	$24{,}9 \pm 4{,}8$
1	PPO	150.000	$76{,}7 \pm 3{,}1$	$-165{,}3 \pm 41{,}2$	$28{,}1 \pm 2{,}7$
2	MAPPO	450.000	$69{,}0 \pm 4{,}4$	$-267{,}0 \pm 73{,}8$	$36{,}7 \pm 4{,}1$
2	PPO	450.000	$64{,}7 \pm 2{,}5$	$-330{,}7 \pm 47{,}0$	$40{,}5 \pm 2{,}2$
3	MAPPO	750.000	$34{,}7 \pm 8{,}1$	$-868{,}9 \pm 219{,}5$	$68{,}5 \pm 7{,}3$
3	PPO	750.000	$39{,}3 \pm 5{,}5$	$-748{,}7 \pm 128{,}7$	$64{,}4 \pm 5{,}0$
4	MAPPO	1.000.000	$22{,}7 \pm 4{,}7$	$-1.517{,}4 \pm 454{,}5$	$79{,}6 \pm 4{,}3$
4	PPO	1.000.000	$26{,}3 \pm 3{,}1$	$-1.191{,}5 \pm 184{,}4$	$76{,}3 \pm 2{,}8$

Tabella 6.1. Prestazioni di valutazione deterministica (media $\pm$ deviazione standard campionaria su 3 semi, 100 episodi per seme).

Fonte: elaborazione propria.




Figura 6.1. *Success Rate* in funzione del numero di droni.

Fonte: elaborazione propria.




Figura 6.2. *Reward* medio in funzione del numero di droni.

Fonte: elaborazione propria.




Figura 6.3. Lunghezza media degli episodi.

Fonte: elaborazione propria.

6.1.1 Andamento con la dimensione della flotta

Per entrambi gli algoritmi il tasso di successo diminuisce in modo costante all'aumentare dei droni: da 79,7% a 22,7% per MAPPO e da 76,7% a 26,3% per PPO. Il calo più marcato si registra tra due e tre droni (circa 34 punti percentuali per MAPPO e 25 per PPO). Un risultato di squadra richiede che tutti gli N droni raggiungano l'hangar, per cui ogni drone aggiuntivo introduce nuove occasioni di conflitto in prossimità del bersaglio.

6.1.2 Confronto tra gli algoritmi

MAPPO ottiene un tasso di successo più elevato con uno e due droni (79,7% contro 76,7% e 69,0% contro 64,7%) e un *reward* medio superiore ($-115{,}6$ contro $-165{,}3$ e $-267{,}0$ contro $-330{,}7$). Con tre e quattro droni l'ordine si inverte: PPO ottiene il 39,3% contro il 34,7% di MAPPO e il 26,3% contro il 22,7%, con un *reward* migliore. Le differenze vanno però lette con cautela. Gli scarti (da 3 a 4,7 punti) sono dello stesso ordine della dispersione tra i semi e dell'errore standard sulla differenza, circa 4 punti su 300 episodi, e la loro direzione non è concorde in tutti i semi (Figura 6.4). Con soli tre semi, quindi, le differenze non sono significative. Esse, inoltre, non sono attribuibili al solo paradigma CTDE o al *parameter sharing*, poiché le due configurazioni differiscono anche per implementazione, architettura e iperparametri (Sezione 4.3).




Figura 6.4. *Success Rate* per singolo *seed*.

Fonte: elaborazione propria.

6.1.3 *Reward*

I valori del *reward* medio sono sempre negativi, anche con un tasso di successo prossimo all'80%, e la loro dispersione è ampia (fino a $\pm 454{,}5$ a quattro droni con MAPPO). La causa è la struttura della ricompensa: un episodio fallito, in cui un drone rimane bloccato contro una montagna, accumula una penalità di -10 a ogni passo per oltre cento passi, e pochi episodi di questo tipo bastano a portare la media ad un valore negativo. A titolo di esempio, l'analisi di scomposizione della ricompensa (`analisi_reward.py`) applicata al modello MAPPO a un drone del seme 42, su 100 nuovi episodi di test, fornisce un tasso di successo del 75%. I 75 episodi riusciti durano in media 5,8 passi, senza urti, con una ricompensa di circa $+95{,}2$, mentre i 25 episodi falliti esauriscono i 100 passi oscillando contro le montagne, con circa 96 urti ciascuno, per una ricompensa di circa -1060. La media pesata, $0{,}75 \cdot (+95{,}2) + 0{,}25 \cdot (-1060) \approx -193{,}6$, coincide con il valore misurato di $-194{,}0$. La linea di base PPO, nelle stesse condizioni, mostra la stessa dinamica (73% di successo, *reward* medio $-209{,}2$, circa 25 urti contro gli ostacoli per episodio in media). La sequenza di episodi è diversa da quella del *benchmark*, il che spiega lo scarto rispetto al valore per seme della Figura 6.4. Il *reward* è quindi una misura dominata dai fallimenti, più che dall'efficienza degli episodi riusciti.

6.1.4 Passi medi

La lunghezza media è calcolata su tutti i 100 episodi di valutazione, compresi quelli falliti, che terminano per troncamento a 100 passi. Per questo cresce con il numero di droni (da circa 25–28 passi a un drone a circa 76–80 a quattro). Con quattro droni la maggioranza degli episodi termina per *timeout*.

6.2 Costo computazionale

La Tabella 6.2 riporta tempo di addestramento, *throughput* e risorse impegnate, e le Figure 6.5 e 6.6 ne mostrano l'andamento.

Droni	Algoritmo	Tempo (s)	*Throughput* (passi/s)	CPU media (%)	RAM (MB)
1	MAPPO	$68{,}3 \pm 1{,}0$	2.196 ± 33	$724{,}9 \pm 3{,}1$	$340{,}6 \pm 0{,}5$
1	PPO	$70{,}0 \pm 0{,}4$	2.144 ± 11	$532{,}8 \pm 1{,}3$	$341{,}6 \pm 0{,}5$
2	MAPPO	$308{,}8 \pm 4{,}0$	1.457 ± 19	$798{,}9 \pm 0{,}7$	$343{,}2 \pm 0{,}5$
2	PPO	$252{,}1 \pm 0{,}1$	1.785 ± 1	$482{,}9 \pm 1{,}0$	$342{,}3 \pm 0{,}5$
3	MAPPO	$673{,}0 \pm 1{,}6$	1.114 ± 3	$799{,}5 \pm 0{,}1$	$344{,}7 \pm 0{,}4$
3	PPO	$486{,}7 \pm 4{,}1$	1.541 ± 13	$451{,}1 \pm 0{,}3$	$344{,}1 \pm 0{,}4$
4	MAPPO	$1.254{,}8 \pm 121{,}2$	802 ± 81	$798{,}8 \pm 0{,}9$	$345{,}9 \pm 0{,}5$
4	PPO	$820{,}2 \pm 2{,}8$	1.219 ± 4	$436{,}9 \pm 0{,}6$	$344{,}7 \pm 0{,}6$

Tabella 6.2. Costo computazionale dell'addestramento (media $\pm$ deviazione standard su 3 semi).

Fonte: elaborazione propria.




Figura 6.5. Tempo di addestramento e *throughput*.

Fonte: elaborazione propria.

Con un drone i due algoritmi hanno tempi e *throughput* equivalenti (68,3 s contro 70,0 s). Da due droni in poi MAPPO risulta più lento: a tre droni 673,0 s contro 486,7 s, a quattro 1.254,8 s contro 820,2 s, con un *throughput* che scende da 2.196 a 802 passi al secondo (-63%) contro il calo da 2.144 a 1.219 (-43%) di PPO. La crescita dei tempi dipende da due fattori: l'aumento del budget di passi (da 150.000 a 1.000.000) e la diminuzione del *throughput* con N. Il maggior costo di MAPPO è verosimilmente legato all'elaborazione per agente dell'*actor* condiviso, che per aggiornamento tratta $1024 \cdot N$ campioni e un *critic* distinto, mentre PPO aggiorna una sola rete su 2048 campioni. A quattro droni, la variabilità tra semi dei tempi di MAPPO è più elevata.




Figura 6.6. Utilizzo di CPU e RAM.

Fonte: elaborazione propria.

L'utilizzo della CPU di MAPPO si assesta su circa 800% a partire da due droni (saturazione degli otto *core* fisici), mentre PPO impegna 440–530%. La RAM è praticamente indipendente dalla dimensione della flotta (da 340 a 346 MB, variazione inferiore al 2%). L'utilizzo medio della GPU è marginale in tutte le configurazioni (inferiore al 16%), come è lecito attendersi da reti di piccole dimensioni in un carico limitato dalla simulazione dell'ambiente.

6.3 Calibrazione dei budget di addestramento

I budget del confronto principale derivano da *run* esplorative registrate con TensorBoard per i tre semi. Le metriche sono medie mobili sugli ultimi 100 episodi, ottenute con *policy* stocastica, e i valori riportati sono estratti direttamente dai *log*. Il tasso di successo in addestramento, così come le curve di calibrazione a tre e quattro droni, sono disponibile solo per MAPPO. Il confronto tra le curve dei due algoritmi a quattro droni è condotto nello studio a 4.000.000 di passi. Per PPO l'entropia è riportata per drone, dividendo per N l'entropia della distribuzione multicategorica, che è la somma delle entropie delle N componenti: in questo modo è confrontabile con quella di MAPPO. Il valore massimo per cinque azioni è $\ln 5 \approx 1{,}61$.

6.3.1 Un drone (*run* a 200.000 passi)

MAPPO raggiunge rapidamente il successo in addestramento: il 95% è superato a 20.480 passi nei semi 123 e 999 e a 40.960 nel seme 42, e il 100% è toccato a 20.480 passi nei primi due e a 81.920 nel terzo. Il *reward* di picco (+78,20, +88,46 e +77,42) avviene tra 61.440 e 184.320 passi. Nel tratto successivo il tasso di successo resta tra il 97 e il 99%, mentre il *reward* diminuisce fino a +31,77, +57,63 e +33,73 a 200.000 passi: a successo invariato, il calo indica episodi più lunghi o con più urti. PPO converge più lentamente, con picchi tra +84,30 e +85,92 a 133.120–186.368 passi e valori finali tra +65,52 e +75,25. Le curve sono riportate nella Figura 6.7.

Seme	Algoritmo	*Reward* di picco (passo)	*Reward* a fine *run*
42	MAPPO	+78,20 (81.920)	+31,77 (200.000)
123	MAPPO	+88,46 (61.440)	+57,63 (200.000)
999	MAPPO	+77,42 (184.320)	+33,73 (200.000)
42	PPO	+84,30 (133.120)	+65,52 (200.704)
123	PPO	+85,92 (186.368)	+67,88 (200.704)
999	PPO	+85,58 (137.216)	+75,25 (200.704)

Tabella 6.3. *Reward* medio di addestramento a un drone: picco e valore finale (*run* a 200.000 passi).

Fonte: elaborazione propria.




Figura 6.7. Calibrazione a un drone: *reward* medio (MAPPO e PPO), *Success Rate* (MAPPO) ed entropia per drone, tre semi.

Fonte: elaborazione propria.

6.3.2 Due droni (*run* a 500.000 passi)

MAPPO supera il 95% di successo già tra 30.720 e 51.200 passi, con un massimo del 99% nei semi 42 e 123 e del 100% nel seme 999, e raggiunge il picco di *reward* tra 61.440 e 143.360 passi (Tabella 6.4). Oltre questo punto il *reward* diminuisce in modo progressivo e marcato, fino a $-119{,}67$, $+2{,}90$ e $-49{,}70$ a 500.000 passi, mentre il successo scende all'83–90% e l'entropia a 0,26–0,38. PPO segue un andamento opposto: converge lentamente, con picchi tra $+155{,}51$ e $+161{,}26$ a 409.600–489.472 passi, e mantiene a fine *run* valori elevati ($+103{,}51$, $+145{,}51$ e $+145{,}86$), con un'entropia per drone tra 0,87 e 0,92. Anche il budget di 450.000 passi è un compromesso: consente a PPO di avvicinarsi al proprio plateau, ma interviene quando MAPPO ha superato il picco da oltre 300.000 passi (Figura 6.8).




Figura 6.8. Calibrazione a due droni: *reward* medio, *Success Rate* (MAPPO) ed entropia per drone, tre semi.

Fonte: elaborazione propria.

6.3.3 Tre e quattro droni

A tre droni MAPPO supera il 95% di successo tra 51.200 e 71.680 passi e raggiunge il picco di *reward* tra 92.160 e 122.880 passi. A fine *run* (750.000 passi) il successo di addestramento è sceso al 58–65% e il *reward* a valori tra -274 e -342, con un'entropia minima di 0,09–0,19. A quattro droni il picco è più tardivo e più basso: il successo massimo è del 98, 98 e 92% nei tre semi, tra 102.400 e 215.040 passi, e nel seme 999 non raggiunge mai il 95%. A 1.000.000 di passi il successo di addestramento è sceso al 55–64% e il *reward* a valori tra -384 e -636 (Tabella 6.4 e Figura 6.9).

Droni	Seme	*Success Rate* max (passo)	*Reward* di picco (passo)	*Reward* a fine *run*	*Success Rate* a fine *run*	Entropia a fine *run*
2	42	99% (30.720)	+136,45 (61.440)	−119,67	87%	0,27
2	123	99% (61.440)	+146,41 (81.920)	+2,90	90%	0,38
2	999	100% (30.720)	+142,26 (143.360)	−49,70	83%	0,26
3	42	99% (122.880)	+196,58 (122.880)	−274,05	64%	0,26
3	123	99% (71.680)	+176,82 (122.880)	−336,28	65%	0,56
3	999	100% (51.200)	+197,33 (92.160)	−342,09	58%	0,24
4	42	98% (184.320)	+163,73 (184.320)	−635,72	57%	0,29
4	123	98% (102.400)	+188,31 (112.640)	−384,00	55%	0,46
4	999	92% (215.040)	+109,40 (215.040)	−626,06	64%	0,29

Tabella 6.4. Curve di addestramento di MAPPO da due a quattro droni: picco e valori a fine *run* (500.000, 750.000 e 1.000.000 di passi).

Fonte: elaborazione propria.




Figura 6.9. MAPPO a tre e quattro droni: *reward* medio, *Success Rate* ed entropia in addestramento, tre semi.

Fonte: elaborazione propria.

6.3.4 Divario tra addestramento e valutazione

Le metriche di addestramento, ottenute campionando le azioni, sono sistematicamente migliori di quelle di valutazione deterministica. A tre droni MAPPO termina l'addestramento con il 58–65% di successo, contro il 34,7% in valutazione, e a quattro droni con il 55–64%, contro il 22,7%. Per PPO a due droni il *reward* di fine *run* è positivo (da $+103{,}5$ a $+145{,}9$), mentre quello di valutazione è $-330{,}7$. La discrepanza è pienamente giustificata dal passaggio dal campionamento stocastico alla valutazione puramente deterministica.

6.4 Prove preliminari con PPO

Le prime sperimentazioni, condotte con PPO, avevano l'obiettivo di stimare il budget di addestramento (Figura 6.10):

- **Un drone, 50.000 passi, senza ostacoli (51.200 effettivi)** – l'agente converge in meno di 20.000 passi, il *reward* diventa positivo già a 8.192 passi e raggiunge $+93{,}61$ a fine *run*, con episodi di 6,39 passi in media;
- **Un drone, 50.000 passi, con quattro ostacoli** – il *reward* cresce più lentamente e a fine *run* vale $+10{,}20$ (picco di $+15{,}19$ a 47.104 passi), con episodi di 38,6 passi in media, poiché il budget non basta in presenza di ostacoli e la curva è ancora in crescita;
- **Un drone, 500.000 passi, con quattro ostacoli (501.760 effettivi)** – il *reward* diventa positivo a 24.576 passi e si stabilizza attorno a $+65$/$+80$ da circa 80.000 passi, con episodi di 9–11 passi, mentre il picco di $+86{,}05$ (403.456 passi) e il valore finale di $+57{,}13$ sono oscillazioni attorno a questo plateau, oltre il quale ulteriori passi non producono miglioramenti.

Nella prima versione dell'ambiente multi-agente, PPO a due droni con seme 42 è stato addestrato con 1.000.000 (1.001.472 effettivi) e 1.500.000 passi (1.501.184 effettivi). Il *reward* diventa positivo a 86.016 e 73.728 passi e si stabilizza tra $+100$ e $+150$ da circa 200.000 passi. I picchi sono di $+162{,}02$ (952.320 passi, 11,98 passi medi) e $+173{,}74$ (1.411.072 passi, 10,61 passi medi), i valori finali di $+121{,}11$ e $+144{,}80$. Le due curve sono quasi sovrapposte, per cui l'aumento del budget da 1.000.000 a 1.500.000 passi produce solo un guadagno marginale.




Figura 6.10. Prove preliminari con PPO: *reward* medio e lunghezza degli episodi a un drone (senza ostacoli e con quattro ostacoli) e a due droni (1M e 1,5M passi).

Fonte: elaborazione propria.

Capitolo 7

Risultati II: analisi e diagnosi a 4 UAV

Il capitolo verifica se il basso tasso di successo osservato a quattro droni possa essere risolto aumentando il budget di addestramento, e ne individua le cause attraverso la scomposizione della ricompensa e l'analisi dei casi di stallo. I valori di valutazione sono medie e deviazioni standard campionarie sui tre semi (42, 123, 999).

7.1 Studio a 4.000.000 di passi

MAPPO e PPO sono stati riaddestrati a quattro droni con un budget di 4.000.000 di passi, quattro volte quello del confronto principale. La Tabella 7.1 riporta i risultati della valutazione deterministica.

Metrica	**MAPPO**	**PPO centralizzato**
Success Rate (%)	$18{,}0 \pm 6{,}6$	$41{,}0 \pm 7{,}5$
Reward medio	$-1.083{,}3 \pm 96{,}5$	$-1.011{,}6 \pm 163{,}1$
Passi medi per episodio	$84{,}2 \pm 5{,}8$	$63{,}1 \pm 6{,}7$
Tempo di addestramento (s)	$5.375{,}6 \pm 159{,}9$	$3.447{,}1 \pm 67{,}3$
Throughput (passi/s)	745 ± 23	1.161 ± 22
CPU media (%)	$795{,}9 \pm 0{,}2$	$425{,}0 \pm 4{,}6$
RAM (MB)	$354{,}5 \pm 10{,}6$	$355{,}9 \pm 7{,}7$

Tabella 7.1. Confronto a quattro droni con budget di 4.000.000 di passi (media $\pm$ deviazione standard su 3 semi, 100 episodi per seme).

Fonte: elaborazione propria.

L'aumento del budget ha effetti opposti sui due algoritmi (Figura 7.1). Il tasso di successo di MAPPO non migliora, anzi passa dal $22{,}7 \pm 4{,}7\%$ a 1.000.000 di passi al $18{,}0 \pm 6{,}6\%$. Quello di PPO sale dal $26{,}3 \pm 3{,}1\%$ al $41{,}0 \pm 7{,}5\%$.

Raggiunti i 4 milioni di passi, PPO stacca di 23 punti: pari a circa tre volte la deviazione standard e confermato su tutti e tre i *seed*. Anche questo divario va riferito all'insieme delle differenze tra le due configurazioni, e non al solo paradigma di addestramento. Il *reward* medio dei due algoritmi resta invece simile ($-1.083{,}3$ contro $-1.011{,}6$) e molto negativo. Sul piano computazionale una *run* di MAPPO dura in media circa 1 ora e 30 minuti e una di PPO circa 57 minuti (Figura 7.2), con un *throughput* di PPO superiore del 56%.




Figura 7.1. 4 droni: *Success Rate* e *reward* medio a 1.000.000 e 4.000.000 di passi (barre con media $\pm$ deviazione standard e punti dei singoli semi).

Fonte: elaborazione propria.




Figura 7.2. 4 droni, 4.000.000 di passi: tempo di addestramento e lunghezza media degli episodi.

Fonte: elaborazione propria.

7.2 Curve di addestramento a 4.000.000 di passi

Le curve di addestramento (Figura 7.3) mostrano due dinamiche molto diverse.

7.2.1 MAPPO

La prestazione massima viene raggiunta presto, tra 102.400 e 215.040 passi: il successo in addestramento tocca il 98% nei semi 42 e 123 e il 92% nel seme 999, con *reward* di picco di $+163{,}73$, $+188{,}31$ e $+109{,}40$. In corrispondenza del picco l'entropia della *policy* è ancora elevata (tra 0,77 e 0,94). Proseguendo l'addestramento, *reward* e successo diminuiscono e si stabilizzano su valori molto più bassi: nell'ultimo milione di passi il successo medio di addestramento è del 44–50% e il *reward* medio tra -239 e -283. Parallelamente, l'entropia diminuisce fino ad attestarsi su valori medi di 0,33–0,39 nell'ultimo milione di passi, toccando minimi puntuali di 0,13–0,15 (Figura 7.4).

7.2.2 PPO

Il *reward* cresce più lentamente, si stabilizza attorno a $+200$ da circa 500.000 passi e raggiunge i valori massimi molto tardi ($+286{,}84$, $+291{,}01$ e $+298{,}35$, tra 2,94 e 3,26 milioni di passi). Nell'ultimo milione di passi il *reward* medio di addestramento è tra $+210$ e $+226$ e la lunghezza media degli episodi tra 21 e 22 passi (Figura 7.5). L'entropia per drone, pur in assenza di bonus di entropia, rimane tra 0,91 e 0,95 nell'ultimo milione di passi, molto al di sopra di quella di MAPPO.




Figura 7.3. 4 droni, 4.000.000 di passi: *reward* medio (MAPPO e PPO) e *Success Rate* (MAPPO) in addestramento.

Fonte: elaborazione propria.




Figura 7.4. 4 droni, 4.000.000 di passi: entropia della *policy* per drone.

Fonte: elaborazione propria.




Figura 7.5. 4 droni, 4.000.000 di passi: lunghezza media degli episodi in addestramento per PPO.

Fonte: elaborazione propria.

7.2.3 Divario tra addestramento e valutazione

Per entrambi gli algoritmi le metriche di addestramento sono molto migliori di quelle di valutazione deterministica, e per PPO il divario è particolarmente evidente: in addestramento il *reward* è positivo (circa $+220$ a fine *run*) e gli episodi durano 20–22 passi, in valutazione il *reward* è $-1.011{,}6$ e gli episodi durano in media 63,1 passi. Per MAPPO il successo passa dal 44–50% di addestramento al 18,0% di valutazione. La *policy* stocastica consente ai droni di uscire da una situazione di blocco con una scelta diversa da quella più probabile. Con la selezione deterministica, invece, un drone la cui azione più probabile è bloccata da un ostacolo o da un compagno ripete la stessa scelta fino al termine dell'episodio.


7.3 Scomposizione della ricompensa

Il *reward* medio osservato a 4.000.000 di passi, $-1.083{,}3$ per MAPPO e $-1.011{,}6$ per PPO, è ben inferiore al riferimento di -400 in assenza di arrivi e di collisioni: la differenza può derivare solo dalle penalità di collisione. Per quantificarne la composizione è stato sviluppato uno *script* di analisi (`analisi_reward.py`), che esegue 100 nuovi episodi per ciascun seme con una versione apposita dell'ambiente e registra separatamente ciascuna voce della ricompensa (Tabella 7.2, Figura 7.6).

Voce (media per episodio)	**MAPPO**	**PPO centralizzato**
Reward totale	$-1.118{,}6 \pm 16{,}2$	$-901{,}7 \pm 75{,}1$
Success Rate	16,7%	41,0%
Passi medi	85,3	63,4
Droni atterrati (su 4)	2,03	2,91
Bonus di atterraggio ($+100$)	$+202{,}7$	$+290{,}7$
Penalità temporale (-1 per drone in volo)	$-209{,}3$	$-126{,}9$
Collisioni tra droni (-20)	$-646{,}5$ (32,3 eventi)	$-473{,}7$ (23,7 eventi)
Urti con ostacoli (-10)	$-390{,}7$ (39,1 eventi)	$-528{,}1$ (52,8 eventi)
Uscite dai bordi (-10)	$-74{,}7$ (7,5 eventi)	$-63{,}5$ (6,4 eventi)

Tabella 7.2. Scomposizione della ricompensa a quattro droni (modelli a 4.000.000 di passi, 100 nuovi episodi per seme, 300 in totale).

Fonte: elaborazione propria.



Valori medi per episodio da analisi_reward.py su 100 nuovi episodi per ciascun seme (42, 123, 999), policy deterministica.

Figura 7.6. Scomposizione della ricompensa a quattro droni rispetto al riferimento di -400.

Fonte: elaborazione propria.

La sequenza di episodi è diversa da quella del *benchmark*, per cui i valori differiscono leggermente da quelli della Tabella 7.1. La scomposizione mette in luce due meccanismi di fallimento distinti. Per MAPPO la voce più pesante sono le collisioni tra droni: 32,3 eventi per episodio, contro i 23,7 di PPO, a cui si aggiunge un numero minore di droni atterrati (2,03 contro 2,91). Per PPO prevalgono invece gli urti contro gli ostacoli (52,8 eventi per episodio, contro i 39,1 di MAPPO). In entrambi i casi questi urti sono coerenti con il comportamento osservato a un drone: un drone la cui azione deterministica punta contro una montagna ripete il tentativo a ogni passo, accumulando -10 per passo. Il conflitto tra droni è dunque la causa che distingue MAPPO da PPO, mentre il blocco contro gli ostacoli è comune ai due algoritmi.

7.4 Coordinazione simmetrica

Il maggior numero di collisioni tra droni di MAPPO può essere ricondotto al problema della rottura della simmetria nei sistemi multi-agente omogenei. Il meccanismo nasce dalla combinazione di tre fattori:

- **Parametri condivisi e osservazione ego-centrica** – tutti i droni usano la stessa rete, per cui due droni in posizioni equivalenti o speculari rispetto all'hangar ricevono osservazioni che, in forma ego-centrica, differiscono poco, e tendono quindi a produrre la stessa decisione, ad esempio avanzare entrambi verso la stessa cella libera adiacente al bersaglio;

- ***Policy* quasi deterministica** – sia in valutazione, deterministica, sia in addestramento, dove l'entropia di MAPPO scende a 0,33–0,39, la *policy* offre poche occasioni di uscire da un conflitto con una scelta diversa;

- **Regola di blocco** – una collisione congela entrambi i droni nelle celle di partenza, e al passo successivo la configurazione è identica, la decisione si ripete e la collisione si rinnova, potenzialmente fino al termine dell'episodio.

A questi fattori si aggiunge il problema dell'assegnazione del *reward*: la ricompensa è di squadra e l'*advantage* è comune a tutti i droni nello stesso passo, per cui la penalità di una collisione tra due droni ricade su tutti e quattro, senza indicare quale dei due avrebbe dovuto cedere il passo.

Il PPO centralizzato non è soggetto allo stesso vincolo. Le uscite dei diversi droni sono distinte, e una stessa configurazione di ingresso può quindi produrre azioni diverse per droni diversi: ad esempio, un drone che avanza mentre gli altri attendono. La sua *policy* mantiene inoltre un'entropia molto più elevata in addestramento. Il vantaggio di PPO a quattro droni non va però interpretato come prova di una superiorità del paradigma centralizzato: PPO richiede un controllore unico con accesso allo stato globale anche in esecuzione, e le due configurazioni differiscono anche negli iperparametri.

La dipendenza dalla dimensione della flotta è causata perché l'hangar è una singola cella con al più quattro celle adiacenti, e i droni la raggiungono passando da queste ultime. Con due droni restano sempre più celle di accesso libere di quanti siano i droni in arrivo. Con quattro droni il numero di accessi è pari a quello dei droni, e basta una montagna vicina all'hangar o al bordo della mappa per rendere impossibile l'accesso simultaneo, imponendo un ordine che le *policy*, senza una regola esplicita, non riescono a stabilire.




Figura 7.7. Dilemma di coordinazione simmetrica (schema illustrativo, non uno degli scenari testati): due droni in posizioni speculari rispetto all'unico accesso libero all'hangar scelgono la stessa cella, vengono bloccati e ripetono la stessa decisione.

Fonte: elaborazione propria.

7.5 Anatomia degli stalli

L'osservazione diretta degli episodi falliti e un test su 300 episodi per algoritmo (100 per seme, *policy* deterministica, ambiente standard) hanno permesso di individuare due configurazioni ricorrenti di stallo (Figura 7.8):

- **Caso 1 – Contesa ai lati dell'hangar** – lo stallo non avviene sull'hangar, dato che due droni che vi entrano nello stesso passo da lati diversi atterrano entrambi perché l'hangar è escluso dalla *vertex collision*, ma avviene un passo prima, quando due droni tentano di raggiungere la stessa cella adiacente all'hangar, per cui la collisione li riporta alle posizioni precedenti, la configurazione si ripete e lo stallo può durare per decine di passi;
- **Caso 2 – Varco di una cella tra montagna e bordo** – quando una montagna lascia un solo corridoio di una cella verso il bordo della mappa e due o più droni devono attraversarlo, oppure quando l'azione più probabile di un drone punta contro la montagna stessa, i droni restano bloccati.




Figura 7.8. I due casi di stallo ricorrenti: (a) contesa ai lati dell'hangar (Caso 1b), (b) varco di una cella tra montagna e bordo (Caso 2a).

Fonte: elaborazione propria.

La Tabella 7.3 riporta la frequenza dei fallimenti e delle loro cause nell'ambiente standard.

Metrica (300 episodi, ambiente standard)	**MAPPO**	**PPO centralizzato**
Episodi completati	64 (21,3%)	141 (47,0%)
Episodi falliti	236 (78,7%)	159 (53,0%)
Vertex collision totali	7.444	6.002
Droni non arrivati (media per episodio fallito)	567 (2,40)	305 (1,92)
– rimasti bloccati nella stessa cella	450 (79,4%)	265 (86,9%)
– in movimento continuo senza progredire	117 (20,6%)	40 (13,1%)
Caso 1 almeno una volta / fino a fine episodio	12,7% / 9,3%	10,1% / 9,4%
Caso 2 almeno una volta / fino a fine episodio	17,8% / 12,3%	23,9% / 23,3%

Tabella 7.3. Frequenza e cause dei fallimenti a quattro droni nell'ambiente standard (percentuali dei casi riferite agli episodi falliti).

Fonte: elaborazione propria.

Gli stalli (*deadlock*) prevalgono nettamente sulle oscillazioni (*livelock*). I due casi catalogati spiegano solo una parte dei fallimenti: riguardano circa il 22% degli episodi falliti di MAPPO e il 33% di quelli di PPO. La quota restante è attribuibile ad altre configurazioni di blocco, in particolare ai droni fermi contro un ostacolo, coerentemente con la scomposizione della ricompensa. Il Caso 2 è più frequente per PPO, il Caso 1 è di entità simile nei due algoritmi. I tassi di successo di questo test (21,3% e 47,0%) differiscono da quelli della Tabella 7.1 perché la sequenza di episodi è diversa.

7.6 Soluzioni considerate

Prima di intervenire sul codice sono state valutate tre possibili modifiche alla meccanica di risoluzione dei conflitti:

- **Soluzione A – Rottura della simmetria con regola di precedenza** – invece di bloccare entrambi i droni che contendono la stessa cella, si assegna la precedenza a uno dei due (quello che si avvicina all'hangar e, a parità, quello con indice minore), mentre l'altro attende un passo;
- **Soluzione B – Area di atterraggio estesa** – si considera atterrato un drone non appena raggiunge una delle celle adiacenti all'hangar;
- **Soluzione C – Disimpegno casuale** – in caso di collisione si applica una deviazione casuale al movimento dei droni coinvolti.

È stata scelta ed estesa la Soluzione A, combinata con il mascheramento delle azioni non valide e con un meccanismo *anti-livelock*, applicati in fase di esecuzione senza riaddestramento. Questa scelta lascia invariata la definizione del compito, poiché l'hangar resta una singola cella su cui devono convergere tutti i droni. Infine, non richiede di ripetere gli addestramenti, che a 4.000.000 di passi richiedono circa 1 ora e mezza per *run* di MAPPO.

Capitolo 8

Strato di risoluzione dei conflitti

Il capitolo descrive lo strato introdotto in fase di esecuzione per risolvere gli stalli individuati e ne riporta la validazione su scenari critici e su un test di 300 episodi per algoritmo.

8.1 Principio e posizionamento

Lo strato di risoluzione dei conflitti si colloca tra le *policy* addestrate e l'ambiente, ed è applicato in esecuzione ai modelli già addestrati a quattro droni con 4.000.000 di passi (MAPPO e PPO), senza alcun riaddestramento. È composto da tre meccanismi:

- una regola di precedenza, che risolve nell'ambiente le contese di più droni sulla stessa cella libera;
- un mascheramento delle azioni non valide (*action masking*), che agisce sulla selezione dell'azione a partire dai *logit* della rete;
- un meccanismo *anti-livelock*, che interrompe le oscillazioni cicliche.

Lo strato è una componente distinta dalle *policy*, e i requisiti informativi dei tre meccanismi sono diversi. Il mascheramento e il meccanismo *anti-livelock* usano solo informazioni di cui ogni drone dispone individualmente: la propria posizione, quella degli ostacoli, la propria traiettoria recente e l'esito del proprio ultimo movimento. La regola di precedenza, invece, richiede di conoscere le mosse che i droni intendono compiere nello stesso passo, e presuppone quindi un arbitro centrale o una comunicazione tra i droni. Il sistema risultante non è più a esecuzione puramente decentralizzata, e i risultati di questo capitolo vanno letti come prestazioni dell'insieme di *policy* e strato, non della sola *policy*. Nei test i tre meccanismi sono sempre attivati insieme: il contributo di ciascuno non è stato misurato separatamente.

A ogni passo lo strato opera in una sequenza fissata. Per ciascun drone non ancora atterrato si calcolano i cinque *logit* della *policy* (per PPO, quelli della componente della distribuzione multicategorica relativa al drone); si applica il mascheramento delle azioni non valide; si applica il meccanismo *anti-livelock*; si seleziona l'azione in modo deterministico. L'azione congiunta così ottenuta è trasmessa all'ambiente, che esegue i due stadi del metodo `step()` con la regola di precedenza. Lo strato è impiegato soltanto in valutazione: le *policy* sono state addestrate senza di esso. Gli interventi riportati nel seguito sono conteggiati come segue: per il mascheramento, i passi in cui l'azione selezionata da un drone differisce da quella a massimo *logit* della rete; per il meccanismo *anti-livelock*, i passi in cui l'azione eseguita differisce da quella risultante dal mascheramento; per la regola di precedenza, ciascun drone trattenuto nella propria cella a favore di un altro. La Figura 8.1 schematizza il funzionamento dello strato.




Figura 8.1. Strato di risoluzione dei conflitti: mascheramento e *anti-livelock* applicati da ciascun drone ai *logit* della *policy*, poi i due stadi dell'ambiente con la regola di precedenza.

Fonte: elaborazione propria.

8.2 Regola di precedenza

La regola modifica il secondo stadio del metodo `step()`. Il primo stadio, con l'annullamento dei movimenti verso bordi e ostacoli e la relativa penalità, resta invariato. Nel secondo stadio si esaminano dapprima le *edge collision*, che continuano a essere penalizzate (-20) e bloccate come nell'ambiente standard. Si risolvono quindi i *vertex conflict* mediante una procedura iterativa. A ogni iterazione i droni non ancora atterrati sono raggruppati per cella di destinazione candidata, escludendo l'hangar, e sono considerate contese le celle richieste da almeno due droni. Per ciascuna cella contesa c:

- se c coincide con la posizione corrente di uno dei contendenti, ossia è occupata da un drone che vi rimane, perché non si muove o perché è stato respinto in precedenza, gli altri contendenti sono riportati nella cella di partenza e ciascuna coppia è penalizzata con -20 e registrata come *vertex collision*, come nell'ambiente standard;

- se c è libera, vi entra un solo drone, mentre gli altri restano nella propria cella per quel passo, senza penalità e senza che l'evento sia registrato come collisione.

Il criterio di precedenza è un ordinamento lessicografico. A ciascun contendente i si associa la coppia $(\Delta d_i, i)$, con $\Delta d_i = d(c,h) - d(p_i,h)$, dove d è la distanza di Manhattan, h la posizione dell'hangar e p_i la posizione corrente del drone; vince il drone con la coppia minima. Poiché ogni mossa cardinale modifica di un'unità una sola coordinata, $\Delta d_i \in \{-1,+1\}$: ha la precedenza il drone che, entrando in c, si avvicina all'hangar rispetto a quello che se ne allontana. La distanza di Manhattan non tiene conto degli ostacoli, per cui misura l'avvicinamento geometrico e non la lunghezza del percorso effettivamente percorribile. In caso di parità, cioè quando i contendenti si avvicinano o si allontanano entrambi, prevale il drone con indice minore. Si tratta di una convenzione arbitraria ma deterministica, che garantisce l'esistenza di un unico vincitore; il suo effetto collaterale è di favorire sistematicamente i droni con indice più basso nelle contese simmetriche.

Un drone può entrare nella cella che un compagno libera nello stesso passo, purché quest'ultimo si sposti effettivamente. Se il compagno viene a sua volta trattenuto, la cella torna occupata e la nuova contesa è trattata all'iterazione successiva secondo il primo dei due casi. La procedura è quindi ripetuta finché non rimangono celle contese, gestendo così i blocchi a cascata. La terminazione è garantita: ogni iterazione che rileva almeno una contesa riporta almeno un drone nella propria cella di partenza, e un drone in tale condizione non viene più spostato, per cui le iterazioni sono al più N. L'hangar resta escluso dalle contese, in coerenza con la regola di coabitazione.

8.3 Mascheramento delle azioni non valide

Nel test dell'ambiente standard il 79,4% dei droni non arrivati di MAPPO (450 su 567) e l'86,9% di quelli di PPO (265 su 305) rimane fermo nella stessa cella fino al termine dell'episodio. La causa è la selezione deterministica: quando l'azione più probabile punta fuori dalla griglia, contro una montagna o coincide con l'azione Fermo, il drone la ripete a ogni passo. Nel Caso 2b, ad esempio, i quattro droni di MAPPO scelgono Fermo per tutti i 100 passi, ottenendo esattamente il *reward* di riferimento di -400.

Il mascheramento interviene prima della selezione dell'azione e non modifica la rete. Per ciascun drone non ancora atterrato si estraggono i cinque *logit* e si pone a $-\infty$ il *logit* delle azioni:

- Fermo, finché il drone non ha raggiunto l'hangar;
- che porterebbero fuori dalla griglia o dentro una montagna;
- che porterebbero verso una cella nella quale il drone è stato bloccato da un altro drone al passo precedente, per una *vertex collision* con un drone fermo o per una *edge collision*, purché resti almeno un'altra azione di movimento valida.

I droni già atterrati non sono sottoposti a selezione, poiché la loro posizione resta fissata sull'hangar.

I vincoli dei primi due punti sono rigidi, mentre quello del terzo è condizionale e viene rilassato quando renderebbe non valide tutte le azioni di movimento rimaste. Se, applicati i vincoli rigidi, nessuna delle quattro azioni di movimento risulta valida, il drone esegue l'azione Fermo, che costituisce in tal caso l'unica alternativa ammissibile; la situazione può verificarsi soltanto per un drone chiuso su tutti i lati da bordi e montagne, ad esempio in un angolo della griglia delimitato da due ostacoli. Negli altri casi viene scelta l'azione con il *logit* più alto tra quelle rimaste, cioè la migliore alternativa valida secondo la *policy* appresa, che è poi sottoposta al meccanismo *anti-livelock*. Escludendo l'azione Fermo, l'attesa di un drone in volo avviene soltanto per effetto della regola di precedenza o del blocco da parte di un compagno.

8.4 Meccanismo *anti-livelock*

Il restante 20,6% dei droni non arrivati di MAPPO e il 13,1% di quelli di PPO si muove continuamente senza progredire, tipicamente oscillando tra due celle. Nel Caso 1b, per esempio, il drone D0 di MAPPO raggiunge una cella adiacente all'hangar e poi oscilla per 96 passi tra le celle $(4,5)$ e $(4,4)$, senza mai entrare nel bersaglio. Il meccanismo *anti-livelock* opera dopo il mascheramento, per ciascun drone, e si basa su due informazioni locali: la cella precedente p_i^{prev}, cioè l'ultima cella da cui il drone si è effettivamente spostato, e il numero di visite $v_i(c)$ a ciascuna cella c nel corso dell'episodio, inizializzato a 1 per la cella di partenza e incrementato a ogni ingresso effettivo. Il conteggio è mantenuto separatamente per ciascun drone. Indicata con a^* l'azione selezionata dopo il mascheramento e con $c(a)$ la cella di destinazione dell'azione a, le regole seguenti sono applicate in ordine di priorità, e la prima applicabile determina l'azione eseguita:

1. **Ingresso nell'hangar** – se un'azione valida porta direttamente nell'hangar, viene eseguita, anche se diversa da a^*; poiché l'hangar occupa una sola cella, tale azione è unica;

2. **Ciclo di periodo** 2 – il ciclo è riconosciuto quando $c(a^*) = p_i^{\text{prev}}$, cioè quando il drone tornerebbe nella cella appena lasciata; se esistono altre azioni valide che non riportano in p_i^{prev}, tra queste si sceglie quella che minimizza $v_i(c(a))$ e, a parità di visite, quella con il *logit* più alto;

3. **Ciclo di periodo maggiore** – il ripasso è riconosciuto quando $v_i(p_i) \geq 2$ e $v_i(c(a^*)) \geq 1$, cioè quando il drone si trova in una cella già visitata almeno due volte e si dirige verso una cella già visitata; tra le azioni valide che non riportano in p_i^{prev} (oppure, se non ve ne sono, tra tutte le azioni valide) si individua il numero minimo di visite, e a^* è sostituita soltanto se tale minimo è strettamente inferiore a $v_i(c(a^*))$, scegliendo a parità di visite l'azione con il *logit* più alto.

Se nessuna regola è applicabile, oppure se il drone dispone di una sola azione valida, viene eseguita a^*. Il criterio delle visite favorisce l'ingresso in celle poco esplorate e forza così l'aggiramento dell'ostacolo, mentre il *logit* come criterio di parità preserva, tra alternative equivalenti, la preferenza espressa dalla *policy*. Il meccanismo è euristico e non garantisce l'eliminazione di ogni ciclo, come mostrano i *livelock* residui riportati nella Sezione 8.6.

8.5 Validazione su scenari critici

Lo strato è stato inizialmente verificato su cinque scenari costruiti manualmente per riprodurre i casi di stallo osservati (Tabella 8.1), utilizzando i modelli del seme 42.

Scenario	Descrizione	Hangar	Montagne	Posizioni iniziali dei droni
Caso 1a	Due droni già atterrati, mentre D1 e D3 cercano di passare per la stessa cella sopra l'hangar	$(4,8)$	$(1,1),(8,1),(1,4),(8,4)$	$(4,8),(5,7),(4,8),(4,6)$
Caso 1b	Hangar tra due montagne, con due droni che puntano al lato sinistro e due al lato destro	$(5,5)$	$(5,4),(5,6),(1,1),(8,8)$	$(3,5),(4,4),(7,5),(6,6)$
Caso 2a	Quattro montagne lasciano libera solo la cella $(0,5)$ sul bordo sinistro	$(0,7)$	$(1,5),(2,5),(3,5),(4,5)$	$(0,4),(1,4),(0,3),(2,4)$
Caso 2b	Quattro montagne lasciano libera solo la cella $(5,0)$ sul bordo superiore	$(7,0)$	$(5,1),(5,2),(5,3),(5,4)$	$(4,0),(4,1),(3,0),(4,2)$
Caso 2c	Passaggio di una cella lungo il bordo destro	$(9,8)$	$(8,5),(8,6),(8,7),(7,7)$	$(9,4),(8,4),(9,3),(7,4)$

Tabella 8.1. Scenari critici a quattro droni.

Fonte: elaborazione propria.

Algoritmo	Scenario	Standard: droni arrivati (*reward*)	Con lo strato: passi (*reward*)	*Vertex collision* (prima → dopo)	Precedenze	Mascheramenti	*Anti-livelock*
MAPPO	Caso 1a	3/4 (−1)	2 (+198)	0 → 0	0	0	1
MAPPO	Caso 1b	3/4 (+165)	4 (+393)	1 → 0	1	1	3
MAPPO	Caso 2a	0/4 (−5.340)	12 (+374)	98 → 0	0	9	6
MAPPO	Caso 2b	0/4 (−400)	13 (+325)	0 → 1	0	39	20
MAPPO	Caso 2c	2/4 (−1.967)	8 (+381)	0 → 0	1	6	2
PPO	Caso 1a	2/4 (−2.200)	3 (+197)	100 → 0	1	0	2
PPO	Caso 1b	3/4 (−814)	3 (+394)	0 → 0	2	3	0
PPO	Caso 2a	2/4 (−2.005)	6 (+386)	0 → 0	2	4	0
PPO	Caso 2b	2/4 (−2.005)	6 (+386)	0 → 0	2	4	0
PPO	Caso 2c	2/4 (−1.987)	8 (+381)	0 → 0	1	3	0

Tabella 8.2. Esito degli scenari critici senza e con lo strato di risoluzione (modelli del seme 42, fallimento per *timeout* a 100 passi nel caso standard).

Fonte: elaborazione propria.

Nell'ambiente standard tutti e dieci i casi falliscono per *timeout*, mentre con lo strato tutti si concludono con l'arrivo dei quattro droni, in un numero di passi compreso tra 2 e 13. Gli scenari mostrano che stalli apparentemente simili hanno cause diverse. Nel Caso 1a, progettato per riprodurre una contesa, PPO genera 100 *vertex collision*, mentre MAPPO non ne genera alcuno e fallisce perché il drone D1 oscilla accanto all'hangar senza entrarvi. Nel Caso 2a MAPPO accumula 98 scontri e numerosi urti contro le montagne (*reward* -5.340), mentre nel Caso 2b tutti i droni restano fermi. I meccanismi più attivi sono di conseguenza diversi da caso a caso: nei Casi 2a e 2b di MAPPO intervengono soprattutto il mascheramento (9 e 39 volte) e l'*anti-livelock* (6 e 20), mentre la precedenza interviene al più due volte per scenario.

La traccia del Caso 1b con MAPPO illustra il funzionamento combinato dei tre meccanismi (Figura 8.2):

- **Passo 1** – D3 sceglierebbe Sinistra, contro la montagna in $(5,6)$, perciò il mascheramento la sostituisce con Su, mentre D2 e D3 contendono la cella $(6,5)$, entrambi a distanza 2 dall'hangar, per cui in base alla regola di precedenza passa D2, con indice minore, e D3 attende;
- **Passo 2** – D1, in $(4,5)$, sceglierebbe Giù, allontanandosi dall'hangar, ma l'*anti-livelock* rileva che una mossa valida porta direttamente nel bersaglio e sceglie Destra, consentendo a D1 e D2 di atterrare;
- **Passo 3** – D3 entra nell'hangar per la stessa regola, mentre D0 raggiunge la cella $(4,5)$;
- **Passo 4** – D0, che nell'ambiente standard da questa cella oscillerebbe verso $(4,4)$ per 96 passi, viene indirizzato nell'hangar dall'*anti-livelock*.

L'episodio si conclude in 4 passi con un *reward* di $+393$, contro il fallimento per *timeout* dell'ambiente standard (3 droni su 4 arrivati, *reward* $+165$).




Figura 8.2. Traccia del Caso 1b con MAPPO (seme 42): quattro istantanee della griglia (passi 1–4) con le mosse eseguite e le correzioni dello strato.

Fonte: elaborazione propria.

8.6 Validazione statistica

La validazione decisiva è il test su 300 episodi per algoritmo (100 per ciascuno dei semi 42, 123 e 999), con mappe generate, che confronta l'ambiente standard con l'ambiente dotato dello strato (Tabella 8.3, Figure 8.3 e 8.4). Per ciascun seme l'ambiente è reinizializzato con il seme stesso e i 100 episodi sono generati in sequenza. Poiché il generatore pseudo-casuale interviene soltanto nella generazione delle mappe, l'ambiente standard e l'ambiente con lo strato, così come MAPPO e PPO, sono valutati sulle stesse 300 mappe, e il confronto è quindi appaiato. Tale sequenza differisce da quella del *benchmark* della Tabella 7.1, che prosegue la sequenza dell'addestramento, e coincide invece, per costruzione, con le mappe degli episodi di addestramento dal secondo al centunesimo, generate dal medesimo seme all'inizio del *training* sia per MAPPO sia per PPO. I valori sono aggregati sui 300 episodi, senza una stima della dispersione tra semi.

Metrica (300 episodi)	MAPPO standard	MAPPO con strato	PPO standard	PPO con strato
Esito				
Episodi completati	64 (21,3%)	297 (99,0%)	141 (47,0%)	300 (100,0%)
Episodi non completati	236	3 (*livelock* residuo)	159	0
Episodi con contesa ai lati dell'hangar persistente	22	0	15	0
Episodi con varco di una cella persistente	29	0	37	0
Eventi registrati dall'ambiente				
Vertex collision registrate	7.444	2	6.002	3
Interventi dello strato				
Droni trattenuti dalla regola di precedenza	–	59 (in 52 episodi)	–	52 (in 49 episodi)
Azioni corrette dal mascheramento	–	3.017	–	319
Azioni corrette dall'*anti-livelock*	–	1.916	–	132

Tabella 8.3. Test statistico dello strato di risoluzione dei conflitti a quattro droni (modelli a 4.000.000 di passi; valori aggregati sui 300 episodi, con le stesse mappe per tutte le colonne). Le contese risolte dalla regola di precedenza non sono registrate come collisioni; le *edge collision* e gli urti contro bordi e ostacoli non sono riportati.

Fonte: elaborazione propria.




Figura 8.3. *Success Rate* e *vertex collision* senza e con lo strato.

Fonte: elaborazione propria.




Figura 8.4. Cause di fallimento nell'ambiente standard, interventi dello strato e passi di completamento degli scenari critici.

Fonte: elaborazione propria.

Con lo strato il tasso di successo passa dal 21,3% al 99,0% per MAPPO e dal 47,0% al 100,0% per PPO. I tre episodi falliti di MAPPO terminano ciascuno con un solo drone non arrivato, in movimento continuo senza progredire: un *livelock* residuo che il meccanismo *anti-livelock* non risolve. L'andamento delle collisioni richiede una lettura distinta da quella del tasso di successo. Le *vertex collision* registrate scendono da 7.444 a 2 per MAPPO e da 6.002 a 3 per PPO, ma questa riduzione non costituisce una misura indipendente di maggiore sicurezza, per due ragioni. In primo luogo, il criterio di registrazione cambia tra le due condizioni: con lo strato una contesa su una cella libera è risolta dalla regola di precedenza prima dell'aggiornamento delle posizioni e non viene conteggiata, mentre nell'ambiente standard la stessa situazione produce una collisione. Le collisioni evitate corrispondono quindi, in larga parte, ai conflitti intercettati dallo strato (59 e 52 droni trattenuti dalla precedenza) e alle mosse corrette a monte dal mascheramento e dall'*anti-livelock*. In secondo luogo, nell'ambiente standard gran parte degli scontri si ripete a ogni passo all'interno degli stessi stalli, per cui il conteggio totale riflette soprattutto la durata degli stalli e non il numero di situazioni di conflitto distinte. Analogamente, gli urti contro bordi e ostacoli sono impediti per costruzione dal mascheramento, e la loro scomparsa non è un risultato sperimentale. Le collisioni residue corrispondono ai rari casi in cui un drone tenta di entrare in una cella occupata da un compagno che vi rimane, situazione che la regola di precedenza non arbitra.

Il risultato va quindi letto congiuntamente a tre elementi: il numero di interventi dello strato, che misura quante volte le scelte delle *policy* sono state corrette; il numero di episodi in cui la precedenza è intervenuta, che misura la frequenza dei conflitti intercettati; i casi residui, ossia i tre episodi di *livelock* di MAPPO, a fronte dell'assenza di stalli persistenti nelle due categorie analizzate. In questa lettura il dato principale è che le *policy*, affiancate dallo strato, completano la missione in quasi tutti gli episodi, mentre il comportamento delle sole *policy* in assenza dello strato resta quello misurato nell'ambiente standard.

La frequenza degli interventi conferma la diagnosi delle cause di fallimento. Il mascheramento interviene circa dieci volte più spesso per MAPPO (3.017 contro 319) e l'*anti-livelock* circa quindici volte più spesso (1.916 contro 132): le *policy* di MAPPO puntano più spesso verso mosse non valide o in ciclo. La regola di precedenza interviene invece raramente e in misura simile per i due algoritmi (in 52 e 49 episodi su 300), il che indica che le contese simultanee su una cella libera sono relativamente infrequenti rispetto alle mosse non valide e ai cicli. I tassi di successo dell'ambiente standard (21,3% e 47,0%) differiscono da quelli del *benchmark* della Tabella 7.1 (18,0% e 41,0%) perché la sequenza di episodi è diversa: le differenze sono compatibili con l'errore campionario, e i valori vanno confrontati soltanto all'interno della stessa analisi.

8.6.1 Limiti della validazione

Gli scenari critici sono stati costruiti a mano, dopo l'osservazione dei fallimenti. Il test statistico usa gli stessi semi dell'addestramento e, per costruzione, una sequenza di mappe che coincide con le prime generate in addestramento, per cui non fornisce una stima della generalizzazione. I tre meccanismi sono stati valutati sempre insieme, e il contributo di ciascuno non è isolato. Infine, i valori sono aggregati sui 300 episodi, senza una stima della variabilità tra i modelli addestrati con semi diversi.

Capitolo 9

Discussione

Il capitolo interpreta i risultati, li colloca rispetto alla letteratura e discute i limiti del lavoro e le minacce alla validità delle conclusioni.

9.1 Interpretazione dei risultati

9.1.1 Scalabilità

Il tasso di successo di squadra diminuisce rapidamente con il numero di droni per entrambi gli algoritmi, con il calo più marcato tra due e tre droni. Il successo richiede che tutti i droni raggiungano l'hangar, per cui la probabilità di fallimento cresce con il numero di agenti anche a parità di abilità individuale. A ciò si aggiunge la contesa per l'accesso all'unico hangar, che con quattro droni impone un ordine di arrivo.

9.1.2 Confronto tra MAPPO e PPO

I risultati non indicano una superiorità generale di nessuno dei due approcci. MAPPO è moderatamente avanti con uno e due droni, PPO con tre e quattro. Le differenze a 1.000.000 di passi sono dell'ordine della variabilità tra i semi, mentre a 4.000.000 di passi il vantaggio di PPO a quattro droni (41,0% contro 18,0%) è netto e concorde in tutti i semi. In entrambi i casi, tuttavia, le differenze riflettono l'insieme delle differenze tra le due configurazioni, che riguardano anche implementazione, architettura e iperparametri, e non isolano l'effetto del paradigma CTDE o del *parameter sharing*. Con lo strato di risoluzione dei conflitti la distanza si annulla quasi del tutto (99,0% contro 100,0%). Ne segue che a quattro droni gran parte del divario tra i due algoritmi non dipende dalla capacità di navigazione appresa, ma dal modo in cui le *policy* gestiscono i conflitti in esecuzione.

9.1.3 Addestramento e valutazione

Il risultato più ricorrente è il divario tra metriche di addestramento, ottenute con *policy* stocastica, e metriche di valutazione deterministica. La valutazione deterministica, scelta per garantire riproducibilità e confrontabilità, misura quindi una proprietà diversa dalla qualità media della *policy* stocastica.

9.1.4 Entropia

L'entropia delle *policy* di MAPPO cala molto più di quella di PPO, nonostante il bonus di entropia sia presente solo in MAPPO (0,01 contro 0,0). I dati non permettono di isolare la causa, ma suggeriscono alcune ipotesi da verificare: la condivisione dei parametri, per cui l'*actor* riceve N campioni per passo con il medesimo *advantage* di squadra, la dimensione maggiore delle reti e il *learning rate* più elevato del *critic*, che accelera la stima dell'*advantage*.

9.1.5 Strato di risoluzione dei conflitti

Uno strato semplice, composto da regole deterministiche e senza riaddestramento, porta il successo vicino al 100%. Le *policy* apprese contengono quindi già una buona capacità di navigazione, e ciò che manca è soprattutto la capacità di risolvere le situazioni di stallo. Questo suggerisce una divisione dei compiti tra apprendimento e regole: le *policy* si occupano della navigazione verso l'obiettivo, mentre la gestione delle contese e la precedenza sono affidate a uno strato esplicito, verificabile e prevedibile. L'aumento del tasso di successo non va tuttavia interpretato come una dimostrazione indipendente di maggiore sicurezza, poiché una parte delle collisioni evitate è intercettata dallo strato stesso e non più registrata come tale (Sezione 8.6).

9.2 Confronto con la letteratura

MAPPO ha ottenuto prestazioni competitive su numerosi *benchmark* cooperativi [Yu et al., 2022]. I risultati di questa tesi non contraddicono quel lavoro, ma evidenziano un limite in un contesto specifico: agenti omogenei con osservazioni ego-centriche e parametri condivisi, valutati in modo deterministico, in un compito con una risorsa unica contesa. In letteratura si nota che la condivisione completa dei parametri può limitare la diversificazione dei comportamenti tra agenti [Christianos et al., 2021]. Una pratica diffusa per attenuare il problema è aggiungere all'osservazione un identificativo dell'agente, che consente alla rete condivisa di specializzare il comportamento di ciascun drone e di rompere la simmetria. Nelle osservazioni di questa tesi tale identificativo è assente.

La regola di precedenza riprende un'idea consolidata nella pianificazione multi-agente, la pianificazione prioritaria [Silver, 2005], e lo strato nel suo complesso è analogo ai meccanismi di sicurezza che filtrano le azioni di una *policy* appresa prima dell'esecuzione.

9.3 Limiti del lavoro e scelte di compromesso

9.3.1 Validità interna

I principali aspetti relativi alla validità interna riguardano:

- **Configurazioni non controllate** – MAPPO e PPO differiscono anche negli iperparametri e nell'implementazione, e l'implementazione di MAPPO non include inoltre la normalizzazione della *value function*, che potrebbe migliorarne le prestazioni, per cui le differenze osservate non sono attribuibili al solo paradigma CTDE o al *parameter sharing*;
- **Budget comune** – i budget del confronto principale sono un compromesso tra i due algoritmi, e un confronto con budget ottimizzato per ciascun algoritmo, o con selezione del modello migliore durante l'addestramento, potrebbe dare risultati diversi;

9.3.2 Validità statistica

Sul piano della validità statistica si segnalano i seguenti elementi:

- **Numero di semi** – le conclusioni si basano su tre semi, per cui le deviazioni standard misurano la dispersione tra tre modelli e sono stime poco precise, tanto che a 1.000.000 di passi le differenze tra gli algoritmi non risultano significative con questo campione;
- **Variabilità tra episodi e tra addestramenti** – le deviazioni standard riportate descrivono la dispersione tra modelli addestrati con semi diversi, mentre l'errore binomiale sui 100 o 300 episodi descrive la precisione della stima per un dato modello; le due grandezze non vanno confuse, e la prima, stimata su soli tre modelli, è la più rilevante per giudicare la robustezza dei confronti tra algoritmi;
- **Sequenze di episodi diverse** – *benchmark*, analisi della ricompensa e test dello strato usano sequenze di episodi diverse, per cui i tassi di successo dell'ambiente standard variano tra le analisi (ad esempio 18,0%, 16,7% e 21,3% per MAPPO a quattro droni), con variazioni coerenti con l'errore campionario che impongono di confrontare i valori solo all'interno della stessa analisi.

9.3.3 Validità concettuale

Per quanto riguarda la validità concettuale occorre considerare:

- **Metriche** – il *reward* medio è dominato dagli episodi falliti e i passi medi includono gli episodi troncati, per cui entrambe le metriche vanno lette insieme al tasso di successo;
- **Conteggio delle collisioni** – con lo strato le contese risolte dalla precedenza non sono conteggiate come collisioni e gli urti contro bordi e ostacoli sono impediti dal mascheramento, per cui la riduzione delle collisioni registrate è in larga parte una conseguenza della definizione e va letta insieme al numero di interventi dello strato e ai casi residui;
- **Valutazione deterministica** – esaminare la *policy* deterministica mira a misurare una proprietà ben definita della flotta, mentre condurre una valutazione stocastica fornirebbe riscontri diversi e plausibilmente più coerenti con le metriche di addestramento.

9.3.4 Validità esterna

I limiti di generalizzabilità esterna comprendono:

- **Astrazione** – l'ambiente è una griglia discreta 10×10, senza dinamica continua, quota, vento, rumore di sensori né vincoli di comunicazione, e con le posizioni dei compagni assunte note a ciascun drone in modo esatto e sincrono, per cui i risultati non sono direttamente trasferibili al volo reale;
- **Configurazione del problema** – le flotte arrivano a quattro droni, gli ostacoli sono statici e la destinazione è unica e comune, per cui non è verificato come le conclusioni si estendano a flotte più numerose o a destinazioni multiple;
- **Generalizzazione** – i semi di valutazione coincidono con quelli di addestramento: le mappe del *benchmark* proseguono la sequenza dell'addestramento e quelle del test dello strato coincidono con le prime generate in addestramento, per cui non è misurata la generalizzazione a semi non visti né a mappe con distribuzione diversa;
- **Scenari critici** – i cinque scenari sono stati costruiti dopo aver osservato i fallimenti e non costituiscono un campione rappresentativo;

- **Decentralizzazione** – le *policy* decidono in modo decentralizzato, ma presuppongono la condivisione delle posizioni di tutti i droni; la regola di precedenza richiede inoltre la conoscenza delle mosse previste nello stesso passo, e quindi un'arbitrazione centrale o uno scambio esplicito delle intenzioni, per cui il sistema completo non è a esecuzione puramente decentralizzata.

Capitolo 10

Conclusioni e sviluppi futuri

10.1 Conclusioni

La tesi ha affrontato la navigazione cooperativa di una flotta di UAV verso un hangar comune, su una griglia con ostacoli generati proceduralmente, mediante *Multi-Agent Reinforcement Learning* (MARL). È stato sviluppato un ambiente parametrico compatibile con Gymnasium, con rilevamento delle *vertex collision* ed *edge collision* e ricompensa di squadra, formalizzato come processo decisionale di Markov multi-agente a osservabilità completa, nel quale le posizioni di tutti i droni sono assunte note a ciascun agente. Su di esso sono stati confrontati MAPPO, algoritmo esistente [Yu et al., 2022] di cui è stata realizzata un'implementazione propria in PyTorch, con parametri condivisi e osservazioni ego-centriche, e un PPO centralizzato basato su Stable-Baselines3, con un protocollo di valutazione su 100 episodi per ciascuno di tre semi.

I risultati principali sono quattro:

1. **Scalabilità** – il tasso di successo di squadra diminuisce rapidamente con la dimensione della flotta per entrambi gli algoritmi, dall'80% circa con un drone al 23–26% con quattro droni a 1.000.000 di passi;

2. **Confronto tra gli algoritmi** – MAPPO è moderatamente avanti con uno e due droni e PPO con tre e quattro, con differenze dell'ordine della variabilità tra i semi, mentre aumentando il budget a 4.000.000 di passi MAPPO non migliora (18,0%) e PPO sale al 41,0%; poiché le due configurazioni differiscono anche per implementazione, architettura e iperparametri, il confronto non isola l'effetto del paradigma CTDE o del *parameter sharing*;

3. **Diagnosi** – il *reward* fortemente negativo a quattro droni è dovuto alle collisioni tra droni, più frequenti per MAPPO, e contro gli ostacoli, più frequenti per PPO, dove il degrado di MAPPO è associato a una forte contrazione dell'entropia e a un problema derivante dalle coordinazioni simmetriche, per cui droni con gli stessi pesi in configurazioni equivalenti prendono la stessa decisione e restano bloccati, mentre le metriche di addestramento stocastiche sono sistematicamente migliori di quelle di valutazione deterministica;

4. **Strato di risoluzione dei conflitti** – uno strato composto da regola di precedenza, mascheramento delle azioni non valide e meccanismo *anti-livelock*, applicato in esecuzione senza riaddestramento, porta il tasso di successo a quattro droni dal 21,3% al 99,0% per MAPPO e dal 47,0% al 100,0% per PPO, risolvendo gli stalli persistenti delle categorie analizzate, con tre episodi residui di *livelock* per MAPPO; la contestuale riduzione delle collisioni registrate riflette in larga parte i conflitti intercettati dallo strato e va letta insieme al numero dei suoi interventi.

Nel complesso, le *policy* apprese possiedono una buona capacità di navigazione, mentre la risoluzione dei conflitti tra agenti omogenei in prossimità di una risorsa contesa rimane il punto critico. In questo contesto la combinazione di *policy* apprese e regole esplicite di coordinamento si è dimostrata più efficace del solo apprendimento, pagando però il prezzo di una regola di precedenza vincolata a un coordinatore centrale.

10.2 Sviluppi futuri

I limiti del lavoro aprono diverse linee di sviluppo:

- **Identificativo dell'agente o condivisione selettiva dei parametri** – aggiungere all'osservazione un identificativo del drone, oppure condividere solo una parte della rete [Christianos et al., 2021], permetterebbe di apprendere comportamenti diversi per ciascun drone e di rompere la simmetria già nella *policy*, senza ricorrere a uno strato esterno;

- **Precedenza decentralizzata** – sostituire l'arbitrazione centrale con uno scambio di messaggi tra droni vicini, ad esempio la comunicazione della cella che si intende occupare, riporterebbe l'intero sistema a un'esecuzione decentralizzata;

- **Budget ottimizzati e selezione del modello** – adottare per ciascun algoritmo il proprio budget, oppure valutare il modello al picco di prestazione anziché quello finale, renderebbe il confronto più equo, dato che MAPPO raggiunge il picco molto prima di PPO;

- **Generalizzazione e flotte più numerose** – valutare i modelli su semi non utilizzati in addestramento misurerebbe la generalizzazione effettiva, mentre estendere gli esperimenti a cinque o più droni verificherebbe la tenuta delle conclusioni sulla scalabilità e sullo strato;

- **Integrazione dello strato nell'addestramento** – applicare il mascheramento delle azioni non valide già durante l'addestramento [Huang and Ontañón, 2022] renderebbe coerenti la regola di selezione appresa e quella usata in esecuzione, concentrerebbe l'esplorazione sulle mosse utili e potrebbe ridurre gli interventi correttivi necessari, consentendo un confronto tra *policy* addestrate con e senza maschera, valutate con e senza strato, per quantificarne il beneficio;

- **Ambienti più realistici** – portare l'approccio in un ambiente continuo o in un simulatore fisico, con dinamica di volo, quota e rumore di misura, è il passo necessario per valutarne la trasferibilità a droni reali.

Appendice A

Tracce degli scenari critici

L'appendice riporta, per ciascuno dei cinque scenari critici del Capitolo 8 (Tabella 8.1), le tracce passo per passo degli episodi eseguiti con i modelli MAPPO e PPO del seme 42 addestrati a quattro droni con 4.000.000 di passi, nell'ambiente standard e con lo strato di risoluzione dei conflitti. Tutti gli episodi sono eseguiti con *policy* deterministica.

Convenzioni. Le coordinate sono indicate come (x, y), con x indice di colonna da sinistra a destra e y indice di riga dall'alto verso il basso: l'azione Giù incrementa y. Nelle tabelle le posizioni sono quelle all'inizio di ciascun passo, nell'ordine $\mathrm{D0} \cdot \mathrm{D1} \cdot \mathrm{D2} \cdot \mathrm{D3}$, e il simbolo — indica un drone già atterrato. Le azioni sono quelle effettivamente eseguite, dopo le eventuali correzioni dello strato. La colonna degli eventi riporta urti, collisioni e interventi dello strato, nella forma «azione proposta $\rightarrow$ azione eseguita». I cicli ripetuti fino al termine dell'episodio sono compressi in una sola riga.

Figure. Ogni figura riporta tre pannelli: (a) la configurazione iniziale, con la cella critica evidenziata dal riquadro tratteggiato rosso, (b) le traiettorie nell'ambiente standard e (c) le traiettorie con lo strato di risoluzione. Le traiettorie sono tracciate nel colore del drone (D0 blu, D1 arancione, D2 viola, D3 verde): un cerchio vuoto indica la posizione iniziale, un marcatore pieno quella finale, la doppia freccia un'oscillazione tra due celle e la croce un drone rimasto fermo.




Figura A.1. Panoramica dei cinque scenari critici e legenda dei simboli.

Fonte: elaborazione propria.

A.1 Caso 1a – Contesa della stessa casella ai lati dell'hangar (2 droni in volo)

Hangar in (4,8). I droni D0 e D2 sono già arrivati, mentre D1 in (5,7) e D3 in (4,6) cercano entrambi di passare per la casella (4,7) sopra l'hangar.




Figura A.2. Caso 1a, MAPPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.




Figura A.3. Caso 1a, PPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 3/4, *reward*: -1, *vertex collision*: 0).

Tabella A.1. Traccia del Caso 1a (MAPPO, senza strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(4,8)\cdot(5,7)\cdot(4,8)\cdot(4,6)$	— · Giù · — · Giù	si muovono D1, D3
2	$(4,8)\cdot(5,8)\cdot(4,8)\cdot(4,7)$	— · Giù · — · Giù	si muovono D1, D3
3	$(4,8)\cdot(5,9)\cdot(4,8)\cdot(4,8)$	— · Su · — · —	si muove D1
4	$(4,8)\cdot(5,8)\cdot(4,8)\cdot(4,8)$	— · Giù · — · —	si muove D1
5–100			D1 oscilla tra $(5,9)$ e $(5,8)$

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 2 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+198$, precedenze: 0, mascheramenti: 0, *anti-livelock*: 1).

Tabella A.2. Traccia del Caso 1a (MAPPO, con strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(4,8)\cdot(5,7)\cdot(4,8)\cdot(4,6)$	— · Giù · — · Giù	si muovono D1, D3
2	$(4,8)\cdot(5,8)\cdot(4,8)\cdot(4,7)$	— · Sinistra · — · Giù	*anti-livelock* D1$(5,8)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra

Fonte: elaborazione propria.

PPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 2/4, *reward*: -2200, *vertex collision*: 100).

Tabella A.3. Traccia del Caso 1a (PPO, senza strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(4,8)\cdot(5,7)\cdot(4,8)\cdot(4,6)$	— · Sinistra · — · Giù	scontro D1$(5,7)$ / D3$(4,6)$ su $(4,7)$ accanto all'hangar
2–100			D1 resta fermo in $(5,7)$, D3 resta fermo in $(4,6)$

Fonte: elaborazione propria.

PPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 3 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+197$, precedenze: 1, mascheramenti: 0, *anti-livelock*: 2).

Tabella A.4. Traccia del Caso 1a (PPO, con strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(4,8)\cdot(5,7)\cdot(4,8)\cdot(4,6)$	— · Sinistra · — · Giù	precedenza su $(4,7)$: passa D1 (distanza 2), attende D3 (distanza 2)
2	$(4,8)\cdot(4,7)\cdot(4,8)\cdot(4,6)$	— · Giù · — · Giù	*anti-livelock* D1$(4,7)$: Sinistra $\rightarrow$ Giù
3	$(4,8)\cdot(4,8)\cdot(4,8)\cdot(4,7)$	— · — · — · Giù	*anti-livelock* D3$(4,7)$: Sinistra $\rightarrow$ Giù

Fonte: elaborazione propria.

A.2 Caso 1b – Contesa ai lati dell'hangar con 4 droni

Hangar in $(5,5)$ con montagne sopra $(5,4)$ e sotto $(5,6)$. D0$(3,5)$ e D1$(4,4)$ puntano al lato sinistro $(4,5)$, mentre D2$(7,5)$ e D3$(6,6)$ puntano al lato destro $(6,5)$.




Figura A.4. Caso 1b, MAPPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.




Figura A.5. Caso 1b, PPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 3/4, *reward*: $+165$, *vertex collision*: 1).

Tabella A.5. Traccia del Caso 1b (MAPPO, senza strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(3,5)\cdot(4,4)\cdot(7,5)\cdot(6,6)$	Giù · Giù · Sinistra · Sinistra	D3$(6,6)$ urta la montagna in $(5,6)$
2	$(3,6)\cdot(4,5)\cdot(6,5)\cdot(6,6)$	Destra · Giù · Sinistra · Su	scontro D0$(3,6)$ / D1$(4,5)$ su $(4,6)$
3	$(3,6)\cdot(4,5)\cdot(5,5)\cdot(6,5)$	Destra · Destra · — · Sinistra	si muovono D0, D1, D3
4	$(4,6)\cdot(5,5)\cdot(5,5)\cdot(5,5)$	Su · — · — · —	si muove D0
5	$(4,5)\cdot(5,5)\cdot(5,5)\cdot(5,5)$	Su · — · — · —	si muove D0
6	$(4,4)\cdot(5,5)\cdot(5,5)\cdot(5,5)$	Giù · — · — · —	si muove D0
7–100			D0 oscilla tra $(4,5)$ e $(4,4)$

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 4 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+393$, precedenze: 1, mascheramenti: 1, *anti-livelock*: 3).

Tabella A.6. Traccia del Caso 1b (MAPPO, con strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(3,5)\cdot(4,4)\cdot(7,5)\cdot(6,6)$	Giù · Giù · Sinistra · Su	mascheramento D3$(6,6)$: Sinistra $\rightarrow$ Su, precedenza su $(6,5)$: passa D2 (distanza 2), attende D3 (distanza 2)
2	$(3,6)\cdot(4,5)\cdot(6,5)\cdot(6,6)$	Destra · Destra · Sinistra · Su	*anti-livelock* D1$(4,5)$: Giù $\rightarrow$ Destra
3	$(4,6)\cdot(5,5)\cdot(5,5)\cdot(6,5)$	Su · — · — · Sinistra	*anti-livelock* D3$(6,5)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra
4	$(4,5)\cdot(5,5)\cdot(5,5)\cdot(5,5)$	Destra · — · — · —	*anti-livelock* D0$(4,5)$: Su $\rightarrow$ Destra

Fonte: elaborazione propria.

PPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 3/4, *reward*: -814, *vertex collision*: 0).

Tabella A.7. Traccia del Caso 1b (PPO, senza strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(3,5)\cdot(4,4)\cdot(7,5)\cdot(6,6)$	Destra · Destra · Sinistra · Sinistra	D1$(4,4)$ urta la montagna in $(5,4)$, D3$(6,6)$ urta la montagna in $(5,6)$
2	$(4,5)\cdot(4,4)\cdot(6,5)\cdot(6,6)$	Destra · Giù · Sinistra · Sinistra	D3$(6,6)$ urta la montagna in $(5,6)$
3	$(5,5)\cdot(4,5)\cdot(5,5)\cdot(6,6)$	— · Destra · — · Sinistra	D3$(6,6)$ urta la montagna in $(5,6)$
4	$(5,5)\cdot(5,5)\cdot(5,5)\cdot(6,6)$	— · — · — · Sinistra	D3$(6,6)$ urta la montagna in $(5,6)$
5–100			D3 resta fermo in $(6,6)$

Fonte: elaborazione propria.

PPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 3 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+394$, precedenze: 2, mascheramenti: 3, *anti-livelock*: 0).

Tabella A.8. Traccia del Caso 1b (PPO, con strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(3,5)\cdot(4,4)\cdot(7,5)\cdot(6,6)$	Destra · Giù · Sinistra · Su	mascheramento D1$(4,4)$: Destra $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(6,6)$: Sinistra $\rightarrow$ Su, precedenza su $(4,5)$: passa D0 (distanza 2), attende D1 (distanza 2), precedenza su $(6,5)$: passa D2 (distanza 2), attende D3 (distanza 2)
2	$(4,5)\cdot(4,4)\cdot(6,5)\cdot(6,6)$	Destra · Giù · Sinistra · Su	mascheramento D3$(6,6)$: Sinistra $\rightarrow$ Su
3	$(5,5)\cdot(4,5)\cdot(5,5)\cdot(6,5)$	— · Destra · — · Sinistra	si muovono D1, D3

Fonte: elaborazione propria.

A.3 Caso 2a – Montagne a 1 cella dal bordo sinistro

Montagne in $(1,5)$, $(2,5)$, $(3,5)$, $(4,5)$ che lasciano solo la cella $(0,5)$ libera sul bordo sinistro. Hangar in $(0,7)$ e droni in $(0,4)$, $(1,4)$, $(0,3)$ e $(2,4)$ che devono passare da $(0,5)$.




Figura A.6. Caso 2a, MAPPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.




Figura A.7. Caso 2a, PPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 0/4, *reward*: -5340, *vertex collision*: 98).

Tabella A.9. Traccia del Caso 2a (MAPPO, senza strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(0,4)\cdot(1,4)\cdot(0,3)\cdot(2,4)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$
2	$(0,5)\cdot(1,4)\cdot(0,4)\cdot(2,4)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$
3	$(0,6)\cdot(1,4)\cdot(0,5)\cdot(2,4)$	Sinistra · Giù · Giù · Giù	scontro D0$(0,6)$ / D2$(0,5)$ su $(0,6)$ accanto all'hangar, D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$, D0$(0,6)$ urta il bordo della mappa
4–100			D0 resta fermo in $(0,6)$, D1 resta fermo in $(1,4)$, D2 resta fermo in $(0,5)$, D3 resta fermo in $(2,4)$

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 12 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+374$, precedenze: 0, mascheramenti: 9, *anti-livelock*: 6).

Tabella A.10. Traccia del Caso 2a (MAPPO, con strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(0,4)\cdot(1,4)\cdot(0,3)\cdot(2,4)$	Giù · Destra · Giù · Destra	mascheramento D1$(1,4)$: Giù $\rightarrow$ Destra, mascheramento D3$(2,4)$: Giù $\rightarrow$ Destra
2	$(0,5)\cdot(2,4)\cdot(0,4)\cdot(3,4)$	Giù · Destra · Giù · Destra	mascheramento D1$(2,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, mascheramento D3$(3,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, *anti-livelock* D1$(2,4)$: Sinistra $\rightarrow$ Destra, *anti-livelock* D3$(3,4)$: Sinistra $\rightarrow$ Destra
3	$(0,6)\cdot(3,4)\cdot(0,5)\cdot(4,4)$	Giù · Destra · Giù · Destra	mascheramento D0$(0,6)$: Sinistra $\rightarrow$ Giù, mascheramento D1$(3,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, mascheramento D3$(4,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, *anti-livelock* D1$(3,4)$: Sinistra $\rightarrow$ Destra, *anti-livelock* D3$(4,4)$: Sinistra $\rightarrow$ Destra
4	$(0,7)\cdot(4,4)\cdot(0,6)\cdot(5,4)$	— · Destra · Giù · Giù	mascheramento D1$(4,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, *anti-livelock* D1$(4,4)$: Sinistra $\rightarrow$ Destra
5	$(0,7)\cdot(5,4)\cdot(0,7)\cdot(5,5)$	— · Giù · — · Giù	*anti-livelock* D1$(5,4)$: Sinistra $\rightarrow$ Giù
6	$(0,7)\cdot(5,5)\cdot(0,7)\cdot(5,6)$	— · Giù · — · Sinistra	mascheramento D1$(5,5)$: Sinistra $\rightarrow$ Giù
7	$(0,7)\cdot(5,6)\cdot(0,7)\cdot(4,6)$	— · Sinistra · — · Sinistra	si muovono D1, D3
8	$(0,7)\cdot(4,6)\cdot(0,7)\cdot(3,6)$	— · Sinistra · — · Sinistra	si muovono D1, D3
9	$(0,7)\cdot(3,6)\cdot(0,7)\cdot(2,6)$	— · Sinistra · — · Sinistra	si muovono D1, D3
10	$(0,7)\cdot(2,6)\cdot(0,7)\cdot(1,6)$	— · Sinistra · — · Giù	si muovono D1, D3
11	$(0,7)\cdot(1,6)\cdot(0,7)\cdot(1,7)$	— · Giù · — · Sinistra	si muovono D1, D3
12	$(0,7)\cdot(1,7)\cdot(0,7)\cdot(0,7)$	— · Sinistra · — · —	si muove D1

Fonte: elaborazione propria.

PPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 2/4, *reward*: -2005, *vertex collision*: 0).

Tabella A.11. Traccia del Caso 2a (PPO, senza strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(0,4)\cdot(1,4)\cdot(0,3)\cdot(2,4)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$
2	$(0,5)\cdot(1,4)\cdot(0,4)\cdot(2,4)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$
3	$(0,6)\cdot(1,4)\cdot(0,5)\cdot(2,4)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$
4	$(0,7)\cdot(1,4)\cdot(0,6)\cdot(2,4)$	— · Giù · Giù · Giù	D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$
5	$(0,7)\cdot(1,4)\cdot(0,7)\cdot(2,4)$	— · Giù · — · Giù	D1$(1,4)$ urta la montagna in $(1,5)$, D3$(2,4)$ urta la montagna in $(2,5)$
6–100			D1 resta fermo in $(1,4)$, D3 resta fermo in $(2,4)$

Fonte: elaborazione propria.

PPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 6 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+386$, precedenze: 2, mascheramenti: 4, *anti-livelock*: 0).

Tabella A.12. Traccia del Caso 2a (PPO, con strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(0,4)\cdot(1,4)\cdot(0,3)\cdot(2,4)$	Giù · Sinistra · Giù · Sinistra	mascheramento D1$(1,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, mascheramento D3$(2,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, precedenza su $(0,4)$: passa D1 (distanza 4), attende D2 (distanza 4)
2	$(0,5)\cdot(0,4)\cdot(0,3)\cdot(1,4)$	Giù · Giù · Giù · Sinistra	mascheramento D3$(1,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra, precedenza su $(0,4)$: passa D2 (distanza 4), attende D3 (distanza 4)
3	$(0,6)\cdot(0,5)\cdot(0,4)\cdot(1,4)$	Giù · Giù · Giù · Sinistra	mascheramento D3$(1,4)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra
4	$(0,7)\cdot(0,6)\cdot(0,5)\cdot(0,4)$	— · Giù · Giù · Giù	si muovono D1, D2, D3
5	$(0,7)\cdot(0,7)\cdot(0,6)\cdot(0,5)$	— · — · Giù · Giù	si muovono D2, D3
6	$(0,7)\cdot(0,7)\cdot(0,7)\cdot(0,6)$	— · — · — · Giù	si muove D3

Fonte: elaborazione propria.

A.4 Caso 2b – Montagne a 1 cella dal bordo superiore

Montagne in (5,1), (5,2), (5,3), (5,4) che lasciano solo la cella (5,0) libera sul bordo in alto. Hangar in (7,0) e droni in (4,0), (4,1), (3,0), (4,2) che devono passare da (5,0).




Figura A.8. Caso 2b, MAPPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.




Figura A.9. Caso 2b, PPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 0/4, *reward*: -400, *vertex collision*: 0).

Tabella A.13. Traccia del Caso 2b (MAPPO, senza strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(4,0)\cdot(4,1)\cdot(3,0)\cdot(4,2)$	Fermo · Fermo · Fermo · Fermo	restano fermi D0, D1, D2, D3
2–100			D0 resta fermo in $(4,0)$, D1 resta fermo in $(4,1)$, D2 resta fermo in $(3,0)$, D3 resta fermo in $(4,2)$

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 13 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+325$, precedenze: 0, mascheramenti: 39, *anti-livelock*: 20).

Tabella A.14. Traccia del Caso 2b (MAPPO, con strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(4,0)\cdot(4,1)\cdot(3,0)\cdot(4,2)$	Giù · Giù · Giù · Su	mascheramento D0$(4,0)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D1$(4,1)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D2$(3,0)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(4,2)$: Fermo $\rightarrow$ Su, scontro D0$(4,0)$ / D1$(4,1)$ su $(4,1)$, scambio bloccato tra D1$(4,1)$ e D3$(4,2)$
2	$(4,0)\cdot(4,1)\cdot(3,1)\cdot(4,2)$	Destra · Giù · Giù · Giù	mascheramento D0$(4,0)$: Fermo $\rightarrow$ Destra, mascheramento D1$(4,1)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D2$(3,1)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(4,2)$: Fermo $\rightarrow$ Giù

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
3	$(5,0)\cdot(4,2)\cdot(3,2)\cdot(4,3)$	Destra · Giù · Giù · Giù	mascheramento D0$(5,0)$: Fermo $\rightarrow$ Destra, mascheramento D1$(4,2)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D2$(3,2)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D3$(4,3)$: Fermo $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D1$(4,2)$: Su $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D2$(3,2)$: Su $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D3$(4,3)$: Su $\rightarrow$ Giù
4	$(6,0)\cdot(4,3)\cdot(3,3)\cdot(4,4)$	Destra · Giù · Destra · Giù	mascheramento D0$(6,0)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D1$(4,3)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D2$(3,3)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D3$(4,4)$: Fermo $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D0$(6,0)$: Giù $\rightarrow$ Destra, *anti-livelock* D1$(4,3)$: Su $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D2$(3,3)$: Su $\rightarrow$ Destra, *anti-livelock* D3$(4,4)$: Su $\rightarrow$ Giù
5	$(7,0)\cdot(4,4)\cdot(4,3)\cdot(4,5)$	— · Giù · Su · Destra	mascheramento D1$(4,4)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D2$(4,3)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D3$(4,5)$: Fermo $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D1$(4,4)$: Su $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D3$(4,5)$: Su $\rightarrow$ Destra
6	$(7,0)\cdot(4,5)\cdot(4,2)\cdot(5,5)$	— · Destra · Su · Destra	mascheramento D1$(4,5)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D2$(4,2)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(5,5)$: Fermo $\rightarrow$ Destra, *anti-livelock* D1$(4,5)$: Su $\rightarrow$ Destra, *anti-livelock* D2$(4,2)$: Giù $\rightarrow$ Su

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
7	$(7,0)\cdot(5,5)\cdot(4,1)\cdot(6,5)$	— · Destra · Su · Su	mascheramento D1$(5,5)$: Fermo $\rightarrow$ Destra, mascheramento D2$(4,1)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(6,5)$: Fermo $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D2$(4,1)$: Giù $\rightarrow$ Su
8	$(7,0)\cdot(6,5)\cdot(4,0)\cdot(6,4)$	— · Su · Destra · Su	mascheramento D1$(6,5)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D2$(4,0)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(6,4)$: Fermo $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D2$(4,0)$: Giù $\rightarrow$ Destra
9	$(7,0)\cdot(6,4)\cdot(5,0)\cdot(6,3)$	— · Su · Destra · Su	mascheramento D1$(6,4)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D2$(5,0)$: Fermo $\rightarrow$ Destra, mascheramento D3$(6,3)$: Fermo $\rightarrow$ Su
10	$(7,0)\cdot(6,3)\cdot(6,0)\cdot(6,2)$	— · Su · Destra · Su	mascheramento D1$(6,3)$: Fermo $\rightarrow$ Su, mascheramento D2$(6,0)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(6,2)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D2$(6,0)$: Giù $\rightarrow$ Destra, *anti-livelock* D3$(6,2)$: Giù $\rightarrow$ Su
11	$(7,0)\cdot(6,2)\cdot(7,0)\cdot(6,1)$	— · Su · — · Su	mascheramento D1$(6,2)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(6,1)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D1$(6,2)$: Giù $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D3$(6,1)$: Giù $\rightarrow$ Su

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
12	$(7,0)\cdot(6,1)\cdot(7,0)\cdot(6,0)$	— · Su · — · Destra	mascheramento D1$(6,1)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, mascheramento D3$(6,0)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D1$(6,1)$: Giù $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D3$(6,0)$: Giù $\rightarrow$ Destra
13	$(7,0)\cdot(6,0)\cdot(7,0)\cdot(7,0)$	— · Destra · — · —	mascheramento D1$(6,0)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D1$(6,0)$: Giù $\rightarrow$ Destra

Fonte: elaborazione propria.

PPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 2/4, *reward*: -2005, *vertex collision*: 0).

Tabella A.15. Traccia del Caso 2b (PPO, senza strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(4,0)\cdot(4,1)\cdot(3,0)\cdot(4,2)$	Destra · Destra · Destra · Destra	D1$(4,1)$ urta la montagna in $(5,1)$, D3$(4,2)$ urta la montagna in $(5,2)$
2	$(5,0)\cdot(4,1)\cdot(4,0)\cdot(4,2)$	Destra · Destra · Destra · Destra	D1$(4,1)$ urta la montagna in $(5,1)$, D3$(4,2)$ urta la montagna in $(5,2)$
3	$(6,0)\cdot(4,1)\cdot(5,0)\cdot(4,2)$	Destra · Destra · Destra · Destra	D1$(4,1)$ urta la montagna in $(5,1)$, D3$(4,2)$ urta la montagna in $(5,2)$
4	$(7,0)\cdot(4,1)\cdot(6,0)\cdot(4,2)$	— · Destra · Destra · Destra	D1$(4,1)$ urta la montagna in $(5,1)$, D3$(4,2)$ urta la montagna in $(5,2)$
5	$(7,0)\cdot(4,1)\cdot(7,0)\cdot(4,2)$	— · Destra · — · Destra	D1$(4,1)$ urta la montagna in $(5,1)$, D3$(4,2)$ urta la montagna in $(5,2)$
6–100			D1 resta fermo in $(4,1)$, D3 resta fermo in $(4,2)$

Fonte: elaborazione propria.

PPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 6 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+386$, precedenze: 2, mascheramenti: 4, *anti-livelock*: 0).

Tabella A.16. Traccia del Caso 2b (PPO, con strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(4,0)\cdot(4,1)\cdot(3,0)\cdot(4,2)$	Destra · Su · Destra · Su	mascheramento D1$(4,1)$: Destra $\rightarrow$ Su, mascheramento D3$(4,2)$: Destra $\rightarrow$ Su, precedenza su $(4,0)$: passa D1 (distanza 4), attende D2 (distanza 4)
2	$(5,0)\cdot(4,0)\cdot(3,0)\cdot(4,1)$	Destra · Destra · Destra · Su	mascheramento D3$(4,1)$: Destra $\rightarrow$ Su, precedenza su $(4,0)$: passa D2 (distanza 4), attende D3 (distanza 4)
3	$(6,0)\cdot(5,0)\cdot(4,0)\cdot(4,1)$	Destra · Destra · Destra · Su	mascheramento D3$(4,1)$: Destra $\rightarrow$ Su
4	$(7,0)\cdot(6,0)\cdot(5,0)\cdot(4,0)$	— · Destra · Destra · Destra	si muovono D1, D2, D3
5	$(7,0)\cdot(7,0)\cdot(6,0)\cdot(5,0)$	— · — · Destra · Destra	si muovono D2, D3
6	$(7,0)\cdot(7,0)\cdot(7,0)\cdot(6,0)$	— · — · — · Destra	si muove D3

Fonte: elaborazione propria.

A.5 Caso 2c – Passaggio di 1 cella lungo il bordo destro

Montagne in (8,5), (8,6), (8,7), (7,7) che lasciano un passaggio di 1 cella sul bordo destro per arrivare all'hangar in (9,8). Droni in partenza da (9,4), (8,4), (9,3), (7,4).




Figura A.10. Caso 2c, MAPPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.




Figura A.11. Caso 2c, PPO (seme 42): configurazione iniziale, traiettorie senza strato e con strato di risoluzione.

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 2/4, *reward*: -1967, *vertex collision*: 0).

Tabella A.17. Traccia del Caso 2c (MAPPO, senza strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(9,4)\cdot(8,4)\cdot(9,3)\cdot(7,4)$	Giù · Fermo · Giù · Fermo	restano fermi D1, D3
2	$(9,5)\cdot(8,4)\cdot(9,4)\cdot(7,4)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$
3	$(9,6)\cdot(8,4)\cdot(9,5)\cdot(7,5)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$
4	$(9,7)\cdot(8,4)\cdot(9,6)\cdot(7,6)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$, D3$(7,6)$ urta la montagna in $(7,7)$
5	$(9,8)\cdot(8,4)\cdot(9,7)\cdot(7,6)$	— · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$, D3$(7,6)$ urta la montagna in $(7,7)$
6	$(9,8)\cdot(8,4)\cdot(9,8)\cdot(7,6)$	— · Giù · — · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$, D3$(7,6)$ urta la montagna in $(7,7)$
7–100			D1 resta fermo in $(8,4)$, D3 resta fermo in $(7,6)$

Fonte: elaborazione propria.

MAPPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 8 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+381$, precedenze: 1, mascheramenti: 6, *anti-livelock*: 2).

Tabella A.18. Traccia del Caso 2c (MAPPO, con strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(9,4)\cdot(8,4)\cdot(9,3)\cdot(7,4)$	Giù · Destra · Giù · Giù	mascheramento D1$(8,4)$: Fermo $\rightarrow$ Destra, mascheramento D3$(7,4)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, precedenza su $(9,4)$: passa D1 (distanza 5), attende D2 (distanza 5)
2	$(9,5)\cdot(9,4)\cdot(9,3)\cdot(7,5)$	Giù · Giù · Giù · Giù	mascheramento D3$(7,5)$: Fermo $\rightarrow$ Giù
3	$(9,6)\cdot(9,5)\cdot(9,4)\cdot(7,6)$	Giù · Giù · Giù · Sinistra	mascheramento D3$(7,6)$: Giù $\rightarrow$ Su, *anti-livelock* D3$(7,6)$: Su $\rightarrow$ Sinistra
4	$(9,7)\cdot(9,6)\cdot(9,5)\cdot(6,6)$	Giù · Giù · Giù · Giù	si muovono D0, D1, D2, D3

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
5	$(9,8)\cdot(9,7)\cdot(9,6)\cdot(6,7)$	— · Giù · Giù · Giù	mascheramento D3$(6,7)$: Fermo $\rightarrow$ Giù
6	$(9,8)\cdot(9,8)\cdot(9,7)\cdot(6,8)$	— · — · Giù · Destra	si muovono D2, D3
7	$(9,8)\cdot(9,8)\cdot(9,8)\cdot(7,8)$	— · — · — · Destra	si muove D3
8	$(9,8)\cdot(9,8)\cdot(9,8)\cdot(8,8)$	— · — · — · Destra	mascheramento D3$(8,8)$: Fermo $\rightarrow$ Giù, *anti-livelock* D3$(8,8)$: Giù $\rightarrow$ Destra

Fonte: elaborazione propria.

PPO, senza strato di risoluzione. Fallimento per *timeout* (100 passi) (droni arrivati: 2/4, *reward*: -1987, *vertex collision*: 0).

Tabella A.19. Traccia del Caso 2c (PPO, senza strato di risoluzione).

Passo	Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)	Eventi
1	$(9,4)\cdot(8,4)\cdot(9,3)\cdot(7,4)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$
2	$(9,5)\cdot(8,4)\cdot(9,4)\cdot(7,5)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$
3	$(9,6)\cdot(8,4)\cdot(9,5)\cdot(7,6)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$, D3$(7,6)$ urta la montagna in $(7,7)$
4	$(9,7)\cdot(8,4)\cdot(9,6)\cdot(7,6)$	Giù · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$, D3$(7,6)$ urta la montagna in $(7,7)$
5	$(9,8)\cdot(8,4)\cdot(9,7)\cdot(7,6)$	— · Giù · Giù · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$, D3$(7,6)$ urta la montagna in $(7,7)$
6	$(9,8)\cdot(8,4)\cdot(9,8)\cdot(7,6)$	— · Giù · — · Giù	D1$(8,4)$ urta la montagna in $(8,5)$, D3$(7,6)$ urta la montagna in $(7,7)$
7–100			D1 resta fermo in $(8,4)$, D3 resta fermo in $(7,6)$

Fonte: elaborazione propria.

PPO, con strato di risoluzione. Completato con successo in 8 passi (droni arrivati: 4/4, *reward*: $+381$, precedenze: 1, mascheramenti: 3, *anti-livelock*: 0).

Tabella A.20. Traccia del Caso 2c (PPO, con strato di risoluzione).

Passo	**Posizioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Azioni (D0 · D1 · D2 · D3)**	**Eventi**
1	$(9,4)\cdot(8,4)\cdot(9,3)\cdot(7,4)$	Giù · Destra · Giù · Giù	mascheramento D1$(8,4)$: Giù $\rightarrow$ Destra, precedenza su $(9,4)$: passa D1 (distanza 5), attende D2 (distanza 5)
2	$(9,5)\cdot(9,4)\cdot(9,3)\cdot(7,5)$	Giù · Giù · Giù · Giù	si muovono D0, D1, D2, D3
3	$(9,6)\cdot(9,5)\cdot(9,4)\cdot(7,6)$	Giù · Giù · Giù · Sinistra	mascheramento D3$(7,6)$: Giù $\rightarrow$ Sinistra
4	$(9,7)\cdot(9,6)\cdot(9,5)\cdot(6,6)$	Giù · Giù · Giù · Giù	si muovono D0, D1, D2, D3
5	$(9,8)\cdot(9,7)\cdot(9,6)\cdot(6,7)$	— · Giù · Giù · Giù	mascheramento D3$(6,7)$: Destra $\rightarrow$ Giù
6	$(9,8)\cdot(9,8)\cdot(9,7)\cdot(6,8)$	— · — · Giù · Destra	si muovono D2, D3
7	$(9,8)\cdot(9,8)\cdot(9,8)\cdot(7,8)$	— · — · — · Destra	si muove D3
8	$(9,8)\cdot(9,8)\cdot(9,8)\cdot(8,8)$	— · — · — · Destra	si muove D3

Fonte: elaborazione propria.

Bibliografia

Boutilier, C. (1996). Planning, learning and coordination in multiagent decision processes. In *Proceedings of the 6th Conference on Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge (TARK)*, pages 195–210.

Christianos, F., Papoudakis, G., Rahman, M. A., and Albrecht, S. V. (2021). Scaling multi-agent reinforcement learning with selective parameter sharing. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 139 of *PMLR*, pages 1989–1998.

Gupta, J. K., Egorov, M., and Kochenderfer, M. (2017). Cooperative multi-agent control using deep reinforcement learning. In *Autonomous Agents and Multiagent Systems: AAMAS 2017 Workshops*, volume 10642 of *LNAI*, pages 66–83. Springer. doi: 10.1007/978-3-319-71682-4_5.

Huang, S. and Ontañón, S. (2022). A closer look at invalid action masking in policy gradient algorithms. In *Proceedings of the International FLAIRS Conference*, volume 35. doi: 10.32473/flairs.v35i.130584.

Littman, M. L. (1994). Markov games as a framework for multi-agent reinforcement learning. In *Proceedings of the 11th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 157–163. doi: 10.1016/B978-1-55860-335-6.50027-1.

Oliehoek, F. A. and Amato, C. (2016). *A Concise Introduction to Decentralized POMDPs*. SpringerBriefs in Intelligent Systems. Springer. doi: 10.1007/978-3-319-28929-8.

Raffin, A., Hill, A., Gleave, A., Kanervisto, A., Ernestus, M., and Dormann, N. (2021). Stable-Baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. *Journal of Machine Learning Research*, 22(268):1–8.

Sartoretti, G., Kerr, J., Shi, Y., Wagner, G., Kumar, T. K. S., Koenig, S., and Choset, H. (2019). PRIMAL: Pathfinding via reinforcement and imitation multi-agent learning. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(3):2378–2385. doi: 10.1109/LRA.2019.2903261.

Schulman, J., Moritz, P., Levine, S., Jordan, M., and Abbeel, P. (2016). High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. arXiv:1506.02438.

Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., and Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. Preprint arXiv:1707.06347.

Silver, D. (2005). Cooperative pathfinding. In *Proceedings of the 1st AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE)*, pages 117–122. doi: 10.1609/aiide.v1i1.18726.

Stern, R., Sturtevant, N., Felner, A., Koenig, S., Ma, H., Walker, T., Li, J., Atzmon, D., Cohen, L., Kumar, T. K. S., Boyarski, E., and Barták, R. (2019). Multi-agent pathfinding: Definitions, variants, and benchmarks. In *Proceedings of the 12th International Symposium on Combinatorial Search (SoCS)*, pages 151–158. doi: 10.1609/socs.v10i1.18510.

Sutton, R. S. and Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2 edition.

Towers, M., Kwiatkowski, A., Terry, J., Balis, J. U., et al. (2024). Gymnasium: A standard interface for reinforcement learning environments. Preprint arXiv:2407.17032.

Yu, C., Velu, A., Vinitsky, E., Gao, J., Wang, Y., Bayen, A., and Wu, Y. (2022). The surprising effectiveness of PPO in cooperative multi-agent games. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, pages 24611–24624. arXiv:2103.01955.

Zhang, K., Yang, Z., and Başar, T. (2021). Multi-agent reinforcement learning: A selective overview of theories and algorithms. In Vamvoudakis, K. G. et al., editors, *Handbook of Reinforcement Learning and Control*, pages 321–384. Springer. doi: 10.1007/978-3-030-60990-0_12.