

Netzwerkprotokoll für Settlers of Asgard (Programmierprojekt CS108 Gruppe3)

v3.0.0

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt das Netzwerkprotokoll für das rundenbasierte Strategiespiel Settlers of Asgard. Es basiert auf TCP und verwendet ein textbasiertes, befehlsorientiertes Format mit fester Befehlslänge. Alle Nachrichten bestehen aus Befehlen und Parametern. Zwischen jedem Befehl und Parameter muss ein Dollar-Zeichen (\$) stehen.

2. Nachrichtenformat

Jede Nachricht hat folgendes Format:

`<Befehl>$<Parameter1>$<Parameter2>$...`

Beispiel:

`BILD$PL01$Castle$0001$0002` Dieser Befehl bedeutet, dass Spieler PL01 eine Struktur vom Typ "Castle" auf das Feld (1,2) bauen möchte.

Feste Befehlslänge: Jeder Befehl hat genau 4 Zeichen. Eine Ausnahme stellen die Nachrichten in der Fehlerbehandlung dar (`ERROR`, `OK`). Die Parameter haben eine variable Länge und werden durch Dollar-Symbole getrennt. Falls keine Parameter benötigt werden, bleibt die Nachricht nach dem Dollar-Symbol leer.

Maximale Parameterlängen:

- **Spielername:** maximal 16 Zeichen.
- **Nachricht:** maximal 200 Zeichen.
- Bei Überschreitung dieser Längen wird ein Fehler (Fehlercode 103) zurückgegeben.

3. Befehle

Spielverwaltung

Befehl	Richtung	Beschreibung	Parameter	Beispiel
RGST	C→S	Spieler verbindet sich erstmals mit Server	Spielername	RGST\$ThorOdinson
JOIN	C→S	Spieler tritt Lobby bei	Spielername\$LobbyID	JOIN\$ThorOdinson\$SP01
LEAV	C→S	Spieler verlässt Lobby	Spielername\$LobbyID	LEAV\$ThorOdinson\$SP01
LEAV	C→S	Spieler verlässt Lobby	Spielername\$LobbyID	LEAV\$ThorOdinson\$SP01
EXIT	C→S	Spieler disconnected	Spielername\$LobbyID	EXIT\$ThorOdinson\$SP01
CHAN	C→S	Spieler möchte seinen Namen ändern	Spielername	CHAN\$LokiLaufeyson
CHTG	C→S	Nachricht senden (global)	SpielerID\$Nachricht	CHTG\$PL01\$HelloWorld!
CHTP	C→S	Nachricht senden (privat)	SpielerID1\$SpielerID2\$Nachricht	CHTP\$PL01\$PL02\$HelloWorld!
LIST	C→S	Liste der Lobbies		LIST\$
STRT	C→S	Spiel starten		STRT\$
STDN	S→C	Nachricht an Clients: Server wird beendet		STDN\$
PING	C→S & S→C	Verbindung prüfen		PING\$
STAT	C→S	Spielstatus abrufen	SpielID	STAT\$SP01
SYNC	C→S	Synchronisation des Spielzustands anfordern		SYNC\$

Spielmechanik

Befehl	Richtung	Beschreibung	Parameter	Beispiel
TURN	S→C	Startet Zug	SpielerID	TURN\$PL01
ENDT	S→C	Beendet Zug	SpielerID	ENDT\$PL01
BUYH	C→S	Kauft ein Hexfeld	SpielerID\$X\$Y	BUYH\$PL01\$0001\$0002
BILD	C→S	Baut Struktur	SpielerID\$Struktur\$X\$Y	BILD\$PL01\$Castle\$0001\$0002
UPGD	C→S	Eine Struktur verbessern	SpielerID\$X\$Y	UPGD\$PL01\$0001\$0002
TRAD	C→S	Handeln	Spieler1ID\$Spieler2ID\$RessourcenID1\$RessourcenID2\$Anzahl1\$Anzahl2	TRAD\$PL01\$PL02\$R001\$R002\$0005\$0020
BLNC	C→S	Aktuelles Ressourcenkonto abrufen	SpielerID	BLNC\$PL01
RITU	C→S	Ritual starten	SpielerID\$RessourcenID\$Anzahl	RITU\$SP01\$R001\$0005

Befehl	Richtung	Beschreibung	Parameter	Beispiel
BLES	C→S	Segen erhalten	SpielerID\$GottID	BLES\$PL01\$G001
CURS	C→S	Fluch wirken	Spieler1ID\$Spieler2ID\$GottID	CURS\$PL01\$PL02\$G002
ARTF	C→S	Artefakt benutzen	SpielerID\$ArtefaktID	ARTF\$PL01\$AR01
FIND	C→S	Artefakt suchen	SpielerID\$X\$Y	FIND\$PL01\$0001\$0002

4. Fehlerbehandlung

Eine allgemeine Fehlernachricht hat folgendes Format:

ERROR\$<Fehlercode>\$<Fehlermeldung>

Beispiel:

ERROR\$100\$Unbekannter Befehl

Spezifische Liste der Fehlercodes

Fehlercode	Name	Beschreibung	Beispiel
100	Unbekannter Befehl	Tritt auf, wenn der empfangene Befehl nicht im Protokoll definiert ist.	LEAV\$ThorOdinson\$SP01
101	Falsche Parameteranzahl	Tritt auf, wenn ein Befehl zu wenige oder zu viele Parameter enthält.	JOIN\$ThorOdinson\$SP01\$PL01
102	Ungültiger Parameter	Tritt auf, wenn ein Parameter nicht dem erwarteten Format entspricht.	JOIN\$12345\$SP01
103	Ungültige Länge	Tritt auf, wenn ein Befehl oder Parameter die maximal erlaubte Länge überschreitet.	JOIN\$ThorOdinson123456783456\$SP01;
104	Unzulässige Zeichen	Tritt auf, wenn unzulässige Zeichen (z. B. Semikolons) innerhalb eines Parameters gefunden werden.	JOIN\$Thor\$Odinson\$SP01
105	Unbekannte SpielerID	Tritt auf, wenn eine SpielerID (oder Spielername) nicht existiert oder ungültig ist.	TURN\$PL999
106	Nichtautorisierte Aktion	Tritt auf, wenn ein Spieler versucht, eine Aktion auszuführen, zu der er nicht berechtigt ist.	STRT\$PL02
107	Spiel-ID nicht gefunden	Tritt auf, wenn eine angegebene Spiel-ID nicht existiert oder ungültig ist.	JOIN\$ThorOdinson\$SP999

Protokoll-Antwort bei erfolgreichen Befehlen

Wenn ein Befehl korrekt verarbeitet wurde, schickt der Server eine Bestätigung zurück, damit der Client weiß, dass alles erfolgreich war. Diese Nachricht hat folgendes Format:

OK\$<Befehl>

Beispiel:

OK\$JOIN